

**Tüm Markaların
Güncel Fiyat Listeleri
web sitemizde**

www.detayelektrikotomasyon.com



KASIM 2025

ELEKTRİFİKASYON ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ

Elektrifikasyon fiyat listesi

İçindekiler

006	ABB Ability™
008	e-Configure
009	DIN rayı ürünleri
050	Elektronik enerji sayaçları
052	Enerji analizörleri
056	System pro M compact® InSite
060	CMS enerji sensörleri
062	Fotovoltaik sistemler için alçak gerilim ürün çözümleri
068	Yük ayırıcılar
082	Otomatik transfer şalterleri
092	Devre kesiciler
093	Kompakt tip devre kesiciler
126	Yazılım ve uygulamalar
130	Açık tip devre kesiciler
150	Devre kesici retrofit çözümleri
151	Solar uygulamalar için devre kesici çözümleri
156	Ekip UP+ Dijital ünite
158	Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri
166	PQF aktif filtre serisi
167	Kesintisiz güç kaynakları – UPS
179	Orta gerilim uygulamaları için ABB portföyü
191	Harici tip orta gerilim ekipmanları
193	Dahili tip orta gerilim ekipmanları
198	Dağıtım otomasyonu ürünleri
203	ABB Unigear ZS1 & Unigear ZS2
206	Relion® koruma ve kontrol

208	Dağıtım otomasyonu ürünleri
210	Gaz izoleli sekonder RMU'lar
215	Kontaktörler ve termik röleler
232	Motor koruma şalterleri
235	Yumuşak yolvericiler
243	Trifaze motorlar için kutulu yolvericiler
244	Evrensel motor koruma ve kontrol sistemi
247	Anahtarlama güç kaynakları
249	CR-S serisi soketli PLC arayüz röleleri
250	R600 serisi sabit PLC arayüz röleleri ve optokuplörler
251	Soketli röleler
252	Endüstriyel elektronik kontrol röleleri
259	Arc Guard System™ TVOC-2
261	Nihayet şalterleri
262	Emniyet nihayet şalterleri
264	ABB makine güvenlik ürünleri
266	Evrensel güvenlik röleleri
267	EDEN Temassız güvenlik sensörleri
268	Haberleşme veriyollu ya da standart güvenlik PLC'leri
269	Acil durdurma butonları
270	Butonlar ve sinyal lambaları
277	Kumanda kutuları
280	Kablo koruma sistemleri
288	AG ana dağıtım pano serileri
289	Endüstri ve otomasyon panoları
302	ABB ofis adresleri
303	ABB Elektrifikasyon Value Provider
304	Partner listesi

Amacımız, üretildiği noktadan tüketildiği noktaya varana dek güvenli, akıllı ve sürdürülebilir elektrifikasyonu sağlamak.

ABB, elektrifikasyon alanında yüz yılı aşkın tecrübesi ile arzu edilen geleceğe ulaşmamıza yardımcı oluyor. Bugün, üreticilerin ve şirketlerin akıllı enerjiye odaklanmasını sağlayan iş ve endüstrilerin geleceğini oluşturuyoruz. Yaşadığımız ve çalıştığımız yerlerin yalnızca akıllı değil, aynı zamanda daha güvenli ve sürdürülebilir olmasını sağlayarak yaşamın geleceğini yazıyoruz.

Teknolojilerimiz dünyanın en büyük, en yüksek ve en ekstrem projelerinden bazılarına destek oluyor.





... en ünlü
stadyumlarda



...en uzun
demiryolu tüneline



...en verimli
gemilerde



...en hızlı
araç şarj istasyonlarında



...evinizde

... ve hatta
Mars'ta
bulabilirsiniz.


ABB Ability™

Ortak bir teknoloji platformu


Akıllı bağlanabilir
ürünler aracılığıyla



Bulut



Uç cihaz / Edge



Dahili yazılım



Donanım
(Kurulu varlıklar)



Güvenli



Güvenliğe; emniyet, değer ve kontrolden ödün vermeden yenilikçi ve çok katmanlı bir yaklaşım sergiler.

Dayanıklı



İzlenen varlık sayınızı istediğinizde artırıp azaltmanıza olanak tanıyan dijital bir platformdur.

Ölçeklenebilir



Güvenlik süreci iyileştirmelerini, endüstri standartlarına uygun olarak tanımlar, sınıflandırır ve önceliklendirir.

Uyumlu




Tüm kurulu varlıklarınız arasında sorunsuz veri alışverişini sağlamak için bulut altyapısından yararlanır.



ABB Ability™

Ortak bir teknoloji platformu



Müşterilerimiz

Müşterilerimizin ihtiyaçları her zaman birinci sırada

Beraber iş yapma konusunda en iyi şirket olarak birinci sınıf bir deneyim



İnovasyon

Elektrifikasyonda geleceğin trendlerini şekillendiriyoruz

Yeni fikirleri gerçek değere dönüştüren geleceğin çözümlerini hayal ediyoruz



Dijital

Çalışma ve yaşama şeklimizi dönüştüren bağlantılı ürün ve çözümler yaratıyoruz

Müşterilerimizin enerji altyapısını daha akıllı hale getiren, sınıfındaki en iyi dijital teknolojiyi sunuyoruz



e-Configure

Kolay ve hızlı web ürün seçimi aracı



ABB e-Configure ile ürün seçimi artık internetten pizza seçmek kadar kolay! Yüzlerce sayfa katalog içinden aksesuar seçmekte zorlanıyorsanız veya doğru aksesuarı seçip seçmediğinizden emin olamıyorsanız e-Configure hayatınızı kolaylaştıracak!



Nasıl kullanılır:

- QR kodu taratarak ya da internet tarayıcınıza ABB e-configure yazarak siteyi açın.
- Seçim yapmak istediğiniz ürün grubuna tıklayın.
- Açılan sayfada seçmek istediğiniz ürünün özelliklerini seçerek ilgili ürün koduna ulaşın.
- Ürün kodunun yanında bulunan ayarlar simgesine tıklayıp ürüne istediğiniz aksesuarları ekleyerek konfigürasyonu tamamlayın.




Daha hızlı



Daha kolay



Daha güvenilir



DIN rayı ürünleri

Tüm uygulamalar için esnek ve güvenilir çözümler; ABB, her türlü bina, endüstriyel ve ticari tesisatlar için modern, güvenilir ve geniş ürün yelpazesine sahip çözümler sunar.

Rahat ve güvenilir montaja izin veren kompakt yapıya sahip cihazlar yanlış bağlantı yapılmasını engelleyerek emniyet kriterlerini en üst düzeye taşır. Geniş aksesuar seçeneği, busbar ve kablo bağlantısının bir arada kullanılabilirliği sisteminizi esnek hale getirir ve işlevselliği artırır.

Otomatik sigortalar

Kısa devre ve aşırı yüke karşı koruma

Kaçak akım koruma cihazları

- Kaçak akım koruma anahtarları
- Kaçak akım koruma blokları
- Aşırı akım korumalı kaçak akım devre kesiciler
- Harici akım trafolu, kaçak akım koruma röleleri

Yardımcı ekipmanlar

Otomatik sigorta ve kaçak akım cihazları için geniş aksesuar seçeneği

Parafudurlar

Ani gerilim darbelerine karşı üstün koruma

Koruma cihazları

Otomatik sigortalar ve kaçak akım cihazları yanı sıra ABB kartuş sigortalar, sigorta yuvaları, yük ayırıcılar ve izolasyon izleme cihazları gibi pek çok koruma cihazları sunmaktadır.

Kumanda cihazları

Kumanda cihazları kategorisinde elektrik tesisatında manuel çalışan kontaktör, kilitleme röleleri, izolatörler, raya takılabilen anahtar ve push butonlar gibi cihazlar bulunmaktadır. Tipik olarak aynı devrenin birden fazla noktadan kontrolü için kullanılan cihazların yer aldığı bu ürün grubu pek çok uygulama için ihtiyaç duyulan çözümü karşılar.

Yük yönetim cihazları

Aşırı yük röleleri, yük yönetim anahtarları, zaman anahtarları gibi olaylara bağlı olarak yükü kontrol edebilen cihazları içermektedir.

Ölçüm cihazları

Oldukça geniş bir ürün seçeneğine sahip ABB ölçüm cihazları, farklı yardımcı ekipman ve aksesuar seçeneği ile panolarda pratik ve ekonomik çözümler sunar.

Diğer cihazlar

ABB Modüler DIN rayı ürünleri, kapı zili, trafo ve modüler soketler gibi pek çok farklı ürün de sunmaktadır.





ABB basic M

Otomatik sigortalar

Sipariş detayları

	Tanım	Icn (kA)	Eğri	Kutup	In (A)	Minimum sipariş adedi	Ürün kodu	Sipariş kodu	Fiyatı (EUR)
B  3kA, 1P, B-eğrisi	3 kA, 1P, B-eğrisi, 6 A	3	B	1	6	12	BMS311B06	2CDS631031R0065	5,40
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 10 A				10	12	BMS311B10	2CDS631031R0105	4,50
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 16 A				16	12	BMS311B16	2CDS631031R0165	4,50
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 20 A				20	12	BMS311B20	2CDS631031R0205	4,50
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 25 A				25	12	BMS311B25	2CDS631031R0255	4,50
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 32 A				32	12	BMS311B32	2CDS631031R0325	5,62
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 40 A				40	12	BMS311B40	2CDS631031R0405	5,85
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 50 A				50	12	BMS311B50	2CDS631031R0505	6,75
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 63 A				63	12	BMS311B63	2CDS631031R0635	7,65
 3kA, 3P, B-eğrisi	3 kA, 3P, B-eğrisi, 6 A	3	B	3	6	4	BMS313B06	2CDS633031R0065	24,29
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 10 A				10	4	BMS313B10	2CDS633031R0105	20,24
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 16 A				16	4	BMS313B16	2CDS633031R0165	20,24
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 20 A				20	4	BMS313B20	2CDS633031R0205	20,24
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 25 A				25	4	BMS313B25	2CDS633031R0255	20,24
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 32 A				32	4	BMS313B32	2CDS633031R0325	25,30
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 40 A				40	4	BMS313B40	2CDS633031R0405	26,31
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 50 A				50	4	BMS313B50	2CDS633031R0505	30,41
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 63 A				63	4	BMS313B63	2CDS633031R0635	34,46



ABB basic M

Otomatik sigortalar

Sipariş detayları

	Tanım	Icn (kA)	Eğri	Kutup	In (A)	Minimum sipariş adedi	Ürün kodu	Sipariş kodu	Fiyatı (EUR)
 3 kA, 1P, C-eğrisi	3 kA, 1P, C-eğrisi, 6 A	3	C	1	6	12	BMS311C06	2CDS631031R0064	5,94
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 10 A				10	12	BMS311C10	2CDS631031R0104	4,95
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 16 A				16	12	BMS311C16	2CDS631031R0164	4,95
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 20 A				20	12	BMS311C20	2CDS631031R0204	4,95
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 25 A				25	12	BMS311C25	2CDS631031R0254	4,95
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 32 A				32	12	BMS311C32	2CDS631031R0324	6,19
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 40 A				40	12	BMS311C40	2CDS631031R0404	6,43
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 50 A				50	12	BMS311C50	2CDS631031R0504	7,42
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 63 A				63	12	BMS311C63	2CDS631031R0634	8,41
 3 kA, 2P, C-eğrisi	3 kA, 2P, C-eğrisi, 6 A	3	C	2	6	6	BMS312C06	2CDS632031R0064	20,78
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 10 A				10	6	BMS312C10	2CDS632031R0104	17,32
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 16 A				16	6	BMS312C16	2CDS632031R0164	17,32
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 20 A				20	6	BMS312C20	2CDS632031R0204	17,32
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 25 A				25	6	BMS312C25	2CDS632031R0254	17,32
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 32 A				32	6	BMS312C32	2CDS632031R0324	21,64
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 40 A				40	6	BMS312C40	2CDS632031R0404	22,51
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 50 A				50	6	BMS312C50	2CDS632031R0504	25,98
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 63 A				63	6	BMS312C63	2CDS632031R0634	29,47
 3 kA, 3P, C-eğrisi	3 kA, 3P, C-eğrisi, 6 A	3	C	3	6	4	BMS313C06	2CDS633031R0064	26,72
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 10 A				10	4	BMS313C10	2CDS633031R0104	22,26
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 16 A				16	4	BMS313C16	2CDS633031R0164	22,26
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 20 A				20	4	BMS313C20	2CDS633031R0204	22,26
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 25 A				25	4	BMS313C25	2CDS633031R0254	22,26
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 32 A				32	4	BMS313C32	2CDS633031R0324	27,83
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 40 A				40	4	BMS313C40	2CDS633031R0404	28,96
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 50 A				50	4	BMS313C50	2CDS633031R0504	33,45
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 63 A				63	4	BMS313C63	2CDS633031R0634	37,86
 3 kA, 4P, C-eğrisi	3 kA, 4P, C-eğrisi, 6 A	3	C	4	6	3	BMS314C06	2CDS634031R0064	35,66
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 10 A				10	3	BMS314C10	2CDS634031R0104	29,69
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 16 A				16	3	BMS314C16	2CDS634031R0164	29,69
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 20 A				20	3	BMS314C20	2CDS634031R0204	29,69
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 25 A				25	3	BMS314C25	2CDS634031R0254	29,69
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 32 A				32	3	BMS314C32	2CDS634031R0324	37,16
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 40 A				40	3	BMS314C40	2CDS634031R0404	38,60
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 50 A				50	3	BMS314C50	2CDS634031R0504	44,58
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 63 A				63	3	BMS314C63	2CDS634031R0634	50,48



Compact Home ürünleri

Otomatik sigortalar

SH 200-B eğrisi standart: IEC/EN 60898 Icn=6kA



Compact Home ürünleri

Otomatik sigortalar

SH 200-C eğrisi standart: IEC/EN 60898 Icn=6kA

Kullanım alanı							
C	6kA	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 SH201-C		1	6	10	SH 201-C 6	2CDS211001R0064	9,71
			10	10	SH 201-C 10	2CDS211001R0104	8,09
			16	10	SH 201-C 16	2CDS211001R0164	8,09
			20	10	SH 201-C 20	2CDS211001R0204	8,09
			25	10	SH 201-C 25	2CDS211001R0254	8,09
			32	10	SH 201-C 32	2CDS211001R0324	10,11
			40	10	SH 201-C 40	2CDS211001R0404	10,52
		U _{Bmax}	50	10	SH 201-C 50	2CDS211001R0504	12,14
		AC: 253 V ~	63	10	SH 201-C 63	2CDS211001R0634	13,75
		 SH203-C		3	6	1	SH 203-C 6
	10			1	SH 203-C 10	2CDS213001R0104	36,42
	16			1	SH 203-C 16	2CDS213001R0164	36,42
	20			1	SH 203-C 20	2CDS213001R0204	36,42
	25			1	SH 203-C 25	2CDS213001R0254	36,42
	32			1	SH 203-C 32	2CDS213001R0324	45,54
	40			1	SH 203-C 40	2CDS213001R0404	47,38
U _{Bmax}	50			1	SH 203-C 50	2CDS213001R0504	54,63
AC: 440 V ~	63			1	SH 203-C 63	2CDS213001R0634	61,94
Nötr kesmeli  SH201-C NA				1+N	6	5	SH 201-C 6 NA
			10	5	SH 201-C 10 NA	2CDS211103R0104	25,48
			16	5	SH 201-C 16 NA	2CDS211103R0164	25,48
			20	5	SH 201-C 20 NA	2CDS211103R0204	25,48
			25	5	SH 201-C 25 NA	2CDS211103R0254	25,48
			32	5	SH 201-C 32 NA	2CDS211103R0324	31,87
			40	5	SH 201-C 40 NA	2CDS211103R0404	33,16
		U _{Bmax}	50	5	SH 201-C 50 NA	2CDS211103R0504	38,27
		AC: 253 V ~	63	5	SH 201-C 63 NA	2CDS211103R0634	43,34
		Nötr kesmeli  SH203-C NA		3+N	6	1	SH 203-C 6 NA
	10			1	SH 203-C 10 NA	2CDS213103R0104	43,73
	16			1	SH 203-C 16 NA	2CDS213103R0164	43,73
	20			1	SH 203-C 20 NA	2CDS213103R0204	43,73
	25			1	SH 203-C 25 NA	2CDS213103R0254	43,73
	32			1	SH 203-C 32 NA	2CDS213103R0324	54,63
	40			1	SH 203-C 40 NA	2CDS213103R0404	56,83
U _{Bmax}	50			1	SH 203-C 50 NA	2CDS213103R0504	65,57
AC: 440 V ~	63			1	SH 203-C 63 NA	2CDS213103R0634	74,31



System Pro M ürünleri

Otomatik sigortalar

S 200-B eğrisi standart: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 Icn=6kA

80 ve 100A. ürünler yalnızca AC çalışma gerilimine uygundur.



System Pro M ürünleri

Otomatik sigortalar

S 200-C eğrisi standart: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 Icn=6kA

U_{Bmax} 125 V ~ 2 kutup seri bağlanıyor

80 ve 100A. ürünler yalnızca AC çalışma gerilimine uygundur.



System Pro M ürünleri

Otomatik sigortalar

SN201-B eğrisi standart: IEC/EN 60898-1, Icn=6kA

B	Kullanım alanı   			Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi			
	1+N	6	1	SN201B6	2CSS255101R0065	30,86
		10	1	SN201B10	2CSS255101R0105	28,50
		16	1	SN201B16	2CSS255101R0165	28,50
		20	1	SN201B20	2CSS255101R0205	34,30
		25	1	SN201B25	2CSS255101R0255	35,55
		32	1	SN201B32	2CSS255101R0325	37,11
	U _{Bmax} AC: 253 V ~	40	1	SN201B40	2CSS255101R0405	39,95

SN201-C eğrisi standart: IEC/EN 60898-1, Icn=6kA

C	Kullanım alanı   			Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi			
	1+N	2	1	SN201C2	2CSS255101R0024	51,77
		4	1	SN201C4	2CSS255101R0044	51,77
		6	1	SN201C6	2CSS255101R0064	40,84
		10	1	SN201C10	2CSS255101R0104	37,27
		16	1	SN201C16	2CSS255101R0164	37,27
		20	1	SN201C20	2CSS255101R0204	44,88
		25	1	SN201C25	2CSS255101R0254	46,62
		32	1	SN201C32	2CSS255101R0324	48,35
		40	1	SN201C40	2CSS255101R0404	51,77

S 200 M-B eğrisi standart: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 Icn=10kA

B	Kullanım alanı   			Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi			
	1	6	10	S 201 M-B 6	2CDS271001R0065	15,26
		10	10	S 201 M-B 10	2CDS271001R0105	12,72
		16	10	S 201 M-B 16	2CDS271001R0165	12,72
		20	10	S 201 M-B 20	2CDS271001R0205	12,72
		25	10	S 201 M-B 25	2CDS271001R0255	12,72
		32	10	S 201 M-B 32	2CDS271001R0325	15,91
		40	10	S 201 M-B 40	2CDS271001R0405	16,54
		50	10	S 201 M-B 50	2CDS271001R0505	19,08
		63	10	S 201 M-B 63	2CDS271001R0635	21,62
	3	6	1	S 203 M-B 6	2CDS273001R0065	68,73
		10	1	S 203 M-B 10	2CDS273001R0105	57,26
		16	1	S 203 M-B 16	2CDS273001R0165	57,26
		20	1	S 203 M-B 20	2CDS273001R0205	57,26
		25	1	S 203 M-B 25	2CDS273001R0255	57,26
		32	1	S 203 M-B 32	2CDS273001R0325	71,59
		40	1	S 203 M-B 40	2CDS273001R0405	74,49
		50	1	S 203 M-B 50	2CDS273001R0505	85,90
		63	1	S 203 M-B 63	2CDS273001R0635	97,37



System Pro M ürünleri

Otomatik sigortalar

S 200 M-C eğrisi standart: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 Icn=10kA

C	10kA	Kullanım alanı   			Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
		Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi			
	S201M-C16	1	1	10	S 201 M-C 1	2CDS271001R0014	18,90
			2	10	S 201 M-C 2	2CDS271001R0024	18,90
			3	10	S 201 M-C 3	2CDS271001R0034	18,90
			4	10	S 201 M-C 4	2CDS271001R0044	16,80
			6	10	S 201 M-C 6	2CDS271001R0064	16,80
			10	10	S 201 M-C 10	2CDS271001R0104	13,99
			16	10	S 201 M-C 16	2CDS271001R0164	13,99
			20	10	S 201 M-C 20	2CDS271001R0204	13,99
			25	10	S 201 M-C 25	2CDS271001R0254	13,99
			32	10	S 201 M-C 32	2CDS271001R0324	17,50
			40	10	S 201 M-C 40	2CDS271001R0404	18,20
			50	10	S 201 M-C 50	2CDS271001R0504	21,00
			63	10	S 201 M-C 63	2CDS271001R0634	23,80
			U _{Bmax}				
			AC: 253 V ~				
			DC: 72 V .---				
	S202M-C16	2	1	5	S 202 M-C 1	2CDS272001R0014	66,15
			2	5	S 202 M-C 2	2CDS272001R0024	66,15
			3	5	S 202 M-C 3	2CDS272001R0034	66,15
			4	5	S 202 M-C 4	2CDS272001R0044	58,80
			6	5	S 202 M-C 6	2CDS272001R0064	58,80
			10	5	S 202 M-C 10	2CDS272001R0104	49,01
			16	5	S 202 M-C 16	2CDS272001R0164	49,01
			20	5	S 202 M-C 20	2CDS272001R0204	49,01
			25	5	S 202 M-C 25	2CDS272001R0254	49,01
			32	5	S 202 M-C 32	2CDS272001R0324	61,25
			40	5	S 202 M-C 40	2CDS272001R0404	63,71
			50	5	S 202 M-C 50	2CDS272001R0504	73,51
			63	5	S 202 M-C 63	2CDS272001R0634	83,29
			U _{Bmax}				
			AC: 440 V ~				
			DC: 125 V .---				
	S203M-C16	3	1	1	S 203 M-C 1	2CDS273001R0014	85,05
			2	1	S 203 M-C 2	2CDS273001R0024	85,05
			3	1	S 203 M-C 3	2CDS273001R0034	85,05
			4	1	S 203 M-C 4	2CDS273001R0044	75,61
			6	1	S 203 M-C 6	2CDS273001R0064	75,61
			10	1	S 203 M-C 10	2CDS273001R0104	63,02
			16	1	S 203 M-C 16	2CDS273001R0164	63,02
			20	1	S 203 M-C 20	2CDS273001R0204	63,02
			25	1	S 203 M-C 25	2CDS273001R0254	63,02
			32	1	S 203 M-C 32	2CDS273001R0324	78,75
			40	1	S 203 M-C 40	2CDS273001R0404	81,89
			50	1	S 203 M-C 50	2CDS273001R0504	94,51
			63	1	S 203 M-C 63	2CDS273001R0634	107,10
			U _{Bmax}				
			AC: 440 V ~				
	S204M-C16	4	1	1	S 204 M-C 1	2CDS274001R0014	113,40
			2	1	S 204 M-C 2	2CDS274001R0024	113,40
			3	1	S 204 M-C 3	2CDS274001R0034	113,40
			4	1	S 204 M-C 4	2CDS274001R0044	100,80
			6	1	S 204 M-C 6	2CDS274001R0064	100,80
			10	1	S 204 M-C 10	2CDS274001R0104	84,04
			16	1	S 204 M-C 16	2CDS274001R0164	84,04
			20	1	S 204 M-C 20	2CDS274001R0204	84,04
			25	1	S 204 M-C 25	2CDS274001R0254	84,04
			32	1	S 204 M-C 32	2CDS274001R0324	105,00
			40	1	S 204 M-C 40	2CDS274001R0404	109,20
			50	1	S 204 M-C 50	2CDS274001R0504	126,00
			63	1	S 204 M-C 63	2CDS274001R0634	142,80
			U _{Bmax}				
			AC: 440 V ~				
			DC: 125 V .---				

U_{Bmax} 125 V .--- 2 kutup seri bağlanıyor



System Pro M ürünleri

Otomatik sigortalar

S300P-C eğrisi standart: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 Icn=25 kA (≤25 A); 20 kA (32-40 A); 15 kA (>40 A);

C	Kullanım alanı	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı					
	1	1	10	S301P-C1	2CDS381001R0014	63,91
		2	10	S301P-C2	2CDS381001R0024	60,30
		3	10	S301P-C3	2CDS381001R0034	60,30
		4	10	S301P-C4	2CDS381001R0044	60,30
		6	10	S301P-C6	2CDS381001R0064	60,30
		10	10	S301P-C10	2CDS381001R0104	51,26
		16	10	S301P-C16	2CDS381001R0164	51,26
		20	10	S301P-C20	2CDS381001R0204	51,26
		25	10	S301P-C25	2CDS381001R0254	51,26
		32	10	S301P-C32	2CDS381001R0324	57,65
		40	10	S301P-C40	2CDS381001R0404	65,85
		50	10	S301P-C50	2CDS381001R0504	87,46
		63	10	S301P-C63	2CDS381001R0634	94,51
	2	1	5	S302P-C1	2CDS382001R0014	130,50
		2	5	S302P-C2	2CDS382001R0024	122,50
		3	5	S302P-C3	2CDS382001R0034	122,50
		4	5	S302P-C4	2CDS382001R0044	122,50
		6	5	S302P-C6	2CDS382001R0064	122,50
		10	5	S302P-C10	2CDS382001R0104	104,50
		16	5	S302P-C16	2CDS382001R0164	104,50
		20	5	S302P-C20	2CDS382001R0204	104,50
		25	5	S302P-C25	2CDS382001R0254	104,50
		32	5	S302P-C32	2CDS382001R0324	116,50
		40	5	S302P-C40	2CDS382001R0404	133,00
		50	5	S302P-C50	2CDS382001R0504	176,40
		63	5	S302P-C63	2CDS382001R0634	192,30
	3	1	1	S303P-C1	2CDS383001R0014	195,60
		2	1	S303P-C2	2CDS383001R0024	185,00
		3	1	S303P-C3	2CDS383001R0034	185,00
		4	1	S303P-C4	2CDS383001R0044	185,00
		6	1	S303P-C6	2CDS383001R0064	185,00
		10	1	S303P-C10	2CDS383001R0104	155,70
		16	1	S303P-C16	2CDS383001R0164	155,70
		20	1	S303P-C20	2CDS383001R0204	155,70
		25	1	S303P-C25	2CDS383001R0254	155,70
		32	1	S303P-C32	2CDS383001R0324	175,20
		40	1	S303P-C40	2CDS383001R0404	200,00
		50	1	S303P-C50	2CDS383001R0504	265,30
		63	1	S303P-C63	2CDS383001R0634	289,20
	4	1	1	S304P-C1	2CDS384001R0014	282,50
		2	1	S304P-C2	2CDS384001R0024	267,00
		3	1	S304P-C3	2CDS384001R0034	267,00
		4	1	S304P-C4	2CDS384001R0044	267,00
		6	1	S304P-C6	2CDS384001R0064	267,00
		10	1	S304P-C10	2CDS384001R0104	226,60
		16	1	S304P-C16	2CDS384001R0164	226,60
		20	1	S304P-C20	2CDS384001R0204	226,60
		25	1	S304P-C25	2CDS384001R0254	226,60
		32	1	S304P-C32	2CDS384001R0324	253,20
		40	1	S304P-C40	2CDS384001R0404	289,70
		50	1	S304P-C50	2CDS384001R0504	384,40
		63	1	S304P-C63	2CDS384001R0634	418,40



System Pro M ürünleri

Otomatik sigortalar

S800P-C eğrisi standart: IEC/EN 60947-2, Icu= 50kA(240/415VAC)

Kullanım alanı   						
C	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	1	80	1	S801P-C80	2CCG001226R0001	125,00
		100	1	S801P-C100	2CCG001227R0001	125,00
		125	1	S801P-C125	2CCG001228R0001	156,90
	2	80	1	S802P-C80	2CCG001229R0001	249,70
		100	1	S802P-C100	2CCG001230R0001	249,70
		125	1	S802P-C125	2CCG001231R0001	313,70
	3	80	1	S803P-C80	2CCG001232R0001	374,60
		100	1	S803P-C100	2CCG001233R0001	374,60
		125	1	S803P-C125	2CCG001234R0001	470,40
	4	80	1	S804P-C80	2CCG001235R0001	499,50
		100	1	S804P-C100	2CCG001236R0001	499,50
		125	1	S804P-C125	2CCG001237R0001	627,20

S 200 M UC-C eğrisi evrensel akım AC/DC otomatik sigorta standart: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 Icn=10kA

Kullanım alanı   						
B	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 S201M UC-C16	1	0,5	10	S 201 M-C 0,5UC	2CDS271061R0984	69,25
		1	10	S 201 M-C 1UC	2CDS271061R0014	69,25
		1,6	10	S 201 M-C 1,6UC	2CDS271061R0974	69,25
		2	10	S 201 M-C 2UC	2CDS271061R0024	69,25
		3	10	S 201 M-C 3UC	2CDS271061R0034	69,25
		4	10	S 201 M-C 4UC	2CDS271061R0044	61,53
		6	10	S 201 M-C 6UC	2CDS271061R0064	61,53
		8	10	S 201 M-C 8UC	2CDS271061R0084	61,53
		10	10	S 201 M-C 10UC	2CDS271061R0104	51,29
		13	10	S 201 M-C 13UC	2CDS271061R0134	61,53
		16	10	S 201 M-C 16UC	2CDS271061R0164	51,29
		20	10	S 201 M-C 20UC	2CDS271061R0204	51,29
		25	10	S 201 M-C 25UC	2CDS271061R0254	51,29
		32	10	S 201 M-C 32UC	2CDS271061R0324	64,11
		40	10	S 201 M-C 40UC	2CDS271061R0404	66,66
		50	10	S 201 M-C 50UC	2CDS271061R0504	76,93
		63	10	S 201 M-C 63UC	2CDS271061R0634	87,17
		U _{Bmax}				
		AC: 253 V ~				
		DC: 220 V ...				
 S202M UC-C16	2	0,5	1	S 202 M-C 0,5UC	2CDS272061R0984	242,20
		1	1	S 202 M-C 1UC	2CDS272061R0014	242,20
		1,6	1	S 202 M-C 1,6UC	2CDS272061R0974	242,20
		2	1	S 202 M-C 2UC	2CDS272061R0024	242,20
		3	1	S 202 M-C 3UC	2CDS272061R0034	242,20
		4	1	S 202 M-C 4UC	2CDS272061R0044	215,30
		6	1	S 202 M-C 6UC	2CDS272061R0064	215,30
		8	1	S 202 M-C 8UC	2CDS272061R0084	215,30
		10	1	S 202 M-C 10UC	2CDS272061R0104	179,50
		13	1	S 202 M-C 13UC	2CDS272061R0134	215,30
		16	1	S 202 M-C 16UC	2CDS272061R0164	179,50
		20	1	S 202 M-C 20UC	2CDS272061R0204	179,50
		25	1	S 202 M-C 25UC	2CDS272061R0254	179,50
		32	1	S 202 M-C 32UC	2CDS272061R0324	224,30
		40	1	S 202 M-C 40UC	2CDS272061R0404	233,30
		50	1	S 202 M-C 50UC	2CDS272061R0504	269,10
		63	1	S 202 M-C 63UC	2CDS272061R0634	305,10
		U _{Bmax}				
		AC: 400 V ~				
		DC: 440 V ...				

Not: Standart S200 serisi tek kutuplu otomatik sigortaları 72V DC gerilimine kadar kullanılmak mümkündür. Bu gerilim üzerinde, 220V DC gerilime kadar olan ihtiyaçlarınız için S200M UC serisini kullanmanız uygun olacaktır.



System Pro M ürünleri

RCCB - Toprak kaçak akım koruma anahtarları

FH 200 AC tipi standart: IEC/EN 61008 (AC kaçak akımlara karşı koruma)

AC	Kullanım alanı   			Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı	Hassasiyet (mA)	Nominal akımı (A)				
 FH202 AC	2	30	25	6	FH202 AC-25/0.03	2CSF202004R1250	63,22
			40	6	FH202 AC-40/0.03	2CSF202004R1400	66,36
			63	6	FH202 AC-63/0.03	2CSF202004R1630	82,14
		300	25	6	FH202 AC-25/0.3	2CSF202003R3250	56,88
			40	6	FH202 AC-40/0.3	2CSF202003R3400	59,74
			63	6	FH202 AC-63/0.3	2CSF202003R3630	73,97
 FH204 AC	4	30	25	3	FH204 AC-25/0.03	2CSF204004R1250	82,14
			40	3	FH204 AC-40/0.03	2CSF204004R1400	86,25
			63	3	FH204 AC-63/0.03	2CSF204004R1630	106,80
		300	25	3	FH204 AC-25/0.3	2CSF204003R3250	73,97
			40	3	FH204 AC-40/0.3	2CSF204003R3400	77,65
			63	3	FH204 AC-63/0.3	2CSF204003R3630	96,11

F 200 AC tipi standart: IEC/EN 61008 (AC kaçak akımlara karşı koruma)

AC	Kullanım alanı   			Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı	Hassasiyet (mA)	Nominal akımı (A)				
 F202 AC	2	30	25	6	F202AC-25/0.03	2CSF202001R1250	97,88
			40	6	F202AC-40/0.03	2CSF202001R1400	127,20
			63	6	F202AC-63/0.03	2CSF202001R1630	146,80
			80	6	F202 AC-80/0.03	2CSF202001R1800	166,40
			100	6	F202 AC-100/0.03	2CSF202001R1900	279,80
		300	25	6	F202AC-25/0.3	2CSF202001R3250	88,10
			40	6	F202AC-40/0.3	2CSF202001R3400	114,50
			63	6	F202AC-63/0.3	2CSF202001R3630	132,20
			80	6	F202 AC-80/0.3	2CSF202001R3800	149,80
			100	6	F202 AC-100/0.3	2CSF202001R3900	252,00
 F204 AC	4	30	25	3	F204AC-25/0.03	2CSF204001R1250	127,20
			40	3	F204AC-40/0.03	2CSF204001R1400	165,40
			63	3	F204AC-63/0.03	2CSF204001R1630	190,80
			80	3	F204 AC-80/0.03	2CSF204001R1800	216,20
			100	3	F204 AC-100/0.03	2CSF204001R1900	363,90
		300	125	3	F204 AC-125/0.03	2CSF204001R1950	1.145,00
			25	3	F204AC-25/0.3	2CSF204001R3250	114,50
			40	3	F204AC-40/0.3	2CSF204001R3400	148,80
			63	3	F204AC-63/0.3	2CSF204001R3630	171,70
			80	3	F204 AC-80/0.3	2CSF204001R3800	194,70
			100	3	F204 AC-100/0.3	2CSF204001R3900	327,40
			125	3	F204 AC-125/0.3	2CSF204001R3950	1.030,00



System Pro M ürünleri

RCCB - Toprak kaçak akım koruma anahtarları

FH 200 A tipi standart: IEC/EN 61008 (AC ve DC puls kaçak akımlara karşı koruma)

A	Kullanım alanı   			Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı	Hassasiyet (mA)	Nominal akımı (A)				
 FH202 A	2	30	25	6	FH202 A-25/0.03	2CSF202102R1250	63,22
			40	6	FH202 A-40/0.03	2CSF202102R1400	66,36
			63	6	FH202 A-63/0.03	2CSF202102R1630	82,14
 FH204 A	4	30	25	3	FH204 A-25/0.03	2CSF204102R1250	82,14
			40	3	FH204 A-40/0.03	2CSF204102R1400	86,25
			63	3	FH204 A-63/0.03	2CSF204102R1630	106,80

F 200 A selektif tipi standart: IEC/EN 61008 (AC ve DC puls kaçak akımlara karşı koruma ve selektivite)

A	Kullanım alanı   			Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı	Hassasiyet (mA)	Nominal akımı (A)				
 F202 A S	2	300	40	6	F202 A S-40/0.3	2CSF202201R3400	189,00
			63	6	F202 A S-63/0.3	2CSF202201R3630	218,00
			100	6	F202 A S-100/0.3	2CSF202201R3900	406,90
 F204 A S	4	300	40	3	F204 A S-40/0.3	2CSF204201R3400	245,60
			63	3	F204 A S-63/0.3	2CSF204201R3630	283,40
			100	3	F204 A S-100/0.3	2CSF204201R3900	528,90

F 200 A APR tipi standart: IEC/EN 61008 (Yıldırım darbeleri ve elektriksel parazitlerde istenmeyen açmalara karşı dayanıklı özel tip, AC ve DC puls kaçak akımlara karşı koruma)

A	Kullanım alanı   			Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı	Hassasiyet (mA)	Nominal akımı (A)				
 F202 A APR	2	30	25	6	F202 A-25/0.03 AP-R	2CSF202401R1250	129,20
			40	6	F202 A-40/0.03 AP-R	2CSF202401R1400	168,00
			63	6	F202 A-63/0.03 AP-R	2CSF202401R1630	193,80
			80	6	F202 A-80/0.03 AP-R	2CSF202401R1800	279,50
			100	6	F202 A-100/0.03 AP-R	2CSF202401R1900	361,70
 F204 A APR	4	30	25	3	F204 A-25/0.03 AP-R	2CSF204401R1250	168,00
			40	3	F204 A-40/0.03 AP-R	2CSF204401R1400	218,40
			63	3	F204 A-63/0.03 AP-R	2CSF204401R1630	252,00
			80	3	F204 A-80/0.03 AP-R	2CSF204401R1800	363,40
			100	3	F204 A-100/0.03 AP-R	2CSF204401R1900	470,20

Asansörlerde kullanıma uygun tip.



System Pro M ürünleri

RCCB - Toprak kaçak akım koruma anahtarları

F 200 B tipi standart: IEC/EN 61008, IEC 62423

(3-fazlı frekans konvertörleri, fotovoltaik invertörler, UPS sistemleri ve elektromedikal cihazlarda oluşabilen sabit DC kaçak akımlara karşı koruma)

B	Kullanım alanı   			Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı	Hassasiyet (mA)	Nominal akımı (A)				
 F 202 B	2	30	16	1	F202 B-16/0.03	2CSF202568R1160	440,30
			25	1	F202 B-25/0.03	2CSF202568R1250	440,30
			40	1	F202 B-40/0.03	2CSF202568R1400	572,50
			63	1	F202 B-63/0.03	2CSF202568R1630	660,60
		300	16	1	F202 B-16/0.3	2CSF202568R3160	396,30
			25	1	F202 B-25/0.3	2CSF202568R3250	396,30
			40	1	F202 B-40/0.3	2CSF202568R3400	515,30
			63	1	F202 B-63/0.3	2CSF202568R3630	594,60
 F 204 B	4	30	25	1	F204 B-25/0.03	2CSF204568R1250	572,50
			40	1	F204 B-40/0.03	2CSF204568R1400	744,20
			63	1	F204 B-63/0.03	2CSF204568R1630	858,70
		300	25	1	F204 B-25/0.3	2CSF204568R3250	515,30
			40	1	F204 B-40/0.3	2CSF204568R3400	669,80
			63	1	F204 B-63/0.3	2CSF204568R3630	772,80



System Pro M ürünleri

RCD - Toprak kaçak akım koruma blokları

DDA 200 AC tipi standart: IEC/EN 61009 Ann. G

AC	Kullanım alanı   			Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı	Hassasiyet (mA)	Nominal akımı (A)				
 DDA202 AC	2	30	25	1	DDA202 AC-25/0.03	2CSB202001R1250	129,00
			40	1	DDA202 AC-40/0.03	2CSB202001R1400	129,00
			63	1	DDA202 AC-63/0.03	2CSB202001R1630	129,00
		300	25	1	DDA202 AC-25/0.3	2CSB202001R3250	115,60
			40	1	DDA202 AC-40/0.3	2CSB202001R3400	115,60
			63	1	DDA202 AC-63/0.3	2CSB202001R3630	115,60
 DDA203 AC	3	30	25	1	DDA203 AC-25/0.03	2CSB203001R1250	139,90
			40	1	DDA203 AC-40/0.03	2CSB203001R1400	139,90
			63	1	DDA203 AC-63/0.03	2CSB203001R1630	139,90
		300	25	1	DDA203 AC-25/0.3	2CSB203001R3250	133,80
			40	1	DDA203 AC-40/0.3	2CSB203001R3400	133,80
			63	1	DDA203 AC-63/0.3	2CSB203001R3630	133,80
 DDA204 AC	4	30	25	1	DDA204 AC-25/0.03	2CSB204001R1250	159,70
			40	1	DDA204 AC-40/0.03	2CSB204001R1400	159,70
			63	1	DDA204 AC-63/0.03	2CSB204001R1630	159,70
		300	25	1	DDA204 AC-25/0.3	2CSB204001R3250	157,50
			40	1	DDA204 AC-40/0.3	2CSB204001R3400	157,50
			63	1	DDA204 AC-63/0.3	2CSB204001R3630	157,50



System Pro M ürünleri

RCBO - Aşırı akım korumalı kaçak akım cihazları

DS201 AC tipi C eğrisi standart IEC/EN 61009 Icn=6kA

AC	Kullanım alanı   			Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı	Hassasiyet (mA)	Nominal akımı (A)				
 DS201 AC	1P+N	30	6	5	2CSR255080R1064	DS201 C6 AC30	93,71
			10	5	2CSR255080R1104	DS201 C10 AC30	93,71
			16	5	2CSR255080R1164	DS201 C16 AC30	87,63
			20	5	2CSR255080R1204	DS201 C20 AC30	87,63
			25	5	2CSR255080R1254	DS201 C25 AC30	87,63
			32	5	2CSR255080R1324	DS201 C32 AC30	96,65
			40	5	2CSR255080R1404	DS201 C40 AC30	96,65
		300	6	5	2CSR255080R3064	DS201 C6 AC300	103,30
			10	5	2CSR255080R3104	DS201 C10 AC300	103,30
			16	5	2CSR255080R3164	DS201 C16 AC300	95,60
			20	5	2CSR255080R3204	DS201 C20 AC300	95,60
			25	5	2CSR255080R3254	DS201 C25 AC300	95,60
			32	5	2CSR255080R3324	DS201 C32 AC300	103,90
			40	5	2CSR255080R3404	DS201 C40 AC300	103,90

RCBO - Aşırı akım korumalı kaçak akım cihazları

AC	Kullanım alanı   			Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı	Hassasiyet (mA)	Nominal akımı (A)				
 DS301C B16 AC30	1P+N	30	6	1	DS301C B6 AC30	2CSR255063R1065	167,80
			10	1	DS301C B10 AC30	2CSR255063R1105	156,90
			13	1	DS301C B13 AC30	2CSR255063R1135	156,90
			16	1	DS301C B16 AC30	2CSR255063R1165	156,90
			20	1	DS301C B20 AC30	2CSR255063R1205	156,90

RCBO - Aşırı akım korumalı kaçak akım cihazları

AC	Kullanım alanı   			Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı	Hassasiyet (mA)	Nominal akımı (A)				
 DS301C C16 AC30	1P+N	30	6	1	DS301C C6 AC30	2CSR255063R1064	192,90
			10	1	DS301C C10 AC30	2CSR255063R1104	180,40
			13	1	DS301C C13 AC30	2CSR255063R1134	180,40
			16	1	DS301C C16 AC30	2CSR255063R1164	180,40
			20	1	DS301C C20 AC30	2CSR255063R1204	180,40

DS203NC AC tipi C eğrisi standart IEC/EN 61009 Icn=6kA

AC	Kullanım alanı   			Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kutup sayısı	Hassasiyet (mA)	Nominal akımı (A)				
 DS203NC	3P+N	30	6	1	DS203NC C6 AC30	2CSR256040R1064	292,00
			10	1	DS203NC C10 AC30	2CSR256040R1104	292,00
			16	1	DS203NC C16 AC30	2CSR256040R1164	292,00
			20	1	DS203NC C20 AC30	2CSR256040R1204	292,00
			25	1	DS203NC C25 AC30	2CSR256040R1254	292,00
			32	1	DS203NC C32 AC30	2CSR256040R1324	292,00
	300	30	6	1	DS203NC C6 AC300	2CSR256040R3064	288,70
			10	1	DS203NC C10 AC300	2CSR256040R3104	288,70
			16	1	DS203NC C16 AC300	2CSR256040R3164	288,70
			20	1	DS203NC C20 AC300	2CSR256040R3204	288,70
			25	1	DS203NC C25 AC300	2CSR256040R3254	288,70
			32	1	DS203NC C32 AC300	2CSR256040R3324	288,70



System Pro M ürünleri

AFDD - Ark hatası algılama cihazları

S-ARC1 IEC/EN 62606; IEC/EN 60898-1, Icn=6 kA

	Kutup sayısı	Açma Eğrisi	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	1P+N	B	6	1	S-ARC1 B6	2CSA255901R9065	293,90
			10	1	S-ARC1 B10	2CSA255901R9105	282,60
			13	1	S-ARC1 B13	2CSA255901R9135	282,60
			16	1	S-ARC1 B16	2CSA255901R9165	282,60
			20	1	S-ARC1 B20	2CSA255901R9205	282,60
			25	1	S-ARC1 B25	2CSA255901R9255	282,60
			32	1	S-ARC1 B32	2CSA255901R9325	282,60
			40	1	S-ARC1 B40	2CSA255901R9405	282,60
	1P+N	C	6	1	S-ARC1 C6	2CSA255901R9064	279,80
			10	1	S-ARC1 C10	2CSA255901R9104	268,90
			13	1	S-ARC1 C13	2CSA255901R9134	268,90
			16	1	S-ARC1 C16	2CSA255901R9164	268,90
			20	1	S-ARC1 C20	2CSA255901R9204	268,90
			25	1	S-ARC1 C25	2CSA255901R9254	268,90
			32	1	S-ARC1 C32	2CSA255901R9324	268,90
			40	1	S-ARC1 C40	2CSA255901R9404	268,90

S-ARC1M IEC/EN 62606; IEC/EN 60898-1, Icn=10 kA

	Kutup sayısı	Açma Eğrisi	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	1P+N	B	6		S-ARC1MB6	2CSA275901R9065	367,50
			10		S-ARC1MB10	2CSA275901R9105	353,30
			13		S-ARC1MB13	2CSA275901R9135	353,30
			16		S-ARC1MB16	2CSA275901R9165	353,30
			20		S-ARC1MB20	2CSA275901R9205	353,30
	1P+N	C	6		S-ARC1MC6	2CSA275901R9064	349,80
			10		S-ARC1MC10	2CSA275901R9104	336,20
			13		S-ARC1MC13	2CSA275901R9134	336,20
			16		S-ARC1MC16	2CSA275901R9164	336,20
			20		S-ARC1MC20	2CSA275901R9204	336,20



System Pro M ürünleri

AFDD - Ark hatası algılama cihazları

DS-ARC1 A tipi IEC/EN 62606; IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1, Icn=6 kA

	Kutup sayısı	Hassasiyet (mA)	Açma Eğrisi	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	1P+N	30	B	6	1	DS-ARC1 B6 A30	2CSA255103R1065	435,20
				10	1	DS-ARC1 B10 A30	2CSA255103R1105	418,30
				13	1	DS-ARC1 B13 A30	2CSA255103R1135	418,30
				16	1	DS-ARC1 B16 A30	2CSA255103R1165	418,30
				20	1	DS-ARC1 B20 A30	2CSA255103R1205	418,30
	1P+N	30	C	6	1	DS-ARC1 C6 A30	2CSA255103R1064	414,80
				10	1	DS-ARC1 C10 A30	2CSA255103R1104	398,90
				13	1	DS-ARC1 C13 A30	2CSA255103R1134	398,90
				16	1	DS-ARC1 C16 A30	2CSA255103R1164	398,90
				20	1	DS-ARC1 C20 A30	2CSA255103R1204	398,90

DS-ARC1M A tipi IEC/EN 62606; IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1, Icn=10 kA

	Kutup sayısı	Hassasiyet (mA)	Açma Eğrisi	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	1P+N	30	B	6		DS-ARC1 M B6 A30	2CSA275103R1065	485,10
				10		DS-ARC1 M B10 A30	2CSA275103R1105	466,30
				13		DS-ARC1 M B13 A30	2CSA275103R1135	466,30
				16		DS-ARC1 M B16 A30	2CSA275103R1165	466,30
				20		DS-ARC1 M B20 A30	2CSA275103R1205	466,30
	1P+N	30	C	6		DS-ARC1 M C6 A30	2CSA275103R1064	461,70
				10		DS-ARC1 M C10 A30	2CSA275103R1104	443,70
				13		DS-ARC1 M C13 A30	2CSA275103R1134	443,70
				16		DS-ARC1 M C16 A30	2CSA275103R1164	443,70
				20		DS-ARC1 M C20 A30	2CSA275103R1204	443,70



System Pro M ürünleri

Otomatik sigorta ve kaçak akım koruma cihazları için aksesuarlar

Aksesuarlar

	Tanımı	Uyumlu seriler	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)	
	Trip sinyal/yardımcı kontak	1A/K (sağa monteli)	S200, SN201*, F200, DS201**, DS203NC*	S2C-S/H6R	2CDS200922R0001	37,37	
	Yardımcı kontak	1A/K (sağa monteli)		S2C-H6R	2CDS200912R0001	27,07	
	Yardımcı kontak	1NA+1NK (sağa monteli)		S2C-H6-11R	2CDS200946R0001	31,98	
	Yardımcı kontak	1NA+1NK (sola monteli)		S2C-H11L	2CDS200936R0001	32,11	
	Yardımcı kontak	2NA (sağa monteli)		S2C-H6-20R	2CDS200946R0002	31,98	
	Yardımcı kontak	2NK (sağa monteli)		S2C-H6-02R	2CDS200946R0003	31,98	
	Yardımcı kontak	2NA (sola monteli)		S2C-H20L	2CDS200936R0002	32,11	
	Yardımcı kontak	2NK (sola monteli)		S2C-H02L	2CDS200936R0003	32,11	
	Yardımcı kontak	1NK (alt terminal bağlantılı)	SN201*, DS203NC*	SCC-IH6R	2CDS200933R0002	44,47	
	Yardımcı kontak	1NK (alt terminal bağlantılı)	S200, S200M, S200P	S2C-H01	2CDS200970R0031	16,06	
	Yardımcı kontak	1NA (alt terminal bağlantılı)		S2C-H10	2CDS200970R0032	16,06	
	Açma bobini	AC/DC 12...110V	S200, DS200, F200, DS201, DS301C	S3C-A1	2CDS200982R0001	62,93	
		AC 110...415V		S3C-A2	2CDS200982R0002	130,60	
		DC 110...250V					
	Düşük gerilim bobini	AC 24V	S200, SN201, F200, DS200	S2C-UA 24 AC	2CSS200911R0002	155,70	
		AC 110V		S2C-UA110	2CSS200911R0004	155,70	
AC 230V		S2C-UA 230 AC		2CSS200911R0005	169,00		
	Elle kumanda edilen nötr	S200 serisi (maks. 40A)	1	S2C-NT	2CDS200918R0001	19,73	
	Soket kaidesi	(Kutup başına 1 ad., maks.63A.)	S200, SN201, F200, DS200	1	S2C-EST	2CSS200999R0001	66,95
	Asma kilit adaptörü		DS201, S200, S280, SH200 serisi	1	SA 1	GJF1101903R0001	8,80
	Asma kilit	(2 anahtarlı)		1	SA 2	GJF1101903R0002	21,88
	Trip sinyal/yardımcı kontak	1A/K	S800	S800-AUX/ALT	2CCS800900R0021	68,76	
	Yardımcı kontak	2A/K		S800-AUX	2CCS800900R0011	64,27	
	Açma bobini	100...250 VAC/DC		S800-SOR250	2CCS800900R0211	112,30	
		24 VAC/DC		S800-SOR24	2CCS800900R0191	112,30	
	Düşük gerilim bobini	24...36 VAC/DC		S800-UVR36	2CCS800900R0241	245,60	
		110.130 VAC/DC		S800-UVR130	2CCS800900R0261	245,60	
220.250 VAC/DC		S800-UVR250		2CCS800900R0271	245,60		
Otomatik sigorta motor kontrol modülü		S200, F200, DS201		1	S3C-MOD24	2CSS201998R0033	521,50
			1	S3C-MOD230	2CSS202998R0033	579,40	

*DS203NC serisine montaj yapabilmek için SCC-IH6R arayüz modülü/yardımcı kontak ile beraber kullanılması gerekir.

**DS201 serisine sağdan monteli yardımcı kontak takılabilir



S2C-UA



S2C-H10



S2C-EST



SA1



System Pro M ürünleri

Otomatik sigorta ve kaçak akım koruma cihazları için aksesuarlar

Baralar

Tanımı	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Baralar (sadece kompakt seride kullanılabilir) 1, 2, 3 ve 4 kutuplu baralar (kesilebilir)				
6 mm2- 57 modül-1 faz	50	PS 1/57/6	2CDL210005R0657	22,03
10 mm2- 60 modül-1 faz	20	PS 1/60	2CDL210001R1060	39,64
16 mm2- 60 modül-1 faz	20	PS 1/60/16	2CDL210001R1660	40,92
10 mm2- 12 modül-2 faz	50	PS 2/12	2CDL220001R1012	30,78
10 mm2- 58 modül-2 faz	10	PS 2/58	2CDL220001R1058	58,75
16 mm2- 58 modül-2 faz	10	PS 2/58/16	2CDL220001R1658	71,70
10 mm2- 12 modül-3 faz	50	PS 3/12	2CDL230001R1012	35,40
16 mm2- 12 modül-3 faz	50	PS 3/12/16	2CDL230001R1612	39,49
10 mm2- 12 modül-3 faz	50	PS 3/12 FI	2CDL230002R1012	44,11
10 mm2- 12 modül-4 faz	30	PS 4/12	2CDL240101R1012	44,11
16 mm2- 12 modül-4 faz	30	PS 4/12/16	2CDL240101R1612	52,46
10 mm2- 12 modül-4 faz	30	PS 4/12 NA	2CDL240213R1012	52,46
10 mm2- 58 modül-4 faz	10	PS 4/58 N	2CDL240101R1058	158,80
10 mm2- 60 modül-4 faz	10	PS 4/60	2CDL240101R1060	113,70
16 mm2- 60 modül-4 faz	10	PS 4/60/16	2CDL240101R1660	138,10
Bara aksesuarları				
Nihayet kapağı	50	PS-END	2CDL200001R0001	2,25
Şok koruma 5 bölüm	10	SZ-BSK	2CDL200001R0011	3,85
Not: PS 1/60 ve PS 1/60/16 baralarında nihayet kapağı gerekmemektedir. PS 2/.. ve PS 3/.. için PS END nihayet kapağı kullanılır.				

Kaçak akım röleleri için otomatik kapama üniteleri

Tanımı	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
F200 (100A'e kadar) ve F200B (63A'e kadar) için	1	F3C-AR24	2CSF201998R0034	480,60
	1	F3C-AR230	2CSF202998R0034	534,00
	1	F3C-AR230 D	2CSF203998R0034	614,20
	1	F3C-AR230 C 2/30	2CSF201998R0035	629,50
	1	F3C-AR230 C 2/300	2CSF202998R0035	629,50
	1	F3C-AR230 C 4/30	2CSF203998R0035	661,00
	1	F3C-AR230 C 4/300	2CSF204998R0035	661,00



System pro E comfort MISTRAL®

Dağıtım kutuları

System pro E comfort MISTRAL41F IP41 sıva altı serisi

Halogen
Free


	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Boyutlar GxYxD [mm]	Minimum sipariş adedi	Kodu	Fiyatı (EUR)
1 Sıra						
 1SLM004100A1103  1SLM004100A1203	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 4M	4	152x202x105	24	1SLM004100A1100	15,03
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 4M	4	152x202x105	24	1SLM004100A1200	15,03
	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 6M	6	192x202x105	18	1SLM004100A1101	18,29
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 6M	6	192x202x105	18	1SLM004100A1201	18,29
	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 8M	8	232x250x108	12	1SLM004100A1102	20,50
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 8M	8	232x250x108	12	1SLM004100A1202	20,50
	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 12M	12	320x250x108	9	1SLM004100A1103	32,41
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 12M	12	320x250x108	9	1SLM004100A1203	32,41
	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 18M	18	430x250x108	6	1SLM004100A1104	43,11
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 18M	18	430x250x108	6	1SLM004100A1204	43,11
2 Sıra						
 1SLM004100A1105  1SLM004100A1205	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 24M	24	320x435x108	5	1SLM004100A1105	44,23
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 24M	24	320x435x108	5	1SLM004100A1205	44,23
	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 36M 2F	36	430x435x108	3	1SLM004100A1106	70,19
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 36M 2F	36	430x435x108	3	1SLM004100A1206	70,19
3 Sıra						
 1SLM004100A11067  1SLM004100A1207	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 36M 3F	36	320x600x108	4	1SLM004100A1107	70,19
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 36M 3F	36	320x600x108	4	1SLM004100A1207	70,19
	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 54M	54	430x600x128	1	1SLM004100A1109	118,30
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 54M	54	430x600x128	1	1SLM004100A1209	118,30
4 Sıra						
 1SLM004100A1109  1SLM004100A1209	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 48M	48	320x735x108	1	1SLM004100A1108	106,80
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 48M	48	320x735x108	1	1SLM004100A1208	106,80
	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 72M	72	430x735x128	1	1SLM004100A1110	167,00
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 72M	72	430x735x128	1	1SLM004100A1210	167,00



System pro E comfort MISTRAL®

Dağıtım kutuları

System pro E comfort MISTRAL41F IP41 sıva altı serisi

Aksesuarlar	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Minimum sipariş adedi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 1SLM004100A1900	Opak kapak				
	Opak kapak 4M MISTRAL41F	4	20	1SLM004100A1900	12,00
	Opak kapak 6M MISTRAL41F	6	20	1SLM004100A1916	14,63
	Opak kapak 8M MISTRAL41F	8	10	1SLM004100A1902	16,29
	Opak kapak 12M MISTRAL41F	12	20	1SLM004100A1904	22,28
	Opak kapak 18M MISTRAL41F	18	20	1SLM004100A1906	34,33
	Opak kapak 24M / 48M MISTRAL41F	24	15	1SLM004100A1908	43,11
	Opak kapak 36M MISTRAL41F - 3F	36	10	1SLM004100A1910	55,88
	Opak kapak 36M / 72M MISTRAL41F - 2F	36	10	1SLM004100A1912	55,88
 1SLM004100A1901	Şeffaf kapak				
	Şeffaf kapak 4M MISTRAL41F	4	20	1SLM004100A1901	12,00
	Şeffaf kapak 6M MISTRAL41F	6	20	1SLM004100A1917	14,63
	Şeffaf kapak 8M MISTRAL41F	8	10	1SLM004100A1903	16,29
	Şeffaf kapak 12M MISTRAL41F	12	20	1SLM004100A1905	22,28
	Şeffaf kapak 18M MISTRAL41F	18	20	1SLM004100A1907	34,33
	Şeffaf kapak 24M / 48M MISTRAL41F	24	15	1SLM004100A1909	43,11
	Şeffaf kapak 36M MISTRAL41F - 3F	36	10	1SLM004100A1911	55,88
	Şeffaf kapak 36M / 72M MISTRAL41F - 2F	36	10	1SLM004100A1913	55,88
	Diğer aksesuarlar				
	Yatay bölümlendirme 12M MISTRAL41F	12	1	1SLM004100A1920	39,87
	Yatay bölümlendirme 18M MISTRAL41F	18	1	1SLM004100A1921	44,90
	Dikey birleştirme / boru ve kablo tutucu 12M	12	1	1SLM004100A1922	21,44
	Dikey birleştirme / boru ve kablo tutucu 18M	18	1	1SLM004100A1923	26,87
	Anahtarlı kilit MISTRAL41F		20	1SLM004100A1931	51,62
	Pano ortası düz ön panel 12M MISTRAL41F	12	1	1SLM004100A1945	5,19
	Düz ön panel 12M MISTRAL41F	12	1	1SLM004100A1946	5,19
	Pano ortası düz ön panel 18M MISTRAL41F	18	1	1SLM004100A1947	5,72
	Düz ön panel 18M MISTRAL41F	18	1	1SLM004100A1948	5,72
	Yatay bağlantı aksesuarı		1	1SLM004100A1949	10,75
	Kablo tutucu aksesuar		1	1SLM004100A1942	6,56



System pro E comfort MISTRAL®

Dağıtım kutuları

System pro E comfort MISTRAL41W IP41 sıva üstü serisi

Halogen
Free

	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Boyutlar GxYxD [mm]	Minimum sipariş adedi	Kodu	Fiyatı (EUR)
1 Sıra						
 1SPE007717F0310  1SPE007717F0320	MISTRAL41W sıva üstü kapaksız 2M	2	68x210x93	36	1SPE007717F0100	8,67
	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 4M	4	96x210x93	24	1SPE007717F0210	15,03
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 4M	4	96x210x93	24	1SPE007717F0220	15,03
	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 8M	8	202x257x120	7	1SPE007717F0310	20,50
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 8M	8	202x257x120	7	1SPE007717F0320	20,50
	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 12M	12	292x257x120	3	1SPE007717F0410	28,05
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 12M	12	292x257x120	3	1SPE007717F0420	28,05
	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 18M	18	382x257x120	3	1SPE007717F0810	43,11
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 18M	18	382x257x120	3	1SPE007717F0820	43,11
2 Sıra						
 1SPE007717F0510  1SPE007717F0520	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 24M	24	292x382x120	2	1SPE007717F0510	53,74
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 24M	24	292x382x120	2	1SPE007717F0520	53,74
	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 36M 2F	36	382x382x120	2	1SPE007717F0910	70,19
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 36M 2F	36	382x382x120	2	1SPE007717F0920	70,19
3 Sıra						
 1SPE007717F0610  1SPE007717F0620	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 36M 3F	36	292x507x120	2	1SPE007717F0610	70,19
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 36M 3F	36	292x507x120	2	1SPE007717F0620	70,19
	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 54M	54	382x507x120	2	1SPE007717F1010	118,30
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 54M	54	382x507x120	2	1SPE007717F1020	118,30
4 Sıra						
 1SPE007717F0710  1SPE007717F0720	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 48M	48	292x656x120	1	1SPE007717F0710	106,80
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 48M	48	292x656x120	1	1SPE007717F0720	106,80
	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 72M	72	382x656x120	1	1SPE007717F1110	167,00
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 72M	72	382x656x120	1	1SPE007717F1120	167,00



System pro E comfort MISTRAL®

Dağıtım kutuları

System pro E comfort MISTRAL41W IP41 sıva üstü serisi

Aksesuarlar	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Minimum sipariş adedi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Opak kapak				
	Opak kapak 4M MISTRAL41W	4	24	1SPE007717F9900	12,00
	Opak kapak 8M MISTRAL41W	8	14	1SPE007717F9901	16,29
	Opak kapak 12M MISTRAL41W	12	14	1SPE007717F9902	22,28
	Opak kapak 24M / 48M MISTRAL41W	24	15	1SPE007717F9903	43,11
	Opak kapak 36M MISTRAL41W – 3F	36	18	1SPE007717F9904	55,88
	Opak kapak 18M MISTRAL41W	18	14	1SPE007717F9905	34,33
	Opak kapak 36M / 72M MISTRAL41W – 2F	36	18	1SPE007717F9906	55,88
	Opak kapak 54M MISTRAL41W	54	18	1SPE007717F9907	94,02
	Şeffaf kapak				
	Şeffaf kapak 4M MISTRAL41W	4	24	1SPE007717F9908	12,00
	Şeffaf kapak 8M MISTRAL41W	8	14	1SPE007717F9909	16,29
	Şeffaf kapak 12M MISTRAL41W	12	14	1SPE007717F9910	22,28
	Şeffaf kapak 24M / 48M MISTRAL41W	24	15	1SPE007717F9911	43,11
	Şeffaf kapak 36M MISTRAL41W – 3F	36	18	1SPE007717F9912	55,88
	Şeffaf kapak 18M MISTRAL41W	18	14	1SPE007717F9913	34,33
	Şeffaf kapak 36M / 72M MISTRAL41W – 2F	36	18	1SPE007717F9914	55,88
	Şeffaf kapak 54M MISTRAL41W	54	18	1SPE007717F9915	94,02

Diğer aksesuarlar	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Kilit takımı 1SPE007715F5010 Yatay bölümlendirme 1SPE007715F5650 MCB kapağı 1SPE007715F5750	Şeffaf kapak için kilit takımı MISTRAL41W		5	1SPE007715F5010	51,62
	Yatay bölümlendirme 12M MISTRAL41W	12	5	1SPE007715F5112	39,87
	Yatay bölümlendirme 18M MISTRAL41W	18	5	1SPE007715F5118	44,90
	MCB kapağı 12M GWT 650 MISTRAL41W	12	5	1SPE007715F5650	8,67

M4M şebeke analizörleri

Algılayın ve gücü yönetin.

ABB M4M, enerji kalitesinin eksiksiz analizinin yanı sıra endüstriyel ve ticari binalar, tesisler, veri merkezleri gibi tüm enerji varlıklarının enerji verimliliğinin doğru izlenmesini garanti eden, yeni endüstriyel şebeke analizörleri serisidir.



Güç izleme çözümleri
sayesinde...

Enerji verimliliğini
arttırın...



**System pro E comfort MISTRAL®**

Dağıtım kutuları

System pro E comfort MISTRAL65 IP65 sıva üstü serisi

Halogen
Free

	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Boyutlar GxYxD [mm]	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 801006F0901	1 Sıra					
	MISTRAL65 şeffaf kapak 4M	4	152x202x117	24	1SL1200A00	33,36
	MISTRAL65 şeffaf kapak 8M	8	232x250x154	11	1SL1201A00	48,89
	MISTRAL65 şeffaf kapak 12M	12	320x250x155	7	1SL1202A00	77,68
	MISTRAL65 şeffaf kapak 18M	18	430x250x155	4	1SL1203A00	110,50
 801010F0901	2 Sıra					
	MISTRAL65 şeffaf kapak 24M	24	320x435x155	4	1SL1204A00	118,30
	MISTRAL65 şeffaf kapak 36M 2F	36	430x435x155	2	1SL1205A00	151,90
 801016F0901	3 Sıra					
	MISTRAL65 şeffaf kapak 36M 3F	36	320x600x155	3	1SL1206A00	165,60
	MISTRAL65 şeffaf kapak 54M	54	430x600x155	1	1SL1208A00	253,30
 801020F0901	4 Sıra					
	MISTRAL65 şeffaf kapak 48M	48	320x735x155	1	1SL1207A00	243,20
	MISTRAL65 şeffaf kapak 72M	72	430x735x155	1	1SL1209A00	355,30



System pro E comfort MISTRAL®

Dağıtım kutuları

System pro E comfort MISTRAL65 IP65 sıva üstü serisi

Aksesuarlar	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 801021F0901	Opak kapak				
	Opak kapak 4M MISTRAL65	4	15	1SL1900A00	21,62
	Opak kapak 8M MISTRAL65	8	20	1SL1902A00	27,13
	Opak kapak 12M MISTRAL65	12	10	1SL1904A00	38,21
	Opak kapak 18M MISTRAL65	18	20	1SL1906A00	47,76
	Opak kapak 24M / 48M MISTRAL65	24	6	1SL1908A00	54,45
	Opak kapak 36M MISTRAL65 – 3F	36	10	1SL1910A00	109,50
	Opak kapak 36M / 72M MISTRAL65 – 2F	36	14	1SL1912A00	109,50
	Opak kapak 54M MISTRAL65	54	8	1SL1914A00	132,70
 801022F0901	Şeffaf kapak				
	Şeffaf kapak 4M MISTRAL65	4	15	1SL1901A00	21,62
	Şeffaf kapak 8M MISTRAL65	8	20	1SL1903A00	27,13
	Şeffaf kapak 12M MISTRAL65	12	10	1SL1905A00	38,21
	Şeffaf kapak 18M MISTRAL65	18	20	1SL1907A00	47,76
	Şeffaf kapak 24M / 48M MISTRAL65	24	6	1SL1909A00	54,45
	Şeffaf kapak 36M MISTRAL65 – 3F	36	10	1SL1911A00	109,50
	Şeffaf kapak 36M / 72M MISTRAL65 – 2F	36	14	1SL1913A00	109,50
	Şeffaf kapak 54M MISTRAL65	54	8	1SL1915A00	132,70
 801023F0901	Düz montaj plakaları				
	Metal düz montaj plakaları 12M MISTRAL65	12	12	1SL1920A00	20,68
	Metal düz montaj plakaları 2x12M MISTRAL65	24	4	1SL1921A00	44,03
	Metal düz montaj plakaları 18M MISTRAL65	18	8	1SL1922A00	25,46
	Metal düz montaj plakaları 2x18M MISTRAL65	36	4	1SL1923A00	52,36
 801024F0901	Düz ön panel				
	Pano ortası düz ön panel 12M MISTRAL65	12	15	1SL1945A00	5,19
	Düz ön panel 12M MISTRAL65	12	20	1SL1946A00	5,19
	Pano ortası düz ön panel 18M MISTRAL65	18	30	1SL1947A00	5,72
	Düz ön panel 18M MISTRAL65	18	30	1SL1948A00	5,72
Diğer aksesuarlar	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Duvara sabitleme parçası 801025F0901	Duvara sabitleme parçası (4 ad.) MISTRAL65		1	1SL1927A00	10,55
	Modül kapağı 12M MISTRAL65	12	5	1SL1929A00	6,90
 Modül kapağı 801026F0901	Anahtarlı kilit MISTRAL65		1	1SL1931A00	17,35
	Kablo rakoru Ø 16		10	1SL1935A00	1,13
 Anahtar kilit 801027F0901	Kablo rakoru Ø 20		10	1SL1936A00	1,27
	Kablo rakoru Ø 25		10	1SL1937A00	1,71
 Kablo rakoru 801028F0901	Kablo rakoru Ø 32		5	1SL1938A00	2,81
	Kablo adaptörü MISTRAL65		1	1SL1942A00	11,94
 Kablo adaptörü 801029F0901	Bağlantı ünitesi Ø 28,5 MISTRAL65		10	1SL1949A00	12,72



System pro E comfort MISTRAL®

Dağıtım kutuları

Terminal blokları

	Tanımı	Maks. akım	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Terminal bloğu vidalı tip					
 801032F0901	Terminal bloğu N 3x16mm ² +3x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0731	4,95
	Terminal bloğu N 5x16mm ² +6x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0732	8,43
	Terminal bloğu N 7x16mm ² +9x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0733	12,03
 801034F0901	Terminal bloğu N 9x16mm ² +12x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0734	14,27
	Terminal bloğu N 11x16mm ² +15x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0735	18,60
	Terminal bloğu PE 3x16mm ² +3x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0741	4,95
 801036F0901	Terminal bloğu PE 5x16mm ² +6x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0742	8,43
	Terminal bloğu PE 7x16mm ² +9x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0743	12,03
	Terminal bloğu PE 9x16mm ² +12x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0744	14,27
	Terminal bloğu PE 11x16mm ² +15x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0745	18,60
Terminal bloğu vidasız (yaylı) tip					
 801046F0901	Terminal bloğu vidasız N 5x1,5-4mm ²	63 A	5	1SPE007715F9701	6,17
	Terminal bloğu vidasız N 5x1,5-4mm ² +1x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9702	7,46
	Terminal bloğu vidasız N 8x1,5-4mm ² +2x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9703	12,30
	Terminal bloğu vidasız N 11x1,5-4mm ² +3x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9704	17,35
 801048F0901	Terminal bloğu vidasız N 14x1,5-4mm ² +4x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9705	22,22
	Terminal bloğu vidasız N 17x1,5-4mm ² +5x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9706	27,33
	Terminal bloğu vidasız N 20x1,5-4mm ² +6x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9707	32,21
	Terminal bloğu vidasız PE 5x1,5-4mm ² +1x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9712	7,46
 801050F0901	Terminal bloğu vidasız PE 8x1,5-4mm ² +2x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9713	12,30
	Terminal bloğu vidasız PE 11x1,5-4mm ² +3x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9714	17,35
	Terminal bloğu vidasız PE 14x1,5-4mm ² +4x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9715	22,22
	Terminal bloğu vidasız PE 17x1,5-4mm ² +5x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9716	27,33
 801051F0901	Terminal bloğu vidasız PE 20x1,5-4mm ² +6x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9717	32,21
Terminal taşıyıcıları					
 801031F0901	Terminal taşıyıcısı 8M MISTRAL65		5	1SPE007715F0751	4,24
	Terminal taşıyıcısı 12M MISTRAL65		5	1SPE007715F0752	4,89
	Terminal taşıyıcısı 18M MISTRAL65		5	1SPE007715F0753	6,20



Modüler DIN rayı cihazları

Kartuş sigorta yuvaları

Kartuş sigorta yuvaları

	Tanımı	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	8,5x31,5 mm kartuşlar için (20A'e kadar)				
	1 faz	6	E 91/20	2CSM200983R1801	8,52
	1 faz+nötr	6	E 91hN/20	2CSM200963R1801	16,42
	3 faz	2	E 93/20	2CSM200943R1801	22,76
	3 faz+nötr	2	E 93hN/20	2CSM200933R1801	39,79
	10,3x38 mm kartuşlar için (32A'e kadar)				
	1 faz	6	E 91/32	2CSM200923R1801	9,03
	1 faz+nötr	6	E 91hN/32	2CSM200913R1801	17,27
	3 faz	2	E 93/32	2CSM204753R1801	24,89
	3 faz+nötr	2	E 93hN/32	2CSM204743R1801	42,15
	14x51 mm kartuşlar için (50A'e kadar)				
	1 faz	4	E 91/50	2CSM279022R1801	25,67
	1 faz+nötr	2	E 91N/50	2CSM277982R1801	50,63
	3 faz	1	E 93/50	2CSM277962R1801	79,15
	3 faz+nötr	1	E 93N/50	2CSM277952R1801	117,70
	22x58 mm kartuşlar için (125A'e kadar)				
	1 faz	4	E 91/125	2CSM277572R1801	68,35
	1 faz+nötr	2	E 91N/125	2CSM277352R1801	146,90
	3 faz	1	E 93/125	2CSM277502R1801	214,70
	3 faz+nötr	1	E 93N/125	2CSM296532R1801	335,70

Kartuş sigortalar

	Ölçü	Anma gerilimi (VAC)	Anma akımı (A)	Kesme kapasitesi (kA)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	8,5x31,5	400	2	20	E 9F8 GG2	2CSM256393R1801	4,40
	8,5x31,5	400	4	20	E 9F8 GG4	2CSM258663R1801	4,40
	8,5x31,5	400	6	20	E 9F8 GG6	2CSM257483R1801	4,40
	8,5x31,5	400	10	20	E 9F8 GG10	2CSM277573R1801	4,40
	8,5x31,5	400	16	20	E 9F8 GG16	2CSM277133R1801	4,40
	8,5x31,5	690	20	20	E 9F8 GG20	2CSM277503R1801	4,40
	10,3x38	500	2	120	E 9F10 GG2	2CSM258723R1801	3,81
	10,3x38	500	4	120	E 9F10 GG4	2CSM257543R1801	3,81
	10,3x38	500	6	120	E 9F10 GG6	2CSM256363R1801	3,81
	10,3x38	500	8	120	E 9F10 GG8	2CSM258633R1801	3,81
	10,3x38	500	10	120	E 9F10 GG10	2CSM257453R1801	3,81
	10,3x38	500	16	120	E 9F10 GG16	2CSM277543R1801	3,81
	10,3x38	500	20	120	E 9F10 GG20	2CSM277323R1801	3,81
	10,3x38	500	25	120	E 9F10 GG25	2CSM277103R1801	3,81
	10,3x38	400	32	120	E 9F10 GG32	2CSM258713R1801	3,81
	14x51	500	40	120	E 9F14 GG40	2CSM257513R1801	7,07
	14x51	400	50	120	E 9F14 GG50	2CSM256333R1801	7,07
	22x58	690	63	80	E 9F22 GG63	2CSM258213R1801	15,21
	22x58	690	80	80	E 9F22 GG80	2CSM257033R1801	15,21
	22x58	500	100	120	E 9F22 GG100	2CSM259523R1801	15,21
	22x58	400	125	120	E 9F22 GG125	2CSM258343R1801	15,62

Modüler DIN rayı cihazları

Parafudurlar

Parafudur seçimi

Sistem			Parafudur		Koruma kesicisi - otomatik sigorta veya kartuş sigorta		
Tipi	Sistem	Kutup	Kodu	Tip	Akım değeri	Kodu	Tip
Binada paratoner varsa, havai hat ile besleniyorsa ve pano içerisinde hassas bileşenler mevcut ise ana panoda kullanılacak parafudur seçimi;							
	1	TT, TN-S	3P+N	2CTB815101R4500	OVR T1+2 3N 25-255 TS	3 x 125A gG	2CSM296532R1801 E 93N/125
			1P+N	2CTB815101R4400	OVR T1+2 1N 25-255 TS	1 x 125A gG	2CSM277352R1801 E 91N/125
	2	TN-C	3P	2CTB815101R4300	OVR T1+2 3L 25-255 TS	3 x 125A gG	2CSM277502R1801 E 93/125





Sistem			Parafudur		Koruma kesicisi - otomatik sigorta veya kartuş sigorta		
Tipi	Sistem	Kutup	Kodu	Tip	Akım değeri	Kodu	Tip
Binada paratoner varsa veya elektrik şebekesi havai hat ile besleniyorsa ana panoda kullanılacak parafudur seçimi;							
	1	TT, TN-S	3P+N	2CTB815101R1600	OVR T1 3N 25 255	3 x 125A gG	2CSM296532R1801 E 93N/125
			1P+N	2CTB815101R1500	OVR T1 1N 25 255	1 x 125A gG	2CSM277352R1801 E 91N/125
		TN-C	3P	2CTB815101R1300	OVR T1 3L 25 255	3 x 125A gG	2CSM277502R1801 E 93/125

Sistem			Parafudur		Koruma kesicisi - otomatik sigorta veya kartuş sigorta		
Tipi	Sistem	Kutup	Kodu	Tip	Akım değeri	Kodu	Tip
Elektrikle çalışan cihazların yıldırımın elektromanyetik darbe etkisinden korunması için tüm panolarda kullanılacak parafudur seçimi;							
	2	TT, TN-S	3P+N	2CTB803973R1100	OVR T2 3N 40 275 P QS	3P+N C63A	2CDS273103R0634 S 203 M - C 63 NA
			1P+N	2CTB803972R1100	OVR T2 1N 40 275 P QS	1P+N C63A	2CDS271103R0634 S 201 M - C 63 NA
		TN-C	3P	2CTB803873R2400	OVR T2 3L 40 275 P QS	3P 63A	2CDS273001R0634 S 203 M - C 63

Fotovoltaik, DC tarafı			Parafudur		Yalnızca I _{sc} > 100A ise - koruma kesicisi		
Maksimum Sınıf	dizi gerilimi	Uzak Uoc	Kodu	Tip	Ölçü	Kodu	Tip
Dizi kutularında, DC tarafında olan dalgalanmalardan korunmak için;							
	670 V DC	-	2CTB804153R2800	OVR PV T2 40-600 P QS	2 x 10A gPV	2CSM204703R1801	E 92/32 PV
		Evet	2CTB804153R2900	OVR PV T2 40-600 P TS QS			
	1000 V DC	-	2CTB804153R2400	OVR PV T2 40-1000 P QS	Gerek yok		
		Evet	2CTB804153R2500	OVR PV T2 40-1000 P TS QS			
	1500 V DC	-	2CTB804153R2600	OVR PV T2 40-1500 P QS			
		Evet	2CTB804153R2700	OVR PV T2 40-1500 P TS QS			

Modüler DIN rayı cihazları

Parafudurlar



Çok katlı ofis binalarında örnek parafudur seçimi


Tip	Sipariş kodu	Darbe akımı I_{imp} (10/350)	İzleme akımı kesme I_{fi}	Maksimum deşarj akımı I_{max} (8/20)	Nominal deşarj akımı I_n	Nominal gerilim U_n	Gerilim koruma sınıfı U_p
OVR TN/RJ11-2/6	7TCA085400R0337	/	/	10 kA	/	296 V	395 V
OVR Cat-6	7TCA085400R0291	/	/	10 kA	/	5 V	700 V
OVR T1 3N 25 255 TS	2CTB815101R0700	100 kA	50 kA	/	/	230 V	2.5 kV
OVR T2 1N 40 275 P TS QS	2CTB803972R0500	/	/	40/80 kA ⁽¹⁾	20/30 kA ⁽¹⁾	230 V	1.25 kV

1) L-N / N-PE

Modüler DIN rayı cihazları

Parafudurlar

Çok katlı ofis binalarında örnek parafudur seçimi





Modüler DIN raylı cihazları

Parafudurlar

Parafudurlar

	Korunan iletken sayısı	Darbe akımı 10/350 Iimp	Maks. deşarj akımı I _{max} 8/20	Koruma gerilimi seviyesi Up	Nominal gerilim Un	Sürekli çalışma gerilimi Uc	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Fazlar	kA	kA	kV	V	V			
 OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS	Tip 1+2 (B+C Sınıfı) parafudurlar, Kartuşlu tip								
	1	25	60	1,5	230	264	OVR T1-T2 1L 25-255 P	2CTB813250R2300	492,50
	1	25	60	1,5	230	264	OVR T1-T2 1L 25-255 P TS	2CTB813251R2300	518,50
	1+1	50	60	1,5	230	255	OVR T1-T2 1N 50-255 P TS	2CTB812511R2300	862,70
	3	75	60	1,5	230/400	264	OVR T1-T2 3L 75-255 P TS	2CTB812751R2300	1.021,00
	3+1	100	60	1,5	230/400	264	OVR T1-T2 3N 100-255 P TS	2CTB812111R2300	1.197,00
	4	100	60	1,5	230/400	255	OVR T1-T2 4L 100-255 P TS	2CTB812101R2300	1.138,00
	3	37,5	80	1,1	230/400	275	OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS	2CTB815710R1800	872,50
	3	37,5	80	1,1	230/400	275	OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS	2CTB815710R0600	960,50
	1+1	25	80	1,3	230	275	OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS	2CTB815710R1300	493,90
	1+1	25	80	1,3	230	275	OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS	2CTB815710R0100	592,30
	3+1	50	80	1,3	230/400	275	OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS	2CTB815710R1900	673,30
	3+1	50	80	1,3	230/400	275	OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS	2CTB815710R0700	807,80
	Nötr parafudurları								
	1	100	60	1,5	230	255	OVR T1-T2 N 100-255 P	2CTB813010R2300	550,20
	1	100	60	1,5	230	255	OVR T1-T2 N 100-255 P TS	2CTB813011R2300	655,30
 OVR T2 1N 40 275 P TS QS	Tip 2 (C Sınıfı) parafudurlar (8/20 dalgası), Kartuşlu tip								
	1	2	40	1,25	230	275	OVR T2 40-275 P QS	2CTB803871R2300	97,23
	1	2	40	1,25	230	275	OVR T2 40-275 P TS QS	2CTB803871R1700	111,50
	1	6,25	80	1,8	230	275	OVR T2 80-275s P QS	2CTB815708R1200	170,70
	1	6,25	80	1,8	230	275	OVR T2 80-275s P TS QS	2CTB815708R0000	196,00
	3	2	40	1,25	230/400	275	OVR T2 3L 40-275 P QS	2CTB803873R2400	260,60
	3	2	40	1,25	230/400	275	OVR T2 3L 40-275 P TS QS	2CTB803873R2500	285,60
	3	6,25	80	1,8	230/400	275	OVR T2 3L 80-275s P QS	2CTB815708R1800	425,80
	3	6,25	80	1,8	230/400	275	OVR T2 3L 80-275s P TS QS	2CTB815708R0600	490,10
	1+1	2	40	1,25	230	275	OVR T2 1N 40-275 P QS	2CTB803972R1100	212,10
	1+1	2	40	1,25	230	275	OVR T2 1N 40-275 P TS QS	2CTB803972R0500	217,60
	3+1	2	40	1,5	230/400	275	OVR T2 3N 40-275 P QS	2CTB803973R1100	361,20
	3+1	2	40	1,5	230	275	OVR T2 3N 40-275 P TS QS	2CTB803973R0500	416,70
	1+1	6,25	80	1,8	230	275	OVR T2 1N 80-275s P QS	2CTB815708R1400	669,90
	1+1	6,25	80	1,8	230	275	OVR T2 1N 80-275s P TS QS	2CTB815708R0200	669,90
	3+1	6,25	80	1,8	230/400	275	OVR T2 3N 80-275s P QS	2CTB815708R2000	623,20
	3+1	6,25	80	1,8	230	275	OVR T2 3N 80-275s P TS QS	2CTB815708R0800	632,10
 OVR T2-T3 1N 20 275 P TS QS	Tip 2+3 (C+D Sınıfı) parafudurlar (1.2/50 ve 8/20 dalgası), Kartuşlu tip								
	1+1	2	20	1,4	230	275	OVR T2-T3 1N 20-275 P QS	2CTB803972R1200	203,10
	1+1	2	20	1,4	230	275	OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS	2CTB803972R1300	278,50
	3+1	2	20	1,4	230/400	275	OVR T2-T3 3N 20-275 P QS	2CTB803973R1200	483,10
	3+1	2	20	1,4	230/400	275	OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS	2CTB803973R1600	560,30
Parafudur opsiyonları: *P: Kartuşlu tip *TS: Uzak gösterge *s: Güvenlik rezervi Fotovoltaik sistemler için kullanabileceğiniz parafudurları sayfa 64'te bulabilirsiniz.									
Yedek kartuşlar									
 OVR L 40-275 C	1	25	60	1,5	230	264	OVR T1-T2 1L 25-255 C	2CTB813252R2300	399,40
	1	100	60	1,5	230	255	OVR T1-T2 N 100-255 C	2CTB813012R2300	447,50
	1	100	60	1,5	230	255	OVR T1-T2 N 100-255 TT C	2CTB812022R2300	569,50
	1	12,5	80	1,1	230	275	OVR T1-T2 12.5-275s C QS	2CTB815710R2600	215,60
	1	50	80	1	230	275	OVR T1-T2 N 50-275s C QS	2CTB815710R2700	339,50
	1	–	40	1,25	230	275	OVR T2 40-275 C QS	2CTB803876R1000	61,30
	1	–	80	1,4	230	275	OVR T2 N 80-275 C QS	2CTB803876R0000	120,60
	1	–	80	1,8	230	275	OVR T2 80-275s C QS	2CTB815708R2600	109,80
	1	–	80	1,8	230	275	OVR T2 N 80-275s C QS	2CTB815708R2800	197,70
	1	–	20	1,4	230	275	OVR T2 20-275 C QS	2CTB803876R1200	81,08



Parafudurlar

Data ve telekom parafudurları

	Korunan iletken sayısı	Maks. deşarj akımı I _{max} 8/20 (sinyal hattı (C2 testi) Up başına)	Koruma gerilimi seviyesi (L-L/L-PE)	Nominal gerilim Un	Sürekli çalışma gerilimi Uc	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Fazlar		kA	V	V	V				
Data ve sinyal koruma parafudurları									
	2	10	63	30	36,7	2 telli, ekranlamalı, klemens tipi data ve sinyal koruması	OVR SL30/I	7TCA085400R0383	442,30
	2	10	63	30	36,7	2 telli, ledli, klemens tipi data ve sinyal koruması	OVR SL30L	7TCA085400R0368	418,30
	2	10	63	30	36,7	2 telli, ekranlamalı, ledli, klemens tipi data ve sinyal koruması	OVR SL30L/I	7TCA085400R0393	464,60
	2	10	63	30	36,7	ATEX/IECEX onaylı 2 telli klemens tipi data ve sinyal koruması	OVR SL30	7TCA085400R0363	488,20
	3	10	90,3	50	56,7	3 telli klemens tipi data ve sinyal koruması	OVR SL50/3W	7TCA085400R0332	418,30
	2	10	63	30	36,7	2 telli, ledli, 4-20mA sinyal koruması	OVR SL30L/4-20	7TCA085400R0371	442,30
	2	10	63	30	36,7	2 telli, ekranlamalı, ledli, 4-20mA sinyal koruması	OVR SL30L/4-20/I	7TCA085400R0372	486,70
	2	10	60	30	36,7	2 telli data ve sinyal koruması	OVR 30E	7TCA085400R0353	381,20
	8	10	53	30	37,8	2 telli data ve sinyal koruması (dörtlü grup)	OVR 30Q	7TCA085400R0341	1.125,00
	2	10	55	15	16,7	2 telli RS485 koruması	OVR RS485	7TCA085400R0311	510,90
	8	10	55	15	16,7	2 telli RS485 koruması (dörtlü grup)	OVR RS485Q	7TCA085400R0312	1.212,00
Telekom sistemleri koruma parafudurları									
	10	10	395/395	–	296	10 hat korumalı LSA-Plus PBX koruması	OVR K10T1	7TCA085400R0307	742,00
	10	10	395/395	–	296	10 hat korumalı LSA-Plus PBX koruması (otoresetli)	OVR K10T1/PTC	7TCA085400R0410	808,70
	1	10	395/395	–	296	1 hat korumalı LSA-Plus PBX koruması	OVR KT1	7TCA085400R0305	87,30
	2	10	395/395	296	296	2 iletken korumalı RJ11 telefon hattı koruması	OVR TN/RJ11-2/6	7TCA085400R0337	349,90
	4	10	395/395	296	296	4 iletken korumalı RJ11 telefon hattı koruması	OVR TN/RJ11-4/6	7TCA085400R0338	418,30
	6	10	395/395	296	296	6 iletken korumalı RJ11 telefon hattı koruması	OVR TN/RJ11-6/6	7TCA085400R0339	468,10
	4	10	28/88	5	58	4 iletken korumalı RJ45 ISDN koruması	OVR ISDN/RJ45-4/8	7TCA085460R0359	407,20
	8	10	28/88	5	58	8 iletken korumalı RJ45 ISDN koruması	OVR ISDN/RJ45-8/8	7TCA085460R0360	584,70
	4	10	120/700	–	5	Cat-5E RJ45 haberleşme koruması	OVR CAT-5E	7TCA085400R0289	501,60
	4	10	120/700	–	58	Cat-5E RJ45 güç koruması	OVR CAT-5E/POE	7TCA085400R0290	584,70
	8	10	120/700	–	5	Cat-6 RJ45 haberleşme koruması	OVR CAT-6	7TCA085400R0291	584,70
	8	10	120/700	–	58	Cat-6 RJ45 güç koruması	OVR CAT-6/POE	7TCA085400R0292	668,00
Ahıcı-verici ve CCTV sistemleri koruma parafudurları									
	–	10	39,5	1	7,79	Coaxial BNC dişi CCTV koruması	OVR CCTV/B	7TCA085400R0296	381,20
	–	10	55	1	16,7	Coaxial BNC dişi CCTV koruması (15V)	OVR CCTV/B-15V	7TCA085400R0297	401,80
	2	10	39,5	2	7,79	Vidalı CCTV koruması	OVR CCTV/T	7TCA085400R0301	381,20
	–	20	< 800	–	200	N dişi soketli RF koruması	OVR RF 111421	7TCA085450R0065	878,70
	–	20	< 800	–	200	BNC dişi soketli RF koruması	OVR RF 441421	7TCA085450R0066	692,00
	–	20	< 800	–	200	7/16 DIN dişi soketli RF koruması	OVR RF AA1421	7TCA085450R0063	1.145,00



OVR SL



OVR TN



OVR Cat-6



OVR CCTV/B

Parafudurlar

Parafudur koruma kesicisi seçimi

Hata akımlarına karşı koruma: Otomatik Sigortalar veya kartuş sigortalar devreyi aşırı yük ve kısa devreye karşı korurlar. Koordinasyon kurallarına uygun olarak parafudur, koruma kesicisi ile birlikte kullanılmalıdır. Parafudurdan önce S200, S800 serisi otomatik sigorta veya E90 serisi kartuş sigorta taşıyıcılar koruma kesicisi olarak seçilebilir. Böylece örneğin çok yüksek geçici akımlara karşı parafudur korunmuş olacaktır.

Parafudur tipi	Topraklama sistemi	Otomatik sigorta* (B veya C eğrisi) maksimum değerler Parafudurun bağlantı noktasında oluşabilecek kısa devre akımı (Ip)				Kartuş sigorta* (gL - gG) maksimum değerler	Kompakt Şalter
		Ip ≤ 6 kA	Ip ≤ 10 kA	Ip ≤ 25 kA	Ip ≤ 50 kA		
Tip 1							
OVR T1 Iimp 25 kA / Ifi ≤ 50 kA Uc 255 ve 440 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	-	-	-	-	E 93/125 - 125 A E 91N/125 - 125 A E 93N/125 - 125 A	
Tip 1+2							
OVR T1+2 Iimp 25 kA / Ifi ≤ 15 kA Uc 255 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	-	-	-	-	E 93/125 - 125 A E 91N/125 - 125 A E 93N/125 - 125 A	
OVR T1+2 Iimp 15 kA / Ifi ≤ 7 kA Uc 255 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	-	-	-	-	E 93/125 - 125 A E 91N/125 - 125 A E 93N/125 - 125 A	
OVR T1+2 Iimp 7 kA Uc 275 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	S203 M - 50 S201 M - 50 NA	S203 M - 50 S201 M - 50 NA	S203 P - 50 S201 P - 50 NA	S803S - 50 S802S - 50	E 93/125 - 125 A E 91N/125 - 125 A E 93N/125 - 125 A	
OVR T1+2 QS Iimp 12.5 kA Uc 275 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	-	-	-	-	XLP00-6BC - 160 A XLP00-2P-6BC - 160 A XLP00-4P-6BC - 160 A	XT4S 250A Ekip LSI (I=<3In)
Tip 2							
OVR T2 Kartuşlu tip Imax 15 kA Uc 75 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	S203 M - 16 S201 M - 16 NA S203 M - 16 NA	S203 M - 16 S201 M - 16 NA S203 M - 16 NA	-	-	E 93/32 - 16 A E 91N/32 - 16 A E 93N/32 - 16 A	
OVR T2 Kartuşlu tip Imax 120 kA Uc 440 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	S203 M - 50 S201 M - 50 NA S203 M - 50 NA	S203 M - 50 S201 M - 50 NA S203 M - 50 NA	S203 P - 50 S201 P - 50 NA S203 P - 50 NA	S203 P - 50 S201 P - 50 NA S203 P - 50 NA	E 93/50 - 50 A E 91N/50 - 50 A E 93N/50 - 50 A	
OVR T2 Kartuşlu tip QS Imax 40 kA Uc 275, 350, 440, 600 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	S203 M - 63 S201 M - 63 NA S203 M - 63 NA	S203 M - 63 S201 M - 63 NA S203 M - 63 NA	S203 P - 63 S201 P - 63 NA S203 P - 63 NA	S803S - 125 S802S - 125 S804S - 125	E 93/125 - 125 A E 91N/125 - 125 A E 93N/125 - 125 A	@Uc=275V Tmax XT4S 250, Ekip LSI, I<3In
OVR T2 Kartuşlu tip - rezervli QS Imax 40 kA, 80 kA Uc 275, 440 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	S203 M - 63 S201 M - 63 NA S203 M - 63 NA	S203 M - 63 S201 M - 63 NA S203 M - 63 NA	S203 P - 63 S201 P - 63 NA S203 P - 63 NA	S803S - 125 S802S - 125 S804S - 125	XLP00 - 160 A XLP00-2P - 160 A XLP00-4P - 160 A	
OVR T2 Kartuşsuz tip Imax 20 ve 40 kAUc 150 V, 275 ve 440 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	S203 M - 50 S201 M - 50 NA S203 M - 50 NA	S203 M - 50 S201 M - 50 NA S203 M - 50 NA	S203 P - 50 S201 P - 50 NA S203 P - 50 NA	S203 P - 63 S201 P - 63 NA S203 P - 63 NA	E 93/125 - 125A E 91N/125 - 125A E 93N/125 - 125A	
Tip 2+3							
OVR T2-T3 kartuşlu tip QS Imax 20 kA Uc 275, 350, 440, 600 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	S203 M - 63 S201 M - 63 NA S203 M - 63 NA	S203 M - 63 S201 M - 63 NA S203 M - 63 NA	S203 P - 63 S201 P - 63 NA S203 P - 63 NA	S803S - 125 S802S - 125 S804S - 125	E 93/125 - 125 A E 91N/125 - 125 A E 93N/125 - 125 A	@Uc=275V Tmax XT4S 250, Ekip LSI, I<3In

*Otomatik sigorta veya kartuş sigortalar, koordinasyon kurallarına uyulması için, bir üst seviyedeki devre kesici ya da ana devre kesicinin kısa devre kesme kapasitesine uygun kesme kapasitesinde seçilmelidir.

Parafudur tipi	PE (toprak) bağlantısı kablo kesidi
Tip 1	16 mm ²
Tip 1+2	16 mm ²
Tip 2	4 mm ²
Tip 2+3	4 mm ²

ABB Cylon®

Akıllı Bina Çözümleri

ABB Cylon®, her boyutta ticari veya endüstriyel binanın otomasyonu ve enerji kontrolü için çeşitli ölçeklendirilebilir ve bağlantılı Bina Yönetim Sistemleri Çözümleri üretir ve geliştirir. ABB Cylon®, açık protokol uygulaması, ortak ve güvenli internet standartlarının kullanılması ve hergün gelişen Ar-Ge çalışmalarıyla her tesisin ihtiyacına göre çözümler sunmaktadır.

<https://new.abb.com/low-voltage/tr/products/akilli-bina-cozumleri/product-range/abb-cylon>



**Bir bina güvenli, akıllı
ve sürdürülebilir
olabilir mi?**

**Evet, hem de
bütünsel olarak!**



Modüler DIN rayı cihazları

Merdiven otomatiği

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	1...7 dakika, 1VA	E 232-230	2CDE110000R0501	71,32
	0,5...20 dakika, 6VA	E 232 E-230N	2CDE110003R0511	116,70

Fotosel şalter

	Aydınık düzeyi (lux)	Kontak sayısı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	2 : 200	1NO	TL1 *	2CSM229921R1341	136,70
	2 : 15.000	1CO	DWTL1**	2CSM222491R1000	290,70
	2 : 200	1NO	TL1 Pole***	2CSM229911R1341	192,10

TL1

*TL1, DIN rayına montajlı tiptedir. Işık sensörü pakete dahildir. Işık sensörü (TLs) istenirse 2CSM229931R1341 kodu ile yedek parça olarak sipariş edilebilir.

**DWTL1, DIN rayına montajlı tiptedir. Işık sensörü pakete dahildir. Işık sensörü (DWS) istenirse 2CSM222481R1000 kodu ile yedek parça olarak sipariş edilebilir.

***TL1 Pole dış mekanda aydınlatma direği veya duvar üzerine monte edilir. Işık sensörü cihaz üzerine montelidir.

Astronomik zaman saati

	Kontak sayısı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	1NO/NC	DWA-1	2CSM222511R1000	332,40
	2NO/NC	DWA-2	2CSM222501R1000	401,50

*Işık sensörü kullanılmayan yerlerde, güneşin doğuş ve batış saatine göre aydınlatma devrelerinin otomatik kontrolü sağlanır.

Programlı zaman saatleri

	Program zamanı	Kontak	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	ATS elektromekanik zaman saatleri (230V AC)				
	24 saat (dikey kadran)	1A/K	AD1NO-15m	2CSM222471R1000	72,37
	24 saat (100 saat rezerv - dikey kadran)	1A/K	AD1NO-R-15m	2CSM222461R1000	76,19
	24 saat (150 saat rezerv - 2 modül yatay kadran)	1A/K	AD1CO-R-15m	2CSM208151R1000	90,62
	7 gün (150 saat rezerv - 2 modül yatay kadran)	1A/K	AW1CO-R-120m	2CSM208141R1000	144,40
	D Line elektronik zaman saatleri (230V AC)				
	7 gün, tek kanallı	1A/K	DW1	2CSM222531R1000	167,80
	7 gün, çift kanallı	2A/K	DW2	2CSM222521R1000	263,80

AD1NO-15m

AD1CO-R-15m

DW2

Modüler prizler

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Modüler prizler (250V 50/60Hz)			
	16A, Fransız tipi	M1174	2CSM110000R0711	24,71
	16A Alman tipi	M1175	2CSM210000R0721	24,71
	16A Alman tipi, kapaklı	M1175-C	2CSM211000R0721	38,96

M1175



Modüler DIN rayı cihazları

SD200 kumanda anahtarları

	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	1	25	10	SD201/25	2CDD281101R0025	20,37
	1	32	10	SD201/32	2CDD281101R0032	21,47
	2	25	5	SD202/25	2CDD282101R0025	41,89
	2	32	5	SD202/32	2CDD282101R0032	44,70
	3	25	1	SD203/25	2CDD283101R0025	64,93
	3	32	1	SD203/32	2CDD283101R0032	70,11
	4	25	1	SD204/25	2CDD284101R0025	86,00
	4	32	1	SD204/32	2CDD284101R0032	93,64

E213 seçici anahtarları

	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
  	0-I					
	1	25	10	E213-25-001	2CCA703041R0001	33,38
	2	25	10	E213-25-002	2CCA703046R0001	59,00
	I-0-II					
	1	25	10	E214-25-101	2CCA703026R0001	45,75
	2	25	10	E214-25-202	2CCA703031R0001	87,59

E 215 DIN raya geçmeli butonlar (230 VAC)


	Renk	Kontak	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Gri	1NA+1NK	10	E215-16-11B	2CCA703150R0001	30,91
	Kırmızı	1NA+1NK	10	E215-16-11C	2CCA703151R0001	30,91
	Yeşil	1NA+1NK	10	E215-16-11D	2CCA703152R0001	30,91
	Sarı	1NA+1NK	10	E215-16-11E	2CCA703153R0001	30,91
	Siyah	1NA+1NK	10	E215-16-11F	2CCA703154R0001	30,91
	Mavi	1NA+1NK	10	E215-16-11G	2CCA703155R0001	30,91

E 219 DIN raya geçmeli sinyal lambaları

	Renk	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Tekli sinyal lambaları (115 - 250 VAC)				
	Beyaz	10	E219-B	2CCA703400R0001	20,81
	Kırmızı	10	E219-C	2CCA703401R0001	20,81
	Yeşil	10	E219-D	2CCA703402R0001	20,81
	Sarı	10	E219-E	2CCA703403R0001	20,81
	Mavi	10	E219-G	2CCA703404R0001	20,81
	Üçlü sinyal lambaları (230 - 415 VAC)				
	Kırmızı, kırmızı, kırmızı	10	E219-3C	2CCA703900R0001	48,53
	Yeşil, yeşil, yeşil	10	E219-3D	2CCA703901R0001	48,53
	Kırmızı, sarı, yeşil	10	E219-3CDE	2CCA703902R0001	48,53

Modüler DIN rayı cihazları

E290 Darbe akım anahtarı



Emniyet uyarısı: Eğer birden fazla Darbe Akım Anahtarı yan yana monte edilecekse, iki cihaz arasına ara parça (mesafe parçası) kullanılması önerilir. Böylece ana modüllerin optimum ısı dağılımı garanti edilmiş olur. Ara parça (9 veya 18 mm genişlikte) ZLS725 veya ZLS726 (uygulamaya bağlı olarak) seçilmelidir.



Modüler DIN rayı cihazları

Darbe akım anahtarları E290 aydınlatma devrelerinin farklı noktalardan kontrolü (Nominal gerilim=250VAC)

	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Bobin gerilimi (V)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	1NO	16	24VAC/12VDC	10	E290-16-10/24	2TAZ312000R2041	72,62
	1NO	16	48VAC/24VDC	10	E290-16-10/48	2TAZ312000R2031	74,74
	1NO	16	230VAC/110VDC	10	E290-16-10/230	2TAZ312000R2011	40,86
	1NO	32	230VAC/110VDC	10	E290-32-10/230	2TAZ322000R2011	64,58
	2NO	16	24VAC/12VDC	10	E290-16-20/24	2TAZ312000R2042	104,60
	2NO	16	48VAC/24VDC	10	E290-16-20/48	2TAZ312000R2032	105,20
	2NO	16	230VAC/110VDC	10	E290-16-20/230	2TAZ312000R2012	75,81
	2NO	32	230VAC/110VDC	10	E290-32-20/230	2TAZ322000R2012	116,60
	3NO	16	24VAC/12VDC	10	E290-16-10/24 + E292-16-20	Bkz. ürün fiyatları *	
	3NO	16	48VAC/24VDC	10	E290-16-10/48 + E292-16-20	Bkz. ürün fiyatları *	
	3NO	16	230VAC/110VDC	10	E290-16-10/230 + E292-16-20	Bkz. ürün fiyatları *	
	4NO	16	24VAC/12VDC	10	E290-16-20/24 + E292-16-20	Bkz. ürün fiyatları *	
	4NO	16	48VAC/24VDC	10	E290-16-20/48 + E292-16-20	Bkz. ürün fiyatları *	
	4NO	16	230VAC/110VDC	10	E290-16-20/230 + E292-16-20	Bkz. ürün fiyatları *	

* 3 kutup ve 4 kutuplu darbe akım anahtarları ilave güç kontak bloğu kombinasyonuyla elde edilebilmektedir.

Enversör darbe akım anahtarları (Nominal gerilim=250VAC)

	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Bobin gerilimi (V)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	1NO+1NC	16	24VAC/12VDC	10	E290-16-11/24	2TAZ312000R2043	100,30
	1NO+1NC	16	48VAC/24VDC	10	E290-16-11/48	2TAZ312000R2033	99,69
	1NO+1NC	16	230VAC/110VDC	10	E290-16-11/230	2TAZ312000R2013	56,14
	1NO+1NC	32	230VAC/110VDC	10	E290-32-11/230	2TAZ322000R2013	130,40

İlave güç kontak blokları

	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	2NO	16	10	E292-16-20	2CCA704300R0001	49,52
	1NO+1NC	16	10	E292-16-11	2CCA704301R0001	49,52
	1CO	16	10	E292-16-001	2CCA704302R0001	49,52

Aksesuarlar

	Tanımı	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 	Merkezi on-off kontrol modülü (farklı kumanda gerilimi - bobin kumanda gerilimi 24VAC)	5	E294/24	2TAZ312001R2043	117,80
	Merkezi on-off kontrol modülü (farklı kumanda gerilimi - bobin kumanda gerilimi 230 VAC)	5	E294/230	2TAZ312001R2013	117,80
	Yardımcı kontak (1NO+1NC)	10	E299-11	2CCA704340R0001	53,00
	Kalıcı sinyal modülü	10	E295-PS	2TAZ312005R1003	109,30
	Grup modülü	10	E295-GM	2TAZ310002R1000	116,60
	Kompanzatör	10	E296-CP	2TAZ310003R1000	95,42
	Ara parça 18 mm (ısı dağılımını kolaylaştırmak için - 5'li paket)	1	ZLS725	2CCS500900R0181	24,20
	Ara parça 9 mm (ısı dağılımını kolaylaştırmak için - 5'li paket)	1	ZLS726	2CCS400900R0091	17,31



Modüler DIN rayı cihazları

Kaçak akım koruma rölesi

	Besleme gerilimi	Açtırma zamanı	Hassasiyet ayarı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 RD3	230 - 400V AC	Ayarlanabilir 0-5sn	Ayarlanabilir 30mA-2A	RD2	2CSM142120R1201	362,70
	230 - 400V AC	Ayarlanabilir 0-10sn	Ayarlanabilir 30mA-30A	RD3	2CSJ201001R0002	498,10
	230 - 400V AC	Ayarlanabilir 0-10sn	Ayarlanabilir 30mA-30A, frekans filtreli	RD3M*	2CSJ202001R0002	789,90
	230 - 400V AC	Ayarlanabilir 0-10sn	Ayarlanabilir 30mA-30A, frekans filtreli, alarmlı	RD3P*	2CSJ203001R0002	804,90

*Motor sürücüsü, solar invertör gibi yüklerde kullanmak üzere frekans filtreleme özelliği bulunmaktadır.

Kaçak akım koruma rölesi - Pano kapağı montaj (96x96mm)

	Besleme gerilimi	Açtırma zamanı	Hassasiyet ayarı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 ELR96PD	230 - 400V AC	Ayarlanabilir 0-5sn	Ayarlanabilir 30mA-30A	ELR96	2CSG152130R1202	514,10
	230 - 400V AC	Ayarlanabilir 0-5sn	Ayarlanabilir 30mA-30A	ELR96P	2CSG152434R1202	706,10
	230 - 400V AC	Ayarlanabilir 0-5sn	Ayarlanabilir 30mA-30A, frekans filtreli	ELR96PF	2CSG152435R1202	1.107,00
	230 - 400V AC	Ayarlanabilir 0-5sn	Ayarlanabilir 30mA-30A, frekans filtreli, ekranlı	ELR96PD	2CSG152436R1202	1.128,00

Toroid akım trafosu

	Trafo tipi	Maks. akım taşıma kapasitesi (A)	Çap (mm)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 TR	Kapalı	250	35	TR1	2CSG035100R1211	131,20
	Kapalı	400	60	TR2	2CSG060100R1211	167,80
	Kapalı	800	80	TR3	2CSG080100R1211	209,80
	Kapalı	1250	110	TR4	2CSG110100R1211	283,10
	Kapalı	3200	210	TR5/C	2CSG210100R1211	437,40
	Açılabilir	3200	210	TR5/A	2CSG210200R1211	611,00
	Kapalı	5000	300	TR6/C	2CSG300100R1211	1.561,00
	Açılabilir	5000	300	TR6/A	2CSG300200R1211	2.465,00

NOT: Toroid akım trafoları, kablolar için yeterli faydalı çapın bulunmasına ve akım taşıma kapasitesine göre seçilmelidir.



Emax 2 açık tip devre kesiciler ile birlikte kullanılan dikdörtgen toroidler ile ilgili bilgiyi sayfa 143'te bulabilirsiniz.



Elektronik enerji sayaçları

Elektronik enerji sayacı (MID Onaylı), DIN rayına monteli

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Direkt bağlantılı sayaçlar				
	1x220-240 AC monofaze aktif ve reaktif enerji sayacı (40A'e kadar direkt bağlantı, sınıf I, 1 giriş-1 çıkışlı, 2/4* Tarife seçeneği (4* Haberleşme ile), Modbus RS-485 haberleşmeli)	D11 15-M 40 Modbus	2CMA241665R1000	262,70
	3x220-240/400V AC aktif ve reaktif enerji sayacı (65A'e kadar direkt bağlantı, sınıf I, 1 giriş-2 çıkışlı, 2/4* Tarife seçeneği (4* Haberleşme ile) Modbus RS-485 haberleşmeli)	D13 15-M 65 Modbus	2CMA241765R1000	601,60
	3x220-240/400V AC aktif ve reaktif enerji sayacı (65A'e kadar direkt bağlantı, sınıf I, 2 giriş-2 çıkışlı, 1-4 tarife seçeneği, IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülüne bağlanabilir)	B23 311 - 100 Silver	2CMA100168R1000	673,50
	3x220-240/400V AC aktif ve reaktif enerji sayacı (65A'e kadar direkt bağlantı, sınıf I, 2 giriş-2 çıkışlı, 1-4 tarife seçeneği, IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülüne bağlanabilir, Modbus RS-485 haberleşmeli)	B23 312 - 100 Silver	2CMA100169R1000	742,90
	3x100-500/57-288V AC aktif ve reaktif enerji sayacı (80A'e kadar direkt bağlantı, sınıf I, 4 ayarlanabilir giriş/çıkış, 1-4 tarife seçeneği, harmonik ve THD ölçümü, geçmiş kaydı, maksimum-minimum talep kaydı, yük profilleri, dahili saat, IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülüne bağlanabilir, Modbus RS-485 haberleşmeli)	A43 512 - 100 Platinum	2CMA170531R1000	2.366,00
Trafo bağlantılı sayaçlar				
	3x220-240/400V AC aktif enerji sayacı (CT/5A üzerinden bağlantı, sınıf I, darbe ve alarm çıkışlı, IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülüne bağlanabilir)	B24 111 - 100 Steel	2CMA100177R1000	557,40
	3x220-240/400V AC aktif enerji sayacı (CT/5A üzerinden bağlantı, sınıf I, darbe ve alarm çıkışlı, IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülüne bağlanabilir, Modbus RS-485 haberleşmeli)	B24 112 - 100 Steel	2CMA100178R1000	742,90
	3x220-240/400V AC aktif ve reaktif enerji sayacı (CT/5A üzerinden bağlantı, sınıf 0.5S, 2 giriş-2 çıkışlı, 1-4 tarife seçeneği, IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülüne bağlanabilir, Modbus RS-485 haberleşmeli)	B24 352 - 100 Silver	2CMA100183R1000	926,00
	3x100-500/57-288V AC aktif ve reaktif enerji sayacı (CT/5A üzerinden bağlantı, sınıf 0.5S, 4 ayarlanabilir giriş/çıkış, 1-4 tarife seçeneği, harmonik ve THD ölçümü, geçmiş kaydı, maksimum-minimum talep kaydı, yük profilleri, dahili saat, IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülüne bağlanabilir, Modbus RS-485 haberleşmeli)	A44 552 - 110 Platinum	2CMA170549R1000	1.735,00



Elektronik enerji sayaçları

Faz sayısı	3-fazlı					1-fazlı			
Sayaç tipi	A43	B23	C13	A44	B24	A41	B21	C11	A42
									
Bağlantı tipi	Direkt bağlı			Trafo bağlantılı		Direkt bağlı			Trafo bağlantılı
Nominal gerilim	3x230/400 V AC			3x230/400 V AC		230 V AC			230 V AC
Frekans	50/60 Hz			50/60 Hz		50/60 Hz			50/60 Hz
Gerilim (V AC)	3x57,7 - 288	3x220 - 240		3x57,7 - 288	3x220 - 240				
Faz-nötr	3x100 - 500	3x380 - 415		3x100 - 500	3x380 - 415	57,7 - 288	220 - 240	230	57,7 - 288
Faz-Faz									
Doğruluk sınıfı	Sınıf 1 (B)			Sınıf 1 (B) veya Sınıf 0,5 S (C)		Sınıf 1 (B)			Sınıf 1 (B) veya Sınıf 0,5 S (C)
Maksimum akım	80 A	65 A	40 A	6 A		80 A	65 A	40 A	6 A
Referans akımı	5 A			1 A		5 A			1 A
Modül genişliği	7	4	3	7	4	4	2	1	4
Sayaç tipi	A43	B23	C13	A44	B24	A41	B21	C11	A42
Darbe çıkışı	Steel			Steel		Steel			Steel
Alarm çıkışı									
Reaktif enerji	Bronze			Bronze		Bronze			Bronze
Dört yönlü ölçüm (Aktif/Reaktif & Tüketilen/Üretilen)									
Resetleme	Silver			Silver		Silver			Silver
2 giriş ve 2 çıkış									
4 tarife - harici sinyal veya haberleşme ile kontrol edilebilen									
4-tarife - dahili saat ile kontrol edilebilen	Gold	Mevcut değil		Gold	Mevcut değil		Gold	Gold	
Basit saat fonksiyonları									
Gelişmiş saat fonksiyonları	Platinum			Platinum			Platinum		Platinum
Harmonik ve THD									
Ayarlanabilen Giriş/Çıkış									
Dahili M-bus haberleşme	Opsiyon		Opsiyon		Opsiyon			Opsiyon	
Dahili RS-485 haberleşme (Modbus RTU veya EQ bus)	Opsiyon		Opsiyon		Opsiyon			Opsiyon	
IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülü	Mevcut		Mevcut		Mevcut			Mevcut	
Sayaç tipi	A43	B23	C13	A44	B24	A41	B21	C11	A42



Enerji analizörleri

D1M ray tipi enerji analizörleri

	Tanımı	Haberleşme protokolü	Giriş/Çıkış (I/O)	Kodu	Fiyatı (EUR)
	D1M 15 Çok fonksiyonlu güç ölçer				
	AG ve OG şebekeler için: Gerilim, akım, frekans, güç faktörü, aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, ort. aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, üretilen/tüketilen enerji ölçümü IEC 61557-12'ye göre aktif enerji Sınıf 1,0 Yardımcı gerilim: 100-230 V AC/(DC ±%15) 1A ve 5A akım trafosu girişli Din Rayı tipi ana ünite (Genişlik 3 Modül)				
	D1M 15	-	2 dijital çıkış	2TAZ665050R2000	344,10
	D1M 15 Modbus	Modbus RTU	2 dijital çıkış	2TAZ665052R2000	366,80
	D1M 20 Enerji analizörü				
	AG ve OG şebekeler için, 3 veya 4 telli, dengeli ve dengesiz yük için: Gerilim, akım, ort. akım, frekans, güç faktörü, aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, ort. aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, üretilen/tüketilen enerji ölçümü, %THDV ve %THDI, 40. tekil harmonik IEC 61557-12'ye göre aktif enerji Sınıf 0,5 Yardımcı gerilim: 100-230 V AC/(DC ±%15) 1A ve 5A akım trafosu girişli Din Rayı tipi ana ünite (Genişlik 3 Modül)				
	D1M 20 Modbus	Modbus RTU	2 dijital giriş, 2 dijital çıkış	2TAZ665052R2001	398,50
	D1M 20 Ethernet	Modbus TCP/IP	2 dijital giriş, 2 dijital çıkış	2TAZ665054R2000	588,60

Enerji analizörleri

	Tanımı	Haberleşme protokolü	Giriş/Çıkış (I/O)	Kodu	Fiyatı (EUR)
	M1M 10 Multimetreler				
	AG ve OG şebekeler için: Gerilim, akım ve frekans Yardımcı gerilim: 80...300V AC 45-65Hz (80...300V DC) 1A ve 5A akım trafosu girişli pano tipi ana ünite (99,5x96 mm)				
M1M 10	M1M 10			1SYG235081R4051	118,20
	M1M 12 Multimetreler				
	AG ve OG şebekeler için: Gerilim, akım, frekans, güç faktörü, aktif güç, aktif enerji ve çalışma saati Yardımcı gerilim: 80...300V AC 45-65Hz (80...300V DC) 1A ve 5A akım trafosu girişli pano tipi ana ünite (99,5x96 mm)				
	M1M 12			1SYG207591R4051	225,70
M1M 12	M1M 12 Modbus (Modbus RTU haberleşmeli, RS485 Seri port)	Modbus RTU		1SYG207581R4051	322,60
	M1M 15 Multimetreler				
	AG ve OG şebekeler için: Gerilim, akım, ort. akım, frekans, güç faktörü, aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, ort. aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, üretilen/tüketilen enerji ölçümü Yardımcı gerilim: 100-230 V AC/(DC ±%15) 1A ve 5A akım trafosu girişli pano tipi ana ünite (96x96 mm)				
	M1M 15			2TAZ661010R2000	369,40
M1M 15	M1M 15 Modbus (Modbus RTU haberleşmeli, RS485 Seri port)	Modbus RTU		2TAZ661012R2000	402,40
	M1M 20 Güç ölçer				
	AG ve OG şebekeler için, 3 veya 4 telli, dengeli ve dengesiz yükler için: Gerilim, akım, ort. akım, frekans, güç faktörü, aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, ort. aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, üretilen/tüketilen enerji ölçümü, %THDV ve %THDI Yardımcı gerilim: 100-230 V AC/(DC ±%15) 1A ve 5A akım trafosu girişli pano tipi ana ünite (96x96 mm)				
	M1M 20			2TAZ662010R2000	443,50
M1M 20	M1M 20 Modbus (Modbus RTU haberleşmeli, RS485 Seri port)	Modbus RTU		2TAZ662012R2000	483,10
	M1M 30 Güç ölçer				
	AG ve OG şebekeler için, 3 veya 4 telli, dengeli ve dengesiz yük için: Gerilim, akım, ort. akım, frekans, güç faktörü, aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, ort. aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, üretilen/tüketilen enerji ölçümü, %THDV ve %THDI, 40. tekil harmonik IEC 61557-12'ye göre aktif enerji Sınıf 1,0 Yardımcı gerilim: 100-230 V AC/(DC ±%15) 1A ve 5A akım trafosu girişli pano tipi ana ünite (96x96 mm)				
	M1M 30 Modbus	Modbus RTU	2 dijital çıkış	2TAZ663012R2000	562,90



Enerji analizörleri

Enerji analizörleri

	Tanımı	Haberleşme protokolü	Giriş/Çıkış (I/O)	Kodu	Fiyatı (EUR)
 M4M 20	M4M 20 enerji analizörleri AG ve OG şebekeler için, 3 veya 4 telli, dengeli veya dengesiz yük için IEC 61557-12'ye göre aktif enerji Sınıf 0,5, IEC 62053-22'ye göre aktif enerji Sınıf 0,5S Yardımcı gerilim: 48...240 AC (45-65Hz)/DC 1A ve 5A akım trafosu girişli pano tipi ana ünite (96x96 mm)				
	M4M 20	Bluetooth	2 Dijital çıkış	2CSG251151R4051	709,90
	M4M 20 Modbus	Modbus RTU, Bluetooth	2 Dijital çıkış	2CSG251141R4051	779,80
	M4M 20-M Modbus (MID onaylı)	Modbus RTU, Bluetooth	2 Dijital Çıkış	2CSG239055R4051	989,90
	M4M 20 I/O	Modbus RTU, Bluetooth	2 Progr. I/O, 2 Dijital çıkış, 2 Analog çıkış	2CSG251161R4051	962,00
	M4M 20 Ethernet	Modbus TCP/IP, Bluetooth	2 Dijital çıkış	2CSG204471R4051	873,40
	M4M 20 Profibus	Profibus DP-V0, Bluetooth	2 Dijital çıkış	2CSG251131R4051	937,50
	M4M 20-M Ethernet (MID onaylı)	Modbus TCP/IP, Bluetooth	2 Dijital Çıkış	2CSG239065R4051	1.109,00
	M4M 20 Bacnet	BACnet/IP, Bluetooth	2 Dijital çıkış	2CSG236831R4051	937,50
	M4M 20 Rogowski	Modbus RTU, Bluetooth	2 Dijital çıkış	2CSG207081R4051	978,00
 M4M 30	M4M 30 enerji analizörleri AG ve OG şebekeler için, 3 veya 4 telli, dengeli veya dengesiz yük için IEC 61557-12'ye göre aktif enerji Sınıf 0,5, IEC 62053-22'ye göre aktif enerji Sınıf 0,5S Yardımcı gerilim: 48...240 AC (45-65Hz)/DC 1A ve 5A akım trafosu girişli pano tipi ana ünite (96x96 mm)				
	M4M 30 Modbus	Modbus RTU, Bluetooth	4 Progr. I/O	2CSG274761R4051	920,20
	M4M 30-M Modbus (MID onaylı)	Modbus RTU, Bluetooth	4 Progr. I/O	2CSG239035R4051	1.168,00
	M4M 30 I/O	Modbus RTU, Bluetooth	6 Progr. I/O, 2 Analog çıkış	2CSG202471R4051	1.077,00
	M4M 30 Ethernet	Modbus TCP/IP, Bluetooth	4 Progr. I/O	2CSG274681R4051	1.054,00
	M4M 30-M Ethernet (MID onaylı)	Modbus TCP/IP, Bluetooth	4 Progr. I/O	2CSG239045R4051	1.338,00
	M4M 30 Profibus	Profibus DP-V0, Bluetooth	4 Progr. I/O	2CSG236791R4051	1.106,00
	M4M 30 Bacnet	BACnet/IP, Bluetooth	4 Progr. I/O	2CSG202451R4051	1.106,00
	M4M 30 Rogowski	Modbus RTU, Bluetooth	4 Progr. I/O	2CSG202461R4051	1.154,00
 R4M Rogowski	R4M Rogowski bobinleri 12kA'e kadar, iki farklı boyutta (80mm veya 200mm)				
	R4M-80	Çapı 80 mm		2CSG202160R1101	372,20
	R4M-200	Çapı 200 mm		2CSG202150R1101	496,20

Her faz için 1 adet R4M Rogowski bobini seçilmesi gerekir.

M1M 15 - M4M 30

Seriye genel bakış



		M1M 15
	Doğruluk sınıfı (aktif enerji)	Sınıf 1
	IEC 61557-12 PMD	PMD/S/K55/1
Ölçüm	Gerilim ölçüm aralığı	80-265VL-N
	690VL-L'ye kadar doğrudan gerilim ölçümü	
	Akım trafosu ile akım ölçümü (.../1A ve .../5A)	■
	Rogowski bobinleri ile akım ölçümü	
	Çevrim başına örnekleme	128
Gerçek zamanlı	TRMS akımı	■
	TRMS gerilimi	■
	Sıklık	■
	Aktif, reaktif ve görünür güç	■
	Güç faktörü	■
	Zamanlayıcılar	■
Enerji	Aktif, reaktif ve görünür enerji	■
	4 kadran enerji (alma + aktarma)	
	Tarifeler	
Güç Kalitesi	THD (I, VLN, VLL)	
	Ayrı harmonikler	
	Dengesizlikler (I, VLN, VLL)	
	Nötr akım	
	Fazörler, dalga formları	
Veri kaydı ve günlükleri	Tekli alarmlar / Lojik ile kompleks alarmlar	
	Uyarılar, alarmlar ve hatalar	
	Min/Maks/Talep değerleri	
	Flash bellek	
	Gerçek zamanlı saat (RTC)	
HMI		LED
Bağlanabilirlik	Grafik görselleştirme	
	Ana sayfa ve favoriler sayfası	
	Şifre koruması	■
	Modbus RTU	■
	Modbus TCP/IP	
	Profibus DP-V0	
	BACnet/IP	
	System pro M compact® InSite'a otomatik entegrasyon	■
	ABB Ability™ Energy and Asset Manager'a otomatik entegrasyon	
	Bluetooth düşük enerji	
	Standart I/O	
	İlave I/O (I/O versiyonu)	

System pro M compact® InSite

Tali dağıtım için bağlantılı çözüm

System pro M compact® InSite, elektrik dağıtımında enerji ve varlık yönetimini destekleyen bir bağlantılı cihazlar serisidir.


Çözüm, en yüksek veri güvenliği standartlarının (şifreli SNMP V3 ve SSL sertifikası) yanı sıra düzenli ürün yazılımı güncellemeleri sayesinde sürekli yükseltmeler sunar. System pro M® InSite serisinin merkezinde, kullanıcıların tali dağıtım panolarındaki enerji ve varlıkları daha iyi yönetmelerine olanak sağlamak için özel olarak geliştirilmiş SCU100 kontrol ünitesi bulunmaktadır. Linye bazlı ölçüm için 16 adete kadar enerji ve güç ölçerden ve 96 adete kadar akım sensörlerinden veri toplayabilir.

ABB'nin hazır, önceden monte edilmiş InSite paketi, minimum çabayla tali ve son elektrik dağıtımını daha akıllı hale getirmek için tasarlanmıştır. Ticari veya endüstriyel uygulamadaki herhangi bir boyuttaki kurulum kolaylıkla

yükseltilebilir; bu da kurulum ve konfigürasyon süresini neredeyse sıfıra düşürür ve dolayısıyla maliyetli operasyonel aksamaya süresini en aza indirir.

Tüm enerji dağıtım sisteminin izlenmesini ve kontrolünü sağlamak için, seri, esnek bir giriş ve çıkış modülü yelpazesi ile tamamlanmıştır. Bunlar, MCB ve RCD'lerin ABB System pro M compact® aksesuarlarına ve dijital giriş veya çıkışlara sahip diğer DIN-Rayı ürünlerine kolayca bağlanabilirler. Gaz veya su gibi kamu hizmeti tüketim verilerini toplamak için puls ölçere de bağlanabilirler.

Geniş bir veri kümesine dayanan mevcut işlevler, enerji tüketimini azaltmak, potansiyel riskleri belirlemek ve operasyonel sürekliliği sağlamak üzere kurulumun basit izlenmesinden geçmiş verilerin analizine, özelleştirilmiş alarmlara ve otomatik eylemlerin uygulanmasına kadar uzanmaktadır.





1 Kontrol ünitesi SCU 100

Aşağıdakilerle iletişim için yazılım yükseltmesi:

- I/O modülleri aracılığıyla bağlanan klasik aksesuarlar
- Modbus RTU'daki sensörler, enerji ve güç ölçerler
- Akım sensörleri


Tali dağıtım panosunda tek erişim noktası, veri birleştirici ve saha cihazlarından toplayıcı

Sayaçların bağlanmasını sağlamak adına Modbus RTU için 4. Port

Denetleme sistemiyle iletişim kuran Modbus TCP/IP ve RTU, toplanan verilerin uzaktan kullanılabilirliğini sağlar

Doğru/yanlış kurulum ve çalışmayı görsel olarak anlamak için LED'ler

Sensörlerin ve I/O modüllerinin iletişimini ve doğru çalışmasını sağlamak için dahili güç kaynağı



2 Dijital giriş/çıkış modülleri DM00, DM10, DM11

- Mevcut ve gelecekteki ABB serilerinden ve 3. taraf serilerden bağlantı sistemi klasik aksesuarlarına bağlantı.
- Darbe çıkışlı su/gaz/ısı sayaçlarıyla uyumluluk
- Kablo bağlantılı cihazlardan (aksesuarlar, sayaçlar) veri alma girişi
- Bağlı aksesuarlara etki etmek için çıkış

InSite veri yoluna mevcut sensörlerle aynı tipteki konektörler aracılığıyla bağlantı

Özel buton ve sensörlerle benzer prosedür sayesinde kimlik adresinin atanması

Haberleşmeyi ve doğru çalışmayı sağlamak için harici güç kaynağı gerekmez

Doğru kurulum ve çalışmayı gösteren gösterge

Kurulum prosedürünü kolaylaştırmak için vidasız terminaller



Sipariş bilgileri



Tanım	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Tali dağıtım kontrol ünitesi	SCU100	2CCG000242R0001	2.282,00
Dijital giriş modülü (4 dijital giriş)	DM11	2CCG000245R0001	293,50
Dijital çıkış modülü (4 dijital çıkış)	DM00	2CCG000246R0001	328,00
Dijital giriş ve çıkış modülü (2 giriş + 2 çıkış)	DM10	2CCG000247R0001	382,90

InSite Enerji Yönetim Sistemi



Tanım	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
InSite kontrol ünitesi	SCU200	2CCG001158R0001	1.352,00
InSite kontrol ünitesi, kablosuz arayüzlü	SCU200-W	2CCG001157R0001	1.554,00
Açılabilir akım trafosu - 20A	CTS-1-20	2CCG001154R0001	68,66
Açılabilir akım trafosu - 50A	CTS-1-50	2CCG001155R0001	80,13
Açılabilir akım trafosu - 80A	CTS-1-80	2CCG001156R0001	91,49
Enerji sayacı modülü	INS-E3	2CCG001159R0001	388,90
Güç kaynağı modülü - 15W	INS-PS-1	2CCG001160R0001	256,90
Kablosuz M-Bus modülü	INS-WM	2CCG001171R0001	508,30
Akıllı sinyal yardımcı kontak	INS-S/H	2CCG001213R0001	209,90
Yassı kablo, 2m	INS102	2CCG001491R0001	21,97
Yassı kablo, 5m	INS105	2CCG000243R0001	41,86
Yassı kablo, 10m	INS110	2CCG001493R0001	109,00
Yassı kablo, 30m	INS130	2CCG001494R0001	329,40
Konnektör seti (35 adet)	INS135	2CCG000244R0001	81,68

InSite Enerji yönetim sistemi

Sistemin evrimi


InSite sistemi, akıllı enerji ve yük yönetimini bir üst seviyeye taşıyarak hem tali hem de nihai dağıtımda enerji kullanımını optimize etmek için eksiksiz bir çözüm sunar. Kompakt kontrol ünitesi SCU200 aracılığıyla veriler saha cihazlarından toplanır ve daha sonra InSite web sunucusu, ABB Ability™ Energy & Asset Manager veya herhangi bir üçüncü taraf uygulaması aracılığıyla erişilebilir.

Yeni eklenti genişletme modülleri, sistemin ilgili uygulama ihtiyaçlarına daha da iyi uyulanmasını sağlar.

Ölçüm ve optimizasyon hedeflerine bağlı olarak, Kablosuz M-Bus ve Enerji Ölçer modülleri kullanılabilir ve alet kullanmadan kontrol ünitesine takılabilir.


Daha fazla otomasyon lojisi ile yük önceliklendirmesi optimize edilerek herhangi bir konut, ticari veya endüstriyel alanda enerjinin en verimli şekilde kullanılması sağlanır. Üçüncü taraf entegrasyonu sayesinde, ısı pompaları, Elektrikli Araç şarj üniteleri veya enerji depolama üniteleri gibi yükler de sisteme kolayca bağlanabilir ve enerji tasarrufu potansiyelini daha da artırır.

Entegre InSite web sunucusu maliyet hesaplama özelliği, adım adım kurulum sihirbazı ve konut, ticari ve endüstriyel binalardaki yükleri kontrol etmek için otomatik eylemleri ayarlama yönelik gelişmiş seçenekler içerecek şekilde geliştirilerek %20'ye varan enerji tasarrufu sağladı.



InSite Enerji yönetim sistemi

Seriye genel bakış




01
Kontrol Ünitesi SCU200 / SCU200-W
Entegre web sunucusuyla sistemin çekirdeği

02
1-fazlı ve 3-fazlı ölçüm için Enerji Sayacı modülü

03
Kablosuz M-Bus cihazlarının entegrasyonu için Kablosuz M-Bus eklenti genişletme modülü

04
Koruma cihazının akıllı takibi için Akıllı Yardımcı Kontak ve Sinyal cihazı



05
P1 portlu akıllı sayaçların bağlantısı için USB modülü*

06
Güç Kaynağı modülü
AC - DC çevirici

07
Açılabilir Akım Trafoları
Enerji Sayacı modülüne bağlanabilir, 20A, 50A ve 80A'e kadar, Sınıf 1 için

08
InSite yassı kablo (INS)
CMS sensörlerinin, I/O modüllerinin ve akıllı aksesuarların kolay ve hızlı bir şekilde bağlanması için


CMS enerji sensörleri

Akım ölçüm sistemi (CMS), line seviyesinde izleme için kullanılan, ultra-kompakt ve yüksek performanslı çok kanallı ölçüm sistemi ailesidir. Sistem bir kontrol ünitesi ve farklı ölçme aralıkları ve montaj seçenekleri bulunan sensörlerden oluşur. Sensörler 160 A'e kadar alternatif akım (AC), doğru akım (DC) veya karışık akımları (AC ve DC) ölçebilir. CMS-600 kontrol ünitesine 64 adet, CMS-700 kontrol ünitesine 96 adet sensör bağlamak mümkündür. Ölçüm verileri kontrol ünitesindeki RS485 Modbus RTU arayüzü üzerinden uzaktan okunabilir.

Farklı montaj seçenekleri sayesinde uygulamanıza istediğiniz şekilde entegre edin.

Uygulamanıza bağlı olarak, CMS sensörlerini tesisatınıza entegre etmek için oldukça basit dört farklı montaj seçeneğinden birini tercih edebilirsiniz.

ABB ürünleri ile montaja uygun sensörler



System pro M ve SMISLINE serileri ile uyumlu sensörler

Tüm çift terminalli System pro M ve SMISLINE serisi ürünleri CMS-120PS ve CMS-100PS serisi sensörler takılarak kullanılabilir.



S800 serisi ile uyumlu sensörler

CMS-100S8 ve CMS-200S8 serisi sensörler, kafes terminalli tüm S800 yüksek performanslı otomatik sigortalara takılabilir.

Evrensel kullanıma uygun sensörler



DIN rayına takılabilir sensörler

CMS-120DR, CMS-100DR ve CMS-200DR serisi sensörler DIN rayına takılabilir.



Kablo bağı ile takılabilir sensörler

Tesisatınızı genişletmek mümkün değilse, CMS-120CA, CMS-100CA ve CMS-200CA serisi sensörleri ölçüm yapılacak kablolarla kablo bağı ile doğrudan takabilirsiniz.



CMS enerji sensörleri

Açık tip sensörler


	Ölçüm aralığı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	System pro M & SMISLINE serileri ile uyumlu sensörler, 18 mm			
	80 A'e kadar	CMS-120PS	2CCA880210R0001	168,90
	40 A'e kadar	CMS-121PS	2CCA880211R0001	168,90
	20 A'e kadar	CMS-122PS	2CCA880212R0001	168,90
	Kablo bağı ile takılabilir sensörler (evrensel kullanım), 18 mm			
	80 A'e kadar	CMS-120CA	2CCA880220R0001	168,90
	40 A'e kadar	CMS-121CA	2CCA880221R0001	168,90
	20 A'e kadar	CMS-122CA	2CCA880222R0001	168,90

Kapalı tip sensörler

	Ölçüm aralığı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 	System pro M & SMISLINE serileri ile uyumlu sensörler, 18 mm			
	80 A'e kadar	CMS-100PS	2CCA880100R0001	171,00
	40 A'e kadar	CMS-101PS	2CCA880101R0001	171,00
	20 A'e kadar	CMS-102PS	2CCA880102R0001	171,00
	Kablo bağı ile takılabilir sensörler (evrensel kullanım), 18mm			
	80 A'e kadar	CMS-100CA	2CCA880107R0001	171,00
	40 A'e kadar	CMS-101CA	2CCA880108R0001	171,00
	20 A'e kadar	CMS-102CA	2CCA880109R0001	171,00
	Kablo bağı ile takılabilir sensörler (evrensel kullanım), 25 mm			
	160 A'e kadar	CMS-200CA	2CCA880117R0001	218,00
	80 A'e kadar	CMS-201CA	2CCA880118R0001	218,00
	40 A'e kadar	CMS-202CA	2CCA880119R0001	218,00

Fotovoltaik sistemler için

Alçak gerilim ürün çözümleri



Alçak gerilim ürünleri:

1 - Dize kutuları

Panolar: Gemini
Sigorta Kutuları: Mistral
Devre kesiciler: S200 M UC Z, S800 PV-SP
Kartuş sigorta taşıyıcılar: E 90 PV
Kartuş sigortalar: E 9F PV
Yay baskılı ve vidalı klemensler: SNK PI

2 - Yük ayırıcılar: OTDC, S800 PV-SD

3 - Parafudurlar: OVR PV QS

4 - Kaçak akım cihazları: F202B, F204B

5 - Enerji sayaçları: EQ sayaçları ve akım trafoları

6 - Kontaktörler: AF Serisi

Şebeke izleme röleleri: CM-UFD.Mxx

Güç kaynakları: CP-x

7 - Kartuş sigorta taşıyıcılar: E 90

8 - Parafudurlar: OVR T1 / T1-T2 / T2 QS

9 - Kaçak akım korumalı devre kesiciler: DS202C



1



2



3




4



5



5



6



6



7



8



9




Fotovoltaik sistemler için

Alçak gerilim ürün çözümleri

S800PV-SP dize (string) koruma sigortası standart IEC/EN 60947-2 Annex P Icu=5kA

S800PV-SD DC ana ayırıcı anahtar standart IEC/EN 60947-3 Icw=1.5kA

PV-SD		Kullanım alanı: Fotovoltaik sistemler					
 S804PV-SD		Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
		4	32	1	S804PV-SD32	2CCF019640R0001	621,40
			63	1	S804PV-SD63	2CCF019641R0001	731,90
			Ue: 1500V DC	125	1	S804PV-SD125	2CCF019642R0001

PV parafudurlar


Kullanım alanı: Fotovoltaik sistemler				
 OVR PV T1 6.25-600 P TS  OVR PV T2 40-1000 P QS	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Fotovoltaik uygulamalar için Tip 1+2, DC parafudurlar, 3 faz (+,-,PE)			
	1000V	OVR PV T1-T2 5-1000 P QS	2CTB812050R1000	540,60
	1500V	OVR PV T1-T2 5-1500 P QS	2CTB812050R1500	662,50
	OVR PV parafudurlar için yedek kartuş			
	Sınıf 1+2, 1000 V, 5 kA kartuş	OVR PV T1-T2 5-1000 C QS	2CTB812052R1000	125,80
	Sınıf 1+2, 1500 V, 5 kA kartuş	OVR PV T1-T2 5-1500 C QS	2CTB812052R1500	142,00



Fotovoltaik sistemler için

Alçak gerilim ürün çözümleri

PV kartuş sigorta yuvaları

	Tanımı	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 E91/32 PV	10.3x38 mm kartuşlar için 32A.				
	1 faz	6	E 91/32 PV	2CSM204713R1801	13,94
	1 faz	6	E 91/32 PVs	2CSM204693R1801	19,65
	2 faz	3	E 92/32 PV	2CSM204703R1801	29,61
	2 faz	3	E 92/32 PVs	2CSM256913R1801	43,40

*s: indikatörlü versiyon

PV kartuş sigortalar

	Ölçü	Anma gerilimi (VDC)	Anma akımı (A)	Kesme kapasitesi (kA)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	10.3x38	1000	8	10	E 9F8 PV	2CSM213526R1801	45,26
	10.3x38	1000	10	10	E 9F10 PV	2CSM213536R1801	45,26
	10.3x38	1000	12	10	E 9F12 PV	2CSM213546R1801	45,26
	10.3x38	1000	15	10	E 9F15 PV	2CSM213556R1801	45,26
	10.3x38	1000	20	10	E 9F20 PV	2CSM213566R1801	45,26
	10.3x38	1000	25	10	E 9F25 PV	2CSM213576R1801	45,26
	10.3x38	1000	30	10	E 9F30 PV	2CSM213586R1801	45,26

PV kartuş sigorta yuvaları

10x85 mm ve 14x85 mm kartuşlar için 1500VDC 32A

	Tanımı	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	1 faz	3	E91/32 PV1500e	2CSM202041R1801	38,47

PV kartuş sigortalar

	Ölçü	Anma gerilimi (VDC)	Anma akımı (A)	Kesme kapasitesi (kA)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	10 x 85	1500	8	50	E9F8 PV1500	2CSM205315R1801	36,60
	10 x 85	1500	10	50	E9F10 PV1500	2CSM205325R1801	36,60
	10 x 85	1500	12	50	E9F12 PV1500	2CSM205335R1801	36,60
	10 x 85	1500	15	50	E9F15 PV1500	2CSM205345R1801	36,60
	10 x 85	1500	20	50	E9F20 PV1500	2CSM206875R1801	36,60
	10 x 85	1500	25	50	E9F25 PV1500	2CSM206895R1801	36,60
	10 x 85	1500	30	50	E9F30 PV1500	2CSM206905R1801	37,67
	10 x 85	1500	32	50	E9F32 PV1500	2CSM206925R1801	37,67



Fotovoltaik sistemler için

Alçak gerilim ürün çözümleri

Şebeke izleme röleleri


	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CM-UFD.M31	24-240 V AC/DC, 1 ve 3 faz şebeke, 50Hz. İzleme fonksiyonları: Düşük-yüksek gerilim, düşük-yüksek frekans, frekans değişim oranı, 10 dakikalık ortalama değer (Standart: VDE-AR-N 4105 ve BDEW)	CM-UFD.M31	1SVR560730R3401	2.855,00

Yeni CM-UFD.M31M, Modbus RTU iletişim protokolünü temel alan RS485 arabirimi ile donatılmıştır. Bu iletişim arayüzü sayesinde:

- İşlem verilerinin görselleştirilmesi
- İşlem verilerinin saklanması
- Uzaktan tetikleme yapabilirsiniz

Daha fazla bilgi için lütfen satış ofisimize başvurunuz.

CM-UFD.M31(M) bağlantıları ve ayarları için Türkçe yönergeler dokümanımızı inceleyebilirsiniz.





Fotovoltaik sistemler için

Alçak gerilim ürün çözümleri

PV uygulamaları için yük ayırıcı ve devre kesiciler



OTDC



TMAX PV



TMAX XT

OTDC Yük Ayırıcı

OTDC yük ayırıcılar, ısı üretimini ve güç kayıplarını en aza indirirken, aynı zamanda sizlere güvenilir ve basit işletme şartlarını sağlama amacıyla tasarlanmıştır. IEC ve UL standartlarına uygun, 1500V DC'ye kadar, 16A-1600A akım aralığında, 2-3-4-6 kutuplu seçenekleri bulunmaktadır.

TMAX PV Yük Ayırıcı

Tmax PV kompakt tip yük ayırıcıları, sistemin güvenliğini ve montaj kolaylığını arttıran, IEC ve UL standartlarına uygun tasarımı ile 1500V DC'ye kadar, 160A - 1600A akım aralığında çalışabilen, 4 kutuplu yük ayırıcılardır.

TMAX XT Devre Kesici

Tmax XT kompakt tip devre kesicileri, 500V DC'ye kadar, 16A - 250A akım aralığında maksimum 100kA kısa devre kesme kapasitesine sahiptir. 3 ve 4 kutuplu çeşitleri ile soketli, sabit ve çekmeceli olmak üzere farklı montaj seçenekleri sunmaktadır.

TMAX T Devre Kesici

Tmax T kompakt tip devre kesicileri, 750V DC'ye kadar, 250A - 1000A akım aralığında, maksimum 150kA; 1000V DC'ye kadar ise 250A - 800A akım aralığında maksimum 40kA kısa devre kesme kapasitesine sahiptir. 3 ve 4 kutuplu çeşitleri ile soketli, sabit ve çekmeceli olmak üzere farklı montaj seçenekleri sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen satış ofislerimizle görüşünüz.

OTDC yük ayırıcılar, 1000V



OTDC315...500F11

Kutup sayısı	Nominal akımı In(A) (DC21/1000V)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Mandal ve şaft dahil değildir.				
2	100	OTDC100E11	1SCA125821R1001	237,40
2	160	OTDC160E11	1SCA123745R1001	275,60
2	200	OTDC200E11	1SCA125626R1001	286,20
2	250	OTDC250E11	1SCA125865R1001	294,70
2	315	OTDC315F11	1SCA158172R1001	521,20
2	400	OTDC400F11	1SCA158196R1001	530,10
2	500	OTDC500F11	1SCA158220R1001	605,50
2	630	OTDC630F11	1SCA158244R1001	626,90

OTDC yük ayırıcılar, 1500V



OTDC315...500FV11K

Kutup sayısı	Nominal akımı In(A) (DC21B/1500V)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Direkt montajlı mandal standart olarak gelmektedir.				
2	315	OTDC315FV11K	1SCA158260R1001	709,20
2	400	OTDC400FV11K	1SCA158268R1001	727,90
2	500	OTDC500FV11K	1SCA158276R1001	832,10
Uzatmalı mandal ve şaft standart olarak gelmektedir.				
2	315	OTDC315FV11P	1SCA158460R1001	717,40
2	400	OTDC400FV11P	1SCA158447R1001	727,90
2	500	OTDC500FV11P	1SCA158426R1001	615,20
2	630	OTDC630FV11P	1SCA158414R1001	635,00

OTDC aksesuarlar



OTDV250EK

Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Mandal			
OTDC100...250E için direkt montaj siyah mandal	OTDV250EK	1SCA127390R1001	38,34
OTDC315...1000F_ için direkt montaj siyah mandal	OTDV400FK1	1SCA157315R1001	76,09
OTDC100...250E için uzatmalı siyah pistol mandal	OHB65J6	1SCA022380R9660	33,43
OTDC315...1000F_ için uzatmalı siyah pistol mandal	OHB95J12	1SCA022381R0830	43,88
Şaft			
OTDC100...250E için 150mm şaft	EXP6X150	1SCA022295R5600	14,71
OTDC100...250E için 210mm şaft	EXP6X210	1SCA022295R6080	12,03
OTDC315...1000F_ için 166mm şaft	EXP12X166	1SCA022325R7100	17,09
OTDC315...1000F_ için 250mm şaft	EXP12X250	1SCA022325R6980	26,10

16 A'den 1600 A'e kadar DC yük ayırıcılar

Kısaca, en uygun çözüm.

OTDC yük ayırıcılar, ısı üretimini ve dolayısıyla güç kayıplarını en aza indirirken, aynı zamanda sizlere güvenilir ve basit işletme şartlarını sağlama amacıyla tasarlanmıştır. OTDC ürün aralığı 16 A'den 1600 A'e kadar 1000 V DC için 2 kutuplu ve 1500 V DC için ise 3 kutuplu yük ayırıcıları kapsamaktadır. Modüler tasarımı sayesinde, OTDC kurulum şartlarına geniş bir yelpazede uyum sağlayabilmektedir.





Yük ayırıcılar

Sigortalı yük ayırıcılar

OS mandal tahrikli sigortalı yük ayırıcılar, 3 kutuplu

	Nominal akımı In(A) (AC20-23, <690V)	Kullanılacak sigorta boyutu - NH	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OS160GD12	32A	000-00	OS32GD12P	1SCA114581R1001	277,70
	63A	000-00	OS63GD12P	1SCA115227R1001	371,00
	125A	000-00	OS125GD12P	1SCA115641R1001	385,80
	160A	000-00	OS160GD12P	1SCA115643R1001	436,70
 OS630D03P	250A	0-1	OS250D03P	1SCA022719R0090	653,00
	400A	0-2	OS400D03P	1SCA022719R0250	990,00
	630A	3	OS630D03P	1SCA022825R2830	1.522,00
	800A	3	OS800D03P	1SCA022825R4880	1.959,00
	1250A	4	OS1250D03P	1SCA105475R1001	3.924,00

OS32...1250, sigorta içermez. Sayfa 72'deki bıçaklı sigortalardan seçim yapabilirsiniz.
*Motorlu tipler için satış ofislerimiz ile görüşünüz.



OHB65J6



OS sigortalı yük ayırıcıları ile standart sevk edilen aksesuarlar

Ayırıcı tipi	Şaft tipi	Mandal tipi	Terminal civataları
OS32...63_P	EXP6X161	OHB65J6	-
OS125...160_P	EXP6X161	OHB65J6	M6x20
OS200_P	EXP6X210	OHB65J6	M8x25
OS250_P	EXP6X210	OHB65J6	M10x30
OS400_P	EXP12X250	OHB95J12	M10x30
OS630...800_P	EXP12X280	OHB145J12	M12x40
OS1250_P	EXP12X395	OHB200J12P	M12x60

OS yük ayırıcı aksesuarları

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OHB145J12	Mandal			
	OS32...250 için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir.	OHB65J6	1SCA022380R9660	33,43
	OS315...400 için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir.	OHB95J12	1SCA022381R0830	43,88
	OS630...800 için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir.	OHB145J12	1SCA022381R2110	53,66
	OS1250 için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir.	OHB150J12P	1SCA022865R9430	110,20
	OS1250 için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir.	OHB200J12P	1SCA022865R9510	114,50
 OFS 260,690	Şaft			
	OS32...250 için 430 mm şaft	EXP6X430	1SCA022056R6030	14,00
	OS400...1250 için 535 mm şaft	EXP12X535	1SCA022042R6110	41,20
	Yardımcı kontak bloğu			
	OS32...1250 için 1NA	OA1G10	1SCA022353R4970	14,00
	OS32...1250 için 1NK	OA3G01	1SCA022456R7410	19,34
	Sigorta izleme modülü (1NA+1NK)			
	100...260VAC anma gerilimi, OS32G...1250	OFS260	1SCA022716R0180	220,50
	380...690VAC anma gerilimi, OS32G...1250	OFS690	1SCA022715R9920	220,50



Yük ayırıcılar

Sigortalı yük ayırıcılar

XLP-bıçaklı sigorta taşıyıcıları, 3 kutuplu

	Nominal akımı In(A)	Nominal gerilim (V)	Kullanılacak sigorta boyutu - NH	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 XLP1-3P	100/50	400-690	00 (maks. 21mm)	XLP 000-6CC	1SEP201428R0002	90,49
	160/63	400-800	00	XLP 00-6BC	1SEP101890R0002	103,80
	250/160	400-800	1	XLP 1-6BC	1SEP101891R0002	276,80
	400/315	400-690	2	XLP 2-6BC	1SEP101892R0002	489,60
	630/500	400-690	3	XLP 3-6BC	1SEP101975R0002	677,70

XLP-bıçaklı sigorta taşıyıcıları, 1 kutuplu

	Nominal akımı In(A)	Nominal gerilim (V)	Kullanılacak sigorta boyutu - NH	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 XLP00-1P	160/125	500-690	00	XLP00-1P-2BC	1SEP600113R0002	59,16
	250/200	500-690	1	XLP1-1P-2BC	1SEP600116R0002	155,60
	400/315	500-690	2	XLP2-1P-2BC	1SEP600122R0002	246,20
	630/500	500-690	3	XLP3-1P-2BC	1SEP600126R0002	338,90

XLP-bıçaklı sigorta taşıyıcıları, 2 kutuplu

	Nominal akımı In(A)	Nominal gerilim (V)	Kullanılacak sigorta boyutu - NH	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 XLP1-2P	160/125	500-690	00	XLP00-2P-4BC	1SEP600114R0002	95,55
	250/200	500-690	1	XLP1-2P-4BC	1SEP600117R0002	263,20
	400/315	500-690	2	XLP2-2P-4BC	1SEP600123R0002	443,10
	630/500	500-690	3	XLP3-2P-4BC	1SEP600127R0002	608,70

XLP-bıçaklı sigorta taşıyıcıları, 4 kutuplu

	Nominal akımı In(A)	Nominal gerilim (V)	Kullanılacak sigorta boyutu - NH	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 XLP2-4P	160A	500	00	XLP00-4P-8BC	1SEP600115R0002	151,30
	250A	500	1	XLP1-4P-8BC	1SEP600119R0002	511,20
	400A	500	2	XLP2-4P-8BC	1SEP600124R0002	848,60
	630A	500	3	XLP3-4P-8BC	1SEP600128R0002	1.156,00

- XLP000...XLP3 sigorta içermez. Sayfa 72'deki bıçaklı sigortalardan seçim yapabilirsiniz.



Yük ayırıcılar

Sigortalı yük ayırıcılar

Inline2-Dikey sigortalı yük ayırıcılar

	Boy	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 ZLBM 00 160A	160A, tek faz açtırma, 185 mm bara bağlantısı	ZLBM00-1P-M8	1SEP620010R1000	177,30
	160A, üç faz açtırma, 185 mm bara bağlantısı	ZLBM00-3P-M8	1SEP620010R3000	177,30
	250A, tek faz açtırma, 185 mm bara bağlantısı	ZLBM1-1P-M12	1SEP620011R1000	279,80
	250A, üç faz açtırma, 185 mm bara bağlantısı	ZLBM1-3P-M12	1SEP620011R3000	279,80
	400A, tek faz açtırma, 185 mm bara bağlantısı	ZLBM2-1P-M12	1SEP620012R1000	312,50
	400A, üç faz açtırma, 185 mm bara bağlantısı	ZLBM2-3P-M12	1SEP620012R3000	312,50
	400A, tek faz yandan çıkışlı, 185mm bara bağlantısı	ZLBM2-1P-BC-Right	1SEP622028R0002	283,00
	400A, üç faz yandan çıkışlı, 185mm bara bağlantısı	ZLBM2-3P-BC-Right	1SEP622028R0001	283,00
	630A, tek faz açtırma, 185 mm bara bağlantısı	ZLBM3-1P-M12	1SEP620013R1000	406,30
	630A, üç faz açtırma, 185 mm bara bağlantısı	ZLBM3-3P-M12	1SEP620013R3000	406,30
	630A, üç faz yandan çıkışlı, 185mm bara bağlantısı	ZLBM3-3P-BC-Right	1SEP622030R0001	367,80

*ZLBM00, ZLBM1, ZLBM2, ZLBM3 sigorta içermez. Sayfa 72'deki bıçaklı sigortalardan seçim yapınız.

*ZLBM00, ZLBM1, ZLBM2, ZLBM3 800VAC çalışmaya uygundur. Detaylar için ilgili **broşürü** inceleyebilirsiniz.

Inline2 aksesuarları



	Tanım	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Etiket tutucu	ZLBM 00 aksesuarları			
	ZLBM00 Etiket tutucu	LH-ZLBM/ZHBM00	1SEP619208R0001	4,09
	ZLBM00 Kablo koruma kapağı (86mm)	CS-ZLBM00-L86	1SEP619690R0001	9,06
	ZLBM00 Kablo koruma kapağı (177mm)	CS-ZLBM00-L177	1SEP619207R0001	7,63
	ZLBM00 Ampermetre yuvası (48x48 mm A-metre için)	AMH-ZLBM/ZHBM00-48	1SEP619209R0001	8,55
	Akım trafosu kiti 160/5A 2,5VA cl.1 (3ad.)	CT-ZLBM00-160/5-1-BB	1SEP408149R0001	284,10
 Geçici besleme bağlantısı	ZLBM 1/2/3 aksesuarları			
	ZLBM123 Etiket tutucu	LH-ZLBM/ZHBM123	1SEP619214R0001	5,69
	ZLBM123 Kablo koruma kapağı (86mm)	CS-ZLBM123-L86	1SEP619211R0001	15,98
	ZLBM123 Kablo koruma kapağı (177mm)	CS-ZLBM123-L177	1SEP619210R0001	11,18
	ZLBM123 Ampermetre yuvası (72x72 mm A-metre için)	AMH-ZLBM/ZHBM123-72	1SEP619215R0001	11,18
	ZLBM Akım trafosu kiti 200A/5A 3,75VA cl.1 (3 ad.)	CT-ZLBM123-200/5-1-BB	1SEP408149R0002	293,00
	ZLBM Akım trafosu kiti 400A/5A 5VA cl.1 (3 ad.)	CT-ZLBM123-400/5-1-BB	1SEP408149R0003	297,80
	ZLBM Akım trafosu kiti 600A/5A 5VA cl.1 (3 ad.)	CT-ZLBM123-600/5-1-BB	1SEP408149R0004	273,50
	ZLBM Akım trafosu kiti 600A/5A 5VA cl.0,5 (3 ad.)	CT-ZLBM123-600/5-0.5-BB	1SEP408149R0005	370,30
	ZLBM 123 Geçici besleme bağlantısı	HP-ZLBM123	HP-ZLBM123	492,00
	ZLBM 2x400/630A-3P için çift mandal kiti	KFM-ZLBM/ZHBM23-3P	1SEP619216R0001	40,77
	ZLBM 2x400/630A-1P için çift mandal kiti	KFM-ZLBM/ZHBM23-1P	1SEP621008R0001	42,53
 Yardımcı kontak	ZLBM ortak aksesuarlar			
	ZLBM Yardımcı kontak 1K Aux switch NC	MS-ZLBM/ZHBM-NC	1SEP619554R0001	47,76
	ZLBM Yardımcı kontak 1A Aux switch NO	MS-ZLBM/ZHBM-NO	1SEP619555R0001	47,76
	Asma kilit uzatma (3 kilide kadar)	PE-XR	1SEP408753R0001	26,82



Yük ayırıcılar

Bıçaklı sigortalar

Çift göstergeli DIN gG tipi bıçaklı sigortalar ≤ 500VAC

	Boy	Genişlik (mm)	Nominal akımı In (A)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OFAF000H_	000	21	2	9	OFAF000H2	1SCA022627R0230	12,26
	000	21	4	9	OFAF000H4	1SCA022627R0310	7,48
	000	21	6	9	OFAF000H6	1SCA022627R0400	7,48
	000	21	10	9	OFAF000H10	1SCA022627R0580	7,48
	000	21	16	9	OFAF000H16	1SCA022627R0660	7,48
 OFAF00H_	000	21	20	9	OFAF000H20	1SCA022627R0740	7,48
	000	21	25	9	OFAF000H25	1SCA022627R0820	7,48
	000	21	32	9	OFAF000H32	1SCA022627R0910	7,48
	000	21	35	9	OFAF000H35	1SCA022627R1040	7,48
	000	21	40	9	OFAF000H40	1SCA022627R1120	7,48
 OFAF1H_	000	21	50	9	OFAF000H50	1SCA022627R1210	7,48
	000	21	63	9	OFAF000H63	1SCA022627R1390	7,48
	000	21	80	9	OFAF000H80	1SCA022627R1470	7,48
	000	21	100	9	OFAF000H100	1SCA022627R1550	7,48
	00	30	125	3	OFAF00H125	1SCA022627R1630	10,22
 OFAF2H_	00	30	160	3	OFAF00H160	1SCA022627R1710	10,22
	1	40	200	3	OFAF1H200	1SCA022627R4490	18,11
	1	40	224	3	OFAF1H224	1SCA022627R4570	18,11
	1	40	250	3	OFAF1H250	1SCA022627R4650	18,11
	2	51	300	3	OFAF2H300	1SCA022627R5970	22,45
 OFAF3H_	2	51	315	3	OFAF2H315	1SCA022627R6010	22,45
	2	51	355	3	OFAF2H355	1SCA022627R6190	22,45
	2	51	400	3	OFAF2H400	1SCA022627R6270	22,45
	3	70	425	1	OFAF3H425	1SCA022627R6860	51,72
	3	70	450	1	OFAF3H450	1SCA022627R6940	51,72
 OFAF4H_	3	70	500	1	OFAF3H500	1SCA022627R7080	51,72
	3	70	630	1	OFAF3H630	1SCA022627R7160	51,72
	3	70	800	1	OFAF3H800	1SCA022627R7240	108,10
	4	89	1000	1	OFAF4H1000	1SCA022627R7750	411,30
	4	89	1250	1	OFAF4H1250	1SCA022627R7830	462,20
 OFAF3H_	4A	89	1000	1	OFAF4AH1000	1SCA022637R4280	411,30
	4A	89	1250	1	OFAF4AH1250	1SCA022637R4360	462,20

- Biri üstte diğeri ön ortalda çift gösterge sistemine sahiptir.
- gG bıçaklı sigortalar, genel tesisat ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
- aM bıçaklı sigortaların seçimi için satış ofislerimiz ile görüşünüz.



EN/IEC 60269'a göre teknik veriler

Bıçaklı sigortalar belirtilen kısa devre oranlarında test edilmektedir.

Boyut			000	00	0	1	2	3	4
Maks. akım, AC	500 V	A	100	160	250	355	500	800	1250
	690 V	A	80	125	160	250	355	500	1000
Maks. akım, DC, zaman sabiti <20 ms	250 V	A	100	160			500	800	
	400 V	A			200	250	355	400	1250
	440 V	A				160	160		1000
Boyut			000...3	4	5				
Kesme kapasitesi, AC	500 V	kA	120	120					
	690 V	kA	80	160	160				
	250 V	kA	40						
Kesme kapasitesi, DC	400 V	kA	80	80					
	440 V	kA	80	80	80				



Yük ayırıcılar

Sigortasız yük ayırıcılar

OT yük ayırıcılar, 3 kutuplu

	lth (A)	Nominal akımı In(A) (AC22,415V)	Kısa devre kapama kapasitesi Icm(kA)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	25A	16A	0,7	OT16F3	1SCA104811R1001	34,05
	32A	25A	0,7	OT25F3	1SCA104857R1001	36,68
	40A	40A	0,7	OT40F3	1SCA104902R1001	43,45
	63A	63A	1,4	OT63F3	1SCA105332R1001	67,89
	80A	80A	2,1	OT80F3	1SCA105798R1001	77,90
	115A	100A	3,6	OT100F3	1SCA105004R1001	100,10
	125A	125A	3,6	OT125F3	1SCA105033R1001	112,40
	160A	160A	12	OT160G03P	1SCA135139R1001	182,30
	200A	200A	30	OT200E03P	1SCA022712R0800	265,00
	250A	250A	30	OT250E03P	1SCA022710R0100	332,80
	315A	315A	65	OT315E03P	1SCA022718R8510	434,60
	400A	400A	65	OT400E03P	1SCA022718R8780	479,10
	630A	630A	80	OT630E03P	1SCA022718R8940	621,20
	800A	800A	80	OT800E03P	1SCA022718R9410	1.024,00
	1000A	1000A	110	OT1000E03P	1SCA022860R5930	1.643,00
	1250A	1250A	110	OT1250E03P	1SCA022860R6230	1.781,00
	1600A	1600A	110	OT1600E03P	1SCA022860R6580	2.177,00
	2000A	2000A	176	OT2000E03P	1SCA108036R1001	3.013,00
	2500A	2500A	176	OT2500E03P	1SCA104972R1001	3.388,00
	3200A	3200A	176	OT3200E03P	1SCA128481R1001	3.890,00

Motorlu tipler için satış ofislerimiz ile görüşünüz.

OT yük ayırıcılar, 4 kutuplu

	lth (A)	Nominal akımı In(A) (AC22,415V)	Kısa devre kapama kapasitesi Icm(kA)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	25A	16A	0.7	OT16F4N2	1SCA104829R1001	45,50
	32A	25A	0.7	OT25F4N2	1SCA104886R1001	47,94
	40A	40A	0.7	OT40F4N2	1SCA104932R1001	55,48
	63A	63A	1.4	OT63F4N2	1SCA105365R1001	89,17
	80A	80A	2.1	OT80F4N2	1SCA105413R1001	99,15
	100A	100A	3.6	OT100F4N2	1SCA105018R1001	129,30
	125A	125A	3.6	OT125F4N2	1SCA105051R1001	139,90
	160A	160A	12	OT160G04P	1SCA135140R1001	330,70
	200A	200A	30	OT200E04P	1SCA022713R4930	351,90
	250A	250A	30	OT250E04P	1SCA022710R0520	436,70
	315A	315A	65	OT315E04P	1SCA022719R1730	563,90
	400A	400A	65	OT400E04P	1SCA022719R1810	621,20
	630A	630A	80	OT630E04P	1SCA022719R2030	809,80
	800A	800A	80	OT800E04P	1SCA022719R2110	1.319,00
	1000A	1000A	110	OT1000E04P	1SCA022860R6150	2.139,00
	1250A	1250A	110	OT1250E04P	1SCA022860R6310	2.296,00
	1600A	1600A	110	OT1600E04P	1SCA022860R6740	2.722,00
	2000A	2000A	176	OT2000E04P	1SCA108038R1001	3.890,00
	2500A	2500A	176	OT2500E04P	1SCA105140R1001	4.089,00
	3200A	3200A	176	OT3200E04P	1SCA128482R1001	5.039,00
	3800A	3800A	176	OT4000E04P	1SCA124856R1001	7.973,00

Motorlu tipler için satış ofislerimiz ile görüşünüz.

OT yük ayırıcılar ile birlikte gönderilen standart aksesuar için bir sonraki sayfayı kontrol ediniz.



Yük ayırıcılar

Sigortasız yük ayırıcılar



OT yük ayırıcıları ile standart sevk edilen aksesuarlar

Ayırıcı tipi	Şaft tipi	Mandal tipi	Terminal civataları
OT16...125F3	-	-	IP20
OT160G03P	EXP6X210	OHB65J6	-
OT200...250_P	EXP6X210	OHB65J6	M8x25
OT315...400_P	EXP12X185	OHB95J12	M10x30
OT630...800_P	EXP12X185	OHB125J12	M12x40
OT1000...1250_P	EXP12X280	OHB200J12P	M12x50
OT1600_P	EXP12X280	OHB200J12P	M12x60
OT2000...2500_P	EXP12X280	OHB200J12P	M12x60
OT3200...4000_P	EXP12X280	OHB274J12	M12x60

OT16...125F3_F4 DIN rayına montajlıdır. Pano kapağından işletme için şaft ve mandal ayrıca sipariş edilmelidir.

OT yük ayırıcı aksesuarları

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OHBS1AH OHYS1AH	Mandal			
	OT16...80F için siyah plastik, IP54*	OHBS1AH	1SCA102680R1001	11,40
	OT16...80F için sarı kırmızı plastik, IP54*	OHYS1AH	1SCA105290R1001	13,64
	OT16...125F için siyah plastik, IP65, "0" konumunda kilitlenebilir.*	OHBS2AJ	1SCA105213R1001	12,52
	OT16...125F için sarı kırmızı plastik, IP65, "0" konumunda kilitlenebilir.*	OHYS2AJ	1SCA105296R1001	14,71
	OT200...250_ için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir.	OHB65J6T	1SCA022399R8110	40,28
	OT315...400_ için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir.	OHB95J12	1SCA022381R0830	43,88
	OT630...800_ için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir.	OHB125J12	1SCA022381R1560	49,25
	OT1000...2500_ için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir.	OHB150J12P	1SCA022865R9430	110,20
OHB65J6T	OT1000...4000_ için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir.	OHB274J12	1SCA115920R1001	190,80
 OX56X_	Şaft			
	OT16...125F ve OT160G için 85 mm şaft**	OX56X85	1SCA101647R1001	11,27
	OT16...125F ve OT160G için 120 mm şaft**	OX56X120	1SCA101654R1001	11,27
	OT16...125F ve OT160G için 160 mm şaft**	OX56X160	1SCA101656R1001	11,27
	OT16...125F ve OT160G için 180 mm şaft**	OX56X180	1SCA101659R1001	11,27
	OT16...125F ve OT160G için 250 mm şaft**	OX56X250	1SCA101660R1001	11,27
	OT16...125F ve OT160G için 330 mm şaft**	OX56X330	1SCA101661R1001	11,27
	OT16...125F için 455 mm şaft**	OX56X455	1SCA101662R1001	15,30
	OT200...250 için 500 mm şaft	OX56X500	1SCA109416R1001	15,98
	OT315...3200 için 535 mm şaft	OX56X535	1SCA022042R6110	41,20
 OA1G_	Yardımcı kontak bloğu			
	OT16...4000 için 1NA	OA1G10	1SCA022353R4970	14,00
	OT16...125F ve OT160G için 1NK	OA1G01	1SCA022353R4890	14,00
	OT200...4000 için 1NK	OA3G01	1SCA022456R7410	19,34
	OT16...125F için 1NA+1NK	OA2G11	1SCA022379R8100	26,28
 OTS25061L3	Terminal koruma kapağı			
	OT160...250 için uzun tip terminal kapağı, 3 adet	OTS250G1L/3	1SCA022731R8150	46,97
	OT315...400 için uzun tip terminal kapağı, 3 adet	OTS400G1L/3	1SCA022736R8840	61,51
	OT630...800 için uzun tip terminal kapağı, 3 adet	OTS800G1L/3	1SCA022776R7890	98,26
	OT1000...1600 için uzun tip terminal kapağı, 3 adet	OTS1600G1L/3	1SCA022871R9510	127,20
	OT2000...2500 için uzun tip terminal kapağı, 3 adet	OTS2500G1L/3	1SCA107261R1001	144,20
	OT3200...4000 için uzun tip terminal kapağı, 3 adet	OTS4000G1L/3	1SCA129042R1001	222,60

* Selektör mandal

** Selektör mandal için şaft

*** Selektör mandal için olan şaftlar; pistol mandallar ile kullanıma uygun değildir.



Yük ayırıcılar

Emniyet yük ayırıcıları ("0" konumunda kilitlenebilir)

Emniyet yük ayırıcıları, 3 kutuplu

	İth (A)	Nominal akımı In(A) (AC22,415V)	Kısa devre kapama kapasitesi Icm(kA)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Sarı-kırmızı mandal dahil, pano kapağına montajlı, 3 kutuplu						
	25A	16A	0,7	OT16FT3HY3ST1	1SCA104848R1001-B	36,09
	32A	25A	0,7	OT25FT3HY3ST1	1SCA104897R1001-B	38,96
	40A	40A	0,7	OT40FT3HY3ST1	1SCA104953R1001-B	54,20
	63A	63A	1,4	OT63FT3HY7ST2	1SCA105391R1001-B	80,74
	80A	80A	2,1	OT80FT3HY7ST2	1SCA1054 41R1001-B	83,57
	115A	100A	3,6	OT100FT3HY7ST4	1SCA105030R1001-B	139,90
	125A	125A	3,6	OT125FT3HY7ST4	1SCA105065R1001-B	148,40
Siyah mandal dahil, pano kapağına montajlı, 3 kutuplu						
	25A	16A	0,7	OT16FT3HS3ST1	1SCA110539R1001-B	39,26
	32A	25A	0,7	OT25FT3HS3ST1	1SCA104892R1001-B	41,69
	40A	40A	0,7	OT40FT3HS3ST1	1SCA104948R1001-B	57,47
	63A	63A	1,4	OT63FT3HS7ST2	1SCA105388R1001-B	83,98
	80A	80A	2,1	OT80FT3HS7ST2	1SCA105438R1001-B	96,04
	115A	100A	3,6	OT100FT3HS7ST4	1SCA105027R1001-B	142,00
	125A	125A	3,6	OT125FT3HS7ST4	1SCA105063R1001-B	150,50
Sarı-kırmızı mandal ve 120 mm şaft dahil, DIN rayına veya montaj sacına tespitli, 3 kutuplu						
	25A	16A	0,7	OT16F3HY5X6ST1	1SCA104827R1001-B	41,69
	32A	25A	0,7	OT25F3HY5X6ST1	1SCA104872R1001-B	43,07
	40A	40A	0,7	OT40F3HY5X6ST1	1SCA104928R1001-B	50,14
	63A	63A	1,4	OT63F3HY5X6ST2	1SCA105363R1001-B	68,22
	80A	80A	2,1	OT80F3HY5X6ST2	1SCA105411R1001-B	83,57
	115A	100A	3,6	OT100F3HY5X6ST4	1SCA105016R1001-B	110,20
	125A	125A	3,6	OT125F3HY5X6ST4	1SCA105049R1001-B	116,60
Siyah mandal ve 120 mm şaft dahil, DIN rayına veya montaj sacına tespitli, 3 kutuplu						
	25A	16A	0,7	OT16F3HS5X6ST1	1SCA104824R1001-B	41,66
	32A	25A	0,7	OT25F3HS5X6ST1	1SCA104870R1001-B	43,07
	40A	40A	0,7	OT40F3HS5X6ST1	1SCA104924R1001-B	50,14
	63A	63A	1,4	OT63F3HS5X6ST2	1SCA105356R1001-B	68,22
	80A	80A	2,1	OT80F3HS5X6ST2	1SCA105410R1001-B	83,57
	115A	100A	3,6	OT100F3HS5X6ST4	1SCA105014R1001-B	110,20
	125A	125A	3,6	OT125F3HS5X6ST4	1SCA105047R1001-B	116,60



OT_FT3HS_ST



OT_F3HS5X6ST_




Yük ayırıcılar

Emniyet yük ayırıcıları

Emniyet yük ayırıcı aksesuarları

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OTP_40	4. kutup, geç açan, erken kapayan			
	OT16...40FT3	OTPL40FD	1SCA105716R1001	14,38
	OT63...80FT3	OTPL80FD	1SCA105451R1001	21,74
	OT100...125FT3	OTPL125FD	1SCA105088R1001	45,52
	OT16...40F3	OTPL40FP	1SCA105717R1001	14,38
	OT63...80F3	OTPL80FP	1SCA105452R1001	21,74
	OT100...125F3	OTPL125FP	1SCA105090R1001	45,52
	Nötr terminali			
	OT16...40FT3	OTPN40FD	1SCA105718R1001	12,59
	OT63...80FT3	OTPN80FD	1SCA105456R1001	14,97
	OT100...125FT3	OTPN125FD	1SCA105092R1001	39,61
	OT16...40F3	OTPN40FP	1SCA104997R1001	12,59
 OTP_80	OT63...80F3	OTPN80FP	1SCA105457R1001	14,97
	OT100...125F3	OTPN125FP	1SCA105094R1001	39,61
	Koruyucu toprak modülü			
	OT16...40FT3	OTPE40FD	1SCA109884R1001	12,59
	OT63...80FT3	OTPE80FD	1SCA105446R1001	14,97
	OT100...125FT3	OTPE125FD	1SCA105698R1001	39,61
	OT16...40F3	OTPE40FP	1SCA104995R1001	12,59
	OT63...80F3	OTPE80FP	1SCA105448R1001	14,97
 OA1G01	OT100...125F3	OTPE125FP	1SCA105128R1001	39,61
	Yardımcı kontak bloğu			
	OT16...125F3, -FT3, 1NK, sol tarafa takılır.	OA1G01	1SCA022353R4890	14,00
 OXS6X_	OT16...125F3, -FT4, 1NA, sağ tarafa takılır.	OA1G10	1SCA022353R4970	14,00
	Şaft			
	OT16...125F3, 160 mm mil	OXS6X160	1SCA101656R1001	11,27
	OT16...125F3, 180 mm mil	OXS6X180	1SCA101659R1001	11,27
	OT16...125F3, 250 mm mil	OXS6X250	1SCA101660R1001	11,27
	OT16...125F3, 330 mm mil	OXS6X330	1SCA101661R1001	11,27
 OTS_T3	OT16...125F3, 455 mm mil	OXS6X455	1SCA101662R1001	15,30
	Şeffaf terminal koruma kapağı, 3 kutup için			
	OT16...40F3, -FT3	OTS40T3	1SCA105317R1001	7,43
	OT63...80F3, -FT3	OTS63T3	1SCA022353R6750	7,43
 OTS_T1	OT100...125F3, -FT3	OTS125T3	1SCA022379R9680	7,43
	Şeffaf terminal koruma kapağı, 1 kutup için			
	OTP...40F	OTS40T1	1SCA105314R1001	10,55
	OTP...80F	OTS63T1	1SCA022353R6910	10,55
	OTP...125F	OTS125T1	1SCA022379R9760	10,55





Yük ayırıcılar

Transfer şalterleri (I-O-II)

El ile kumandalı transfer şalterleri (I-O-II)

	Nominal akımı In(A) (AC21, 415VAC)	Kutup sayısı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OT40F3C	16A	3 kutup	OT16F3C	1SCA104816R1001	116,60
	25A	3 kutup	OT25F3C	1SCA104863R1001	131,40
	40A	3 kutup	OT40F3C	1SCA104913R1001	165,40
	63A	3 kutup	OT63F3C	1SCA105338R1001	169,60
	80A	3 kutup	OT80F3C	1SCA105402R1001	254,40
 OT125F3C	100A	3 kutup	OT100F3C	1SCA105008R1001	324,40
	125A	3 kutup	OT125F3C	1SCA105037R1001	438,80
	160A	3 kutup	OT160E03CP	1SCA022772R6510	627,50
	200A	3 kutup	OT200E03CP	1SCA022771R7520	680,50
	250A	3 kutup	OT250E03CP	1SCA022771R3450	875,60
 OT250E03CP	315A	3 kutup	OT315E03CP	1SCA022772R6780	977,30
	400A	3 kutup	OT400E03CP	1SCA022771R8500	1.145,00
	630A	3 kutup	OT630E03CP	1SCA022785R6050	1.789,00
	800A	3 kutup	OT800E03CP	1SCA022785R6300	2.597,00
	1000A	3 kutup	OT1000E03CP	1SCA022872R1680	3.513,00
 OT3200E03CP	1250A	3 kutup	OT1250E03CP	1SCA022872R0790	3.818,00
	1600A	3 kutup	OT1600E03CP	1SCA022872R1840	4.418,00
	2000A	3 kutup	OT2000E03CP	1SCA103908R1001	8.431,00
	2500A	3 kutup	OT2500E03CP	1SCA105615R1001	10.278,00
	3200A	3 kutup	OT3200E03CP	1SCA129156R1001	13.952,00
 OT40F4C	16A	4 kutup	OT16F4C	1SCA104831R1001	142,00
	25A	4 kutup	OT25F4C	1SCA104877R1001	156,90
	40A	4 kutup	OT40F4C	1SCA104934R1001	192,90
	63A	4 kutup	OT63F4C	1SCA105369R1001	233,20
	80A	4 kutup	OT80F4C	1SCA105418R1001	301,00
 OT125F4C	100A	4 kutup	OT100F4C	1SCA105019R1001	413,40
	125A	4 kutup	OT125F4C	1SCA105054R1001	502,40
	160A	4 kutup	OT160E04CP	1SCA022775R9440	731,40
	200A	4 kutup	OT200E04CP	1SCA022771R7280	775,90
	250A	4 kutup	OT250E04CP	1SCA022775R4640	1.032,00
 OT250E04CP	315A	4 kutup	OT315E04CP	1SCA022775R7150	1.117,00
	400A	4 kutup	OT400E04CP	1SCA022771R8680	1.295,00
	630A	4 kutup	OT630E04CP	1SCA022785R6130	2.056,00
	800A	4 kutup	OT800E04CP	1SCA022785R6210	3.288,00
	1000A	4 kutup	OT1000E04CP	1SCA022872R1500	3.668,00
 OT800E04CP	1250A	4 kutup	OT1250E04CP	1SCA022872R1250	4.581,00
	1600A	4 kutup	OT1600E04CP	1SCA022872R2310	5.370,00
	2000A	4 kutup	OT2000E04CP	1SCA103912R1001	9.080,00
	2500A	4 kutup	OT2500E04CP	1SCA103906R1001	11.052,00
	3200A	4 kutup	OT3200E04CP	1SCA129158R1001	15.224,00

OT16...125, mandal veya kol içermemektedir.

OT16...125F_C transfer şalteri için aksesuarlar

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OHBS12	Direkt montajlı mandallar			
	OT16...80F_C için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir	OHBS12	1SCA108252R1001	20,35
	OT100...125F_C için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir	OHBS11	1SCA109092R1001	26,54
	Şaft ile uzatmalı mandallar			
	OT16...125F_C için siyah plastik, "0" konumunda kilitlenebilir	OHBS2AJE011	1SCA105220R1001	36,78

Sayfa 76'da bulunan şaftlar ile kullanılır.



Yük ayırıcılar

Transfer şalterleri (I-O-II)

Motor ile kumandalı transfer şalterleri (I-O-II)

	Nominal akımı In(A) (AC21, 415VAC)	Kutup sayısı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OTM160F3CMA230V	40A	3 kutup	OTM40F3CMA230V	1SCA120096R1001	771,70
	63A	3 kutup	OTM63F3CMA230V	1SCA120095R1001	826,80
	80A	3 kutup	OTM80F3CMA230V	1SCA120093R1001	892,50
	100A	3 kutup	OTM100F3CMA230V	1SCA120071R1001	987,90
	125A	3 kutup	OTM125F3CMA230V	1SCA120070R1001	1.285,00
	160A	3 kutup	OTM160E3CM230C	1SCA022845R8610	2.243,00
	200A	3 kutup	OTM200E3CM230C	1SCA022845R8960	2.362,00
	250A	3 kutup	OTM250E3CM230C	1SCA022845R9260	2.627,00
	315A	3 kutup	OTM315E3CM230C	1SCA022847R1210	2.972,00
	400A	3 kutup	OTM400E3CM230C	1SCA022847R1630	3.290,00
	630A	3 kutup	OTM630E3CM230C	1SCA103567R1001	3.434,00
	800A	3 kutup	OTM800E3CM230C	1SCA103570R1001	4.530,00
	1000A	3 kutup	OTM1000E3CM230C	1SCA112677R1001	8.200,00
	1250A	3 kutup	OTM1250E3CM230C	1SCA112676R1001	8.694,00
	1600A	3 kutup	OTM1600E3CM230C	1SCA112678R1001	9.727,00
 OTM2500E3CM230C	2000A	3 kutup	OTM2000E3CM230C	1SCA112709R1001	13.040,00
	2500A	3 kutup	OTM2500E3CM230C	1SCA112710R1001	17.588,00
	3200A	3 kutup	OTM3200E3CM230C	1SCA129240R1001	19.737,00
 OTM125F4CMA230V	40A	4 kutup	OTM40F4CMA230V	1SCA120102R1001	926,40
	63A	4 kutup	OTM63F4CMA230V	1SCA120101R1001	992,20
	80A	4 kutup	OTM80F4CMA230V	1SCA120100R1001	1.073,00
	100A	4 kutup	OTM100F4CMA230V	1SCA120098R1001	1.185,00
	125A	4 kutup	OTM125F4CMA230V	1SCA120097R1001	1.541,00
	160A	4 kutup	OTM160E4CM230C	1SCA022848R1510	2.347,00
	200A	4 kutup	OTM200E4CM230C	1SCA022846R1590	2.491,00
	250A	4 kutup	OTM250E4CM230C	1SCA022846R1910	3.152,00
	315A	4 kutup	OTM315E4CM230C	1SCA022847R2870	3.568,00
	400A	4 kutup	OTM400E4CM230C	1SCA022847R3250	3.945,00
	630A	4 kutup	OTM630E4CM230C	1SCA022873R1990	4.123,00
	800A	4 kutup	OTM800E4CM230C	1SCA022872R8340	5.940,00
	1000A	4 kutup	OTM1000E4CM230C	1SCA112703R1001	10.057,00
	1250A	4 kutup	OTM1250E4CM230C	1SCA112702R1001	10.435,00
	1600A	4 kutup	OTM1600E4CM230C	1SCA112704R1001	11.959,00
 OTM400E4CM230C	2000A	4 kutup	OTM2000E4CM230C	1SCA112712R1001	18.489,00
	2500A	4 kutup	OTM2500E4CM230C	1SCA112713R1001	24.639,00
	3200A	4 kutup	OTM3200E4CM230C	1SCA129242R1001	26.212,00

Motor kumanda gerilimi 230VAC'dir.



Otomatik transfer şalteri oluşturmak için gereken ürünler

Otomatik transfer şalteri oluşturmak için bu sayfadan seçmiş olduğunuz transfer şalteri ile birlikte aşağıda belirtilen ürünleri arka sayfadan seçerek sipariş etmeniz gerekmektedir.

125A'e kadar

Motorlu transfer şalteri, OTM40...125_CMA	1 adet
Otomatizm ünitesi	1 adet
Paralel bağlantı aksesuarı	1 adet
Motor için çift besleme ünitesi*	1 adet

160A'den 3200A'e kadar

Motorlu transfer şalteri, OTM160...3200_CM_	1 adet
Otomatizm ünitesi	1 adet
Gerilim algılama konnektörü	1 adet
OA1G10 1NA yardımcı kontak	2 adet
Köprüleme barası	1 adet
Motor için çift besleme ünitesi*	1 adet

* Motor dual besleme ünitesi, otomatizm ünitesi OMD300 ile birlikte standart olarak gelmektedir. OMD300 seçildiğinde ayrıca sipariş edilmesine gerek yoktur.



OTM1600E3C8D230C



Yük ayırıcılar


Transfer şalterleri (I-O-II)

Transfer şalter aksesuarları

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OMD300 OMD800	OMD otomatizm üniteleri			
	Otomatizm ünitesi - sadece 4 kutuplular için	OMD300E480C-A1	1SCA123790R1001	1.823,00
	Otomatizm ünitesi - 3 ve 4 kutuplular için	OMD800E480C-A1	1SCA123791R1001	3.036,00
	* OMD otomatizm ünitelerinin özellikleri 80 ve 81. sayfadadır.			
 OMZB48	Gerilim algılama konnektörleri			
	Konnektör - 160...250E_C için gerilim alg. konn.	OMZB18-OT	1SCA120153R1001	102,70
	Konnektör - 315...400E_C için gerilim alg. konn.	OMZB28-OT	1SCA120154R1001	127,20
	Konnektör - 630...800E_C için gerilim alg. konn.	OMZB38-OT	1SCA120155R1001	144,20
 OMZC03	Paralel bağlantı aksesuarı			
	3 kutuplu, OTM40...125F3C_ için	OMZC03	1SCA117037R1001	125,10
	4 kutuplu, OTM40...125F4C_ için	OMZC04	1SCA117038R1001	182,30
 OTZC13 OTZC43	Köprüleme baraları			
	3 kutuplu, OT_160...250E_C için	OTZC13	1SCA022767R6910	60,41
	4 kutuplu, OT_160...250E_C için	OTZC14	1SCA022767R7040	81,86
	3 kutuplu, OT_315...400E_C için	OTZC23	1SCA022767R7120	96,04
	4 kutuplu, OT_315...400E_C için	OTZC24	1SCA022767R7210	133,60
	3 kutuplu, OT_600...800E_C için	OTZC33	1SCA022785R7020	176,00
	4 kutuplu, OT_600...800E_C için	OTZC34	1SCA022785R7110	229,00
	3 kutuplu, OT_1000...1250E_C için	OTZC43	1SCA022868R0710	489,70
	4 kutuplu, OT_1000...1250E_C için	OTZC44	1SCA022868R0800	517,30
	3 kutuplu, OT_1600E_C için	OTZC53	1SCA022868R0980	536,40
	4 kutuplu, OT_1600E_C için	OTZC54	1SCA022868R1010	710,20
	3 kutuplu, OT_2000...2500E_C için	OTZC63	1SCA022868R1100	1.253,00
	4 kutuplu, OT_2000...2500E_C için	OTZC64	1SCA022868R1360	1.675,00
	3 kutuplu, OT_3200...3200E_C için	OTZC73	1SCA128843R1001	2.256,00
	4 kutuplu, OT_3200...3200E_C için	OTZC74	1SCA128844R1001	3.013,00
	Tüm transfer şalterleri ile beraber kullanılabilir			
 OMZD1 OMZC2	Diğer aksesuarlar			
	Pano kapağına montaj aksesuarı	OMZD1	1SCA022787R5190	8,84
	Şeffaf kapaklı çerçeve	OMZC2	1SCA101001R1001	203,50
 OA1G10	1NA yardımcı kontak	OA1G10	1SCA022353R4970	14,00
 ODPS230	Motor için çift besleme aksesuarı (Motor enerji olan kaynaktan beslenir)			
	Dual besleme ve dahili ATS ünitesi - OTM40...3200	ODPS230	1SCA122946R1001	553,30



ODPS230, hem motora iki kaynaktan da enerji sağlar hem de standart olarak yenilikçi bir otomatik transfer şalter (ATS) fonksiyonu taşır. ODPS230 sigortayla korunan iki girişe, hat I - hat II, ve motor için bir çıkışa sahiptir. Böylece motorun enerjilenmesi için iki hattan herhangi birinde enerji olması yeterli olmaktadır. Ayrıca ODPS230 basit bir ATS fonksiyonu taşır: Hat I'de bir arıza olduğunda veya Hat I gerilimi 154Vac değerinin altına düştüğünde ODPS230, OTM motorlu transfer şalterini sorunsuz olan Hat II konumuna getirir. Gerilim ölçümü faz-nötr ölçümüne dayalıdır. LNI gerilimi tekrar 198Vac'nin üzerine çıkınca, ODPS230 transfer şalterini LNI konumuna geri getirir.



Yük ayırıcılar

Transfer şalterleri



Otomatik transfer şalterlerinin özellikleri

	OTM_C3D_	OTM_C8D_
OTM_C_D ürün genel tanıtımı		
Otomatik kontrol ünitesi	OMD300	OMD800
Mandal yardımı ile manuel kontrol	x	x
Tuş takımı ile yerinde kontrol	x	x
Otomatik transfer anahtarlama	x	x
Motoru çift güç kaynağından besleme ¹⁾	x	o
Ölçümler		
HAT 1, 1 faz gerilim ölçümü	x	x
HAT 1, 3 faz gerilim ölçümü	x	x
HAT 2, 1 faz gerilim ölçümü	x	x
HAT 2, 3 faz gerilim ölçümü	x	x
HAT 1 frekansı	x	x
HAT 2 frekansı	x	x
LCD üzerinden ölçümleri izleme		x
Kaynak hata tespitleri		
Gerilim yok	x	x
Düşük gerilim	x	x
Yüksek gerilim	x	x
Faz kaybı	x	x
Gerilim dengesizliği	x	x
Geçersiz frekans	x	x
Faz sırası hatası		x
Konfigürasyon		
DIP anahtarlar ile	x	
Potansiyometre ile	x	
Tuş takımı ve ekran ile		x
Gerilim eşiği ayarları	x	x
Gerilim histeresis ayarları		x
Frekans eşiği ayarları		x
Frekans histeresis ayarları		x
Zaman geciktirme		
Anahtarlama gecikmesi	x ²⁾	x
Transferde gecikme ³⁾		x
I-II geçiş zamanı (0 pozisyonunda durdurma)		x
Geri-anahtarlama gecikmesi	x ⁴⁾	x
II-I geçiş zamanı (0 pozisyonunda durdurma)		x
Jeneratör durdurma gecikmesi	x ⁵⁾	x
Zaman gecikmelerinin LCD'den izlenmesi		x

1) Çift güç kaynağı motorun iki ayrı güç kaynağından beslenmesine imkan verir. Böylece motor her zaman enerjili kalır.

2) Dört opsiyon mevcuttur. (0, 5, 10 ya da 30 saniye)

3) Yüksek jeneratöre transferinden önce gerçekleşen bu gecikme soğuk bölgelerde jeneratörün ısınmasına imkan verir.

4) İki opsiyonludur. Anahtarlama gecikmesi ile aynı sürelerle sahip anahtarlama ya da sabit 300ms zaman gecikmesi mevcuttur. (I-II ya da II-I geçiş zaman gecikmesi de sabit 300ms'dir.)

5) İki opsiyonludur. Jeneratör durdurma gecikmesi 0, 5, 10, 30 saniye ya da sabit 5 dakikadır.

x üründe standart olarak mevcuttur.

o ilave ürün ile birlikte

Yük ayırıcılar

Transfer şalterleri



Otomatik transfer şalterlerinin özellikleri

	OTM_C3D_	OTM_C8D_
Özellikler		
Jeneratör start ve stop kontrolü	x	x
Yüksüz test	x	x
Yük ile test	x	x
Ekrandan kaynağın durumunun izlenmesi	x	x
Dijital çıkışlar ile kaynağın durumunun izlenmesi		x
Ekrandan anahtarlamının pozisyonunun izlenmesi	x	x
LCD ⁶⁾		x
Fieldbus arayüzü ⁷⁾		x
Olay/Alarm kaydı		x
Operasyon sayısı için sayaç		x
Harici güç kaynağı ⁸⁾		x
Programlanabilir dijital girişler (8 adet) ve dijital çıkışlar (6 adet)		x
İkincil yük kontrolü (yük atma/kuplaj kontrolü)		x
Dijital giriş - ikincile transfere imkan verir ⁹⁾		x
Dijital giriş - jeneratör alarm ¹⁰⁾		x
Dijital giriş - uzaktan kontrol, I - 0 - II pozisyonları için		x
Operasyon modu		
Öncelikli hat	x ¹¹⁾	x ¹²⁾
Manuel geri anahtarlama ¹³⁾	x	x
Otomatik 0 pozisyonuna anahtarlama (Kaynakta oluşan hata sonucu) ¹⁴⁾		x
Uygulamalar		
İki trafo arasında transfer	x	x
Trafo - jeneratör arası transfer	x	x

6) Menüler 8 farklı dilde görüntülenebilir. (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Fince.)

7) İki yönlü iletişim, Modbus protokolünü kullanır.

8) Kaynak hatalarına karşı otomatizm ünitesi 24...110VDC harici güç kaynağından beslenebilir.

9) İkincile transfere izin vermeden kontrol ünitesi dışarıdan bir sinyale ihtiyaç duyar.

10) Alarmin alınmasından sonra iki seçenek vardır. Kontrol ünitesi normal çalışmasına devam eder ya da transfer şalterini 0 pozisyonuna anahtarlaraarak jeneratör durdurmayı başlatır.

11) İki seçenek vardır. Önceliksiz hat ya da 1. kaynak öncelikli hat

12) Üç seçenek vardır. Önceliksiz hat, 1. hat öncelikli ya da 2. hat öncelikli

13) Ana kaynağa otomatik olarak geri anahtarlama önlenmiştir.

14) Kontrol ünitesi ve motor enerjilenmiş olmalıdır.

x üründe standart olarak mevcuttur.

o ilave ürün ile birlikte

Kutulu tip yük ayırıcılar ve emniyet yük ayırıcıları



3 ve 4 kutuplu 16 A- 1600A arası kutulu tip yük ayırıcılar ve emniyet yük ayırıcıları için lütfen satış ofislerimizle görüşünüz.
<http://new.abb.com/low-voltage/products/enclosed-switches>





Otomatik transfer şalterleri

Compact ATS

Compact ATS

	Kutup Sayısı	Anma Akımı (A)	Anma Gerilimi (V)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Sabit tip - Şebeke/Şebeke uygulamaları						
 OTM_C20D	2	63	230:220-240	OTM63F2C20D230C	1SCA151421R1001	1.346,00
	2	125	230:220-240	OTM125F2C20D230C	1SCA151417R1001	1.518,00
	3	63	400:380-415	OTM63F3C20D400C	1SCA151423R1001	1.359,00
	3	125	400:380-415	OTM125F3C20D400C	1SCA151419R1001	1.535,00
	4	40	400:380-415	OTM40F4C20D400C	1SCA151252R1001	1.336,00
	4	63	400:380-415	OTM63F4C20D400C	1SCA151254R1001	1.401,00
	4	125	400:380-415	OTM125F4C20D400C	1SCA151250R1001	1.582,00
Ayarlanabilir tip - Şebeke/Şebeke ve Şebeke/Jeneratör uygulamaları						
 OTM_C21D	2	63	230:220-240	OTM63F2C21D230C	1SCA151422R1001	1.825,00
	3	63	400:380-415	OTM63F3C21D400C	1SCA151424R1001	1.844,00
	3	125	400:380-415	OTM125F3C21D400C	1SCA151420R1001	2.014,00
	4	40	400:380-415	OTM40F4C21D400C	1SCA151253R1001	1.853,00
	4	63	400:380-415	OTM63F4C21D400C	1SCA151255R1001	1.902,00
	4	125	400:380-415	OTM125F4C21D400C	1SCA151251R1001	2.078,00

Compact ATS Aksesuarları

	Tanım	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OTVS0	Mandal tutucu			
	Mandal tutucu	OTVS0	1SCA117524R1001	37,70
	Yardımcı kontaklar			
	1NA yardımcı kontak, sağ tarafa takılır	OA1G10	1SCA022353R4970	14,00
	1NK yardımcı kontak, sağ tarafa takılır	OA8G01	1SCA022744R2240	17,47
	1NA yardımcı kontak, sol tarafa takılır	OA7G10	1SCA022673R1140	17,09
	1NK yardımcı kontak, sol tarafa takılır	OA1G01	1SCA022353R4890	14,00
 OMZC_	Terminal koruma kapağı			
	Terminal koruma kapağı, 3 kutup için	OTS125T3	1SCA022379R9680	7,43
	Terminal koruma kapağı, 4. kutup için	OTS125T1	1SCA022379R9760	10,55
	Parelel bağlantı aksesuarı			
	Parelel bağlantı aksesuarı, 3 kutup için	OMZC03	1SCA117037R1001	125,10
	Parelel bağlantı aksesuarı, 4 kutup için	OMZC04	1SCA117038R1001	182,30

Otomatik transfer şalterleri

Compact ATS

Compact ATS özellik karşılaştırması

	OTM_C20D_	OTM_C21D_
Nominal gerilim	154 V AC - 480 V AC +/- 20% + N	
Nominal frekans	50 / 60 Hz +/- 10%	
Çalıştırma türleri		
Mandal ile manuel çalıştırma	x	x
Tuş takımı ile yerinde çalıştırma		x
Otomatik çalıştırma	x	x
Uygulamalar		
İki trafo arasında transfer	x	x
Trafo - jeneratör arası transfer		x
Operasyon modu		
Otomatik transfer ve geri anahtarlama operasyonu	x	x
Otomatik transfer ve manuel geri anahtarlama operasyonu		
Kaynak hatası algılama		
Gerilim yok	x	x
Düşük gerilim	Sabit 0.7Ue	0.7-0.95 Ue
Aşırı gerilim	Sabit 1.3Ue	1.05-1.3 Ue
Faz kaybı	x	x
Gerilim dengesizliği		x
Geçersiz frekans		x
Yapılandırma		
DIP anahtarları ile	x	x
Döner anahtarlar ile		x
Zaman gecikme ayarları		
Transfer gecikmesir ³⁾		0-30s
Geri anahtarlama gecikmesi		0-900s
Jeneratör durdurma gecikmesi		30s,400s
Giriş ve çıkış sinyaller		
24VDC sinyal girişi ile acil kapatma	x	x
Test sinyali girişi		x
Anahtar pozisyon sinyali	Yardımcı kontaklar ile	Yardımcı kontak olmaksızın
Alarm çıkış sinyali		x

³⁾ Aşırı gerilim ve düşük gerilim durumları

E-mobilite çözümlerinde güvenilir iş ortağınız

Gelişen yeni teknolojilerde başarı; çözüm odaklı ve deneyimli ortaklarla işbirliği gerektirir. ABB sadece elektrikli araç şarj üniteleri teknolojisinde değil, aynı zamanda endüstri standardizasyonu ve bağlı hizmetleri ile de öncülük etmektedir. On yıldan fazla süredir şarj çözümleri geliştiren ve dünya çapında binlerce şarj ünitesi devreye alan ABB, 4,6 kW'dan 600 kW'a kadar geniş ürün gamı ile geleceğin altyapısını inşa ediyor. 24/7/365 hizmet kapsamı, kanıtlanmış donanım ve akıllı bağlantı, ABB'yi sürdürülebilir mobilite çözümleri için güvenilir bir seçenek haline getiriyor.





Otomatik transfer şalterleri

TruONE® ATS - Seviye 2

TruONE ATS Seviye 2 kontrolör (DIP), Üstten giriş -Kaynak 1 ve Kaynak 2 bağlantıları üstte, yük bağlantıları altta

	Tanım	Kutup sayısı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OXB315E3S2QT	IEC, 200A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB200E3X2QT	1SCA153434R1001	4.136,00
	IEC, 250A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB250E3X2QT	1SCA153460R1001	4.692,00
	IEC, 315A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB315E3X2QT	1SCA153507R1001	5.205,00
	IEC, 400A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB400E3X2QT	1SCA153520R1001	5.584,00
	IEC, 500A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB500E3X2QT	1SCA151028R1001	5.921,00
	IEC, 630A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB630E3X2QT	1SCA149957R1001	6.394,00
	IEC, 800A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB800E3X2QT	1SCA150940R1001	9.387,00
 OXB500E3S2QT	IEC, 1000A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB1000E3X2QT	1SCA153582R1001	12.211,00
	IEC, 1250A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB1250E3X2QT	1SCA153617R1001	12.938,00
	IEC, 1600A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB1600E3X2QT	1SCA153626R1001	14.221,00
	IEC, 200A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB200E3S2QT	1SCA153428R1001	4.265,00
	IEC, 250A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB250E3S2QT	1SCA153457R1001	4.838,00
	IEC, 315A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB315E3S2QT	1SCA153502R1001	5.366,00
	IEC, 400A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB400E3S2QT	1SCA153516R1001	5.756,00
 OXB1000E3S2QT	IEC, 500A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB500E3S2QT	1SCA151026R1001	6.103,00
	IEC, 630A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB630E3S2QT	1SCA151055R1001	6.591,00
	IEC, 800A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB800E3S2QT	1SCA150935R1001	9.678,00
	IEC, 1000A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB1000E3S2QT	1SCA153578R1001	12.589,00
	IEC, 1250A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB1250E3S2QT	1SCA153611R1001	13.337,00
	IEC, 1600A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB1600E3S2QT	1SCA153623R1001	14.660,00

TruONE ATS Seviye 2 kontrolör (DIP), Alttan giriş -Kaynak 1 ve Kaynak 2 bağlantıları altta, yük bağlantıları üstte

	Tanım	Kutup sayısı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OXB315E3X2QB	IEC, 200A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB200E3X2QB	1SCA153433R1001	4.136,00
	IEC, 250A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB250E3X2QB	1SCA153459R1001	4.692,00
	IEC, 315A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB315E3X2QB	1SCA153506R1001	5.205,00
	IEC, 400A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB400E3X2QB	1SCA152049R1001	5.584,00
	IEC, 500A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB500E3X2QB	1SCA151027R1001	5.921,00
	IEC, 630A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB630E3X2QB	1SCA151062R1001	6.394,00
	IEC, 800A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB800E3X2QB	1SCA149960R1001	9.387,00
 OXB500E3X2QB	IEC, 1000A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB1000E3X2QB	1SCA152411R1001	12.211,00
	IEC, 1250A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB1250E3X2QB	1SCA153616R1001	12.938,00
	IEC, 1600A, 3P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB1600E3X2QB	1SCA153625R1001	14.221,00
	IEC, 200A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB200E3S2QB	1SCA153427R1001	4.265,00
	IEC, 250A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB250E3S2QB	1SCA153456R1001	4.838,00
	IEC, 315A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB315E3S2QB	1SCA153501R1001	5.366,00
	IEC, 400A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB400E3S2QB	1SCA153515R1001	5.756,00
 OXB1000E3S2QB	IEC, 500A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB500E3S2QB	1SCA151025R1001	6.103,00
	IEC, 630A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB630E3S2QB	1SCA151054R1001	6.591,00
	IEC, 800A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB800E3S2QB	1SCA150934R1001	9.678,00
	IEC, 1000A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB1000E3S2QB	1SCA153577R1001	12.589,00
	IEC, 1250A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB1250E3S2QB	1SCA153610R1001	13.337,00
	IEC, 1600A, 4P, I-O-II, Seviye 2 Kontrolör (DIP), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB1600E3S2QB	1SCA153622R1001	14.660,00



Otomatik transfer şalterleri

TruONE® ATS - Seviye 3

TruONE ATS Seviye 3 kontrolör (LCD), Üstten giriş -Kaynak 1 ve Kaynak 2 bağlantıları üstte, yük bağlantıları altta

	Tanım	Kutup sayısı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OXB315E3S3QT	IEC, 200A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB200E3X3QT	1SCA153435R1001	6.006,00
	IEC, 250A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB250E3X3QT	1SCA153462R1001	6.595,00
	IEC, 315A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB315E3X3QT	1SCA153509R1001	7.221,00
	IEC, 400A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB400E3X3QT	1SCA153522R1001	7.617,00
	IEC, 500A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB500E3X3QT	1SCA151745R1001	8.039,00
	IEC, 630A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB630E3X3QT	1SCA151065R1001	8.115,00
	IEC, 800A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB800E3X3QT	1SCA150943R1001	11.590,00
	IEC, 1000A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB1000E3X3QT	1SCA151492R1001	15.205,00
 OXB500E3S3QT	IEC, 1250A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB1250E3X3QT	1SCA153619R1001	16.044,00
	IEC, 1600A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB1600E3X3QT	1SCA153628R1001	17.554,00
	IEC, 200A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB200E3S3QT	1SCA153430R1001	6.193,00
	IEC, 250A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB250E3S3QT	1SCA153458R1001	6.799,00
	IEC, 315A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB315E3S3QT	1SCA153503R1001	7.443,00
	IEC, 400A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB400E3S3QT	1SCA153518R1001	7.852,00
	IEC, 500A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB500E3S3QT	1SCA151742R1001	8.287,00
	IEC, 630A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB630E3S3QT	1SCA151058R1001	8.368,00
 OXB1000E3S3QT	IEC, 800A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB800E3S3QT	1SCA150937R1001	11.948,00
	IEC, 1000A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB1000E3S3QT	1SCA153580R1001	15.675,00
	IEC, 1250A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB1250E3S3QT	1SCA153613R1001	16.540,00
	IEC, 1600A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB1600E3S3QT	1SCA153624R1001	18.096,00

TruONE ATS Seviye 3 kontrolör (LCD), Altan giriş -Kaynak 1 ve Kaynak 2 bağlantıları altta, yük bağlantıları üstte

	Tanım	Kutup sayısı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OXB315E3X3QB	IEC, 200A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB200E3X3QB	1SCA152042R1001	6.006,00
	IEC, 250A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB250E3X3QB	1SCA153461R1001	6.595,00
	IEC, 315A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB315E3X3QB	1SCA153508R1001	7.221,00
	IEC, 400A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB400E3X3QB	1SCA153521R1001	7.617,00
	IEC, 500A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB500E3X3QB	1SCA151744R1001	8.039,00
	IEC, 630A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB630E3X3QB	1SCA151064R1001	8.115,00
	IEC, 800A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB800E3X3QB	1SCA150942R1001	11.590,00
	IEC, 1000A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB1000E3X3QB	1SCA153583R1001	15.205,00
 OXB500E3X3QB	IEC, 1250A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB1250E3X3QB	1SCA153618R1001	16.044,00
	IEC, 1600A, 3P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB1600E3X3QB	1SCA153627R1001	17.554,00
	IEC, 200A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB200E3S3QB	1SCA153429R1001	6.193,00
	IEC, 250A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB250E3S3QB	1SCA152435R1001	6.799,00
	IEC, 315A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB315E3S3QB	1SCA152046R1001	7.443,00
	IEC, 400A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB400E3S3QB	1SCA153517R1001	7.852,00
	IEC, 500A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB500E3S3QB	1SCA151741R1001	8.287,00
	IEC, 630A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB630E3S3QB	1SCA151057R1001	8.368,00
 OXB1000E3X3QB	IEC, 800A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB800E3S3QB	1SCA149958R1001	11.948,00
	IEC, 1000A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB1000E3S3QB	1SCA153579R1001	15.675,00
	IEC, 1250A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB1250E3S3QB	1SCA153612R1001	16.540,00
	IEC, 1600A, 4P, I-O-II, Seviye 3 Kontrolör (LCD), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB1600E3S3QB	1SCA152412R1001	18.096,00



Otomatik transfer şalterleri

TruONE® ATS - Seviye 4

TruONE ATS Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Üstten giriş -Kaynak 1 ve Kaynak 2 bağlantıları üstte, yük bağlantıları altta

	Tanım	Kutup sayısı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OXB315E3S4QT	IEC, 200A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB200E3X4QT	1SCA152044R1001	7.208,00
	IEC, 250A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB250E3X4QT	1SCA153464R1001	7.914,00
	IEC, 315A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB315E3X4QT	1SCA152047R1001	8.664,00
	IEC, 400A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB400E3X4QT	1SCA153524R1001	9.139,00
	IEC, 500A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB500E3X4QT	1SCA151746R1001	9.646,00
	IEC, 630A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB630E3X4QT	1SCA151068R1001	9.739,00
	IEC, 800A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB800E3X4QT	1SCA150946R1001	13.909,00
 OXB500E3S4QT	IEC, 1000A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB1000E3X4QT	1SCA153585R1001	18.247,00
	IEC, 1250A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB1250E3X4QT	1SCA153621R1001	19.254,00
	IEC, 1600A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	3 kutup	AXB1600E3X4QT	1SCA153630R1001	21.064,00
	IEC, 200A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB200E3S4QT	1SCA153432R1001	7.431,00
	IEC, 250A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB250E3S4QT	1SCA152045R1001	8.160,00
	IEC, 315A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB315E3S4QT	1SCA153505R1001	8.934,00
	IEC, 400A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB400E3S4QT	1SCA153519R1001	9.421,00
 OXB1000E3S4QT	IEC, 500A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB500E3S4QT	1SCA151743R1001	9.945,00
	IEC, 630A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB630E3S4QT	1SCA151061R1001	10.040,00
	IEC, 800A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB800E3S4QT	1SCA150939R1001	14.338,00
	IEC, 1000A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB1000E3S4QT	1SCA153581R1001	18.811,00
	IEC, 1250A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB1250E3S4QT	1SCA153615R1001	19.850,00
	IEC, 1600A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi üstte	4 kutup	AXB1600E3S4QT	1SCA152413R1001	21.715,00

TruONE ATS Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Altan giriş -Kaynak 1 ve Kaynak 2 bağlantıları altta, yük bağlantıları üstte

	Tanım	Kutup sayısı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OXB315E3X4QB	IEC, 200A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB200E3X4QB	1SCA152043R1001	7.208,00
	IEC, 250A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB250E3X4QB	1SCA153463R1001	7.914,00
	IEC, 315A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB315E3X4QB	1SCA153510R1001	8.664,00
	IEC, 400A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB400E3X4QB	1SCA153523R1001	9.139,00
	IEC, 500A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB500E3X4QB	1SCA149956R1001	9.646,00
	IEC, 630A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB630E3X4QB	1SCA151067R1001	9.739,00
	IEC, 800A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB800E3X4QB	1SCA150945R1001	13.909,00
 OXB500E3X4QB	IEC, 1000A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB1000E3X4QB	1SCA153584R1001	18.247,00
	IEC, 1250A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB1250E3X4QB	1SCA153620R1001	19.254,00
	IEC, 1600A, 3P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	3 kutup	AXB1600E3X4QB	1SCA153629R1001	21.064,00
	IEC, 200A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB200E3S4QB	1SCA153431R1001	7.431,00
	IEC, 250A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB250E3S4QB	1SCA152794R1001	8.160,00
	IEC, 315A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB315E3S4QB	1SCA153504R1001	8.934,00
	IEC, 400A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB400E3S4QB	1SCA152048R1001	9.421,00
 OXB1000E3X4QB	IEC, 500A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB500E3S4QB	1SCA150003R1001	9.945,00
	IEC, 630A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB630E3S4QB	1SCA151060R1001	10.040,00
	IEC, 800A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB800E3S4QB	1SCA149959R1001	14.338,00
	IEC, 1000A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB1000E3S4QB	1SCA151491R1001	18.811,00
	IEC, 1250A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB1250E3S4QB	1SCA153614R1001	19.850,00
	IEC, 1600A, 4P, I-O-II, Seviye 4 Kontrolör (TOUCH), Kaynak girişi altta	4 kutup	AXB1600E3S4QB	1SCA152414R1001	21.715,00



Otomatik transfer şalterleri

TruONE® ATS


TruONE® ATS aksesuarları

	Tanım	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 OXEA1	Haberleşme aksesuarları			
	OX30...1600 için 12-24VDC yardımcı güç kaynağı modülü	OXEA1	1SCA148926R1001	413,40
	OX30...1600 için Modbus RTU haberleşme modülü	Ekip Com Modbus RS-485-OX	1SDA104051R1	637,80
	OX30...1600 için Modbus TCP haberleşme modülü	Ekip Com Modbus TCP-OX	1SDA104052R1	799,60
	OX30...1600 için Profibus DP haberleşme modülü	Ekip Com Profibus	1SDA074152R1	799,60
	OX30...1600 için Profinet haberleşme modülü	Ekip Com Profinet	1SDA074153R1	799,60
	OX30...1600 için EtherNet/IP haberleşme modülü	Ekip Com EtherNet / IP	1SDA074155R1	799,60
	OX30...1600 için DeviceNet haberleşme modülü	Ekip Com DeviceNet	1SDA074154R1	799,60
	OX30...1600 için 2K-1-OX sinyalizasyon modülü	Ekip Signalling 2K-1-OX	1SDA104053R1	385,60
	OX30...1600 için 2K-2-OX sinyalizasyon modülü	Ekip Signalling 2K-2-OX	1SDA104054R1	385,60
	OX30...1600 için 3K-3-OX sinyalizasyon modülü	Ekip Signalling 2K-3-OX	1SDA104055R1	385,60
	OX30...1600 için programlama modülü	Ekip Programming	1SDA076154R1	1.057,00
 Ekip Com	Terminal koruma kapağı			
	IEC200-250A kısa tip 4 kutup	OXES250G1S/4	1SCA150194R1001	56,42
	IEC200-250A uzun tip 4 kutup	OXES250G1L/4	1SCA150192R1001	73,35
	IEC315-800A kısa tip 4 kutup	OXES800G1S/4	1SCA150198R1001	57,47
	IEC315-800A uzun tip 4 kutup	OXES800G1L/4	1SCA150196R1001	79,11
	IEC1000-1600A uzun tip 4 kutup	OXES1600G1L/4	1SCA150190R1001	100,10
 OXES_G_S_	Faz bariyeri			
	OX30...1600 için faz bariyeri, 6 adet	OXEB1600/6	1SCA150202R1001	112,40
	*Faz bariyerleri terminal kapakları ile birlikte kullanılamaz			
 OXES_G_L_	HMI koruyucu çerçeve, IP 54			
	OX30...1600 için HMI koruyucu çerçeve	OXEC21	1SCA147308R1001	114,50
 OXEC21	Yardımcı kontak bloğu			
	OX30...1600 için 1NA yardımcı kontak bloğu	OA1G10	1SCA022353R4970	14,00
	OX30...1600 için 1NK yardımcı kontak bloğu	OA3G01	1SCA022456R7410	19,34
	OX30...1600 için 1NA yardımcı kontak bloğu	OA1G10AU	1SCA022436R7910	27,61
	OX30...1600 için 1NK yardımcı kontak bloğu	OA3G01AU	1SCA022819R5260	27,61

*OX30...1600 ATS'lerde Kaynak1 ve Kaynak2 için maksimum 4'er yardımcı kontak bloğu takılabilir (toplamda 8 yardımcı kontak bloğu).

Otomatik transfer şalterleri

TruONE® ATS




TruONE® ATS özellik karşılaştırması

	Seviye 2 kontrolör	Seviye 3 kontrolör	Seviye 4 kontrolör
Amper boyutları mevcuttur	IEC: 200-1600 A	IEC: 200-1600 A	IEC: 200-1600 A
	UL: 30-1200 A	UL: 30-1200 A	UL: 30-1200 A
Nominal gerilim	200-480Vac	200-480Vac	200-480Vac
Nominal frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Faz sistemi	Tekli ve üçlü	Tekli ve üçlü	Tekli ve üçlü
Kutup sayısı	2, 3 ve 4	2, 3 ve 4	3 ve 4
Nötr konfigürasyon			
Anahtarlama	Evet	Evet	Evet
Örtüşen	Hayır	Evet	Evet
Ürün tipi			
Açık geçiş (I-II)	Evet	Evet	Evet
Gecikmeli geçiş (I-O-II)	Evet	Evet	Evet
Gerilim ve frekans ayarları			
Alma gerilimi Kaynak 1	Bırakmanın sabit %2 üzerinde	%81-99, %101-119	%81-99, %101-119
Bırakma gerilimi Kaynak 1	+/-%5, 10, 15, 20	%80-98, %102-120	%80-98, %102-120
Alma gerilimi Kaynak 2	Bırakmanın sabit %2 üzerinde	%81-99, %101-119	%81-99, %101-119
Bırakma gerilimi Kaynak 2	+/-%5, 10, 15, 20	%80-98, %102-120	%80-98, %102-120
Alma frekansı Kaynak 1	Bırakmanın sabit %1 üzerinde	%80,5-99,5, %100,5-119,5	%80,5-99,5, %100,5-119,5
Bırakma frekansı Kaynak 1	+/-%5, %10	%80-99, %101-120	%80-99, %101-120
Alma frekansı Kaynak 2	Bırakmanın sabit %1 üzerinde	%80,5-99,5, %100,5-119,5	%80,5-99,5, %100,5-119,5
Bırakma frekansı Kaynak 2	+/-%5, %10	%80-99, %101-120	%80-99, %101-120
Zaman gecikme ayarları			
Kaynak 1 geçici durum gecikmesi, sn.	0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30	0-60	0-60
Kaynak 1'den Kaynak 2'ye aktarım, sn.	Sabit 2 saniye	0-3600	0-3600
Kaynak 2 geçici durum gecikmesi, sn.	Sabit 1,5 saniye	0-60	0-60
Kaynak 2'den Kaynak 1'e aktarım, dk.	0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30	0-120	0-120
Jeneratör durdurma gecikmesi, dk.	30 sn. veya 4 dk.	0-60	0-60
Merkezde bekleme gecikmesi, sn.	0 veya 4	0-300	0-300
Transfer öncesi gecikme S1'den S2'ye, sn.	Hayır	0-60	0-60
Transfer sonrası gecikme S1'den S2'ye, sn.	Hayır	0-60	0-60
Transfer öncesi gecikme S2'den S1'e, sn.	Hayır	0-60	0-60
Transfer sonrası gecikme S2'den S1'e, sn.	Hayır	0-60	0-60
Yük atma gecikmesi, sn.	Hayır	0-60	0-60
Kaynak hatası algılama			
Gerilim yok	Evet	Evet	Evet
Düşük gerilim	Evet	Evet	Evet
Aşırı gerilim	Evet	Evet	Evet
Faz kaybı	Evet	Evet	Evet
Gerilim dengesizliği	Evet	Evet	Evet
Geçersiz frekans	Evet	Evet	Evet
Faz sırası hatası	Evet	Evet	Evet

Otomatik transfer şalterleri

TruONE® ATS



TruONE® ATS özellik karşılaştırması

	Seviye 2 kontrolör	Seviye 3 kontrolör	Seviye 4 kontrolör
Özellikler			
Kontroller	DIP anahtarlar	LCD anahtarlar	Dokunmatik anahtarlar
ATS, S1 ve S2 durumu için LED göstergeler	Evet	Evet	Evet
Açık geçiş - Standart dijital girişler/çıkışlar	0 / 1	1 / 1	2 / 1
Gecikmeli geçiş - Standart dijital girişler/çıkışlar	1 / 1	2 / 1	3 / 1
Programlanabilir dijital girişler/çıkışlar	Hayır	Evet	Evet
Otomatik konfigürasyon (gerilim, frekans, faz sistemi)	Evet	Evet	Evet
Kaynak önceliği	Kaynak 1, Öncelik yok	Kaynak 1/2, Öncelik yok	Kaynak 1/2, Öncelik yok
Manuel yeniden aktarım	Evet	Evet	Evet
Eş faz izleme (senkronizasyon kontrolü)	Evet	Evet	Evet
Genset uygulama: yükte, yüksüz	Evet	Evet	Evet
Dahili güç ölçüm modülü	Hayır	Hayır	Evet
Yük atma	Hayır	Evet	Evet
saat	Hayır	Evet	Evet
Olay günlüğü	Hayır	Evet	Evet
Kestirimcibakım	Hayır	Hayır	Evet
Gerilim ve Akım Harmonikleri ölçümü	Hayır	Hayır	Evet
Sahada takılan aksesuarlar			
Pozisyon göstergesi için yardımcı kontaklar	Evet	Evet	Evet
Dijital giriş/çıkış modülleri	Hayır	Evet	Evet
Kontrolör için 12-24 Vdc yardımcı besleme modülü	Hayır	Evet	Evet
İletişim modülleri	Hayır	Evet	Evet
Bağlanabilirlik			
Modbus RTU (RS-485)	Hayır	Evet	Evet
Modbus/TCP	Hayır	Evet	Evet
Profibus DP	Hayır	Evet	Evet
ProfiNet	Hayır	Evet	Evet
DeviceNet	Hayır	Evet	Evet
Ethernet IP	Hayır	Evet	Evet
IEC 61850	Hayır	Evet	Evet
ABB Ability™: EDCS ile izleme	Hayır	Evet	Evet
Uygulamalar için			
Şebeke - Şebeke	Evet	Evet	Evet
Şebeke - Jeneratör (minimum boyut 40kVA)	Evet	Evet	Evet

TruONE®

Dünyanın ilk gerçek hepsi bir arada otomatik transfer şalteri

Tamamen yeni TruONE®, anahtarlama ve kontrolü kusursuz tek bir üniteye birleştirmek üzere tasarlanmış, dünyanın amaca yönelik ilk gerçek otomatik transfer şalteridir.

Tipik ATS çözümlerinden farklı olarak TruONE®, bir ekipman arızası durumunda ani güç geri beslemesi için yük altında acil manuel çalıştırma olanağı sağlar. Performansı standart gereksinimlerin ötesinde test edilen TruONE®, kritik gücü düzenli olarak sağlamaya her zaman hazırdır.

abb.com/truone



Devre kesiciler

Günümüz dünyasının ihtiyaçları karşısında elektrik güç dağıtım sistemleri hızlı bir şekilde değişiyor ve artık enerji verimliliği, bağlanabilirlik, akıllı şebekeler gibi yeni trendler sahneye çıkıyor. Bu trendler, yeni uygulamaları ve ABB SACE alçak gerilim devre kesicilerinin yüksek kalite, doğruluk ve güvenilirlikle karşılayabileceği pazar gereksinimlerini ortaya çıkarmaktadır.



Formula

630A'e kadar kompakt tip devre kesiciler
Ayarsız termomanyetik koruma ünitesi
Sabit tip; 1, 2, 3 ve 4 kutup



Tmax T Özel Uygulamalar

Özel gerilim uygulamaları için kompakt tip devre kesiciler
Termomanyetik ve elektronik koruma ünitesi
Sabit ve çekmeceli tip; 3 ve 4 kutup



Tmax XT

1600A'e kadar kompakt tip devre kesiciler
Termomanyetik ve elektronik koruma ünitesi
Sabit, soketli ve çekmeceli tip; 3 ve 4 kutup



Emax 2

6300A'e kadar açık tip devre kesiciler
Elektronik koruma ünitesi
Sabit ve çekmeceli tip; 3 ve 4 kutup



Kompakt tip devre kesiciler

FORMULA kompakt tip devre kesiciler

		A1							A2				A3		
Boyut	[A]	125							250				400/630		
Nominal akım, In	[A]	15...125							125...250				320...630		
Kutuplar	[Ad.]	1, 2, 3, 4							2, 3, 4				3, 4		
Nominal çalışma gerilimi, Ue	(AC) 50-60 Hz	[V]	550 (2p-3p-4p); 415 (1p)							550 (2p-3p-4p)				550	
	(DC)	[V]	250 (2p-3p-4p); 125 (1p)							250 (2p-3p-4p)				250	
Nominal yalıtım gerilimi, Ui		[V]	690							690				690	
Nominal darbe dayanım gerilimi, Uimp		[kV]	6							6				6	
Tipler			Sabit							Sabit				Sabit	
Performans seviyesi			A	B	C		N		B	C	N		N	S	
Kutuplar	[Ad.]		3/4	3/4	1	3/4	1	2	3/4	3/4	3/4	2	3/4	3/4	3/4
Nominal maksimum kısa devre kesme kapasitesi, Icu															
Icu @ 240 V 50-60 Hz (AC)	[kA]	10	25	18	30	25	50	100	25	50	50	85	85	100	
Icu @ 415 V 50-60 Hz (AC)	[kA]	10	18	2.5	25	5	36 ⁽⁴⁾	36 ⁽⁴⁾	18	25	36	36	36	50	
Icu @ 550 V 50-60 Hz (AC)	[kA]	5	5	-	8	-	10	10	5	8	10	10	15	20	
Icu @ 125 V (DC) 1 kutup	[kA]	-	-	5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
Icu @ 250 V (DC) 2 kutup seri bağlı	[kA]	5	5	-	10	-	10	10	18	25	10	36	36	50	
Nominal servis kısa devre kesme kapasitesi, Ics															
Ics @ 240 V 50-60 Hz (AC)	[kA]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
Ics @ 415 V 50-60 Hz (AC)	[kA]	50%	25% ⁽¹⁾	50%	25% ⁽²⁾	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
Ics @ 550 V 50-60 Hz (AC)	[kA]	50%	50%	-	25% ⁽³⁾	-	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
Ics @ 250 V (DC) 2 kutup seri bağlı	[kA]	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
Kullanım kategorisi (IEC 60947-2)		A							A				A		
Mekanik ömür	[İşlem sayısı]	8500							10000				5000		
Elektriksel ömür @ 415 (AC)	[İşlem sayısı]	1500							4000				2000		
Toplam açma süresi	Açma bobinli devre kesici	[ms]	15							15				15	
	Düşük gerilim bobinli devre kesici	[ms]	15							15				≤ 25	
Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	1 kutup	[mm]	25,4x60x130							35x60x150				-	
	2 kutup	[mm]	50,8x60x130							70x60x150				-	
	3 kutup	[mm]	76,2x60x130							105x60x150				139,5x 103,5x 205	
	4 kutup	[mm]	101,6x60x130							140x60x150				186x 103,5x 205	
Ağırlık	1 kutup	[kg]	0,245							0,370				-	
	2 kutup	[kg]	0,470							0,730				-	
	3 kutup	[kg]	0,700							1,100				3,25	
	4 kutup	[kg]	0,925							1,450				4,15	
Koruma ünitesi															
Termomanyetik TMF		■							■				■ (500A'e kadar)		
Elektronik ELT LI													■ (630A'e kadar)		
(1) 5kA; (2) 9kA; (3) 2.5kA;(4) In=15A, Icu=30kA															





Kompakt tip devre kesiciler

FORMULA kompakt tip devre kesiciler

TMF ayarsız termomanyetik koruma, 1 kutuplu

Tipi	Termik koruma I _n (A)	Manyetik koruma I _Δ (A)	Kesme kapasitesi I _{cu} (kA) (240VAC)	Kodu	Fiyatı (EUR)
A1C125, TMF, I _n =20A	20	400	18	1SDA066486R1	88,73
A1C125, TMF, I _n =32A	32	400	18	1SDA068754R1	88,73
A1C125, TMF, I _n =40A	40	400	18	1SDA066489R1	88,73
A1C125, TMF, I _n =50A	50	500	18	1SDA066490R1	88,73
A1C125, TMF, I _n =63A	63	630	18	1SDA068765R1	88,73
A1C125, TMF, I _n =80A	80	800	18	1SDA066493R1	110,70
A1C125, TMF, I _n =100A	100	1000	18	1SDA066495R1	110,70
A1C125, TMF, I _n =125A	125	1250	18	1SDA066496R1	118,00
A1N125, TMF, I _n =20A	20	400	25	1SDA066686R1	93,92
A1N125, TMF, I _n =32A	32	400	25	1SDA068755R1	93,92
A1N125, TMF, I _n =40A	40	400	25	1SDA066689R1	93,92
A1N125, TMF, I _n =50A	50	500	25	1SDA066690R1	93,92
A1N125, TMF, I _n =63A	63	630	25	1SDA068766R1	93,92
A1N125, TMF, I _n =80A	80	800	25	1SDA066693R1	116,60
A1N125, TMF, I _n =100A	100	1000	25	1SDA066695R1	116,60
A1N125, TMF, I _n =125A	125	1250	25	1SDA066696R1	125,40



A1/1p

TMF ayarsız termomanyetik koruma, 2 kutuplu

Tipi	Termik koruma I _n (A)	Manyetik koruma I _Δ (A)	Kesme kapasitesi I _{cu} (kA) (415VAC)	Kodu	Fiyatı (EUR)
A1N125, TMF, I _n =20A	20	400	36	1SDA066497R1	113,00
A1N125, TMF, I _n =32A	32	400	36	1SDA068756R1	113,00
A1N125, TMF, I _n =40A	40	400	36	1SDA066500R1	113,00
A1N125, TMF, I _n =50A	50	500	36	1SDA066501R1	113,00
A1N125, TMF, I _n =63A	63	630	36	1SDA068767R1	113,00
A1N125, TMF, I _n =80A	80	800	36	1SDA066504R1	141,70
A1N125, TMF, I _n =100A	100	1000	36	1SDA066506R1	141,70
A1N125, TMF, I _n =125A	125	1250	36	1SDA066507R1	151,80
A2N250, TMF, I _n =160A	160	1600	36	1SDA066543R1	183,70
A2N250, TMF, I _n =200A	200	2000	36	1SDA066545R1	252,20
A2N250, TMF, I _n =250A	250	2500	36	1SDA066547R1	252,20



A2/2p

Farklı nominal akım (I_n) ve kısa devre kesme kapasitesi (I_{cu}) değerleri için ürün kataloğumuzu inceleyebilir ya da ofislerimizle iletişime geçebilirsiniz.



Kompakt tip devre kesiciler

FORMULA kompakt tip devre kesiciler

TMF ayarsız termomanyetik koruma, 3 kutuplu

	Tipi	Termik koruma I ₁ (A)	Manyetik koruma I ₃ (A)	Kesme kapasitesi I _{cu} (kA) (415VAC)	Kodu	Fiyatı (EUR)
 A1 125A	A1C 125, TMF, In=20A	20	400	25	1SDA066710R1	123,00
	A1C 125, TMF, In=32A	32	400	25	1SDA068759R1	123,00
	A1C 125, TMF, In=40A	40	400	25	1SDA066713R1	123,00
	A1C 125, TMF, In=50A	50	500	25	1SDA066714R1	123,00
	A1C 125, TMF, In=63A	63	630	25	1SDA068770R1	123,00
	A1C 125, TMF, In=80A	80	800	25	1SDA066717R1	153,60
	A1C 125, TMF, In=100A	100	1000	25	1SDA066719R1	153,60
	A1C 125, TMF, In=125A	125	1250	25	1SDA066720R1	164,50
 A2 250A	A1N125, TMF, In=20A	20	400	36	1SDA066722R1	128,00
	A1N125, TMF, In=25A	25	400	36	1SDA066723R1	128,00
	A1N125, TMF, In=30A	30	400	36	1SDA066724R1	128,00
	A1N125, TMF, In=40A	40	400	36	1SDA066725R1	128,00
	A1N125, TMF, In=50A	50	500	36	1SDA066726R1	128,00
	A1N125, TMF, In=60A	60	600	36	1SDA066727R1	128,00
	A1N125, TMF, In=70A	70	700	36	1SDA066728R1	161,70
	A1N125, TMF, In=80A	80	800	36	1SDA066729R1	161,70
 A3 630A	A1N125, TMF, In=90A	90	900	36	1SDA066730R1	161,70
	A1N125, TMF, In=100A	100	1000	36	1SDA066731R1	161,70
	A1N125, TMF, In=125A	125	1250	36	1SDA066732R1	180,40
	A2N250, TMF, In=160A	160	1600	36	1SDA066782R1	207,40
	A2N250, TMF, In=175A	175	1750	36	1SDA066783R1	232,60
	A2N250, TMF, In=200A	200	2000	36	1SDA066784R1	285,20
	A2N250, TMF, In=225A	225	2250	36	1SDA066785R1	301,10
	A2N250, TMF, In=250A	250	2500	36	1SDA066786R1	321,10
	A3N400, TMF, In=320A	320	3200	36	1SDA066560R1	632,50
	A3N400, TMF, In=400A	400	4000	36	1SDA066561R1	682,60
	A3N630, TMF, In=500A	500	5000	36	1SDA066564R1	765,20
	A3S400, TMF, In=320A	320	3200	50	1SDA066562R1	647,80
	A3S400, TMF, In=400A	400	4000	50	1SDA066563R1	727,20
	A3S630, TMF, In=500A	500	5000	50	1SDA066565R1	780,40

ELT-LI ayarsız elektronik koruma, 3 kutuplu

A3N630, ELT-LI, In=630A	630	6000	36	1SDA066566R1	786,30
A3S630, ELT-LI, In=630A	630	6000	50	1SDA066567R1	801,90

Farklı nominal akım (In) ve kısa devre kesme kapasitesi (I_{cu}) değerleri için ürün kataloğumuzu inceleyebilir ya da ofislerimizle iletişime geçebilirsiniz.



Kompakt tip devre kesiciler

FORMULA kompakt tip devre kesiciler

TMF ayarsız termomanyetik koruma, 4 kutuplu

Tipi	Termik koruma I _t (A)	Manyetik koruma I _Δ (A)	Kesme kapasitesi I _{cu} (kA) (415VAC)	Kodu	Fiyatı (EUR)
A1C125, TMF, In=20A	20	400	25	1SDA066746R1	158,30
A1C125, TMF, In=32A	32	400	25	1SDA068763R1	158,30
A1C125, TMF, In=40A	40	400	25	1SDA066749R1	158,30
A1C125, TMF, In=50A	50	500	25	1SDA066750R1	158,30
A1C125, TMF, In=63A	63	630	25	1SDA068774R1	158,30
A1C125, TMF, In=80A	80	800	25	1SDA066753R1	197,50
A1C125, TMF, In=100A	100	1000	25	1SDA066755R1	197,50
A1C125, TMF, In=125A	125	1250	25	1SDA066756R1	211,30
A1N125, TMF, In=20A	20	400	36	1SDA066758R1	166,60
A1N125, TMF, In=32A	32	400	36	1SDA068764R1	166,60
A1N125, TMF, In=40A	40	400	36	1SDA066761R1	166,60
A1N125, TMF, In=50A	50	500	36	1SDA066762R1	166,60
A1N125, TMF, In=63A	63	630	36	1SDA068775R1	166,60
A1N125, TMF, In=80A	80	800	36	1SDA066765R1	207,90
A1N125, TMF, In=100A	100	1000	36	1SDA066767R1	207,90
A1N125, TMF, In=125A	125	1250	36	1SDA066768R1	222,60
A2N250, TMF, In=160A	160	1600	36	1SDA066794R1	270,90
A2N250, TMF, In=200A	200	2000	36	1SDA066796R1	370,50
A2N250, TMF, In=250A	250	2500	36	1SDA066798R1	370,50
A3N400, TMF, In=320A	320	3200	36	1SDA066568R1	807,20
A3N400, TMF, In=400A	400	4000	36	1SDA066569R1	859,20
A3N630, TMF, In=500A	500	5000	36	1SDA066572R1	937,60
A3S400, TMF, In=320A	320	3200	50	1SDA066570R1	850,10
A3S400, TMF, In=400A	400	4000	50	1SDA066571R1	904,20
A3S630, TMF, In=500A	500	5000	50	1SDA066573R1	994,60



A2/4p

ELT-LI ayarsız elektronik koruma, 4 kutuplu

A3N630, ELT-LI, In=630A	630	6000	36	1SDA066574R1	1.030,00
A3S630, ELT-LI, In=630A	630	6000	50	1SDA066575R1	1.084,00

Farklı nominal akım (In) ve kısa devre kesme kapasitesi (I_{cu}) değerleri için ürün kataloğumuzu inceleyebilir ya da ofislerimizle iletişime geçebilirsiniz.



Kompakt tip devre kesiciler

FORMULA kompakt devre kesiciler için aksesuarlar

	Kullanılan şalter	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Düşük gerilim bobini	Düşük gerilim bobini			
	A1-A2	UVR 220...240VAC - 220...250VDC	1SDA066146R1	129,00
	A1-A2	UVR 380...440VAC	1SDA066147R1	129,00
	A3	UVR 220...240VAC - 220...250VDC	1SDA054891R1	138,20
	A3	UVR 380...440VAC	1SDA054892R1	138,20
 Açma bobini	Açma bobini			
	A1-A2	SOR 220...240VAC - 220...250VDC	1SDA066137R1	111,20
	A1-A2	SOR 380...440VAC	1SDA066138R1	111,20
	A3	SOR 220...240VAC - 220...250VDC	1SDA054873R1	130,30
	A3	SOR 380...440VAC	1SDA054874R1	130,30
 Yardımcı kontak	Yardımcı kontak			
	A1-A2 3p, 4p	1A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC	1SDA066149R1	75,63
	A1-A2 3p, 4p	2A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC	1SDA066150R1	81,74
	A3	1A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC	1SDA054910R1	82,35
	A3	3A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC	1SDA054911R1	163,60
 Döner kurma kolları  A3 ön flanş  DIN rayı bağlantı plakası	Döner kurma kolu mekanizması			
	A1-A2	RHE standart, ayarlanabilir milli	1SDA066158R1	93,92
	A1-A2	RHE_EM acil dur, ayarlanabilir milli	1SDA066160R1	96,42
	A3	RHE standart, ayarlanabilir milli	1SDA066159R1	125,80
	A3	RHE_EM acil dur, ayarlanabilir milli	1SDA066161R1	154,30
	A1-A2	RHD standart, direkt montaj	1SDA066154R1	86,90
	A1-A2	RHD_EM acil dur, direkt montaj	1SDA066156R1	89,09
	A3	RHD standart, direkt montaj	1SDA066155R1	122,20
	A3	RHD_EM acil dur, direkt montaj	1SDA066157R1	137,40
	Ön flanş			
	A3	Ön flanş	1SDA066179R1	63,65
	DIN rayı bağlantı plakası			
	A1-A2	DIN rayı bağlantı plakası	1SDA066180R1	28,30

Tmax XT

Karakteristikler



XT1



XT2



XT3



XT4

Nominal çalışma gerilimi, Ue	(AC) 50-60Hz	[V]	690
	(DC)	[V]	500 ⁽¹⁾
Nominal yalıtım gerilimi, Ui		[V]	800/1000 ⁽²⁾
Nominal darbe dayanım gerilimi, Uimp		[kV]	8
Kutuplar		[Ad.]	3, 4
Tipler		Sabit, Soketli ⁽³⁾ Çekmeceli ⁽⁴⁾	
Standart		IEC 60947-2	

Boyut		[A]
Nominal maksimum kısa devre kesme kapasitesi, Icu		
Icu @ (AC) 220-230-240V 50-60Hz		[kA]
Icu @ (AC) 415V 50-60Hz		[kA]
Icu @ (AC) 690V 50-60Hz		[kA]
Icu @ (DC) 250V 2 kutup seri bağlı		[kA]
Icu @ (DC) 500V 2 kutup seri bağlı		[kA]
Icu @ (DC) 500V 3 kutup seri bağlı		[kA]
Nominal servis kısa devre kesme kapasitesi, Ics		
Ics @ (AC) 220-230-240V 50-60Hz		[%Icu]
Ics @ (AC) 415V 50-60Hz		[%Icu]
Ics @ (AC) 690V 50-60Hz		[%Icu]
Ics @ (DC) 250V 2 kutup seri bağlı		[%Icu]
Ics @ (DC) 500V 2 kutup seri bağlı		[%Icu]
Ics @ (DC) 500V 3 kutup seri bağlı ⁽⁵⁾		[%Icu]
Kullanım kategorisi (IEC 60947-2)		
Toplam açma süresi		
Açma bobinli devre kesici		[ms]
Düşük gerilim bobinli devre kesici		[ms]
Değiştirilebilir koruma üniteleri		
Mekanik ömür		[İşlem sayısı]
		[İşlem sayısı/saat]
Elektriksel ömür (415V)		[İşlem sayısı]
		[İşlem sayısı/saat]
Boyutlar - Sabit tip (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	3 kutup	[mm]
	4 kutup	[mm]
Ağırlık	Sabit	3/4 kutup [kg]
	Soketli	3/4 kutup [kg]
	Çekmeceli	3/4 kutup [kg]

⁽¹⁾ XT4 750V DC versiyonu için lütfen ABB ile görüşünüz.

⁽²⁾ XT1 ve XT3 kasa için 800V, XT2 ve XT4 kasa için 1000V

⁽³⁾ XT1 soketli için In maks=125A

⁽⁴⁾ Sadece XT2 ve XT4 kasa için mevcut

⁽⁵⁾ XT1 500V DC için 4 kutup seri bağlanmalıdır

⁽⁶⁾ In<32A Icu=25kA/Ics=20kA ve sadece manyetik koruma ünitesi devre kesiciler için In≤52A/Icu=Ics=5kA

⁽⁷⁾ EF, ES, R ve harici FC CuAl (2x...) terminalli XT4V 250A için Ics=%100Icu.

Diğer terminalli tipler için I1>200A Icu=%25

XT1					XT2					XT3		XT4						
160					160					250		160/250						
B	C	N	S	H	N	S	H	L	V	N	S	N	S	H	L	V	X	
25	40	65	85	100	65	85	100	150	200	50	85	65	85	100	150	200	200	
18	25	36	50	70	36	50	70	120	150	36	50	36	50	70	120	150	200	
3	4	6	8	10	10	12	15	18	20	5	6	10	12	15	20	50 ⁽⁶⁾	100	
18	25	36	50	70	36	50	70	85	100	36	50	36	50	70	85	100	100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	50	70	85	100	100	
18	25	36	50	70	36	50	70	85	100	36	50	36	50	70	85	100	100	
%100	%100	%75 (50)	%75	%75	%100	%100	%100	%100	%100	%75	%50	%100	%100	%100	%100	%100	%100	
%100	%100	%100	%75	%50 (37,5)	%100	%100	%100	%100	%100	%75	%50 (27)	%100	%100	%100	%100	%100	%100	
%100	%100	%75(5)	%50(5)	%50	%100	%100	%100	%75(15)	%75	%50(3)	%50	%100	%100	%100	%100	%100 ⁽⁷⁾	%100 ⁽⁷⁾	
%100	%100	%100	%100	%75	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%75	%100	%100	%100	%100	%100	%100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%100	%100	%100	%100	%100	%100	
%100	%100	%100	%100	%75	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%75	%100	%100	%100	%100	%100	%100	
A					A					A		A						
30					30					30		30						
30					30					30		30						
					✓							✓						
25000					25000					25000		25000						
240					240					240		240						
8000					8000					8000		8000						
120					120					120		120						
76.2 x 70 x 130					90 x 82.5 x 130					105 x 70 x 150		105 x 82.5 x 160						
101.6 x 70 x 130					120 x 82.5 x 130					140 x 70 x 150		140 x 82.5 x 160						
1.1 / 1.4					1.2 / 1.6					1.7 / 2.1		2.5 / 3.5						
2.21 / 2.82					2.54 / 3.27					3.24 / 4.1		4.19 / 5.52						
					3.32 / 4.04							5 / 6.76						

Tmax XT

Karakteristikler



XT 5



XT 6



XT 7



XT 7 M

Nominal çalışma gerilimi, Ue	(AC) 50-60Hz	[V]	690
	(DC)	[V]	750 ⁽¹⁾
Nominal yalıtım gerilimi, Ui		[V]	1000
Nominal darbe dayanım gerilimi, Uimp		[kV]	8
Kutuplar		[Ad.]	3, 4
Tipler		Sabit, Soketli ⁽²⁾ Çekmeceli	
Standart		IEC 60947-2	

Boyut	[A]
-------	-----

Nominal maksimum kısa devre kesme kapasitesi, Icu

Icu @ (AC) 220-230-240V 50-60Hz	[kA]
Icu @ (AC) 415V 50-60Hz	[kA]
Icu @ (AC) 690V 50-60Hz	[kA]
Icu @ (DC) 250V 2 kutup seri bağlı	[kA]
Icu @ (DC) 500V 2 kutup seri bağlı	[kA]
Icu @ (DC) 500V 3 kutup seri bağlı	[kA]
Icu @ (DC) 750V 3 kutup seri bağlı	[kA]

Nominal servis kısa devre kesme kapasitesi, Ics

Ics @ (AC) 220-230-240V 50-60Hz	[%Icu]
Ics @ (AC) 415V 50-60Hz	[%Icu]
Ics @ (AC) 690V 50-60Hz	[%Icu]
Ics @ (DC) 250V 2 kutup seri bağlı	[%Icu]
Ics @ (DC) 500V 2 kutup seri bağlı	[%Icu]
Ics @ (DC) 500V 3 kutup seri bağlı ⁽⁵⁾	[%Icu]
Ics @ (DC) 750V 3 kutup seri bağlı	[%Icu]

Kullanım kategorisi (IEC 60947-2)

Toplam açma süresi

Açma bobinli devre kesici	[ms]
Düşük gerilim bobinli devre kesici	[ms]

Değiştirilebilir koruma üniteleri

Mekanik ömür	[İşlem sayısı]
	[İşlem sayısı/saat]
Elektriksel ömür (415V)	[İşlem sayısı]
	[İşlem sayısı/saat]

Boyutlar - Sabit tip (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	3 kutup	[mm]
	4 kutup	[mm]
Ağırlık	Sabit	3/4 kutup [kg]
	Soketli (EF terminal)	3/4 kutup [kg]
	Çekmeceli (EF terminal)	3/4 kutup [kg]

⁽¹⁾ Tmax XT7-XT7M hariç

⁽²⁾ Soketli/çekmeceli versiyonlarda max. In 40°C=600A

⁽³⁾ Ics=%75 In>500A

⁽⁴⁾ Ics=%50 In>500A

⁽⁵⁾ Kategori B: sadece elektronik açma üniteli devre kesiciler

⁽⁶⁾ 1000A yalnızca EF, ES, R ve FCCuAl terminalli olarak sabit versiyonlu olarak mevcuttur. Başka bir terminal sipariş edilmediyse EF terminalleri standart olarak sağlanır.



XT5						XT6			XT7			XT7 M		
400 / 630						800 / 1000 ⁽⁶⁾			800 / 1000 / 1250 / 1600			800 / 1000 / 1250 / 1600		
N	S	H	L	V	X	N	S	H	S	H	L	S	H	L
70	85	100	150	200	200	70	85	100	85	100	200	85	100	200
36	50	70	120	200	200	36	50	70	50	70	120	50	70	120
20	25	40	70	80	100	20	22	25	30	42	50	30	42	⁵⁰
25	35	50	70	85	100	35	50	75	-	-	-	-	-	-
25	35	50	70	85	100	20	35	50	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	85	100	18	24	36	-	-	-	-	-	-
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100
%100	%100	%100 ⁽³⁾	%100 ⁽⁴⁾	%100 ⁽⁴⁾	%100 ⁽⁴⁾	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%50 (35kA)	%50	-	-	-	-	-	-
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%50	%50	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	%100	%100	%100	%75	%50	-	-	-	-	-	-
A (630A'e kadar). B (500A'e kadar) ⁽⁵⁾						A (1000A'e kadar) - B (800A) ⁽⁵⁾			B			B		
50						50			20			20		
50						50			30			30		
✓						✓			✓			✓		
20000						20000			10000			20000		
120						120			60			60		
7000 (400A) - 5000 (630A)						5000			3000			3000		
60						60			60			60		
140 x 103 x 205						210 x 103.5 x 268			210 x 166 x 268			210 x 178 x 268		
186 x 103 x 205						280 x 103.5 x 268			280 x 166 x 268			280 x 178 x 268		
3.25 / 4.15						9.5 / 12			9.7 / 12.5			11 / 14		
5.15 / 6.65						-			-			-		
5.4 / 6.9						12.1 / 15.1			29.7 / 39.6			32 / 42.6		



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT kompakt tip devre kesiciler

TMD ve TMA termomanyetik koruma, 3 kutuplu

	Tipi	Termik koruma I _n (A)	Manyetik koruma I _Δ (A)	Kesme kapasitesi I _{cu} (kA) (415VAC)	Kodu	Fiyatı (EUR)
 TMD koruma: Termik ayarlanabilir, manyetik sabit.	XT1N 160, TMD, In=32A	22,5...32	450	36	1SDA067411R1	246,10
	XT1N 160, TMD, In=40A	28...40	450	36	1SDA067412R1	246,10
	XT1N 160, TMD, In=50A	35...50	500	36	1SDA067413R1	246,10
	XT1N 160, TMD, In=63A	44...63	630	36	1SDA067414R1	246,10
	XT1N 160, TMD, In=80A	56...80	800	36	1SDA067415R1	246,10
	XT1N 160, TMD, In=100A	70...100	1000	36	1SDA067416R1	246,10
	XT1N 160, TMD, In=125A	87,5...125	1250	36	1SDA067417R1	308,80
	XT1N 160, TMD, In=160A	112...160	1600	36	1SDA067418R1	317,90
	XT3N 250, TMD, In=200A	140...200	2000	36	1SDA068058R1	459,20
	XT3N 250, TMD, In=250A	175...250	2500	36	1SDA068059R1	459,20
 TMD koruma: Termik ayarlanabilir, manyetik sabit.	XT5N 400, TMA, In=320A	224...320	1600...3200	36	1SDA100344R1	979,00
	XT5N 400, TMA, In=400A	280...400	2000...4000	36	1SDA100345R1	1.237,00
	XT5N 630, TMA, In=630A	441...630	3150...6300	36	1SDA100347R1	1.684,00
	XT6N 800, TMA, In=800A	560...800	4000...8000	36	1SDA100718R1	2.389,00
	XT1S 160, TMD, In=32A	22,5...32	450	50	1SDA080833R1	285,80
	XT1S 160, TMD, In=40A	28...40	450	50	1SDA080834R1	285,80
	XT1S 160, TMD, In=50A	35...50	500	50	1SDA067431R1	285,80
	XT1S 160, TMD, In=63A	44...63	630	50	1SDA067432R1	285,80
	XT1S 160, TMD, In=80A	56...80	800	50	1SDA067433R1	285,80
	XT1S 160, TMD, In=100A	70...100	1000	50	1SDA067434R1	285,80
 XT1	XT1S 160, TMD, In=125A	87,5...125	1250	50	1SDA067435R1	351,00
	XT1S 160, TMD, In=160A	112...160	1600	50	1SDA067436R1	364,40
	XT3S 250, TMD, In=200A	140...200	2000	50	1SDA068220R1	527,00
	XT3S 250, TMD, In=250A	175...250	2500	50	1SDA068221R1	527,00
	XT5S 400, TMA, In= 320A	224...320	1600...3200	50	1SDA100414R1	1.132,00
	XT5S 400, TMA, In=400A	280...400	2000...4000	50	1SDA100415R1	1.388,00
	XT5S 630, TMA, In=630A	441...630	3150...6300	50	1SDA100417R1	1.939,00
	XT6S 800, TMA, In=800A	560...800	4000...8000	50	1SDA100740R1	2.495,00
	XT1H 160, TMD, In=32A	22,5...32	450	70	1SDA080838R1	328,40
	XT1H 160, TMD, In=40A	28...40	450	70	1SDA080839R1	328,40
 XT3	XT1H 160, TMD, In=50A	35...50	500	70	1SDA067449R1	328,40
	XT1H 160, TMD, In=63A	44...63	630	70	1SDA067450R1	328,40
	XT1H 160, TMD, In=80A	56...80	800	70	1SDA067451R1	364,50
	XT1H 160, TMD, In=100A	70...100	1000	70	1SDA067452R1	364,50
	XT1H 160, TMD, In=125A	87,5...125	1250	70	1SDA067453R1	400,70
	XT1H 160, TMD, In=160A	112...160	1600	70	1SDA067454R1	417,90
	XT4H 250, TMA, In=200A	140...200	1000...2000	70	1SDA068343R1	627,60
	XT4H 250, TMA, In=250A	175...250	1250...2500	70	1SDA068345R1	635,40
	XT5H 400, TMA, In=320A	224...320	1600...3200	70	1SDA100484R1	1.469,00
	XT5H 400, TMA, In=400A	280...400	2000...4000	70	1SDA100485R1	1.604,00
 TMA koruma: Termik ayarlanabilir, manyetik ayarlanabilir.	XT5H 630, TMA, In=630A	441...630	3150...6300	70	1SDA100487R1	2.083,00
	XT6H 800, TMA, In=800A	560...800	4000...8000	70	1SDA100762R1	2.841,00

TMA termomanyetik koruma, 3 kutuplu


 TMA koruma: Termik ayarlanabilir, manyetik ayarlanabilir	XT2S 160, TMA, In=40A	28...40	320...400	50	1SDA067554R1	298,40
	XT2S 160, TMA, In=50A	35...50	300...500	50	1SDA067555R1	298,40
	XT2S 160, TMA, In=63A	44...63	300...500	50	1SDA067556R1	298,40
	XT2S 160, TMA, In=80A	56...80	400...800	50	1SDA067557R1	298,40
	XT2S 160, TMA, In=100A	70...100	500...1000	50	1SDA067558R1	298,40
	XT2S 160, TMA, In=125A	87,5...125	625...1250	50	1SDA067559R1	362,10
	XT2S 160, TMA, In=160A	112...160	800...1600	50	1SDA067560R1	370,70
	XT4S 250, TMA, In=200A	140...200	1000...2000	50	1SDA068310R1	528,60
	XT4S 250, TMA, In=250A	175...250	1250...2500	50	1SDA068312R1	538,00



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT kompakt tip devre kesiciler

LS/I elektronik koruma, 3 kutuplu

	Tipi	Termik koruma I1 (A)	Manyetik koruma I3 (A)	Kesme kapasitesi Icu (kA) (415VAC)	Kodu	Fiyatı (EUR)
	XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=10A	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA067054R1	487,40
	XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=25A	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA067055R1	487,40
	XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=63A	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA067056R1	487,40
	XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=100A	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA067057R1	487,40
	XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=160A	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA067058R1	531,60
	XT4N 250, Ekip Dip LS/I, In=250A	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA068126R1	644,60
	XT5N 400, Ekip Dip LS/I, In=320A	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100353R1	1.410,00
	XT5N 400, Ekip Dip LS/I, In=400A	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100354R1	1.265,00
	XT5N 630, Ekip Dip LS/I, In=630A	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100355R1	1.736,00
	XT6N 800, Ekip Dip LS/I, In=800A	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100719R1	2.448,00
	XT6N 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100720R1	3.202,00
	XT2S 160, Ekip Dip LS/I, In=160A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA067804R1	578,30
	XT4S 250, Ekip Dip LS/I, In=250A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA068475R1	660,70
	XT5S 400, Ekip Dip LS/I, In=320A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100423R1	1.621,00
	XT5S 400, Ekip Dip LS/I, In=400A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100424R1	1.419,00
	XT5S 630, Ekip Dip LS/I, In=630A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100425R1	1.972,00
	XT6S 800, Ekip Dip LS/I, In=800A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100741R1	2.487,00
	XT6S 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100742R1	3.279,00
	XT7S 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100827R1	3.286,00
	XT7S 1250, Ekip Dip LS/I, In=1250A*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100828R1	3.778,00
	XT7S 1600, Ekip Dip LS/I, In=1600A*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100829R1	5.225,00
	XT2H 160, Ekip Dip LS/I, In=160A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA067861R1	717,20
	XT4H 250, Ekip Dip LS/I, In=250A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA068515R1	826,30
	XT5H 400, Ekip Dip LS/I, In=320A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100489R1	1.835,00
	XT5H 400, Ekip Dip LS/I, In=400A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100490R1	1.878,00
	XT5H 630, Ekip Dip LS/I, In=630A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100491R1	2.261,00
	XT6H 800, Ekip Dip LS/I, In=800A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100763R1	2.855,00
	XT6H 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100764R1	3.301,00
	XT7H 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100891R1	3.451,00
	XT7H 1250, Ekip Dip LS/I, In=1250A*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100892R1	3.978,00
	XT7H 1600, Ekip Dip LS/I, In=1600A*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100893R1	5.505,00




* Yukarıdaki ürünlerden yalnızca standart XT7 şaltere motor takılamaz. Ancak, diğer aksesuarlar takılabilir. XT7'nin motor takılabilen versiyonu aşağıdaki XT7 M kasadır.

XT7 M motor takılabilen, LS/I elektronik koruma, 3 kutuplu

	XT7S 800M, Ekip Dip LS/I, In=800A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101366R1	3.122,00
	XT7S 1000M, Ekip Dip LS/I, In=1000A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101367R1	4.017,00
	XT7S 1250M, Ekip Dip LS/I, In=1250A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101368R1	4.487,00
	XT7S 1600M, Ekip Dip LS/I, In=1600A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101369R1	5.877,00
	XT7H 800M, Ekip Dip LS/I, In=800A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101430R1	3.496,00
	XT7H 1000M, Ekip Dip LS/I, In=1000A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101431R1	4.148,00
	XT7H 1250M, Ekip Dip LS/I, In=1250A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101432R1	4.678,00
	XT7H 1600M, Ekip Dip LS/I, In=1600A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101433R1	6.103,00

XT7 M serisinde uzaktan açtırma yapmak için, motor, açma ve kapama bobinine gereksinim vardır. Motorlu uygulamalarınız için XT7 M serisini kullanınız. XT7 M için motor ayrıca sipariş edilmelidir. XT7 M şalterler şebeke-jeneratör transferine ve senkronizasyona uygundur.



L: Aşırı akım koruması
S: Gecikmeli kısa devre koruması
I: Ani kısa devre koruması



LS/I koruma ünitesinde S ya da I korumalarından biri dip anahtar aracılığıyla seçilmektedir.



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT kompakt tip devre kesiciler

TMD ve TMA termomanyetik koruma, 4 kutuplu

	Tipi	Termik koruma I1 (A)	Manyetik koruma I3 (A)	Kesme kapasitesi Icu (kA)	Kodu	Fiyatı (EUR)
 TMD koruma: Termik ayarlanabilir, manyetik sabit	XT1N 160, TMD, In=32A, 4p	22,5...32	450	36	1SDA067419R1	326,80
	XT1N 160, TMD, In=40A, 4p	28...40	450	36	1SDA067420R1	326,80
	XT1N 160, TMD, In=50A, 4p	35...50	500	36	1SDA067421R1	326,80
	XT1N 160, TMD, In=63A, 4p	44...63	630	36	1SDA067422R1	326,80
	XT1N 160, TMD, In=80A, 4p	56...80	800	36	1SDA067423R1	369,80
	XT1N 160, TMD, In=100A, 4p	70...100	1000	36	1SDA067424R1	369,80
	XT1N 160, TMD, In=125A, InN=100%, 4p	87,5...125	1250	36	1SDA067427R1	531,60
	XT1N 160, TMD, In=160A, InN=100%, 4p	112...160	1600	36	1SDA067428R1	565,30
	XT3N 250, TMD, In=200A, InN=100%, 4p	140...200	2000	36	1SDA068069R1	798,00
	XT3N 250, TMD, In=250A, InN=100%, 4p	175...250	2500	36	1SDA068070R1	798,00
 TMD koruma: Termik ayarlanabilir, manyetik sabit	XT5N 400, TMA, In=320A, InN=100%, 4p	224...320	1600...3200	36	1SDA100383R1	1.526,00
	XT5N 400, TMA, In=400A, InN=100%, 4p	280...400	2000...4000	36	1SDA100385R1	1.810,00
	XT5N 630, TMA, In=630A, InN=100%, 4p	441...630	3150...6300	36	1SDA100389R1	2.034,00
	XT6N 800, TMA, In=800A, InN=100%, 4p	560...800	4000...8000	36	1SDA100731R1	3.218,00
	XT1S 160, TMD, In=32A, 4p	22,5...32	450	50	1SDA080848R1	379,30
	XT1S 160, TMD, In=40A, 4p	28...40	450	50	1SDA080849R1	379,30
	XT1S 160, TMD, In=50A, 4p	35...50	500	50	1SDA067439R1	379,30
	XT1S 160, TMD, In=63A, 4p	44...63	630	50	1SDA067440R1	379,30
	XT1S 160, TMD, In=80A, 4p	56...80	800	50	1SDA067441R1	425,30
	XT1S 160, TMD, In=100A, 4p	70...100	1000	50	1SDA067442R1	425,30
 XT3	XT1S 160, TMD, In=125A, InN=100%, 4p	87,5...125	1250	50	1SDA067445R1	582,50
	XT1S 160, TMD, In=160A, InN=100%, 4p	112...160	1600	50	1SDA067446R1	618,20
	XT3S 250, TMD, In=200A, InN=100%, 4p	140...200	2000	50	1SDA068231R1	922,10
	XT3S 250, TMD, In=250A, InN=100%, 4p	175...250	2500	50	1SDA068232R1	922,10
	XT5S 400, TMA, In=320A, InN=100%, 4p	224...320	1600...3200	50	1SDA100453R1	1.798,00
	XT5S 400, TMA, In=400A, InN=100%, 4p	280...400	2000...4000	50	1SDA100455R1	2.048,00
	XT5S 630, TMA, In=630A, InN=100%, 4p	441...630	3150...6300	50	1SDA100459R1	2.339,00
	XT6S 800, TMA, In=800A, InN=100%, 4p	560...800	4000...8000	50	1SDA100753R1	3.371,00
	XT1H 160, TMD, In=32A, 4p	22,5...32	450	70	1SDA080853R1	416,50
	XT1H 160, TMD, In=40A, 4p	28...40	450	70	1SDA080854R1	416,50
 XT6	XT1H 160, TMD, In=50A, 4p	35...50	500	70	1SDA067457R1	416,50
	XT1H 160, TMD, In=63A, 4p	44...63	630	70	1SDA067458R1	416,50
	XT1H 160, TMD, In=80A, 4p	56...80	800	70	1SDA067459R1	446,70
	XT1H 160, TMD, In=100A, 4p	70...100	1000	70	1SDA067460R1	446,70
	XT1H 160, TMD, In=125A, InN=100%, 4p	87,5...125	1250	70	1SDA067463R1	704,70
	XT1H 160, TMD, In=160A, InN=100%, 4p	112...160	1600	70	1SDA067464R1	770,90
	XT4H 250, TMA, In=200A, InN=100%, 4p	140...200	1000...2000	70	1SDA068362R1	1.091,00
	XT4H 250, TMA, In=250A, InN=100%, 4p	175...250	1250...2500	70	1SDA068364R1	1.108,00
	XT5H 400, TMA, In=320A, InN=100%, 4p	224...320	1600...3200	70	1SDA100519R1	2.383,00
	XT5H 400, TMA, In=400A, InN=100%, 4p	280...400	2000...4000	70	1SDA100521R1	2.349,00
 TMA koruma: Termik ayarlanabilir, manyetik ayarlanabilir	XT5H 630, TMA, In=630A, InN=100%, 4p	441...630	3150...6300	70	1SDA100525R1	3.379,00
	XT6H 800, TMA, In=800A, InN=100%, 4p	560...800	4000...8000	70	1SDA100775R1	4.012,00

TMA termomanyetik koruma, 4 kutuplu

 TMA koruma: Termik ayarlanabilir, manyetik ayarlanabilir	XT2S 160, TMA, In=40A, 4p	28...40	300...400	50	1SDA067575R1	426,50
	XT2S 160, TMA, In=50A, 4p	35...50	300...500	50	1SDA067576R1	426,50
	XT2S 160, TMA, In=63A, 4p	44...63	300...630	50	1SDA067577R1	426,50
	XT2S 160, TMA, In=80A, 4p	56...80	400...800	50	1SDA067578R1	426,50
	XT2S 160, TMA, In=100A, 4p	70...100	500...1000	50	1SDA067579R1	426,50
	XT2S 160, TMA, In=125A, InN=100%, 4p	87,5...125	625...1250	50	1SDA067582R1	619,80
	XT2S 160, TMA, In=160A, InN=100%, 4p	112...160	800...1600	50	1SDA067583R1	656,50
	XT4S 250, TMA, In=200A, InN=100%, 4p	140...200	1000...2000	50	1SDA068329R1	1.003,00
	XT4S 250, TMA, In=250A, InN=100%, 4p	175...250	1250...2500	50	1SDA068331R1	1.003,00



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT kompakt tip devre kesiciler

LS/I elektronik koruma, 4 kutuplu

Tipi	Termik koruma I1 (A)	Manyetik koruma I3 (A)	Kesme kapasitesi Icu (kA) (415VAC)	Kodu	Fiyatı (EUR)
XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=10A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA067090R1	924,00
XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=25A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA067091R1	924,00
XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=63A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA067092R1	924,00
XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=100A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA067093R1	924,00
XT2N 160, Ekip Dip LS/I, In=160A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA067095R1	935,60
XT4N 250, Ekip Dip LS/I, In=250A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA068147R1	1.013,00
XT5N 400, Ekip Dip LS/I, In=320A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100395R1	1.875,00
XT5N 400, Ekip Dip LS/I, In=400A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100396R1	1.875,00
XT5N 630, Ekip Dip LS/I, In=630A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100397R1	2.600,00
XT6N 800, Ekip Dip LS/I, In=800A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100732R1	3.441,00
XT6N 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100733R1	4.590,00
XT2H 160, Ekip Dip LS/I, In=160A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA067838R1	948,00
XT4S 250, Ekip Dip LS/I, In=250A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA068495R1	1.106,00
XT5S 400, Ekip Dip LS/I, In=320A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100465R1	2.156,00
XT5S 400, Ekip Dip LS/I, In=400A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100466R1	2.156,00
XT5S 630, Ekip Dip LS/I, In=630A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100467R1	2.991,00
XT6S 800, Ekip Dip LS/I, In=800A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100754R1	3.625,00
XT6S 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100755R1	4.837,00
XT7S 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101115R1	4.935,00
XT7S 1250, Ekip Dip LS/I, In=1250A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101116R1	5.674,00
XT7S 1600, Ekip Dip LS/I, In=1600A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101117R1	7.847,00
XT2H 160, Ekip Dip LS/I, In=160A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA067895R1	1.249,00
XT4H 250, Ekip Dip LS/I, In=250A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA068535R1	1.412,00
XT5H 400, Ekip Dip LS/I, In=320A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100527R1	2.440,00
XT5H 400, Ekip Dip LS/I, In=400A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100528R1	2.440,00
XT5H 630, Ekip Dip LS/I, In=630A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100529R1	3.379,00
XT6H 800, Ekip Dip LS/I, In=800A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100776R1	4.158,00
XT6H 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100777R1	5.078,00
XT7H 1000, Ekip Dip LS/I, In=1000A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101171R1	5.182,00
XT7H 1250, Ekip Dip LS/I, In=1250A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101172R1	5.974,00
XT7H 1600, Ekip Dip LS/I, In=1600A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101173R1	8.267,00



* Yukarıdaki ürünlerden yalnızca standart XT7 şaltere motor takılamaz. Ancak, diğer aksesuarlar takılabilir. XT7'nin motor takılabilen versiyonu aşağıdaki XT7 M kasadır.

XT7 M motor takılabilen, LS/I elektronik koruma, 4 kutuplu

XT7S 800M, Ekip Dip LS/I, In=800A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101654R1	4.617,00
XT7S 1000M, Ekip Dip LS/I, In=1000A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101655R1	6.215,00
XT7S 1250M, Ekip Dip LS/I, In=1250A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101656R1	6.942,00
XT7S 1600M, Ekip Dip LS/I, In=1600A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101657R1	8.544,00
XT7H 800M, Ekip Dip LS/I, In=800A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101710R1	5.595,00
XT7H 1000M, Ekip Dip LS/I, In=1000A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101711R1	6.417,00
XT7H 1250M, Ekip Dip LS/I, In=1250A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101712R1	7.427,00
XT7H 1600M, Ekip Dip LS/I, In=1600A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101713R1	9.196,00

XT7M serisinde uzaktan açtırma yapmak için, motor, açma ve kapama bobinine gereksinim vardır. Motorlu uygulamalarınız için XT7 M serisini kullanınız. XT7 M için motor ayrıca sipariş edilmelidir. XT7M şalterler şebeke-jeneratör transferine ve senkronizasyona uygundur.



L: Aşırı akım koruması
S: Gecikmeli kısa devre koruması
I: Ani kısa devre koruması

LS/I koruma ünitesinde S ya da I korumalarından biri dip anahtar aracılığıyla seçilmektedir.



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT kompakt tip devre kesiciler

Enerji ölçümlü Tmax XT, Ekip Touch Measuring koruma ünitesi, 3 kutuplu

	Tipi	Termik koruma I1 (A)	Manyetik koruma I3 (A)	Kesme kapasitesi Icu (kA) (415VAC)	Kodu	Fiyatı (EUR)
 XT2	XT2N 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=40A*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA068163-100108R	1.731,00
	XT2N 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=63A*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA068163-100109R	1.731,00
	XT2N 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=100A*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA068163-100110R	1.762,00
	XT2N 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=160A*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA068163-100111R	1.762,00
	XT4N 250, Ekip Touch Measuring LSI, In=250A*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA068173-100287R	2.017,00
	XT5N 400, Ekip Touch Measuring LSI, In=320A	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100550-100599R	2.345,00
	XT5N 400, Ekip Touch Measuring LSI, In=400A*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100550-100600R	2.346,00
	XT5N 630, Ekip Touch Measuring LSI, In=630A*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100551-100601R	2.811,00
 XT5	XT2S 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=40A*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA068164-100108R	1.780,00
	XT2S 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=63A*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA068164-100109R	1.780,00
	XT2S 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=100A*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA068164-100110R	1.810,00
	XT2S 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=160A*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA068164-100111R	1.810,00
	XT4S 250, Ekip Touch Measuring LSI, In=250A*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA068174-100287R	2.095,00
	XT5S 400, Ekip Touch Measuring LSI, In=320A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100554-100599R	2.486,00
	XT5S 400, Ekip Touch Measuring LSI, In=400A*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100554-100600R	2.486,00
	XT5S 630, Ekip Touch Measuring LSI, In=630A*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100555-100601R	3.105,00
	XT7S 800, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A**	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100846R1	3.310,00
	XT7S 1000, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A**	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100847R1	4.011,00
 XT7	XT7S 1250, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A**	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100848R1	4.566,00
	XT7S 1600, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A**	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100849R1	6.201,00
	XT2H 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=40A*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA068165-100108R	2.022,00
	XT2H 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=63A*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA068165-100109R	2.022,00
	XT2H 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=100A*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA068165-100110R	2.053,00
	XT2H 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=160A*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA068165-100111R	2.053,00
	XT4H 250, Ekip Touch Measuring LSI, In=250A*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA068175-100287R	2.194,00
	XT5H 400, Ekip Touch Measuring LSI, In=320A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100558-100599R	2.700,00
	XT5H 400, Ekip Touch Measuring LSI, In=400A*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100558-100600R	2.700,00
	XT5H 630, Ekip Touch Measuring LSI, In=630A*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100559-100601R	3.397,00
	XT7H 800, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A**	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100910R1	3.491,00
	XT7H 1000, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A**	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100911R1	4.197,00
	XT7H 1250, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A**	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100912R1	4.792,00
	XT7H 1600, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A**	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100913R1	6.517,00

* XT2-XT4-XT5 kasalarda ekranlı koruma üniteleri kesici parça + koruma ünitesi şeklinde yukarıdaki monteli kodlarla sipariş edilmektedir.



Kesici parça



Koruma ünitesi



* Yukarıdaki ürünlerden yalnızca standart XT7 şaltlere motor takılamaz. Ancak, diğer aksesuarlar takılabilir. XT7'nin motor takılabilen versiyonu aşağıdaki XT7 M kasadır.



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT kompakt tip devre kesiciler

Enerji ölçümlü Tmax XT, XT7 M motor takılabilen, Ekip Touch Measuring koruma ünitesi, 3 kutuplu

		Termik koruma I1 (A)	Manyetik koruma I3 (A)	Kesme kapasitesi Icu (kA) (415VAC)	Kodu	Fiyatı (EUR)
 XT7 M	 XT7S 800M, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101386R1	3.730,00
	XT7S 1000M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101387R1	4.308,00
	XT7S 1250M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101388R1	4.908,00
	XT7S 1600M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101389R1	6.673,00
	XT7H 800M, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101450R1	3.746,00
	XT7H 1000M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101451R1	4.508,00
	XT7H 1250M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101452R1	5.152,00
	XT7H 1600M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101453R1	7.014,00

XT7 M serisinde uzaktan açtırma yapmak için, motor, açma ve kapama bobinine gereksinim vardır. Motorlu uygulamalarınız için XT7 M serisini kullanınız. XT7 M için motor ayrıca sipariş edilmelidir. XT7 M şalterler şebeke-jeneratör transferine ve senkronizasyona uygundur.



Ekip Touch Measuring koruma ünitesiyle Birlikte gelen ölçümler

- Gerilim: faz-faz, faz-nötr
- Güç: aktif, reaktif, görünür
- Enerji: aktif, reaktif, görünür
- Faz sırası
- Frekans
- Güç faktörü
- Tepe faktörü



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT kompakt tip devre kesiciler

Enerji ölçümlü Tmax XT, Ekip Touch Measuring koruma ünitesi, 4 kutuplu

	Tipi	Termik koruma I1 (A)	Manyetik koruma I3 (A)	Kesme kapasitesi Icu (kA) (415VAC)	Kodu	Fiyatı (EUR)
	XT2N 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=40A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA068168-100150R	2.176,00
	XT2N 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=63A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA068168-100151R	2.176,00
	XT2N 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=100A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA068168-100153R	2.215,00
	XT2N 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=160A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA068168-100152R	2.215,00
	XT4N 250, Ekip Touch Measuring LSI, In=250A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA068178-100326R	2.543,00
	XT5N 400, Ekip Touch Measuring LSI, In=320A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100552-100680R	3.025,00
	XT5N 400, Ekip Touch Measuring LSI, In=400A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100552-100681R	3.025,00
	XT5N 630, Ekip Touch Measuring LSI, In=630A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	36	1SDA100553-100682R	3.740,00
	XT2S 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=40A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA068169-100150R	2.255,00
	XT2S 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=63A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA068169-100151R	2.255,00
	XT2S 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=100A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA068169-100153R	2.293,00
	XT2S 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=160A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA068169-100152R	2.293,00
	XT4S 250, Ekip Touch Measuring LSI, In=250A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA068179-100326R	2.620,00
	XT5S 400, Ekip Touch Measuring LSI, In=320A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100556-100680R	3.306,00
	XT5S 400, Ekip Touch Measuring LSI, In=400A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100556-100681R	3.305,00
	XT5S 630, Ekip Touch Measuring LSI, In=630A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA100557-100682R	4.131,00
	XT7S 800, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A, 4p**	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101134R1	4.403,00
	XT7S 1000, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A, 4p**	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101135R1	5.335,00
	XT7S 1250, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A, 4p**	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101136R1	6.074,00
	XT7S 1600, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A, 4p**	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101137R1	8.247,00
	XT2H 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=40A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA068170-100150R	2.532,00
	XT2H 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=63A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA068170-100151R	2.532,00
	XT2H 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=100A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA068170-100153R	2.571,00
	XT2H 160, Ekip Touch Measuring LSI, In=160A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA068170-100152R	2.571,00
	XT4H 250, Ekip Touch Measuring LSI, In=250A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA068180-100326R	2.832,00
	XT5H 400, Ekip Touch Measuring LSI, In=320A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100560-100680R	3.590,00
	XT5H 400, Ekip Touch Measuring LSI, In=400A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100560-100681R	3.590,00
	XT5H 630, Ekip Touch Measuring LSI, In=630A, 4p*	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA100561-100682R	4.519,00
	XT7H 800, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A, 4p**	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101190R1	4.643,00
	XT7H 1000, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A, 4p**	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101191R1	5.582,00
	XT7H 1250, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A, 4p**	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101192R1	6.374,00
	XT7H 1600, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A, 4p**	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101193R1	8.667,00

* XT2-XT4-XT5 kasalarda ekranlı koruma üniteleri kesici parça + koruma ünitesi şeklinde yukarıdaki monteli kodlarla sipariş edilmelidir.



Kesici parça



Koruma ünitesi



* Yukarıdaki ürünlerden yalnızca standart XT7 şaltere motor takılamaz. Ancak, diğer aksesuarlar takılabilir. XT7'nin motor takılabilen versiyonu aşağıdaki XT7 M kasadır.

Enerji ölçümlü Tmax XT, XT7 M motor takılabilen, Ekip Touch Measuring koruma ünitesi, 4 kutuplu

	XT7S 800M, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101674R1	4.962,00
	XT7S 1000M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101675R1	5.730,00
	XT7S 1250M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101676R1	6.527,00
	XT7S 1600M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA101677R1	8.875,00
	XT7H 800M, Ekip Touch Measuring LSI, In=800A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101730R1	4.982,00
	XT7H 1000M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1000A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101731R1	5.996,00
	XT7H 1250M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1250A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101732R1	6.852,00
	XT7H 1600M, Ekip Touch Measuring LSI, In=1600A, 4p	0,4...1xIn	1...10xIn	70	1SDA101733R1	9.328,00

XT7 M serisinde uzaktan açtırma yapmak için, motor, açma ve kapama bobinine gereksinim vardır. Motorlu uygulamalarınız için XT7 M serisini kullanınız. XT7 M için motor ayrıca sipariş edilmelidir. XT7 M şalterler şebeke-jeneratör transferine ve senkronizasyona uygundur.



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT kompakt tip devre kesiciler

Motor koruma uygulamasına yönelik kompakt devre kesiciler, 3 kutuplu

	Tipi	Manyetik koruma I ₃ (A)	Kesme kapasitesi I _{cu} (kA) (415V)	Kodu	Fiyatı (EUR)
 MA koruma ünitesi	Sadece manyetik koruma ünitesi				
	XT2S 160, MA, In=32A, 3p	192...448	50	1SDA067766R1	310,80
	XT2S 160, MA, In=52A, 3p	314...728	50	1SDA067767R1	310,80
	XT2S 160, MA, In=80A, 3p	480...1120	50	1SDA067768R1	310,80
	XT2S 160, MA, In=100A, 3p	600...1400	50	1SDA067769R1	310,80
	XT3S 250, MA, In=125A, 3p	750...1500	50	1SDA068280R1	517,90
	XT3S 250, MA, In=160A, 3p	960...1920	50	1SDA068281R1	517,90
	XT3S 250, MA, In=200A, 3p	1200...2400	50	1SDA068282R1	517,90
 XT2	Elektronik koruma ünitesi-sadece manyetik koruma				
	XT4S 250, Ekip I, In=250A, 3p	1...10xIn	50	1SDA068480R1	761,10
	XT5S 400, Ekip M Dip I, In=320A, 3p	1...10xIn	50	1SDA100437R1	1.342,00
	XT5S 400, Ekip M Dip I, In=400A, 3p	1...10xIn	50	1SDA100438R1	1.498,00
	XT5S 630, Ekip M Dip I, In=630A, 3p	1...10xIn	50	1SDA100439R1	1.878,00
	XT6S 800, Ekip M Dip I, In=800A, 3p	1...10xIn	50	1SDA100747R1	2.446,00
	Gelişmiş elektronik koruma ünitesi*				
	XT5S 400, Ekip M Dip LIU, In=320A, 3p	6...13xIn	50	1SDA100441R1	1.570,00
 XT5	XT5S 400, Ekip M Dip LIU, In=400A, 3p	6...13xIn	50	1SDA100442R1	1.692,00













*Ekip M Dip LIU korumaları:

- Aşırı yük
- Kısa devre
- Faz kaybı
- Faz dengesizliği

Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT devre kesiciler için aksesuarlar

Yardımcı kontaklar 24V DC - 250V AC/DC

	3 kutuplu devre kesici	4 kutuplu devre kesici
XT1		
XT3		
XT2 XT4		
XT2 XT4 Ekip Touch ve Hi-Touch koruma üniteleri ile		
XT5		
XT5 Ekip Touch ve Hi-Touch koruma üniteleri ile		
XT6		



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT devre kesiciler için aksesuarlar

Aksesuarlar

	Kullanılan şalter	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 XT1-XT3 Motor  XT2-XT4 Motor	Motor			
	XT1, XT3	MOD motor 220...250 V AC/DC	1SDA066460R1	675,10
	XT2, XT4	MOE motor 220...250 V AC/DC	1SDA066466R1	1.361,00
	XT5	MOE motor 220...250V AC/DC	1SDA104885R1	1.432,00
	XT6	MOE motor 220...250V AC/DC	1SDA104895R1	1.588,00
	XT7 M	Motor 220-250V AC/DC	1SDA104922R1	899,90
	XT2, XT4	MOE-E motor 220..250V AC/DC - Haberleşmeli	1SDA066472R1	1.527,00
	XT5	MOE-E motor 220..250V AC/DC - Haberleşmeli	1SDA104905R1	1.651,00
 Düşük gerilim bobini	Düşük gerilim bobini			
	XT1, XT2, XT3, XT4 sabit ve soketli	UVR-C 220-240V AC/220-250V DC	1SDA066399R1	132,30
	XT1, XT2, XT3, XT4 sabit ve soketli	UVR-C 380-440 V AC	1SDA066400R1	132,30
	XT2, XT4 çekmeceli	UVR-C 220-240V AC/220-250V DC	1SDA066406R1	129,00
	XT2, XT4 çekmeceli	UVR-C 380-440 V AC	1SDA066407R1	129,00
	XT5, XT6 sabit ve soketli	YU 220-240V AC / 220-250V DC	1SDA104958R1	122,20
	XT5, XT6 sabit ve soketli	YU 380-440V AC	1SDA104959R1	122,20
	XT5, XT6 çekmeceli	YU 220-240V AC / 220-250V DC	1SDA104951R1	204,10
	XT5, XT6 çekmeceli	YU 380-440V AC	1SDA104952R1	204,10
	XT7 sabit ve çekmeceli	YU 220-240V AC / 220-250V DC	1SDA073700R1	230,30
	XT7 sabit ve çekmeceli	YU 380-440V AC	1SDA073703R1	550,80
 Geciktirme ünitesi	Düşük gerilim bobini zaman geciktirme ünitesi			
	XT1-XT2-XT3-XT4	UVD 110...125V AC/DC	1SDA051360R1	484,20
	XT1-XT2-XT3-XT4	UVD 220...250V AC/DC	1SDA051361R1	484,20
	XT5, XT6	UVD 110...125V AC/DC	1SDA101981R1	484,20
	XT5, XT6	UVD 220...250V AC/DC	1SDA101982R1	484,20
	XT7, XT7 M	UVD 110...127V AC/DC	1SDA038319R1	625,50
	XT7, XT7 M	UVD 220...250V AC/DC	1SDA038320R1	313,20
 Açma bobini çekmeceli için	Açma bobini			
	XT1, XT2, XT3, XT4 sabit ve soketli	SOR-C 220-240V AC/220-250V DC	1SDA066325R1	115,10
	XT1, XT2, XT3, XT4 sabit ve soketli	SOR-C 380-440 V AC	1SDA066326R1	115,10
	XT2, XT4 çekmeceli	SOR-C 220-240V AC/220-250V DC	1SDA066332R1	115,10
	XT2, XT4 çekmeceli	SOR-C 380-440 V AC	1SDA066333R1	115,10
	XT5, XT6 sabit ve soketli	YO 110-240V AC / 110-250V DC	1SDA104934R1	115,10
	XT5, XT6 sabit ve soketli	YO 380...440V AC	1SDA104935R1	115,10
	XT5, XT6 çekmeceli	YO 110-240V AC / 110-250V DC	1SDA104930R1	142,70
	XT5, XT6 çekmeceli	YO 380...440V AC	1SDA104931R1	187,70
	XT7-XT7 M sabit ve çekmeceli	YO 220-240V AC/DC	1SDA073674R1	214,00
	XT7-XT7 M sabit ve çekmeceli	YO 380-400V AC	1SDA073677R1	329,30
	Kapama bobini			
	XT7 M sabit ve çekmeceli	YC 220-240V AC/DC	1SDA073687R1	214,00
	XT7 M sabit ve çekmeceli	YC 380-400V AC	1SDA073690R1	411,50

Kapama bobini yalnızca XT7 M kasaya takılabilir. Diğer kasa tiplerinde kapama işlemi motor kullanılarak yaptırılabilir.



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT devre kesiciler için aksesuarlar

Aksesuarlar

	Kullanılan şalter	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Yardımcı kontak	Yardımcı kontaklar			
	XT1, XT2, XT3, XT4, XT5, XT6 sabit ve soketli	AUX-C 1A/K+1SY 250V AC/DC	1SDA066431R1	72,77
	XT2, XT4 çekmeceli	AUX-C 1A/K+1SY 250V AC/DC	1SDA066432R1	72,77
	XT5, XT6 çekmeceli	AUX-C 1A/K+1SY 250V AC/DC	1SDA104789R1	103,50
	XT1, XT2, XT3, XT4, XT5, XT6 sabit ve soketli	AUX-C 2A/K+1SY 250V AC/DC	1SDA066433R1	107,80
	XT5, XT6 çekmeceli	AUX-C 2A/K+1SY 250V AC/DC	1SDA104796R1	147,70
	XT2, XT3, XT4, XT5, XT6 sabit ve soketli	AUX-C 3A/K+1SY 250V AC/DC	1SDA066434R1	144,50
	XT2, XT4 çekmeceli	AUX-C 3A/K+1SY 250V AC/DC	1SDA066435R1	144,50
	XT5, XT6 çekmeceli	AUX-C 3A/K+1SY 250V AC/DC	1SDA104798R1	177,00
	XT7, XT7 M sabit ve çekmeceli	AUX 4Q 400V	1SDA073750R1	102,60
 Yardımcı kontak çekmeceli için	XT1 (sol boşluğa takılır)	AUX-C 3A/K L 250V AC/DC	1SDA066426R1	135,90
	XT2, XT4 (sol boşluğa takılır)	AUX-C 3A/K L 250V AC/DC	1SDA066427R1	135,90
	XT3 (sol boşluğa takılır)	AUX-C 3A/K L 250V AC/DC	1SDA066428R1	135,90
	XT2, XT4 sabit ve soketli	AUX-C 2A/K+2SY+AUX-SA-C 250V AC/DC	1SDA066438R1	180,40
	XT2, XT4 çekmeceli	AUX-C 2A/K+2SY+AUX-SA-C 250V AC/DC	1SDA066439R1	180,40
	XT2, XT4, XT5, XT6 sabit ve soketli	AUX-SA-C 250V AC/DC	1SDA066429R1	82,61
	XT2, XT4 çekmeceli	AUX-SA-C 250V AC/DC	1SDA066430R1	82,61
	XT5, XT6 çekmeceli	AUX-SA-C 250V AC/DC	1SDA104791R1	59,36
	XT7, XT7 M sabit ve çekmeceli	AUX-SA-C 250V AC/DC	1SDA073776R1	127,50
 Pozisyon kontakları	Pozisyon kontakları-soketli ve çekmeceli şalterler için			
	XT2, XT4	AUP-R 250V AC, devre kesici dışarıda	1SDA066452R1	37,93
	XT2, XT4	AUP-R 24V DC, devre kesici dışarıda	1SDA066453R1	52,69
	XT1, XT2, XT3, XT4	AUP-I 250V AC, devre kesici içeride	1SDA066450R1	37,93
	XT1, XT2, XT3, XT4	AUP-I 24V DC, devre kesici içeride	1SDA066451R1	52,69
	XT5, XT6	AUP-R 250V AC, devre kesici dışarıda	1SDA104817R1	39,72
	XT5, XT6	AUP-R 24V DC, devre kesici dışarıda	1SDA104818R1	60,69
	XT5, XT6	AUP-I 250V AC, devre kesici içeride	1SDA104815R1	39,72
	XT5, XT6	AUP-I 24V DC, devre kesici içeride	1SDA104816R1	60,69
	XT7, XT7 M	AUP 6 yardımcı pozisyon kontağı 400V AC	1SDA073762R1	564,60
 XT7-XT7 M Pozisyon kontakları	XT7, XT7 M	AUP 6 yardımcı pozisyon kontağı 24V DC	1SDA073763R1	736,60
 Erken yardımcı kontaklar	Erken yardımcı kontaklar			
	XT2, XT4 çekmeceli	AUE 2K - döner kurma kolu içinde	1SDA066455R1	73,64
	XT2, XT4 çekmeceli	AUE 2A - döner kurma kolu içinde	1SDA067119R1	73,64
	XT1, XT2, XT3, XT4 sabit ve soketli	AUE 2K - döner kurma kolu içinde	1SDA066454R1	73,64
	XT1, XT2, XT3, XT4 sabit ve soketli	AUE 2A - döner kurma kolu içinde	1SDA067118R1	73,64
	XT5, XT6 çekmeceli	AUE 2K - döner kurma kolu içinde	1SDA104822R1	133,20
	XT5, XT6 sabit ve soketli	AUE 2K - döner kurma kolu içinde	1SDA104821R1	118,10
	XT7 sabit ve çekmeceli	AUE 2K - devre kesici içinde	1SDA104823R1	216,30
 MOL-D	Motorun elle kumanda edilmesini engelleyici kilit			
	XT1, XT3	MOL-D motor üzerinde kilit	1SDA066623R1	51,98
	XT2, XT4	MOL-D motor üzerinde kilit	1SDA066629R1	51,98
	XT5, XT6	MOL-D motor üzerinde kilit	1SDA105092R1	67,23



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT devre kesiciler için aksesuarlar

Aksesuarlar

	Kullanılan şalter	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Direkt döner kurma kolu	Direkt döner kurma kolları			
	XT1, XT3 sabit ve soketli	RHD standart, direkt montaj	1SDA066475R1	62,17
	XT1, XT3 sabit ve soketli	RHD_EM acil dur, direkt montaj	1SDA066477R1	67,13
	XT2, XT4 sabit ve soketli	RHD standart, direkt montaj	1SDA069053R1	73,53
	XT2, XT4 sabit ve soketli	RHD_EM acil dur, direkt montaj	1SDA069054R1	75,45
	XT2, XT4 çekmeceli	RHD standart, direkt montaj	1SDA066476R1	73,53
	XT2, XT4 çekmeceli	RHD_EM acil dur, direkt montaj	1SDA066478R1	75,45
	XT5 sabit ve soketli	RHD standart, direkt montaj	1SDA104826R1	79,33
	XT5 sabit ve soketli	RHD_EM acil dur, direkt montaj	1SDA104830R1	150,20
	XT5 çekmeceli	RHD standart, direkt montaj	1SDA104828R1	102,20
	XT5 çekmeceli	RHD_EM acil dur, direkt montaj	1SDA104831R1	102,20
	XT6 sabit	RHD standart, direkt montaj	1SDA104832R1	167,60
	XT6 sabit	RHD_EM acil dur, direkt montaj	1SDA104836R1	187,10
	XT6 çekmeceli	RHD standart, direkt montaj	1SDA104834R1	187,10
	XT6 çekmeceli	RHD_EM acil dur, direkt montaj	1SDA104837R1	187,10
	XT7 sabit ve çekmeceli	RHD standart, direkt montaj	1SDA104838R1	242,60
	XT7 sabit ve çekmeceli	RHD_EM acil dur, direkt montaj	1SDA104840R1	268,00
 XT7-XT7 M direkt döner kurma kolu	Ayarlanabilir milli döner kurma kolları			
	XT1, XT3 sabit ve soketli	RHE standart, ayarlanabilir milli	1SDA066479R1	90,91
	XT1, XT3 sabit ve soketli	RHE_EM acil dur, ayarlanabilir mil	1SDA066481R1	100,80
	XT2, XT4 sabit ve soketli	RHE standart, ayarlanabilir milli	1SDA069055R1	107,80
	XT2, XT4 sabit ve soketli	RHE_EM acil dur, ayarlanabilir mil	1SDA069056R1	110,70
	XT2, XT4 çekmeceli	RHE standart, ayarlanabilir milli	1SDA066480R1	107,80
	XT2, XT4 çekmeceli	RHE_EM acil dur, ayarlanabilir mil	1SDA066482R1	110,70
	XT5 sabit ve soketli	RHE standart, ayarlanabilir milli	1SDA104843R1	120,30
	XT5 sabit ve soketli	RHE_EM acil dur, ayarlanabilir mil	1SDA104849R1	176,90
	XT6 sabit	RHE standart, ayarlanabilir milli	1SDA104853R1	167,60
	XT6 sabit	RHE_EM acil dur, ayarlanabilir mil	1SDA104859R1	187,10
	XT6 çekmeceli	RHE standart, ayarlanabilir milli	1SDA104854R1	187,10
	XT6 çekmeceli	RHE_EM acil dur, ayarlanabilir mil	1SDA104860R1	187,10
	XT7 sabit ve çekmeceli	RHE standart, ayarlanabilir milli	1SDA104863R1	242,60
	XT7 sabit ve çekmeceli	RHE_EM acil dur, ayarlanabilir mil	1SDA104866R1	270,50
 XT7-XT7 M ayarlanabilir milli döner kurma kolu	Yandan tahrikli ayarlanabilir milli döner kurma kolları			
	XT1, XT3 sabit ve soketli	RHS L standart	1SDA066579R1	152,90
	XT1, XT3 sabit ve soketli	RHS L acil dur	1SDA066580R1	156,70
	XT2, XT4 sabit ve soketli	RHS L standart	1SDA069058R1	152,90
	XT2, XT4 sabit ve soketli	RHS L acil dur	1SDA069059R1	156,70
 Yandan tahrikli ayarlanabilir milli döner kurma kolu	Döner kurma kolları için aksesuarlar			
	XT1, XT2, XT3, XT4	IP54 koruma için x RHE	1SDA066587R1	60,25
	XT5	IP54 koruma için x RHD	1SDA104876R1	30,57
	XT6	IP54 koruma için x RHD	1SDA104877R1	110,70
	XT7	IP54 koruma için x RHD	1SDA104878R1	216,30
 IP54 koruma				



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT devre kesiciler için aksesuarlar

Aksesuarlar

	Kullanılan şalter	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
Sabit tip şalteri soketli tipe dönüştürme aksesuarları				
 Soket sabit parça	XT1, 3 kutuplu	XT1 soket sabit parça 3p EF terminal	1SDA068183R1	111,50
		XT1 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA066276R1	52,69
	XT2, 3 kutuplu	XT2 soket sabit parça 3p EF terminal	1SDA068187R1	170,10
		XT2 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA066278R1	54,66
	XT3, 3 kutuplu	XT3 soket sabit parça 3p EF terminal	1SDA068192R1	170,10
		XT3 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA066280R1	82,04
	XT4, 3 kutuplu	XT4 soket sabit parça 3p EF terminal	1SDA068196R1	173,70
		XT4 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA066282R1	83,93
	XT5 400, 3 kutuplu	XT5 400 soket sabit parça 3p EF terminal	1SDA104668R1	320,10
		XT5 400 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA104707R1	171,80
	XT5 630, 3 kutuplu	XT5 630 soket sabit parça 3p EF terminal	1SDA104676R1	521,60
		XT5 630 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA104709R1	240,90
 Soketli tipe dönüştürme kiti	XT1, 4 kutuplu	XT1 soket sabit parça 4p EF terminal	1SDA068185R1	143,60
		XT1 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA066277R1	66,66
	XT2, 4 kutuplu	XT2 soket sabit parça 4p EF terminal	1SDA068190R1	213,50
		XT2 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA066279R1	67,23
	XT3, 4 kutuplu	XT3 soket sabit parça 4p EF terminal	1SDA068194R1	206,10
		XT3 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA066281R1	97,37
	XT4, 4 kutuplu	XT4 soket sabit parça 4p EF terminal	1SDA068198R1	225,60
		XT4 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA066283R1	108,70
	XT5 400, 4 kutuplu	XT5 400 soket sabit parça 4p EF terminal	1SDA104672R1	417,00
		XT5 400 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA104708R1	223,10
	XT5 630, 4 kutuplu	XT5 630 soket sabit parça 4p EF terminal	1SDA104679R1	652,20
		XT5 630 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA104710R1	313,40
Sabit tip şalteri çekmeceli tipe dönüştürme aksesuarları				
 Çekmece sabit parça	XT2, 3 kutuplu	XT2 çekmece sabit parça FP 3p EF	1SDA068200R1	202,20
		XT2 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA066284R1	113,10
 Çekmeceli tipe dönüştürme kiti	XT4, 3 kutuplu	XT4 çekmece sabit parça FP 3p EF	1SDA068204R1	227,10
		XT4 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA066286R1	157,80
	XT5 400, 3 kutuplu	XT5 400 çekmece sabit parça FP 3p EF	1SDA104682R1	554,20
		XT5 400 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA104711R1	320,80
	XT5 630, 3 kutuplu	XT5 630 çekmece sabit parça FP 3p EF	1SDA104690R1	699,20
		XT5 630 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA104713R1	450,00
	XT6 630/800, 3 kutuplu	XT6 630/800 çekmece sabit parça FP 3p EF	1SDA104696R1	902,30
		XT6 630/800 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA104715R1	320,10
	XT7-XT7 M, EF, 3 kutuplu	XT7-XT7 M çekmece sabit parça FP 3p EF	1SDA104702R1	1.691,00
		XT7-XT7 M sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA104717R1	506,20
	XT7-XT7 M, HR, 3 kutuplu	XT7-XT7 M çekmece sabit parça FP 3p HR	1SDA104703R1	1.511,00
		XT7-XT7 M sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA104717R1	506,20
 XT7-XT7 M Çekmece sabit parça	XT2, 4 kutuplu	XT2 çekmece sabit parça FP 4p EF	1SDA068202R1	263,70
		XT2 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA066285R1	157,40
	XT4, 4 kutuplu	XT4 çekmece sabit parça FP 4p EF	1SDA068206R1	294,90
		XT4 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA066287R1	206,10
	XT5 400, 4 kutuplu	XT5 400 çekmece sabit parça FP 4p EF	1SDA104686R1	721,60
		XT5 400 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA104712R1	417,40
	XT5 630, 4 kutuplu	XT5 630 çekmece sabit parça FP 4p EF	1SDA104693R1	910,10
		XT5 630 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA104714R1	585,40
	XT6 630/800, 4 kutuplu	XT6 630/800 çekmece sabit parça FP 4p EF	1SDA104699R1	996,00
		XT6 630/800 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA104716R1	417,00
 XT7-XT7 M Çekmeceli tipe dönüştürme kiti	XT7-XT7 M, EF, 4 kutuplu	XT7-XT7 M çekmece sabit parça FP 4p EF	1SDA104704R1	2.198,00
		XT7-XT7 M sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA104718R1	659,30
	XT7-XT7 M, HR, 4 kutuplu	XT7-XT7 M çekmece sabit parça FP 4p HR	1SDA104705R1	1.964,00
		XT7-XT7 M sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA104718R1	659,30



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT devre kesiciler için aksesuarlar

Aksesuarlar

	Kullanılan şalter	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Adaptör  Adaptör	Adaptörler - soketli şalterler için			
	XT1, XT2, XT3, XT4, XT5	Adaptör 3PIN	1SDA066409R1	22,07
	XT1, XT2, XT3, XT4, XT5	Adaptör 6PIN	1SDA066410R1	29,17
	XT1, XT2, XT3, XT4, XT5	Adaptör 9PIN	1SDA066411R1	49,09
	XT1, XT2, XT3, XT4, XT5	Adaptör 15PIN	1SDA066412R1	60,03
	XT2, XT4, XT5	Adaptör 12PIN, hareketli parça üzerinde*	1SDA066413R1	77,46
	XT2, XT4, XT5	Adaptör 12PIN, sabit parça üzerinde*	1SDA066414R1	77,46
	*Birlikte sipariş edilmelidir.			
 Ön flanş	Mandal için ön flanş			
	XT2, XT4 sabit ve soketli	FLD ön flanş	1SDA066635R1	66,13
	XT2, XT4 çekmeceli	FLD ön flanş	1SDA066636R1	66,13
	XT5 sabit ve soketli	FLD ön flanş	1SDA104871R1	66,13
	XT5 çekmeceli	FLD ön flanş	1SDA104872R1	66,13
	XT6 sabit	FLD ön flanş	1SDA104873R1	99,15
	XT6 çekmeceli	FLD ön flanş	1SDA104874R1	125,40

Kaçak akım koruma modülleri

	Kullanılan şalter	Tanımı	Hassasiyet ayarı	Açma zamanı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 XT1 RC 200 mm	XT1, 3 kutup	RC Inst. tipA	0,03...3A	ani açma	1SDA067122R1	846,60
	XT1, 3 kutup	RC Sel. tipA	0,03...10A	ani açma ya da 0,1...3sn	1SDA067123R1	917,40
 XT1-XT3 RC tipA	XT3, 3 kutup	RC Inst. tipA	0,03...3A	ani açma	1SDA067127R1	1.183,00
	XT3, 3 kutup	RC Sel. tipA	0,03...10A	ani açma ya da 0,1...3sn	1SDA067128R1	1.301,00
 XT1-XT3 RC tipA	XT1, 4 kutup	RC Inst. tipA	0,03...3A	ani açma	1SDA067124R1	955,70
	XT1, 4 kutup	RC Sel. tipA	0,03...10A	ani açma ya da 0,1...3sn	1SDA067125R1	1.019,00
 XT2-XT4 RC tipA	XT1, 4 kutup	RC Sel. 200 tipA	0,03...10A	ani açma ya da 0,1...3sn	1SDA067121R1	1.048,00
	XT2, 4 kutup	RC Sel. tipA	0,03...10A	ani açma ya da 0,1...3sn	1SDA067126R1	846,60
 XT3 RC tipB	XT3, 4 kutup	RC Inst. tipA	0,03...3A	ani açma	1SDA067129R1	1.339,00
	XT3, 4 kutup	RC Sel. tipA	0,03...10A	ani açma ya da 0,1...3sn	1SDA067130R1	1.370,00
	XT3, 4 kutup	RC tipB	0,03...1A	ani açma ya da 0,1...3sn	1SDA067132R1	2.060,00
	XT4, 4 kutup	RC Sel.	0,03...10A	ani açma ya da 0,1...3sn	1SDA067131R1	1.285,00
	XT5, 4 kutup	RC Sel. tipA	0,03...30A	ani açma ya da 0,06...5sn	1SDA105131R1	1.900,00



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT devre kesiciler için aksesuarlar

Mekanik kilit



Mekanik kilit

Kullanılan şalter	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
XT1 sabit	MIR-P Montaj plakası	1SDA066639R1	63,06
XT1 soketli	MIR-P Montaj plakası	1SDA066640R1	63,06
XT2 sabit	MIR-P Montaj plakası	1SDA066641R1	63,06
XT2 soketli ve çekmeceli	MIR-P Montaj plakası	1SDA066642R1	63,06
XT3 sabit	MIR-P Montaj plakası	1SDA066643R1	63,06
XT3 soketli	MIR-P Montaj plakası	1SDA066644R1	63,06
XT4 sabit	MIR-P Montaj plakası	1SDA066645R1	63,06
XT4 soketli ve çekmeceli	MIR-P Montaj plakası	1SDA066646R1	63,06
XT5 sabit	MIR-P Montaj plakası	1SDA105122R1	71,21
XT5 400 soketli ve çekmeceli	MIR-P Montaj plakası	1SDA105123R1	71,21
XT5 630 soketli ve çekmeceli	MIR-P Montaj plakası	1SDA105124R1	71,21
XT4 sabit (XT5 ile)	MIR-P montaj plakası (XT4 F ile XT5)	1SDA105121R1	71,21
XT4 soketli ve çekmeceli (XT5 ile)	MIR-P Montaj plakası (XT4 P/W ile XT5)	1SDA105125R1	71,21
XT6 sabit	MIR-P Montaj plakası	1SDA105126R1	117,10
XT6 çekmeceli	MIR-P Montaj plakası	1SDA105127R1	117,10
XT5 sabit (XT6 ile)	MIR-P Montaj plakası (XT5 F ile XT6)	1SDA101988R1	117,10
XT5 400 soketli ve çekmeceli (XT6 ile)	MIR-P Montaj plakası (XT5 P/W 400A ile XT6)	1SDA101989R1	117,10
XT5 630 soketli ve çekmeceli (XT6 ile)	MIR-P Montaj plakası (XT5 P/W 630A ile XT6)	1SDA101990R1	117,10
XT7, XT7 M sabit	Sabit tip için kaide	1SDA073893R1	614,10
XT7, XT7 M çekmeceli	Çekmece sabit parçası için kaide	1SDA073896R1	393,70
XT1, XT2, XT3, XT4	MIR-HR yatay kaide	1SDA066637R1	274,00
XT1, XT2, XT3, XT4	MIR-VR dikey kaide	1SDA066638R1	367,10
XT5	MIR-HR yatay kaide	1SDA105117R1	218,70
XT5	MIR-VR dikey kaide	1SDA105119R1	355,10
XT6	MIR-HR yatay kaide	1SDA105118R1	1.068,00
XT6	MIR-VR dikey kaide	1SDA105120R1	584,90
XT7, XT7 M	Kilitleme kablosu- yatay	1SDA073881R1	334,60
XT7, XT7 M	Kilitleme kablosu- dikey	1SDA073885R1	334,60

* Sabit, soketli veya çekmeceli tipler arasında mekanik kilitleme yapılabilir.
Devre kesiciler 3 veya 4 kutuplu olabilir.

Aşağıdaki Tmax XT'ler arasında mekanik kilitleme yapılabilir;

	XT1	XT2	XT3	XT4	XT5	XT6
XT1	■	■	■	■		
XT2	■	■	■	■		
XT3	■	■	■	■		
XT4	■	■	■	■	■	
XT5				■	■	■
XT6					■	■

Not: Kilitlenen devre kesici, MOE/MOE-E motor operatörüne sahipse MOL-M kullanılması zorunludur.



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT devre kesiciler için aksesuarlar



Sipariş örneği



1 adet yatay/
dikey kaide



2 adet montaj
plakası



Mekanik kilit

Kullanılan şalter	Tanımı	Kodu
Yatay mekanik kilitleme - XT1 (sabit tip, 3 kutuplu) - XT1 (sabit tip, 3 kutuplu) arasında		
XT1 sabit	XT1N 160, TMD In=160A, 3p	1SDA067418R1
	MIR-HR XT1...XT4 yatay kaide	1SDA066637R1
	MIR-P montaj plakası XT1 F	1SDA066639R1
XT1 sabit	XT1N 160, TMD In=160A, 3p	1SDA067418R1
	MIR-P montaj plakası XT1 F	1SDA066639R1
Dikey mekanik kilitleme - XT2 (sabit tip, 4 kutuplu) - XT4 (çekmeceli tip, 4 kutuplu) arasında		
XT2 sabit	XT2S 160, TMA, In=40A, 4p	1SDA067575R1
	MIR-VR XT1...XT4 dikey kaide	1SDA066638R1
	MIR-P montaj plakası x XT2 F	1SDA066641R1
XT4 çekmeceli	XT4N 250, Ekip Dip LS/I, In=250A, 4p	1SDA068147R1
	XT4 çekmece sabit parça FP 4p EF	1SDA068206R1
	XT4 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA066287R1
	MIR-P montaj plakası x XT4 P/W	1SDA066646R1
Yatay mekanik kilitleme - XT4 (çekmeceli tip, 3 kutuplu) - XT5 400 (sabit tip, 4 kutuplu)		
XT4 çekmeceli	XT4N 250, Ekip LS/I, In=250A, 3p	1SDA068126R1
	XT4 çekmece sabit parça FP 3p EF terminal	1SDA068204R1
	XT4 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA066286R1
	MIR-P Montaj plakası (XT4 P/W ile XT5)	1SDA105125R1
XT5 400 sabit	XT5N 400, Ekip Dip LS/I, In=400A, 4p	1SDA100396R1
	MIR-P Montaj Plakası XT5 F	1SDA105122R1
	MIR-HR Yatay Kaide XT5 F	1SDA105117R1
Yatay mekanik kilitleme - XT5 400 (soketli tip, 3 kutuplu) - XT5 630 (çekmeceli tip, 4 kutuplu) arasında		
XT5 400 soketli	XT5N 400, Ekip Dip LS/I, In=400A, 3p	1SDA100354R1
	XT5 400 soket sabit parça 3p EF terminal	1SDA104668R1
	XT5 400 sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti, 3p	1SDA104707R1
	MIR-HR XT5 yatay kaide	1SDA105117R1
	MIR-P Montaj plakası x XT5 400 P/W	1SDA105123R1
XT5 630 çekmeceli	XT5S 630, Ekip Dip LS/I, In=630A, 4p	1SDA100425R1
	XT5 630 çekmece sabit parça FP 4p EF	1SDA104693R1
	XT5 630 sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA104714R1
	MIR-P Montaj plakası x XT5 630 P/W	1SDA105124R1
Dikey mekanik kilitleme - XT5 630 (sabit tip, 3 kutuplu) - XT6 (sabit tip, 4 kutuplu)		
XT5 630 sabit	XT5N 630, TMA, In= 630A,3p	1SDA100347R1
	MIR-P Montaj plakası (XT5 F ile XT6)	1SDA101988R1
XT6 sabit	XT6S 800, TMA In=800A, 4p	1SDA100753R1
	MIR-P Montaj Plakası XT6 F	1SDA105126R1
	MIR-VR Dikey Kaide XT6 F	1SDA105120R1
Yatay mekanik kilitleme - XT7 M (sabit tip, 3 kutuplu) - XT7 M (çekmeceli, 4 kutuplu) arasında		
XT7 M sabit	XT7 1000M, Ekip Dip LS/I , 3p	1SDA101367R1
	Kilitleme kablosu- yatay	1SDA073881R1
	XT7-XT7 M sabit tip için kaide	1SDA073893R1
XT7 M çekmeceli	XT7 1250M, Ekip Dip LS/I , 4p	1SDA101656R1
	XT7-XT7 M çekmece sabit parça FP 4p EF	1SDA104704R1
	XT7-XT7 M sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti, 4p	1SDA104718R1
	XT7, XT7 M çekmece sabit parçası için kaide	1SDA073896R1



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT devre kesiciler için aksesuarlar

İlave bağlantı terminalleri

	Kullanılan şalter	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Arkadan bağlantı	Arkadan bağlantıya dönüştürmek için, R terminal			
	XT1	KIT R arkadan bağlantı 3 adet	1SDA066937R1	52,69
	XT1	KIT R arkadan bağlantı 4 adet	1SDA066938R1	102,70
	XT2	KIT R arkadan bağlantı 3 adet	1SDA066941R1	43,14
	XT2	KIT R arkadan bağlantı 4 adet	1SDA066942R1	85,31
	XT3	KIT R arkadan bağlantı 3 adet	1SDA066945R1	52,80
	XT3	KIT R arkadan bağlantı 4 adet	1SDA066946R1	107,10
	XT4	KIT R arkadan bağlantı 3 adet	1SDA066949R1	58,49
	XT4	KIT R arkadan bağlantı 4 adet	1SDA066950R1	117,70
	XT5	KIT R arkadan bağlantı 3 adet	1SDA104760R1	212,70
	XT5	KIT R arkadan bağlantı 4 adet	1SDA104761R1	283,00
	XT6	KIT R arkadan bağlantı 3 adet	1SDA104762R1	250,40
	XT6	KIT R arkadan bağlantı 4 adet	1SDA104763R1	333,10
	XT7 - XT7 M	KIT HR/VR arkadan yatay/dikey bağlantı 3 adet	1SDA073989R1	845,80
	XT7 - XT7 M	KIT HR/VR arkadan yatay/dikey bağlantı 4 adet	1SDA073990R1	1.412,00
 Önden uzatılmış	Önden uzatılmış bağlantıya dönüştürmek için, EF terminal			
	XT1	KIT önden uzatılmış 3 adet	1SDA066865R1	41,33
	XT1	KIT önden uzatılmış 4 adet	1SDA066866R1	45,06
	XT2	KIT önden uzatılmış 3 adet	1SDA066869R1	46,93
	XT2	KIT önden uzatılmış 4 adet	1SDA066870R1	101,90
	XT3	KIT önden uzatılmış 3 adet	1SDA066873R1	48,35
	XT3	KIT önden uzatılmış 4 adet	1SDA066874R1	95,76
	XT4	KIT önden uzatılmış 3 adet	1SDA066877R1	48,96
	XT4	KIT önden uzatılmış 4 adet	1SDA066878R1	95,76
	XT5	KIT önden uzatılmış 3 adet	1SDA104734R1	59,36
	XT5	KIT önden uzatılmış 4 adet	1SDA104735R1	76,45
	XT6 800	KIT önden uzatılmış 3 adet - 800A	1SDA104736R1	361,00
	XT6 800	KIT önden uzatılmış 4 adet - 800A	1SDA104737R1	480,00
	XT6 1000	KIT önden uzatılmış 3 adet - 1000A	1SDA104743R1	397,00
	XT6 1000	KIT önden uzatılmış 4 adet - 1000A	1SDA104744R1	527,90
	XT7 - XT7 M	KIT önden uzatılmış 3 adet	1SDA073967R1	846,10
	XT7 - XT7 M	KIT önden uzatılmış 4 adet	1SDA073968R1	1.121,00
 Önden uzatılmış genişletilmiş	Önden uzatılmış genişletilmiş bağlantıya dönüştürmek için, ES terminal			
	XT1	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet	1SDA066889R1	41,17
	XT1	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 4 adet	1SDA066890R1	81,14
	XT2	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet	1SDA066893R1	45,95
	XT2	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 4 adet	1SDA066894R1	92,16
	XT3	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet	1SDA066897R1	58,09
	XT3	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 4 adet	1SDA066898R1	115,10
	XT4	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet	1SDA066901R1	73,64
	XT4	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 4 adet	1SDA066902R1	148,10
	XT5	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet	1SDA104738R1	106,50
	XT5	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 4 adet	1SDA104739R1	141,70
	XT6	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet - Üst	1SDA104740R1	407,40
	XT6	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet - Alt	1SDA113127R1	407,40
	XT6	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 4 adet	1SDA104741R1	549,00
	XT7 - XT7 M	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet - Üst	1SDA073979R1	1.822,00
	XT7 - XT7 M	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 3 adet - Alt	1SDA076076R1	652,10
	XT7 - XT7 M	KIT önden uzatılmış genişletilmiş 4 adet	1SDA073980R1	2.430,00



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT devre kesiciler için aksesuarlar

İlave bağlantı terminalleri

	Kullanılan şalter	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Terminal koruma kapakları	Yüksek tip terminal koruma kapağı			
	XT1, 3 kutup	HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet	1SDA066664R1	33,92
	XT1, 4 kutup	HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet	1SDA066665R1	45,79
	XT2, 3 kutup	HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet	1SDA066666R1	40,35
	XT2, 4 kutup	HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet	1SDA066667R1	52,98
	XT3, 3 kutup	HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet	1SDA066668R1	49,74
	XT3, 4 kutup	HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet	1SDA066669R1	64,31
	XT4, 3 kutup	HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet	1SDA066670R1	61,07
	XT4, 4 kutup	HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet	1SDA066671R1	79,24
	XT5, 3 kutup	HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet	1SDA105025R1	71,79
	XT5, 4 kutup	HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet	1SDA105026R1	106,50
	XT6, 3 kutup	HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet	1SDA105027R1	88,19
	XT6, 4 kutup	HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet	1SDA105028R1	130,40
	XT7 - XT7 M, 3 kutup	HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet	1SDA105029R1	82,07
	XT7 - XT7 M, 4 kutup	HTC terminal kapağı yüksek tip 2 adet	1SDA105030R1	141,70
 Terminal koruma kapakları	Alçak tip terminal koruma kapağı			
	XT1, 3 kutup	LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet	1SDA066655R1	33,92
	XT1, 4 kutup	LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet	1SDA066656R1	45,79
	XT2, 3 kutup	LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet	1SDA066657R1	40,35
	XT2, 4 kutup	LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet	1SDA066659R1	52,98
	XT3, 3 kutup	LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet	1SDA066660R1	49,74
	XT3, 4 kutup	LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet	1SDA066661R1	64,31
	XT4, 3 kutup	LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet	1SDA066662R1	61,07
	XT4, 4 kutup	LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet	1SDA066663R1	79,24
	XT5, 3 kutup	LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet	1SDA105018R1	72,77
	XT5, 4 kutup	LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet	1SDA105019R1	96,42
	XT6, 3 kutup	LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet	1SDA105020R1	68,73
	XT6, 4 kutup	LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet	1SDA105021R1	91,62
	XT7 - XT7 M, 3 kutup, sabit	LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet	1SDA107475R1	63,98
	XT7 - XT7 M, 3 kutup, çekmeceli	LTC terminal kapağı alçak tip 2 adet	1SDA105022R1	63,98
 Faz seperatörleri	Faz seperatörleri			
	XT1, XT3, 3 kutup	PB 100mm 4 adet	1SDA066676R1	18,52
	XT1, XT3, 3 kutup	PB 200mm 4 adet	1SDA066678R1	27,49
	XT2, XT4, 3 kutup	PB 100mm 4 adet	1SDA066675R1	18,52
	XT2, XT4, 3 kutup	PB 200mm 4 adet	1SDA066677R1	27,49
	XT5, 3 kutup	PB 100mm 4 adet	1SDA105002R1	18,59
	XT5, 3 kutup	PB 200mm 4 adet	1SDA105004R1	27,99
	XT6, 3 kutup	PB 100mm 4 adet	1SDA105010R1	34,86
	XT6, 3 kutup	PB 200mm 4 adet	1SDA105012R1	52,44
	XT7, XT7 M, 3 kutup	PB 100mm 4 adet	1SDA073877R1	32,36
	XT7, XT7 M, 3 kutup	PB 200mm 4 adet	1SDA073879R1	52,62
	XT1, XT3, 4 kutup	PB 100mm 6 adet	1SDA066681R1	21,49
	XT2, XT4, 4 kutup	PB 100mm 6 adet	1SDA066680R1	21,49
	XT5, 4 kutup	PB 100mm 6 adet	1SDA105003R1	28,17
	XT6, 4 kutup	PB 100mm 6 adet	1SDA105011R1	52,80
	XT7, XT7 M, 4 kutup	PB 100mm 6 adet	1SDA073878R1	57,75

Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT - soketli veya çekmeceli tipe dönüştürmek için gerekli ürünler



Soketli tip




*Soketli tip şaltere elektriksel aksesuar eklenecek ise aksesuarlara uygun adaptör seçilmelidir.

Çekmeceli tip 1. çözüm



Çekmeceli tip 2. çözüm



* Çekmeceli tip şalter için FLD ön flanş, motor ya da döner kurma kolundan biri sipariş edilmelidir.

XT7 - XT7M



Soketli tip için adaptör seçimi

Soketli tip şalterlerde aksesuar kullanılacak ise adaptör sipariş edilmelidir. Aşağıdaki tablodan toplam kablo sayısı belirlendikten sonra 115. sayfadaki adaptörlerden uygun olanı, pin sayısı kablo sayısına eşit ya da daha fazla olacak şekilde seçilmelidir.

Aksesuar	Kablo sayısı
SOR, UVR, harici nötr, PTC	2
SA, 1 AUX	3
Yardımcı güç kaynağı 24V DC, AUE, PR212CI	4
MOE-E	5
Ekip Com, Kaçak akım modülü	6
MOE (AUX-MO ile), MOD (AUX-MO ile)	7



Adaptör



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT ile haberleşme cihazları ve sistemleri

Ekip Com modülleri

Desteklenen geniş haberleşme protokolü yelpazesi sayesinde, Ekip Dip Measuring, Ekip Touch / Ekip Touch Measuring ve Ekip Hi-Touch koruma ünitelerine sahip SACE Tmax XT devre kesiciler, harici arayüz birimlerine ihtiyaç duyulmaksızın haberleşme ağlarına entegre edilebilir.

- **Desteklenen geniş protokol yelpazesi;** IEC 61850, Modbus TCP, Modbus RS-485, Profibus, Profinet, DeviceNet, EtherNet/IP, Bulut

- **Sistemin daha yüksek güvenilirliğe sahip olması için yedekli haberleşme imkanı;** devre kesiciye aynı anda iki haberleşme modülü takılarak iki bara üzerinde eş zamanlı olarak bilgi alış verişi yapılması sağlanabilir.
- **Akıllı şebekeye hazır;** Ekip Com IEC 61850 modülü, SACE Tmax XT devre kesicilerin karmaşık harici cihazlara ihtiyaç duyulmaksızın IEC 61850 standardına dayalı elektrik trafo merkezlerinin otomasyon sistemlerine entegre edilmesini sağlar.

Tmax XT ile dahili haberleşme



Tmax XT4

Denetim ve uzaktan kontrol

Denetim

Ekip Dip Measuring



Ekip Com Modbus RTU Dip



XT2/XT4

+

MOE-E



- Uzaktan akım, gerilim, güç, enerji ölçümleri, devre kesicinin durum bilgisi (açık/kapalı/trip), ve alarmlar okunabilir.
- Koruma ünitesi uzaktan programlanabilir.
- Devre kesiciye uzaktan açma/kapama/resetleme komutu gönderilebilir.



Tmax XT2

Tmax XT4

Tmax XT5

Denetim, enerji ölçümü ve uzaktan kontrol

Denetim ve enerji ölçümü

Ekip Touch, Ekip Touch Measuring



Ekip Com



XT2/XT4

XT5

+

MOE-E



- Uzaktan akım, gerilim, güç, enerji, güç faktörü ve frekans ölçümleri, devre kesicinin durum bilgisi (açık/kapalı/trip), alarmlar, bakım verileri ve kontak aşınma değeri okunabilir.
- Koruma ünitesi uzaktan programlanabilir.
- Devre kesiciye uzaktan açma/kapama/resetleme komutu gönderilebilir.

**Tmax XT Ekip Touch versiyonunda sadece akım bilgisi okunabilir. Gerilim, güç, enerji bilgileri de okunmak isteniyorsa Ekip Touch Measuring ya da daha üst versiyonlar seçilmelidir



Tmax XT2


Tmax XT4

Tmax XT5

Denetim, enerji ile güç kalitesi ölçümü ve uzaktan kontrol

Denetim, enerji ve güç kalitesi ölçümü

Ekip Hi-Touch, Ekip G Hi-Touch



Ekip Com



XT2/XT4

XT5

+

MOE-E



- Uzaktan akım, gerilim, güç, enerji, güç faktörü, frekans, 50. harmoniğe kadar akım ve gerilim harmonikleri, THD ölçümleri, devre kesicinin durum bilgisi (açık/kapalı/trip), alarmlar, bakım verileri ve kontak aşınma değeri okunabilir.
- Koruma ünitesi uzaktan programlanabilir.
- Devre kesiciye uzaktan açma/kapama/resetleme komutu gönderilebilir.

Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT ile haberleşme cihazları ve sistemleri

Tmax XT ile harici haberleşme



Tmax XT2
Tmax XT4
Tmax XT5

Denetim, enerji ölçümü ve uzaktan kontrol

Denetim ve enerji ölçümü

Ekip Touch, Ekip Touch Measuring



Cartridge Ekip Supply Ekip Com

+

+

+

+

MOE-E



- Uzaktan akım, gerilim, güç, enerji, güç faktörü ve frekans ölçümleri, devre kesicinin durum bilgisi (açık/kapalı/trip), alarmlar, bakım verileri ve kontak aşınma değeri okunabilir.
- Koruma ünitesi uzaktan programlanabilir

- Devre kesiciye uzaktan açma/kapama/resetleme komutu gönderilebilir.

**Tmax XT Ekip Touch versiyonunda sadece akım bilgisi okunabilir. Gerilim, güç, enerji bilgileri de okunmak isteniyorsa Ekip Touch Measuring ya da daha üst versiyonlar seçilmelidir.



Tmax XT2
Tmax XT4
Tmax XT5

Denetim, enerji ile güç kalitesi ölçümü ve uzaktan kontrol

Denetim, enerji ve güç kalitesi ölçümü

Ekip Hi-Touch, Ekip G Hi-Touch



Cartridge Ekip Supply Ekip Com

+

+

+

+

MOE-E



- Uzaktan akım, gerilim, güç, enerji, güç faktörü, frekans, 50.harmoniğe kadar akım ve gerilim harmonikleri, THD ölçümleri, devre kesicinin durum bilgisi (açık/kapalı/trip), alarmlar, bakım verileri ve kontak aşınma değeri okunabilir.
- Koruma ünitesi uzaktan programlanabilir.

- Devre kesiciye uzaktan açma/kapama/resetleme komutu gönderilebilir.




Tmax XT7

Denetim, enerji ölçümü ve uzaktan kontrol

Denetim, enerji ve güç kalitesi ölçümü

Ekip Touch, Ekip Touch Measuring



Ekip Supply Ekip Com

+

+

+

YO



Ekip Com
Aktüatör

- Uzaktan akım, gerilim, güç, enerji, güç faktörü ve frekans ölçümleri, devre kesicinin durum bilgisi (açık/kapalı/trip), alarmlar, bakım verileri ve kontak aşınma değeri okunabilir.
- Koruma ünitesi uzaktan programlanabilir.

- Devre kesiciye uzaktan açma komutu gönderilebilir.




Tmax XT7 M

Denetim, enerji ile güç kalitesi ölçümü ve uzaktan kontrol

Denetim, enerji ve güç kalitesi ölçümü

Ekip Hi-Touch, Ekip G Hi-Touch



Ekip Supply Ekip Com

+

+

Ekip Com M
Aktüatör



YO

M

YC

- Uzaktan akım, gerilim, güç, enerji, güç faktörü, frekans, 50.harmoniğe kadar akım ve gerilim harmonikleri, THD ölçümleri, devre kesicinin durum bilgisi (açık/kapalı/trip), alarmlar, bakım verileri ve kontak aşınma değeri okunabilir.
- Koruma ünitesi uzaktan programlanabilir.

- Devre kesiciye uzaktan açma/kapama/resetleme komutu gönderilebilir.



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT devre kesiciler için haberleşme aksesuarları

Ekip Supply güç kaynağı modülü



Kullanılan şalter	Tanım	Kodu	Fiyatı (EUR)
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Supply 110-240V AC/DC	1SDA074172R1	249,40
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Supply 24-48V DC	1SDA074173R1	249,40

Ekip Com harici haberleşme modülleri*



Kullanılan şalter	Tanım	Kodu	Fiyatı (EUR)
XT2-XT4-XT5-XT7**-XT7 M**	Ekip Com Modbus RS-485	1SDA105166R1	656,00
XT2-XT4-XT5-XT7**-XT7 M**	Ekip Com Modbus TCP	1SDA105167R1	1.033,00
XT2-XT4-XT5-XT7**-XT7 M**	Ekip Com Profibus	1SDA105170R1	1.047,00

Dahili haberleşme modülleri***



Kullanılan şalter	Tanım	Kodu	Fiyatı (EUR)
XT2-XT4 sabit ve soketli	Slim Ekip Com RS-485	1SDA105175R1	656,00
XT2-XT4 çekmeceli	Slim Ekip Com RS-485	1SDA105176R1	671,00
XT2-XT4 sabit, soketli ve çekmeceli	Ekip Com Modbus TCP XT2-XT4	1SDA105177R1	1.030,00
XT2-XT4 sabit, soketli ve çekmeceli	Ekip Link	1SDA105197R1	610,10
XT4 sabit ve soketli	Ekip Com Modbus RTU - Dip Measuring	1SDA122799R1	681,30
XT4 çekmeceli	Ekip Com Modbus RTU - Dip Measuring	1SDA122800R1	681,30
XT5 sabit ve soketli	Ekip Com Modbus RTU	1SDA105187R1	656,00
XT5 çekmeceli	Ekip Com Modbus RTU	1SDA105188R1	671,00
XT5 sabit ve soketli	Ekip Com Modbus TCP	1SDA105189R1	1.030,00
XT5 çekmeceli	Ekip Com Modbus TCP	1SDA105189R1	1.030,00

Profinet, DeviceNet, Ethernet/ IP, IEC61850 tipi haberleşme modülleri ve yedek modülleri için lütfen danışınız.

Ekip Cartridge harici kartuş modülü



Kullanılan şalter	Tanım	Kodu	Fiyatı (EUR)
XT2-XT4-XT5	Ekip Cartridge 2 yuvalı XT2-XT4-XT5	1SDA105203R1	199,90
XT2-XT4-XT5	Ekip Cartridge 4 yuvalı XT2-XT4-XT5	1SDA105204R1	299,80

Ekip izleme ve denetim sistemi



Kullanılan şalter	Tanım	Kodu	Fiyatı (EUR)
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Multimetre...96x96 mm	1SDA074192R1	2.593,00
XT2-XT4-XT5-XT6-XT7-XT7 M	EKIP T&P	1SDA066989R1	2.669,00
XT2-XT4-XT5-XT6-XT7-XT7 M	EKIP TT	1SDA066988R1	203,80
XT2-XT4-XT5-XT6-XT7-XT7 M	Ekip Programming	1SDA076154R1	1.057,00

* Harici haberleşme modülleri XT2-XT4-XT5 Ekip Touch/Hi-Touch koruma üniteli devre kesicilerde Ekip Supply güç kaynağı ve Ekip Cartridge harici kartuş modülü ile birlikte kullanılır.

** XT7-XT7 M için Ekip Cartridge modülüne ihtiyaç yoktur. Haberleşme modülleri direkt devre kesicinin terminal kutusuna Ekip Supply ile birlikte monte edilebilmektedir.

*** Devre kesici içerisinde monteli olarak temin edilir, Ekip Supply ve Ekip Cartridge harici kartuş modülüne ihtiyaç yoktur.



Tmax XT Touch koruma üniteli devre kesicilerde dahili bluetooth haberleşmesi mevcuttur. Akıllı telefon uygulaması olan EPiC Mobile ile bu kesicilere bağlanarak tüm bilgilerini görebilir, kolay bir şekilde ayarlarını yapabilirsiniz.

Desteklenen protokoller

- 1 - Modbus RTU
- 2 - Profibus-DP
- 3 - DeviceNet
- 4 - Modbus TCP/IP
- 5 - Profinet
- 6 - EtherNet IP
- 7 - IEC61850
- 8 - Link

Kompakt tip devre kesiciler

Tmax T'den Tmax XT'ye dönüşüm tablosu

! Tmax T serisi ürünlerin üretimi sonlanmıştır, bu sebeple yeni ürün seçimlerinde Tmax XT serisinden seçim yapabilirsiniz.

TMA termomanyetik koruma, 3 kutuplu

	Tmax T kodu	Tanımı	Tmax XT kodu	Tanımı
	1SDA054437R1	T5N 400, TMA, In=400A	1SDA100345R1	XT5N 400 TMA 400-4000 3p F F
	1SDA060202R1	T6N 630, TMA, In=630A	1SDA100347R1	XT5N 630 TMA 630-6300 3p F F
	1SDA060214R1	T6N 800, TMA, In=800A	1SDA100718R1	XT6N 800 TMA 800-8000 3p F F
	1SDA054441R1	T5S 400, TMA, In=400A	1SDA100415R1	XT5S 400 TMA 400-4000 3p F F
	1SDA060204R1	T6S 630, TMA, In=630A	1SDA100417R1	XT5S 630 TMA 630-6300 3p F F
	1SDA060216R1	T6S 800, TMA, In=800A	1SDA100740R1	XT6S 800 TMA 800-8000 3p F F
	1SDA054445R1	T5H 400, TMA, In=400A	1SDA100485R1	XT5H 400 TMA 400-4000 3p F F
	1SDA060206R1	T6H 630, TMA, In=630A	1SDA100487R1	XT5H 630 TMA 630-6300 3p F F
	1SDA060218R1	T6H 800, TMA, In=800A	1SDA100762R1	XT6H 800 TMA 800-8000 3p F F

XT5

LS/I elektronik koruma, 3 kutuplu

	Tmax T kodu	Tanımı	Tmax XT kodu	Tanımı
	1SDA054317R1	T5N 400, PR221DS-LS/I, In=400A	1SDA100354R1	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F
	1SDA054396R1	T5N 630, PR221DS-LS/I, In=630A	1SDA100355R1	XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F
	1SDA060226R1	T6N 630, PR221DS-LS/I, In=630A	1SDA100355R1	XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F
	1SDA060268R1	T6N 800, PR221DS-LS/I, In=800A	1SDA100719R1	XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p F F
	1SDA060537R1	T6N 1000, PR221DS-LS/I, In=1000A	1SDA100720R1	XT6N 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 3p F F
	1SDA054333R1	T5S 400, PR221DS-LS/I, In=400A	1SDA100424R1	XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F
	1SDA054404R1	T5S 630, PR221DS-LS/I, In=630A	1SDA100425R1	XT5S 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F
	1SDA060236R1	T6S 630, PR221DS-LS/I, In=630A	1SDA100425R1	XT5S 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F
	1SDA060278R1	T6S 800, PR221DS-LS/I, In=800A	1SDA100741R1	XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p F F
	1SDA060547R1	T6S 1000, PR221DS-LS/I, In=1000A	1SDA100742R1	XT6S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 3p F F
	1SDA062738R1	T7S 1000, PR231/P-LS/I, In=1000A	1SDA100827R1	XT7S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 3p F F
	1SDA062866R1	T7S 1250, PR231/P-LS/I, In=1250A	1SDA100828R1	XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F
	1SDA062994R1	T7S 1600, PR231/P-LS/I, In=1600A	1SDA100829R1	XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 3p F F
	1SDA054349R1	T5H 400, PR221DS-LS/I, In=400A	1SDA100490R1	XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F
	1SDA054412R1	T5H 630, PR221DS-LS/I, In=630A	1SDA100491R1	XT5H 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F
	1SDA060246R1	T6H 630, PR221DS-LS/I, In=630A	1SDA100491R1	XT5H 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F
	1SDA060289R1	T6H 800, PR221DS-LS/I, In=800A	1SDA100763R1	XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p F F
	1SDA060561R1	T6H 1000, PR221DS-LS/I, In=1000A	1SDA100764R1	XT6H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 3p F F
	1SDA062770R1	T7H 1000, PR231/P-LS/I, In=1000A	1SDA100891R1	XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 3p F F
	1SDA062898R1	T7H 1250, PR231/P-LS/I, In=1250A	1SDA100892R1	XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F
	1SDA063026R1	T7H 1600, PR231/P-LS/I, In=1600A	1SDA100893R1	XT7H 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 3p F F

XT7

T7M motor takılabilen, LS/I elektronik koruma, 3 kutuplu

	Tmax T kodu	Tanımı	Tmax XT kodu	Tanımı
	1SDA061981R1	T7S 800M, PR231/P-LS/I, In=800A	1SDA101366R1	XT7S M 800 Ekip Dip LS/I In=800A 3p F F
	1SDA062754R1	T7S 1000M, PR231/P-LS/I, In=1000A	1SDA101367R1	XT7S M 1000 Ekip Dip LS/I In1000A 3p F F
	1SDA062882R1	T7S 1250M, PR231/P-LS/I, In=1250A	1SDA101368R1	XT7S M 1250 Ekip Dip LS/I In1250A 3p F F
	1SDA063010R1	T7S 1600M, PR231/P-LS/I, In=1600A	1SDA101369R1	XT7S M 1600 Ekip Dip LS/I In1600A 3p F F
	1SDA062658R1	T7H 800M, PR231/P-LS/I, In=800A	1SDA101430R1	XT7H M 800 Ekip Dip LS/I In=800A 3p F F
	1SDA062786R1	T7H 1000M, PR231/P-LS/I, In=1000A	1SDA101431R1	XT7H M 1000 Ekip Dip LS/I In1000A 3p F F
	1SDA062914R1	T7H 1250M, PR231/P-LS/I, In=1250A	1SDA101432R1	XT7H M 1250 Ekip Dip LS/I In1250A 3p F F
	1SDA063042R1	T7H 1600M, PR231/P-LS/I, In=1600A	1SDA101433R1	XT7H M 1600 Ekip Dip LS/I In1600A 3p F F

XT7 M

Kompakt tip devre kesiciler

Tmax T'den Tmax XT'ye dönüşüm tablosu

! Tmax T serisi ürünlerin üretimi sonlanmıştır, bu sebeple yeni ürün seçimlerinde Tmax XT serisinden seçim yapabilirsiniz.

TMA termomanyetik koruma, 4 kutuplu



XT5

Tmax T kodu	Tanımı	Tmax XT kodu	Tanımı
1SDA054478R1	T5N 400, TMA, In=400A, InN=100%, 4p	1SDA100385R1	XT5N 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In
1SDA060210R1	T6N 630, TMA, In=630A, InN=100%, 4p	1SDA100389R1	XT5N 630 TMA 630-6300 4p F F InN=100%In
1SDA060222R1	T6N 800, TMA, In=800A, InN=100%, 4p	1SDA100731R1	XT6N 800 TMA 800-8000 4p F F InN=100%In
1SDA054480R1	T5S 400, TMA, In=400A, InN=100%, 4p	1SDA100455R1	XT5S 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In
1SDA060211R1	T6S 630, TMA, In=630A, InN=100%, 4p	1SDA100459R1	XT5S 630 TMA 630-6300 4p F F InN=100%In
1SDA060223R1	T6S 800, TMA, In=800A, InN=100%, 4p	1SDA100753R1	XT6S 800 TMA 800-8000 4p F F InN=100%In
1SDA054482R1	T5H 400, TMA, In=400A, InN=100%, 4p	1SDA100521R1	XT5H 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In
1SDA060212R1	T6H 630, TMA, In=630A, InN=100%, 4p	1SDA100525R1	XT5H 630 TMA 630-6300 4p F F InN=100%In
1SDA060224R1	T6H 800, TMA, In=800A, InN=100%, 4p	1SDA100775R1	XT6H 800 TMA 800-8000 4p F F InN=100%In

LS/I elektronik koruma, 4 kutuplu



XT7

Tmax T kodu	Tanımı	Tmax XT kodu	Tanımı
1SDA054325R1	T5N 400, PR221DS-LS/I, In=400A, 4p	1SDA100396R1	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F
1SDA054400R1	T5N 630, PR221DS-LS/I, In=630A, 4p	1SDA100397R1	XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F
1SDA060231R1	T6N 630, PR221DS-LS/I, In=630A, 4p	1SDA100397R1	XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F
1SDA060273R1	T6N 800, PR221DS-LS/I, In=800A, 4p	1SDA100732R1	XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800 4p F F
1SDA060542R1	T6N 1000, PR221DS-LS/I, In=1000A, 4p	1SDA100733R1	XT6N 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 4p F F
1SDA054341R1	T5S 400, PR221DS-LS/I, In=400A, 4p	1SDA100466R1	XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F
1SDA054408R1	T5S 630, PR221DS-LS/I, In=630A, 4p	1SDA100467R1	XT5S 630 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F
1SDA060241R1	T6S 630, PR221DS-LS/I, In=630A, 4p	1SDA100467R1	XT5S 630 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F
1SDA060283R1	T6S 800, PR221DS-LS/I, In=800A, 4p	1SDA100754R1	XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800 4p F F
1SDA060556R1	T6S 1000, PR221DS-LS/I, In=1000A, 4p	1SDA100755R1	XT6S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 4p F F
1SDA062746R1	T7S 1000, PR231/P LS/I, In=1000A, 4p*	1SDA101115R1	XT7S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 4p F F
1SDA062874R1	T7S 1250, PR231/P LS/I, In=1250A, 4p*	1SDA101116R1	XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F
1SDA063002R1	T7S 1600, PR231/P LS/I, In=1600A, 4p*	1SDA101117R1	XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 4p F F
1SDA054357R1	T5H 400, PR221DS-LS/I, In=400A, 4p	1SDA100528R1	XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F
1SDA054416R1	T5H 630, PR221DS-LS/I, In=630A, 4p	1SDA100529R1	XT5H 630 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F
1SDA060251R1	T6H 630, PR221DS-LS/I, In=630A, 4p	1SDA100529R1	XT5H 630 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F
1SDA060294R1	T6H 800, PR221DS-LS/I, In=800A, 4p	1SDA100776R1	XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=800 4p F F
1SDA060566R1	T6H 1000, PR221DS-LS/I, In=1000A, 4p	1SDA100777R1	XT6H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 4p F F
1SDA062778R1	T7H 1000, PR231/P LS/I, In=1000A, 4p*	1SDA101171R1	XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 4p F F
1SDA062906R1	T7H 1250, PR231/P LS/I, In=1250A, 4p*	1SDA101172R1	XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F
1SDA063034R1	T7H 1600, PR231/P LS/I, In=1600A, 4p*	1SDA101173R1	XT7H 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 4p F F

T7M motor takılabilen, LS/I elektronik koruma, 4 kutuplu




XT7 M

Tmax T kodu	Tanımı	Tmax XT kodu	Tanımı
1SDA061989R1	T7S 800M, PR231/P LS/I, In=800A, 4p	1SDA101654R1	XT7S M 800 Ekip Dip LS/I In=800A 4p F F
1SDA062762R1	T7S 1000M, PR231/P LS/I, In=1000A, 4p	1SDA101655R1	XT7S M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 4p F F
1SDA062890R1	T7S 1250M, PR231/P LS/I, In=1250A, 4p	1SDA101656R1	XT7S M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F
1SDA063018R1	T7S 1600M, PR231/P LS/I, In=1600A, 4p	1SDA101657R1	XT7S M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 4p F F
1SDA062666R1	T7H 800M, PR231/P LS/I, In=800A, 4p	1SDA101710R1	XT7H M 800 Ekip Dip LS/I In=800A 4p F F
1SDA062794R1	T7H 1000M, PR231/P LS/I, In=1000A, 4p	1SDA101711R1	XT7H M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 4p F F
1SDA062922R1	T7H 1250M, PR231/P LS/I, In=1250A, 4p	1SDA101712R1	XT7H M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F
1SDA063050R1	T7H 1600M, PR231/P LS/I, In=1600A, 4p	1SDA101713R1	XT7H M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 4p F F

Yazılım ve uygulamalar

Ekip Connect

Ekip Connect, kullanıcının devre kesicilerin tüm potansiyelini açığa çıkarmasına ve elektrik tesisinin verimliliğini artırmasına olanak tanıyan ABB'nin devreye alma ve programlama yazılım aracıdır. Devreye almadan uygulamaya, izleme, test etme ve analiz yoluyla Ekip Connect, tüm ürün yaşam döngüsü boyunca ABB devre kesicilerin yönetiminde kullanıcıya rehberlik etmek için mükemmel bir araçtır.



EPiC Mobile

Ekip Touch koruma ünitelerine gömülü Bluetooth ile EPiC mobil uygulamasına hızlı bir şekilde bağlanmak mümkündür. Uygulamanın kolay ve sezgisel arayüzü sayesinde tüm sistem parametreleri ve koruma eşikleri hızlı bir şekilde ayarlanabilir. Ek ölçüm ve koruma fonksiyonları satın alınarak kesici, proje aşamasında öngörülme yeni ve gelişmiş özelliklerle donatılabilir.



Size özel devre kesiciler ile Yeni bir çağır açın.

SACE Tmax XT

Her uygulama için maksimum esneklik – SACE Tmax XT, elektrik tesisatları için standartları belirliyor. Kolay seçim, her şeye uyan aksesuarlar ve sezgisel tasarım, hızlı yükseltmelerin yolunu açar ve tüm müşteri yolculuğu boyunca değer yaratır. En kritik projelerde bile. go.abb/xt



SACE Emax 2

Teknik özellikler

Nominal çalışma gerilimi ,Ue	[V]	690
Nominal yalıtım gerilimi, Ui	[V]	1000
Nominal darbe dayanımı gerilimi, Uimp	[kV]	12
Frekans	[Hz]	50 - 60
Kutup sayısı	[Ad.]	3 - 4
Versiyon	Sabit – Çekmeceli	

SACE Emax 2

Performans seviyeleri

Nominal kesintisiz akım Iu @ 40°C		[A]
		[A]
		[A]
		[A]
		[A]
		[A]
Nötr kutup akım taşıma kapasitesi, 4 kutuplu devre kesiciler için		[%Iu]
Nominal maksimum kısa devre kesme kapasitesi Icu	400-415 V	[kA]
	690 V	[kA]
Nominal servis kısa devre kesme kapasitesi Ics		[%Icu]
Nominal kısa devre dayanım akımı Icw	(1s)	[kA]
Kullanım kategorisi (IEC 60947-2)		
Boyutlar	Yükseklik – Sabit / Çekmeceli	[mm]
	Derinlik – Sabit / Çekmeceli	[mm]
	Genişlik – Sabit 3p/4p/4p Fs Çekmeceli 3p/4p/4p Fs	[mm]
Ağırlık (Koruma ünitesi ve akım sensörü dahil)	Sabit 3p/4p	[kg]
	Çekmeceli 3p/4p/4p FS sabit parça dahil	[kg]
Mevcut versiyonlar	Devre kesiciler @690-900 V AC	
	Yük ayırıcılar @690 V AC	
	Bölüm ayırma anahtarı	
	Kapama kapasiteli topraklama anahtarı	
	Topraklama anahtarı	

1) Ics=50kA @400V...440V

2) Ics=125kA @400V...440V



E1.2			E2.2				E4.2				E6.2		
B	C	N	B	N	S	H	N	S	H	V	H	V	X
630	630	250	1600	800	250	800	3200	3200	3200	2000	4000	4000	4000
800	800	630	2000	1000	800	1000	4000	4000	4000	2500	5000	5000	5000
1000	1000	800		1250	1000	1250				3200	6300	6300	6300
1250	1250	1000		1600	1250	1600				4000			
1600	1600	1250		2000	1600	2000							
		1600		2500	2000	2500							
					2500								
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50-100	50-100	50-100
42	50	66	42	66	85	100	66	85	100	150	100	150	150
42	42	50	42	66	66	85	66	66	85	100	100	100	100
100	100	100 ¹⁾	100	100	100	100	100	100	100	100 ²⁾	100	100	100
42	42	50	42	66	66	85	66	66	85	100	100	100	120
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
296 / 363.5			371 / 425				371 / 425				371 / 425		
183 / 271			270 / 383				270 / 383				270 / 383		
210 / 280 278 / 348			276 / 366 317 / 407				384 / 510 425 / 551				762/888/1014 803/929/1069		
14/16			41/53				56/70				109/125/140		
38/43			84/99				110/136				207/234/260		
		•				•				•			•
		•				•				•			•
		•				•				•			•
		•				•				•			•
		•				•				•			•

Ekip Touch	•	•	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Ekip G Touch	•	•	•	↑	↑	↑	↑	•	↑	↑	↑	↑
Ekip Hi- Touch	•	•	•	•	•	↑	•	•	•	↑	↑	•
Ekip G Hi-Touch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Standart

↑ Yükseltilebilir

↑ Paket içindeki bazı korumalar standart olarak önceden yüklenmiştir.
Eksiksiz paketi elde etmek için koruma ünitesini yükseltmek mümkündür.
Bu özellikler Dip koruma üniteleri için mevcut değildir.
Detay paket içerikleri için kataloğun 3/6 numaralı sayfasına bakınız.



Daha fazla bilgi için ürün kataloğunu inceleyebilirsiniz





Açık tip devre kesiciler

Emax 2 açık tip devre kesiciler

Emax 2, Ekip Dip koruma ünitesi, 3 kutuplu, sabit tip



E1.2B 1600A



E2.2N 2500A

Koruma fonksiyonu	Emax 2 tipi	Kesme kapasitesi Icu (kA) 415VAC	Kodu	Fiyatı (EUR)
LI	E1.2B 630A, Ekip Dip	42	1SDA070701R1	4.119,00
	E1.2B 800A, Ekip Dip	42	1SDA070741R1	4.298,00
	E1.2B 1000A, Ekip Dip	42	1SDA070781R1	4.474,00
	E1.2B 1250A, Ekip Dip	42	1SDA070821R1	4.641,00
	E1.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA070861R1	5.181,00
	E2.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA070981R1	5.840,00
	E2.2B 2000A, Ekip Dip	42	1SDA071021R1	7.226,00
LSI	E1.2B 630A, Ekip Dip	42	1SDA070702R1	4.466,00
	E1.2B 800A, Ekip Dip	42	1SDA070742R1	4.652,00
	E1.2B 1000A, Ekip Dip	42	1SDA070782R1	4.836,00
	E1.2B 1250A, Ekip Dip	42	1SDA070822R1	4.980,00
	E1.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA070862R1	5.508,00
	E2.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA070982R1	6.249,00
	E2.2B 2000A, Ekip Dip	42	1SDA071022R1	7.659,00
LI	E1.2C 630A, Ekip Dip	50	1SDA070711R1	4.203,00
	E1.2C 800A, Ekip Dip	50	1SDA070751R1	4.338,00
	E1.2C 1000A, Ekip Dip	50	1SDA070791R1	4.583,00
	E1.2C 1250A, Ekip Dip	50	1SDA070831R1	4.714,00
	E1.2C 1600A, Ekip Dip	50	1SDA070871R1	5.526,00
LSI	E1.2C 630A, Ekip Dip	50	1SDA070712R1	4.518,00
	E1.2C 800A, Ekip Dip	50	1SDA070752R1	4.701,00
	E1.2C 1000A, Ekip Dip	50	1SDA070792R1	4.887,00
	E1.2C 1250A, Ekip Dip	50	1SDA070832R1	5.078,00
	E1.2C 1600A, Ekip Dip	50	1SDA070872R1	5.862,00
LI	E1.2N 630A, Ekip Dip	66	1SDA070721R1	4.340,00
	E1.2N 800A, Ekip Dip	66	1SDA070761R1	4.537,00
	E1.2N 1000A, Ekip Dip	66	1SDA070801R1	4.745,00
	E2.2N 1250A, Ekip Dip	66	1SDA070951R1	5.196,00
	E2.2N 1600A, Ekip Dip	66	1SDA070991R1	6.175,00
	E2.2N 2000A, Ekip Dip	66	1SDA071031R1	7.407,00
	E2.2N 2500A, Ekip Dip	66	1SDA071061R1	9.306,00
	E4.2N 3200A, Ekip Dip	66	1SDA071141R1	11.078,00
	E4.2N 4000A, Ekip Dip	66	1SDA071191R1	14.885,00
LSI	E1.2N 630A, Ekip Dip	66	1SDA070722R1	4.684,00
	E1.2N 800A, Ekip Dip	66	1SDA070762R1	5.017,00
	E1.2N 1000A, Ekip Dip	66	1SDA070802R1	5.166,00
	E2.2N 1250A, Ekip Dip	66	1SDA070952R1	5.620,00
	E2.2N 1600A, Ekip Dip	66	1SDA070992R1	6.454,00
	E2.2N 2000A, Ekip Dip	66	1SDA071032R1	7.759,00
	E2.2N 2500A, Ekip Dip	66	1SDA071062R1	9.597,00
	E4.2N 3200A, Ekip Dip	66	1SDA071142R1	11.228,00
	E4.2N 4000A, Ekip Dip	66	1SDA071192R1	15.179,00

Koruma fonksiyonları;

L : Aşırı yük (termik) koruma, ayar sahası: 0,4 ... 1xIn
 S : Selektif koruma, ayar sahası: 0,6 ... 10xIn; t2: 0,1 ... 0,8sn
 I : Kısa devre (manyetik) koruma, ayar sahası: 1,5 ... 15xIn
 G : Toprak hatasına karşı koruma, ayar sahası: 0,1 ... 1xIn



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 açık tip devre kesiciler

Emax 2, Ekip Dip koruma ünitesi, 3 kutuplu, sabit tip



E4.2N 3200A



E6.2H 6300A

Koruma fonksiyonu	Emax 2 tipi	Kesme kapasitesi Icu (kA) 415VAC	Kodu	Fiyatı (EUR)
LI	E2.2S 2000A, Ekip Dip	85	1SDA071041R1	7.978,00
	E2.2S 2500A, Ekip Dip	85	1SDA071071R1	10.104,00
	E4.2S 3200A, Ekip Dip	85	1SDA071151R1	12.125,00
	E4.2S 4000A, Ekip Dip	85	1SDA071201R1	16.231,00
LSI	E2.2S 2000A, Ekip Dip	85	1SDA071042R1	8.267,00
	E2.2S 2500A, Ekip Dip	85	1SDA071072R1	10.358,00
	E4.2S 3200A, Ekip Dip	85	1SDA071152R1	12.332,00
	E4.2S 4000A, Ekip Dip	85	1SDA071202R1	16.553,00
LI	E2.2H 1250A, Ekip Dip	100	1SDA070971R1	5.666,00
	E2.2H 1600A, Ekip Dip	100	1SDA071011R1	6.653,00
	E2.2H 2000A, Ekip Dip	100	1SDA071051R1	8.097,00
	E2.2H 2500A, Ekip Dip	100	1SDA071081R1	10.248,00
	E4.2H 3200A, Ekip Dip	100	1SDA071161R1	12.307,00
	E4.2H 4000A, Ekip Dip	100	1SDA071211R1	16.364,00
	E6.2H 5000A, Ekip Dip	100	1SDA071261R1	23.501,00
	E6.2H 6300A, Ekip Dip	100	1SDA071291R1	32.734,00
LSI	E2.2H 1250A, Ekip Dip	100	1SDA070972R1	5.996,00
	E2.2H 1600A, Ekip Dip	100	1SDA071012R1	6.914,00
	E2.2H 2000A, Ekip Dip	100	1SDA071052R1	8.371,00
	E2.2H 2500A, Ekip Dip	100	1SDA071082R1	10.735,00
	E4.2H 3200A, Ekip Dip	100	1SDA071162R1	12.548,00
	E4.2H 4000A, Ekip Dip	100	1SDA071212R1	16.735,00
	E6.2H 5000A, Ekip Dip	100	1SDA071262R1	24.100,00
	E6.2H 6300A, Ekip Dip	100	1SDA071292R1	34.305,00
LI	E4.2V 4000A, Ekip Dip	150	1SDA071221R1	19.828,00
	E6.2V 5000A, Ekip Dip	150	1SDA071271R1	26.725,00
	E6.2V 6300A, Ekip Dip	150	1SDA071301R1	37.393,00
LSI	E4.2V 4000A, Ekip Dip	150	1SDA071222R1	20.257,00
	E6.2V 5000A, Ekip Dip	150	1SDA071272R1	27.236,00
	E6.2V 6300A, Ekip Dip	150	1SDA071302R1	38.407,00



Emax 2 Ekip Dip koruma ünitesi

Sabit tip Emax 2 ile birlikte standart olarak sevk edilen malzemeler:

- 4A/K yardımcı kontak
- TU Reset mekanik aşırı akım ihbar göstergesi
- S51 elektriksel aşırı akım ihbar kontağı
- IP 30 pano çerçevesi
- E1.2 için önden terminal
- E2.2, E4.2 ve E6.2 için ayarlanabilir arka terminal (HR-HR montajlı olarak gelir)



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 açık tip devre kesiciler

Emax 2, Ekip Dip koruma ünitesi, 3 kutuplu, çekmeceli tip


Koruma fonksiyonu	Emax 2 tipi	Kesme kapasitesi Icu (kA) 415VAC	Kodu	Fiyatı (EUR)
LI	E1.2B 630A, Ekip Dip	42	1SDA072051R1	4.345,00
	E1.2B 800A, Ekip Dip	42	1SDA072091R1	4.544,00
	E1.2B 1000A, Ekip Dip	42	1SDA072131R1	4.744,00
	E1.2B 1250A, Ekip Dip	42	1SDA072171R1	4.954,00
	E1.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA072211R1	5.842,00
	E2.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA072331R1	6.006,00
	E2.2B 2000A, Ekip Dip	42	1SDA072371R1	7.661,00
LSI	E1.2B 630A, Ekip Dip	42	1SDA072052R1	4.601,00
	E1.2B 800A, Ekip Dip	42	1SDA072092R1	4.764,00
	E1.2B 1000A, Ekip Dip	42	1SDA072132R1	4.975,00
	E1.2B 1250A, Ekip Dip	42	1SDA072172R1	5.268,00
	E1.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA072212R1	6.151,00
	E2.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA072332R1	6.451,00
	E2.2B 2000A, Ekip Dip	42	1SDA072372R1	7.974,00
LI	E1.2C 630A, Ekip Dip	50	1SDA072061R1	4.506,00
	E1.2C 800A, Ekip Dip	50	1SDA072101R1	4.813,00
	E1.2C 1000A, Ekip Dip	50	1SDA072141R1	4.939,00
	E1.2C 1250A, Ekip Dip	50	1SDA072181R1	5.113,00
	E1.2C 1600A, Ekip Dip	50	1SDA072221R1	6.059,00
LSI	E1.2C 630A, Ekip Dip	50	1SDA072062R1	4.657,00
	E1.2C 800A, Ekip Dip	50	1SDA072102R1	5.062,00
	E1.2C 1000A, Ekip Dip	50	1SDA072142R1	5.260,00
	E1.2C 1250A, Ekip Dip	50	1SDA072182R1	5.440,00
	E1.2C 1600A, Ekip Dip	50	1SDA072222R1	6.354,00
LI	E1.2N 630A, Ekip Dip	66	1SDA072071R1	4.769,00
	E1.2N 800A, Ekip Dip	66	1SDA072111R1	5.083,00
	E1.2N 1000A, Ekip Dip	66	1SDA072151R1	5.223,00
	E2.2N 1250A, Ekip Dip	66	1SDA072301R1	5.421,00
	E2.2N 1600A, Ekip Dip	66	1SDA072341R1	6.242,00
	E2.2N 2000A, Ekip Dip	66	1SDA072381R1	7.725,00
	E2.2N 2500A, Ekip Dip	66	1SDA072411R1	9.061,00
	E4.2N 3200A, Ekip Dip	66	1SDA072491R1	11.079,00
	E4.2N 4000A, Ekip Dip	66	1SDA072541R1	15.306,00
LSI	E1.2N 630A, Ekip Dip	66	1SDA072072R1	4.951,00
	E1.2N 800A, Ekip Dip	66	1SDA072112R1	5.425,00
	E1.2N 1000A, Ekip Dip	66	1SDA072152R1	5.604,00
	E2.2N 1250A, Ekip Dip	66	1SDA072302R1	5.742,00
	E2.2N 1600A, Ekip Dip	66	1SDA072342R1	6.606,00
	E2.2N 2000A, Ekip Dip	66	1SDA072382R1	8.094,00
	E2.2N 2500A, Ekip Dip	66	1SDA072412R1	9.401,00
	E4.2N 3200A, Ekip Dip	66	1SDA072492R1	11.401,00
	E4.2N 4000A, Ekip Dip	66	1SDA072542R1	15.664,00



E1.2C 1000A



E2.2B 2000A



Çekmeceli tip Emax 2 ile birlikte standart olarak sevk edilen malzemeler:

- 4A/K yardımcı kontak
- TU Reset mekanik aşırı akım ihbar göstergesi
- S51 elektriksel aşırı akım ihbar kontağı
- Manivela (Levye)
- Kapalı pozisyonundaki kesiciyi çıkarma önleyici kilit

Sabit parça ile standart olarak sevk edilen malzemeler:

- IP 30 pano çerçevesi
- Ayarlanabilir HR-HR terminalli sabit parça
- SL kepenk kilidi
- Yerleştirme önleyici kilit



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 açık tip devre kesiciler

Emax 2, Ekip Dip koruma üniteli, 3 kutuplu, çekmeceli tip

	Koruma fonksiyonu	Emax 2 tipi	Kesme kapasitesi Icu (kA) 415VAC	Kodu	Fiyatı (EUR)
	LI	E2.2S 2000A, Ekip Dip	85	1SDA072391R1	8.325,00
		E2.2S 2500A, Ekip Dip	85	1SDA072421R1	10.066,00
		E4.2S 3200A, Ekip Dip	85	1SDA072501R1	12.384,00
		E4.2S 4000A, Ekip Dip	85	1SDA072551R1	16.807,00
	LSI	E2.2S 2000A, Ekip Dip	85	1SDA072392R1	8.623,00
		E2.2S 2500A, Ekip Dip	85	1SDA072422R1	10.369,00
		E4.2S 3200A, Ekip Dip	85	1SDA072502R1	12.515,00
		E4.2S 4000A, Ekip Dip	85	1SDA072552R1	17.067,00
	LI	E2.2H 1250A, Ekip Dip	100	1SDA072321R1	5.796,00
		E2.2H 1600A, Ekip Dip	100	1SDA072361R1	6.751,00
		E2.2H 2000A, Ekip Dip	100	1SDA072401R1	8.414,00
		E2.2H 2500A, Ekip Dip	100	1SDA072431R1	10.181,00
		E4.2H 3200A, Ekip Dip	100	1SDA072511R1	12.480,00
		E4.2H 4000A, Ekip Dip	100	1SDA072561R1	17.195,00
		E6.2H 5000A, Ekip Dip	100	1SDA072611R1	26.769,00
		E6.2H 6300A, Ekip Dip	100	1SDA072641R1	35.644,00
	LSI	E2.2H 1250A, Ekip Dip	100	1SDA072322R1	6.111,00
		E2.2H 1600A, Ekip Dip	100	1SDA072362R1	7.038,00
		E2.2H 2000A, Ekip Dip	100	1SDA072402R1	8.694,00
		E2.2H 2500A, Ekip Dip	100	1SDA072432R1	10.417,00
		E4.2H 3200A, Ekip Dip	100	1SDA072512R1	12.771,00
		E4.2H 4000A, Ekip Dip	100	1SDA072562R1	17.785,00
		E6.2H 5000A, Ekip Dip	100	1SDA072612R1	28.106,00
		E6.2H 6300A, Ekip Dip	100	1SDA072642R1	36.315,00
	LI	E4.2V 4000A, Ekip Dip	150	1SDA072571R1	22.221,00
		E6.2V 5000A, Ekip Dip	150	1SDA072621R1	30.716,00
		E6.2V 6300A, Ekip Dip	150	1SDA072651R1	40.196,00
	LSI	E4.2V 4000A, Ekip Dip	150	1SDA072572R1	22.598,00
		E6.2V 5000A, Ekip Dip	150	1SDA072622R1	31.260,00
		E6.2V 6300A, Ekip Dip	150	1SDA072652R1	40.807,00

Koruma fonksiyonları;

L : Aşırı yük (termik) koruma, ayar sahası: 0,4 ... 1xIn
 S : Selektif koruma, ayar sahası: 0,6 ... 10xIn; t2: 0,1 ... 0,8sn
 I : Kısa devre (manyetik) koruma, ayar sahası: 1,5 ... 15xIn
 G : Toprak hatasına karşı koruma, ayar sahası: 0,1 ... 1xIn



Emax 2 çekmeceli tip açık tip devre kesiciler, sabit ve hareketli iki parçadan oluşur. Her iki kodun birlikte sipariş edilmesi gerekir. (Örn: Sayfa 132 ve 133'teki Ekip Dip devre kesiciler için sayfa 133'teki Emax 2 sabit parça).

Emax 2, 3 kutuplu, çekmeceli tipler için sabit parça

	Kullanılacak devre kesici tipi	Terminal tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	E1.2 1600A'e kadar sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073907R1	897,50
	E2.2 2000A'e kadar sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073909R1	1.216,00
	E2.2 2500A için sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073911R1	1.713,00
	E4.2 3200A'e kadar sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073913R1	1.802,00
	E4.2 4000A için veya E4.2V için sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073915R1	2.981,00
	E6.2 5000A'e kadar sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073917R1	4.882,00
	E6.2 6300A için veya E6.2X için sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073920R1	5.137,00

* Arkadan yatay HR-HR terminaller, ilave kite ihtiyaç duymaksızın sahada 90°C dikey terminal olarak ayarlanabilir.



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 açık tip devre kesiciler

Enerji ölçümlü Emax 2, Ekip Touch koruma ünitesi, 3 kutuplu, sabit tip

Koruma fonksiyonu	Emax 2 tipi	Kesme kapasitesi Icu (kA) 415VAC	Kodu	Fiyatı (EUR)
LI	E1.2B 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA070704R1MP	4.550,00
	E1.2B 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA070744R1MP	4.627,00
	E1.2B 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA070784R1MP	4.819,00
	E1.2B 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA070824R1MP	4.993,00
	E1.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA070864R1MP	5.762,00
	E2.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA070984R1MP	6.070,00
	E2.2B 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA071024R1MP	7.947,00
LSI	E1.2B 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA070705R1MP	4.866,00
	E1.2B 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA070745R1MP	4.993,00
	E1.2B 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA070785R1MP	5.162,00
	E1.2B 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA070825R1MP	5.337,00
	E1.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA070865R1MP	6.084,00
	E2.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA070985R1MP	6.431,00
	E2.2B 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA071025R1MP	8.271,00
LI	E1.2C 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA070714R1MP	4.575,00
	E1.2C 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA070754R1MP	4.683,00
	E1.2C 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA070794R1MP	4.886,00
	E1.2C 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA070834R1MP	5.048,00
	E1.2C 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA070874R1MP	5.932,00
LSI	E1.2C 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA070715R1MP	4.962,00
	E1.2C 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA070755R1MP	5.064,00
	E1.2C 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA070795R1MP	5.276,00
	E1.2C 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA070835R1MP	5.435,00
	E1.2C 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA070875R1MP	6.322,00
LI	E1.2N 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA070724R1MP	4.893,00
	E1.2N 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA070764R1MP	5.115,00
	E1.2N 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA070804R1MP	5.280,00
	E2.2N 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA070954R1MP	5.621,00
	E2.2N 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA070994R1MP	6.596,00
	E2.2N 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA071034R1MP	8.006,00
	E2.2N 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA071064R1MP	10.223,00
	E4.2N 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA071144R1MP	11.961,00
	E4.2N 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA071194R1MP	16.002,00
	E1.2N 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA070725R1MP	5.341,00
LSI	E1.2N 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA070765R1MP	5.523,00
	E1.2N 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA070805R1MP	5.824,00
	E2.2N 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA070955R1MP	6.035,00
	E2.2N 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA070995R1MP	7.021,00
	E2.2N 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA071035R1MP	8.363,00
	E2.2N 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA071065R1MP	10.645,00
	E4.2N 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA071145R1MP	12.335,00
	E4.2N 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA071195R1MP	16.320,00

Koruma fonksiyonları:

L : Aşırı yük (termik) koruma, ayar sahası: 0,4 ... 1xIn

S : Selektif koruma, ayar sahası: 0,6 ... 10xIn; t2:0,05...0,8 sn; alan koruma özelliği

I : Kısa devre (manyetik) koruma, ayar sahası: 1,5 ... 15xIn

G : Toprak hatasına karşı koruma, ayar sahası: 0,1 ... 1xIn; alan koruma özelliği

L=OFF akım soketi kullanılarak, aşırı yük koruması devre dışı bırakılabilir, devre kesiciye yalnızca manyetik koruma özelliği kazandırılır.

Seçimi için lütfen sayfa 142'ye bakınız.



E1.2N 1600A



E2.2H 2500A



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 açık tip devre kesiciler

Enerji ölçümlü Emax 2, Ekip Touch koruma ünitesi, 3 kutuplu, sabit tip

Koruma fonksiyonu	Emax 2 tipi	Kesme kapasitesi Icu (kA) 415VAC	Kodu	Fiyatı (EUR)
LI	E2.2S 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA071044R1MP	8.532,00
	E2.2S 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA071074R1MP	10.684,00
	E4.2S 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA071154R1MP	12.849,00
	E4.2S 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA071204R1MP	17.586,00
LSI	E2.2S 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA071045R1MP	8.915,00
	E2.2S 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA071075R1MP	11.063,00
	E4.2S 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA071155R1MP	13.187,00
	E4.2S 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA071205R1MP	18.098,00
LI	E2.2H 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA070974R1MP	6.062,00
	E2.2H 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA071014R1MP	7.178,00
	E2.2H 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA071054R1MP	8.661,00
	E2.2H 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA071084R1MP	11.167,00
	E4.2H 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA071164R1MP	13.177,00
	E4.2H 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA071214R1MP	17.698,00
	E6.2H 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA071264R1MP	25.549,00
	E6.2H 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA071294R1MP	35.426,00
LSI	E2.2H 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA070975R1MP	6.473,00
	E2.2H 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA071015R1MP	7.594,00
	E2.2H 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA071055R1MP	9.017,00
	E2.2H 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA071085R1MP	11.600,00
	E4.2H 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA071165R1MP	13.564,00
	E4.2H 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA071215R1MP	18.380,00
	E6.2H 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA071265R1MP	25.899,00
	E6.2H 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA071295R1MP	35.829,00
LI	E4.2V 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	150	1SDA071224R1MP	22.460,00
	E6.2V 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	150	1SDA071274R1MP	28.707,00
	E6.2V 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	150	1SDA071304R1MP	39.348,00
LSI	E4.2V 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	150	1SDA071225R1MP	22.829,00
	E6.2V 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	150	1SDA071275R1MP	29.240,00
	E6.2V 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	150	1SDA071305R1MP	39.717,00

Sonu "MP" ile biten Emax 2 Ekip Touch devre kesicilerin liste fiyatlarına 1SDA107525R1 kodlu ölçüm paketinin (measuring package) fiyatı dahildir.



E4.2H 3200A



E6.2V 5000A



Ölçüm paketi (Measuring Package)

Dahil olan ölçümler

- Gerilim: faz-faz, faz-nötr
- Güç: aktif, reaktif, görünür
- Enerji: aktif, reaktif, görünür
- Faz sırası
- Frekans
- Güç faktörü
- Tepe faktörü

Faz-faz ve faz-nötr akım ölçümleri tüm Emax2 kesicilerde mevcuttur.



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 açık tip devre kesiciler

Enerji ölçümlü Emax 2, Ekip Touch koruma ünitesi, 3 kutuplu, çekmeceli tip

Koruma fonksiyonu	Emax 2 tipi	Kesme kapasitesi Icu (kA) 415VAC	Kodu	Fiyatı (EUR)
LI	E1.2B 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA072054R1MP	4.839,00
	E1.2B 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA072094R1MP	5.112,00
	E1.2B 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA072134R1MP	5.335,00
	E1.2B 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA072174R1MP	5.656,00
	E1.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA072214R1MP	6.658,00
	E2.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA072334R1MP	6.759,00
LSI	E2.2B 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA072374R1MP	8.434,00
	E1.2B 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA072055R1MP	5.196,00
	E1.2B 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA072095R1MP	5.373,00
	E1.2B 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA072135R1MP	5.625,00
	E1.2B 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA072175R1MP	6.085,00
	E1.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA072215R1MP	6.932,00
LI	E2.2B 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA072335R1MP	7.090,00
	E2.2B 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	42	1SDA072375R1MP	8.765,00
	E1.2C 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA072064R1MP	4.987,00
	E1.2C 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA072104R1MP	5.325,00
	E1.2C 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA072144R1MP	5.519,00
	E1.2C 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA072184R1MP	5.731,00
LSI	E1.2C 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA072224R1MP	6.801,00
	E1.2C 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA072065R1MP	5.272,00
	E1.2C 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA072105R1MP	5.653,00
	E1.2C 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA072145R1MP	5.846,00
	E1.2C 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA072185R1MP	6.193,00
	E1.2C 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	50	1SDA072225R1MP	7.087,00
LI	E1.2N 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072074R1MP	5.286,00
	E1.2N 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072114R1MP	5.683,00
	E1.2N 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072154R1MP	5.842,00
	E2.2N 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072304R1MP	6.089,00
	E2.2N 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072344R1MP	6.992,00
	E2.2N 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072384R1MP	8.561,00
	E2.2N 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072414R1MP	10.303,00
	E4.2N 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072494R1MP	12.421,00
	E4.2N 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072544R1MP	17.072,00
	E1.2N 630A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072075R1MP	5.597,00
LSI	E1.2N 800A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072115R1MP	6.025,00
	E1.2N 1000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072155R1MP	6.177,00
	E2.2N 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072305R1MP	6.436,00
	E2.2N 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072345R1MP	7.328,00
	E2.2N 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072385R1MP	8.894,00
	E2.2N 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072415R1MP	10.597,00
	E4.2N 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072495R1MP	12.844,00
	E4.2N 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	66	1SDA072545R1MP	17.427,00

Koruma fonksiyonları;

L : Aşırı yük (termik) koruma, ayar sahası: 0,4 ... 1xIn

S : Selektif koruma, ayar sahası: 0,6 ... 10xIn; t2:0,05...0,8 sn; alan koruma özelliği

I : Kısa devre (manyetik) koruma, ayar sahası: 1,5 ... 15xIn

G : Toprak hatasına karşı koruma, ayar sahası: 0,1 ... 1xIn; alan koruma özelliği

L=OFF akım soketi kullanılarak, aşırı yük koruması devre dışı bırakılabilir, devre kesiciye yalnızca manyetik koruma özelliği kazandırılır.

Seçimi için lütfen sayfa 142'ye bakınız.

* Farklı kısa devre akım kesme kapasitesi değerleri ve 4 kutuplu versiyonlar için ürün kataloğumuzu inceleyebilir ya da ofislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.



E1.2B 1000A



E2.2B 1600A



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 açık tip devre kesiciler

Enerji ölçümlü Emax 2, Ekip Touch koruma ünitesi, 3 kutuplu, çekmeceli tip

	Koruma fonksiyonu	Emax 2 tipi	Kesme kapasitesi Icu (kA) 415VAC	Kodu	Fiyatı (EUR)
 E6.2H 4000A	LI	E2.2S 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA072394R1MP	9.180,00
		E2.2S 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA072424R1MP	11.128,00
		E4.2S 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA072504R1MP	13.328,00
		E4.2S 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA072554R1MP	17.936,00
	LSI	E2.2S 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA072395R1MP	9.503,00
		E2.2S 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA072425R1MP	11.455,00
		E4.2S 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA072505R1MP	13.706,00
		E4.2S 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	85	1SDA072555R1MP	18.289,00
 E6.2V 4000A	LI	E2.2H 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072324R1MP	6.470,00
		E2.2H 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072364R1MP	7.743,00
		E2.2H 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072404R1MP	9.339,00
		E2.2H 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072434R1MP	11.434,00
		E4.2H 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072514R1MP	13.873,00
		E4.2H 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072564R1MP	18.840,00
		E6.2H 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072614R1MP	29.633,00
		E6.2H 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072644R1MP	38.200,00
	LSI	E2.2H 1250A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072325R1MP	6.820,00
		E2.2H 1600A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072365R1MP	8.002,00
		E2.2H 2000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072405R1MP	9.697,00
		E2.2H 2500A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072435R1MP	11.815,00
		E4.2H 3200A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072515R1MP	14.188,00
		E4.2H 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072565R1MP	19.475,00
		E6.2H 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072615R1MP	29.944,00
		E6.2H 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	100	1SDA072645R1MP	38.633,00
	LI	E4.2V 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	150	1SDA072574R1MP	24.840,00
		E6.2V 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	150	1SDA072624R1MP	32.362,00
		E6.2V 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	150	1SDA072654R1MP	42.260,00
	LSI	E4.2V 4000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	150	1SDA072575R1MP	25.243,00
		E6.2V 5000A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	150	1SDA072625R1MP	32.738,00
		E6.2V 6300A, Ekip Touch + Ölçüm paketi	150	1SDA072655R1MP	42.605,00

Sonu "MP" ile biten Emax 2 Ekip Touch devre kesicilerin liste fiyatlarına 1SDA107525R1 kodlu ölçüm paketinin (measuring package) fiyatı dahildir.

Koruma fonksiyonları;

L : Aşırı yük (termik) koruma, ayar sahası: 0,4 ... 1xIn
 S : Selektif koruma, ayar sahası: 0,6 ... 10xIn; t2: 0,1 ... 0,8sn
 I : Kısa devre (manyetik) koruma, ayar sahası: 1,5 ... 15xIn
 G : Toprak hatasına karşı koruma, ayar sahası: 0,1 ... 1xIn

L=OFF akım soketi kullanılarak, aşırı yük (termik) koruma devre dışı bırakılabilir, devre kesiciye yalnızca kısa devre (manyetik) koruma özelliği kazandırılır. Seçimi için lütfen sayfa 142'ye bakınız.



Emax 2 çekmeceli tip açık tip devre kesiciler, sabit ve hareketli iki parçadan oluşur. Her iki kodun birlikte sipariş edilmesi gerekir. (Örn: Sayfa 136 ve 137'deki Ekip Touch devre kesiciler için sayfa 137'deki Emax 2 sabit parça)

Emax 2 (630-6300A, 42-200 kA), 3 kutuplu, çekmeceli tipler için sabit parça

	Kullanılacak devre kesici tipi	Terminal tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 E2.2 sabit parça	E1.2 1600A'e kadar sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073907R1	897,50
	E2.2 2000A'e kadar sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073909R1	1.216,00
	E2.2 2500A için sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073911R1	1.713,00
	E4.2 3200A'e kadar sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073913R1	1.802,00
	E4.2 4000A için veya E4.2V için sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073915R1	2.981,00
	E6.2 5000A'e kadar sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073917R1	4.882,00
	E6.2 6300A için veya E6.2X için sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073920R1	5.137,00

Arkadan yatay HR-HR terminaller, ilave kite ihtiyaç duymaksızın sahada 90°C dikey terminal olarak ayarlanabilir.



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 açık tip devre kesiciler

Emax 2, Ekip Dip koruma üniteli, 4 kutuplu, sabit tip



E1.2N 1600A



E2.2H 2500A

Koruma fonksiyonu	Emax 2 tipi	Kesme kapasitesi Icu (kA) 415VAC	Kodu	Fiyatı (EUR)
LI	E1.2B 630A, Ekip Dip	42	1SDA071331R1	5.021,00
	E1.2B 800A, Ekip Dip	42	1SDA071371R1	5.088,00
	E1.2B 1000A, Ekip Dip	42	1SDA071411R1	5.318,00
	E1.2B 1250A, Ekip Dip	42	1SDA071451R1	5.518,00
	E1.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA071491R1	6.680,00
	E2.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA071611R1	7.149,00
	E2.2B 2000A, Ekip Dip	42	1SDA071651R1	9.053,00
LSI	E1.2B 630A, Ekip Dip	42	1SDA071332R1	5.307,00
	E1.2B 800A, Ekip Dip	42	1SDA071372R1	5.515,00
	E1.2B 1000A, Ekip Dip	42	1SDA071412R1	5.759,00
	E1.2B 1250A, Ekip Dip	42	1SDA071452R1	6.013,00
	E1.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA071492R1	6.922,00
	E2.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA071612R1	7.317,00
	E2.2B 2000A, Ekip Dip	42	1SDA071652R1	9.788,00
LI	E1.2C 630A, Ekip Dip	50	1SDA071341R1	5.083,00
	E1.2C 800A, Ekip Dip	50	1SDA071381R1	5.166,00
	E1.2C 1000A, Ekip Dip	50	1SDA071421R1	5.439,00
	E1.2C 1250A, Ekip Dip	50	1SDA071461R1	5.610,00
	E1.2C 1600A, Ekip Dip	50	1SDA071501R1	7.129,00
LSI	E1.2C 630A, Ekip Dip	50	1SDA071342R1	5.417,00
	E1.2C 800A, Ekip Dip	50	1SDA071382R1	5.625,00
	E1.2C 1000A, Ekip Dip	50	1SDA071422R1	6.008,00
	E1.2C 1250A, Ekip Dip	50	1SDA071462R1	6.133,00
	E1.2C 1600A, Ekip Dip	50	1SDA071502R1	7.263,00
LI	E1.2N 630A, Ekip Dip	66	1SDA071351R1	5.440,00
	E1.2N 800A, Ekip Dip	66	1SDA071391R1	5.682,00
	E1.2N 1000A, Ekip Dip	66	1SDA071431R1	5.863,00
	E2.2N 1250A, Ekip Dip	66	1SDA071581R1	6.265,00
	E2.2N 1600A, Ekip Dip	66	1SDA071621R1	7.620,00
	E2.2N 2000A, Ekip Dip	66	1SDA071661R1	9.312,00
	E2.2N 2500A, Ekip Dip	66	1SDA071691R1	11.770,00
	E4.2N 3200A, Ekip Dip	66	1SDA071771R1	13.743,00
	E4.2N 4000A, Ekip Dip	66	1SDA071821R1	19.190,00
LSI	E1.2N 630A, Ekip Dip	66	1SDA071352R1	5.920,00
	E1.2N 800A, Ekip Dip	66	1SDA071392R1	6.123,00
	E1.2N 1000A, Ekip Dip	66	1SDA071432R1	6.392,00
	E2.2N 1250A, Ekip Dip	66	1SDA071582R1	6.663,00
	E2.2N 1600A, Ekip Dip	66	1SDA071622R1	8.114,00
	E2.2N 2000A, Ekip Dip	66	1SDA071662R1	9.843,00
	E2.2N 2500A, Ekip Dip	66	1SDA071692R1	12.121,00
	E4.2N 3200A, Ekip Dip	66	1SDA071772R1	14.184,00
	E4.2N 4000A, Ekip Dip	66	1SDA071822R1	19.941,00

Koruma fonksiyonları;

L : Aşırı yük (termik) koruma, ayar sahası: 0,4 ... 1xIn
 S : Selektif koruma, ayar sahası: 0,6 ... 10xIn; t2: 0,1 ... 0,8sn
 I : Kısa devre (manyetik) koruma, ayar sahası: 1,5 ... 15xIn
 G : Toprak hatasına karşı koruma, ayar sahası: 0,1 ... 1xIn



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 açık tip devre kesiciler

Emax 2, Ekip Dip koruma ünitesi, 4 kutuplu, sabit tip



E4.2V 4000A



E6.2X 6300A

Koruma fonksiyonu	Emax 2 tipi	Kesme kapasitesi Icu (kA) 415VAC	Kodu	Fiyatı (EUR)
LI	E2.2S 2000A, Ekip Dip	85	1SDA071671R1	9.763,00
	E2.2S 2500A, Ekip Dip	85	1SDA071701R1	12.741,00
	E4.2S 3200A, Ekip Dip	85	1SDA071781R1	15.284,00
	E4.2S 4000A, Ekip Dip	85	1SDA071831R1	23.709,00
LSI	E2.2S 2000A, Ekip Dip	85	1SDA071672R1	10.161,00
	E2.2S 2500A, Ekip Dip	85	1SDA071702R1	13.098,00
	E4.2S 3200A, Ekip Dip	85	1SDA071782R1	15.537,00
	E4.2S 4000A, Ekip Dip	85	1SDA071832R1	23.957,00
LI	E2.2H 1250A, Ekip Dip	100	1SDA071601R1	6.779,00
	E2.2H 1600A, Ekip Dip	100	1SDA071641R1	8.117,00
	E2.2H 2000A, Ekip Dip	100	1SDA071681R1	9.905,00
	E2.2H 2500A, Ekip Dip	100	1SDA071711R1	12.821,00
	E4.2H 3200A, Ekip Dip	100	1SDA071791R1	15.382,00
	E4.2H 4000A, Ekip Dip	100	1SDA071841R1	23.870,00
	E6.2H 5000A, Ekip Dip	100	1SDA071891R1	29.898,00
	E6.2H 6300A, Ekip Dip	100	1SDA071921R1	39.512,00
LSI	E2.2H 1250A, Ekip Dip	100	1SDA071602R1	7.159,00
	E2.2H 1600A, Ekip Dip	100	1SDA071642R1	8.499,00
	E2.2H 2000A, Ekip Dip	100	1SDA071682R1	10.280,00
	E2.2H 2500A, Ekip Dip	100	1SDA071712R1	13.189,00
	E4.2H 3200A, Ekip Dip	100	1SDA071792R1	15.637,00
	E4.2H 4000A, Ekip Dip	100	1SDA071842R1	24.338,00
	E6.2H 5000A, Ekip Dip	100	1SDA071892R1	30.172,00
	E6.2H 6300A, Ekip Dip	100	1SDA071922R1	39.888,00
LI	E4.2V 4000A, Ekip Dip	150	1SDA071851R1	26.531,00
	E6.2V 5000A, Ekip Dip	150	1SDA071901R1	33.696,00
	E6.2V 6300A, Ekip Dip	150	1SDA071931R1	44.566,00
LSI	E4.2V 4000A, Ekip Dip	150	1SDA071852R1	26.855,00
	E6.2V 5000A, Ekip Dip	150	1SDA071902R1	33.962,00
	E6.2V 6300A, Ekip Dip	150	1SDA071932R1	44.920,00



Emax 2 Ekip Dip koruma ünitesi

Sabit tip Emax 2 ile birlikte standart olarak sevk edilen malzemeler:

- 4A/K yardımcı kontak
- TU Reset mekanik aşırı akım ihbar göstergesi
- S51 elektriksel aşırı akım ihbar kontağı
- IP 30 pano çerçevesi
- E1.2 için önden terminal
- E2.2, E4.2 ve E6.2 için ayarlanabilir arka terminal (HR-HR montajlı olarak gelir)



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 açık tip devre kesiciler

Emax 2, Ekip Dip koruma ünitesi, 4 kutuplu, çekmeceli tip

	Koruma fonksiyonu	Emax 2 tipi	Kesme kapasitesi Icu (kA) 415VAC	Kodu	Fiyatı (EUR)
	LI	E1.2B 630A, Ekip Dip	42	1SDA072681R1	5.370,00
		E1.2B 800A, Ekip Dip	42	1SDA072721R1	5.522,00
		E1.2B 1000A, Ekip Dip	42	1SDA072761R1	5.784,00
		E1.2B 1250A, Ekip Dip	42	1SDA072801R1	6.059,00
		E1.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA072841R1	7.231,00
		E2.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA072961R1	7.077,00
		E2.2B 2000A, Ekip Dip	42	1SDA073001R1	9.792,00
	LSI	E1.2B 630A, Ekip Dip	42	1SDA072682R1	5.637,00
		E1.2B 800A, Ekip Dip	42	1SDA072722R1	5.893,00
		E1.2B 1000A, Ekip Dip	42	1SDA072762R1	6.135,00
		E1.2B 1250A, Ekip Dip	42	1SDA072802R1	6.447,00
		E1.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA072842R1	7.714,00
		E2.2B 1600A, Ekip Dip	42	1SDA072962R1	7.382,00
		E2.2B 2000A, Ekip Dip	42	1SDA073002R1	10.133,00
	LI	E1.2C 630A, Ekip Dip	50	1SDA072691R1	5.506,00
		E1.2C 800A, Ekip Dip	50	1SDA072731R1	5.929,00
		E1.2C 1000A, Ekip Dip	50	1SDA072771R1	6.148,00
		E1.2C 1250A, Ekip Dip	50	1SDA072811R1	6.336,00
		E1.2C 1600A, Ekip Dip	50	1SDA072851R1	7.542,00
	LSI	E1.2C 630A, Ekip Dip	50	1SDA072692R1	5.781,00
		E1.2C 800A, Ekip Dip	50	1SDA072732R1	6.241,00
		E1.2C 1000A, Ekip Dip	50	1SDA072772R1	6.454,00
		E1.2C 1250A, Ekip Dip	50	1SDA072812R1	6.677,00
		E1.2C 1600A, Ekip Dip	50	1SDA072852R1	8.087,00
	LI	E1.2N 630A, Ekip Dip	66	1SDA072701R1	5.828,00
		E1.2N 800A, Ekip Dip	66	1SDA072741R1	6.275,00
		E1.2N 1000A, Ekip Dip	66	1SDA072781R1	6.459,00
		E2.2N 1250A, Ekip Dip	66	1SDA072931R1	6.993,00
		E2.2N 1600A, Ekip Dip	66	1SDA072971R1	7.813,00
		E2.2N 2000A, Ekip Dip	66	1SDA073011R1	9.970,00
		E2.2N 2500A, Ekip Dip	66	1SDA073041R1	12.346,00
		E4.2N 3200A, Ekip Dip	66	1SDA073121R1	14.311,00
	LSI	E4.2N 4000A, Ekip Dip	66	1SDA073171R1	19.406,00
		E1.2N 630A, Ekip Dip	66	1SDA072702R1	6.004,00
		E1.2N 800A, Ekip Dip	66	1SDA072742R1	6.534,00
		E1.2N 1000A, Ekip Dip	66	1SDA072782R1	7.134,00
		E2.2N 1250A, Ekip Dip	66	1SDA072932R1	7.083,00
		E2.2N 1600A, Ekip Dip	66	1SDA072972R1	8.433,00
		E2.2N 2000A, Ekip Dip	66	1SDA073012R1	10.390,00
		E2.2N 2500A, Ekip Dip	66	1SDA073042R1	12.661,00
		E4.2N 3200A, Ekip Dip	66	1SDA073122R1	15.107,00
		E4.2N 4000A, Ekip Dip	66	1SDA073172R1	20.280,00



Çekmeceli tip Emax 2 ile birlikte standart olarak sevk edilen malzemeler:

- 4A/K yardımcı kontak
- TU Reset mekanik aşırı akım ihbar göstergesi
- S51 elektriksel aşırı akım ihbar kontağı
- Manivela (Levye)
- Kapalı pozisyonundaki kesiciyi çıkarma önleyici kilit

Sabit parça ile standart olarak sevk edilen malzemeler:

- IP 30 pano çerçevesi
- Ayarlanabilir HR-HR terminalli sabit parça
- SL kepenk kilidi
- Yerleştirme önleyici kilit



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 açık tip devre kesiciler

Emax 2, Ekip Dip koruma üniteli, 4 kutuplu, çekmeceli tip

	Koruma fonksiyonu	Emax 2 tipi	Kesme kapasitesi Icu (kA) 415VAC	Kodu	Fiyatı (EUR)
 E4.2V 4000A	LI	E2.2S 2000A, Ekip Dip	85	1SDA073021R1	10.569,00
		E2.2S 2500A, Ekip Dip	85	1SDA073051R1	13.304,00
		E4.2S 3200A, Ekip Dip	85	1SDA073131R1	15.870,00
		E4.2S 4000A, Ekip Dip	85	1SDA073181R1	23.853,00
	LSI	E2.2S 2000A, Ekip Dip	85	1SDA073022R1	11.255,00
		E2.2S 2500A, Ekip Dip	85	1SDA073052R1	13.861,00
		E4.2S 3200A, Ekip Dip	85	1SDA073132R1	16.293,00
		E4.2S 4000A, Ekip Dip	85	1SDA073182R1	24.732,00
	LI	E2.2H 1250A, Ekip Dip	100	1SDA072951R1	7.220,00
		E2.2H 1600A, Ekip Dip	100	1SDA072991R1	8.415,00
		E2.2H 2000A, Ekip Dip	100	1SDA073031R1	10.599,00
		E2.2H 2500A, Ekip Dip	100	1SDA073061R1	13.101,00
		E4.2H 3200A, Ekip Dip	100	1SDA073141R1	16.130,00
		E4.2H 4000A, Ekip Dip	100	1SDA073191R1	24.404,00
		E6.2H 5000A, Ekip Dip	100	1SDA073241R1	29.523,00
		E6.2H 6300A, Ekip Dip	100	1SDA073271R1	40.292,00
 E6.2V 4000A	LSI	E2.2H 1250A, Ekip Dip	100	1SDA072952R1	7.586,00
		E2.2H 1600A, Ekip Dip	100	1SDA072992R1	8.841,00
		E2.2H 2000A, Ekip Dip	100	1SDA073032R1	11.517,00
		E2.2H 2500A, Ekip Dip	100	1SDA073062R1	14.108,00
		E4.2H 3200A, Ekip Dip	100	1SDA073142R1	17.168,00
		E4.2H 4000A, Ekip Dip	100	1SDA073192R1	25.073,00
		E6.2H 5000A, Ekip Dip	100	1SDA073242R1	31.436,00
		E6.2H 6300A, Ekip Dip	100	1SDA073272R1	41.015,00
	LI	E4.2V 4000A, Ekip Dip	150	1SDA073201R1	28.318,00
		E6.2V 5000A, Ekip Dip	150	1SDA073251R1	32.599,00
		E6.2V 6300A, Ekip Dip	150	1SDA073281R1	45.028,00
	LSI	E4.2V 4000A, Ekip Dip	150	1SDA073202R1	30.152,00
		E6.2V 5000A, Ekip Dip	150	1SDA073252R1	33.799,00
		E6.2V 6300A, Ekip Dip	150	1SDA073282R1	45.616,00

Koruma fonksiyonları;

L : Aşırı yük (termik) koruma, ayar sahası: 0,4 ... 1xIn
 S : Selektif koruma, ayar sahası: 0,6 ... 10xIn; t2: 0,1 ... 0,8sn
 I : Kısa devre (manyetik) koruma, ayar sahası: 1,5 ... 15xIn
 G : Toprak hatasına karşı koruma, ayar sahası: 0,1 ... 1xIn



Emax 2 çekmeceli tip açık tip devre kesiciler, sabit ve hareketli iki parçadan oluşur. Her iki kodun birlikte sipariş edilmesi gerekir. (Örn: Sayfa 140 ve 141'deki Ekip Dip devre kesiciler için sayfa 143'teki Emax 2 sabit parça).

Emax 2, 4 kutuplu, çekmeceli tipler için sabit parça

	Kullanılacak devre kesici tipi	Terminal tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 E4.2 sabit parça	E1.2 1600A'e kadar sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073908R1	1.195,00
	E2.2 2000A'e kadar sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073910R1	1.622,00
	E2.2 2500A için sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073912R1	2.284,00
	E4.2 3200A'e kadar sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073914R1	2.398,00
	E4.2 4000A için veya E4.2V için sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073916R1	3.967,00
	E6.2 5000A'e kadar sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073918R1	9.303,00
	E6.2/f** 5000A'e kadar sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073919R1	9.768,00
	E6.2* 6300A için veya E6.2X için sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073921R1	9.768,00
	E6.2/f** 6300A için veya E6.2X için sabit parça	Arkadan yatay HR-HR	1SDA073922R1	10.256,00

Arkadan yatay HR-HR terminaller, ilave kite ihtiyaç duymaksızın sahada 90°C dikey terminal olarak ayarlanabilir.

*İlgili sabit parçalar tüm 4000A-6300A arası E6.2 tipi hareketli parçalar ile uyumludur.

** E6.2 kasa tipi için kullanılamaz.



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 devre kesiciler için elektriksels aksesuarlar

	Emax 2 tipi	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 E1.2 motor	Motor			
	E1.2	Motor 220-250 Vac/dc	1SDA073711R1	909,80
 E2.2...E6.2 motor	E2.2...E6.2	Motor 220-250 Vac/dc	1SDA073725R1	1.101,00
 YO açma bobini	Açma bobini			
	E1.2...E6.2	YO 220-240 Vac/dc	1SDA073674R1	214,00
	E1.2...E6.2	YO 380-400 Vac	1SDA073677R1	329,30
 YC kapama bobini	Kapama bobini			
	E1.2...E6.2	YC 220-240 Vac/dc	1SDA073687R1	214,00
	E1.2...E6.2	YC 380-400 Vac	1SDA073690R1	411,50
 YU düşük gerilim bobini	Düşük gerilim bobini			
	E1.2...E6.2	YU 220-240 Vac/dc	1SDA073700R1	230,30
	E1.2...E6.2	YU 380-400 Vac	1SDA073703R1	550,80
 YU düşük gerilim bobini	Düşük gerilim bobini geciktirme ünitesi			
	E1.2...E6.2	UVD 220-250 Vac/dc	1SDA038320R1	313,20
 YU düşük gerilim bobini	YR uzaktan resetleme bobini			
	E1.2	YR 220 Vac/dc	1SDA073746R1	213,30
	E2.2...E6.2	YR 220 Vac/dc	1SDA073749R1	249,40
 Yenilenen push-in terminal yapısı	Yardımcı kontak			
	E2.2...E6.2	AUX 6 A/K 400Vac - monteli*	1SDA073756R1	271,40
	E2.2...E6.2	AUX 6 A/K 400Vac sabit	1SDA123475R1	271,40
	E2.2...E6.2	AUX 6 A/K 400Vac çekmeceli	1SDA123748R1	271,40
 RTC	*Devre kesiciye monteli olarak sipariş edilmelidir. Tek başına satın alınamaz.			
	**Emax 2 devre kesicilerde, 4 A/K yardımcı kontak ve S51 elektriksels aşırı akım ihbar kontağı standart olarak ürünün üzerinde gelmektedir.			
 AUP	RTC kapamaya hazır kontak			
	E1.2	RTC 250 Vac	1SDA073770R1	94,26
	E2.2...E6.2	RTC 250 Vac	1SDA073773R1	94,26
 Akım soketi	Yardımcı bağlantılar için yedek klemens			
	E1.2...E6.2	Terminal - 10 adet	1SDA073906R1	147,70
 AUP	Pozisyon kontakları - AUP			
	E1.2	AUP 6 kontak 400 Vac	1SDA073762R1	564,60
	E2.2...E6.2	AUP 5 kontak 400 Vac - sol set	1SDA073764R1	603,50
	E2.2...E6.2	AUP 5 kontak 400 Vac - sağ set	1SDA073766R1	603,50
	E1.2...E6.2	AUP Ekip için kontak	1SDA073768R1	119,10
 Akım soketi	L= OFF akım soketi			
	*Touch veya Hi-Touch koruma ünitesi tüm devre kesiciler ile kullanılabilir.			
	L=OFF akım soketi kullanılarak, aşırı yük (termik) koruması devre dışı bırakılabilir. Böylece devre kesici sadece kısa devre (manyetik) korumasını yapar hale gelir.			
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 100A	1SDA112860R1	71,72
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 200A	1SDA112861R1	71,72
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 250A	1SDA112862R1	71,72
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 400A	1SDA112863R1	71,72
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 630A	1SDA112865R1	71,72
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 800A	1SDA112866R1	71,72
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 1000A	1SDA112867R1	71,72
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 1250A	1SDA112869R1	71,72
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 1600A	1SDA112870R1	71,72
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 2000A	1SDA112871R1	71,72
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 2500A	1SDA112872R1	71,72
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 3200A	1SDA112873R1	71,72
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 4000A	1SDA112875R1	71,72
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 5000A	1SDA112876R1	71,72
	E1.2...E6.2	L=OFF akım soketi 6300A	1SDA112878R1	71,72



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 devre kesiciler için mekanik aksesuarlar

	Emax 2 tipi	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Mekanik çalışma sayacı	Mekanik çalışma sayacı			
	E1.2	MOC mekanik çalışma sayacı	1SDA073780R1	111,50
	E2.2...E6.2	MOC mekanik çalışma sayacı	1SDA073781R1	169,70
 PB seperatörler	Faz seperatörü PB			
	E1.2, 3 kutuplu	PB faz seperatörü H=100mm 4 adet	1SDA073877R1	32,36
	E1.2, 3 kutuplu	PB faz seperatörü H=200mm 4 adet	1SDA073879R1	52,62
 Terminal koruma kapağı	Terminal koruma kapağı			
	E1.2, 3 kutuplu	HTC yüksek tip terminal koruma kapağı 2 adet	1SDA073871R1	262,00
	E1.2, 3 kutuplu	LTC alçak tip terminal koruma kapağı 2 adet	1SDA073873R1	96,96
 IP30 pano çerçevesi IP54 pano kapağı	Pano kapağı IP54			
	E1.2	Farklı anahtarlar	1SDA073866R1	481,70
	E1.2	Aynı anahtar no: 20005	1SDA073868R1	481,70
	E2.2...E6.2	Farklı anahtarlar	1SDA073867R1	481,70
	E2.2...E6.2	Aynı anahtar no: 20005	1SDA073869R1	481,70
	- IP30 pano çerçevesi standart olarak devre kesicilerle birlikte sevk edilir.			
 PLC asma kilit aksesuarı	PLC asma kilit aksesuarı			
	E1.2	PLC asma kilit aksesuarı	1SDA073800R1	34,21
	E2.2...E6.2	PLC asma kilit aksesuarı	1SDA073803R1	54,45
 PBC buton koruma kapağı	PBC buton koruma kapağı			
	E1.2	PBC buton koruma kapağı	1SDA073854R1	18,37
	E2.2...E6.2	PBC buton koruma kapağı	1SDA073858R1	21,40
 Ayarlanabilir arka terminaller	Terminal kitleleri			
	E1.2 Sabit tip	Ayarlanabilir Kit HR/VR 3 adet	1SDA073989R1	845,80
	Ayarlanabilir arka terminaller sahada yatay veya dikey olarak dönüştürülebilir. İlave dönüşüm kitine ihtiyaç yoktur.			



Kaçak akım koruma

Emax 2 devre kesici ile 3...30A aralığındaki toprak kaçak hatasına karşı koruma (ANSI 64 ve ANSI 50NDT) yapmak mümkündür. Bunun için Ekip Touch LSIG koruma ünitesi Emax 2'ye (E1.2-E2.2-E4.2) aşağıdaki aksesuarlar eklenmelidir;

- Kaçak akım soketi
- Harici toroid
- Ekip Supply
- Gerilim soketli ölçüm etkinleştirici

Kaçak akım koruma için gereken ürünler

 Toroid Rc	E1.2 3p/4p, E2.2 3p	Toroid RC	1SDA073741R1	9.376,00
	E2.2 4p, E4.2 3p	Toroid RC	1SDA073742R1	9.376,00
 Akım soketi Rc	E1.2	Gerilim soketli ölçüm etkinleştirici	1SDA107544R1	1.540,00
	E2.2	Gerilim soketli ölçüm etkinleştirici	1SDA107546R1	1.540,00
 Gerilim soketli ölçüm etkinleştirici	E4.2	Gerilim soketli ölçüm etkinleştirici	1SDA107548R1	1.540,00
	E1.2..E6.2	Akım Soketi RC 1250A	1SDA112887R1	89,75
	E1.2..E6.2	Akım Soketi RC 2000A	1SDA112888R1	89,75
	E1.2..E6.2	Akım Soketi RC 3200A	1SDA112889R1	89,75
	E1.2..E6.2	Akım Soketi RC 4000A	1SDA112891R1	89,75
Ekip Touch LSIG koruma ünitesi Emax 2 ve daha fazla bilgi için lütfen satış ofislerimizle görüşünüz.				



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 devre kesiciler için mekanik aksesuarlar

Mekanik kilit




Kilit tipleri	Uygulama	Çalışma senaryosu	Devre kesiciler								
A Tipi											
Yedekleme tipi: Aynı anda yalnızca bir enerji kaynağından besleme sağlanan kilitleme tipidir. 2 adet devre kesici arasında uygulanır.	Ana güç beslemesi ve acil durum güç beslemesi. (şebeke - jeneratör)	<table><tr><th>1</th><th>2</th></tr><tr><td>O</td><td>O</td></tr><tr><td>I</td><td>O</td></tr><tr><td>O</td><td>I</td></tr></table>	1	2	O	O	I	O	O	I	E1.2, E2.2, E4.2 ve E6.2 sabit/çekmeceli tip devre kesiciler arasında uygulanabilir.
1	2										
O	O										
I	O										
O	I										

A tipi mekanik kilit aksesuarları

Emax 2 tipi	Kutup sayısı	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
E1.2...E6.2	3 ve 4 kutuplu	Kilitleme kablosu- yatay	1SDA073881R1	334,60
E1.2...E6.2	3 ve 4 kutuplu	Kilitleme kablosu- dikey	1SDA073885R1	334,60
E1.2	3 ve 4 kutuplu	Sabit tip için kaide	1SDA073893R1	614,10
E2.2...E6.2	3 ve 4 kutuplu	Sabit tip için kaide	1SDA073895R1	256,20
E1.2	3 ve 4 kutuplu	Çekmece parçası için kaide	1SDA073896R1	393,70
E2.2...E6.2	3 ve 4 kutuplu	Çekmece parçası için kaide	1SDA073895R1	256,20
E2.2	3 ve 4 kutuplu	Kilitleme mekanizması	1SDA073889R1	149,40
E4.2	3 ve 4 kutuplu	Kilitleme mekanizması	1SDA073890R1	155,20
E6.2	3 kutuplu	Kilitleme mekanizması	1SDA073891R1	155,20
E6.2	4 kutuplu	Kilitleme mekanizması	1SDA073892R1	252,70

* ATS Otomatizm ünitesi için lütfen sayfa 149'a bakınız.



B Tipi	Uygulama	Çalışma senaryosu	Devre kesiciler																		
3 adet devre kesici arasında uygulanır. Eğer üçüncü devre kesici açık pozisyonda ise, diğer iki devre kesicinin devreye alınmasına izin verir. Üçüncü ise ancak iki devre kesici açık pozisyonda olduğunda kapanabilir.	İki trafo ve bir acil durum güç beslemesi. 	<table><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>O</td><td>O</td><td>O</td></tr><tr><td>I</td><td>O</td><td>O</td></tr><tr><td>O</td><td>O</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>O</td><td>I</td></tr><tr><td>O</td><td>I</td><td>O</td></tr></table>	1	2	3	O	O	O	I	O	O	O	O	I	I	O	I	O	I	O	E2.2, E4.2, E6.2 sabit/çekmeceli tip devre kesiciler arasında uygulanabilir.
1	2	3																			
O	O	O																			
I	O	O																			
O	O	I																			
I	O	I																			
O	I	O																			

B tipi mekanik kilit aksesuarları

Emax 2 tipi	Kutup sayısı	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
E2.2 ... E6.2	3 ve 4 kutuplu	Kilitleme kablosu - yatay	1SDA073882R1	770,30
E2.2 ... E6.2	3 ve 4 kutuplu	Kilitleme kablosu - dikey	1SDA073886R1	770,30
E2.2 ... E6.2	3 ve 4 kutuplu	Sabit tip için kaide	1SDA073895R1	256,20
E2.2 ... E6.2	3 ve 4 kutuplu	Çekmece parçası için kaide	1SDA073895R1	256,20
E2.2	3 ve 4 kutuplu	Kilit mekanizması	1SDA073889R1	149,40
E4.2	3 ve 4 kutuplu	Kilit mekanizması	1SDA073890R1	155,20
E6.2	3 kutuplu	Kilit mekanizması	1SDA073891R1	155,20
E6.2	4 kutuplu	Kilit mekanizması	1SDA073892R1	252,70



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 devre kesiciler için mekanik aksesuarlar




C Tipi	Uygulama	Çalışma senaryosu	Devre kesiciler																								
Kuplaj tipi: Aynı anda maksimum iki devre kesicinin devrede olduğu kilitleme tipidir. 3 adet devre kesici arasında uygulanır.	Tek bir trafo tarafından güç beslemesi (kuplaj kapalı) ya da her ikisi tarafından aynı anda besleme yapılabilir (kuplaj açık).	<table><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>	1	2	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	E2.2, E4.2 ve E6.2 sabit çekmeceli tip devre kesiciler arasında uygulanabilir.
1	2	3																									
☐	☐	☐																									
☐	☐	☐																									
☐	☐	☐																									
☐	☐	☐																									
☐	☐	☐																									
☐	☐	☐																									
☐	☐	☐																									

C tipi mekanik kilit aksesuarları

Emax 2 tipi	Kutup sayısı	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
E2.2...E6.2	3 ve 4 kutuplu	Kilitleme kablosu- yatay	1SDA073882R1	770,30
E2.2...E6.2	3 ve 4 kutuplu	Kilitleme kablosu- dikey	1SDA073886R1	770,30
E2.2...E6.2	3 ve 4 kutuplu	Sabit tip için kaide	1SDA073897R1	290,00
E2.2...E6.2	3 ve 4 kutuplu	Çekmece parçası için kaide	1SDA073897R1	290,00
E2.2	3 ve 4 kutuplu	Kilitleme mekanizması	1SDA073889R1	149,40
E4.2	3 ve 4 kutuplu	Kilitleme mekanizması	1SDA073890R1	155,20
E6.2	3 kutuplu	Kilitleme mekanizması	1SDA073891R1	155,20
E6.2	4 kutuplu	Kilitleme mekanizması	1SDA073892R1	252,70

* ATS Otomatizm ünitesi için lütfen sayfa 149'a bakınız.



D Tipi	Uygulama	Çalışma senaryosu	Devre kesiciler															
3 adet devre kesici arasında uygulanır. Aynı anda yalnızca bir devre kesicinin devrede olduğu kilitleme tipidir.	Aynı barada paralel çalışmaması gereken üç güç kaynağı. 	<table><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>	1	2	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	E2.2, E4.2, E6.2 sabit çekmeceli tip devre kesiciler arasında uygulanabilir.
1	2	3																
☐	☐	☐																
☐	☐	☐																
☐	☐	☐																
☐	☐	☐																

D tipi mekanik kilit aksesuarları

Emax 2 tipi	Kutup sayısı	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
E2.2 ... E6.2	3 ve 4 kutuplu	Kilitleme kablosu - yatay	1SDA073882R1	770,30
E2.2 ... E6.2	3 ve 4 kutuplu	Kilitleme kablosu - dikey	1SDA073886R1	770,30
E2.2 ... E6.2	3 ve 4 kutuplu	Sabit tip için kaide	1SDA073895R1	256,20
E2.2 ... E6.2	3 ve 4 kutuplu	Çekmece parçası için kaide	1SDA073895R1	256,20
E2.2	3 ve 4 kutuplu	Kilit mekanizması	1SDA073889R1	149,40
E4.2	3 ve 4 kutuplu	Kilit mekanizması	1SDA073890R1	155,20
E6.2	3 kutuplu	Kilit mekanizması	1SDA073891R1	155,20
E6.2	4 kutuplu	Kilit mekanizması	1SDA073892R1	252,70



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 devre kesiciler için mekanik aksesuarlar



Mekanik kilitler için sipariş örnekleri

Mekanik kilitlemelerin sabit tip devre kesiciler ve çekmeceli tip devre kesiciler için uygun olan çeşitli yapılandırmaları vardır. Kilitleme tiplerinde 3 aksesuar grubu bir arada seçilmelidir.

No	Grup adı	Açıklama	Adet
1	Kablo	A / B / C / D tipleri için farklıdır, Yatay veya dikey olarak yalnızca bir adet seçiniz.	Kilitleme başına 1 adet
2	Kaide parçası	Sabit tip devre kesiciye veya çekmeceli tip devre kesicinin sabit parçasına takılır.	Her devre kesici için 1 adet
3	Kilitleme mekanizması	Yalnızca E2.2, E4.2 ve E6.2 tipleri için gerekir. Sabit tip devre kesiciye veya çekmeceli tip devre kesicinin sabit parçasına takılır.	Her devre kesici için 1 adet

Grup adı	Kod	Tanım	Adet
----------	-----	-------	------

Örnek no. 1

2 adet sabit tip E1.2 ve E1.2 devre kesici arası mekanik kilitleme- A tipi yatay mekanik kilitleme

Devre kesici 1	1SDA070821R1	E1.2B 1250 Ekip Dip LI 3p F F	1
Devre kesici 2	1SDA070871R1	E1.2C 1600 Ekip Dip LI 3p F F	1
Kablo	1SDA073881R1	A tipi kilitleme kablosu- yatay	1
Kaide parçası 1 ve 2	1SDA073893R1	E1.2 Sabit tip için kaide	2

E1.2 tipi için kilitleme mekanizması kodu seçimine ihtiyaç yoktur.

Örnek no. 2

2 adet sabit tip E2.2 ve E4.2 devre kesici arası mekanik kilitleme- A tipi dikey mekanik kilitleme

Devre kesici 1	1SDA071062R1	E2.2N 2500 Ekip Dip LSI 3p FHR	1
Devre kesici 2	1SDA071192R1	E4.2N 4000 Ekip Dip LSI 3p FHR	1
Kablo	1SDA073885R1	A tipi kilitleme kablosu- dikey	1
Kaide parçası 1 ve 2	1SDA073895R1	E2.2...E6.2 Sabit tip için kaide- A, B,D	2
Kilitleme mekanizması 1	1SDA073889R1	E2.2 Kilitleme mekanizması	1
Kilitleme mekanizması 2	1SDA073890R1	E4.2 Kilitleme mekanizması	1

Örnek no. 3

2 adet çekmeceli tip E1.2 ve E2.2 devre kesici arası mekanik kilitleme- A tipi yatay mekanik kilitleme

Devre kesici 1	1SDA072051R1	E1.2B 630 Ekip Dip LI 3p WMP	1
Sabit parça 1	1SDA073907R1	E1.2 W FP lu=1600 3p HR HR	1
Devre kesici 2	1SDA072411R1	E2.2N 2500 Ekip Dip LI 3p WMP	1
Sabit parça 2	1SDA073911R1	E2.2 W FP lu=2500 3p HR HR	1
Kablo	1SDA073881R1	A tipi kilitleme kablosu- yatay	1
Kaide parçası 1	1SDA073896R1	E1.2 Çekmece parçası için kaide	1
Kaide parçası 2	1SDA073895R1	E2.2...E6.2 Sabit tip için kaide- A, B,D	1
Kilitleme mekanizması	1SDA073889R1	E2.2 Kilitleme mekanizması	1

Örnek no. 4

3 adet sabit tip devre kesici- 1 adet E2.2 ve 2 adet E4.2 devre kesici arası mekanik kilitleme- C tipi yatay mekanik kilitleme

Devre kesici 1	1SDA071074R1MP	E2.2S 2500 Ekip Touch LI 3p FHR + Ölçüm paketi	1
Devre kesici 2 ve 3	1SDA071164R1MP	E4.2H 3200 Ekip Touch LI 3p FHR + Ölçüm paketi	2
Kablo	1SDA073882R1	C tipi kilitleme kablosu- yatay	1
Kaide parçası 1-2 ve 3	1SDA073897R1	E2.2...E6.2 Sabit tip için kaide- C	3
Kilitleme mekanizması 1	1SDA073889R1	E2.2 Kilitleme mekanizması	1
Kilitleme mekanizması 2 ve 3	1SDA073890R1	E4.2 Kilitleme mekanizması	2

Örnek no. 5

3 adet çekmeceli tip devre kesici- 1 adet E2.2, 1 adet E4.2 ve 1 adet E6.2 devre kesici arası mekanik kilitleme- C tipi yatay mekanik kilitleme

Devre kesici 1	1SDA072382R1	E2.2N 2000 Ekip Dip LSI 3p WMP	1
Sabit parça 1	1SDA073909R1	E2.2 W FP 2000A'e kadar sabit parça	1
Devre kesici 2	1SDA072511R1	E4.2H 3200 Ekip Dip LI 3p WMP	1
Sabit parça 2	1SDA073913R1	E4.2 W FP 3200A'e kadar sabit parça	1
Devre kesici 3	1SDA072645R1MP	E6.2H 6300 Ekip Touch LSI 3p WMP + Ölçüm paketi	1
Sabit parça 3	1SDA073920R1	E6.2 W FP 6300 A'e kadar veya E6.2X için sabit parça	1
Kablo	1SDA073882R1	C tipi kilitleme kablosu- yatay	1
Kaide parçası 1-2 ve 3	1SDA073897R1	E2.2...E6.2 Çekmeceli tip için kaide- C	3
Kilitleme mekanizması 1	1SDA073889R1	E2.2 Kilitleme mekanizması	1
Kilitleme mekanizması 2	1SDA073890R1	E4.2 Kilitleme mekanizması	1
Kilitleme mekanizması 3	1SDA073891R1	E6.2 Kilitleme mekanizması	1

Açık tip devre kesiciler

Emax 2 ile haberleşme cihazları ve sistemleri

Alçak gerilim cihazlarının haberleşme ağlarına entegrasyonu özellikle endüstriyel proses otomasyonunda, endüstri ve petrokimya sahalarında, modern veri merkezlerinde ve akıllı şebekelerde gereklidir.

Ekip Com Modülleri

Desteklenen geniş haberleşme protokolü yelpazesi sayesinde, Ekip Touch ve Ekip Hi-Touch koruma ünitelerine sahip SACE Emax 2 devre kesiciler, harici arayüz birimlerine ihtiyaç duyulmaksızın haberleşme ağlarına entegre edilebilir.

- **Desteklenen geniş protokol yelpazesi;** IEC 61850, Modbus TCP, Modbus RS-485, Profibus, Profinet, DeviceNet, EtherNet/IP, Bulut
- **Minimuma indirilen kurulum süreleri;** elektronik koruma ünitesini çıkarmak gerekmez doğrudan devre kesici terminal kutusuna bağlanan haberleşme modülleri tak ve çalıştır hızındadır.
- **Sistemin daha yüksek güvenilirliğe sahip olması için yedekli haberleşme imkanı;** devre kesiciye aynı anda iki haberleşme modülü takılarak iki bara üzerinde eş zamanlı olarak bilgi alış verişi yapılması sağlanabilir.
- **Akıllı şebekeye hazır;** Ekip Com IEC 61850 modülü, SACE Emax 2 devre kesicilerin karmaşık harici cihazlara ihtiyaç duyulmaksızın IEC 61850 standardına dayalı elektrik trafo merkezlerinin otomasyonsistemlerine entegre edilmesini sağlar.
- **Ability™ Energy and Asset Manager** üzerinden tüm sistem internet üzerinden izlenebilir.



Emax2 E1.2
Emax2 E2.2
Emax2 E4.2
Emax2 E6.2

Denetim, enerji ölçümü ve uzaktan kontrol

Denetim ve enerji ölçümü

Ekip Touch+Ölçüm Paketi



Ekip Supply



Ekip Com



Ekip Com Aktüatör



- Uzaktan akım, gerilim, güç, enerji, güç faktörü ve frekans ölçümleri, devre kesicinin durum bilgisi (açık/kapalı/trip), alarmlar, bakım verileri ve kontak aşınma değeri okunabilir.
- Koruma ünitesi uzaktan programlanabilir.

- Devre kesiciye uzaktan açma/kapama/resetleme komutu gönderilebilir.



Emax2 E1.2
Emax2 E2.2
Emax2 E4.2
Emax2 E6.2

Denetim, enerji ile güç kalitesi ölçümü ve uzaktan kontrol

Denetim, enerji ve güç kalitesi ölçümü

Ekip Hi-Touch



Ekip Supply



Ekip Com



Ekip Com Aktüatör



- Uzaktan akım, gerilim, güç, enerji, güç faktörü, frekans, 50. harmoniğe kadar akım ve gerilim harmonikleri, THD ölçümleri devre kesicinin durum bilgisi (açık/kapalı/trip), alarmlar, bakım verileri ve kontak aşınma değeri okunabilir.
- Koruma ünitesi uzaktan programlanabilir.

- Devre kesiciye uzaktan açma/kapama/resetleme komutu gönderilebilir.



Açık tip devre kesiciler

Emax 2 devre kesiciler için haberleşme aksesuarlar

Ekip Supply güç kaynağı modülü

	Emax 2 tipi	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	E1.2...E6.2	Ekip Supply 110-240V AC/DC	1SDA074172R1	249,40
	E1.2...E6.2	Ekip Supply 24-48V DC	1SDA074173R1	249,40

Ekip Com haberleşme modülü

	Emax 2 tipi	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	E1.2...E6.2	Ekip Com Modbus RS-485	1SDA074150R1	497,90
	E1.2...E6.2	Ekip Com Modbus TCP	1SDA074151R1	799,60
	E1.2...E6.2	Ekip Com Profibus	1SDA074152R1	799,60
	E1.2...E6.2	Ekip Link	1SDA074163R1	477,20
	E1.2...E6.2	Ekip Com Aktüatör	1SDA074166R1	498,20
E1.2...E6.2		Ekip Com Hub	1SDA082894R1	799,60

Ekip Com Modbus

* Profinet, Devicenet, Ethernet/ IP, IEC61850 tipi haberleşme modülleri ve yedek modülleri için lütfen danışınız.
 * Tüm Ekip Com haberleşme modüllerinin kullanılması için mutlaka Ekip Supply güç kaynağı modülü sipariş edilmelidir.
 * Bu modüller Ekip Dip haricindeki tüm koruma üniteleri ile kullanılabilir.

Ekip sinyalizasyon modülü

	Emax 2 tipi	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	E1.2...E6.2	Ekip 2K-1 (kartuş bölmesine montaj)	1SDA074167R1	422,70
	E1.2...E6.2	Ekip 2K-2 (kartuş bölmesine montaj)	1SDA074168R1	422,70
	E1.2...E6.2	Ekip 2K-3 (kartuş bölmesine montaj)	1SDA074169R1	422,70
	E2.2...E6.2	Ekip 4K (koruma ünitesine montaj)	1SDA074170R1	705,10
	E1.2...E6.2	Ekip 10K (DIN rayına montaj)	1SDA074171R1	1.248,00

Ekip 2K-1

* Ekip Dip koruma ünitesi ile sadece Ekip 10K modülü kullanılabilir.

Ekip RTC kapamaya hazır kontak

Emax 2 tipi	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
E1.2	RTC Ekip 24Vdc E1.2	1SDA073772R1	109,30
E2.2...E6.2	RTC Ekip 24Vdc E2.2...E6.2	1SDA073775R1	109,30

Ekip izleme ve denetim sistemi

  	Emax 2 tipi	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	E1.2...E6.2	Ekip Multimetre...96x96 mm	1SDA074192R1	2.593,00
	E1.2...E6.2	EKIP T&P	1SDA066989R1	2.669,00
	E1.2...E6.2	EKIP TT	1SDA066988R1	203,80
E1.2...E6.2		Ekip Programming	1SDA076154R1	1.057,00

Ekip Multimetre

EKIP TT

EKIP T&P USB

• Ücretsiz Ekip Connect yazılımını indirmek için lütfen www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter sitesini ziyaret edin.
 • IEC 61850 protokolü ile uyumlu ilk alçak gerilim devre kesicisi Emax 2'dir.



Emax 2 Touch koruma üniteli devre kesicilerde dahili bluetooth haberleşmesi mevcuttur. Akıllı telefon uygulaması olan EpiC Mobile ile bu kesicilere bağlanarak tüm bilgilerini görebilir, kolay bir şekilde ayarlarını yapabilirsiniz.

Desteklenen protokoller

- 1 - Modbus RTU
- 2 - Profibus-DP
- 3 - DeviceNet
- 4 - Modbus TCP/IP
- 5 - Profinet
- 6 - EtherNet IP
- 7 - IEC61850
- 8 - Bulut





Devre kesiciler

Devre kesiciler ile otomatik transfer sistemi

Otomatizm üniteleri



ATS_

Kullanılacak devre kesici	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
Emax 2 - Tmax T - Tmax XT	ATS021 otomatizm ünitesi*	1SDA065523R1	2.170,00
Emax 2 - Tmax T - Tmax XT	ATS022 otomatizm ünitesi*	1SDA065524R1	2.605,00

*Dışarıdan güç kaynağı gerektirmez



Otomatizm ünitesi ATS021 ve ATS022 ile kullanılması gereken aksesuarlar

Kullanılacak devre kesici	Tanımı	Adet/ her 1 kesici için	İlgili sayfa
Emax 2 - XT7M	SOR açma bobini	1	142-111
Emax 2 - XT7M	SCR kapama bobini	1	142-111
Emax 2 - XT7M	Motor	1	142-111
Emax 2 - XT7M	Yardımcı kontak*	1	142-112
Emax 2 - XT7M	Aşırı akım ihbar kontağı, elektriksel*	1	142-112
Emax 2 - XT7M	Devre kesici içerde pozisyon kontağı (sadece çekmeceli şalterlerde)	1	142-112
Emax 2 - XT7M	Mekanik kilit	✓	142-116
*4A/K yardımcı kontak ve aşırı ihbar kontağı (S51) Emax 2 devre kesicilerde standart olarak sağlanmaktadır. S51 kontağı için dijital sinyalizasyon tercih edilmesi halinde ayrıca sipariş edilmelidir.			
XT1-XT2-XT3-XT4-XT5-XT6	Motor 220-250V AC/DC	1	111
XT1-XT2-XT3-XT4-XT5-XT6	Yardımcı kontak 2A/K	1	112
XT2-XT4-XT5-XT6	Devre kesici içerde pozisyon kontağı (sadece çekmeceli şalterlerde)	1	112
XT1-XT2-XT3-XT4-XT5-XT6	Motorun elle kumanda edilmesine karşı kilit aksesuarı	1	112
XT1-XT2-XT3-XT4-XT5-XT6	Mekanik kilit	✓	116

ATS devresi
Tmax.XT

ATS devresi
Emax2-Tmax.T

ATS devresi
Kuplaj uygulaması

Dahili ATS



Teknik özellikler

	ATS021	ATS022
Harici güç kaynağı	Harici güç kaynağı gerektirmez	Harici güç kaynağı gerektirmez (ModBus haberleşme ve 16 2/3 Hz sistemler için 24-110 Vdc güç kaynağı gerekir)
Anma gerilimi, Un	Maks. 480 Vac	Maks. 480 Vac
Frekans, fn	50, 60 Hz	16 2/3, 50, 60, 400 Hz
Boyutlar		
Y mm	96	96
U mm	144	144
G mm	170	170
Montaj tipi	DIN rayına ve pano kapağına montaj	DIN rayına ve pano kapağına montaj
Kullanım modu	Otomatik/Manuel	Otomatik/Manuel
Şebeke ve acil durum hattının izlenmesi	•	•
Şebeke ve acil durum hattındaki devre kesicilerin kontrolü	•	•
Jeneratör setinin başlatılması	•	•
Jeneratör setini ayarlanabilir gecikme ile durdurma	•	•
Kuplaj	-	•
Önceliksiz hat özelliği	-	•
ModBus RS485 haberleşme	-	•
Ekran	-	•

Emax2 devre kesicilerle yapılabilen dahili otomatik transfer çözümünü biliyor muydunuz?
Daha fazla bilgi için ilgili dokümanı inceleyebilirsiniz.

Servis

Devre kesici retrofit (yenileme) çözümleri

Emax veya New Emax eski seri devre kesici nasıl yenilenir?

ABB, Emax ve New Emax devre kesicileri Emax2 retrofit çözümleri ile yenilemek için eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunar:


Hard bus retrofill (RF):

Tüm Emax ve New Emax devre kesicilerinin panodan sökülmesi gereken geleneksel yenileme çözümüdür. Bu çözüm ile mevcut baralara uyacak şekilde özel terminallerle donatılmış yeni bir Emax2 kesici sağlanır. Hem sabit hem de çekmeceli versiyonlar için mevcuttur.



Direct replacement (DR):

En gelişmiş yenileme çözümüdür. Bu durumda, çekmeceli devre kesicilerin sadece hareketli kısmının değiştirilmesi gerekir. Emax2 çekmeceli şalterin hareketli parçası ABB tarafından, panodaki kurulu Emax2/New Emax sabit parçasına uyumlu olacak şekilde özelleştirilerek sağlanır. Bu çözüm ancak kurulu sabit parça tamamen düzgün çalışıyorsa mümkündür.



Emax/New Emax için yenileme çözümleri

Versiyonlar				
		Sabit tip	Çekmeceli tip	Çekmeceli tip
Emax/New Emax	Performans Seviyesi	HR Terminal	HR Terminal	VR Terminal
X1	B	RF	RF	RF
	N	RF	RF	RF
E1	B	RF	DR-RF	DR
	N	RF	DR-RF	DR
E2	B	RF	DR-RF	DR-RF
	N	RF	DR-RF	DR-RF
	S	RF	DR-RF	DR-RF
E3	N	RF	DR-RF	DR-RF
	S	RF	DR-RF	DR-RF
	H	RF	DR-RF	DR-RF
	V*	RF	DR-RF	DR-RF
E4	S	RF ⁽¹⁾	DR-RF	DR-RF ⁽¹⁾
	H	RF ⁽¹⁾	DR-RF	DR-RF ⁽¹⁾
	V*	RF ⁽¹⁾	DR-RF	DR-RF ⁽¹⁾
E6	H	-	DR-RF	DR-RF ⁽²⁾
	V	-	DR-RF	DR-RF ⁽²⁾

* Ürünler sadece New Emax serisi için mevcuttur.

⁽¹⁾ sadece 3kutuplu versiyonlar için mevcuttur.

⁽²⁾ 4p/f versiyon için de mevcut.

Solar uygulamalar için devre kesici çözümleri

SACE Emax 2/E & Tmax T PV & Tmax XT5X-HVA8

ABB SACE Emax 2/E devre kesiciler, en yüksek kullanılabilirlik ve servis sürekliliği ile birçok zorlu uygulamayı etkili ve basit bir şekilde kontrol edebilir.

Özel uygulamalar için kompakt tip devre kesiciler ve yük ayırıcılardan oluşan SACE Tmax 1000V DC veya 800V AC'den başlayan elektrik sistemlerini korumak ve izole etmek için UL ve IEC standartlarına göre eksiksiz bir ürün ailesidir.

SACE Tmax XT5 -HVA8, yenilenebilir enerji uygulamaları için güvenilir çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır; 800VAC'ye kadar çalışma gerilimlerini ve 50kA'ye kadar kesme kapasitesini destekler.





Kompakt tip devre kesiciler

Tmax T kompakt tip devre kesiciler

Tmax T, 800V, termomanyetik versiyon, sabit tip

Tipi	Termik koruma I1 (A)	Manyetik koruma I3 (A)	Kesme kapasitesi Icu (kA) (800VAC)	3 Kutuplu	4 Kutuplu
T4V-HA 250 TMD 50-500 FF 800V AC	0,7...1xIn	5...10xIn	25	1SDA083657R1	1SDA083646R1
T4V-HA 250 TMA 80-800 FF 800V AC	0,7...1xIn	5...10xIn	25	1SDA083658R1	1SDA083647R1
T4V-HA 250 TMA 100-1000 FF 800V AC	0,7...1xIn	5...10xIn	25	1SDA083659R1	1SDA083648R1
T4V-HA 250 TMA 125-1250 FF 800V AC	0,7...1xIn	5...10xIn	25	1SDA083660R1	1SDA083649R1
T4V-HA 250 TMA 160-1600 FF 800V AC	0,7...1xIn	5...10xIn	25	1SDA083661R1	1SDA083650R1
T4V-HA 250 TMA 200-2000 FF 800V AC	0,7...1xIn	5...10xIn	25	1SDA083662R1	1SDA083651R1
T4V-HA 250 TMA 250-2500 FF 800V AC	0,7...1xIn	5...10xIn	25	1SDA083663R1	1SDA083652R1
T5V-HA 400 TMA 320-3200 FF 800V AC	0,7...1xIn	5...10xIn	32	1SDA083664R1	1SDA083653R1
T5V-HA 400 TMA 400-4000 FF 800V AC	0,7...1xIn	5...10xIn	32	1SDA083665R1	1SDA083654R1
T5V-HA 630 TMA 500-5000 FF 800V AC	0,7...1xIn	5...10xIn	32	1SDA083666R1	1SDA083655R1



T4V-HA

Tmax T, 800V, elektronik versiyon, sabit tip

Tipi	Termik koruma I1 (A)	Manyetik koruma I3 (A)	Kesme kapasitesi Icu (kA) (800VAC)	3 Kutuplu	4 Kutuplu
T4V-HA250 PR222DS-LSIG In250 FF800VAC	0,7...1xIn	5...10xIn	25	1SDA107747R1	1SDA113740R1
T5V-HA630 PR221DS-LS/I In630 FF800VAC	0,7...1xIn	5...10xIn	32	1SDA083656R1	1SDA083667R1
T5X-HA400 PR222DS-LSIG In320 FF800VAC	0,7...1xIn	5...10xIn	35	1SDA107745R1	1SDA113737R1
T5X-HA400 PR222DS-LSIG In400 FF800VAC	0,7...1xIn	5...10xIn	35	1SDA107746R1	1SDA113739R1



T5V-HA

Koruma fonksiyonları

Termomanyetik koruma ünitesi için:

TMA : Aşırı yük (termik) koruma, ayar sahası: 0,7 ... 1xIn

Kısa devre (manyetik) koruma, ayar sahası: 5 ... 10xIn

TMD : Aşırı yük (termik) koruma, ayar sahası: 0,7 ... 1xIn

Elektronik koruma ünitesi için:

L : Aşırı yük (termik) koruma, ayar sahası: 0,4 ... 1xIn

S : Selektif koruma, ayar sahası: 0,6 ... 10xIn; t2: 0,1 ... 0,8sn

I : Kısa devre (manyetik) koruma, ayar sahası: 1,5 ... 15xIn

G : Toprak hatasına karşı koruma, ayar sahası: 0,1 ... 1xIn



Kompakt tip devre kesiciler

Tmax XT kompakt tip devre kesiciler

YENİ



XT5 devre kesici

Tmax XT5X-HVA8 TMA - Ön Terminaller (F)

Kasa	Iu	Koruma ünitesi	In		Kesme kapasitesi Icu (kA) (800VAC)	3 Kutuplu	4 Kutuplu
XT5	400	TMA	320	XT5X 400 HVA8 TMA 320-3200	50	1SDA133713R1	1SDA133715R1
				XT5X 400 HVA8 TMA 400-4000	50	1SDA133714R1	

Tmax XT5X-HVA8 Ekip Dip LS/I- Ön Terminaller (F)

Kasa	Iu	Koruma ünitesi	In		Kesme kapasitesi Icu (kA) (800VAC)	3 Kutuplu	4 Kutuplu
XT5	400	Ekip Dip LS/I	250	XT5X HVA8 400 Ekip Dip LS/I In=250	50	1SDA133717R1	1SDA133726R1
			320	XT5X HVA8 400 Ekip Dip LS/I In=320	50	1SDA133718R1	1SDA133727R1
			400	XT5X HVA8 400 Ekip Dip LS/I In=400	50	1SDA133719R1	

Tmax XT5X-HVA8 Ekip Dip LSI- Ön Terminaller (F)

Kasa	Iu	Koruma ünitesi	In		Kesme kapasitesi Icu (kA) (800VAC)	3 Kutuplu	4 Kutuplu
XT5	400	Ekip Dip LSI	250	XT5X HVA8 400 Ekip Dip LSI In=250	50	1SDA133720R1	1SDA133728R1
			320	XT5X HVA8 400 Ekip Dip LSI In=320	50	1SDA133721R1	1SDA133729R1
			400	XT5X HVA8 400 Ekip Dip LSI In=400	50	1SDA133722R1	

Tmax XT5X-HVA8 Ekip Dip LSIG- Ön Terminaller (F)

Kasa	Iu	Koruma ünitesi	In		Kesme kapasitesi Icu (kA) (800VAC)	3 Kutuplu	4 Kutuplu
XT5	400	Ekip Dip LSIG	250	XT5X HVA8 400 Ekip Dip LSIG In=250	50	1SDA133723R1	1SDA133730R1
			320	XT5X HVA8 400 Ekip Dip LSIG In=320	50	1SDA133724R1	1SDA133731R1
			400	XT5X HVA8 400 Ekip Dip LSIG In=400	50	1SDA133725R1	

Devre Kesici için Terminaller

Kasa	Tipi	3 Kutuplu	4 Kutuplu
XT5	F Front Terminals	1SDA104730R1	1SDA104731R1
	EF Extended front terminals	1SDA104734R1	1SDA104735R1
	FC CuAl 2x70...240mm (2x2/0AWG-500kcmil)	1SDA113066R1	1SDA113067R1
	FC CuAl 1x185...300mm (1x350-750kcmil)	1SDA115945R1	1SDA115946R1
	FC CuAl 2x240...300mm (2x500-750kcmil)	1SDA115948R1	1SDA115949R1



FC CuAl harici terminal

Standart Tmax XT5 aksesuarlarıyla uyumluluk hakkında

Tmax XT5 -HVA8 kompakt devre kesiciler, aşağıdaki Tmax XT5 aksesuarları/yedek parçalarıyla uyumlu değildir:

- Koruma üniteleri: Tmax XT -HVA8 yalnızca yukarıdaki kodlara göre fabrikada montajlı Kesici Parça + Koruma Ünitesi olarak sunulur.
- Montaj parçaları ve dönüşüm kitleri: Tmax XT5 -HVA8 yalnızca sabit versiyon olarak mevcuttur.
- Arka mekanik kilitleme
- Kaçak akım cihazları
- Akım soketleri



Solar uygulamalar için devre kesici çözümleri

Emax 2 açık tip devre kesiciler

Emax 2/E9, 900V, sabit tip

Tipi	Termik koruma I1 (A)	Manyetik koruma I3 (A)	Kesme kapasitesi Icu (kA) (800VAC)	3 Kutuplu	4 Kutuplu
E1.2N/E9 1250 Ekip Dip LSI F F	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA104274R1	1SDA104284R1
E2.2S/E9 1250 Ekip Dip LSI FHR	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA104317R1	1SDA104332R1
E2.2H/E9 1250 Ekip Dip LSI FHR	0,4...1xIn	1...10xIn	65	1SDA104347R1	1SDA104362R1
E2.2S/E9 2000 Ekip Dip LSI FHR	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA104322R1	1SDA104337R1
E2.2H/E9 2000 Ekip Dip LSI FHR	0,4...1xIn	1...10xIn	65	1SDA104352R1	1SDA104367R1
E2.2S/E9 2500 Ekip Dip LSI FHR	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA104327R1	1SDA104342R1
E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSI FHR	0,4...1xIn	1...10xIn	65	1SDA104357R1	1SDA104372R1
E4.2S/E9 3200 Ekip Dip LSI FHR	0,4...1xIn	1...10xIn	65	1SDA104377R1	1SDA104387R1
E4.2H/E9 3200 Ekip Dip LSI FHR	0,4...1xIn	1...10xIn	75	1SDA104397R1	1SDA104407R1
E4.2S/E9 4000 Ekip Dip LSI FHR	0,4...1xIn	1...10xIn	65	1SDA104382R1	1SDA104392R1
E4.2H/E9 4000 Ekip Dip LSI FHR	0,4...1xIn	1...10xIn	75	1SDA104402R1	1SDA104412R1
E6.2H/E9 5000 Ekip Dip LSI FHR	0,4...1xIn	1...10xIn	75	1SDA104605R1	1SDA104615R1
E6.2X/E9 5000 Ekip Dip LSI FHR	0,4...1xIn	1...10xIn	90	1SDA104417R1	1SDA104427R1
E6.2H/E9 6300 Ekip Dip LSI FHR	0,4...1xIn	1...10xIn	75	1SDA104610R1	1SDA104620R1
E6.2X/E9 6300 Ekip Dip LSI FHR	0,4...1xIn	1...10xIn	90	1SDA104422R1	1SDA104432R1

(*) E1.2 kasa için Icu değeri 800V AC içindir

Emax 2/E9, 900V, çekmeceli tip

Tipi	Termik koruma I1 (A)	Manyetik koruma I3 (A)	Kesme kapasitesi Icu (kA) (800VAC)	3 Kutuplu	4 Kutuplu
E1.2N/E9 1250 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA104294R1	1SDA104304R1
E2.2S/E9 1250 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA104437R1	1SDA104452R1
E2.2H/E9 1250 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	65	1SDA104467R1	1SDA104482R1
E2.2S/E9 2000 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA104442R1	1SDA104457R1
E2.2H/E9 2000 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	65	1SDA104472R1	1SDA104487R1
E2.2S/E9 2500 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	50	1SDA104447R1	1SDA104462R1
E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	65	1SDA104477R1	1SDA104492R1
E4.2S/E9 3200 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	65	1SDA104497R1	1SDA104507R1
E4.2H/E9 3200 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	75	1SDA104517R1	1SDA104527R1
E4.2S/E9 4000 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	65	1SDA104502R1	1SDA104512R1
E4.2H/E9 4000 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	75	1SDA104522R1	1SDA104532R1
E6.2H/E9 5000 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	75	1SDA104625R1	1SDA104635R1
E6.2X/E9 5000 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	90	1SDA104537R1	1SDA104547R1
E6.2H/E9 6300 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	75	1SDA104630R1	1SDA104640R1
E6.2X/E9 6300 Ekip Dip LSI WMP	0,4...1xIn	1...10xIn	90	1SDA104542R1	1SDA104552R1

(*) E1.2 kasa için Icu değeri 800V AC içindir

Koruma fonksiyonları

L : Aşırı yük (termik) koruma, ayar sahası: 0,4 ... 1xIn
 S : Selektif koruma, ayar sahası: 0,6 ... 10xIn; t2: 0,1 ... 0,8sn
 I : Kısa devre (manyetik) koruma, ayar sahası: 1,5 ... 15xIn
 G : Toprak hatasına karşı koruma, ayar sahası: 0,1 ... 1xIn



Not 1: Faz seperatörleri Emax 2/E devre kesicilerde zorunludur.
 Çekmeceli versiyon için faz seperatörleri bağımsız parça olarak sipariş edilmelidir.
 Sabit versiyon için bunlar standart olarak sağlanır.



Not 2: Emax 2/E serisi ürünlerin aksesuarları standart Emax 2 serisiyle aynıdır.
 Tmax T Özel Uygulamalar serisi ürünlerin aksesuarları için sayfa 152'ye bakınız.



Tmax T Özel Uygulamalar Serisi için aksesuarlar

Aksesuarlar

	Kullanılan şalter	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Motor			
	Motor T4-T5	MOE 220-250V AC/DC	1SDA054897R1	1.750,00
	Düşük gerilim bobini			
	T4-T5	UVR 220-240V AC/220-250V DC	1SDA054891R1	138,20
	T4-T5	UVR 380-440V AC	1SDA054892R1	138,20
	Düşük gerilim bobini zaman geciktirme ünitesi			
	T4-T5	UVD 110-125V AC/DC	1SDA051360R1	484,20
	Açma bobini			
	T4-T5	SOR 220-240V AC/220-250V DC	1SDA054873R1	130,30
	T4-T5	SOR 380-440VAC	1SDA054874R1	130,30
	T4-T5	PS-SOR-C sürekli enerjili, 110-120V AC	1SDA054879R1	174,40
	Yardımcı kontak			
	T4-T5	1A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250V AC/DC	1SDA054910R1	82,35
	T4-T5	3A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250V AC/DC	1SDA054911R1	163,60
	T4-T5	Koruma ünitesi trip sinyal kontağı	1SDA055050R1	89,37
	T4-T5	2A/K yardımcı kontak 400V AC	1SDA054913R1	88,73
	Pozisyon kontakları-socketli ve çekmeceli şalterler için			
	T4-T5 çekmeceli	AUP-R 400V AC/DC, devre kesici dışarıda	1SDA054919R1	48,43
	T4-T5 çekmeceli	AUP-R 24V DC, devre kesici dışarıda	1SDA054921R1	74,05
	T4-T5 socketli ve çekmeceli	AUP-I 400V AC/DC, devre kesici içeride	1SDA054918R1	48,43
	T4-T5 socketli ve çekmeceli	AUP-I 24V DC, devre kesici içeride	1SDA054920R1	74,05
 	Döner kurma kolları			
	T4-T5 sabit ve socketli	Standart tip direkt montaj	1SDA054926R1	96,94
	T4-T5 sabit ve socketli	Acil tip direkt montaj	1SDA054927R1	183,50
	T4-T5 sabit ve socketli	Standart tip ayarlanabilir mil dahil	1SDA054929R1	147,00
	T4-T5 sabit ve socketli	Acil tip ayarlanabilir mil dahil	1SDA054930R1	216,30
	Motorun elle kumanda edilmesini engelleyici kilit			
	T4, T5	MOL-D motor üzerinde kilit	1SDA054904R1	82,35

Ekip UP+

Dijital ünite

Teknik özellikler



UP- date

Mevcut tesisleri son dijital yeniliklerle güncelleyin

- Tüm anahtarlama cihazlarıyla uyumlu
- Tüm alçak gerilim senaryolarına %100 uygulanabilir



UP- load

Elektrik sistem verilerini bulut-tabanlı ABB Ability platformuna yükleyin

- Eksiksiz mikroşebeke kontrolü
- 10 dakikadan kısa süren montaj



IEC60255
ile uyumlu



UP- grade

Mevcut tesislerin verimliliğini yükseltin

- Enerji yönetim sistemi ile %30 işletme masraflarında tasarruf
- Geleneksel iyileştirme yaklaşımlarına göre maliyet etkin bir çözüm



UP- time

Kolay kurulum sayesinde çalışma süresini en üst seviyeye çıkarın

- Pano tasarımındaki azaltılmış etkisi sayesinde iyileştirme sırasında %50 zaman tasarrufu
- Devreye alma sırasında sıfır kesinti



Ekip UP+ Monitor

- **Ölçüm:** Akım, gerilim, güç, enerji
- **Şebeke analizörü:** Güç kalitesi
- **Veri kaydedici:** Olay analizi
- **Bağlanabilirlik:** Modbus TCP, Modbus RTU, IEC 61850, Profibus, Profinet, Ethernet IP™, DeviceNet™, Bulut



Ekip UP+ Protect

- Ekip UP+ Monitor fonksiyonları
- **Korumalar:** Akım, gerilim, güç, frekans

Yazılım paketleri

- Monitor to protect
- **Gelişmiş korumalar:** Jeneratör koruması, motor koruması, uyarlanabilir koruma
- **Gelişmiş fonksiyonlar:** Güç kontrolü, uyarlanabilir yük atma, arayüz koruması (CEI 0-16)



Aksesuarlar

- Sensörler
- Sinyalizasyon modülleri
- Haberleşme modülleri
- Senkronizasyon modülleri
- Akım soketleri

Nerede kullanılabilir?

Yenilenebilir



Marin



Gıda & İçecek



Enerji & Maden



Bina






Ekip UP+

Dijital ünite



Daha fazla bilgi için

Monteli kodun yapısı ve sipariş bilgisi



Sipariş adımları	Örnek
1. İstediğiniz Ekip UP versiyonunun kodunu seçin.	1SDA117056R1 UPM
2. Zorunlu aksesuarları seçin.	
a. Akım soketi – monteli tip	1SDA074270R1 - 4000
b. Akım sensörü	1SDA085563R1 - C6
c. Güç besleme modülü	1SDA074173R1 - D
3. Aşağıda belirtilen kodlamaya uygun oluşan monteli kodu oluşturun.	UPM4000C6D
4. İsteğe bağlı aksesuarları seçin (haberleşme ve sinyalizasyon modülleri gibi).	1SDA082894R1

Sipariş Listesi

Ekip UP ve aksesuarları

	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Ekip UP dijital modül		
	UPM Ekip UP+ Monitor	1SDA117056R1	3.088,00
	UPP Ekip UP+ Protect	1SDA117057R1	6.173,00
	Akım soketleri		
	0100 Akım Soketi 100A - Monteli	1SDA074258R1	Sorunuz
	0200 Akım Soketi 200A - Monteli	1SDA074259R1	Sorunuz
	0250 Akım Soketi 250A - Monteli	1SDA074260R1	Sorunuz
	0400 Akım Soketi 400A - Monteli	1SDA074261R1	Sorunuz
	0630 Akım Soketi 630A - Monteli	1SDA074262R1	Sorunuz
	0800 Akım Soketi 800A - Monteli	1SDA074263R1	Sorunuz
	1000 Akım Soketi 1000A - Monteli	1SDA074264R1	Sorunuz
	1250 Akım Soketi 1250A - Monteli	1SDA074265R1	Sorunuz
	1600 Akım Soketi 1600A - Monteli	1SDA074266R1	Sorunuz
	2000 Akım Soketi 2000A - Monteli	1SDA074267R1	Sorunuz
	2500 Akım Soketi 2500A - Monteli	1SDA074268R1	Sorunuz
	3200 Akım Soketi 3200A - Monteli	1SDA074269R1	Sorunuz
	4000 Akım Soketi 4000A - Monteli	1SDA074270R1	Sorunuz
	5000 Akım Soketi 5000A - Monteli	1SDA074271R1	Sorunuz
	6300 Akım Soketi 6300A - Monteli	1SDA112839R1	Sorunuz
	Akım sensörleri		
	C3 Açılabilir Akım Sensörü - 3P - tipC 120; iç çap: 120mm; Inmaks: 4000A	1SDA083372R1	1.706,00
	C4 Açılabilir Akım Sensörü - 4P - tipC 120; iç çap: 120mm; Inmaks: 4000A	1SDA083373R1	2.274,00
	C5 Açılabilir Akım Sensörü - 3P - tipC 200; iç çap: 200mm; Inmaks: 4000A	1SDA085565R1	2.114,00
	C6 Açılabilir Akım Sensörü - 4P - tipC 200; iç çap: 200mm; Inmaks: 4000A	1SDA085563R1	2.819,00
	C7 Açılabilir Akım Sensörü - 3P - tipC 290; iç çap: 290mm; Inmaks: 6300A	1SDA107696R1	3.081,00
	C8 Açılabilir Akım Sensörü - 4P - tipC 290; iç çap: 290mm; Inmaks: 6300A	1SDA107695R1	3.375,00
	Güç besleme modülü		
	D Ekip Supply 24-48V DC	1SDA074173R1	249,40
	Haberleşme modülleri		
	Ekip Com Modbus RS-485	1SDA074150R1	497,90
	Ekip Com Modbus TCP	1SDA074151R1	799,60
	Ekip Com Hub	1SDA082894R1	799,60
	Sinyal modülleri		
	Ekip Signalling 3T-1	1SDA085693R1	741,80
	Ekip Signalling 3T-2	1SDA085694R1	741,80

* Ekip 3T Signalling modülü, PT1000 sıcaklık sensörleri için 3 adet analog giriş ve harici diğer sensörler (örneğin gaz/ nem ölçerler) için de 1 adet 4-20mA analog giriş sağlar.



Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri

Alçak gerilim güç kondansatörleri

QCap silindirik tip alçak gerilim güç kondansatörleri 3 faz, 50 Hz, IP20

	Un anma gerilimi (V)	Qn anma gücü (kVar)	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	400	3,8	QCAP F5 V400 Q3.8 N3	2GCA296674A0031	222,60
	400	5	QCAP F5 V400 Q5 N3	2GCA296679A0031	224,70
	400	6,3	QCAP F5 V400 Q6.3 N3	2GCA296684A0031	226,80
	400	7,5	QCAP F5 V400 Q7.5 N3	2GCA296689A0031	226,80
	400	10	QCAP F5 V400 Q10 N3	2GCA296694A0031	231,10
	400	12,5	QCAP F5 V400 Q12.5 N3	2GCA296699A0031	231,10
	400	15	QCAP F5 V400 Q15 N3	2GCA296704A0031	235,30
	400	20	QCAP F5 V400 Q20 N3	2GCA296709A0031	243,80
	400	25	QCAP F5 V400 Q25 N3	2GCA296714A0031	273,50
	440	5	QCAP F5 V440 Q5 N3	2GCA296763A0031	220,50
	440	7,5	QCAP F5 V440 Q7.5 N3	2GCA296773A0031	224,70
	440	10	QCAP F5 V440 Q10 N3	2GCA296778A0031	254,40
	440	12,5	QCAP F5 V440 Q12.5 N3	2GCA296783A0031	226,80
	440	15	QCAP F5 V440 Q15 N3	2GCA296788A0031	235,30
	440	20	QCAP F5 V440 Q20 N3	2GCA296793A0031	277,70
	440	25	QCAP F5 V440 Q25 N3	2GCA296796A0031	282,00
	440	30	QCAP F5 V440 Q30 N3	2GCA296799A0031	275,60
	480	12,5	QCAP F5 V480 Q12.5 N3	2GCA296820A0031	224,70
	480	15	QCAP F5 V480 Q15 N3	2GCA296825A0031	237,40
	480	20	QCAP F5 V480 Q20 N3	2GCA296830A0031	339,20
	480	25	QCAP F5 V480 Q25 N3	2GCA296833A0031	354,00
	480	30	QCAP F5 V480 Q30 N3	2GCA296834A0031	385,80
	480	33,6	QCAP F5 V480 Q33.6 N3	2GCA297217A0031*	396,40
	525	10	QCAP F5 V525 Q10 N3	2GCA296847A0031	235,30
	525	12,5	QCAP F5 V525 Q12.5 N3	2GCA296852A0031	243,80
	525	15	QCAP F5 V525 Q15 N3	2GCA296857A0031	250,20
	525	20	QCAP F5 V525 Q20 N3	2GCA296862A0031	335,00
	525	25	QCAP F5 V525 Q25 N3	2GCA296867A0031	349,80
	525	33,1	QCAP F5 V525 Q33.1 N3	2GCA297219A0031*	426,10
	690	10	QCAP F5 V690 Q10 N3	2GCA296893A0031	294,70
	690	12,5	QCAP F5 V690 Q12.5 N3	2GCA296896A0031	303,20
	690	15	QCAP F5 V690 Q15 N3	2GCA296899A0031	324,40
	690	20	QCAP F5 V690 Q20 N3	2GCA296902A0031	464,30
	690	25	QCAP F5 V690 Q25 N3	2GCA296905A0031	483,40
	690	30	QCAP F5 V690 Q30 N3	2GCA296908A0031	508,80

Yan görünüm Ön görünüm
Tüm aile için tek boyut

*: cCSAus standardına uygun olmayan ürün



Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri

Alçak gerilim güç kondansatörleri

QCap silindirik tip alçak gerilim güç kondansatörleri 3 faz, 50 Hz, IP20
(Reaktörlü uygulamalar için örnek kondansatör seçimleri)

Bara Gerilimi (V)	Reaktör (%p)	Reaktör ile birlikte net güç (kVAr)	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
400	%7,00	3,75	QCAP F5 V430 Q4 N3	2GCA296676A0031	224,70
400	%7,00	5,00	QCAP F5 V430 Q5.4 N3	2GCA296681A0031	233,20
400	%7,00	6,25	QCAP F5 V430 Q6.7 N3	2GCA296686A0031	233,20
400	%7,00	7,50	QCAP F5 V430 Q8.1 N3	2GCA296691A0031	235,30
400	%7,00	10,00	QCAP F5 V430 Q10.8 N3	2GCA296696A0031	237,40
400	%7,00	12,50	QCAP F5 V430 Q13.4 N3	2GCA296701A0031	241,70
400	%7,00	15,00	QCAP F5 V430 Q16.1 N3	2GCA296706A0031	256,50
400	%7,00	20,00	QCAP F5 V430 Q21.5 N3	2GCA296711A0031	262,90
400	%7,00	25,00	QCAP F5 V430 Q26.9 N3	2GCA296716A0031	294,70
400	%5,67	12,50	QCAP F5 V424 Q13.3 N3	2GCA296700A0031	201,40
400	%5,67	25,00	QCAP F5 V424 Q26.5 N3	2GCA296715A0031	290,40
400	%12,50	12,50	QCAP F5 V457 Q14.3 N3	2GCA296702A0031	243,80
400	%12,50	25,00	QCAP F5 V457 Q28.6 N3	2GCA296717A0031	290,40
400	%14,00	12,50	QCAP F5 V465 Q14.5 N3	2GCA296703A0031	233,20
400	%14,00	25,00	QCAP F5 V465 Q29.1 N3	2GCA296718A0031	322,20
690	%7,00	12,50	QCAP F5 V742 Q13.4 N3	2GCA296898A0031	309,50
690	%7,00	25,00	QCAP F5 V742 Q26.9 N3	2GCA296907A0031	508,80

Genel özellikler	QCap
Gerilim aralığı	220V'dan 742 V'a
Frekans	50 ve 60 Hz
Bağlantı	3 faz
Net çıkış gücü	2.5 kvar'dan 34,30 kvar'a
Kapasite toleransı	2.5-12.5 kvar: -5% / +10% 15-30 kvar: 0% / +10%
Kayıplar	< 0.2 Watt/kvar (sadece dielektrik) < 0,5 Watt/kvar (deşarj direnci dahil)
Deşarj direnci	1 dakika içerisinde 50V altına kadar deşarj olmayı sağlayan fabrika montajlı deşarj dirençleri
İzin verilen max. akım	1.3xIn sürekli çalışmada
Gerilim toleransı	Maksimum 1 dk için %30
Kasa malzemesi	Geri dönüştürülebilir alüminyum
Renk	Ham alüminyum
Montaj	1 civata (M12)
Boyutlar (DxH)	90x417 mm
Ağırlık	Yaklaşık 3 kg
Terminaller	Vidalı terminal
Kondansatör üstünden minimum açıklık	20 mm
Topraklama	Montaj kabini üzerinden topraklama
Uygulama	Dahili
Sıcaklık aralığı	-25°C / +55°C (class D, IEC 60831'e göre)
Rakım	2000 m'ye kadar
Koruma sınıfı	IP20

Boyutlar

Toplam H (mm)	Gövde H (mm)	D (mm)	D bağlantı civatası (mm)	H bağlantı civatası
401	368	90	M12	16



Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri

Alçak gerilim güç kondansatörleri

CLMD33S alçak gerilim güç kondansatörleri 3 faz, 50Hz, IP40

Un anma gerilimi (V)	Qn anma gücü (kVar)	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
400	10	CLMD33S Q10 400V	2GCA289068A0030	385,00
400	12,5	CLMD33S Q12.5 400V	2GCA289069A0030	385,00
400	15	CLMD33S Q15 400V	2GCA289070A0030	498,00
400	20	CLMD33S Q20 400V	2GCA289071A0030	560,00
400	25	CLMD33S Q25 400V	2GCA289072A0030	569,00
415	10	CLMD33S Q10 415V	2GCA289073A0030	439,00
415	12,5	CLMD33S Q12.5 415V	2GCA289074A0030	385,00
415	15	CLMD33S Q15 415V	2GCA289075A0030	498,00
415	20	CLMD33S Q20 415V	2GCA289076A0030	560,00
415	25	CLMD33S Q25 415V	2GCA289077A0030	569,00
525	10	CLMD33S Q10 525V	2GCA289084A0030	392,00
525	12,5	CLMD33S Q12.5 525V	2GCA289085A0030	405,00
525	20	CLMD33S Q20 525V	2GCA289086A0030	588,00
525	25	CLMD33S Q25 525V	2GCA289087A0030	633,00
690	10	CLMD33S Q10 690V	2GCA289090A0030	400,00
690	12,5	CLMD33S Q12.5 690V	2GCA289091A0030	429,00
690	20	CLMD33S Q20 690V	2GCA289093A0030	640,00
690	25	CLMD33S Q25 690V	2GCA289094A0030	658,00

ABB olarak Türkiye'de herhangi bir kondansatör üreticisine IP element (kondansatör bobini) satışımız bulunmamaktadır.

CLMD33S alçak gerilim güç kondansatörleri 3 faz, 50Hz, IP40 (Reaktörlü uygulamalar için örnek kondansatör seçimleri)

Bara gerilimi (V)	Reaktör (%p)	Reaktör ile birlikte net güç (kVar)	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
400	%5,67-210Hz	12,5	CLMD33S Q13.7 430V	2GCA289078A0030	445,00
400	%5,67-210Hz	25	CLMD33S Q27.3 430V	2GCA289079A0030	617,00
400	%7-189Hz	12,5	CLMD33S Q13.7 430V	2GCA289078A0030	445,00
400	%7-189Hz	25	CLMD33S Q27.3 430V	2GCA289079A0030	617,00
415	%5,67-210Hz	12,5	CLMD33S Q14.3 457V	2GCA289080A0030	445,00
415	%5,67-210Hz	25	CLMD33S Q28.2 457V	2GCA289081A0030	617,00
415	%7-189Hz	12,5	CLMD33S Q14.3 457V	2GCA289080A0030	445,00
415	%7-189Hz	25	CLMD33S Q28.2 457V	2GCA289081A0030	617,00
690	%5,67-210Hz	12,5	CLMD33S Q13.7 742V	2GCA289095A0030	414,00
690	%5,67-210Hz	25	CLMD33S Q27.3 742V	2GCA289096A0030	658,00
690	%7-189Hz	12,5	CLMD33S Q13.7 742V	2GCA289095A0030	414,00
690	%7-189Hz	25	CLMD33S Q27.3 742V	2GCA289096A0030	658,00
690	%14-134Hz	12,5	CLMD33S Q14.3 789V	2GCA289097A0030	414,00
690	%14-134Hz	25	CLMD33S Q28.6 789V	2GCA289098A0030	658,00



Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri

CLMD 13Z alçak gerilim güç kondansatörleri 1/3 faz, 50Hz, IP40

CLMD33S alçak gerilim güç kondansatörleri 1 faz, 50Hz, IP40


	Un anma gerilimi (V)	Qn anma gücü (kVar)	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CLMD33S	457	14,3	CLMD33S Q14.3 457V Monofaze	2GCA289080A0030M	467,00
	457	28,2	CLMD33S Q28.2 457V Monofaze	2GCA289081A0030M	642,00
	457	32,5	CLMD33S Q32.5 457V Monofaze	2GCA289344A0030M	657,00
	457	9,5	CLMD 13Z Q9.5 457V Monofaze	2GCA289010A0030ZM	367,00
	457	21	CLMD 33S Q21 457V Monofaze	2GCA289011A0030M	601,00

Fiyat listesinde yer alan CLMD kondansatörlerin tamamının Monofaze(2 uçlu) seçeneği bulunmaktadır. Sipariş için satış ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

CLMD13Z alçak gerilim güç kondansatörleri 1/3 faz, 50Hz, IP40

	Un anma gerilimi (V)	Qn anma gücü (kVar)	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CLMD13Z	400	1,5	CLMD13Z Q1.5 400V	2GCA281673A0030Z	323,00
	400	2,5	CLMD13Z Q2.5 400V	2GCA280554A0030Z	329,00
	400	5	CLMD13Z Q5 400V	2GCA281602A0030Z	334,00
	400	7,5	CLMD13Z Q7.5 400V	2GCA281481A0030Z	339,00
	400	10	CLMD13Z Q10 400V	2GCA280556A0030Z	344,00
	400	12,5	CLMD13Z Q12.5 400V	2GCA280557A0030Z	369,00
	400	15	CLMD13Z Q15 400V	2GCA280558A0030Z	433,00

Monofaze ürünler için satış ofisi ile iletişime geçiniz.



CLMD 33S'in yarısı boyutundadır.



Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri

CLMD alçak gerilim güç kondansatörleri 3 faz, 50Hz, IP42

CLMD alçak gerilim güç kondansatörleri 3 faz, 50Hz, IP42



Un anma gerilimi (V)	Qn anma gücü (kVar)	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
415/400	11.0/10.0	CLMD13 Q11 415V	2GCA280556A0030	441,00
415/400	16.0/15.0	CLMD13 Q16 415V	2GCA280558A0030	513,00
415/400	22.0/20.0	CLMD43 Q22 415V	2GCA280960A0030	600,00
415/400	27.0/25.0	CLMD43 Q27 415V	2GCA280774A0030	716,00
415/400	32.0/30.0	CLMD43 Q32 415V	2GCA280961A0030	783,00
415/400	43.0/40.0	CLMD53 Q43 415V	2GCA280776A0030	1.023,00
415/400	54.0/50.0	CLMD63 Q54 415V	2GCA280729A0030	1.324,00
415/400	65.0/60.0	CLMD63 Q65 415V	2GCA280982A0030	1.528,00
415/400	86.0/80.0	CLMD63 Q86 415V	2GCA280781A0030	1.907,00
415/400	110.0/100.0	CLMD83 Q110 415V	2GCA280731A0030	2.424,00
415/400	130.0/120.0	CLMD83 Q130 415V	2GCA281094A0030	2.977,00
440	5.0	CLMD13 Q5 440V	2GCA280560A0030	424,00
440	10.0	CLMD13 Q10 440V	2GCA280561A0030	506,00
440	12.0	CLMD13 Q12 440V	2GCA280562A0030	603,00
440	14.0	CLMD13 Q14 440V	2GCA280563A0030	617,00
440	20.0	CLMD43 Q20 440V	2GCA280785A0030	836,00
440	25.0	CLMD43 Q25 440V	2GCA280744A0030	866,00
440	30.0	CLMD53 Q30 440V	2GCA280789A0030	955,00
440	35.0	CLMD53 Q35 440V	2GCA280790A0030	1.060,00
440	40.0	CLMD53 Q40 440V	2GCA280792A0030	1.164,00
440	50.0	CLMD53 Q50 440V	2GCA280794A0030	1.553,00
440	60.0	CLMD63 Q60 440V	2GCA280796A0030	1.891,00
440	70.0	CLMD63 Q70 440V	2GCA280797A0030	2.055,00
440	80.0	CLMD63 Q80 440V	2GCA280798A0030	2.348,00
440	100.0	CLMD83 Q100 440V	2GCA280800A0030	3.006,00
525/500	10.0/9.0	CLMD13 Q10 525V	2GCA280842A0030	490,00
525/500	20.0/18.0	CLMD43 Q20 525V	2GCA280852A0030	640,00
525/500	30.0/27.0	CLMD43 Q30 525V	2GCA285296A0030	836,00
525/500	40.0/36.0	CLMD53 Q40 525V	2GCA280855A0030	1.232,00
525/500	50.0/45.0	CLMD53 Q50 525V	2GCA285290A0030	1.790,00
525/500	60.0/54.0	CLMD63 Q60 525V	2GCA280860A0030	1.628,00
525/500	80.0/73.0	CLMD63 Q80 525V	2GCA280864A0030	2.134,00
525/500	90.0/81.6	CLMD63 Q90 525V	2GCA285299A0030	2.308,00
525/500	100.0/91.0	CLMD83 Q100 525V	2GCA280865A0030	2.587,00
525/500	120.0/109.0	CLMD83 Q120 525V	2GCA280866A0030	3.173,00

ABB olarak Türkiye'de herhangi bir kondansatör üreticisine IP element (kondansatör bobini) satışıımız bulunmamaktadır.

Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri

Alçak gerilim güç kondansatörleri



Genel özellikler	CLMD 13-13Z-33S-43-53-63 & 83
Gerilim aralığı	220V - 1000V arası
Frekans	50/60 Hz
Bağlantı	1 / 3 Faz
Reaktörler	Reaktörler ile kullanma imkanı var
Deşarj dirençleri	1 dakika içerisinde 50 V altına kadar deşarj olmayı sağlayan, fabrika montajlı deşarj dirençleri (asgari deşarj süresi 40 saniye)
Uçlar	Kondansatör gücüne göre M6, 8, 10 veya 12 civatalı uçlar CLMD33S'de serbest kablo uçları
Topraklama	Terminal plakasına dahil M8 terminal
Gövde	Çinko elektrolitik çelik
Renk	Bej RAL 7032
Montaj	26x12 mm iki delik ile
Uygulama	Dahili veya harici*
Koruma sınıfı (IEC 60529'a göre)	CLMD 33S : IP 40 CLMD 13-13Z-33S-43-53-63-83: IP42 Harici dış ortam uygulamaları : IP54
Azami ortam sıcaklığı	IEC 60831'e göre Sınıf D: - Herhangi bir 1 yıllık sürede azami ortalama: 35 °C - Herhangi bir 24 saatlik sürede azami ortalama: 45 °C - Herhangi bir anda: 55 °C
Asgari ortam sıcaklığı	Dahili uygulamalar için -25 °C ve harici uygulamalar için -40 °C
Üniteler arası en az mesafe	CLMD tip ve değerlerine göre (detaylar için kullanma kılavuzuna bakınız) 20 mm ile 50 mm arası
Üniteler ile duvar arası en az mesafe	50 mm
Kayıplar	380V ve yukarı gerilim değerleri için: 0.2 W/kvar (deşarj dirençleri hariç) 0.5 W/kvar (deşarj dirençleri dahil toplam)
Kapasitans hassasiyeti	%0 + %10
Gerilim testi (IEC 60831'e göre)	Terminaller arasında 10 saniyede 2.15 Un Terminaller ve toprak arası: 10 saniye için 3kV (Un<=500V) 10 saniye için 4kV (Un>=500V)
Yıldırım darbe gerilim testi	CLMD 13-43-53-63-83 : 15 kV CLMD 33S : 8 kV
Aşırı yük dayanımı (IEC 60831'e göre)	Aşırı gerilim: Her 24 saatte en fazla 8 saat için %10 ve en fazla 1 dakika için %30 İzin verilen en büyük akım: Sürekli çalışma için 1.3 x In
Deniz seviyesinden yükseklik	1000 m'ye kadar IEC 60831 - Kısım 1 & 2
Uyum	CE etiketli

* Harici uygulamalı ürün seçiminde satış ofisine danışınız.



Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri

Harmonik filtre reaktörleri

Harmonik filtre reaktörleri 3Faz, 50Hz, IP00, THD-U %8'e kadar



Nominal gerilim Un (Volt)	Nominal güç Qn (kVar)	Rezonans frekansı Fr (Hz)	P (%)	thd-u (%)	Kodu	Fiyatı (EUR)
400	6,25	134	14	8	1019715	907,40
400	12,5	134	14	8	1019717	1.111,00
400	25	134	14	8	1019718	1.213,00
400	50	134	14	8	1019719	1.531,00
400	100	134	14	8	1019720	2.716,00
400	6,25	189	7	8	1019706	631,80
400	12,5	189	7	8	350040	773,80
400	25	189	7	8	350050	845,90
400	50	189	7	8	350060	1.030,00
400	100	189	7	8	1019704	1.891,00
400	6,25	210	5,67	8	1019703	648,70
400	12,5	210	5,67	8	350010	795,00
400	25	210	5,67	8	350020	867,10
400	50	210	5,67	8	350030	1.181,00
400	100	210	5,67	8	1019701	1.978,00

PMOD Serisi Harmonik Filtre Reaktörleri 3 Faz, 50 Hz , IP00, THD-U %8'e kadar



Nominal gerilim Un (Volt)	Nominal güç Qn (kVar)	Rezonans frekansı Fr (Hz)	P (%)	thd-u (%)	Kodu	Fiyatı (EUR)
400	6,25	134	14	8	2GCA514026A0045	504,60
400	12,5	134	14	8	2GCA514025A0045	517,30
400	25	134	14	8	2GCA514024A0045	780,20
400	50	134	14	8	2GCA514023A0045	1.149,00
400	75	134	14	8	2GCA514013A0045	1.480,00
400	100	134	14	8	2GCA514029A0045	2.152,00
400	6,25	189	7	8	2GCA500026A0045	407,00
400	12,5	189	7	8	2GCA500025A0045	362,50
400	25	189	7	8	2GCA500024A0045	606,30
400	50	189	7	8	2GCA500023A0045	769,60
400	75	189	7	8	2GCA500013A0045	983,70
400	100	189	7	8	2GCA500029A0045	1.380,00

- Daha ağır harmonik koşulları için "thd-i-u:%10, %12, %15 ... ve üzeri" toplam gerilim harmonik bozukluklarında kullanılabilen üzere tasarımı yapılan güçlendirilmiş reaktörler ile ilgili teknik detaylar ve fiyat bilgilendirmeleri için satış birimlerimizle irtibata geçiniz.
- Tam odaklı filtre reaktörleri (tuned reactors) hakkında teknik detaylar ve fiyat bilgilendirmeleri için satış birimlerimizle irtibata geçiniz.
- Diğer nominal işletme gerilimlerinde (Un=440V, 525V, 660V, 690V, 1000V, v.b ...) kullanılabilecek reaktörler hakkında teknik detaylar ve fiyat bilgilendirmeleri için satış birimlerimizle irtibata geçiniz.



PMOD kompanzasyon kasetleri

Modüler tasarım ile kolay kurulum imkanı ABB'nin resmi kompanzasyon çözümü olan PMOD kompanzasyon kasetleri; modüler yapısı, kolay kurulumu, işletmesi ve servis olanaklarıyla üstün güvenilirlik ve verimlilik garantisi sunuyor.

ABB mühendisleri tarafından tasarlanan PMOD kasetleri, içerisinde kullanılan kondansatör, reaktör, sigorta, kontaktör vb. tüm ürünlerin birbirleriyle tam uyumlu olarak çalışmasını garanti eder. Modüler yapısı sayesinde pano üreticileri, farklı güçlerdeki kompanzasyon panolarını hızlı ve kolay bir şekilde üretebilirler.

PQF aktif filtre serisi

Artan güç kalitesi ile gelen verimlilik





ABB PQF aktif filtreler, kirletici yüke paralel bağlanan güç elektroniği temelli bir sistemdir. Aktif filtre, kirletici yük tarafından çekilen kirli akımı ölçer ve bu akımdaki harmonikleri frekanslarına göre analiz eder. Daha sonra bu harmonik akımlarıyla aynı genlik ve frekansta ama ters fazdaki akımı üreterek şebekeye basar. Bu sayede, aktif filtrenin bağlandığı noktadan şebekeye kadar uzanan kısım, harmoniklerden arındırılmış olur.

Kapalı çevrim kontrol sistemi harmonik ve reaktif güç bileşenlerini de içeren hat akımını ölçer ve bunu müşteri tarafındaki hedef değerler ile karşılaştırır. Herhangi bir sapma geri besleme sayesinde otomatik olarak düzeltilir. Bu sayede :

- Harmonik bozulma
 - Gerilim dengesizliğine neden olan yük dengesizliği
 - Reaktif güç
- gibi güç kalitesizliğine sebep olan faktörlerde hedeflere ulaşmak için mükemmel sonuç sağlar.



Özellikle ticari binaların en büyük sorunları arasında yer alan dengesiz yükler ve nötr akımı sorunlarına mükemmel çözüm sunar.

ABB Türkiye ekipleri tarafından devreye alınmış uygulama verileri :

Filtresiz

Faz 1 akımı	49.1 Arms
Faz 2 akımı	5.3 Arms
Faz 3 akımı	5.1 Arms

Nötr akımı 44.1 Arms

Filtre ile

Faz 1 akımı	19.6 Arms
Faz 2 akımı	19.4 Arms
Faz 3 akımı	19.5 Arms

Nötr akımı 3.5 Arms



Kesintisiz güç kaynakları

ABB kesintisiz güç kaynakları uygulamaları ile müşterilerine 1 kVA'dan 5MVA'ya kadar geniş bir ürün portföyü sunar.

Detaylı ürün ve fiyat bilgisi için lütfen Bölge Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Contact center no:
+90 850 333 1 222

DPA mimarisi

ABB tarafından geliştirilen benzersiz ve kendini ispatlamış Decentralized Parallel Architecture DPA (Merkezi Olmayan Paralel Mimari Yapı) Sistem mimarisi üzerinde tasarlanmış bir KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı) sistemidir. DPA, her bir KGK modülünün diğer modüllerden bağımsız çalışması için gereken tüm donanım ve yazılıma sahip olmasıdır. Modüller arasında herhangi bir ortak bileşen yoktur.

Her bir KGK modülünün kendi içinde statik baypas sistemi, doğrultucu ve invertör, mantık kontrol sistemi, kontrol paneli ve batarya şarj cihazı bulunmaktadır. Bataryalar, her bir modül için ayrıca konfigüre edilebilmektedir. DPA mimarisi modüler ve sabit tip sistemlerimizin vazgeçilmez parçasıdır.

www.abb.com/ups



UPS ürünlerine genel bakış

1 kVA ila 5 MVA



GENEL BİLGİLER	PowerValue LI Up / Pro	PowerValue 11T G2	PowerValue 11 RT	PowerValue 11/31 T
Kabin güç aralığı	600/800/1000/1500/2000VA	1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA	1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA	10 / 20 kVA
Modül güç aralığı	-	-	-	-
Çıkış güç faktörü	0.6 / 0.7 (modele bağlı)	0.9 - 1.0	1.0'a kadar	0.9
Maksimum paralellenebilir kabin	-	3 üniteye kadar	3 üniteye kadar	4 üniteye kadar
Maksimum paralellenebilir modül	-	-	-	-
Maksimum sistem gücü	-	30 kW	30 kW	80 kVA
Kablolama	1-ph + N + PE	1-ph + N + PE	1-ph + N + PE	1-ph veya 3-ph + N + PE (seçilebilir)
UPS tipi	Bağımsız dikili tip	Bağımsız dikili tip	Rack montaj veya dikili tip	Bağımsız dikili tip
Topoloji	Hat etkileşimli	Online çift çevrim	Online çift çevrim	Online çift çevrim
Giriş				
Nominal giriş gerilimi	230 VAC	220/230/240 VAC (1 – 3 kVA) 208/220/230/240 VAC (6 – 10 kVA)	208, 220, 230, 240 VAC	220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 VAC
Gerilim aralığı	170-280 VAC	100-300 VAC (1 – 3 kVA) 100-276 VAC (6 – 10 kVA)	110 – 276 VAC	1-ph 110 – 276 VAC 3-ph 190 – 486 VAC
Frekans aralığı	50 / 60 Hz	45-55 Hz / 54-66 Hz 45-55Hz / 54-66Hz (yükte 40-70Hz'e genişletilebilir)	50Hz sistemler için 45 – 55 Hz 60Hz sistemler için 54 – 66 Hz	50Hz sistemler için 45 – 55 Hz 60Hz sistemler için 54 – 66 Hz
100% yükte akım harmoniği	-	5% (1 – 3 kVA) <3% (6 – 10 kVA)	<3%	≤5%
%100 yükte güç faktörü	-	≥0.99 (1 – 3 kVA) ≥0.995 (6 – 10 kVA)	≥ 0.995	≥0.99
Çıkış				
Anma çıkış gerilimi (yükten bağımsız)	230 VAC	220/230/240 VAC (1 – 3 kVA) 208/220/230/240 VAC (6 – 10 kVA)	208, 220, 230, 240 VAC	220, 230, 240 VAC
Gerilim harmoniği (lineer yükte)		<2% lineer yük, <6% lineer olmayan yük (1 – 3 kVA) <1% lineer yük, <5% lineer olmayan yük (6 – 10 kVA)	≤ 1%	≤2%
Anma frekansı	50 veya 60 Hz (seçilebilir)	50 veya 60 Hz	50 veya 60 Hz (seçilebilir)	50 veya 60 Hz (seçilebilir)
Verim				
Çift çevrim	≥95% (normal mod)	%95'e kadar	%95'e kadar	%94'e kadar
Eko-mod	-	%98'e kadar	%95 (1-3KVA) %98 6-10 KVA)	97%
Haberleşme				
Kullanıcı arayüzü	Dokunmatik LCD -(Up), LCD(Pro)	LCD	LCD	LCD + LEDs
Haberleşme portları	USB, RS232	SNMP; Modbus; AS400; Çevresel şartlar sensör probu	USB, RS-232, SNMP slotu, kuru kontak	USB, RS-232, SNMP slotu, opsiyonel kuru kontak
Yazılım	Monitoring ve kapatma yazılımı opsiyonel			



PowerScale	PowerWave 33	TLE
10/15/20/25/30/40/50kVA	60/80/100/120/160/200/250/300/400/500kW	160 / 200 /320 / 400 / 600 / 800 kW
-	-	-
0.9	1.0	1.0
20 üniteye kadar	10 üniteye kadar	6 üniteye kadar
-	-	-
1000kVA	5000 kW	4800 kW
3ph+N+PE	3ph+N+PE	3ph+N+PE
Bağımsız dikili tip	Bağımsız dikili tip	Bağımsız dikili tip
Online çift çevrim	Online çift çevrim	Online çift çevrim
220/380, 230/400, 240/415VAC	220/380, 230/400, 240/415VAC	220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 VAC
161/280 – 264/460VAC	138/240 – 264/460 VAC	196/340 - 265/460 VAC
35 – 70Hz	35 – 70Hz	45 - 66Hz
≤ 3%	≤ 4%	< 3%
≥ 0.99	≥ 0.99	> 0.99
220/380, 230/400, 240/415VAC	220/380, 230/400, 240/415VAC	220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 VAC
< 2%	< 2%	< 2.5%
50 veya 60 Hz (seçilebilir)	50 veya 60 Hz (seçilebilir)	50 veya 60 Hz (seçilebilir)
%95.5' e kadar	%96'ya kadar	%96.8'e kadar
%98'e kadar	%99'a kadar	%98.9 ya kadar
LCD+mimic diagram	Grafik dokunmatik ekran (60-200kW) LCD+mimic diyagram (60-200kW)	Grafik Ekran LCD
USB,RS-232,SNMP slot, opsiyonel kuru kontak	USB, RS-232, SNMP slot, potansiyelsiz kontaklar	RS232, SNMP (Modbus IP, RS232, RS485 & BacNet IP)
Monitoring ve kapatma yazılımı opsiyonel		



GENEL BİLGİLER	DPA UPScale RI	DPA UPScale ST	DPA 250 S4	Conceptpower DPA 500
Kabin güç aralığı	10/20/40/80kW	40/60/80/120/200kW	300 kW	500kW
Modül güç aralığı	10/20kW	10/20kW	50 kW	100kW
Çıkış güç faktörü	1.0	1.0	1.0	1.0
Maksimum paralellenebilir kabin	1 kabine kadar	4 kabine kadar	6 kabine kadar	6 kabine kadar
Maksimum paralellenebilir modül	4 modül	20 modül	30 modül	30 modül
Maksimum sistem gücü	80 kW	400 kW	1500 kW	3000 kW
Kablolama	3ph + N + PE	3ph + N + PE	3ph + N + PE	3ph + N + PE
UPS tipi	Modüler (DPA)	Modüler (DPA)	Modüler (DPA)	Modüler (DPA)
Topoloji	online çift çevirim	online çift çevirim	online çift çevirim	Online çift çevrim
Giriş				
Nominal giriş gerilimi	220/380, 230/400, 240/415 VAC	220/380, 230/400, 240/415 VAC	220/380, 230/400, 240/415 VAC	220/380, 230/400, 240/415 VAC
Gerilim aralığı	150/260 – 264/460 VAC	150/260 – 264/460 VAC	161/280 – 264/460 VAC	161/280 – 264/460 VAC
Frekans aralığı	35 – 70 Hz	35 – 70 Hz	35 – 70 Hz	35 – 70 Hz
100% yükte akım harmoniği	<3%	<3%	<3%	<3.5%
%100 yükte güç faktörü	≥0.99	≥0.99	≥0.99	≥0.99
Çıkış				
Anma çıkış gerilimi (yükten bağımsız)	220/380, 230/400, 240/415 VAC	220/380, 230/400, 240/415 VAC	220/380, 230/400, 240/415 VAC	220/380, 230/400, 240/415 VAC
Gerilim harmoniği (lineer yükte)	<1,5%	<1,5%	<2%	<2%
Anma frekansı	50 veya 60 Hz (seçilebilir)	50 veya 60 Hz (seçilebilir)	50 veya 60 Hz (seçilebilir)	50 veya 60 Hz (seçilebilir)
Verim				
Çift çevrim	%96'a kadar	%96'a kadar	%97.6 ya kadar modül verimi %97.4 e kadar sistem verimi	%96'a kadar
Eko-mod	98%	98%	99%	99%
Haberleşme				
Kullanıcı arayüzü	Modül seviyesi LCD + mimic diyagram. Opsiyonel uzaktan izleme ekran	Modül seviyesi LCD + mimic diyagram. Sistem grafik ekran	Modül seviyesi LCD + mimic diyagram. Sistem grafik ekran	Modül seviyesi LCD + mimic diyagram. Sistem grafik ekran
Haberleşme portları	USB, RS-232, SNMP slot, kuru kontak	USB, RS-232, SNMP slot, kuru kontak	USB, RS-232, SNMP slot, kuru kontak	USB, RS-232, SNMP slot, kuru kontak
Yazılım	Monitoring ve kapatma yazılımı opsiyonel			



MegaFlex DPA	PowerLine DPA IEC	SG Series
1000 kW- 1500 kW	20 -120 kVA (3ph); 20 - 80 kVA (1ph)	10-500 kVA
250 kW	20 - 40 kVA	-
1.0	1.0	0.9
4 ünite kadar	2 yedekli	6 ünite kadar
24 modül	6	-
6000 kW	120 kVA	3000 kVA
3ph + N + PE (4W), 3ph + PE (3W)	3ph + N+ PE (3ph); 1ph + N + PE (1ph)	3ph + N +PE
Modüler (DPA)	Modüler (DPA)	Bağımsız dikili tip
Online çift çevrim	Online çift çevrim	Online çift çevrim
220/380, 230/400, 240/415 VAC	400/230 VAC, diğerleri istek üzerine	380/400/415 VAC
161/280 – 264/460 VAC	(-15%, +10%) <%100 yükte (-20%, +10%) <%80 yükte (-25%, +10%) <%60 yükte	340-460 VAC
35 – 70 Hz	50 veya 60 Hz (seçilebilir)	45-66 Hz
<4%	≤4%	< 2%
0.99	0.99	0.99
220/380, 230/400, 240/415 VAC	400/230 VAC (3ph); 230 VAC (1ph)	3x 380/400/415 VAC
± 1%	<2%	< 1.5%
50 veya 60 Hz (seçilebilir)	50 veya 60Hz (seçilebilir)	50 veya 60 Hz (seçilebilir)
%97.4 e kadar (%50 yükte) > %97 (%25yükte)	Up to 96%	%94.6 'a kadar
% 99	%98.5	%98.7
Modül seviyesi LCD + mimic diyagram, sistem grafik ekran	Sistem grafik display HMI + modül LCD panel	Grafik Ekran LCD
USB, RS-232, programlanabilir kuru kontak, ABB network card	USB,RS-232,SNMP slot, kuru kontak	RS232, SNMP (Modbus IP, RS232, RS485 & BacNet IP)
Monitoring ve kapatma yazılımı opsiyonel		



UPS PowerValue 11T



Tanım	Akü besleme süresi (%75 yük için)	Kodu	Fiyatı (EUR)
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B	VFI online çift çevrim, 900W, 8,5 dk, RS232, USB, mini COM slot	4NWP100160R0001	516,00
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B + 1 x EBM	35 dk	1x4NWP100160R0001	947,00
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B + 2 x EBM	80 dk	1x4NWP100165R0001	1.378,00
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B + 3 x EBM	120 dk	1x4NWP100160R0001	1.809,00
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B + 4 x EBM	170 dk	2x4NWP100165R0001	2.240,00
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA S	VFI online çift çevrim, 900W, 0dk (uzun besleme), RS232, USB, mini COM slot	4NWP100160R0002	442,00
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA S + 1 x EBM	27 dk	1x4NWP100160R0002 1x4NWP100165R0001	442,00 431,00
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA S + 2 x EBM	68 dk	1x4NWP100160R0002 2x4NWP100165R0001	442,00 862,00
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA S + 3 x EBM	100 dk	1x4NWP100160R0002 3x4NWP100165R0001	442,00 1.293,00
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA S + 4 x EBM	140 dk	1x4NWP100160R0002 4x4NWP100165R0001	442,00 1.724,00
UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B	VFI online çift çevrim, 1800W, 9dk, RS232, USB, mini COM slot	4NWP100161R0001	862,00
UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B + 1 x EBM	38 dk	1x4NWP100161R0001 1x4NWP100166R0001	862,00 680,00
UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B + 2 x EBM	85 dk	1x4NWP100161R0001 2x4NWP100166R0001	862,00 1.360,00
UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B + 3 x EBM	130 dk	1x4NWP100161R0001 3x4NWP100166R0001	862,00 2.040,00
UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B + 4 x EBM	180 dk	1x4NWP100161R0001 4x4NWP100166R0001	862,00 2.720,00
UPS PowerValue 11T G2 2 kVA S	VFI online çift çevrim, 1800W, 0 dk (uzun besleme), RS232, USB, mini COM slot	4NWP100161R0002	760,00
UPS PowerValue 11T G2 2 kVA S + 1 x EBM	28 dk	1x4NWP100161R0002 1x4NWP100166R0001	760,00 680,00
UPS PowerValue 11T G2 2 kVA S + 2 x EBM	70 dk	1x4NWP100161R0002 2x4NWP100166R0001	760,00 1.360,00
UPS PowerValue 11T G2 2 kVA S + 3 x EBM	110 dk	1x4NWP100161R0002 3x4NWP100166R0001	760,00 2.040,00
UPS PowerValue 11T G2 2 kVA S + 4 x EBM	150 dk	1x4NWP100161R0002 4x4NWP100166R0001	760,00 2.720,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B	VFI online çift çevrim, 2700W, 9dk, RS232, USB, mini COM slot	4NWP100162R0001	1.031,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B + 1 x EBM	25 dk	1x4NWP100162R0001	1.031,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B + 1 x EBM	25 dk	1x4NWP100167R0001	704,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B + 2 x EBM	53 dk	1x4NWP100162R0001	1.031,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B + 2 x EBM	53 dk	2x4NWP100167R0001	1.408,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B + 3 x EBM	85 dk	1x4NWP100162R0001	1.031,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B + 3 x EBM	85 dk	3x4NWP100167R0001	2.112,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B + 4 x EBM	115 dk	1x4NWP100162R0001	1.031,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B + 4 x EBM	115 dk	4x4NWP100167R0001	2.816,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S	VFI online çift çevrim, 2700W, 0dk (uzun besleme), RS232, USB, mini COM slot	4NWP100162R0002	898,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S + 1 x EBM	16 dk	1x4NWP100162R0002	898,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S + 1 x EBM	16 dk	1x4NWP100167R0001	704,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S + 2 x EBM	45 dk	1x4NWP100162R0002	898,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S + 2 x EBM	45 dk	2x4NWP100167R0001	1.408,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S + 3 x EBM	72 dk	1x4NWP100162R0002	898,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S + 3 x EBM	72 dk	3x4NWP100167R0001	2.112,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S + 4 x EBM	100 dk	1x4NWP100162R0002	898,00
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S + 4 x EBM	100 dk	4x4NWP100167R0001	2.816,00



UPS PowerValue 11T



Tanım	Akü besleme süresi (%75 yük için)	Kodu	Fiyatı (EUR)
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA B	VFI online çift çevrim, 6000W, 6dk, RS232, USB, mini COM slot	4NWP100163R0001	3.085,00
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA B + 1 x EBM	27 dk	1x4NWP100163R0001	3.085,00
		1x4NWP100168R0001	2.125,00
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA B + 2 x EBM	60 dk	1x4NWP100163R0001	3.085,00
		2x4NWP100168R0001	4.250,00
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA B + 3 x EBM	101 dk	1x4NWP100163R0001	3.085,00
		3x4NWP100168R0001	6.375,00
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA B + 4 x EBM	146 dk	1x4NWP100163R0001	3.085,00
		4x4NWP100168R0001	8.500,00
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA B2	VFI online çift çevrim, 6000W, 8dk, RS232, USB, COM slot	4NWP100163R0002	3.206,00
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA B2 + 1 x EBM	37 dk	1x4NWP100163R0002	3.206,00
		1x4NWP100168R0002	2.384,00
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA B2 + 2 x EBM	82 dk	1x4NWP100163R0002	3.206,00
		2x4NWP100168R0002	4.768,00
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA B2 + 3 x EBM	137 dk	1x4NWP100163R0002	3.206,00
		3x4NWP100168R0002	7.152,00
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA B2 + 4 x EBM	199 dk	1x4NWP100163R0002	3.206,00
		4x4NWP100168R0002	9.536,00
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA S	VFI online çift çevrim,6000W,0dk(güçlü şarj kartı),RS232,USB,COM slot	4NWP100163R0003	2.423,00
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA S + 1 x EBM	27 dk	1x4NWP100163R0003	2.423,00
		1x4NWP100168R0002	2.384,00
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA S + 2 x EBM	74 dk	1x4NWP100163R0003	2.423,00
		2x4NWP100168R0002	4.768,00
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA S + 3 x EBM	133 dk	1x4NWP100163R0003	2.423,00
		3x4NWP100168R0002	7.152,00
UPS PowerValue 11T G2 6 kVA S + 4 x EBM	200 dk	1x4NWP100163R0003	2.423,00
		4x4NWP100168R0002	9.536,00
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B	VFI online çift çevrim, 10.000W, 4dk RS232,USB,COM slot	4NWP100164R0001	4.117,00
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B + 1 x EBM	18 dk	1x4NWP100164R0001	4.117,00
		1x4NWP100168R0001	2.125,00
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B + 2 x EBM	36 dk	1x4NWP100164R0001	4.117,00
		2x4NWP100168R0001	4.250,00
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B + 3 x EBM	58 dk	1x4NWP100164R0001	4.117,00
		3x4NWP100168R0001	6.375,00
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B + 4 x EBM	82 dk	1x4NWP100164R0001	4.117,00
		4x4NWP100168R0001	8.500,00
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B2	VFI online çift çevrim, 10000W 5.5dk, RS232, USB, COM slot	4NWP100164R0002	4.269,00
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B2 + 1 x EBM	24 dk	1x4NWP100164R0002	4.269,00
		1x4NWP100168R0002	2.384,00
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B2 + 2 x EBM	49 dk	1x4NWP100164R0002	4.269,00
		2x4NWP100168R0002	4.768,00
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B2 + 3 x EBM	79 dk	1x4NWP100164R0002	4.269,00
		3x4NWP100168R0002	7.152,00
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B2 + 4 x EBM	111 dk	1x4NWP100164R0002	4.269,00
		4x4NWP100168R0002	9.536,00



UPS PowerValue 11T



Tanım	Akü besleme süresi (%75 yük için)	Kodu	Fiyatı (EUR)
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA S	VFI online çift çevrim, 10000W, 0dk (uzun besleme), RS232, USB, COM slot	4NWP100164R0003	3.827,00
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA S + 1 x EBM	13 dk	1x4NWP100164R0003	3.827,00
		1x4NWP100168R0002	2.384,00
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA S + 2 x EBM	35 dk	1x4NWP100164R0003	3.827,00
		2x4NWP100168R0002	4.269,00
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA S + 3 x EBM	64 dk	1x4NWP100164R0003	3.827,00
		3x4NWP100168R0002	7.152,00
UPS PowerValue 11T G2 10 kVA S + 4 x EBM	96 dk	1x4NWP100164R0003	3.827,00
		4x4NWP100168R0002	9.536,00



UPS PowerValue 11RT



Tanım	Akü besleme süresi (%75 yük için)	Kodu	Fiyatı (EUR)
UPS PowerValue 11RT G2 1kVA B	VFI online çift çevrim, 1000W, 7 dk, RS232, USB, COM slot	4NWP100200R0001	706,00
UPS PowerValue 11RT G2 1kVA B + 1 x EBM	29 dk	1x4NWP100200R0001 1x4NWP100203R0001	706,00 493,00
UPS PowerValue 11RT G2 1kVA B + 2 x EBM	56 dk	1x4NWP100200R0001 2x4NWP100203R0001	706,00 986,00
UPS PowerValue 11RT G2 1kVA B + 3 x EBM	84 dk	1x4NWP100200R0001 3x4NWP100203R0001	706,00 1.479,00
UPS PowerValue 11RT G2 1kVA B + 4 x EBM	109 dk	1x4NWP100200R0001 4x4NWP100203R0001	706,00 1.972,00
UPS PowerValue 11RT G2 1kVA S	VFI online çift çevrim, 1000W, 0dk (uzun besleme), RS232, USB, COM slot	4NWP100200R0007	666,00
UPS PowerValue 11RT G2 1kVA S + 1 x EBM	18 dk	1x4NWP100200R0007 1x4NWP100203R0001	666,00 493,00
UPS PowerValue 11RT G2 1kVA S + 2 x EBM	43 dk	1x4NWP100200R0007 2x4NWP100203R0001	666,00 986,00
UPS PowerValue 11RT G2 1kVA S + 3 x EBM	71 dk	1x4NWP100200R0007 3x4NWP100203R0001	666,00 1.479,00
UPS PowerValue 11RT G2 1kVA S + 4 x EBM	96 dk	1x4NWP100200R0007 4x4NWP100203R0001	666,00 1.972,00
UPS PowerValue 11RT G2 2kVA B	VFI online çift çevrim, 2000W, 7 dk, RS232, USB, COM slot	4NWP100201R0001	1.206,00
UPS PowerValue 11RT G2 2kVA B + 1 x EBM	30 dk	1x4NWP100201R0001 1x4NWP100204R0001	1.206,00 770,00
UPS PowerValue 11RT G2 2kVA B + 2 x EBM	57 dk	1x4NWP100201R0001 2x4NWP100204R0001	1.206,00 1.540,00
UPS PowerValue 11RT G2 2kVA B + 3 x EBM	85 dk	1x4NWP100201R0001 3x4NWP100204R0001	1.206,00 2.310,00
UPS PowerValue 11RT G2 2kVA B + 4 x EBM	110 dk	1x4NWP100201R0001 4x4NWP100204R0001	1.206,00 3.080,00
UPS PowerValue 11RT G2 2kVA S	VFI online çift çevrim, 2000W, 0dk (uzun besleme), RS232, USB, COM slot	4NWP100201R0007	1.118,00
UPS PowerValue 11RT G2 2kVA S + 1 x EBM	19 dk	1x4NWP100201R0007 1x4NWP100204R0001	1.118,00 770,00
UPS PowerValue 11RT G2 2kVA S + 2 x EBM	43 dk	1x4NWP100201R0007 2x4NWP100204R0001	1.118,00 1.540,00
UPS PowerValue 11RT G2 2kVA S + 3 x EBM	72 dk	1x4NWP100201R0007 3x4NWP100204R0001	1.118,00 2.310,00
UPS PowerValue 11RT G2 2kVA S + 4 x EBM	98 dk	1x4NWP100201R0007 4x4NWP100204R0001	1.118,00 3.080,00
UPS PowerValue 11RT G2 3kVA B	VFI online çift çevrim, 3000W, 7 dk, RS232, USB, COM slot	4NWP100202R0001	1.500,00
UPS PowerValue 11RT G2 3kVA B + 1 x EBM	31 dk	1x4NWP100202R0001 1x4NWP100205R0001	1.500,00 1.015,00
UPS PowerValue 11RT G2 3kVA B + 2 x EBM	57 dk	1x4NWP100202R0001 2x4NWP100205R0001	1.500,00 2.030,00
UPS PowerValue 11RT G2 3kVA B + 3 x EBM	85 dk	1x4NWP100202R0001 3x4NWP100205R0001	1.500,00 3.045,00
UPS PowerValue 11RT G2 3kVA B + 4 x EBM	111 dk	1x4NWP100202R0001 4x4NWP100205R0001	1.500,00 4.060,00



UPS PowerValue 11RT



Tanım	Akü besleme Süresi (%75 yük için)	Kodu	Fiyatı (EUR)
UPS PowerValue 11RT G2 3kVA S	VFI online çift çevrim, 3000W, Odk (uzun besleme), RS232, USB, COM slot	4NWP100202R0007	1.363,00
UPS PowerValue 11RT G2 3kVA S + 1 x EBM	19 dk	1x4NWP100202R0007	1.363,00
		1x4NWP100205R0001	1.015,00
UPS PowerValue 11RT G2 3kVA S + 2 x EBM	44 dk	1x4NWP100202R0007	1.363,00
		2x4NWP100205R0001	2.030,00
UPS PowerValue 11RT G2 3kVA S + 3 x EBM	73 dk	1x4NWP100202R0007	1.363,00
		3x4NWP100205R0001	3.045,00
UPS PowerValue 11RT G2 3kVA S + 4 x EBM	99 dk	1x4NWP100202R0007	1.363,00
		4x4NWP100205R0001	4.060,00
UPS PowerValue 11RT G2 6 kVA	VFI online çift çevrim, 6000W, Odk (uzun besleme), RS232, USB, COM slot	4NWP100150R0001	2.970,00
UPS PowerValue 11RT G2 6 kVA + 1 x EBM	10 dk	1x4NWP100150R0001	2.970,00
		1x4NWP100152R0001	1.441,00
UPS PowerValue 11RT G2 6 kVA + 2 x EBM	28 dk	1x4NWP100150R0001	2.970,00
		2x4NWP100152R0001	2.882,00
UPS PowerValue 11RT G2 6 kVA + 3 x EBM	49 dk	1x4NWP100150R0001	2.970,00
		3x4NWP100152R0001	4.323,00
UPS PowerValue 11RT G2 6 kVA + 4 x EBM	74 dk	1x4NWP100150R0001	2.970,00
		4x4NWP100152R0001	5.764,00
UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA	VFI online çift çevrim, 10000W, Odk (uzun besleme), RS232, USB, COM slot	4NWP100151R0001	4.159,00
UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA + 1 x EBM	5 dk	1x4NWP100151R0001	4.159,00
		1x4NWP100152R0001	1.441,00
UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA + 2 x EBM	13 dk	1x4NWP100151R0001	4.159,00
		2x4NWP100152R0001	2.882,00
UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA + 3 x EBM	24 dk	1x4NWP100151R0001	4.159,00
		3x4NWP100152R0001	4.323,00
UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA + 4 x EBM	36 dk	1x4NWP100151R0001	4.159,00
		4x4NWP100152R0001	5.764,00



UPS PowerValue 11/31T



Tanım	Akü besleme süresi (%75 yük için)	Kodu	Fiyatı (EUR)
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA B		4NWP100117R0021	6.243,00
		1x4NWP100117R0021	6.243,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA B + 1 x EBM		1x4NWP100119R0021	3.014,00
		1x4NWP100117R0021	6.243,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA B + 2 x EBM		2x4NWP100119R0021	6.028,00
		1x4NWP100117R0021	6.243,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA B + 3 x EBM		3x4NWP100119R0021	9.042,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA S		4NWP100117R0022	5.249,00
		1x4NWP100117R0022	5.249,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA S + 1 x EBM		1x4NWP100119R0021	3.014,00
		1x4NWP100117R0022	5.249,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA S + 2 x EBM		2x4NWP100119R0021	6.028,00
		1x4NWP100117R0022	5.249,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA S + 3 x EBM		3x4NWP100119R0021	9.042,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA B BF		4NWP100117R0023	6.640,00
		1x4NWP100117R0023	6.640,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA B BF + 1 x EBM		1x4NWP100119R0021	3.014,00
		1x4NWP100117R0023	6.640,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA B BF + 2 x EBM		2x4NWP100119R0021	6.028,00
		1x4NWP100117R0023	6.640,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA B BF + 3 x EBM		3x4NWP100119R0021	9.042,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA S BF		4NWP100117R0024	5.339,00
		1x4NWP100117R0024	5.339,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA S BF + 1 x EBM		1x4NWP100119R0021	3.014,00
		1x4NWP100117R0024	5.339,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA S BF + 2 x EBM		2x4NWP100119R0021	6.028,00
		1x4NWP100117R0024	5.339,00
UPS PowerValue 11/31T G2 10kVA S BF + 3 x EBM		3x4NWP100119R0021	9.042,00



UPS PowerValue 11/31T



Tanım	Kodu	Fiyatı (EUR)
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B	4NWP100118R0021	9.035,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B + 1 x EBM	1x4NWP100118R0021	9.035,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B + 2 x EBM	1x4NWP100119R0023	3.020,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B + 3 x EBM	1x4NWP100118R0021	9.035,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B + 4 x EBM	2x4NWP100119R0023	6.040,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA S	1x4NWP100118R0021	9.035,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA S + 1 x EBM	3x4NWP100119R0023	9.060,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA S + 2 x EBM	1x4NWP100118R0021	9.035,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA S + 3 x EBM	4x4NWP100119R0023	12.080,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA S + 4 x EBM	4NWP100118R00022	7.288,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF	1x4NWP100118R0022	7.288,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF + 1 x EBM	1x4NWP100119R0023	3.020,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF + 2 x EBM	1x4NWP100118R0022	7.288,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF + 3 x EBM	2x4NWP100119R0023	6.040,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF + 4 x EBM	1x4NWP100118R0022	7.288,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF	4x4NWP100119R0023	12.080,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF	4NWP100118R00023	9.433,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF + 1 x EBM	1x4NWP100118R0023	9.433,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF + 2 x EBM	1x4NWP100119R0023	3.020,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF + 3 x EBM	1x4NWP100118R0023	9.433,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF + 4 x EBM	2x4NWP100119R0023	6.040,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF	1x4NWP100118R0023	9.433,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF + 1 x EBM	3x4NWP100119R0023	9.060,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF + 2 x EBM	1x4NWP100118R0023	9.433,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF + 3 x EBM	3x4NWP100119R0023	9.060,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF + 4 x EBM	1x4NWP100118R0023	9.433,00
UPS PowerValue 11/31/33T G2 20kVA B BF	4x4NWP100119R0023	12.080,00

PCS100 AVC, 150 kVA - 2.4 MVA

Hassas endüstriyel ve ticari yükleri güç kalitesi sorunlarından korur

Ürünlere genel bakış

ABB PCS100 AVC hassas endüstriyel ve ticari yükleri gerilim dalgalanmalarından koruyan yarı iletken tabanlı bir sistemdir. Gerilim düşümü ve dalgalanmalarını düzeltmenin yanı sıra sürekli gerilim regülasyonu ve yük gerilim ayarlamalarını sağlamak ile birlikte AC şebekesi üzerinden gelen enerji kalitesi problemlerinden bağlandığı sistemi en uygun şekilde koruma üzerine tasarlanmıştır. Standart 200 kVA-2.4 MVA yük kapasitesi (isteğe bağlı olarak daha yüksek güçlerde üretilebilir) mevcuttur. PCS100 AVC %98 üzerinde verimliliğe sahiptir.

Nasıl çalışır

PCS100 AVC sürekli gerilim regülasyonu sağlarken, gerilim düşümleri, faz açısı hataları, yük dengesizlikleri ve dalgalanmaları düzelten üç fazlı bir alçak gerilim ürünüdür. PCS100 AVC enerji depolama ünitesine ihtiyaç duymaz. Gerilim düzenlemesi için gereken enerjiyi şebekeden çeker.

Kullanıcı kazanımları

- Boyutları küçük (kurulum alanı)
- Yüksek güvenilirlik
- Yüksek verim
- Düşük satın alma maliyeti
- Kolay yedekleme
- Kolay bakım

Özellikler

- Enerji depolama sistemi yoktur (akü vs.).
- Rejeneratif yüklerde bile gerilim düzeltilebilir.
- Yüksek aşırı yüklenme kapasitesi
- Ethernet bağlantısı
- Modüler yapı
- Kolay kullanıcı kontrolü

PCS100 AVC'nin alternatiflerinden farkı nedir?


- Boyutları küçük (taban alanı)
- Yüksek güvenilirlik
- Entegre bypass
- Endüstriyel kalite
- Sahip olma maliyeti düşük
- Enerji depolamama
- Kolay bakım
- Yüksek verim

Performans


Düzeltilme performansı	PCS100 AVC 40%
Üç fazlı gerilim çökmesini %100'e düzeltme	%60 nominal şebeke geriliminden itibaren
Üç fazlı gerilim çökmesini %90'a düzeltme	%50 nominal şebeke geriliminden itibaren
Tek fazlı gerilim çökmesini %100'e düzeltme	%45 nominal şebeke geriliminden itibaren

Genel performans

- %90 ile %100 arasındaki üç fazlı gerilim dalgalanmalarını sürekli düzeltme
- %30'a kadar olan üç fazlı gerilim düşümlerini tam düzeltme
- %40'a kadar üç fazlı gerilim düşümlerini tam düzeltme
- Faz açısı hatalarını düzeltme
- Şebeke kaynaklı gerilim dengesizliklerinin düzeltilmesi
- Zayıf titreşimlerin (flicker) azaltılması



Tek hat şeması



Daha güçlü ve güvenilir bir dağıtım ağının şekillendirilmesi

Orta gerilim iç mekan uygulamaları için ABB portföyü

Tablo başlığı



Ana fonksiyon	Vakum Tüpleri	Gömülü Tip Vakumlu Kutuplar	Devre Kesiciler / IEC iç mekan	Devre Kesiciler / ANSI iç mekan	Devre Kesiciler / Demir yolları	Jeneratör Devre Kesicileri
Model	VS# / VG#	PT# / P# / OP#	VD4; VM1; Vmax; HD4	ADVAC; AMVAC	G-Serisi	VD4-G, ADVAC-G
Uygulanabilir Standart			IEC (GB; GOST)	ANSI	IEC; ANSI; GB; GOST	IEC; ANSI
Maksimum Nominal Gerilim	40,5kV	40,5kV	40,5kV	27 kV	27.5kV	15kV
Maksimum Nominal Akım	3150 A	3150 A	4000 A	3000 A	2500 A	4000 A
Maksimum Icc	63kA	50kA	63kA	63kA	31,5kA	63kA
Uygulamalar	Aşağıdakiler için güvenilir elektriksel kesme kapasitesi teknolojisi sağlar: - İç/dış mekân devre kesiciler (DK) ve ayırıcılar - Kontaktörler - Yük ayırıcılar - Gaz İzoleli Hücreler	Aşağıdakiler için vakum tüpü teknolojisi içeren anahtar bileşen: - İç ve Dış Mekân DK'ler - Kontaktörler - Tekrar kapamalı kesiciler	Primer ve sekonder dağıtım koruması ABB devre kesiciler, orijinal ekipman üreticilerine (OEM) kendi tesisatlarına dahil etmek veya onarım, yenileme ve yükseltme projelerinde kullanmak üzere sağlanabilir.	Primer dağıtım koruması ABB devre kesiciler, orijinal ekipman üreticilerine (OEM) kendi tesisatlarına dahil etmek veya onarım, yenileme ve yükseltme projelerinde kullanmak üzere sağlanabilir.	Vakumlu DK'ler demiryolu güç kaynağı için tek fazlı uygulamaları ve bakım gerektirmeyen bir vakumlu kesici, manyetik aktüatör ve elektronik kontrol cihazının kombinasyonunu kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.	Üretim, koruma ve kontrol (jeneratör, xfrm) için ABB devre kesiciler, orijinal ekipman üreticilerine (OEM) kendi tesisatlarına dahil etmek veya onarım, yenileme ve yükseltme projelerinde kullanmak üzere sağlanabilir. ABB devre kesicileri sağlanabilir.
Teknoloji	Vakumlu kesme	Katı dielektrik izolasyonlu vakum	Vakumlu veya gazlı kesme/Katı dielektrik yalıtımı/Ön veya yandan mekanizma/Yaylı veya manyetik mekanizma	Vakumlu kesme / Katı dielektrik izolasyon / Önden mekanizmalı / Yaylı veya manyetik mekanizma	Vakumlu kesme / Manyetik mekanizma	Vakumlu kesme / Yaylı mekanizma
Başlıca özellikler	- Kompakt ve sağlam tasarım - Son teknoloji üretim proseslerinden gelen güvenilirlik ve uzun ömür - Maksimum harici dielektrik mukavemeti için silikon kalıplama - Orta gerilim için dünya çapında en sık kullanılan anahtarlama teknolojisi - Eko-verimli ve bakım gerektirmez - Kullanılan 2 milyondan fazla ürünle kanıtlanmış hizmet	- Daha fazla harici önlem almadan yüksek dielektrik kuvvet - Vakum tüpünün nem, toz ve dış hasarlardan optimum düzeyde korunması - Düşünülebilecek tüm iklim koşulları ve saha yüksekliklerine uygundur - Devre kesicilere kolay montaj - Bakım gerektirmez - Sera gazı kullanmadan dielektrik gücünde etkin bir artış	- Dünyanın en başarılı OG vakumlu ve SF6 gazlı devre kesici serisi. - Tam mühendislik ve teknik destek - Güvenilirlik, performans ve uzun ömür için kanıtlanmış itibar - Yerel pazarlar için özelleştirilmiş ürünler - Kısa teslim süreleri - Hızlı tepki - Kutuplara gömülü veya monte edilmiş vakum tüpleri (VI) - Gömülü tip vakumlu kutuplar, kesiciyi darbeler, toz birikimleri ve nemden korurlar	- ANSI'nin en başarılı OG vakumlu DK serisi - Tam mühendislik ve teknik destek - Güvenilirlik, performans ve uzun ömür için kanıtlanmış itibar - Yerel pazarlar için özelleştirilmiş ürünler - Kısa teslim süreleri - Hızlı tepki - Kutuplara gömülü veya monte edilmiş vakumlu kesiciler - Gömülü tip vakumlu kutuplar, kesiciyi darbe, toz birikintisi ve nemden korur.	GSx ailesi (GSH II ve GSR II), demiryolu güç kaynağı için tek fazlı uygulamaları kapsayacak şekilde tasarlanmış uygun bir vakum tüpleri serisi içerir.	- Dünyanın en kompakt OG vakumlu jeneratör devre kesicisi - Tam mühendislik ve teknik destek - Özel, global iki logolu IEC/IEEE standardına uygun olarak tip testi yapılmış - Güvenilirlik, performans ve uzun ömür için kanıtlanmış itibar - Yerel pazarlar için özelleştirilmiş ürünler - Kısa teslim süreleri - Hızlı tepki - Kutuplara gömülü veya monte edilmiş vakumlu kesiciler



Kontaktörler	Muhafazalar ve Kitler	Hava Yalıtımlı Yük Ayırıcı	Gaz Yalıtımlı Yük Ayırıcı	İç ve Dış Mekân Sigortaları	Devre Kesicisi + Ayırıcı	Dahili Ayırıcısı & Toprak Bıçakları
VSC	PB ailesi; Gelişmiş; L-Çerçeve	NAL/F; VersaRupter; C4; AM	GSec	CEF/CMF/CLC/CIL/CXP/COL/ CXLP	HySec	OJ/OW/EK6
IEC	IEC; ANSI	IEC; ANSI; GOST; CSA	IEC; GB	IEC/ANSI	IEC	IEC
12kV	38/ 40.5kV	36/38kV	24kV	40.5kV	24kV	40.5kV
400 A	4000 A	1250 A	800 A	315 A	630 A	6000 A
6kA	50kA	31,5kA	25kA	63kA (Kesme)	21kA	50kA (EK6); 80kA (OJ/OW)
Alternatif akımda çalışmak için uygundur; normalde çok sayıda işlem gerektiren veya sık sık anahtarlanması gereken yükleri kontrol etmek için kullanılır.	ABB cihazını barındıracak şekilde tasarlanmış ve ark korumalı hücreler geliştirmek ve hücre güçlendirmeleri veya yükseltmeleri tasarlamak için uygun önceden monte edilmiş üniteler.	Aşağıdakiler için sigortalı veya sigortasız hat yükü ayırıcıları: - Kablo bölücü ve trafo anahtarı - Motor anahtarı (CMF motor sigortalı) - Kapasitör banklarının anahtarlanması - Yerel üretim paneller - Hat hücreleri - Kompakt trafo merkezi (kiosk) - Kamu ve endüstriyel uygulama	Üç konumlu gaz yalıtımlı yük-ayırıcı: - Sekonder dağıtım anahtarlama donanımı - Besleyiciler, trafo koruma ve halka şebekeler - Devre kesicili veya sigorta kombinasyonlu giriş/çıkış panelleri	- Dağıtım trafolarının, motorların, kapasitör banklarının aşırı yük akımlarına karşı korunması - Yedekleme, genel amaçlı ve tam seri sigortalar - Gerilim trafoları, kontaktörler, kompakt şalterler ve gaz izoleli hücreler için uygun	Sekonder dağıtım hücreleri için uygun devre kesici, hat ayırıcı ve topraklama şalterini içeren çok fonksiyonlu aygıtlar	- Dikey ve yatay işlem primer ve sekonder anahtarlama donanımları için görünür ve emniyetli yalıtım boşluğuna sahip elektrik sistemlerinin kapatılması ve açılması - Primer dağıtım sistemleri için panoların topraklanması
Manyetik aktüasyon ile vakumlu kesme	Uygulanamaz	Hava yalıtımlı	Gaz yalıtımlı	Aşırı yük noktası / Termik ateşleyici	Vakumlu kesme / Gaz yalıtımı	Hava yalıtımı
- İki kararlı daimi mıknatıslı aktüatör - SCO veya DCO fonksiyonu: elektrikli veya mekanik kilitleme fonksiyonu ile çalıştırılan tek veya çift komut - Sınırlı güç tüketimi - Kompakt boyutlar - Motor anahtarlama için özel VI'ler 1.000.000 adete kadar işlem - Bakım gerektirmez - Sabit ve çekilebilir versiyonlar	- Kompakt boyutlar - Sınırlı ağırlık - Kapama yeteneğine sahip topraklama şalterli/şaltersiz - Eski cihazları yeni standartlara yükseltin - İnterlok kullanılabilirliği - Kablo bölmeli veya bölmesiz - Kartuş tipi veya yerden sürmeli	- Geniş işlevsellik için modüler prensip - Ayırıcı ile akım sınırlayıcı sigorta arasında güvenli anahtarlama kombinasyonu - Çift ark söndürme sistemi, etkili yük akımı kesilmesini sağlar - Eşsiz tasarım, yüksek anahtarlama kapasitesi sağlar - Piyasadaki en yüksek elektrik performansı - CSA ve UL onaylı	- Üç konumlu SF6 yalıtımlı yük ayırıcı (Hat-Açık-Toprak) - Metal Bölme - Yanlış çalışmayı önlemek için kilitler - İzolasyon ve topraklama işlemleri için ayrı çalışma yerleri - Sigortalar ve devre kesicilerle birlikte uygulanabilir - Geniş "tak-çalıştır" aksesuar yelpazesi - Kompaktlık: sadece 375mm genişlik - Yaşam boyu sızdırmazlık ile bakım gerektirmez - Maksimum 5000 açma-kapama işlemi - Gerilim varlığı gösterge sistemi için entegre - Kartuş tipi veya yerden sürmeli	- Daha fazla uygulama esnekliği için birleştirilmiş gerilim değerleri - Kurulum yerinde aşırı ısınmayı önlemek için sıcaklık kontrol ünitesine sahip entegre ateşleyici pimi - Aşırı yük noktaları, dâhili ark başlatmayı kontrol eder ve olağanüstü sıcaklık performansını belirler - Uzun vadeli sigorta tanıma için gömülü sigorta verileri, - Düşük güç kayıpları ve yüksek akım sınırlaması yalıtım ömrünü uzatır - Yüksek enerji kapasiteli bağımsız kapasitör sigortası	- Güvenli: devre kesici-hat ayırıcı-topraklama şalteri-panel kapısı için mekanik kilitler - Uzun ömürlü: 10.000 CO işlemi - Basit: Tek cihazda DK, yalıtım ve kilit fonksiyonları - Kompakt: 500 mm genişliğinde montaj panelleri - Kapasitif anahtarlama için C2 sınıfı	- Operatörden bağımsız anlık hareket mekanizması - Önceden monte edilmiş bir aktif parça ve karşılık gelen, sıkıştırılmamış şekilde temin edilmiş topraklama kontakları ile esneklik - Minimum alan gerektiren kompakt tasarım - Manuel veya motorla çalıştırılabilir.

Daha güçlü ve güvenilir bir dağıtım ağının şekillendirilmesi

Orta gerilim iç mekan uygulamaları için ABB portföyü

Tablo başlığı



Uygulamalar	Vakum Tüpleri	Gömülü Tip Vakumlu Kutuplar	Devre Kesiciler / IEC iç mekân	Devre Kesiciler / ANSI iç mekân	Devre Kesiciler / Demir yolları	Jeneratör Devre Kesicileri
Primer dağıtım hücre üreticileri			•	•	•	•
Sekonder dağıtım hücre üreticileri	•		•	•	•	
Kompakt trafo dağıtım merkezi üreticileri			•	•	•	
Metal muhafazalı kapasitör bankları			•	•	•	
Motor üreticileri			•	•	•	
Güç trafoları			•	•	•	•
Dağıtım trafoları			•	•	•	
OG şalt ekipmanı (DK, kontaktör, vs.)	•	•				
Kapasitörler			•	•	•	
Jeneratörler			•	•	•	•
Makineler			•	•	•	•



Kontaktörler	Muhafazalar ve Kitler	Hava Yalıtımlı Yük Ayırıcı	Gaz Yalıtımlı Yük Ayırıcı	İç ve Dış Mekân Sigortaları	Devre Kesicisi + Ayırıcı	Dahili Ayırıcısı & Toprak Bıçakları
•	•	•		•		•
•		•	•	•	•	
•		•		•		•
•		•		•	•	
•				•		
						•
		•		•		
				•		
•				•	•	
						•
•				•		

Dağıtım çözümleri dış mekan orta gerilim ürünleri

Dış mekan uygulamaları için global ürün yelpazesi

ABB, dış mekan uygulamaları için, kesintileri sınırlandırmak için tam teşekküllü trafo merkezi kesicilerinden, geleceğin akıllı şebekesinin farklı ihtiyaçlarını desteklemeye hazır dijital akıllı tekrar kapamalı kesiciler ve ayırıcılara kadar geniş bir orta gerilim dağıtım çözümleri portföyü sunmaktadır.

En zorlu ortamların zorluklarına dayanacak şekilde imal edilen ABB dış mekan orta gerilim ürünleri, enerjinin hayatlarına ve işlerine daha akıllı, daha güvenli ve daha güvenilir bir şekilde gelmesini sağlayarak müşterilerimize ve ortaklarımıza değer katar.

Ürün / Çözüm	Faydaları ve Özellikleri
Trafo merkezi devre kesicileri	
R-MAG®Yalıtılmış Tank Kesici 	ABB R-MAG®, vakumlu kesici teknolojisinin benzersiz faydalarını, sınırlı hareketli parçalara sahip son teknoloji manyetik aktüatör ile birleştirir. Sahada kanıtlanmış tasarım, çalışma mekanizmasındaki yaylar veya motorlardaki bakım faaliyetlerini ortadan kaldırarak daha yüksek operasyonel güvenlik, güvenilirlik ve kullanılabilirlik sağlar. Basit açma-kapama bobinleri, bir elektronik kontrolör ve enerji depolama için kapasitörler sayesinde R-MAG® 10.000 tam yükte çalışabilir. Yalıtılmış tank tasarımı, tam çözüm esnekliği için koruma ve/veya ölçüm amacıyla birkaç halka çekirdekli akım trafosunun ve isteğe bağlı dahili bir koruma rölesinin muhafaza edilmesine olanak sağlar. 200 kV BIL ve 40 kA'e kadar farklı taban alanlarına sahip 15 kV, 27 kV ve 38 kV'lik versiyon seçenekleriyle bu çözümü en karmaşık trafo merkezi ortamına uyarlamak için yapılandırma ve özelleştirme mevcuttur.
OVb-SDB ve OVb-VBF CanlıTank Kesiciler 	ABB canlı tank devre kesicileri, hava koşullarına dayanıklı bir kabinin içindeki uzun ömürlü bir yay mekanizmasının güvenilirliği ile bakım gerektirmeyen kutuplar içindeki vakum kesintisinin üstünlüğünü bir araya getirmek için tasarlanmıştır. Ürün sağlamlığı stresli ortamlarda yüksek performans sağlarken, basit tasarım yedek parça sayısını en aza indirir ve bakımı hızlı ve kolay hale getirir. Esnekliği artırmak ve kurulum süresini azaltmak için çeşitli yapı seçenekleri mevcuttur; özellikle, teleskopik yapı seçeneği, devre kesicinin yüksekliğinin sahada düzenlenmesi gerektiğinde kullanışlıdır. OVb-SDB, 15 kV 2000 A ve 25 kA'e kadar mevcuttur. OVb-VBF, gelecekteki birbirine bağlı şebekenin yeni zorlu gereksinimlerini desteklemek için 2500 A ve 31,5 kA'e kadar 24 kV, 36 kV ve 40,5 kV versiyonlarında mevcuttur.

Ürün / Çözüm	Faydaları ve Özellikleri
Dış mekan otomatik tekrar kapamalı kesici	
GridShield® üçlü tek fazlı yeniden kapatıcı ve OVR üç fazlı yeniden kapatıcı   	38 kV ve 16 kA'ya kadar eksiksiz portföyüyle GridShield® ve OVR otomatik tekrar kapamalı kesici aileleri, herhangi bir zorluğa hazırdır ve geleceğin şebekelerinin farklı ihtiyaçlarını desteklemeye yöneliktir. Yüksek gerilim ünitesinin performansı, kutuplardaki sudan koruyucu ve alevlenme olasılığını düşüren hidrojel Sikloalifatik Epoksi (HCEP) malzemesi ve piyasadaki en yüksek kaçak mesafesi sayesinde ağır kirlenmiş ortamlarda bile garanti edilir. Son teknoloji ürünü ABB vakumlu kesiciler ve manyetik aktüatörler, yüksek gerilim ünitesindeki elektroniklerin bulunmaması özelliği ile bir araya geldiğinde arıza süresi riskini en aza indirir ve bakım maliyetlerini azaltır. GridShield® - Yüksek gerilim ünitesi modülerdir ve herhangi bir montaj durumuna kolay adaptasyon ve benzersiz üç veya tek fazlı açma özellikleri için tek tankta ve bağımsız tank tasarımı mevcuttur. Ağa kesintisiz entegrasyon ve kurulu sistemde süreklilik sağlamak için, GridShield® tek ve çift gerilim algılama seçenekleriyle mevcuttur ve çoklu tekrar kapama kontrolörleriyle eşleştirilebilir: ABB RER620, SEL651-R, veya Beckwith M-7679. OVR - Bu OTOMATİK TEKRAR KAPAMALI KESİCİ, RER615 Relion® akıllı elektronik cihaz ile tamamen test edilmiş olup ileri teknoloji röle özellikleri sunar ve GOOSE mesajlaşma özellikleriyle IEC61850 yerel iletişim ve SCADA'ya bağlanmak için Modbus, IEC60870-104 ve DNP3.0 iletişimi ile geriye dönük uyumluluk sağlar. Bu, ağa sorunsuz entegrasyon ve gelişmiş akıllı şebeke özellikleri, yani döngü kontrolü, fider otomasyonu, hassas toprak arızası vs. sağlar.

Ürün / Çözüm	Faydaları ve Özellikleri
Yük kesme şalteri ve bölümleyiciler	
Sectos SF6 Otomatik Havai Hat Yük Ayırıcısı 	ABB Sectos, elektrik dağıtım şebekelerinde kullanılan SF6 gaz yalıtımlı, direk montajlı otomatik havai hat yük ayırıcısıdır. Ana aktif kısım paslanmaz çelik bir SF6 tankına yerleştirilmiştir ve en gelişmiş işletim mekanizması, aşındırıcı atmosferler, kar ve buz gibi en zorlu iklim koşullarında bile güvenilir çalışmayı garanti etmek için kapatılmıştır. İsteğe bağlı kapama özellikli entegre topraklama anahtarı, kablounun veya hattın hızlı ve güvenilir bir şekilde topraklanmasını garanti ederken, açık konumdaki ana kontaklar, güç hattı çalışması sırasında ek güvenlik için ayırıcı standartlarının izolasyon gereksinimlerini karşılar. Sectos çözümleri, temel manuel ünitelerden, REC615 Relion® rölesi, akım ve gerilim ölçümleri ve şebeke modernizasyonu ve FDIR konseptini (Arıza Tespiti, İzolasyon, Restorasyon) desteklemek için SCADA entegrasyon özelliklere sahip uzaktan kumandalı tam otomatik motorlu versiyona kadar uzanmaktadır. 24 kV'a kadar NXB, 36 kV'a kadar NXA, 630 A nominal ve kesme akımı ve 50 kA kapatma kapasitesiyle temin edilebilir. ABB ayrıca 24 kV'a kadar eşsiz NXBD tasarımı sağlayabilir; sınırlı fiziksel boyutların ve yatırımın önemli kısıtlamalar olduğu karmaşık ağlarda güçlü akıllı şebeke mantığını uygulamak için topraklama anahtarlarına sahip üç yollu bir yük kesme şalteridir.
NPS Air Yük Ayırıcı 	ABB NPS, fiderlerin ve branşmanların bağlantısını kesmek veya bölümlere ayırmak için orta gerilim havai hatlarda kullanılan ana kontakların net bir şekilde kesilmesini sağlayan modüler hava yalıtımlı bir yük ayırıcısıdır. Modülerlik, lojistik ve depolama maliyetlerini asgariye indirerek geç özelleştirme ve entegrasyona izin verirken, parçaların, örneğin ark bölmesinin basit ve hızlı bir şekilde bakımını veya değiştirilmesini sağlar. Mevcut farklı yalıtkan malzemeler (epoksi reçine, porselen, silikon) ile birlikte sağlam mekanik yapı, tüm hava koşullarında ve farklı montaj konumlarında güvenilirlik sağlar. NPS yelpazesi, tam esnekliği sağlamak üzere temel manuel ünitelerden topraklama anahtarları, akım ölçümü, SCADA entegrasyonu ve diğer akıllı şebeke özelliklerine sahip tam otomatik motorlu bir versiyona kadar uzanır. Kullanılabilir derecelendirmeler, uygulamaya bağlı olarak, 36 kV, 630 A nominal akım ve 16 A ile 630 A arasında değişen kesme kapasitesidir.

Ürün / Çözüm	Faydaları ve Özellikleri
Kesici montajlı elektronik bölümleyici	

AutoLink ve
WiAutoLink elektronik
seksiyoner ayırıcı



Elektronik seksiyoner ayırıcı, üst dağıtım şebekelerinin servis sürekliliğini artırmak için tasarlanmış bir izolasyon cihazıdır. Bu akıllı cihaz, kalıcı bir arıza meydana geldiğinde hatalı şebeke bölümünü otomatik olarak izole eder; bu durumda, üniteler özel aletlere ihtiyaç duyulmaksızın tekrar ayarlanabilir ve hızlı bir şekilde hizmete girebilir. Geçici bir arıza durumunda, elektronik seksiyoner ayırıcı kaynak yönündeki tekrar kapamalı kesici veya tekrara kapamalı kesicinin devreyi izole etmeden hatayı düzeltmesini sağlar. Herhangi bir değiştirilebilir sigortalı kesici tabanındaki uygulama, konfigürasyondaki esneklikle birlikte, bu çözümü, 3 A'ın üzerinde nominal akımlara sahip yanıl hatlarda koordinasyon sigortalarını değiştirmek için ideal kılar. ABB çözümleri, tamamen kendinden beslemelidir ve ilave yardımcı güce ihtiyaç duymazlar. Durum LED'i cihazın durumu hakkında önemli bilgiler sağlar. AutoLink, tek fazlı ve üç fazlı mekanik gruplu modellerde mevcut olsa da, WiAutoLink, veri saklama yetenekleri (arıza kayıtları, çalışma süresi, sıcaklık vb.) ve tek, iki ve üç fazlı işleme izin veren güvenilir bir kablosuz iletişim özelliği bulunan gelişmiş elektronik donanımlara sahiptir. 170 kV BIL, 200 A ve 8 kA'e kadar 15 kV, 27 kV ve 38 kV'luk versiyonlar, stok gereksinimlerini en aza indirmek için üç adet standart tamamen yapılandırılabilir modelde mevcuttur. Yük koşulları altında manuel olarak güvenli bir şekilde açılmasını sağlamak için bir yük kesme seçeneği de mevcuttur.

Ürün / Çözüm	Faydaları ve Özellikleri
Sigortalı ayırıcılar ve normal ayırıcılar	

Sigortalı ayırıcı



ABB sigortalı ayırıcılar havai dağıtım sistemlerinde, güvenli ve güvenilir aşırı akım koruması sağlamak ve sigorta çalışmasının göstergesi olarak net bir kesme için kullanılır. Tam portföy, değiştirilebilir (ICX) tasarım, çift havalandırma özellikli, ABB'ye özel değiştirilemez (NCX) tasarım ve yük kesme versiyonunu (LBU) içerir. Porselen, silikon kauçuk ve polimer beton izolatörler, 38 kV ve 200 kV BIL, 100 A ve 200 A sigortalı ve 300 A ayırma bıçağına kadar tam bir ürün yelpazesi sunar. ABB sigortalı ayırıcılar aşırı soğuk/sıcak, ağır kirlilik ve kıyı uygulamaları da dahil olmak üzere zorlu ortamlarda bile hatasız olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

DCD tek fazlı ayırıcı



Kanca çubukla çalışan ayırıcı, 38 kV ve 900 A'e kadar olan elektrik dağıtım şebekelerinde devreleri bölümlendirmek veya izole etmek için kullanılır ve net ve güvenli bir kesme sağlar. ABB DCD, porselen veya polimer izolatörler ile mevcuttur ve farklı montaj yapılandırmaları için esnek özelliktedir.

RBD bypass ayırıcı



Aynı DCD teknolojisini kullanan ABB RBD, tekrar kapamalı kesicileri veya diğer ekipmanı bypasslamak ve bağlantılarını kesmek için hızlı ve kolay bir yol sağlar, böylece hizmeti kesintiye uğratmadan yapılan hızlı sistem yeniden yapılandırılmasının herhangi bir cihazda çalışmasını sağlar. 38 kV ve 900 A sürekli akıma kadar mevcuttur.

SID ve LSID ayırıcı



ABB SID, 38 kV ve 900 A sürekli akıma kadar farklı izolatör seçenekleriyle mevcut olan kesici tasarımına dayanan tek bir yalıtkan ayırıcıdır. LSID versiyonu, 600 A'e kadar kesme yapabilen bağımsız bir yük kesme bölümü içerir.

ITD sıralı gerilim ayırıcı



Kanca çubuğu ile çalışan ayırıcı, 38 kV, 200 kV BIL ve 900 A sürekli akıma kadar olan havai dağıtım hatlarının enerjisiz veya paralel devrelerini manuel olarak kesmek için kullanılır. ABB ITD'nin özel tasarımı doğrudan hat üzerinde mekanik gerilme altında kurulum imkanı, yerden tasarruf, ek kurulum süresi ve malzemesi sağlar.

Ürün / Çözüm	Faydaları ve Özellikleri
Aksesuarlar	

Ölçü trafosu ve sensörler



ABB, kullanılacak en geniş kapsamlı ölçü trafosu ve sensör portföyüne sahiptir. Bazı dış mekan ürünlerinin doğru çalışması için önemli aksesuarlar olarak kullanılırlar, ölçüm sinyalleri (yani ölçüm amaçları için akım ve gerilim) veya yardımcı güç. HCEP'nin hidrofobik yüzey ıslak veya nemli ortamlarda performans özellikleri son derece güvenilirdir. Tüm ölçü trafosu ve sensörler en yeni teknolojiye göre üstün performans elde etmek için IEC, ANSI, GB, GOST, vb. standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Herhangi bir gerilim sınıfı aralığında orta gerilim tüm uygulamalarını kapsayacak şekilde çeşitli CT'ler ve PT'ler mevcuttur. Sensörlerin ağırlık ve kurulum kolaylığı, üstün güvenlik ve güvenilirlik, güç tüketimi ve enerji maliyetlerini azaltan artırılmış verimlilik gibi avantajlara sahiptir.

Arctic kablosuz bağlantı ile iletişim



Arctic ailesi, tüm endüstriyel ve kamusal uygulamalar için Endüstriyel Nesnelerin İnternetinin etkinleştirilmesinden uzaktan gerçek zamanlı şebeke otomasyonuna kadar güvenli ve düşük maliyetli kablosuz bağlantı sunar. İletişimin omurgası olarak, Arctic ailesi kablosuz hücreler ağı kullanır ve bu ürünleri küresel kapsama alanıyla güvenli ve düşük maliyetli kablosuz iletişim sistemlerine entegre etmeyi mümkün kılar. Arctic ürünleri, uzakta bulunan her türlü varlığın merkezi bir yerden erişilmesini ve yönetilmesini sağlayarak uzaktan firmware güncellemesi veya yapılandırmayı mümkün kılar.

Kontrol kabinleri



ABB'nin akıllı kontrol kabinleri, hem yeni kurulumlar için hem de mevcut varlıkları yükseltmek veya iyileştirmek için kullanılabilen ayırıcı ve otomatik tekrar kapamalı kesicilere uygulanabilen standart kullanıma hazır çözümlere dayanmaktadır. ABB'nin kapsamlı iletişim ağ geçitleri ve kablosuz kontrolörleri, temel uzaktan kontrol ve izleme gerektiğinde çözümün bir parçasıdır. ABB'nin Relion® koruma röleleri ve RIO600 uzak I/O ünitesi tarafından desteklenen kanıtlanmış hata algılama algoritmaları, en zorlu ortamlarda ve uygulamalarda, gelişmiş ölçümler ve önde gelen toprak arıza tespit ve koruma işlevlerine olanak sağlar.

Ürün / Çözüm	Faydaları ve Özellikleri
Müşteri desteği ve servis	

Yedek parçalar, yükseltmeler ve güçlendirmeler

ABB kurulum sistemlerine servis sunmak ve ürün ömrünün uzatılmasını desteklemek için çok çeşitli yedek parçalar mevcuttur. Ürünlerin modüler tasarımı sayesinde, teknoloji yükseltmeleri (yani, yeni röle sürümleri, bileşenlerin veya parçaların güçlendirilmesi), ürünün kullanım ömrü boyunca performanslarını artırmak için istek üzerine kolayca temin edilebilir.

Servis desteği ve devreye alma

Dünya çapında 100'den fazla ülkede bulunan ABB, dünya çapında en büyük servis destek sağlayıcılarından biri olarak yer almaktadır. ABB, sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlamak için temel bakım hizmetleri, yedek parça değişim ve onarımı ve ürünlerin devreye alınması ve yapılandırılması yoluyla destek sunabilir.

Training

ABB eğitim ve öğrenim merkezleri, portföyümüzdeki ekipmanların çalışma ve bakımının temellerinden tamirat, yedek parça değişimi veya farklı akıllı şebeke senaryoları için Relion® röle yapılandırmasına ilişkin ileri eğitimlere kadar geniş bir kurs yelpazesi sunar. Ürünler ve çözümler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan kullanıcılar, kurulu sistemlerini tam olarak kontrol edebilir ve ABB ürünlerini daha güvenli ve verimli bir şekilde kullanabilirler.

Harici tip canlı tank devre kesiciler

OVB-VBF 40.5kV'a kadar harici tip vakum devre kesicisi



Tanım

OVB-VBF canlı tank devre kesicileri, 24/36/40.5 kV'a kadar olan dağıtım sistemlerinde kullanılmak üzere harici ortam kullanımı için geliştirilmiştir. Zorlu hava koşullarına dayanıklı kabin içindeki yay mekanizması ve bakım gerektirmeyen üstün ABB vakum kutup teknolojisi sayesinde güvenilir ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.

Fiyat talep ediniz.

Genel teknik karakteristikler

Standart		IEC 62271-100
Nominal gerilim	(kV)	40.5
Nominal izolasyon gerilimi	(kV)	40.5
Güç frekansında dayanım gerilimi	(kV /min)	31
Yıldırım darbe gerilimi	(kV peak)	200
Çalışma frekansı	(Hz)	50-60
Nominal akım	(Amps)	2500
Simetrik kısa devre açma akımı	(kA r.m.s)	31.5
Kısa süreli dayanım akımı (3s)	(kA r.m.s)	31.5 Asimetrik
Kesme kapasitesi	(% DC Bileşeni t=45ms)	35
Kısa devre kapama akımı	(kA peak)	80
Çalışma sırası		0-0.3sec- CO - 3 Min - CO & CO-15sec- CO

Demiryolu uygulamaları için vakum devre kesici

FSKII+ Demiryolu uygulamaları için harici tip vakum devre kesicisi



Tanım

FSK II+, demiryolu uygulamaları için manyetik aktüatörlü tek veya iki fazlı bir dış ortam kesicidir. ABB'nin FSKII+ vakum kesicisi, çeşitli hareketli parçaları ortadan kaldırarak sağlam, güvenilir ve temelde bakım gerektirmeyen, kanıtlanmış manyetik aktüatör ve elektronik kontrolör teknolojisine sahiptir.

Fiyat talep ediniz.

Genel teknik karakteristikler

Nominal gerilim	27.5 kV
Nominal akım	1250/1600 A - 2000/2500 A
Frekans	50 (60) Hz
Faz sayısı	1 or 2
Kısa devre kesme akımı	8...25 k A
Kısa devre kapama akımı	50...63 k A
Kısa süreli dayanım akımı	25 k A, 3 s
Güç şebeğinde dayanım gerilimi	105 kV
Yıldırım darbe dayanım gerilimi	250 kV
Açma/Kapama süresi	≤ 45 / ≤ 65 ms
Elektriksel dayanım (Yük altında)	20,000
Mekaniksel dayanım	Class M2, 10,000

Elektronik ayırıcılar (Seksiyoner) – Autolink ailesi

Elektronik ayırıcılar – Autolink ailesi



Tanım

Elektronik seksiyoner ayırıcı, üst dağıtım şebekelerinin servis sürekliliğini artırmak için tasarlanmış bir izolasyon cihazıdır.

Bu akıllı cihaz, kalıcı bir arıza meydana geldiğinde hatalı şebeke bölümünü otomatik olarak izole eder; bu durumda, üniteler özel aletlere ihtiyaç duyulmaksızın tekrar ayarlanabilir ve hızlı bir şekilde hizmete girebilir.

Geçici bir arıza durumunda, elektronik seksiyoner ayırıcı kaynak yönündeki tekrar kapamalı kesici veya tekrara kapamalı kesicinin devreyi izole etmeden hatayı düzeltmesini sağlar.

Fiyat teklif alınız.

Genel teknik karakteristikler

Nominal akım	A	<200 A
Maksimum gerilim	kV	38 kV
Frekans	Hz	50-60
Akım aralığı	A	5 - 200 A ayarlanabilir
Açma sayısı	-	1-4 arasında ayarlanabilir
Inrush akım algılama metodu	-	Harmonic analiz
İnrush akım tipi (Algılanan)	-	Simetrik ve Asimetrik
Inrush akım algılama süresi	-	<1 period
Ölü bara algılama	mA	200 ve 700 aralığında ayarlanabilir
Ölü bara algılama süresi	msec	Max. 80
Toplam açma süresi	sec	<0,1
Maksimum operasyon süresi (monofaze ve üç faz uygulamalar için)	sec	<0,5
Hafıza reset süresi	sec	10 ila 300 saniye aralığında ayarlanabilir
Minimum çalışma akım değeri	A	Minimum gereksinim: 3 A
İzasyon seviyesi	kV	110
Kısa devre dayanım akımı (1 saniye)	kA sym	4
Kısa devre dayanım akımı (peak)	kA	10
Çalışma sıcaklık aralığı (200A'e kadar garantili)	°C	-40 to +55
LED		Durum göstergesi için yanıp sönen LED
Yazılım güncelleştirme		MS Windows Desktop App
Maksimum yükseklik		3000 m
Koruma sınıfı (IP)		IP68
Çevresel uygunluk		RoHS, WEEE

Harici tip orta gerilim ekipmanları

OVR Üç faz tekrar kapamalı vakum kesici



Tanım

Tekrar kapamalı kesicilerin dağıtım sistemlerinde iki temel işlevi vardır: güvenilirlik ve arıza akım koruması. Tekrar kapamalı kesiciler, esas olarak üç faydası nedeniyle güvenilirliği artırmak için sıklıkla kullanılır: tekrar kapama kapasitesi, tek fazda tekrar kapama ve otomatik loop devre uygulamaları.

Fiyat talep ediniz.

Genel teknik karakteristikler		
Parametreler		OVR-15 / OVR-27 / OVR-38
Akım kesme ortamı		Vacuum
İzolasyon malzemesi		HCEP
Aktüatör tipi		Magnetic
Kazan		Paslanmaz çelik
Akım algılama teknolojisi (üç faz ayrı)		Dahili akım trafosu
Gerilim algılama teknolojisi (üç faz ayrı)		Rezistif gerilim bölücü
Yük ve şebeke gerilimi algılama		Evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	°C	-40°C... +55°C
Nominal maksimum gerilim	kV	15,5 / 27 / 38
Yıldırım darbe dayanım gerilimi (BIL)	kV	110
Rated continuous (normal) current	A	630 / 1000 / 1200
Kısa süreli kısa devre dayanım akımı	kA (3s)	12,5 / 12,5 / 16
Simetrik kısa devre kesme akımı	kA	12,5 / 12,5 / 16
Simetrik kısa devre kapama akımı	kAp	32,5 / 32,5 / 41,6
Frekans	Hz	50/60
Çalışma sırası		O-0.2s-CO-2s-CO-2s-CO
Nominal yük altında mekanik dayanım	Ops	10000
Maksimum açma sayısı	n	4
Standartlar		IEC 62271-111-2012 IEEE C37.60-2012 (dual logo standard)
Kirlenme seviyesi- IEC 60815		Çok ağır şartlar
Kontrolör (IED)		RER615

Harici tip orta gerilim ekipmanları

SECTOS üç fazlı harici tip ayırıcı

Sectos NXA



Tanım

NXA veya B, hem geleneksel havai hatlar hem de BLX tipi hatlar için uygun ve modern, dağıtım otomasyon sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış direğe monte edilebilir SF6 gaz yalıtımlı akıllı bir ayırıcılardır. NXA veya B, tuzlu çevre şartları, aşındırıcı endüstriyel kirlilik, kar ve buz gibi en zorlu iklim ve çevre koşullarında bile bakım gerektirmeyen güvenilir çalışma sağlar.

Fiyat talep ediniz.

NXA 36		
İzolasyon seviyesi		
Nominal gerilim	kV	36
Güç frekansında dayanım gerilimi, 60 saniye (ıslak)		
– Faz toprak arası	kV	70
– İzolasyon aralığında	kV	80
Yıldırım darbe gerilimi		
– Faz toprak arası	kV	170
– İzolasyon aralığında	kV	195
Akım değerleri		
Elektriksel dayanım sınıfı		E2/E3
Nominal akım	A	630
Aktif yük kesme akımı	A	630/400
Yük kesme sayısı CO		50/400
Kapalı devre kesme akımı	A	630
Kablo şarj akımı kesme kapasitesi	A	40
Toprak arızası açma akımı	A	175
Kısa devre değerleri		
Kısa süreli kısa devre dayanım akımı (3 s)	kA	12.5
Peak dayanım akımı, Idyn, peak	kA	31.5
Kısa devre kapama akımı	kA	31.5/25
Kısa devre kapama sayısı		3/5
Koruma sınıfı		
İzolatörler arası krepaj mesafesi	mm	960
Mekaniksel dayanım (CO sayısı)		5000
Çalışma sıcaklık aralığı		-40 ...+60
SF6 Gaz basıncı (+20)	bar(abs)	1.5
Ağırlık	kg	99



Dahili tip orta gerilim ekipmanları

VD4 dahili vakum devre kesiciler (sabit)

VD4 kesici 36kV, 4000A, 50kA'e kadar



Tanım

VD4 devre kesiciler, kabloların, havai hatların, trafo ve dağıtım trafo merkezlerinin, motorların, transformatörlerin, jeneratörlerin ve kapasitör bankalarının kontrolü ve korunması için güç dağıtım sistemlerinde kullanılır. VD4 devre kesiciler, önden mekanizmalı sabit ve çekmeceli versiyonlarda mevcuttur. Çekmeceli versiyon ABB UniGear ZS1, ZS2, ZS3.2 ve UniSec hücrelerinde ve PowerCube/Powerbloc muhafazaları için mevcuttur. VD4 devre kesiciler IEC 62271-100 Standartlarına ve ileri sanayileşmiş ülkelerin standartlarına uygundur.

Sabit Tip VD4/P kesiciler

Nominal gerilim	Kutup mesafesi	Nominal akım	Kesme kapasitesi	Tanım	Sipariş kodu	Liste fiyatı (EUR)	Tahmini teslim
12 kV	150	630	16	VD4 12.06.16 P150	1VCF337111R1121	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	1250	16	VD4 12.12.16 P150	1VCF337111R1321	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	630	20	VD4 12.06.20 P150	1VCF337111R1131	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	1250	20	VD4 12.12.20 P150	1VCF337111R1331	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	630	25	VD4 12.06.25 P150	1VCF337111R1141	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	1250	25	VD4 12.12.25 P150	1VCF337111R1341	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	2000	25	VD4 12.20.25 P210	1VCF337111R1542	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	2500	25	VD4 12.25.25 P210	1VCF337111R1642	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	630	31.5	VD4 12.06.32 P150	1VCF337111R1151	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	1250	31.5	VD4 12.12.32 P150	1VCF337111R1351	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	2000	31.5	VD4 12.20.32 P210	1VCF337111R1552	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	2500	31.5	VD4 12.25.32 P210	1VCF337111R1652	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	1250	40	VD4 12.12.40 P210	1VCF337111R1362	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	2000	40	VD4 12.20.40 P210	1VCF337111R1562	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	2500	40	VD4 12.25.40 P210	1VCF337111R1662	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	275	3150	40	VD4 12.32.40 P275	1VCF337111R1763	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	150	630	25	VD4 17.06.25 P150	1VCF337113R1141	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	150	1250	25	VD4 17.12.25 P150	1VCF337113R1341	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	210	2000	25	VD4 17.20.25 P210	1VCF337113R1542	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	275	2500	25	VD4 17.25.25 P275	1VCF337113R1643	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	275	3150	25	VD4 17.32.25 P275	1VCF337113R1743	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
24 kV	210	630	25	VD4 24.06.25 P210	1VCF337114R0142	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
24 kV	210	1250	25	VD4 24.12.25 P210	1VCF337114R0342	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
24 kV	275	2000	25	VD4 24.20.25 P275	1VCF337114R0543	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
24 kV	275	2500	25	VD4 24.25.25 P275	1VCF337114R0643	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36	275	1250	20	VD4 36.12.20 P275	1VCF337115R0333	14.400,00	6-8 hafta
36	275	1250	25	VD4 36.12.25 P275	1VCF337115R0343	15.120,00	6-8 hafta
36	275	1250	31,5	VD4 36.12.32 P275	1VCF337115R0353	15.840,00	6-8 hafta
36	275	1600	20	VD4 36.16.20 P275	1VCF337115R0433	19.440,00	6-8 hafta
36	275	1600	25	VD4 36.16.25 P275	1VCF337115R0443	20.880,00	6-8 hafta
36	275	1600	31,5	VD4 36.16.32 P275	1VCF337115R0453	22.320,00	6-8 hafta
36	275	2000	20	VD4 36.20.20 P275	1VCF337115R0533	20.880,00	6-8 hafta
36	275	2000	25	VD4 36.20.25 P275	1VCF337115R0543	22.320,00	6-8 hafta
36	275	2000	31,5	VD4 36.20.32 P275	1VCF337115R0553	24.120,00	6-8 hafta
36	275	2500	20	VD4 36.25.20 P275	1VCF337115R0633	25.560,00	6-8 hafta
36	275	2500	25	VD4 36.25.25 P275	1VCF337115R0643	27.000,00	6-8 hafta
36	275	2500	31,5	VD4 36.25.32 P275	1VCF337115R0653	29.160,00	6-8 hafta

Sabit tip VD4 kesiciler için standart aksesuarlar

Açma bobini	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Kapama bobini	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Düşük gerilim bobini	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
15 yardımcı kontak (fig.34 vd4/p/w/us)	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
motor operator	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Yay kuruldu/boşta sinyali	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Açma/kapama buton koruması	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta



Dahili tip orta gerilim ekipmanları

VD4 dahili vakum devre kesiciler (çekmeceli)

VD4 kesici 36kV, 4000A, 50kA'e kadar

Çekmeceli Tip VD4/P kesici							
Nominal gerilim	Kutup mesafesi	Nominal akım	Kesme kapasitesi	Tanım	Sipariş kodu	Liste fiyatı (EUR)	Tahmini teslim
12 kV	150	630	25	VD4/P 12.06.25 P150	1VCF337121R1141	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	1250	25	VD4/P 12.12.25 P150	1VCF337121R1341	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	2000	25	VD4/P 12.20.25 P210	1VCF337121R1542	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	275	2500	25	VD4/P 12.25.25 P275	1VCF337121R1643	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	630	31.5	VD4/P 12.06.32 P150	1VCF337121R1151	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	1250	31.5	VD4/P 12.12.32 P150	1VCF337121R1351	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	2000	31.5	VD4/P 12.20.32 P210	1VCF337121R1552	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	275	2500	31.5	VD4/P 12.25.32 P275	1VCF337121R1653	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	275	2500	40	VD4/P 12.25.40 P275	1VCF337121R1663	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	275	3150	40	VD4/P 12.32.40 P275	1VCF337121R1763	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	150	630	25	VD4/P 17.06.25 P150	1VCF337123R1141	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	150	1250	25	VD4/P 17.12.25 P150	1VCF337123R1341	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	275	2500	25	VD4/P 17.25.25 P275	1VCF337123R1643	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
24 kV	210	630	25	VD4/P 24.06.25 P210	1VCF337124R0142	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
24 kV	210	1250	25	VD4/P 24.12.25 P210	1VCF337124R0342	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
24 kV	275	2500	25	VD4/P 24.25.25 P275	1VCF337124R0643	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36 kV	275	1250	25	VD4/W 36.12.25 P275	1VCF337135R0343	17.100,00	6-8 hafta
36 kV	275	2000	25	VD4/W 36.20.25 P275	1VCF337135R0543	25.200,00	6-8 hafta
36 kV	275	1250	31.5	VD4/W 36.12.32 P275	1VCF337135R0353	18.300,00	6-8 hafta
36 kV	275	2000	31.5	VD4/W 36.20.32 P275	1VCF337135R0553	26.600,00	6-8 hafta
Çekmeceli tip VD4/P kesiciler için standart aksesuarlar							
Açma bobini						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Kapama bobini						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Düşük gerilim bobini						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
15 yardımcı kontak (fig.34 vd4/p/w/us)						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Çekmece pozisyon kontağı						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Motor operator						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Yay kuruldu/boşta sinyali						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Açma/kapama buton koruması						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Çekmece ile kapı kilitleme mekanizması						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
L=3M 58 pins fiş-priz						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta



Dahili tip orta gerilim ekipmanları

HD4 gaz izoleli devre kesiciler

HD4 devre kesiciler 40.5kV, 3600A, 50kA'e kadar



Tanım

HD4 devre kesiciler, güç dağıtım hatlarını, trafo ve dağıtım trafo merkezlerini, motorları, transformatörleri, kapasitör bankalarını korumak için kullanılır. HD4 devre kesiciler, önden ve yandan mekanizmalı sabit ve çekmeceli versiyonlarda mevcuttur. HD4 serisi kesiciler zaten yüksek gerilimde kullanılan "otopuffer" ark söndürme tekniği avantajlarını orta gerilim için de sağlamıştır.

Sabit tip HD4/R kesici

Nominal gerilim	Kutup mesafesi	Nominal akım	Kesme kapasitesi	Tanım	Sipariş kodu	Liste fiyatı (EUR)	Tahmini teslim
12 kV	230	630	16	HD4/R 12.06.16 P230	1VCF348111R0122	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	230	1250	16	HD4/R 12.12.16 P230	1VCF348111R0322	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36 kV	350	630	16	HD4/R 36.06.16 P350	1VCF348115R0124	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36 kV	350	1250	16	HD4/R 36.12.16 P350	1VCF348115R0324	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta

Sabit Tip HD4 önden mekanizmalı kesici

Nominal gerilim	Kutup mesafesi	Nominal akım	Kesme kapasitesi	Tanım	Sipariş kodu	Liste fiyatı (EUR)	Tahmini teslim
12 kV	150	630	16	HD4 12.06.16 P150	1VCF307111R0121	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	1250	16	HD4 12.12.16 P150	1VCF307111R0321	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	630	25	HD4 12.06.25 P150	1VCF307111R0141	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	1250	25	HD4 12.12.25 P150	1VCF307111R0341	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	2000	25	HD4 12.20.25 P210	1VCF347111R0542	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	2500	25	HD4 12.25.25 P275	1VCF347111R0644	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	630	31,5	HD4 12.06.32 P150	1VCF307111R0151	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	1250	31,5	HD4 12.12.32 P150	1VCF307111R0351	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	2000	31,5	HD4 12.20.32 P210	1VCF347111R0552	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	2500	31,5	HD4 12.25.32 P275	1VCF347111R0654	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	150	630	25	HD4 17.06.25 P210	1VCF307113R0142	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	150	1250	25	HD4 17.12.25 P210	1VCF307113R0342	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	210	2000	25	HD4 17.20.25 P210	1VCF347113R0542	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	275	2500	25	HD4 17.25.25 P275	1VCF347113R0644	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	275	3150	25	HD4 17.32.25 P275	1VCF347113R0744	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
24 kV	210	630	25	HD4 24.06.25 P210	1VCF307114R0142	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
24 kV	210	1250	25	HD4 24.12.25 P210	1VCF307114R0342	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
24 kV	275	2000	25	HD4 24.20.25 P275	1VCF347114R0544	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
24 kV	275	2500	25	HD4 24.25.25 P275	1VCF347114R0644	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36	275	1250	25	HD4 36.12.25 P275	1VCF347115R0344	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36	275	1250	31,5	HD4 36.12.32 P275	1VCF347115R0354	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36	275	1600	25	HD4 36.16.25 P275	1VCF347115R0444	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36	275	1600	31,5	HD4 36.16.32 P275	1VCF347115R0454	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36	275	2000	20	HD4 36.20.20 P275	1VCF347115R0534	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36	275	2000	25	HD4 36.20.25 P275	1VCF347115R0544	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36	275	2000	31,5	HD4 36.20.32 P275	1VCF347115R0554	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36	275	2500	20	HD4 36.25.20 P275	1VCF347115R0634	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36	275	2500	25	HD4 36.25.25 P275	1VCF347115R0644	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36	275	2500	31,5	HD4 36.25.32 P275	1VCF347115R0654	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta



Dahili tip orta gerilim ekipmanları

HD4 gaz izoleli devre kesiciler

HD4 devre kesiciler 40.5kV, 3600A, 50kA'e kadar

Çekmeceli Tip HD4/P Kesici							
Nominal gerilim	Kutup mesafesi	Nominal akım	Kesme kapasitesi	Tanım	Sipariş kodu	Liste fiyatı (EUR)	Tahmini teslim
12 kV	150	630	25	HD4/P 12.06.25 P150	1VCF307121R0141	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	1250	25	HD4/P 12.12.25 P150	1VCF307121R0341	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	2000	25	HD4/P 12.20.25 P210	1VCF347181R0542	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	275	2500	25	HD4/P 12.25.25 P275	1VCF347181R0644	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	630	31,5	HD4/P 12.06.32 P150	1VCF307121R0151	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	150	1250	31,5	HD4/P 12.12.32 P150	1VCF307121R0351	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	210	2000	31,5	HD4/P 12.20.32 P210	1VCF347181R0552	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	275	2500	31,5	HD4/P 12.25.32 P275	1VCF347181R0654	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	275	2500	40	HD4/P 12.25.40 P275	1VCF347181R0664	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
12 kV	275	3150	40	HD4/P 12.32.40 P275	1VCF347181R0764	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	150	630	25	HD4/P 17.06.25 P150	1VCF307123R0141	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	150	1250	25	HD4/P 17.12.25 P150	1VCF307123R0341	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
17.5 kV	275	2500	25	HD4/P 17.25.25 P275	1VCF347183R0644	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
24 kV	210	630	25	HD4/P 24.06.25 P210	1VCF307124R0142	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
24 kV	210	1250	25	HD4/P 24.12.25 P210	1VCF307124R0342	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
24 kV	275	2500	25	HD4/P 24.25.25 P275	1VCF347184R0644	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36 kV	275	1250	25	HD4/W 36.12.25 P275	1VCF347175R0344	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36 kV	275	2000	25	HD4/W 36.20.25 P275	1VCF347175R0544	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36 kV	275	1250	31,5	HD4/W 36.12.32 P275	1VCF347175R0354	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
36 kV	275	2000	31,5	HD4/W 36.20.32 P275	1VCF347175R0554	Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Sabit Tip HD4 Kesiciler için standart aksesuarlar							
Açma bobini						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Kapama bobini						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Düşük gerilim bobini						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Yardımcı kontak 5 NO						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Motor operator						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Yay kuruldu/boşta sinyali						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Açma/kapama buton koruması						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta
Kapama butonu kilit mekanizması						Lütfen fiyat sorunuz.	6-8 hafta



Dahili tip orta gerilim ekipmanları

CONVAC orta gerilim vakum kontaktörler

CONVAC



Tanım

Orta gerilim ConVac kontaktörü alternatif akımda çalışır ve normalde çok sayıda açma kapama sekansı gerektiren cihazları kontrol etmek için kullanılır. ConVac kontaktör, vakum tüp içerisindeki kontaklar ile uyumlu olarak hareket eden elektromanyetik bir aktüatöre sahip olması sebebiyle uzun ve güvenilir bir mekanik ömür garanti eder. ConVac, hem dielektrik performansı hem de mekanik mukavemeti artıran ayrı ayrı kutuplara sahiptir. ConVac kontaktörlerin elektriksel veya mekanik kilitlemeye uygun versiyonları mevcuttur. Çekmeceli tip sigortalı versiyonlar için ayrıca fiyat talep edebilirsiniz

Sabit tip ConVac kontaktör								
Nominal gerilim	Nominal akım	Kilitleme tipi	Besleme gerilimi	Tanım	Sipariş Kodu	Liste fiyatı (EUR)	Tahmini teslim	
7.2kV	400 A	SCO	110...130 V	Convac 7,2KV 400A 110/130V Standart Performance	1VCF340131R2000	7.200,00	6-8 hafta	
7.2kV	400 A	SCO	110...130 V	Convac 7,2KV 400A 110/130V High Performance	1VCF340141R2000	8.500,00	6-8 hafta	
12kV	400 A	SCO	110...130 V	Convac 12KV 400A 110/130V Standart Performance	1VCF340132R2000	9.360,00	6-8 hafta	
12kV	400 A	SCO	110...130 V	Convac 12KV 400A 110/130V High Performance	1VCF340142R2000	10.900,00	6-8 hafta	

Dağıtım otomasyonu

Global ürün teklifleri

ABB, trafo merkezi otomasyonu da dahil olmak üzere eksiksiz bir orijinal IEC 61850 koruma ve kontrol ürünleri yelpazesi sunar. ABB'nin IEC 61850 uyumlu çözümleri, tali trafo merkezleri seviyesinden ana kontrol merkezi seviyesine kadar güç dağıtım sistemlerini çalıştırmak için birleşik bir kullanıcı deneyimi sunar.

ABB dağıtım otomasyon ürünleri, deniz ve deniz aşırı, maden ve kağıt ve petrokimya tesisleri gibi endüstriyel tesislerin yanı sıra kentsel ve kırsal yerlerdeki tesisler gibi en zorlu ortamların zorluklarına dayanacak şekilde imal edilmiştir.

Relion serisi ve destekleyici ürünler



601, fider ve motor uygulamaları için temel koruma ve kontrol sağlar. Dahili bir test fonksiyonuna sahip kompakt ürünün kurulumu ve mühendisliği kolaydır. Kullanım, temel ayarlarla ve alfanümerik bir ekranla pratik hale getirilmiştir. Gereken değişkenleri azaltan evrensel bir güç kaynağı modülüne sahip çok geniş bir yardımcı gerilim aralığına sahiptir. Röle, birçok protokol içeren isteğe bağlı bir galvanik haberleşme modülü ile birlikte sunulmaktadır. 603, aşırı akım ve toprak hatası koruması dahil olmak üzere, akım trafosuyla çalışan nümerik fider koruma rölesidir. Yardımcı beslemenin mevcut olmadığı veya garanti edilemeyeceği uygulamalar için tasarlanmıştır, bu sayede uzak yerlerde kurulum için ideal bir seçimdir. Röle, sıklıkla RMU'larda ve dağıtım şebekesindeki tali dağıtım panolarında kullanılır.

Relion® 605 serisi



Relion® 611 serisi fider, gerilim ve motor koruması da dahil olmak üzere en tipik uygulamalar için koruma ve kontrolün yanı sıra yüksek empedanslı diferansiyel koruma için özel bir koruma sağlar. Röleler kompakt ve kurulumu kolay olup matris tipi bir yapılandırma ile mühendislik yapmak için uygundur. Röleler, alfanümerik ekran ve Web tarayıcı tabanlı kullanıcı arayüzü sayesinde pratik şekilde kullanılabilir. Çekmeceli ünite tasarımı daha kolay test yapılmasını sağlar ve bakım faaliyetlerini hızlandırır. Rölenin iletişim yetenekleri kesintisiz sistem seviyesinde entegrasyon sağlar.

Relion® 611 serisi



Relion® REX615 serisi fider, hat diferansiyeli, trafo diferansiyeli, gerilim, bara diferansiyeli, kapasitör bankı, motor diferansiyeli, jeneratör diferansiyeli ve ara bağlantı korumasının yanı sıra yük altında kademe değiştirici gibi eksiksiz bir uygulama yelpazesi için koruma ve kontrol sağlar. REX615 serisi, kompakt bir biçimde yüksek işlevsellik seviyesi sunar. REX615 Wide versiyonu ile rölenin daha geniş olan kasası, çok sayıda dijital giriş ve çıkışa izin verir ve birkaç devre kesicinin kontrolünü sağlar. Grafik uygulama yapılandırması işlevselliği kullanılarak esnek mühendislik sağlanır ve son kullanıcıya yerel grafik ekran üzerinden tek hat diyagramı görünümü dahil olmak üzere tüm ilgili bilgiler sağlanır. Röleler kolayca ayarlanabilen modern toprak arıza koruması sunar. Entegre ARK koruması bara, devre kesici ve kablo bölmelerindeki ark hatalarının algılanmasını sağlar. Çekmeceli ünite tasarımı daha kolay test yapılmasını sağlar ve bakım faaliyetlerini hızlandırır. Rölelerin iletişim kabiliyetleri, kesintisiz sistem düzeyinde entegrasyon sağlayan çok çeşitli iletişim protokollerini ve arayüzlerini içerir. 615 serisi, IEC 61850 Edition 1 ve Edition 2 desteği, yatay GOOSE mesajlaşması, HSR ve PRP protokollerini içeren yedekli Ethernet iletişimi, örneklenmiş ölçülen değerler sağlayan IEC 61850-9-2 LE'ye uygun proses bus ile dijital pano ve trafo merkezleri için iyi hazırlanmıştır.

Relion® REX615 serisi

Relion serisi ve destekleyici ürünler



REX640

REX640, kullanım ömrü boyunca eşsiz esneklik sunan, gelişmiş güç dağıtımı ve üretim uygulamalarında kullanım için güçlü bir hepsi bir arada koruma ve kontrol rölesidir. Kasadan bağımsız ve renkli dokunmatik lokal HMI, işlem durumu hakkında görünmeyen net ve kullanıcı dostu bir şekilde bilgi sağlayan yenilikçi bir kullanıcı arayüzü sunar. Lokal HMI üzerindeki sayfalar, özel ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilebilir.

REX640, standart olarak kapsamlı temel fonksiyonlar ile birlikte gelir. Ancak, opsiyonel uygulama paketlerinin herhangi bir tanesini tek bir REX640 rölesine dahil ederek ürünü özel kurulum ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırmak mümkündür. İlgili uygulama paketini/paketlerini kullanarak, basit bir fiderden büyük güç trafosu ve senkron makine uygulamalarına kadar farklı koruma uygulamalarında kullanılabilir. REX640 ayrıca jeneratörler için otomatik senkronizasyon, Petersen bobini kontrolörü ve trafolar için yük altında kademe değiştirici kontrolörü gibi genişletilmiş kontrol işlevleri için çeşitli uygulama paketleri sunar.

IEC61850 standardı, REX640'ın temel değerlerinden biridir. Yatay GOOSE haberleşmesi ve ayrıca IEC61850-9-2LE'ye göre process bus değer akışlarını göndermek ve almak için tam destek sunar. PRP veya HSR yedeklilik protokolleri ile haberleşmeye dayalı bilgilerin erişilebilirliği güvence altına alınabilir. REX640'ın modüler tasarımı ve serbestçe yapılandırılabilen işlevselliği, kapsamlı donanım yetenekleriyle birlikte en zorlu gereksinimleri bile karşılayacak benzersiz bir kombinasyon oluşturur.



RIO600

RIO600 Uzak I/O ünitesi, ABB'nin Relion® koruma rölelerinin dijital ve analog giriş çıkışlarını genişletmek, COM600 istasyon otomasyon cihazı ve Şebeke Otomasyon uygulamalarında giriş-çıkış sağlamak için tasarlanmıştır. Ünite maksimum I/O esnekliği sağlar ve trafo merkezi dijital ve analog sinyalleri arasında kesintisiz IEC 61850 bağlanabilirliği sağlar. Tamamen fiziksel bağlantılı geleneksel bir trafo merkezine kıyasla, RIO600 kullanan bir çözüm, fiziksel bağlantı sinyallerini dijitalleştirerek trafo merkezindeki kablo bağlantılarının basitleştirilmesine ve azaltılmasına yardımcı olur.

RIO600, ABB'nin hafif sensör teknolojisini kullanarak orta gerilim şebekesinden hassas akım ve gerilim ölçümleri sağlar. Ölçülen değerlere dayanarak RIO600, yönlü hata geçişi göstergesi sağlar ve bunu Modbus TCP veya IEC 61850 GOOSE iletişimi kullanarak üst seviye sisteme rapor eder. RIO600 ayrıca güç akışı ve güç kalitesi izlemesi sağlar.

En son teknolojiye sahip çok frekanslı kabul (MFA) tabanlı toprak arızası göstergesiyle, yüksek ohmlu geçici ve aralıklı toprak arızaları da, telafili ve yalıtılmış ağlarda dahi güvenilir bir şekilde tespit edilebilir.

Mühendislik ve test araçları



PCM600

İletim ve dağıtım uygulamalarında ABB'nin Relion® koruma ve kontrol rölelerinin kullanım ömrü boyunca gerekli olan çok yönlü işlevleri sağlayan kullanımı kolay bir araç. PCM600, röle mühendisliğini basitleştiren ve diğer IEC 61850 uyumlu araçlarla bilgi alışverişini sağlayan IEC 61850 sertifikalı bir üründür.

Gerçek sistem topolojisini yansıtan hiyerarşik sunum modeli, güç sisteminizle ilgili bilgileri etkili bir şekilde görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.

PCM600, parametre ayarı, uygulama yapılandırması ve iletişim mühendisliği için verimli işlevsellik sunar. Sezgisel ve iyi yapılandırılmış bir kullanıcı arayüzü ile PCM600, I/O yönlendirme ve sinyal yönlendirme için kullanımı kolay yapılandırma özellikleri sunar. PCM600'deki kullanıcı arayüzü, iş akışı ve IEC 61850 tabanlı veri modeli, röle ile aynı felsefeye göre tasarlanmıştır ve araçla IED'ler arasında sorunsuz ve kusursuz entegrasyon sağlar. PCM600, paralel transformatörün istasyon genelinde kilitlenmesi ve kontrolü adına yuva ve istasyon seviyeleri arasında ve yuvadan yuvaya GOOSE mesajlaşmada IEC 61850 iletişiminin tasarlanması için mühendislik özelliklerine sahiptir.



RTB615

615 serisi geçmeli üniteler için röle test kutusu. 615 serisi röleler orijinal kasasından çıkarılabilir ve test için RTB615'e yerleştirilebilir. Test kutusu, periyodik röle testlerini ve yeni veya retrofit tesisatların devreye alınmasını destekler. Ayrıca, tanıtım veya eğitim amaçlı ve mühendislik aşamasında destek olarak da kullanılabilir. Rölenin tüm analog girişleri ve dijital giriş ve çıkış arayüzleri, Omicron veya Megger gibi sekonder enjeksiyon cihazına bağlanmak için RTB615 ön yüzünde hazır durumda bulunur.



FT anahtarları

ABB Flexitest™ anahtarları, FT-1 (10 kutuplu, arka bağlantılı), FT-1F (10 kutuplu, öne bağlı), FT-1X (10 kutuplu, genişletilmiş terminaller, arka bağlantılı), FT-14 (14 kutuplu, arka bağlantılı) ve ilgili Test Fişleri, sistemi rahatsız etmeden monte edilmiş ekipmanları izole etmek, test etmek ve bakım yapmak için güvenli, basit, hızlı ve güvenilir bir yöntem sağlar. Raf ve pano montajı için Flexitest şalter tertibatları FT-19R, FT-19RX, FT-19RS ve FT-22RS, pano rölelerinin, sayaçların ve cihazların uygun şekilde izole edilmesini sağlayarak herhangi bir geleneksel test metodu ile hızlı ve kolay çoklu devre testine izin verir. Bu tertibatlar, müşterilerin gereksinimlerine bağlı olarak FT-1 ve/veya FT-14 anahtarlarını kullanır.

Ark hatası koruması



REA sistemi

İnsanların hayatlarını korumak, varlık hasarını önlemek veya azaltmak ve de sorunsuz güç restorasyonuna izin vermek üzere hava yalıtımlı alçak gerilim ve orta gerilim panoları için hızlı ve seçimli çalışan bir ark hata azaltma sistemidir. REA ark hatası koruması, bir ark hatasının yoğun ışığının optik olarak algılanmasına veya aynı anda faz veya nötr aşırı akım algılanmasıyla korunan ışığın algılanmasına dayanır.

Bir ark hatası tespit edildiğinde, REA sistemi, arıza bölgesini besleyen tüm devre kesicilerde 2,5 ms'den daha kısa bir sürede yüksek hızlı açma çıkışları aracılığıyla açma yapar. REA sistemi, ışıyı algılamak için iki tür optik sensör kullanır: tüm uzunluğu boyunca ışıyı algılayan korumasız, çıplak bir fiber sensör ve pano bölmesi başına tipik olarak bir sensör takılı lens tipi nokta sensörleri. REA 101 ana modülü bağımsız bir cihaz olarak veya diğer REA 101 modülleri ile birlikte çalışabilir. REA 103 veya REA 107 tipindeki genişletme modülleri, koruma alanını genişletmek için sensör fiberlerinin ve/veya lens tipi sensörlerin sayısının artırılmasını sağlar. REA 105 tipi genişletme modülü ayrıca, artırılmış seçiciliğe sahip koruma düzenleri sağlayan hızlı açma çıkışlarına sahiptir.

İletişim araçları



Arctic

ARC600

ARC600 Kablosuz Kontrolör, sekonder trafo merkezleri, dağıtım ağlarındaki hat ayırıcıları, yük ayırıcılar ve halka devrelerin (RMU) uzaktan kontrol edilmesi ve izlenmesi için kompakt, hepsi bir arada bir cihazdır. Kontrolör, SCADA gibi izleme ve kontrol sistemlerinin, hücresel ağ üzerinden saha cihazlarını kablosuz olarak izleyip kontrol etmesine izin verir.

ARR600

Kablosuz I/O Ağ Geçidi ARR600, saha cihazlarının hücresel ağ üzerinden merkezi bir sahadan veya bir kontrol merkezinden kablosuz olarak izlenmesi ve kontrol edilmesini sağlar. Cihazlar IEC 60870 ve Modbus tabanlı protokoller için endüstriyel kalitede bağlantı sunar. Saha uygulamaları, yerleşik dijital ve analog I/O'lar aracılığıyla bağlanabilir ve kontrol edilebilir. Kablosuz I/O Ağ Geçidi ARR600, entegre haberleşme kabiliyeti ve SCADA sistemlerine kusursuz entegrasyon sergiler.

ARG600

Kablosuz protokol ağ geçidi olan ARG600, merkezi bir konumdan kablosuz bir hücresel ağ ile saha cihazlarının izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Ağ geçidi, TCP/IP tabanlı protokollere ek olarak IEC 60870 ve Modbus tabanlı protokoller için endüstriyel kalitede bağlanabilirlik sunar.

ARM600

M2M ağ geçidi ARM600 bir iletişim sunucusu, VPN konsantratörü ve güvenlik duvarıdır. Merkezi izleme ve kontrol sistemi ile uzak Arctic ağ geçitleri ve denetleyicileri arasındaki arabirimdir. ARM600, Arctic Patrol adı verilen ve Arctic ağ geçitlerinin ve kontrolörlerin uzaktan yönetimini sağlayan gelişmiş durum izleme özelliğine sahip bir cihaz yönetim uygulaması içerir.

Şebeke otomasyon çözümleri



RER620

RER620, şebeke dağıtım fiderlerinin ve endüstriyel güç sistemlerinin korunması, kontrolü, ölçümü ve denetlenmesi için mükemmel bir şekilde ayarlanmış özel bir tekrar kapama rölesidir. RER620, dağıtım trafo merkezlerinde havai hatlar ve kablo fiderleri için koruma sağlar. Topraklı ve topraksız dağıtım sistemlerinin korunması ve kontrolü için uygulanabilir. Zaman ve anlık aşırı akım, negatif dizi aşırı akım, faz süresizliği, kesici arızası, otomatik döngü restorasyon işlevlerini gerçekleştiren dahili çevrim kontrolü (genellikle devre güvenilirliğini önemli ölçüde iyileştirmek ve daha etkin sistem çalışması sağlamak için bir araç olarak kabul edilir) ve gerilim ölçümü ve koruması sunar.



REC615/RER615

REC615 ve RER615, çok çeşitli koruma işlevleri, uzaktan kumanda ve izleme, arıza göstergesi ve güç kalitesi analiz işlevselliği ile şebeke güvenilirliğini artırmak için en uygun işlevselliği sağlar. Sağlanan standart ağ iletişim protokolleri yelpazesi, genel şebeke kontrol sistemine kesintisiz entegrasyon sağlar. REC615, dağıtılmış güç üretimi, orta gerilim ayırıcıları, anahtarlar ve halka devre üniteleri gibi sekonder ekipmanı içerebilen çok çeşitli güç dağıtım ağları için uygundur. RER615, dağıtılmış enerji üretimi olan veya olmayan, radyal, çevrimli ve örgü dağıtım ağları da dahil olmak üzere orta gerilim sekonder dağıtım sistemlerinde yeniden kapama kontrolörü olarak tasarlanmıştır.



Kontrol Kabinleri

ABB'nin akıllı kontrol kabinleri standartlaştırılmaya hazır çözümlere dayanıyor. Hem havai hat hem de yeraltı kablo ağları için kabin çeşitleri mevcuttur. Kontrol kabini ürünleri, yük ayırıcıları ve tekrar kapamalı kesiciler gibi havai hat ekipmanlarına uygulanabilir ve yük ayırıcıların temel izleme ve uzaktan kontrolünden, tekrar kapamalı kesiciler için gelişmiş toprak arıza tespiti ve öncü koruma fonksiyonelliğine kadar geniş bir yelpazeye uzanır.

Yalnızca uzaktan kumanda ve izlemeye ihtiyaç duyulan uygulamalar için ürün yelpazesinde kapsamlı iletişim ağ geçitlerimiz ve kablosuz kontrolörlerimiz bulunur. En zorlu toprak arıza tipleri bile, ABB'nin Relion® koruma röleleri ve RIO600 uzak I/O ünitesi tarafından desteklenen ABB'nin kanıtlanmış hata tespit algoritmalarıyla tespit edilebilir ve hatta izole edilebilir. Kesinti süresini en aza indirmek ve SAIDI ve SAIFI değerlerini iyileştirmek için kontrol kabinleri, ana cihazların, yani ayırıcıların, yük kesme şalterlerinin, devre kesicilerin ve tekrar kapama cihazlarının ve de RMU anahtarları ve devre kesicilerinin çevrimiçi izleme olanaklarını sunar. Kontrol kabini ürünleri hem yeni tesisatlar hem de mevcut varlıkları güçlendirme için uygundur.

Dağıtım Otomasyonu çözümleri



SUE 3000

SUE 3000 Yüksek Hızlı Transfer Cihazı, enerji tedarikinde optimum korumayı garanti eder. Cihaz, bir stand-by besleyiciye otomatik olarak aktarma yoluyla tüketiciye sürekli tedarikin yapılmasını sağlar ve yardımcı işlemi maliyetli kesinti sürelerinden korur. Ayrıca, transferlerin manuel olarak başlatılabilmesi sayesinde - örneğin hedeflenen kesintiler için - tesisatın işletimi oldukça basitleştirilmiştir. Konvansiyonel devre kesiciler ve koruma cihazları ile birlikte 100 ms'den daha az bir sürede toplam aktarım süreleri elde edilecektir (ana fiderdeki hatanın oluşumundan, standby fiderlerin devre kesicisi kapanana kadar). Motorlu tüketicilerin sorunsuz çalışması için bu aralıktaki bir transfer genellikle yeterlidir ve kritik değildir. 1½ döngü içinde transfer süresi sağlayan transfer sistemleri gerektiren zorlu uygulamalar için, SUE 3000, Yüksek Hızlı Transfer Sistemi (HSTS) oluşturmak adına ek bileşenler ve performans artırıcı özellikler ile genişletilebilir. Optimize edilmiş orta gerilim devre kesici VM1-T ve switchbay koruma ve kontrol ünitesi REF542plus bulunduran bu sistem, 30 ms'lik aktarma süreleri sağlar. Bu, hassas endüstriyel işlemlerin kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesine izin veren bir transfer süresi anlamına gelir.



cPMS/PML630

Birden fazla güç kaynağı ve kritik yüke sahip endüstriyel ve kamusal güç şebekelerini elektrik kesintilerine karşı koruyan kapsamlı, serbestçe yapılandırılabilir bir yük atma aygıtıdır. Yükleri hızlı, doğru ve seçici bir şekilde keserek ve bu sırada kritik yükler için güç kaynağının mevcut olmasını sağlayarak güç şebekesi bozulmalarına ve mevcut güç kaybına tepki verir. Böyle bir eylem, bir endüstriyel dağıtımda en az üretim süresinin ve sıklığının kesintiye uğramasına ve bir güç dağıtım şebekesinde elektrik kesintisine neden olur. Hızlı yük atmanın yanı sıra, güç kaynağı aşırı yüklenme, güç talebi ihlali, sıklık ve manuel işlemlere dayanan yük atmayı da destekler. Uygulamanın yürütülmesine IEC 61850 standardına uygun koruma röleleri ile değiştirilen girişler ve çıkışlar yardımcı olur. Otomatik uygulama yapılandırması ile tam mühendislik esnekliği sağlar. Çıkarılabilen lokal HMI, son kullanıcıya tüm ilgili bilgileri sağlayan yüksek çözünürlüklü bir ekran içerir. Ek olarak, cihaz programlanabilir butonlar içerir.

Güçlendirmeler

Röle güçlendirme programı



Röle Yenileme Programı (RRP), mevcut koruma rölelerinin sorunsuz ve kontrollü bir şekilde değiştirilmesine ve modern koruma ve kontrol IED'lerine odaklanır. Program, yenileme projelerinin zamanında programlanmış ve kontrollü bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan tüm cihazları, aksesuarları, donanım ve yazılım araçlarını ve belgeleri (kılavuzları) içerir. Yenileme projesinin çeşitli aşamaları, üretim veya elektrik dağıtım işlemlerinin aksama süresini en aza indirmek için doğru bir şekilde programlanabilir ve zamanında gerçekleştirilebilir. Ayrıca röle yenileme programı, ark hatası koruması gibi yeni işlevler uygulayarak ve bilgilerin yatay ve dikey aktarımını artırarak koruma sistemini geliştirmek için kullanılabilir.



PCMU

Önceden Yapılandırılmış Eşleştirme Ünitesi (PCMU), ABB eski rölelerini değiştirmek için en iyi seçimdir. Yalnızca kablo benzeri bir çözümün sağlayabileceği risk azaltma nedeniyle güvenilir ve kesintisiz bir yükseltme sağlar. Ayrıca mevcut kablo bağlantılarını kullanarak ve kablo benzeri terminallere bağlayarak piyasadaki olası en düşük kurulum maliyetini sunar. Ek olarak, kurulumdan sonra çizimleri güncelleme süresi neredeyse tamamen ortadan kalkar, çünkü kablolamada değişiklik yapılması gerekmez. ABB'nin PCMU'ları, MSOC, DPU, DPU200, TPU2000, IMPRS ve Pro*Star gibi eski ABB rölelerini değiştirmek için en iyi seçimdir.



REF615R

REF615R, dağıtım şebekesi trafo merkezlerinin ve endüstriyel güç sistemlerinin korunması, kontrolü, ölçülmesi ve denetlenmesi için mükemmel şekilde ayarlanmış özel bir fider koruma rölesidir. ABB'nin Relion® REF615'inin 19 inçli raf montajlı versiyonu, DPU2000R rölesiyle aynı şekli ve uyumu kullanır ve tam eşleşen kablo benzeri arka terminalleri sağlayarak REF615R'yi sektörün en son teknolojilerine yükseltme yapmak için ideal bir çözüm haline getirir. Sıfırdan tasarlanan 615 serisi, tek bir standart yapılandırmada aynı anda Modbus ve DNP sağlarken, trafo merkezi otomasyon cihazlarının iletişimi ve birlikte çalışabilirliği için IEC 61850 standardının tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. DPU2000R'yi değiştirirken bazı SCADA entegrasyon çalışmaları gerekebilir.

Servis

Yaşam döngüsü
hizmetleri

ABB, yaşam döngüleri boyunca tüm koruma ve kontrol röleleri için tam destek sunar. Kapsamlı yaşam döngüsü hizmetlerimiz arasında öngörülebilir bakım maliyetleriyle güvenli, güvenilir ve uygun maliyetli koruma çözümleri sağlamak ÜZERE müşteri desteği, bakım ve modernizasyon bulunmaktadır.

Bakım hizmetlerimiz, eskiyen koruma ekipmanı için güvenilir çalışma sağlamak üzere geliştirilen önleyici bakımdan yedek parçalara, yenilenmiş yedek cihazlara ve tamir hizmetlerine kadar uzanmaktadır. Yedek parça servisimiz, sadece orijinal yedek parçaların tedarik edilmesini sağlar; bu sadece en yeniler için değil, 40 yıl kadar eski koruma röleleri için de geçerlidir. Rölenin onarım için gönderilmesine bir alternatif de aynı zamanda ekolojik bir seçim olan yenilenmiş bir yedek cihaz sipariş etmektir.

Modernizasyon, tüm panoyu değiştirmek zorunda kalmadan tüm koruma ve kontrol sisteminizin uygun maliyetli ve sorunsuz bir şekilde yükseltilmesini sağlar. Koruma rölelerini güncelleyerek veya değiştirerek, pano ömrünün önemli ölçüde uzatılması mümkündür. Modernizasyon ayrıca, koruma ve kontrol sisteminizin en son standartları karşılmasını sağlar ve en son teknolojiyi temsil eder. ABB'nin modernizasyon hizmetleri arasında, yazılım güncellemeleri, ürün yükseltmeleri, değiştirmeler (iyileştirmeler) ve aynı zamanda geri dönüşüm olup bu, onu ekonomik ve çevre dostu bir seçim haline getirir.



Eğitimler

Dağıtım Otomasyonu eğitim ve öğretim merkezleri geniş bir kurs yelpazesi sunar: röle işleminin temellerinden modern orta gerilim koruma ve kontrol ürünlerinin detaylı öğrenimine kadar. Cihazları ve ekipmanları tanıyarak onları daha verimli kullanabilir ve ayrıca ağınızdan daha spesifik bilgiler edinebilirsiniz.

Dijital UniGear

OG şalt tesisleri için yenilikçi çözüm

Dijital UniGear; esneklik, daha fazla süreç verimliliği, daha düşük operasyon maliyeti, maksimum entegrasyon, güvenilirlik ve güvenlik gibi geleceğin önemli gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş bir şalt tesisi çözümüdür.



ABB Unigear ZS1 & Unigear ZS2

Primer Hava İzoleli Metal Clad (LSC2B) Panolar

Unigear ZS1 & Unigear ZS2 kullanıcı dostu arayüzüyle işletme kolaylığı sağlar.

Unigear ZS1 & ZS2, ABB'nin son teknolojisine dayalı güçlü çözümleri ve yenilikçi bileşenleri birlikte sunmaktadır. Unigear ZS1 & ZS2, iç mekan kurulumuna uygun, metal mahfazalı orta gerilim metal-clad (LSC2B) şalt sistemidir. Konfigürasyonu basittir ve spesifik uygulamalar için doğru mekanizmaların ve enstrümanların seçimi özel çözümler gerektirmemektedir.

UniGear ZS1 & ZS2 şalt sistemi, uluslararası (IEC) standartların tüm testlerine tabi tutulmuştur. UniGear ZS1 & ZS2 şalt sistemi, hem tesis hem de personel için en yüksek güvenlik ve güvenilirlik seviyesini sağlamak için gerekli tüm kilit ve aksesuarlarla donatılmıştır.





ABB Unigear ZS1& ZS2


Standart konfigürasyonları

Vakum kesicili pano



Vakum kesici
Akım trafosu
Toprak bıçağı
ABB REX615 çok fonksiyonlu
koruma rölesi

Vakum kesicili kuplaj ve
bara yükseltme panosu



Vakum kesici
Akım trafosu
Gerilim trafosu
Toprak bıçağı
ABB REX615 çok fonksiyonlu
koruma rölesi

Ölçü panosu



Gerilim trafosu
Toprak bıçağı

Vakum kontaktörlü pano



Vakum kontaktör
Akım trafosu
Toprak bıçağı
ABB REX615 çok fonksiyonlu
koruma rölesi
Sigorta

Unigear ZS1 24kV'a kadar pano liste fiyatı

	Tanıtım	Tahmini teslim süresi	Fiyatı (EUR)/Adet
 Unigear ZS1 24kV	Unigear ZS1 17.5 kV 25kA 630A vakum kesicili pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 31.5kA 630A vakum kesicili pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 25kA 1250A vakum kesicili pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 31.5kA 1250A vakum kesicili pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 40kA 1250A vakum kesicili pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 50kA 1250A vakum kesicili pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 25kA 2500A vakum kesicili pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 31.5kA 2500A vakum kesicili pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 40kA 2500A vakum kesicili pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 50kA 2500A vakum kesicili pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 24 kV 25kA 1250A vakum kesicili pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 24 kV 25kA 2500A vakum kesicili pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 24 kV 31.5kA 1250A vakum kesicili pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 24 kV 31.5kA 2500A vakum kesicili pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 25kA 630A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 25kA 1250A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 31.5kA 630A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 31.5kA 1250A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 40kA 1250A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 50kA 1250A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 25kA 2500A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 31.5kA 2500A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 40kA 2500A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 50kA 2500A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 24 kV 25kA 1250A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 24 kV 25kA 2500A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 24 kV 31.5kA 1250A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 24 kV 31.5kA 2500A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5kV 31.5kA ölçü panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5kV 40kA ölçü panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5kV 50kA ölçü panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 24kV 31.5kA ölçü panosu	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.
	Unigear ZS1 17.5 kV 25-50kA 400A vakum kontaktörlü pano	28 hafta	Lütfen fiyat sorunuz.

Unigear ZS2 36kV'a kadar pano liste fiyatı

	Tanıtım	Tahmini teslim süresi	Fiyatı (EUR)/Adet
 Unigear ZS2 36kV	Unigear ZS2 36 kV 16-31.5kA 1250A vakum kesicili pano	28 hafta	37.000,00
	Unigear ZS2 36 kV 16-31.5kA 2500A vakum kesicili pano	28 hafta	52.000,00
	Unigear ZS2 36 kV 16-31.5kA 3150A vakum kesicili pano	28 hafta	63.000,00
	Unigear ZS2 36 kV 16-31.5kA 1250A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	58.000,00
	Unigear ZS2 36 kV 16-31.5kA 2500A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	77.000,00
	Unigear ZS2 36 kV 16-31.5kA 3150A vakum kesicili kuplaj ve bara yükseltme panosu	28 hafta	91.000,00
	Unigear ZS1 36kV 31.5kA ölçü panosu	28 hafta	31.000,00

Relion® koruma ve kontrol

Gelişmiş şebeke güvenilirliği

Relion® ürün ailesi güç sistemlerinin korunması, kumandası, ölçümü ve denetimi için orijinal IEC 61850 ürün yelpazesini kullanıcılarına sunuyor.

Birlikte çalışabilen ve gelecekteki değişikliklerden etkilenmeyen çözümler sağlamak amacıyla, Relion serisi ürünleri IEC 61850 standardının kilit özelliklerini uygulayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ürünleri kullanarak, ABB'nin ileri teknolojisinden, global uygulama deneyiminden ve deneyimli destek ağından faydalanabilirsiniz.

Relion teknolojisi güç sistemlerinde koruma ve kontrol alanında öncülük etmektedir. Ürünlerimiz piyasa gereksinimlerini karşılamak için sürekli olarak geliştirilmekte ve başarılı koruma ve kontrol rölelerinin geliştirilmesindeki üst düzey deneyimimizden güç almaktadır.

Relion ürünleri IEC 61850 standardının öne çıkan özelliklerini uygulamakta ve bu standartla uyumlu diğer ekipman ve sistemlerle çalışarak yatay GOOSE mesaj gönderme gibi çok sayıda haberleşme görevini çalıştırma becerisini ortaya koymaktadır. Haberleşme de imalatçının diğer ürünleri ile sorunsuz bir şekilde IEC 61850 standardına uygun bir şekilde çalışır.

01 Relion İnteraktif Seçim Rehberi (ISR/ISG) uygulamanız için en uygun koruma rölesi türünü seçmenize yardımcı olur. Relion ISR'ne şu adresten ulaşılabilir: <http://abb.relionisg.com>



	605 serisi	611 serisi
Uygulamalar		
Fider koruma ve kontrolü		
Motor koruma ve kontrolü		
Trafo koruma ve kontrolü		
Jeneratör koruma ve kontrolü		
Gerilim koruma ve kontrolü		
Hat diferansiyel koruma ve kontrolü		
Hat mesafe koruma		
Fider bölmesi kontrolü		
Bara koruması		
Fazör ölçümü		
Kendinden enerjili fider koruması		
Kapasitör bankı koruma ve kontrolü		
Kesici koruma		
Demiryolu koruma		
Kilit özellikler		
Yardımcı kaynak	Kendinden enerjili veya yardımcı kaynak (AC/DC)	Yardımcı kaynak (AC/DC)
Analog giriş	Geleneksel veya sensör	Geleneksel
Muhafaza türü	Sabit	Çıkarılabilir takılabilir ünite
Ekran	4 satırlı ekran 8 programlanabilir LED	4 satırlı ekran 8 programlanabilir LED
Kontrol - Kumanda	Açma/kapama butonu	Açma/kapama butonu
Programlama arayüzü	Ekran PCM600 yazılım yapılandırma	Ekran PCM600 yazılım yapılandırma Web tarayıcı
Haberleşme protokolleri	Modbus RTU IEC60870-5-103	Modbus TCP/IP seri IEC 61850
Ek işlevsellik		
Ek giriş/çıkış		Opsiyonel I/O kart ürün sürümüne bağlıdır RIO600

*Fiyat bilgisi için lütfen Contact Center ile iletişime geçiniz.
Contact center no: +90 850 333 1 222



Dağıtım otomasyonu ürünleri

Açıklama	Ürün	Sipariş Kodu	Fiyatı (EUR)
Bara Koruma Rölesi (Yüksek Empedans) 4 adet akım trafo girişi 4 digital giriş, 6 digital çıkış 3 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP destekli), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, Modbus protokol desteği	REB611	REB611HBAADC1NN11G	3.226,00
Çoklu Fider Koruma ve Kontrol Rölesi 7 adet akım trafosu, 6 adet gerilim trafosu girişi 11 digital giriş, 10 digital çıkış 2 adet LC, 1 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP destekli), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, IEC103, IEC104, DNP3.0 protokol desteği	REC615	HBCGAGNNEBLBHDD21G	5.911,00
Hat Differansiyel Koruma Rölesi 4 adet akım trafosu, 5 adet gerilim trafosu girişi 16 digital giriş, 10 digital çıkış 2 adet LC, 1 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP destekli), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, Modbus protokol desteği	REX615 Standart	REX615_1B7D	6.389,00
Basit Aşırı Akım Koruma Rölesi 4 adet akım trafosu girişi 4 digital giriş, 6 digital çıkış 1 adet RS485 haberleşme portu, Modbus protokol desteği	REF601	REF601BF446DF1NK	1.720,00
Aşırı Akım Koruma Rölesi 4 adet akım trafosu, 4 adet gerilim trafosu girişi 10 digital giriş, 6 digital çıkış 1 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, Modbus protokol desteği	REF611	REF611HBBABC1AA21G	2.896,00
Fider Yönetim Rölesi 4 adet akım trafosu, 5 adet gerilim trafosu girişi 16 digital giriş, 10 digital çıkış 2 adet LC, 1 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP destekli), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, Modbus protokol desteği	REX615 Standart	REX615_10SB	5.137,00
Fider Yönetim Rölesi 4 adet akım trafosu, 5 adet gerilim trafosu girişi 32 digital giriş, 14 digital çıkış 2 adet LC, 1 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP destekli), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, Modbus protokol desteği	REX615 Wide	REX615_16GL	6.387,00
Generator Koruma Rölesi 7 adet akım trafosu, 5 adet gerilim trafosu girişi 12 digital giriş, 10 digital çıkış 2 adet LC, 1 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP destekli), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, Modbus protokol desteği	REX615 Standart	REX615_1EGG	5.880,00
Motor Koruma Rölesi 4 adet akım trafo girişi 4 digital giriş, 6 digital çıkış 3 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP destekli), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, Modbus protokol desteği	REM611	REM611HBAADC1NN11G	2.760,00
Motor Koruma Rölesi 4 adet akım trafosu, 5 adet gerilim trafosu girişi 16 digital giriş, 10 digital çıkış 2 adet LC, 1 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP destekli), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, Modbus protokol desteği	REX615 Standart	REX615_1EGL	4.802,00
Motor Koruma Rölesi 7 adet akım trafosu, 5 adet gerilim trafosu girişi 28 digital giriş, 18 digital çıkış 2 adet LC, 1 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP destekli), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, Modbus protokol desteği	REX615 Wide	REX615_1EH7	7.159,00



Dağıtım otomasyonu ürünleri

Açıklama	Ürün	Sipariş Kodu	Fiyatı (EUR)
Recloser Kontrol Rölesi 4 adet akım trafosu, 3 adet gerilim trafosu girişi 14 digital giriş, 13 digital çıkış 2 adet LC, 1 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP destekli), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, IEC104 protokol desteği	RER615	HBRAAANEDLBFAE11G	5.597,00
Trafo Koruma Rölesi 7 adet akım trafosu, 5 adet gerilim trafosu girişi 12 digital giriş, 10 digital çıkış 2 adet LC, 1 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP destekli), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, Modbus protokol desteği	REX615 Standart	REX615_1EGN	5.770,00
Trafo Koruma Rölesi 8 adet akım trafosu, 6 adet gerilim trafosu girişi 16 digital giriş, 17 digital çıkış, 2 RTD giriş, 1 mA giriş 2 adet LC, 1 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP destekli), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, Modbus protokol desteği	REX615 Wide	REX615_1EHC	6.970,00
Gerilim Koruma rölesi 5 adet gerilim trafosu girişi 4 digital giriş, 6 digital çıkış 1 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, Modbus protokol desteği	REU611	REU611HBAABC1NN11G	2.543,00
Gerilim Koruma Rölesi 5 adet gerilim trafosu girişi 12 digital giriş, 10 digital çıkış 2 adet LC, 1 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP destekli), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, Modbus protokol desteği	REX615 Standart	REX615_10J5	3.790,00
Kapasitör Bank Koruma Rölesi 7 adet akım trafosu, 5 adet gerilim trafosu girişi 12 digital giriş, 10 digital çıkış 2 adet LC, 1 adet RJ45 haberleşme (HSR/PRP destekli), 1 adet RJ45 servis portu - IEC61850, Modbus protokol desteği	REX615 Standart	REX615_1EH3	5.860,00
Çoklu Uygulamalı Koruma ve Kontrol Rölesi 12 Akım trafo girişi, 8 Gerilim trafo girişi 42 Digital giriş, 34 Digital çıkış 2 LC & 1 RJ45 Haberleşme Portu (HSR/PRP) - IEC61850 & Modbus Haberleşme Protokolü	REX640	REX640_103Y	14.358,00

ABB SafeRing & SafePlus

Sekonder gaz izoleli RMU'lar

SafeRing ve SafePlus kullanıcı için benzer operatör paneli ve arayüzü sunar.

ABB SafeRing ve SafePlus RMU'ları sekonder dağıtım sistemleri için komple bir çözüm sunar. Her iki ürün de, sabit atmosferik koşullar sağlayan, tüm canlı noktaları tamamen kapalı paslanmaz çelik bir tank içine yerleştirilmiş bir sistemdir. Bu sayede neredeyse bakım gerektirmeyen, aynı zamanda yüksek düzeyde güvenlik ve sağlamlık sağlayan bir yapıdadır. SafeRing ve SafePlus'ın sigortalı veya röle ile kontrol edilen kesicili modülleri trafo koruması için kullanılır.






SafeRing genişletilebilir özelliği ile sonradan ek üniteler eklenebilir. SafePlus ile de uyumludur. SafePlus kendine has esnek ve genişletilebilir özelliği ile, tamamen modüler veya yarı modüler konfigürasyonlar için uygun çözümler sunar.



ABB SafeRing

Kompakt RMU standart konfigürasyonları

Standart konfigürasyonlar

		DeV	• De – Toprak bıçağı ile kombine direk kablo bağlantı ünitesi. • V – Vakum Kesici modül toprak bıçağı ile beraber. • 2 ünite ortak gaz tankı içerisinde
		DeF	• De – Toprak bıçağı ile kombine direk kablo bağlantı ünitesi • F – sigortalı ayırıcı ve toprak bıçağı ünitesi • 2 ünite ortak gaz tankı içerisinde
		CV	• C – Toprak bıçaklı yük ayırıcı ünitesi • V - Vakum Kesicili ünite -toprak bıçağı ile beraber • 2 ünite ortak gaz tankı içerisinde
		CF	• C - Toprak bıçaklı yük ayırıcı ünitesi • F - sigortalı ayırıcı ve toprak bıçağı ünitesi • 2 ünite ortak gaz tankı içerisinde
		CCC	• 3 x C - Toprak bıçaklı yük ayırıcı ünitesi • Ortak gaz tankı içerisinde
		CCV	• 2 x C - Toprak bıçaklı yük ayırıcı ünitesi • V - Vakum Kesicili ünite -toprak bıçağı ile beraber • Ortak gaz tankı içerisinde
		CCF	• 2 x C - Toprak bıçaklı yük ayırıcı ünitesi • F - sigortalı ayırıcı ve toprak bıçağı ünitesi • Ortak gaz tankı içerisinde
		CCVV	• 2 x C - Toprak bıçaklı yük ayırıcı ünitesi • 2 x V - Vakum Kesicili ünite -toprak bıçağı ile beraber • Ortak gaz tankı içerisinde
		CCFF	• 2 x C - Toprak bıçaklı yük ayırıcı ünitesi • 2 x F - sigortalı ayırıcı ve toprak bıçağı ünitesi • Ortak gaz tankı içerisinde



Kompakt RMU'lar

Monoblok standart konfigürasyon liste fiyatı

Tanıtım	Tip	Tahmini teslim süresi	Fiyatı (EUR)
SafeRing type CCF 12kV , 630A ,21kA ,95 BIL ,50Hz	CCF	24 – 28 hafta	14.400,00
SafeRing type CCFF 12kV , 630A ,21kA ,95 BIL ,50Hz	CCFF	24 – 28 hafta	21.500,00
SafeRing type CCCF 12kV , 630A ,21kA ,95 BIL ,50Hz	CCCF	24 – 28 hafta	17.800,00
SafeRing type CCV 12kV , 630A ,21kA ,95 BIL ,50Hz	CCV	24 – 28 hafta	28.100,00
SafeRing type CCCV 12kV , 630A ,21kA ,95 BIL ,50Hz	CCCV	24 – 28 hafta	33.200,00
SafeRing type CCVV 12kV , 630A ,21kA ,95 BIL ,50Hz	CCVV	24 – 28 hafta	39.300,00
SafeRing type CCF 36kV , 630A ,20kA ,95 BIL ,50Hz	CCF	24 – 28 hafta	36.600,00
SafeRing type CCV 36kV , 630A ,20kA ,95 BIL ,50Hz	CCV	24 – 28 hafta	43.200,00

Yumuşak yolvericiler ile uygulama verimliliğini arttırın

Yumuşak yolvericinizi sadece motora yolvermenin ötesine çıkarın ve tesis duruş sürenizi azaltın.

ABB yumuşak yolvericileri, motor uygulamanızdaki mekanik stresi azaltarak tesisinizin çalışma süresini arttırır.

Tork kontrolü, pompa temizleme, motor frenleme ve daha birçok fonksiyonu ile prosesinizi tam potansiyelinde kullanmanıza imkan tanır.






ABB SafePlus

Modüler RMU



SafePlus, 36 kV'a kadar olan dağıtım sistemleri için uygun, modüler, kompakt bir anahtarlama sistemidir. SafePlus'ın kendine has esnek özelliği sayesinde ek üniteler ile genişletilebilir tamamen modüler ve yarı modüler konfigürasyonlar için uygun çözüm sunulabilir. ABB'nin standart RMU çözümü olan SafeRing ile kombine kullanılabilen SafePlus sayesinde 12/24/36 kV dağıtım sistemlerine özel çözümler sunar. SafePlus ve SafeRing kullanıcı için benzer operatör arayüzü ve operasyon prosedürüne sahiptir. SafePlus, Sabit atmosferik koşullar sağlayan, tüm canlı noktaları tamamen kapalı paslanmaz çelik bir tank içine yerleştirilmiş bir sistemdir.

Bu sayede neredeyse bakım gerektirmeyen, aynı zamanda yüksek düzeyde güvenlik ve sağlamlık sağlayan bir yapıdadır. Opsiyon olarak, harici busbar kiti de kullanılarak tam modülerite özelliği sağlanabilir. Harici busbar kiti sahada monte edilmesi gereklidir. Busbar kiti, tamamen izole ve ekranlanmış modüler tank yapısı ile yüksek dayanıklılık ve çevresel şartlardan minimum etkilenme sağlar. SafePlus'ın sigortalı yük ayırıcılı ünitesi veya röle ile kontrol edilen kesicili ünitesi ile trafo koruma uygulamaları için uygundur.



De – Toprak bıçağı ile kombine direk kablo bağlantı ünitesi 630A nominal akım, 25kA 3(s) kısa devre dayanımı

C – Toprak bıçaklı yük ayırıcı ünitesi 630A nominal akım, 25kA 3(s) kısa devre dayanımı

F – Sigortalı ayırıcı ve toprak bıçağı ünitesi 200A nominal akım, 5kA 1(s) kısa devre dayanımı

V – Vakum Kesicili ünite -toprak bıçağı ile beraber 200A / 630A nominal akım, 21kA 3(s) kısa devre dayanımı

Tanıtım	Tip	Tahmini teslim süresi	Fiyatı (EUR)/Adet
SafePlus type CCF Modular RMU 12kV,25kA min,50Hz	CCF	24 – 28 hafta	18.300,00
SafePlus type CCV Modular RMU 12kV, 25kA min,50Hz	CCV	24 – 28 hafta	36.000,00
SafePlus type CCF Modular RMU 36kV,25kA min,50Hz	CCF	24 – 28 hafta	38.000,00
SafePlus type CCV Modular RMU 36kV, 25kA min,50Hz	CCV	24 – 28 hafta	54.800,00



Kontaktörler

ESB tesisat kontaktörleri

ESB tesisat kontaktörleri

	Tipi	Çalışma gerilimi (V)	AC1 Anma akımı (A)	Kontak	Kodu	Fiyatı (EUR)
	ESB16-11N	230 V AC/DC	16	1NA+1NK	1SBE111111R0611	41,58
	ESB16-20N	230 V AC/DC	16	2NA	1SBE111111R0620	41,58
	ESB16-02N	230 V AC/DC	16	2NK	1SBE111111R0602	41,58
	ESB20-11N	230 V AC/DC	20	1NA+1NK	1SBE121111R0611	47,51
	ESB20-20N	230 V AC/DC	20	2NA	1SBE121111R0620	47,51
	ESB20-02N	230 V AC/DC	20	2NK	1SBE121111R0602	47,51
	ESB25-22N	230...240 V AC/DC	25	2NA+2NK	1SAE231111R0622	58,06
	ESB25-31N	230...240 V AC/DC	25	3NA+1NK	1SAE231111R0631	58,06
	ESB25-40N	230...240 V AC/DC	25	4NA	1SAE231111R0640	58,06
	ESB25-04N	230...240 V AC/DC	25	4NK	1SAE231111R0604	58,06
	ESB40-22N	230 V AC/DC	40	2NA+2NK	1SAE341111R0622	124,20
	ESB40-31N	230 V AC/DC	40	3NA+1NK	1SAE341111R0631	124,20
	ESB40-40N	230 V AC/DC	40	4NA	1SAE341111R0640	124,20
	ESB63-20N	230 V AC/DC	63	2NA	1SAE351111R0620	183,30
	ESB63-31N	230 V AC/DC	63	3NA+1NK	1SAE351111R0631	183,30
	ESB63-40N	230 V AC/DC	63	4NA	1SAE351111R0640	183,30
	ESB100-20N	230 V AC/DC	100	2NA	1SAE361111R0620	474,80
	ESB100-40N	230 V AC/DC	100	4NA	1SAE661111R0640	474,80

ESB tesisat kontaktörleri için yardımcı kontaklar

	Tipi	Kontak	Kodu	Fiyatı (EUR)
 EH 04	EH04-11N	1NA+1NK	1SAE901901R1011	34,10
	EH04-20N	2NA	1SAE901901R1020	34,10



Kontaktörler

Mini kontaktörler



B6-30-10

Yardımcı kontak blokları
B/K serisi

AS / NS bobin gerilimleri ve kodları		
Gerilim (V) 50Hz	Gerilim (V) 60Hz	Kod xx
24	24	20
230	230	26

B6-7, BC6-7, K6, KC bobin gerilimleri ve kodları			
AC		DC	
Gerilim (V) 50Hz	Kod xx	Gerilim (V) 60Hz	Kod xx
24	0...1	12	0...7
42	0...2	24	0...1
48	0...3	42	0...2
110...127	8...4	48	1...6
220...240	8...0	60	0...3
380...415	8...5	110...125	0...4
		220...240	0...5

B6/B7 ve BC6/BC7 serisi mini kontaktörler						
Anma gücü 380/400V (kW)	AC3 Anma akımı θ≤55°C, 380/400V (A)	AC1 Anma akımı θ≤40°C (A)	Yardımcı kontak	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
AC kumanda devresi, vida bağlantılı						
4	8,9 / 8,5	20	1NA	B6-30-10	GJL1211001RX10X	28,30
4	8,9 / 8,5	20	1NK	B6-30-01	GJL1211001RX01X	28,30
5,5	12,1 / 11,5	20	1NA	B7-30-10	GJL1311001RX10X	33,43
5,5	12,1 / 11,5	20	1NK	B7-30-01	GJL1311001RX01X	33,43

DC kumanda devresi, vida bağlantılı						
4	8,9 / 8,5	20	1NA	BC6-30-10	GJL1213001RX10X	34,33
4	8,9 / 8,5	20	1NK	BC6-30-01	GJL1213001RX01X	34,33
5,5	12,1 / 11,5	20	1NA	BC7-30-10	GJL1313001RX10X	39,95
5,5	12,1 / 11,5	20	1NK	BC7-30-01	GJL1313001RX01X	39,95

Not: XX yazan yerlere aşağıdaki bobin gerilim tablosundan uygun olan kodu yazıp sipariş kodunu oluşturunuz.

K6/KC6 serisi yardımcı kontaktörler					
AC15 Anma akımı $\theta \leq 55^\circ\text{C}$, 380/400V (A)			Kontak düzeni	Tipi	Fiyatı (EUR)
AC kumanda devresi, vida bağlantılı					
3			4NA	K6 40 E	GJH1211001RX40X
3			3NA+1NK	K6 31 Z	GJH1211001RX31X
3			2NA+2NK	K6 22 Z	GJH1211001RX22X

DC kumanda devresi, vida bağlantılı					
3			4NA	KC 6 40 E	GJH1213001RX40X
3			3NA+1NK	KC 6 31 Z	GJH1213001RX31X
3			2NA+2NK	KC 6 22 Z	GJH1213001RX22X

Not: XX yazan yerlere aşağıdaki bobin gerilim tablosundan uygun olan kodu yazıp sipariş kodunu oluşturunuz.

Yardımcı kontak blokları					
Kontak düzeni	Kullanılan kontaktör tipi	Montaj	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
1NA+1NK	K6, KC	Kenarına	CA 6-11 K	GJL1201317R0001	11,47
1NA+1NK	B6-B7/10	Kenarına	CA 6-11 M	GJL1201317R0003	11,47
1NA+1NK	B6-B7/01	Kenarına	CA 6-11 N	GJL1201317R0004	11,47
1NA+1NK	K6, KC	Üzerine	CAF 6-11 K	GJL1201330R0001	11,47
2NA	K6, KC	Üzerine	CAF 6-20 K	GJL1201330R0005	11,47
1NA+1NK	B6-B7/10	Üzerine	CAF 6-11 M	GJL1201330R0003	11,47
2NA	B6-B7/10	Üzerine	CAF 6-20 M	GJL1201330R0007	11,47
1NA+1NK	B6-B7/01	Üzerine	CAF 6-11 N	GJL1201330R0004	11,47
2NA	B6-B7/01	Üzerine	CAF 6-20 N	GJL1201330R0008	11,47

* CA6 ile CAF6 aynı anda takılamaz.



Kontaktörler

AS serisi kontaktörler



AS09-30-10



NS80E

T16 serisi termik röleler



T16



DB16

AS serisi AC kontaktörler; 3 kutuplu

Anma gücü 400V (kW)	AC3 Anma akımı $\theta \leq 60^\circ\text{C}$, 400V (A)	AC1 Anma akımı $\theta \leq 40^\circ\text{C}$ (A)	Yardımcı kontak	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
AC kumanda devresi						
4	9	22	1NA	AS09-30-10	1SBL101001RXX10	30,04
4	9	22	1NK	AS09-30-01	1SBL101001RXX01	30,04
5.5	12	24	1NA	AS12-30-10	1SBL111001RXX10	32,16
5.5	12	24	1NK	AS12-30-01	1SBL111001RXX01	32,16
7.5	15.5	24	1NA	AS16-30-10	1SBL121001RXX10	36,37
7.5	15.5	24	1NK	AS16-30-01	1SBL121001RXX01	36,37

Not: XX yazan yerlere bir önceki sayfadaki bobin gerilim tablosundan uygun olan kodu yazıp sipariş kodunu oluşturunuz.

NS serisi AC yardımcı kontaktörler

Termik akım Ith (A) $\theta \leq 40^\circ\text{C}$	Kontak düzeni	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
AC kumanda devresi				
10	2NA+2NK	NS22E	1SBH101001RXX22	33,13
10	3NA+1NK	NS31E	1SBH101001RXX31	33,13
10	4NA	NS40E	1SBH101001RXX40	33,13
10	4NA+4NK	NS44E	1SBH101001RXX44	43,34
10	5NA+3NK	NS53E	1SBH101001RXX53	43,34
10	6NA+2NK	NS62E	1SBH101001RXX62	43,34
10	7NA+1NK	NS71E	1SBH101001RXX71	43,34
10	8NA	NS80E	1SBH101001RXX80	43,34

Not: XX yazan yerlere bir önceki sayfadaki bobin gerilim tablosundan uygun olan kodu yazıp sipariş kodunu oluşturunuz.

T16 serisi termik röleler (AS/ASL ve B6/B7 serisi için)

Akım ayar sahası (A)	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
0.10-0.13	AS/ASL-B6/B7	T16-0.13	1SAZ711201R1005	47,00
0.13-0.17	AS/ASL-B6/B7	T16-0.17	1SAZ711201R1008	47,00
0.17-0.23	AS/ASL-B6/B7	T16-0.23	1SAZ711201R1009	47,00
0.23-0.31	AS/ASL-B6/B7	T16-0.31	1SAZ711201R1013	47,00
0.31-0.41	AS/ASL-B6/B7	T16-0.41	1SAZ711201R1014	47,00
0.41-0.55	AS/ASL-B6/B7	T16-0.55	1SAZ711201R1017	47,00
0.55-0.74	AS/ASL-B6/B7	T16-0.74	1SAZ711201R1021	47,00
0.74-1	AS/ASL-B6/B7	T16-1.0	1SAZ711201R1023	47,00
1-1.3	AS/ASL-B6/B7	T16-1.3	1SAZ711201R1025	47,00
1.3-1.7	AS/ASL-B6/B7	T16-1.7	1SAZ711201R1028	47,00
1.7-2.3	AS/ASL-B6/B7	T16-2.3	1SAZ711201R1031	47,00
2.3-3.1	AS/ASL-B6/B7	T16-3.1	1SAZ711201R1033	47,00
3.1-4.2	AS/ASL-B6/B7	T16-4.2	1SAZ711201R1035	47,00
4.2-5.7	AS/ASL-B6/B7	T16-5.7	1SAZ711201R1038	47,00
5.7-7.6	AS/ASL-B6/B7	T16-7.6	1SAZ711201R1040	47,00
7.6-10	AS/ASL-B6/B7	T16-10	1SAZ711201R1043	47,00
10-13	AS/ASL-B6/B7	T16-13	1SAZ711201R1045	47,00
13-16	AS/ASL-B6/B7	T16-16	1SAZ711201R1047	47,00

T16 serisi termik röle için bağımsız montaj kiti

Birlikte kullanılacak termik tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
T16	DB16	1SAZ701901R0001	22,22



Kontaktörler

AS serisi kontaktörler için aksesuarlar



CA3-10



VM3



RV5



BEA16-3



BER16C-3



BEY16C-3

Yardımcı kontak blokları					
Kontak düzeni	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Montaj	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
1NA	AS	Üzerine	CA3-10	1SBN011010T1010	6,07
1NK	AS	Üzerine	CA3-01	1SBN011010T1001	6,07

Mekanik kilit ünitesi				
Solda kullanılacak kontaktör tipi	Sağda kullanılacak kontaktör tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
AS	AS	VM3	1SBN031005T1000	6,69

Varistör				
Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Kontrol gerilimi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
AS	24...50V AC/DC	RV5/50	1SBN050010R1000	29,32
AS	110...250V AC/DC	RV5/250	1SBN050010R1002	29,32

Motor koruma şalteri için bağlantı parçası				
Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Motor koruma şalteri tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
AS	MS116 & MS132	BEA16-3	1SBN081006T1000	10,19

Enversör yolverici için bağlantı kiti				
Kullanılacak kontaktör tipi	Mekanik kilit ünitesi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
2xAS	VM3 (opsiyonel)	BER16C-3	1SBN081012R1000	21,27

Yıldız-üçgen yolverici için bağlantı kiti						
Kullanılacak kontaktör tipi			Mekanik kilit ünitesi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Hat	Üçgen	Yıldız				
AS09	AS09	AS09	VM3 (opsiyonel)	BEY16C-3	1SBN081018R2000	28,17
AS12	AS12	AS09	VM3 (opsiyonel)	BEY16C-3	1SBN081018R2000	28,17

Standartların da ötesinde Daima bir adım önde

ABB, yeni nesil AF serisi kontaktör ailesi ile tüm müşterilerine 9A-2650A aralığında tek bir bobin üzerinden AC/DC besleme gerilimine olanak sağlayan, dünya çapındaki yerel ve uluslararası tüm standartlara uyumlu esnek çözümler sunmaktadır. Yeni AF teknolojisi standart kontaktörlere oranla daha üstün fonksiyonellik sunarken, toplam 4 farklı besleme gerilimi aralığı ile kod karmaşasına son vererek, lojistik maliyetlerini düşürmektedir. % 80'e varan bobin enerji tüketimi tasarrufu ile de her türlü uygulamanız için maksimum verimlilik sağlamaktadır.



3 kutuplu AF kontaktörler



AC/DC kontrol beslemesi				Tip	AF09	AF12	AF16	AF26	AF30	AF38	AF40	AF52	AF65	AF80	AF96
IEC	AC-3	Nominal çalışma gücü	220 - 230 - 240 V	kW	2.2	3	4	6.5	9	11	11	15	18.5	22	25
		AF09...AF370 için	380 - 400 V	kW	4	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	22	30	37	45
		θ ≤ 60 °C	415 V	kW	4	5.5	9	11	15	18.5	22	30	37	45	55
		AF400...AF2650 için	440 V	kW	4	5.5	9	15	18.5	22	22	30	37	45	55
		θ ≤ 55 °C	500 V	kW	5.5	7.5	9	15	18.5	22	22	30	37	45	55
			690 V	kW	5.5	7.5	9	15	18.5	22	22	30	37	45	55
			1000 V	kW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	40
		Nominal çalışma akımı	380 - w400 V	A	9	12	18	26	32	38	40	53	65	80	96
	AC-1	Nominal çalışma akımı	θ ≤ 40 °C, 690 V	A	25	28	30	45	50	50	70	100	105	125	130

UL / CSA	1 faz motor değeri	120 V	hp	0.75	1	1.5	2	2	2	3	3	5	7.5	7.5
		240 V	hp	1.5	2	3	3	5	5	7.5	10	15	15	20
	3 faz motor değeri	200 - 208 V	hp	2	3	5	7.5	10	10	10	15	20	25	30
		220 - 240 V	hp	2	3	5	7.5	10	10	15	20	25	30	30
		440 - 480 V	hp	5	7.5	10	15	20	20	30	40	50	60	60
		550 - 600 V	hp	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	75
	Genel kullanım değeri	600 V	A	25	28	30	45	50	50	60	80	90	105	115
	NEMA	NEMA ölçüsü		00	0	—	1	—	—	2	—	—	3	—

Temel aksesuarlar

Yardımcı kontak blokları	Önden montaj	CA4-10 (1 x N.A.) CA4-01 (1 x N.K.)
	Yandan montaj	CAL4-11 (1 x N.A. + 1 x N.K.)
Zaman röleleri	Elektronik	TEF4-ON TEF4-OFF
Kilitleme üniteleri	Mekanik	VM4
	Mekanik/Elektriksel	VEM4
Bağlantı setleri	Enversör kontaktörler	BER16-4
Darbe gerilim koruyucular		Dahili darbe koruma

Termik röleler

Termik röleler	Sınıf 10 (TF140, TA200DU için sınıf 10A)	TF42 (0.10...38 A)	TF65 (22...67 A)	TF96 (40...96 A)
Elektronik röleler	Sınıf 10E, 20E, 30E	EF19 (0.10...18.9 A) EF45 (9...45 A)	EF65 (20...70 A)	EF96 (36...100 A)

Motor koruma şalterleri

	Termik / manyetik koruma Sınıf 10	MS116 (0.10...32 A) Sınıf 10 A için 50 kA'e kadar Ics	MS165 (10...65 A) 100 kA'e kadar Ics	MS5100 (40...100 A) 50 kA'e kadar Ics
		MS132 (0.10...32 A) 100 kA'e kadar Ics	MS495 (45...100 A) 50 kA'e kadar Ics	
			MS497 (22...100 A) 100 kA'e kadar Ics	
	Sadece manyetik koruma	MO132 (0.16...32 A) 100 kA'e kadar Ics	MO165 (16...65 A) 100 kA'e kadar Ics	MO5100 (70...100 A) 36 kA'e kadar Ics
			MO496 (32...100 A) 100 kA'e kadar Ics	
				MO495 (63...100 A) 50 kA'e kadar Ics
Aksesuarlar	Kontaktör bağlantı kiti	BEA16-4	BEA38-4	BEA65-4 (2)

(1) MS165/MO165 Kuzey Amerika uygulamalarında AF09...AF30 ile kullanıma uygundur.

(2) BEA65-4 sadece MS165 ve MO165 ile kullanıma uygundur.



	AF116	AF140	AF146	AF190	AF205	AF265	AF305	AF370	AF400	AF460	AF580	AF750	AF1250	AF1350	AF1650	AF2050	AF2650
	30	37	45	55	55	75	90	110	110	132	160	220	—	257	315	—	—
	55	75	75	90	110	132	160	200	200	250	315	400	—	475	560	—	—
	55	75	75	90	110	132	160	200	220	250	355	425	—	500	630	—	—
	75	90	90	110	132	160	160	200	220	250	355	450	—	560	710	—	—
	75	90	90	110	132	160	200	250	250	315	400	520	—	560	710	—	—
	55	75	90	132	160	200	250	315	315	355	500	600	—	800	1000	—	—
	—	—	75	110	132	132	132	132	220	280	355	400	—	—	—	—	—
	116	140	146	190	205	265	305	370	400	460	580	750	—	860	1060	—	—
	160	200	225	275	350	400	500	600	600	700	800	1050	1260	1350	1650	2050	2650

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	40	40	50	60	75	100	125	125	150	200	250	—	—	—	—	—	—
40	50	50	60	75	100	125	150	150	200	250	300	—	400	450	—	—	—
75	100	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	—	800	900	—	—	—
100	125	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	—	1000	1150	—	—	—
160	200	200	250	300	350	400	520	550	650	750	900	1210	1350	1650	2100	2700	—
—	4	—	—	—	5	—	—	—	6	—	7	—	—	8	—	—	—

CAL19-11 (1 x N.A. + 1 x N.K.)				CAL18-11 (1 x N.A. + 1 x N.K.)			
VM19 (aynı boyuttaki kontaktörler için)				VM750H VM750V			
BER140-4				BER205-4			
BER370-4				BEM460-30			
BEM750-30							

TF140DU (66...142 A) $\theta \leq 55^\circ\text{C}$	TA200DU (66...200 A) $\theta \leq 55^\circ\text{C}$	EF370 (115...380 A)	E460 (150...500 A)	EF750 (250...800 A)	E1250DU (375...1250 A)
EF146 (54...150 A)	EF205 (63...210 A)				

Kısa devre (manyetik) koruma elemanları

Kompakt şalter ve ayırıcılar





Kontaktörler

Yeni nesil 3 kutuplu AF serisi kontaktörler - AC/DC kontrol gerilimi

AF serisi kontaktörler, 3 kutuplu 100-250V, 50/60Hz AC/DC kontrol gerilimi

	Anma gücü 380-400V (kW)*	AC3 Anma akımı $\theta \leq 60^{\circ}\text{C}$, 380-400V (A)**	AC1 Anma akımı $\theta \leq 40^{\circ}\text{C}$, 690V (A)	Yardımcı kontak	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 AF09, AF12, AF16	4	9	25	1NA	AF09-30-10	1SBL137001R1310	37,91
	4	9	25	1NK	AF09-30-01	1SBL137001R1301	37,91
	5.5	12	28	1NA	AF12-30-10	1SBL157001R1310	39,64
	5.5	12	28	1NK	AF12-30-01	1SBL157001R1301	39,64
	7.5	18	30	1NA	AF16-30-10	1SBL177001R1310	46,39
	7.5	18	30	1NK	AF16-30-01	1SBL177001R1301	46,39
	11	26	45	-	AF26-30-00	1SBL237001R1300	59,16
	15	32	50	-	AF30-30-00	1SBL277001R1300	98,28
	18.5	38	50	-	AF38-30-00	1SBL297001R1300	124,80
	18.5	40	70	1NA+1NK	AF40-30-11	1SBL347001R1311	164,30
 AF40, AF52, AF65	22	53	100	1NA+1NK	AF52-30-11	1SBL367001R1311	207,10
	30	65	105	1NA+1NK	AF65-30-11	1SBL387001R1311	271,90
	37	80	125	1NA+1NK	AF80-30-11	1SBL397001R1311	318,60
	45	96	130	1NA+1NK	AF96-30-11	1SBL407001R1311	394,90
	55	116	160	1NA+1NK	AF116-30-11	1SFL427001R1311	608,30
	75	140	200	1NA+1NK	AF140-30-11	1SFL447001R1311	651,20
	75	146	225	1NA+1NK	AF146-30-11	1SFL467001R1311	686,50
	90	190	275	1NA+1NK	AF190-30-11	1SFL487002R1311	876,90
	110	205	350	1NA+1NK	AF205-30-11	1SFL527002R1311	906,60
	140	265	400	1NA+1NK	AF265-30-11	1SFL547002R1311	1.716,00
 AF80, AF96	160	305	500	1NA+1NK	AF305-30-11	1SFL587002R1311	1.798,00
	200	370	600	1NA+1NK	AF370-30-11	1SFL607002R1311	2.165,00
	200	400	600	1NA+1NK	AF400-30-11	1SFL577001R7011	2.307,00
	250	460	700	1NA+1NK	AF460-30-11	1SFL597001R7011	3.749,00
	315	580	800	1NA+1NK	AF580-30-11	1SFL617001R7011	4.515,00
	400	750	1.050	1NA+1NK	AF750-30-11	1SFL637001R7011	5.979,00
	-	-	1.260	1NA+1NK	AF1250-30-11	1SFL647001R7011	7.172,00
	475	860	1.350	1NA+1NK	AF1350-30-11	1SFL657001R7011	7.215,00
	560	1.060	1.650	1NA+1NK	AF1650-30-11	1SFL677001R7011	10.767,00
	-	-	2.050	1NA+1NK	AF2050-30-11	1SFL707001R7011	13.474,00
	-	-	2.650	1NA+1NK	AF2650-30-11	1SFL667001R7011	25.887,00

* AF146-AF2650 kontaktörler için 1000V IEC değerleri mevcuttur.

** AF400-AF2650 için $\theta \leq 55^{\circ}\text{C}$, AF09...AF370 için $\theta \leq 60^{\circ}\text{C}$ 'dir.

Not: AF serisi kontaktörler dahili sönmüleme elemanı içermektedir.
Diğer bobin seçenekleri için satış ofisine başvurunuz.





Kontaktörler

Yeni nesil 3 kutuplu AF serisi kontaktörler - AC/DC kontrol gerilimi

AF serisi kontaktörler, 3 kutuplu 24-60V, 50/60 Hz AC / 20-60V DC kontrol gerilimi

	Anma gücü 380-400V (kW)	AC3 Anma akımı $\theta \leq 60^\circ\text{C}$, 380-400V (A)	AC1 Anma akımı $\theta \leq 40^\circ\text{C}$, 690V (A)	Yardımcı kontak	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 AF26, AF30, AF38	4	9	25	1NA	AF09-30-10	1SBL137001R1110	48,51
	4	9	25	1NK	AF09-30-01	1SBL137001R1101	48,51
	5.5	12	28	1NA	AF12-30-10	1SBL157001R1110	50,90
	5.5	12	28	1NK	AF12-30-01	1SBL157001R1101	50,90
	7.5	18	30	1NA	AF16-30-10	1SBL177001R1110	58,36
	7.5	18	30	1NK	AF16-30-01	1SBL177001R1101	58,36
	11	26	45	-	AF26-30-00	1SBL237001R1100	73,97
	15	32	50	-	AF30-30-00	1SBL277001R1100	122,90
	18.5	38	50	-	AF38-30-00	1SBL297001R1100	155,30
 AF205	18.5	40	70	1NA+1NK	AF40-30-11	1SBL347001R1111	201,50
	22	53	100	1NA+1NK	AF52-30-11	1SBL367001R1111	253,00
	30	65	105	1NA+1NK	AF65-30-11	1SBL387001R1111	338,60
	37	80	125	1NA+1NK	AF80-30-11	1SBL397001R1111	396,50
	45	96	130	1NA+1NK	AF96-30-11	1SBL407001R1111	515,70
	55	116	160	1NA+1NK	AF116-30-11	1SFL427001R1111	781,80
	75	140	200	1NA+1NK	AF140-30-11	1SFL447001R1111	885,80
	75	146	225	1NA+1NK	AF146-30-11	1SFL467001R1111	962,30
	90	190	275	1NA+1NK	AF190-30-11	1SFL487002R1111	1.165,00
	110	205	350	1NA+1NK	AF205-30-11	1SFL527002R1111	1.239,00
	140	265	400	1NA+1NK	AF265-30-11	1SFL547002R1111	1.959,00
	160	305	500	1NA+1NK	AF305-30-11	1SFL587002R1111	2.179,00
	200	370	600	1NA+1NK	AF370-30-11	1SFL607002R1111	2.477,00

* 24V DC bobin gerilimi seçeneğinde daha yüksek akım değerlerine ait ürün tip ve kodları için satış ofisine başvurunuz.

Not: AF serisi kontaktörler dahili sönümlenme elemanı içermektedir.
Diğer bobin seçenekleri için satış ofisine başvurunuz.

AF-Z serisi kontaktörler - (24-60V, 50/60Hz AC / 20-60V DC kontrol gerilimi), düşük enerji tüketimli bobin (24V DC, 1.7 W)

	Anma gücü 380-400V (kW)	AC3 Anma akımı $\theta \leq 60^\circ\text{C}$, 380-400V (A)	AC1 Anma akımı $\theta \leq 40^\circ\text{C}$, 690V (A)	Yardımcı kontak	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 AF09Z, AF12Z, AF16Z	4	9	25	1NA	AF09Z-30-10	1SBL136001R2110	57,95
	4	9	25	1NK	AF09Z-30-01	1SBL136001R2101	57,95
	5.5	12	28	1NA	AF12Z-30-10	1SBL156001R2110	61,63
	5.5	12	28	1NK	AF12Z-30-01	1SBL156001R2101	61,63
	7.5	18	30	1NA	AF16Z-30-10	1SBL176001R2110	69,32
	7.5	18	30	1NK	AF16Z-30-01	1SBL176001R2101	69,32
	11	26	45	-	AF26Z-30-00	1SBL236001R2100	90,58
	15	32	50	-	AF30Z-30-00	1SBL276001R2100	147,80
	18,5	38	50	-	AF38Z-30-00	1SBL296001R2100	185,20

Not: AF serisi kontaktörler dahili sönümlenme elemanı içermektedir.
Diğer bobin seçenekleri için satış ofisine başvurunuz.



Yardımcı kontaktörler

Yeni nesil NF serisi yardımcı kontaktörler - AC/DC kontrol gerilimi

NF serisi yardımcı kontaktörler



NF22, NF31, NF40, NFZ22, NF231,
NFZ40




NF44, NF53, NF62, NF71, NF80,
NF80, NFZ44, NFZ53, NFZ62,
NFZ71, NFZ80

	Termik akım Ith (A) $\theta \leq 40^{\circ}\text{C}$	Kontak düzeni	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
NF serisi yardımcı kontaktörler - (100-250V 50/60Hz AC/DC kontrol gerilimi)					
	16	2NA+2NK	NF22E	1SBH137001R1322	40,61
	16	3NA+1NK	NF31E	1SBH137001R1331	40,61
	16	4NA	NF40E	1SBH137001R1340	40,61
	16	4NA+4NK	NF44E	1SBH137001R1344	55,63
	16	5NA+3NK	NF53E	1SBH137001R1353	55,63
	16	6NA+2NK	NF62E	1SBH137001R1362	55,63
	16	7NA+1NK	NF71E	1SBH137001R1371	55,63
	16	8NA	NF80E	1SBH137001R1380	55,63
NF serisi yardımcı kontaktörler - (24-60V 50/60Hz AC / 20-60V DC kontrol gerilimi)					
	16	2NA+2NK	NF22E	1SBH137001R1122	50,55
	16	3NA+1NK	NF31E	1SBH137001R1131	50,55
	16	4NA	NF40E	1SBH137001R1140	50,55
	16	4NA+4NK	NF44E	1SBH137001R1144	85,56
	16	5NA+3NK	NF53E	1SBH137001R1153	85,56
	16	6NA+2NK	NF62E	1SBH137001R1162	85,56
	16	7NA+1NK	NF71E	1SBH137001R1171	85,56
	16	8NA	NF80E	1SBH137001R1180	85,56
NF-Z serisi yardımcı kontaktörler - (24-60V 50/60Hz AC / 20-60V DC kontrol gerilimi), düşük enerji tüketimli bobin (24V DC, 1.7 W)					
	16	2NA+2NK	NFZ22E	1SBH136001R2122	64,83
	16	3NA+1NK	NFZ31E	1SBH136001R2131	64,83
	16	4NA	NFZ40E	1SBH136001R2140	64,83
	16	4NA+4NK	NFZ44E	1SBH136001R2144	110,60
	16	5NA+3NK	NFZ53E	1SBH136001R2153	110,60
	16	6NA+2NK	NFZ62E	1SBH136001R2162	110,60
	16	7NA+1NK	NFZ71E	1SBH136001R2171	110,60
	16	8NA	NFZ80E	1SBH136001R2180	110,60

* NF ve NF-Z serisi yardımcı kontaktörler dahili sönümlleme elemanı içermektedir.

* Diğer bobin seçenekleri için satış ofisine başvurunuz.

NF yardımcı kontaktörler





Kontaktörler

AF serisi 3 kutuplu kontaktörler ve NF serisi yardımcı kontaktörler için aksesuarlar

Yardımcı kontak blokları

	Kontak düzeni	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Montaj	Tipi	Sipariş kodu	Fiyatı (EUR)
 CA4-10	1NA	AF09...AF96 / NF	Üzerine	CA4-10	1SBN010110R1010	6,87
	1NK	AF09...AF96 / NF	Üzerine	CA4-01	1SBN010110R1001	6,87
	1NA+1NK	AF09...AF96 / NF	Kenarına	CAL4-11	1SBN010120R1011	12,16
	2NA+2NK	AF09...AF16-30-10	Üzerine	CA4-22M	1SBN010140R1122	22,58
	3NA+1NK	AF09...AF16-30-10	Üzerine	CA4-31M	1SBN010140R1131	22,58
	1NA+3NK	AF09...AF16-30-10	Üzerine	CA4-13M	1SBN010140R1113	22,58
	4NK	AF09...AF16-30-10	Üzerine	CA4-04M	1SBN010140R1104	22,58
	2NA+2NK	AF09...AF16-30-01	Üzerine	CA4-22U	1SBN010140R1322	22,58
 CA4-11	3NA+1NK	AF09...AF16-30-01	Üzerine	CA4-31U	1SBN010140R1331	22,58
	4NA	AF09...AF16-30-01	Üzerine	CA4-40U	1SBN010140R1340	22,58
	2NA+2NK	AF26...AF96	Üzerine	CA4-22E	1SBN010140R1022	22,58
	3NA+1NK	AF26...AF96	Üzerine	CA4-31E	1SBN010140R1031	22,58
	4NA	AF26...AF96	Üzerine	CA4-40E	1SBN010140R1040	22,58
	4NK	AF26...AF96	Üzerine	CA4-04E	1SBN010140R1004	22,58
	2NA+2NK	NF	Üzerine	CA4-22N	1SBN010140R1222	22,58
	3NA+1NK	NF	Üzerine	CA4-31N	1SBN010140R1231	22,58
 CAL19-11	1NA+3NK	NF	Üzerine	CA4-13N	1SBN010140R1213	22,58
	4NA	NF	Üzerine	CA4-40N	1SBN010140R1240	22,58
	4NK	NF40E	Üzerine	CA4-04N	1SBN010140R1204	22,58
	1NA+1NK	AF116 ... AF370	Kenarına	CAL19-11	1SFN010820R1011	13,92
	1NA+1NK	AF116 ... AF370	Kenarına	CAL19-11B	1SFN010820R3311	13,92
	1NA+1NK	AF400 ... AF2650	Kenarına	CAL18-11	1SFN010720R1011	13,92
	1NA+1NK	AF400 ... AF2650	Kenarına	CAL18-11B	1SFN010720R3311	13,92

Özel tip yardımcı kontak blokları (A1/A2 bobin besleme terminali içerir)

	Kontak düzeni	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Montaj	Tipi	Sipariş kodu	Fiyatı (EUR)
 CAT4-11M	1NA+1NK	AF09...AF16-30-10	Üzerine	CAT4-11M	1SBN010151R1111	20,26
	1NA+1NK	AF09...AF16-30-01	Üzerine	CAT4-11U	1SBN010151R1311	20,26
	1NA+1NK	AF26...AF65-30-00	Üzerine	CAT4-11E	1SBN010151R1011	20,26

Mekanik kilit seti

	Solda kullanılacak kontaktör tipi	Sağda kullanılacak kontaktör tipi	Tipi	Sipariş kodu	Fiyatı (EUR)
 VM4	AF09...AF38	AF09...AF38	VM4	1SBN030105T1000	17,45
	AF40 ... AF96	AF40 ... AF96	VM96-4	1SBN033405T1000	24,44
	AF116 ... AF370	AF116 ... AF370	VM19	1SFN030300R1000	43,58
	AF116 ... AF146	AF190, AF205	VM140/190	1SFN034403R1000	43,85
	AF190, AF205	AF265 ... AF370	VM205/265	1SFN035203R1000	44,52
	AF400 ... AF1250	AF400 ... AF1250	VM750H	1SFN035700R1000	125,30

Mekanik ve elektriksel kilit seti


	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Tipi	Sipariş kodu	Fiyatı (EUR)
 VEM4	AF09...AF16, AF26...AF38	VEM4	1SBN030111R1000	31,01



Kontaktörler

AF serisi 3 kutuplu kontaktörler ve NF serisi yardımcı kontaktörler için aksesuarlar


Bağlantı kiti

	Tanımı	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Tipi	Sipariş kodu	Fiyatı (EUR)
 BER16-4	MS116-0,16...MS116-25 ve MS132-0,16...MS132-25 için bağlantı kiti	AF09...AF16	BEA16-4	1SBN081306T1000	15,58
	MS116-0,16...MS116-16 ve MS132-0,16...MS132-10 için bağlantı kiti	AF26...AF38	BEA26-4	1SBN082306T1000	18,39
	MS116-20...MS116-32 ve MS132-12...MS132-32 için bağlantı kiti	AF26...AF38	BEA38-4	1SBN082306T2000	18,39
	MS165-16 ... MS165-65 için bağlantı kiti	AF40...AF65	BEA65-4	1SBN083406R1000	65,00
 TEF4-ON	Enversör bağlantı kiti	AF09...AF16	BER16-4	1SBN081311R1000	31,01
	Enversör bağlantı kiti	AF26...AF38	BER38-4	1SBN082311R1000	42,73
	Enversör bağlantı kiti	AF40...AF65	BER65-4	1SBN083411R1000	54,25
	Enversör bağlantı kiti	AF80...AF96	BER96-4	1SBN083911R1000	91,19
	Yıldız-üçgen bağlantı kiti	AF09...AF16	BEY16-4	1SBN081313R2000	40,10
	Yıldız-üçgen bağlantı kiti	AF26...AF38	BEY38-4	1SBN082713R2000	66,52
	Yıldız-üçgen bağlantı kiti	AF40...AF65	BEY65-4	1SBN083413R2000	86,69
	Yıldız-üçgen bağlantı kiti	AF80...AF96	BEY96-4	1SBN083913R2000	108,80

Elektronik zaman röleleri (üzerine geçmeli tip)

Ayar sahası	Tip	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Tipi	Sipariş kodu	Fiyatı (EUR)
0.1-100sn	Çekmede gecikmeli	AF09...AF38, NF	TEF4-ON	1SBN020112R1000	94,04
0.1-100sn	Düşmede gecikmeli	AF09...AF38, NF	TEF4-OFF	1SBN020114R1000	94,04

Yolverme kombinasyonları





Termik röleler

TF serisi termik röleler

TF serisi termik röleler

	Akım ayar sahası (A)	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 TF42	0.10-0.13	AF09...AF38	TF42-0.13	1SAZ721201R1005	47,66
	0.13-0.17	AF09...AF38	TF42-0.17	1SAZ721201R1008	47,66
	0.17-0.23	AF09...AF38	TF42-0.23	1SAZ721201R1009	47,66
	0.23-0.31	AF09...AF38	TF42-0.31	1SAZ721201R1013	47,66
	0.31-0.41	AF09...AF38	TF42-0.41	1SAZ721201R1014	47,66
	0.41-0.55	AF09...AF38	TF42-0.55	1SAZ721201R1017	47,66
	0.55-0.74	AF09...AF38	TF42-0.74	1SAZ721201R1021	47,66
	0.74-1	AF09...AF38	TF42-1.0	1SAZ721201R1023	47,66
	1-1.3	AF09...AF38	TF42-1.3	1SAZ721201R1025	47,66
	1.3-1.7	AF09...AF38	TF42-1.7	1SAZ721201R1028	47,66
 TF65	1.7-2.3	AF09...AF38	TF42-2.3	1SAZ721201R1031	47,66
	2.3-3.1	AF09...AF38	TF42-3.1	1SAZ721201R1033	47,66
	3.1-4.2	AF09...AF38	TF42-4.2	1SAZ721201R1035	47,66
	4.2-5.7	AF09...AF38	TF42-5.7	1SAZ721201R1038	47,66
	5.7-7.6	AF09...AF38	TF42-7.6	1SAZ721201R1040	47,66
	7.6-10	AF09...AF38	TF42-10	1SAZ721201R1043	47,66
	10-13	AF09...AF38	TF42-13	1SAZ721201R1045	47,66
	13-16	AF09...AF38	TF42-16	1SAZ721201R1047	49,37
	16-20	AF09...AF38	TF42-20	1SAZ721201R1049	49,37
	20-24	AF09...AF38	TF42-24	1SAZ721201R1051	49,37
 TF140DU	24-29	AF09...AF38	TF42-29	1SAZ721201R1052	62,53
	29-35	AF09...AF38	TF42-35	1SAZ721201R1053	62,53
	35-38/40	AF09...AF38	TF42-38	1SAZ721201R1055	76,45
	22-28	AF40...AF65	TF65-28	1SAZ811201R1001	85,00
	25-33	AF40...AF65	TF65-33	1SAZ811201R1002	93,13
	30-40	AF40...AF65	TF65-40	1SAZ811201R1003	93,13
	36-47	AF40...AF65	TF65-47	1SAZ811201R1004	94,04
	44-53	AF40...AF65	TF65-53	1SAZ811201R1005	95,60
	50-60	AF40...AF65	TF65-60	1SAZ811201R1006	103,70
	57-67	AF40...AF65	TF65-67	1SAZ811201R1007	105,10
	40-51	AF80...AF96	TF96-51	1SAZ911201R1001	100,30
	48-60	AF80...AF96	TF96-60	1SAZ911201R1002	122,00
	57-68	AF80...AF96	TF96-68	1SAZ911201R1003	179,10
	65-78	AF80...AF96	TF96-78	1SAZ911201R1004	196,10
	75-87	AF80...AF96	TF96-87	1SAZ911201R1005	200,10
	84-96	AF80...AF96	TF96-96	1SAZ911201R1006	222,20
	66-90	AF116...AF146	TF140DU-90	1SAZ431201R1001	206,70
	80-110	AF116...AF146	TF140DU-110	1SAZ431201R1002	240,80
	100-135	AF116...AF146	TF140DU-135	1SAZ431201R1003	251,10
	110-142	AF116...AF146	TF140DU-142	1SAZ431201R1004	305,50

TA200 serisi termik röleler

	Akım ayar sahası (A)	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 TA200 DU	65-90	AF190...AF205	TA200 DU 90	1SAZ421201R1001	209,70
	80-110	AF190...AF205	TA200 DU 110	1SAZ421201R1002	230,00
	100-135	AF190...AF205	TA200 DU 135	1SAZ421201R1003	277,10
	110-150	AF190...AF205	TA200 DU 150	1SAZ421201R1004	294,20
	130-175	AF190...AF205	TA200 DU 175	1SAZ421201R1005	298,60
	150-200	AF190...AF205	TA200 DU 200	1SAZ421201R1006	305,50

3 kutuplu, sıcaklık kompanzasyonlu manuel/otomatik reset, 1NA+1NK



Elektronik termik röleler

EF ve E serisi elektronik termik röleler

EF ve E serisi elektronik termik röleler

	Akım ayar sahası (A)	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 EF19	0.1-0.32	AF09...AF16	EF19-0.32	1SAX121001R1101	151,30
	0.3-1	AF09...AF16	EF19-1.0	1SAX121001R1102	151,30
	0.8-2.7	AF09...AF16	EF19-2.7	1SAX121001R1103	151,30
	1.9-6.3	AF09...AF16	EF19-6.3	1SAX121001R1104	163,10
	5.7-18.9	AF09...AF16	EF19-18.9	1SAX121001R1105	163,10
	9.0-30	AF26...AF38	EF45-30	1SAX221001R1101	215,40
 EF45	15.0-45	AF26...AF38	EF45-45	1SAX221001R1102	244,80
	25-70	AF40...AF65	EF65-70	1SAX331001R1101	314,60
	36-100	AF80...AF96	EF96-100	1SAX341001R1101	382,40
	54-150	AF116...AF146	EF146-150	1SAX351001R1101	462,30
	63-210	AF190...AF205	EF205-210	1SAX531001R1101	593,20
	115-380	AF265...AF370	EF370-380	1SAX611001R1101	712,20
	150-500	AF400...AF460	EF460-500	1SAX721001R1101	1.110,00
	250-800	AF580...AF1250	EF750-800	1SAX821001R1101	1.374,00
	375-1250	AF1350...AF2050	EF1250DU-1250	1SFA739001R1001	3.576,00

Termik ve elektronik termik röleler için bağımsız montaj kiti

	Birlikte kullanılacak termik tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 DB42	TF42	DB42	1SAZ701902R0001	28,30
	EF19	DB19EF	1SAX101910R1001	42,02
	EF45	DB45EF	1SAX201910R0001	66,39
	TF65	DB65	1SAZ801901R1001	60,63
	TF96, EF96	DB96	1SAZ901901R1001	112,70
	TA200DU	DB200	1SAZ401110R0001	43,58

Elektronik termik röleler için bağlantı kiti

	Birlikte kullanılacak termik tipi	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	E 500 DU	AF400-AF460	DT 500 / AF460	1SAX701902R1011	340,50
	E 800 DU	AF580-AF750	DT 800 / AF750	1SAX801902R1011	392,00



Kontaktörler

4 kutuplu kontaktörler

AF kontaktörler



AF09, AF16



AF116



AF205

	AC1 anma akımı θ≤40°C (A)	AC3 anma akımı θ≤60°C (A)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
AF serisi kontaktörler, 4 kutuplu, 100-250 V, 50/60 Hz AC/DC kontrol gerilimi"					
25		9	AF09-40-00	1SBL137201R1300	50,30
30		18	AF16-40-00	1SBL177201R1300	63,49
45		22	AF26-40-00	1SBL237201R1300	93,21
55		22	AF38-40-00	1SBL297201R1300	208,80
70		40	AF40-40-00	1SBL347201R1300	301,70
100		53	AF52-40-00	1SBL367201R1300	340,80
125		80	AF80-40-00	1SBL397201R1300	402,80
160		116	AF116-40-11	1SFL427101R1311	668,30
200		140	AF140-40-11	1SFL447101R1311	715,10
275		190	AF190-40-11	1SFL487102R1311	1.052,00
350		205	AF205-40-11	1SFL527102R1311	1.350,00
400		265	AF265-40-11	1SFL547102R1311	2.214,00
500		305	AF305-40-11	1SFL587102R1311	2.671,00
525		370	AF370-40-11	1SFL607102R1311	2.814,00
AF serisi kontaktörler, 4 kutuplu, 24-60 V, 50/60 Hz AC / 20-60V DC kontrol gerilimi					
25		9	AF09-40-00	1SBL137201R1100	57,55
30		18	AF16-40-00	1SBL177201R1100	72,82
45		22	AF26-40-00	1SBL237201R1100	104,70
55		22	AF38-40-00	1SBL297201R1100	235,90
70		40	AF40-40-00	1SBL347201R1100	361,50
100		53	AF52-40-00	1SBL367201R1100	394,90
125		80	AF80-40-00	1SBL397201R1100	479,20
160		116	AF116-40-11	1SFL427101R1111	860,30
200		140	AF140-40-11	1SFL447101R1111	974,40
275		190	AF190-40-11	1SFL487102R1111	1.314,00
350		205	AF205-40-11	1SFL527102R1111	1.486,00
400		265	AF265-40-11	1SFL547102R1111	2.353,00
500		305	AF305-40-11	1SFL587102R1111	2.833,00
525		370	AF370-40-11	1SFL607102R1111	2.973,00
EK serisi kontaktörler, 4 kutuplu, 220...230 VAC / 50Hz, 240VAC / 60Hz kontrol gerilimi					
800		550	EK550-40-11	SK827041-AL	6.460,00
1000		-	EK1000-40-11	SK827044-AL	6.607,00



Kontaktörler

UA serisi kompanzasyon kontaktörleri

UA-RA tipi kontaktörler

	Anma gücü 400-415V 50/60 Hz, $\theta \leq 40^\circ\text{C}$	Yardımcı kontak	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 UA50..RA, UA63..RA, UA75..RA	12.5 kVAr	1 NA	UA 16-30-10 RA	1SBL181024RXX10	131,50
	22 kVAr	1 NA	UA 26-30-10 RA	1SBL241024RXX10	173,50
	30 kVAr	1 NA	UA 30-30-10 RA	1SBL281024RXX10	262,50
	40 kVAr	–	UA 50-30-00 RA	1SBL351024RXX00	380,10
	50 kVAr	–	UA 63-30-00 RA	1SBL371024RXX00	436,00
	60 kVAr	–	UA 75-30-00 RA	1SBL411024RXX00	496,20
	70 kVAr	–	UA 95-30-00 RA	1SFL431024RXX00	877,40
	80 kVAr	–	UA 110-30-00 RA	1SFL451024RXX00	934,10

* Bir kondansatör devreye girerken harmonik akımlarının varlığı ve şebeke geriliminin toleransı kondansatörlerin nominal akımının (I_n) yaklaşık 1.3 katı sürekli akım akışına sebep olmaktadır. Üretim toleransına da bağlı olarak bir kondansatörün maksimum gücü nominal gücünün 1.15 katına ulaşabilir. Kontaktör (UA-RA) aşağıda belirtilen termik akımı taşıyabilecek kapasitede seçilmelidir.

* Harmonik filtre reaktörü olmayan sistemlerde mutlaka UA serisi kompanzasyon kontaktörü kullanılması gerekmektedir. Harmonik filtre reaktörlü kompanzasyon sistemlerinde ise UA serisi kompanzasyon kontaktörleri veya AF serisi kontaktörler kullanılabilir.

* Sipariş verirken bobin gerilimini belirtiniz.

$$I_{th} = 1.3 \times 1.15 \times I_n = 1.50 I_n$$

UA..RA bobin gerilimleri ve kodları

Gerilim (V) 50Hz	Gerilim (V) 60Hz	Kod xx
24	24	81
110	110...120	84
220...230	230...240	80
230...240	240...260	88
380...400	400...415	85
400...415	415...440	86

Kompanzasyon kontaktörleri aksesuar montaj detayları

Kontaktör tipi	Ana kontaklar		Yardımcı kontaklar		Öne montajlı yardımcı kontaklar		Yana montajlı yardımcı kontaklar	
	NA	NK	NA	NK	1 kutup CA5-..		2 kutup CAL..	
UA16-30-10RA	3	0	1,00	0,00	–		1xCAL5-11	
UA26-30-10RA	3	0	1,00	0,00	–		1 veya 2xCAL5-11	
UA36-30-10RA	3	0	1,00	0,00	1xCA5-..	+	1 veya 2xCAL5-11	
UA50-30-00RA	3	0	0,00	0,00	1 veya 2xCA5-..	+	1 veya 2xCAL5-11	
UA63-30-00RA	3	0	0,00	0,00				
UA75-30-00RA	3	0	0,00	0,00				
UA95-30-00RA	3	0	0,00	0,00	1 veya 2xCA5-..	+	1 veya 2xCAL18-11	
UA110-30-00RA	3	0	0,00	0,00				



Kontaktörler

AF/A/EK serisi 4 kutuplu kontaktörler ve UA kompanzasyon kontaktörleri için aksesuarlar

Yardımcı kontak blokları

	Kontak düzeni	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Montaj	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Yardımcı kontak blokları					
	1NA	AF09...AF80-40-00	Üzerine	CA4-10	1SBN010110R1010	6,87
	1NK	AF09...AF80-40-00	Üzerine	CA4-01	1SBN010110R1001	6,87
	1NA+1NK	AF09...AF80-40-00	Kenarına	CAL4-11	1SBN010120R1011	12,16
	2NA+2NK	AF09...AF80-40-00	Üzerine	CA4-22E	1SBN010140R1022	22,58
	3NA+1NK	AF09...AF80-40-00	Üzerine	CA4-31E	1SBN010140R1031	22,58
	4NA	AF09...AF80-40-00	Üzerine	CA4-40E	1SBN010140R1040	22,58
	4NK	AF09...AF16-40-00/ AF40...AF80-40-00	Üzerine	CA4-04E	1SBN010140R1004	22,58
	1NA+1NK	AF116...AF370	Kenarına	CAL19-11	1SFN010820R1011	13,92
	1NA	UA30...UA110	Üzerine	CA5-10	1SBN010010R1010	6,90
	1NK	UA30...UA110	Üzerine	CA5-01	1SBN010010R1001	6,90
	1NA+1NK	UA16...UA75	Kenarına	CAL5-11	1SBN010020R1011	13,28
	1NA+1NK	EK	Kenarına	CAL16-11B	SK829002-B	43,96
	1NA+1NK	EK	Kenarına	CAL16-11C	SK829002-C	43,96
	1NA+1NK	EK	Kenarına	CAL16-11D	SK829002-D	43,96
	Özel tip yardımcı kontak blokları (A1/A2 bobin besleme terminali içerir)					
	1NA+1NK	AF09...AF52-40-00	Üzerine	CAT4-11E	1SBN010151R1011	20,26

Kilitleme setleri

	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Mekanik kilit seti			
	AF09...AF38-40-00	VM4	1SBN030105T1000	17,45
	AF40...AF80-40-00	VM96-4	1SBN033405T1000	24,44
	AF116...AF370	VM19	1SFN030300R1000	43,58
	EK550...EK1000	VH800	SK829070-F	1.275,00
	Mekanik ve elektriksel kilit seti			
	AF09...AF38-40-00	VEM4	1SBN030111R1000	31,01

Elektronik zaman röleleri (üzerine geçmeli tip)

	Ayar sahası	Tip	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	0.1-100sn	Çekmede gecikmeli	AF09...AF80-40-00	TEF4-ON	1SBN020112R1000	94,04
	0.1-100sn	Düşmede gecikmeli	AF09...AF80-40-00	TEF4-OFF	1SBN020114R1000	94,04



Motor koruma şalterleri

MS ve MO serisi motor koruma şalterleri

MS116 serisi (0.1-32 A)

	Termik koruma AC3 (A)	Motor gücü (kW) (400V)	Kesme kapasitesi Icu (kA) (400V)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	0.1-0.16	0.03	50	MS116-0.16	1SAM250000R1001	66,05
	0.16-0.25	0.06	50	MS116-0.25	1SAM250000R1002	66,05
	0.25-0.4	0.09	50	MS116-0.4	1SAM250000R1003	62,53
	0.4-0.63	0.12	50	MS116-0.63	1SAM250000R1004	62,53
	0.63-1	0.25	50	MS116-1	1SAM250000R1005	62,53
	1-1.6	0.55	50	MS116-1.6	1SAM250000R1006	62,53
	1.6-2.5	0.75	50	MS116-2.5	1SAM250000R1007	62,53
	2.5-4	1.5	50	MS116-4	1SAM250000R1008	62,53
	4-6.3	2.2	50	MS116-6.3	1SAM250000R1009	62,53
	6.3-10	4	50	MS116-10	1SAM250000R1010	67,17
	8-12	5.5	25	MS116-12	1SAM250000R1012	68,30
	10-16	7.5	16	MS116-16	1SAM250000R1011	75,89
	16-20	7.5	15	MS116-20	1SAM250000R1013	85,26
	20-25	11	15	MS116-25	1SAM250000R1014	92,26
	25-32	15	10	MS116-32	1SAM250000R1015	153,80

MS132 serisi (0.1-32 A)

	Termik koruma AC3 (A)	Motor gücü (kW) (400V)	Kesme kapasitesi Icu (kA) (400V)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	0.1-0.16	0.03	100	MS132-0.16	1SAM350000R1001	75,50
	0.16-0.25	0.06	100	MS132-0.25	1SAM350000R1002	75,50
	0.25-0.4	0.09	100	MS132-0.4	1SAM350000R1003	71,65
	0.4-0.63	0.12	100	MS132-0.63	1SAM350000R1004	71,65
	0.63-1	0.25	100	MS132-1.0	1SAM350000R1005	71,65
	1-1.6	0.55	100	MS132-1.6	1SAM350000R1006	71,65
	1.6-2.5	0.75	100	MS132-2.5	1SAM350000R1007	71,65
	2.5-4	1.5	100	MS132-4.0	1SAM350000R1008	71,65
	4-6.3	2.2	100	MS132-6.3	1SAM350000R1009	71,65
	6.3-10	4	100	MS132-10	1SAM350000R1010	78,51
	8-12	5.5	100	MS132-12	1SAM350000R1012	86,99
	10-16	7.5	100	MS132-16	1SAM350000R1011	86,99
	16-20	7.5	100	MS132-20	1SAM350000R1013	93,95
	20-25	11	50	MS132-25	1SAM350000R1014	104,00
	25-32	15	50	MS132-32	1SAM350000R1015	171,70

MO132 serisi (0.16-32 A)

	Anma akımı (A)	Motor gücü (kW) (400V)	Kesme kapasitesi Icu (kA) (400V)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	0.16	0.03	100	MO132-0.16	1SAM360000R1001	68,30
	0.25	0.06	100	MO132-0.25	1SAM360000R1002	68,30
	0.40	0.09	100	MO132-0.4	1SAM360000R1003	68,30
	0.63	0.12	100	MO132-0.63	1SAM360000R1004	68,30
	1.0	0.25	100	MO132-1.0	1SAM360000R1005	68,30
	1.6	0.55	100	MO132-1.6	1SAM360000R1006	68,30
	2.5	0.75	100	MO132-2.5	1SAM360000R1007	68,30
	4.0	1.5	100	MO132-4.0	1SAM360000R1008	68,30
	6.3	2.2	100	MO132-6.3	1SAM360000R1009	68,30
	10	4	100	MO132-10	1SAM360000R1010	77,17
	12	5.5	100	MO132-12	1SAM360000R1012	89,75
	16	7.5	100	MO132-16	1SAM360000R1011	89,75
	20	7.5	100	MO132-20	1SAM360000R1013	94,66
	25	11	50	MO132-25	1SAM360000R1014	100,10
	32	15	50	MO132-32	1SAM360000R1015	158,20

Not: MO132 serisi motor koruma şalterleri sadece manyetik koruma özelliğindedir.



Motor koruma şalterleri

MS165 Serisi motor koruma şalterleri

MS165 serisi (30-80A) motor koruma şalterleri

	Termik koruma AC3 (A)	Motor gücü (kW) (400V)	Kesme kapasitesi Icu (kA) (400V)	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 MS165	30-42	22	50	MS165-42	1SAM451000R1015	304,40
	40-54	22	50	MS165-54	1SAM451000R1016	316,70
	52-65	30	50	MS165-65	1SAM451000R1017	316,70
	62-73	37	30	MS165-73	1SAM451000R1018	338,80
	70-80	45	30	MS165-80	1SAM451000R1019	345,30

MS116, MS132, MO132 ve MS165 serisi için aksesuarlar

	Tanımı		Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 HKF1-11	Yardımcı kontak bloğu- üste takılır	1NA+1NK	HKF1-11	1SAM201901R1001	9,40
		1NA+1NK	HK1-11	1SAM201902R1001	10,89
 PS1-2-0-65	Yardımcı kontak bloğu- sağa takılır, maks. 2 adet	2NA	HK1-20	1SAM201902R1002	10,89
		2NK	HK1-02	1SAM201902R1003	10,89
	Hata sinyal kontağı- sağa takılır, maks. 2 adet	1NA+1NK	SK1-11	1SAM201903R1001	19,15
 S1-M1-25		2NA	SK1-20	1SAM201903R1002	19,15
	Düşük gerilim bobini- sola takılır	230/240 V AC	UA1-230	1SAM201904R1005	31,85
	Açma bobini- sola takılır	200-240 V AC	AA1-230	1SAM201910R1003	38,62
 S1-M2-25	Kontaktör bağlantı kiti, B serisi mini kontaktör için		BEA7/132	1SBN080906R1002	9,40
	3 fazlı köprüleme baraları, Ie=65 A (Yana takılan yardımcı kontak kullanılmamıştır)	2 adet motor koruma şalteri için	PS1-2-0-65	1SAM201906R1102	15,69
		3 adet motor koruma şalteri için	PS1-3-0-65	1SAM201906R1103	17,85
	(Sadece MS116, MS132, MO132 serisi ile kullanılabilir)	4 adet motor koruma şalteri için	PS1-4-0-65	1SAM201906R1104	19,62
		5 adet motor koruma şalteri için	PS1-5-0-65	1SAM201906R1105	22,58
 S1-M2-25	3 fazlı besleme terminalleri, Ie=65 A (Sadece MS116, MS132, MO132 serisi ile kullanılabilir)	Yassı tip	S1-M1-25	1SAM201907R1101	14,26
		Yüksek tip	S1-M2-25	1SAM201907R1102	17,54



Motor koruma şalterleri

Motor koruma şalteri için ortak aksesuarlar

Aksesuarlar

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Döner kurma kolu	Şaftlar			
	85 mm uzunluğunda şaft	OXS6X85	1SCA101647R1001	11,27
	105 mm uzunluğunda şaft	OXS6X105	1SCA108043R1001	11,62
	130 mm uzunluğunda şaft	OXS6X130	1SCA101655R1001	11,62
	180 mm uzunluğunda şaft	OXS6X180	1SCA101659R1001	11,27
Not: Yukarıdaki şaftlar MS116, MS132, MO132 ve MS165 serileri için uygundur.				
 Döner kurma kolu	Döner kurma kolları (IP64)			
	Siyah/kırmızı döner kurma kolu ¹⁾	MSHD-LB	1SAM201920R1001	38,62
	Sarı/kırmızı döner kurma kolu ¹⁾	MSHD-LY	1SAM201920R1002	38,62
	Siyah/kırmızı döner kurma kolu ²⁾	MSHD-LTB	1SAM201920R1011	38,62
	Sarı/kırmızı döner kurma kolu ²⁾	MSHD-LTY	1SAM201920R1012	38,62
1) I-O göstergeli ve ON-OFF göstergeli (MS116 ve MS4XX için önerilir) 2) I-O göstergeli ve ON-OFF - TRIP göstergeli				
 Sürgü parçası	Sürgü parçaları			
	Kodlu sürgü parçası	MSMN	1SAM101923R0002	5,82
	Kodsuz sürgü parçası	MSMNO	1SAM101923R0012	5,82
 Şaft hizalama halkası	Şaft hizalama halkası			
	Şaft hizalama halkası	MSH-AR	1SAM201920R1000	10,02
Not: 105 mm'den uzun şaftlarda kullanılmalıdır.				
 Şaft desteği	Şaft desteği			
	Şaft desteği	MSAH1	1SAM201909R1021	19,62
Not: 130 mm'den uzun şaftlarda kullanılmalıdır.				
 Boş IP65 kutu	Boş kutular			
	Boş IP65 kutu - sarı-kırmızı	IB132-Y	1SAM201911R1011	41,55
	Boş IP65 kutu - siyah-grı	IB132-G	1SAM201911R1010	38,67
Not: Kutulara OFF pozisyonunda asma kilit takılabilir.				




ABB yumuřak yolvericiler

Endüstriyel faydalar

ABB yumuřak yolvericiler kullanıcılarına ok sayıda fayda saęlar. Danıřman firmalar, makine imalatıları, pano üreticileri veya son kullanıcılar iin yumuřak yolverici kullanımı, daha güvenli koruma, daha kolay kurulum ve daha verimli uygulama demektir.



DAHA
GÜVENLİ
Koruma

ABB yumuřak yolvericiler motorları elektriksel streten koruyarak motor ömrünü uzatır. Bařlangı akımları yükün durumuna, uygulama tipine ve motor boyutuna göre kolayca optimize edilir. Dahili olarak 10'un üzerinde motor koruma özellięi bulunur ve motor farklı yük ve řebeke kořullarında korunur.



DAHA
KOLAY
Kurulum

Dahili olarak bulunan ürün özellikleri ile montaj süresini ve pano boyutunu azaltır. Kompakt tasarımı ve birçok dahili özellięi sayesinde yumuřak yolvericilerin montajı oldukça kolaydır. Dahili bypass ile enerji ve yer tasarrufu yapılırken ısı yayılımı da azaltılır. Tek ünite de komple bir motor yol verme özümü saęlanır.



DAHA
VERİMLİ
Uygulama

Yumuřak yolverici sadece motora yol vermekle kalmaz aynı zamanda üretimdeki durma sürelerini de azaltır. Yumuřak yolvericilerimiz motorlar üzerindeki mekanik stresi azaltır ve motor ömrünü uzatır. Tork kontrol, pompa temizleme, motor freni gibi birçok özellik ile prosesler tam performansta alışır.

ABB yumuşak yolvericiler

Seçim kılavuzu

Adım	
1	Hangi seriyi seçmeliyim?
	ABB 3 farklı yumuşak yolverici serisine sahiptir. Seçimin ilk adımında hangi serinin motor ve uygulama ihtiyaçları için yeterli olduğuna karar vermek gerekir. Buna yardımcı olmak için detaylı özellikler tablosunu aşağıda bulabilirsiniz.
	Seriye karar verdikten sonra motor akımınızı ve şebeke gerilimini hangi serilerin karşılayabildiğini kontrol etmek gerekir.
	- PSR: 1...105 Amper, 208...600 V - PSE: 6...370 Amper, 208...600 V - PSTX: 9...1250 Amper, 208...600/690 V
2	Uygun ürün seçimi
	Yumuşak yolverici serisi seçildikten sonra, o serinin sayfasına gidip, motor akımınızı karşılayan değeri bulmak ve doğru büyüklükteki ürünü seçmek gerekir. Bu seçim için gerilim ve güce de bakılabilir.
3	Seçiminizin ince ayarı
	Son adım seçiminizin ince ayarını yapmaktır. Bunun için bakılması gereken 3 değer vardır;
	1. Standart yük mü ağır şart yük mü? Seçim için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz. Uygulamanız ağır şartsa bir üst boya geçmeniz gerekebilir.
	2. Yüksek çevre sıcaklığı
	3. Yüksek rakım
	Not: Eğer uygulamanız daha karmaşıksa veya hızlanma zamanı, maksimum başlangıç akımı veya saatte 10'dan fazla start ihtiyacı gibi farklı ihtiyaçlar gerektiriyorsa Prosoft yazılımı ile seçim yapılabilir.
PSTX – gelişmiş seri	
	- Tüm motor koruma fonksiyonları ve tam koruma istendiğinde - Kapsamlı fonksiyonellik ve gelişmiş bir yumuşak yolverici serisi istendiğinde - Motor yıldız-üçgen bağlanacaksa veya şebeke gerilimi 690V ise
PSE – verimli seri	
	- Kısıtlı alan varsa - Standart fonksiyonlar ve korumalar isteniyorsa - Pompa uygulamalarında
PSR – kompakt seri	
	- Temel fonksiyonlar ve özellikler yeterliyse - Küçük motorlar kullanılıyorsa - Saatte 100 adete kadar start isteniyorsa
Tipik uygulamalar	
Normal şart yolverme	Ağır şart yolverme
Kompresör	Fan
Pompa	Kırıcı
Konveyör (kısa)	Mikser
	Konveyör (uzun)
	Değirmen

Özellikler	PSR	PSE	PSTX	
Akım sınırlama	–	●	●	Motor güvenliği
Rampa ve dual akım sınırlama	–	–	●	
Elektronik motor aşırı yük koruma	–	●	●	
Dual aşırı yük koruma	–	–	●	
Düşük yük koruma	–	●	●	
Güç faktörü düşük yük koruma	–	–	●	
Kilitli rotor koruma	–	●	●	
Akım/Gerilim dalgalanması koruması	–	–	●	
Ters yön koruma	–	–	●	
Kullanıcı tanımlı koruma	–	–	●	
Motor ısıtma	–	–	●	Kurulum verimliliği
PTC/PT100 girişi	–	–	●	
Yüksek/Düşük gerilim koruma	–	–	●	
Toprak hata koruması	–	–	●	
Dahili bypass	●	●	●	
Üçgen bağlantı olanağı	–	–	●	
Grafiksel ekran ve tuş takımı	–	●	●	
Ayrılabilir tuş takımı	–	–	●	
Motor çalışma süresi ve start sayısı	–	–	●	
Programlanabilir uyarı fonksiyonları	–	–	●	
Hata tanımı	–	–	●	Uygulama verimliliği
Aşırı yük açma zamanı	–	–	●	
Aşırı yük soğutma zamanı	–	–	●	
Analog çıkış	–	●	●	
Fieldbus haberleşme	O	O	●	
Olay kaydı	–	O	●	
Dil seçeneği	–	–	17	
Elektriksel sayaç	–	–	●	
Tork kontrol	–	●	●	
Tork sınırlama	–	–	●	
Kaplamalı devre kartı	–	●	●	Uygulama verimliliği
Acil durum modu	–	–	●	
Düşük hızda ileri geri jog	–	–	●	
Dinamik fren	–	–	●	
Sabit duruş freni	–	–	●	
Sıralı yolverme	–	–	●	
Tam gerilimle yolverme	–	–	●	Uygulama verimliliği
Darbeli yolverme	–	●	●	
Pompa temizleme	–	–	●	

● = Standart
O = Opsiyonel
— = Mevcut değil

ABB yumuşak yolvericiler

PSR-Kompakt seri



Teknik bilgi

- Çalışma gerilimi: 208...600 V AC
- Geniş kontrol besleme gerilimi: 100...240 V
- AC, 50/60 Hz veya 24 V AC/DC
- Nominal çalışma akımı: 3...105 A iki faz kontrollü
- Gerilim rampası ile yumuşak başlangıç
- Gerilim rampası ile yumuşak duruş
- Enerji tasarrufu ve kurulum kolaylığı sağlayan dahili bypass
- Üç adet potansiyometre ile ayar kolaylığı
- Durum izleme için çalışma ve rampa sonu röleleri mevcut
- Yumuşak yolverici - ABB motor koruma şalterleri arası bağlantı kitleri

Sertifikalar:

- CE, cULus, CCC, EAC, ANCE, C-tick, PRS




Elektriksel stresi azaltın ve motoru motor koruma şalteri ile koruyun

PSR motorun başlangıç akımını düşürür. Motor koruma şalteri ile bağlantı yapılabilmesi sayesinde motor aşırı yük ve kısa devreye karşı korunmuş olur.



Dahili bypass ve ön yüz ayar potansiyometreleri ile zamandan ve nakitten tasarruf edin

PSR'nin dahili bypass özelliği ile montaj zamanından tasarruf edebilir aynı zamanda panonuzda yerden de kazanç sağlayabilirsiniz. Ön yüzdeki üç adet potansiyometre ile ayarlar hızlıca ve kolayca yapılabilir.



Motordaki mekanik stresi azaltın

PSR kullanılarak yapılan yumuşak kalkış ve yumuşak duruş ile motor üzerindeki mekanik yıpranmalar ve hasarlar azaltılabilir. Böylece motor çalışma ömrüne pozitif bir yönde katkıda bulunulur.



PSR serisi yumuşak yolvericiler



PSR3 ... PSR16



PSR25 ... PSR30



PSR37 ... PSR45



PSR60 ... PSR105



Daha hassas bir boyutlandırma için, yukarıdaki QR kodu okutarak veya aşağıdaki linki ziyaret ederek yumuşak yolverici seçim aracını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
<https://new.abb.com/drives/tr/yumusak-yolvericiler/yazilim-ve-aracilar>

Normal şart yolverme, açma sınıfı 10, direkt bağlantı

Motor gücü P_e 400V AC (kW)	Çıkış akımı I_e (A)	Cihaz tipi	Kodu	Fiyat Euro/Adet
1.5	3.9	PSR3-600-70	1SFA896103R7000	207,80
3	6.8	PSR6-600-70	1SFA896104R7000	217,30
4	9	PSR9-600-70	1SFA896105R7000	217,30
5.5	12	PSR12-600-70	1SFA896106R7000	248,00
7.5	16	PSR16-600-70	1SFA896107R7000	297,90
11	25	PSR25-600-70	1SFA896108R7000	307,40
15	30	PSR30-600-70	1SFA896109R7000	374,20
18.5	37	PSR37-600-70	1SFA896110R7000	531,10
22	45	PSR45-600-70	1SFA896111R7000	651,90
30	60	PSR60-600-70	1SFA896112R7000	780,20
37	72	PSR72-600-70	1SFA896113R7000	859,70
45	85	PSR85-600-70	1SFA896114R7000	1.067,00
55	105	PSR105-600-70	1SFA896115R7000	1.166,00

PSR Boyutlar ve ağırlıklar

Kasa tipi	Y (mm)	G (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)
PSR3...16	140	45	113.5	0.45
PSR25...30	160	45	128	0.65
PSR37...45	187	54	153	1.0
PSR60...105	220	70	180	2.27




ABB yumuşak yolvericiler

PSE - Verimli seri



Teknik bilgi

- Çalışma gerilimi: 208...600 V AC
- Geniş nominal kontrol besleme gerilimi: 100...250 V AC, 50/60 Hz
- Nominal çalışma akımı: 18...370 A İki faz kontrollü
- Başlangıç ve duruşta gerilim rampası ve tork kontrol
- Akım sınırlama
- Darbeli yol verme
- Enerji ve yerden tasarruf sağlayan dahili bypass
- Korozif ve tozlu ortamlarda kullanıma uygun vernikli devre kartı
- Aydınlatmalı ve sadece sembollerle ayarların kolayca yapılabildiği grafik ekran
- Opsiyonel harici tuş takımı IP66 (Tip 1, 4X,12)
- Motor akımı görüntüleme için analog çıkış
- Elektronik termik koruma
- Düşük yük koruma
- Kilitli rotor koruması

Haberleşme protokolleri:

- Modbus RTU

Sertifikalar:

- CE, cULus, CCC, EAC, ANCE, C-tick, ABS, DNV GL, Lloyd's Register, CCS, PRS, Class NK




Temel motor koruması ve akım sınırlama

PSE pompalar için farklı yük durumlarında kullanılabilecek birçok koruma fonksiyonuna sahiptir. Örneğin aşırı ve düşük yük koruma gibi. Akım sınırlama özelliği zayıf şebeke koşullarında motoru daha verimli başlatmanızı ve kontrol etmenizi sağlar.



Zaman ve paradan kazanç sağlayan dahili bypass ve kompakt ürün tasarımı

PSE serisinde kurulum sırasında zamandan ve yerden kazanç sağlayan bypass dahildir. Tuş takımı ve ekranda dil seçeneği olmayıp simgeler grafiksel olarak gösterilir. Kompakt ürün tasarımı kurulumu hızlandırır ve oldukça kolaylaştırır.



Pompa sistemlerinde su hasarlarını önleyen tork kontrol özelliği

Tork kontrollü bir pompayı başlatıp, durdurmak için en verimli yöntemdir. PSE'nin pompa üreticileri ile beraber çalışarak geliştirilmiş ve su hasarlarını en optimal şekilde önleyen özel bir tork duruş rampası vardır.



PSE serisi yumuşak yolvericiler



Daha hassas bir boyutlandırma için, yukarıdaki QR kodu okutarak veya aşağıdaki linki ziyaret ederek yumuşak yolverici seçim aracını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
<https://new.abb.com/drives/tr/yumusak-yolvericiler/yazilim-ve-araclar>

Normal şart yolverme, açma sınıfı 10, direkt bağlantı

Motor gücü P_e 400V AC (kW)	Çıkış akımı I_e (A)	Cihaz tipi	Kodu	Fiyat Euro/Adet
7.5	18	PSE18-600-70	1SFA897101R7000	946,60
11	25	PSE25-600-70	1SFA897102R7000	983,70
15	30	PSE30-600-70	1SFA897103R7000	1.020,00
18.5	37	PSE37-600-70	1SFA897104R7000	1.062,00
22	45	PSE45-600-70	1SFA897105R7000	1.093,00
30	60	PSE60-600-70	1SFA897106R7000	1.234,00
37	72	PSE72-600-70	1SFA897107R7000	1.399,00
45	85	PSE85-600-70	1SFA897108R7000	1.716,00
55	106	PSE105-600-70	1SFA897109R7000	2.140,00
75	143	PSE142-600-70	1SFA897110R7000	2.427,00
90	171	PSE170-600-70	1SFA897111R7000	3.139,00
110	210	PSE210-600-70-1	1SFA897112R7001	3.237,00
132	250	PSE250-600-70-1	1SFA897113R7001	3.924,00
160	300	PSE300-600-70-1	1SFA897114R7001	4.292,00
200	370	PSE370-600-70-1	1SFA897115R7001	6.251,00

PSE Boyutlar ve ağırlıklar

Kasa tipi	Y (mm)	G (mm)	D ¹⁾ (mm)	Ağırlık (kg)
PSE18...60	245	90	185.5	2.4
PSE72...105	245	90	185.5	2.5
PSE142...170	295	130	219.5	4.2
PSE210	550	190	236.5	12.4
PSE210...370	550	190	236.5	13.9

¹⁾ Not: Panel dahil



ABB yumuşak yolvericiler

PSTX - Gelişmiş seri



Teknik bilgi


- Çalışma gerilimi 208-600 V AC veya 208-690 V AC
- Geniş nominal kontrol besleme gerilimi: 100 – 250 V, 50/60 Hz
- PSTX nominal çalışma akımı: 30'dan 1250A'e kadar (üçgen: 2160A) 3 faz kontrollü
- Direkt ve üçgen bağlantı
- Rutubet, toz ve korozyon etkilerine karşı vernikli elektronik kartlar
- Ayrılabilir tuş takımı IP66 (Tip 1, 4X,12)
- Kolay ayarlanabilen ve 17 farklı dil seçeneğine sahip grafik ekran
- Montajı hızlandıran ve enerji tasarrufu sağlayan dahili bypass
- Kontrol ve izleme için dahili Modbus RTU
- Tüm temel haberleşme protokollerine uyum
- Akım, gerilim, güç faktörü vs. ölçümü için analog çıkış

Haberleşme protokolleri:

- Standart dahili: Modbus RTU
- Anybus:
 - MODBUS RTU
 - PROFIBUS
 - DeviceNet
 - EtherNet/IP
 - PROFINET

Sertifikalar:

- CE, cULus, CCC, EAC, ANCE, C-tick, ABS, DNV GL, Lloyd's Register, CCS, PRS, Class NK




Tam motor koruma

PSTX yük ve şebeke düzensizliklerine karşı tek ünite de komple bir motor koruması sağlar. PT-100, toprak hata koruması ve aşırı/düşük gerilim gibi bir çok koruma fonksiyonuyla motorlarınızı en güvenli şekilde korur.



Dahili bypass ile zaman ve enerji tasarrufu

Motor nominal hıza ulaştığında PSTX, bypass'ını aktif hale getirir. Bu durum yumuşak yolvericinin ısı yayılımını azaltırken enerji tasarrufu da sağlar. PSTX'in dahili bypass özelliği ile montaj zamanını azaltmanız ve panolarınızda alandan tasarruf yapmanız mümkündür.



Pompaların tam kontrolü

Pompa proseslerini tam potansiyelde kullanma zamanı. PSTX, pompaların yolverilip durdurulmasında en verimli yöntem olan tork kontrol gibi özel uygulama özelliklerine sahiptir. Pompa temizleme özelliği pompa dönüş yönünü tersine çevirir, boruları temizler ve çalışma güvenliğini artırır.



PSTX serisi yumuşak yolvericiler



Daha hassas bir boyutlandırma için, yukarıdaki QR kodu okutarak veya aşağıdaki linki ziyaret ederek yumuşak yolverici seçim aracını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
<https://new.abb.com/drives/tr/yumusak-yolvericiler/yazilim-ve-aralar>



Normal şart yolverme, sınıf 10 (class10)

Direkt bağlantı		Üçgen bağlantı		Cihaz tipi	Kodu	Fiyat Euro/Adet
Motor gücü 400V AC (kW)	Çıkış akımı (A)	Motor gücü 400V AC (kW)	Çıkış akımı (A)			
15	30	25	52	PSTX30-600-70	1SFA898103R7000	1.374,00
18.5	37	30	64	PSTX37-600-70	1SFA898104R7000	1.518,00
22	45	37	76	PSTX45-600-70	1SFA898105R7000	1.605,00
30	60	55	105	PSTX60-600-70	1SFA898106R7000	1.842,00
37	72	59	124	PSTX72-600-70	1SFA898107R7000	1.922,00
45	85	75	147	PSTX85-600-70	1SFA898108R7000	2.352,00
55	106	90	181	PSTX105-600-70	1SFA898109R7000	2.746,00
75	143	132	245	PSTX142-600-70	1SFA898110R7000	3.406,00
90	171	160	300	PSTX170-600-70	1SFA898111R7000	4.165,00
110	210	184	360	PSTX210-600-70	1SFA898112R7000	4.652,00
132	250	220	430	PSTX250-600-70	1SFA898113R7000	5.048,00
160	300	257	515	PSTX300-600-70	1SFA898114R7000	6.283,00
200	370	355	640	PSTX370-600-70	1SFA898115R7000	7.647,00
250	470	450	814	PSTX470-600-70	1SFA898116R7000	9.394,00
315	570	540	987	PSTX570-600-70	1SFA898117R7000	11.426,00
400	720	710	1247	PSTX720-600-70	1SFA898118R7000	13.905,00
450	840	800	1455	PSTX840-600-70	1SFA898119R7000	15.284,00
560	1050	1000	1810	PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000	18.089,00
710	1200	1200	2160	PSTX1250-600-70	1SFA898121R7000	20.937,00


Opsiyonlar

	Cihaz tipi	Kodu	Fiyat Euro/Adet
PSTX30 ... PSTX1250 serisiyle uyumlu anybus haberleşme modülleri			
Profibus	AB-PROFIBUS-1	1SFA899300R1001	528,90
DeviceNet	AB-DEVICENET-1	1SFA899300R1002	528,90
Modbus-RTU	AB-MODBUS-RTU-1	1SFA899300R1003	528,90
EtherNet/IP (2-port)	AB-ETHERNET-IP-2	1SFA899300R1006	736,70
Modbus/TCP (2-port)	AB-MODBUS-TCP-2	1SFA899300R1008	736,70
Profinet (2-port)	AB-PROFINET-IO-2	1SFA899300R1010	1.067,00

PSTX Boyutlar ve ağırlıklar

Kasa tipi	Y (mm)	G (mm)	D ¹⁾ (mm)	Ağırlık (kg)
PSTX30...105	314	150	197.5	6.10
PSTX142...170	377	199	283.3	9.60
PSTX210...370	470	258	279.1	12.70
PSTX470...570	493	361	282.15	25.00
PSTX720...840	493	435	369	46.20
PSTX1050	515	435	369	64.20
PSTX1250	565	435	369	64.70

1) Panel dahil





Trifaze motorlar için kutulu yolvericiler

DRAS, DRASL serisi kutulu, direkt yolvericiler

DRAS



DRAS, DRASL serisi kutulu, direkt yolvericiler	Motor anma gücü (kw), AC3			Nominal Akım(A) θ≤40°C Ue=400 V	Kontrol gerilimi (V)	Birlikte kullanılacak termik röle*	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	220V	400V	500V						
	AC kontrol gerilimi - AS kontaktör								
	2,2	4	4	9,00	24V AC	T16	DRAS09-20S	1SBK104235R2000	105,80
					230VAC	T16	DRAS09-26N	1SBK104135R2600	105,80
	3	6	6	12,00	24V AC	T16	DRAS12-20S	1SBK114235R2000	121,40
					230V AC	T16	DRAS12-26N	1SBK114135R2600	121,40
	4	8	8	15,50	24V AC	T16	DRAS16-20S	1SBK124235R2000	127,20
					230V AC	T16	DRAS16-26N	1SBK124135R2600	127,20
DC kontrol gerilimi - ASL kontaktör									
	2,2	4	4	9,00	24V DC	T16	DRASL09-81S	1SBK104335R8100	118,50
	3	6	6	12,00	24V DC	T16	DRASL12-81S	1SBK114335R8100	139,40
	4	8	8	15,50	24V DC	T16	DRASL16-81S	1SBK124335R8100	144,80

T16 serisi termik röleler (AS/ASL ve B6/B7 serisi için)	Akım ayar sahası (A)	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	0.10-0.13	AS/ASL-B6/B7	T16-0.13	1SAZ711201R1005	47,00
	0.13-0.17	AS/ASL-B6/B7	T16-0.17	1SAZ711201R1008	47,00
	0.17-0.23	AS/ASL-B6/B7	T16-0.23	1SAZ711201R1009	47,00
	0.23-0.31	AS/ASL-B6/B7	T16-0.31	1SAZ711201R1013	47,00
	0.31-0.41	AS/ASL-B6/B7	T16-0.41	1SAZ711201R1014	47,00
	0.41-0.55	AS/ASL-B6/B7	T16-0.55	1SAZ711201R1017	47,00
	0.55-0.74	AS/ASL-B6/B7	T16-0.74	1SAZ711201R1021	47,00
	0.74-1	AS/ASL-B6/B7	T16-1.0	1SAZ711201R1023	47,00
	1-1.3	AS/ASL-B6/B7	T16-1.3	1SAZ711201R1025	47,00
	1.3-1.7	AS/ASL-B6/B7	T16-1.7	1SAZ711201R1028	47,00
	1.7-2.3	AS/ASL-B6/B7	T16-2.3	1SAZ711201R1031	47,00
	2.3-3.1	AS/ASL-B6/B7	T16-3.1	1SAZ711201R1033	47,00
	3.1-4.2	AS/ASL-B6/B7	T16-4.2	1SAZ711201R1035	47,00
	4.2-5.7	AS/ASL-B6/B7	T16-5.7	1SAZ711201R1038	47,00
	5.7-7.6	AS/ASL-B6/B7	T16-7.6	1SAZ711201R1040	47,00
	7.6-10	AS/ASL-B6/B7	T16-10	1SAZ711201R1043	47,00
	10-13	AS/ASL-B6/B7	T16-13	1SAZ711201R1045	47,00
	13-16	AS/ASL-B6/B7	T16-16	1SAZ711201R1047	47,00

T16 serisi termik röle için bağımsız montaj kiti	Birlikte kullanılacak termik tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	T16	DB16	1SAZ701901R0001	22,22



Evrensel motor koruma ve kontrol sistemi

UMC100.3 Motor kontrolünü bir üst seviyeye taşıyın.



Artık UMC100.3 motor koruma ve kontrol sistemi ABB Ability™ Energy and Asset Manager ile entegre!

Uygulamalara göre UMC100.3


Çimento fabrikaları: Dayanıklı ve kompakt tasarım, birçok giriş/çıkış

Petrol/kimya/gaz endüstrileri: Programlanabilir fonksiyon blokları, gerilim düşüşlerine karşı algılama, ATEX ile tehlikeli-patlayıcı ortamlara karşı koruma

Kağıt endüstrisi: Haberleşme fonksiyonları, kaplamalı versiyon

Madencilik: 1000 V'a kadar nominal motor gerilimi, 5000 m'ye kadar kullanılabilir, toprak hatası izleme

Su endüstrisi: Pompa kontrolü, 2x hızlı düşük yük algılama, pompa temizleme ... ve daha fazlası!




Parametreler

- Hızlı kurulum için gerekli tüm fonksiyonlar elinizin altında! UMC100.3 operatör paneli üzerinden veya FIM UMC Edition yazılımı ile bilgisayardan kolayca konfigürasyon yapılabilir. Yazılım sayesinde uygulamanıza göre motor kontrol fonksiyonları da tasarlayabilirsiniz.



İzleme

- Akım, gerilim, motor durumu ve daha birçok ilgili veriyi izleyin! Kapsamlı hata tanımlama için hata mesajları ve uyarıları inceleyebilirsiniz.




Motor kontrolü

- Hazır kontrol fonksiyonları: direkt, ters yön, yıldız-üçgen, Dahlander, soft-start
- FIM UMC Edition ile programlanabilir kontrol fonksiyonları: kolay fonksiyon blokları ile kendi lojiğinizi oluşturun!
- Jog (düşük devir) modu



Motor koruma

- Tek ve üç fazlı AC motorların EN/IEC 60947-4-1'e göre aşırı yük koruması
- Dahili ölçüm sistemi ile nominal motor akımı 0,24...63 A & akım trafosu CT4L/CT5L ile 850 A'e kadar
- Seçilebilir aşırı yük sınıfları: 5E, 10E, 20E, 30E veya 40E
- Kilitli rotor koruması, termistör motor koruması, faz kaybı/asimetrisi/sırası korumaları, aşırı-/düşük gerilim koruması, toprak hatası algılama (dahili veya CEM11 sensörleri ile), gerilim ile ilgili korumalar (VI150/VI155-FBP.0 ile)



Çalışma

- Çalışma modu ile kurulumunuzu kolaylıkla test edebilirsiniz! Başlat, durdur, hata sıfırla gibi komutları ve önemli verilere erişebilirsiniz.



Veriler

- Motor çalışma ve durma süreleri, motor durumu, motor akımı, termal yük, maksimum kalkış akımı, enerji, yolverme sayısı, aşırı yük açma sayısı, detaylı hata mesajları ve uyarılar...



Evrensel motor kontrol sistemi

	Kontrol gerilimi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 UMC100.3	UMC 100.3 ana modül			
	24V DC	UMC100.3 DC	1SAJ530000R0100	1.495,00
	100-240V AC/DC	UMC100.3 UC	1SAJ530000R1100	1.495,00

*Kaplama ve ATEX'li versiyonlar için lütfen sorunuz.

	Kontrol gerilimi	Tanım	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 DX111	Genişleme modülleri				
	24V DC	Dijital I/O (8DI/4DO/1AO)	DX111	1SAJ611000R0102	982,00
	100-240 V AC/DC	Dijital I/O (8DI/4DO/1AO)	DX122	1SAJ622000R0102	1.188,00
	24 V DC	Gerilim modülü (topraklı sistemler)	VI150	1SAJ650000R0101	677,60
	24 V DC	Gerilim modülü (topraklı ve topraklı sistemler)	VI155	1SAJ655000R0101	856,70
 VI150-155	-	UMC100.3 - genişleme modülü arası kablo, 0,3 metre	UMCIO-CAB.030	1SAJ691000R0001	47,07
	-	Genişleme modülü - Genişleme modülü arası kablo, 0,3 metre	IOIO-CAB.030	1SAJ692000R0001	47,07

Haberleşme modülleri	Tanım	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 MRP31-PDP32 MTQ22-PNQQ2	FieldBus haberleşme modülleri			
	Profibus-DP	PDP32	1SAJ242000R0001	907,40
	Modbus RTU	MRP31	1SAJ251000R0001	832,50
	Ethernet haberleşme modülleri			
	Modbus TCP	MTQ22	1SAJ260000R0100	2.244,00
	Profinet IO	PNQ22	1SAJ261000R0100	2.286,00

Toprak kaçak akım sensörleri	Sensör çapı Ø	Akım aralığı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CEM11	20 mm	80 - 1.700 mA	CEM11-FBP.20	1SAJ929200R0020	758,60
	35 mm	100 - 3.400 mA	CEM11-FBP.35	1SAJ929200R0035	797,90
	60 mm	120 - 6.800 mA	CEM11-FBP.60	1SAJ929200R0060	829,50
	120 mm	300 - 13.600 mA	CEM11-FBP.120	1SAJ929200R0120	1.617,00

Akım trafoları	Tanım	Akım aralığı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CT4L-CT5L	Nominal motor akımı 63A'den büyük uygulamalar için akım trafosu	60...185 A	CT4L 185 R/4	1SAJ929500R0185	764,30
		180...310 A	CT4L 310 R/4	1SAJ929500R0310	913,70
		300...500 A	CT5L 500 R/4	1SAJ929501R0500	1.264,00
		500...850 A	CT5L 850 R/4	1SAJ929501R0850	1.359,00




Evrensel motor kontrol sistemi

Aksesuarlar	Tanım	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 UMC100-PAN	Ethernet arayüz - UMC100.3 arası kablo, 1,5 m	CDP23.150	1SAJ929230R0015	161,70
	Ethernet arayüz - UMC100.3 arası kablo, 3 m	CDP23.300	1SAJ929230R0030	175,60
	UMC100-PAN kontrol paneli			
	Kontrol paneli uzatma kablosu, 0,7 m	UMC-CAB.070	1SAJ510003R0002	160,80
	Kontrol paneli uzatma kablosu, 1,5 m	UMC-CAB.150	1SAJ510004R0002	203,60
	Kontrol paneli uzatma kablosu, 3 m	UMC-CAB.300	1SAJ510002R0002	231,60
	LCD kontrol paneli (USB port)	UMC100-PAN	1SAJ590000R0103	682,90

Yazılım	Tanım	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	UMC yazılım paketi	FIM UMC Edition	1SAJ925000R0001	3.552,00

* UMC100.3 ile PC arası bağlantı için standart micro USB kablo gerekmektedir.



CP serisi güç kaynakları

ABB'nin modern CP serisi güç kaynakları enerji ve otomasyon teknolojileri uygulamaları için ideal bir çözümdür. Geniş ürün ailesi kullanıcılarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılar:

CP-D

CP-D serisi güç kaynakları modüler DIN rayı tasarımı yapıları ile tüm dağıtım ve otomasyon panolarında kullanıma uygundur. Çıkış gerilimi 12 VDC ve 24VDC ve çıkış akımı 0,42 A'den 4,2 A'e kadar olan modeller, yüksek termal dayanıklılığa ve yüksek enerji verimliliğine sahiptir.

CP-E

CP-E serisi güç kaynakları 5 VDC'den 48 VDC'ye kadar çıkış gerilimi ve 0,625A'den 20A'e kadar olan çıkış akımları ile geniş bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Tüm güç kaynakları +70°C ortam sıcaklığına kadar sorunsuz çalışabilir.

CP-S.1

Kompakt yapıda yüksek verimlilik ve güvenilirlik. OEM'ler de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için tasarlanan bu gelişmiş seri, beş saniye boyunca dahili güç rezervini %150 artırır ve %94'e varan verimlilikle çalışır. Aşırı ısınma koruması, aktif güç faktörü düzeltmesi, geniş sertifikalı AC ve DC giriş aralığı ve denizcilik dahil olmak üzere dünya çapında kapsamlı onayları ile tamamen yeni CP-S.1 güç kaynakları, çok sayıda endüstriyel uygulama için tercih edilen bir seçimdir.

CP-T

ABB'nin güç kaynağı ailesinin en yenisi olan CP-T ürün serisi, üç fazlı olarak beslenebilir. 24 VDC, 48 VDC olarak sunulan ürünlerin çıkış akımları 5A, 10A, 20A ve 40A'dir.

CP-C.1

CP-C.1 serisi endüstriyel uygulamalarda yüksek verimlilik ve güvenilirliği ile öne çıkar. Bu gelişmiş seri, %150 güç arttırma (power reserve) özelliğine sahiptir. Aynı zamanda aşırı ısınmaya karşı koruma ve aktif güç faktörü düzeltmesi fonksiyonlarıyla beraber %94 verimlilik sunar. ATEX ve IECEx onayları ile tehlikeli ortamlarda kullanılmaya uygun modelleri mevcuttur.





Anahtarlamalı güç kaynakları

Tek fazlı anahtarlamalı güç kaynakları (100-240 V AC giriş)

	Çıkış gerilimi	Çıkış akımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CP-D 24/2.5	CP-D serisi				
	24 V DC	0.42 A	CP-D 24/0.42	1SVR427041R0000	87,81
	24 V DC	1.3 A	CP-D 24/1.3	1SVR427043R0100	128,20
	24 V DC	2.5 A	CP-D 24/2.5	1SVR427044R0200	141,30
	24 V DC	4.2 A	CP-D 24/4.2	1SVR427045R0400	192,50
	12 V DC	0.83 A	CP-D 12/0.83	1SVR427041R1000	143,80
	12 V DC	2.1 A	CP-D 12/2.1	1SVR427043R1200	173,90
 CP-E 24/0.75	CP-E serisi				
	24 V DC	0.75 A	CP-E 24/0.75	1SVR427030R0000	123,20
	24 V DC	1.25 A	CP-E 24/1.25	1SVR427031R0000	133,30
	24 V DC	2.5 A	CP-E 24/2.5	1SVR427032R0000	162,40
	24 V DC	5 A	CP-E 24/5.0	1SVR427034R0000	209,00
	24 V DC	10 A	CP-E 24/10.0	1SVR427035R0000	324,10
	24 V DC	20 A	CP-E 24/20.0	1SVR427036R0000	508,80
	5 V DC	3 A	CP-E 5/3.0	1SVR427033R3000	187,80
	12 V DC	2.5 A	CP-E 12/2.5	1SVR427032R1000	203,00
	48 V DC	0.62 A	CP-E 48/0.62	1SVR427030R2000	206,80
	48 V DC	1.25 A	CP-E 48/1.25	1SVR427031R2000	264,50
 *CP-C.1	CP-C.1 serisi				
	24 V DC	5 A	CP-C.1 24/5.0	1SVR360563R1001	347,30
	24 V DC	10 A	CP-C.1 24/10.0	1SVR360663R1001	461,10
 *CP-S.1	CP-S.1 serisi				
	24 V DC	3 A	CP-S.1 24/3.0	1SVR320361R1000	194,00
	24 V DC	5 A	CP-S.1 24/5.0	1SVR320561R1000	231,20
	24 V DC	10 A	CP-S.1 24/10.0	1SVR320661R1000	402,80
	24 V DC	20 A	CP-S.1 24/20.0	1SVR320761R1000	596,70
	24 V DC	40 A	CP-S.1 24/40.0	1SVR320861R1000	1.078,00

* 2 adet seri ve 5 adet paralel bağlantı mümkün

* %150 güç arttırımı (power reserve)

* Kaplamalı ve ATEX onaylı versiyonları mevcut

Üç fazlı anahtarlamalı güç kaynakları (3 x 400-500 V AC giriş)

	Çıkış gerilimi	Çıkış akımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CP-T	CP-T serisi				
	24 V DC	5 A	CP-T 24/5.0	1SVR427054R0000	404,10
	24 V DC	10 A	CP-T 24/10.0	1SVR427055R0000	514,90
	24 V DC	20 A	CP-T 24/20.0	1SVR427056R0000	549,10
	24 V DC	40 A	CP-T 24/40.0	1SVR427057R0000	718,20
	48 V DC	5 A	CP-T 48/5.0	1SVR427054R2000	558,00
	48 V DC	10 A	CP-T 48/10.0	1SVR427055R2000	642,40
	48 V DC	20 A	CP-T 48/20.0	1SVR427056R2000	975,20

- CP-T 24/5.0 hariç 2 seri ve 2 paralel bağlantı mümkün



CR-S serisi soketli PLC arayüz röleleri

CR-S soketli PLC arayüz röleleri

	Kontrol gerilimi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CR-S vidalı	Vida bağlantılı, 1A/K (1 SPDT), 250V 6A			
	24V AC/DC	CR-S024VADC1CRS	1SVR405541R3110	19,97
	110V AC/DC	CR-S110VADC1CRS	1SVR405541R6110	24,26
	230V AC/DC	CR-S230VADC1CRS	1SVR405541R7110	24,26
 CR-S yaylı	Yay bağlantılı, 1A/K (1 SPDT), 250V 6A			
	24V AC/DC	CR-S024VADC1CRZ	1SVR405541R3210	20,53
	110V AC/DC	CR-S110VADC1CRZ	1SVR405541R6210	27,89
	230V AC/DC	CR-S230VADC1CRZ	1SVR405541R7210	27,89

CR-S serisi yedek ve aksesuarlar

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Yedek röleler	5V DC	CR-S005VDC1R	1SVR405501R1010	9,55
	12V DC	CR-S012VDC1R	1SVR405501R2010	9,55
	24V DC	CR-S024VDC1R	1SVR405501R3010	7,50
	48V DC	CR-S048VDC1R	1SVR405501R4010	9,55
	60V DC	CR-S060VDC1R	1SVR405501R5010	11,87
Yedek soketler	Vidalı soketler			
	6-24V DC	CR-S006/024VDC1SS	1SVR405521R1100	13,39
	12-24V DC	CR-S012/024VADC1SS	1SVR405521R3100	12,85
	48-60V DC	CR-S048/060VADC1SS	1SVR405521R5100	13,39
	110-125V DC	CR-S110/125VADC1SS	1SVR405521R6100	13,39
	220-240V DC	CR-S220/240VADC1SS	1SVR405521R7100	13,39
	Yaylı soketler			
	6-24V DC	CR-S006/024VDC1SZ	1SVR405521R1200	17,45
	12-24V DC	CR-S012/024VADC1SZ	1SVR405521R3200	15,71
	48-60V DC	CR-S048/060VADC1SZ	1SVR405521R5200	17,45
	110-125V DC	CR-S110/125VADC1SZ	1SVR405521R6200	17,45
	220-240V DC	CR-S220/240VADC1SZ	1SVR405521R7200	17,45
Aksesuarlar	20 kutup, siyah köprü	CR-SJB20-BLACK	1SVR405598R0900	6,43
	20 kutup, mavi köprü	CR-SJB20-BLUE	1SVR405598R0700	6,43
	20 kutup, kırmızı köprü	CR-SJB20-RED	1SVR405598R0800	6,43
	Ayırma plakası	CR-SSEP	1SVR405599R0000	2,01


Not: 1 tabakada 48 adet, 1 kutuda ise 1344 adet etiket mevcuttur.



R600 serisi sabit PLC arayüz röleleri ve optokuplörler

R600 röle ve optokuplör serisi

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	R600 PLC arayüz röle serisi			
	1SPDT kontak 10mA-6A	RB121-24VDC	1SNA645071R0000	31,24
	1SPDT kontak 10mA-6A	RB121A 24V AC/DC	1SNA645001R0300	31,24
	1SPDT kontak 10mA-6A	RB121A 48-60V AC/DC	1SNA645002R0400	31,55
	1SPDT kontak 10mA-6A	RB121A 115V AC/DC	1SNA645003R0500	36,75
	1SPDT kontak 10mA-6A	RB121A 230V AC/DC	1SNA645004R0400	36,75
	R600 optokuplör serisi			
	5-58V DC çıkış / 100mA transistör	OBIC0100 24V DC	1SNA645021R2600	43,96
	5-58V DC çıkış / 100mA transistör	OBIC0100 48-60V AC/DC	1SNA645049R1200	49,07
	5-58V DC çıkış / 100mA transistör	OBIC0100 115/230V AC/DC	1SNA645022R2700	52,89
	5-58V DC çıkış / 2A Triac	OBOC1000 24V DC	1SNA645051R0400	57,70
	5-58V DC çıkış / 2A Triac	OBOC1000 48-60V AC/DC	1SNA645053R0600	68,64
	5-58V DC çıkış / 2A Triac	OBOC1000 115V AC/DC	1SNA645054R0700	62,86
	5-58V DC çıkış / 2A Triac	OBOC1000 230V AC/DC	1SNA645026R2300	63,98



Soketli röleler

PCB röleler

	Tanımı	Kontrol gerilimi	Min. sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kontak : 1 A/K 5 pinli, 250V AC, 16 A	24V DC	10	CR-P024DC1	1SVR405600R1000	5,47
		24V AC	10	CR-P024AC1	1SVR405600R0000	7,10
		48V DC	10	CR-P048DC1	1SVR405600R6000	9,75
		230V AC	10	CR-P230AC1	1SVR405600R3000	10,24
	Kontak : 2 A/K 8 pinli, 250V AC, 8 A	24V DC	10	CR-P024DC2	1SVR405601R1000	7,34
		24V AC	10	CR-P024AC2	1SVR405601R0000	8,50
		48V DC	10	CR-P048DC2	1SVR405601R6000	10,24
		230V AC	10	CR-P230AC2	1SVR405601R3000	11,34

Minyatür röleler

	Tanımı	Kontrol gerilimi	Min. sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Kontak : 3 A/K 11 pinli, 250V AC, 10 A	24V DC	10	CR-M024DC3	1SVR405612R1000	11,16
		24V AC	10	CR-M024AC3	1SVR405612R0000	11,83
		48V DC	10	CR-M048DC3	1SVR405612R6000	12,14
		230V AC	10	CR-M230AC3	1SVR405612R3000	12,14
	Kontak : 4 A/K 14 pinli, 250V AC, 6 A	24V DC	10	CR-M024DC4	1SVR405613R1000	11,83
		24V AC	10	CR-M024AC4	1SVR405613R0000	12,14
		48V DC	10	CR-M048DC4	1SVR405613R6000	12,83
		230V AC	10	CR-M230AC4	1SVR405613R3000	12,83



Soketli röleler

Minyatür röleler



Minyatür röle

Tanımı	Kontrol gerilimi	Min. sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Kontak : 2 A/K: 250V AC 7A	24V DC	300	CR-MX024DC2T	1SVR405641R1000	10,39
	24V AC	300	CR-MX024AC2T	1SVR405641R0000	10,95
	48V DC	300	CR-MX048DC2T	1SVR405641R6000	10,99
	230V AC	300	CR-MX230AC2T	1SVR405641R3000	11,39
Kontak : 4 A/K: 250V AC 5A	24V DC	300	CR-MX024DC4T	1SVR405643R1000	10,45
	24V AC	300	CR-MX024AC4T	1SVR405643R0000	11,42
	48V DC	300	CR-MX048DC4T	1SVR405643R6000	11,51
	230V AC	300	CR-MX230AC4T	1SVR405643R3000	12,00

Evrensel röleler



Evrensel röle

Tanımı	Kontrol gerilimi	Min. sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Kontak : 2 A/K 8 pinli, 250V AC, 10 A	24V DC	10	CR-U024DC2	1SVR405621R1000	14,82
	24V AC	10	CR-U024AC2	1SVR405621R0000	14,91
	48V DC	10	CR-U048DC2	1SVR405621R6000	15,30
	230V AC	10	CR-U230AC2	1SVR405621R3000	15,71
Kontak : 3 A/K 11 pinli, 250V AC, 10 A	24V DC	10	CR-U024DC3	1SVR405622R1000	15,20
	24V AC	10	CR-U024AC3	1SVR405622R0000	15,51
	48V DC	10	CR-U048DC3	1SVR405622R6000	15,51
	230V AC	10	CR-U230AC3	1SVR405622R3000	16,38

Soketler



CR - PSS CR - MxSS

Tanımı	Kontak sayısı	Terminal	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
PCB röle için soket	1 veya 2 A/K	Vidalı	CR-PSS	1SVR405650R1000	9,15
PCB röle için soket	1 veya 2 A/K	Yaylı	CR-PLP	1SVR405650R0310	10,93
Minyatür röle için soket	3 A/K	Vidalı	CR-M3SS	1SVR405651R2000	8,50
Minyatür röle için soket	4 A/K	Vidalı	CR-M4SS	1SVR405651R3000	8,50
Minyatür röle için soket	4 A/K	Yaylı	CR-M4LP	1SVR405651R6110	11,87
Evrensel röle için soket	2 A/K	Vidalı	CR-U2S	1SVR405670R0000	8,50
Evrensel röle için soket	3 A/K	Vidalı	CR-U3S	1SVR405660R0000	8,50

Soketler



Sadece CR-MX kodu ile başlayan minyatür röleler ile kullanılabilir.

Tanımı	Kontak sayısı	Terminal	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Minyatür röle için soket	2 A/K	Çatal uçlu	CR-M2SFB	1SVR405651R1400	6,58
Minyatür röle için soket	4 A/K	Çatal uçlu	CR-M4SFB	1SVR405651R3400	6,58

Aksesuarlar



Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
CR-P röle için plastik tutucu	CR-PH	1SVR405659R0000	0,80
CR-M röle için plastik tutucu	CR-MH	1SVR405659R1000	1,23
CR-U röle için metal tutucu	CR-UH	1SVR405669R0000	3,42
CR-P/M röleler için LED'li diyot 6-24 V DC	CR-P/M 42	1SVR405652R0000	5,65
CR-P/M röleler için varistör 110-230 V AC/DC	CR-P/M 92C	1SVR405655R0100	8,50



Endüstriyel elektronik kontrol röleleri

Tek faz, aşırı/düşük akım kontrol röleleri

	Tipi	Kontrol gerilimi	Ölçüm aralığı AC/DC	Kontak sayısı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Zaman ayarsız					
	CM-SRS.11S	24-240 V AC/DC	3mA - 1A	1 A/K	1SVR730840R0200	296,00
	CM-SRS.11S	220-240V AC	3mA - 1A	1 A/K	1SVR730841R1200	249,80
	CM-SRS.12S	24-240V AC/DC	0,3A - 15A	1 A/K	1SVR730840R0300	294,90
	CM-SRS.12S	220-240V AC	0,3A - 15A	1 A/K	1SVR730841R1300	249,80
	Zaman ayarlı (0 veya 0,1-30 s arasında ayarlanabilir açma gecikmesi)					
	CM-SRS.21S	24-240V AC/DC	3mA - 1A	2 A/K	1SVR730840R0400	321,80
	CM-SRS.21S	220-240V AC	3mA - 1A	2 A/K	1SVR730841R1400	275,30
	CM-SRS.22S	24-240V AC/DC	0,3A - 15A	2 A/K	1SVR730840R0500	321,80
	CM-SRS.22S	220-240V AC	0,3A - 15A	2 A/K	1SVR730841R1500	275,30
	Multifonksiyonlu (0 veya 0,1-30 s arasında ayarlanabilir açma gecikmesi)					
	CM-SRS.M1S	24-240V AC/DC	3mA - 1A	2 A/K	1SVR730840R0600	348,40
	CM-SRS.M2S	24-240V AC/DC	0,3A - 15A	2 A/K	1SVR730840R0700	348,40

Tek faz, aşırı-/düşük gerilim izleme röleleri

	Tipi	Kontrol gerilimi	Ölçüm aralığı AC/DC	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Zaman ayarsız					
	CM-ESS.1S	24-240V AC/DC	3-600 V AC/DC	1 A/K	1SVR730830R0300	264,80
	CM-ESS.1S	220-240V AC	3-600 V AC/DC	1 A/K	1SVR730831R1300	224,30
	Zaman ayarlı (0 veya 0,1-30 s arasında ayarlanabilir açma gecikmesi)					
	CM-ESS.2S	24-240V AC/DC	3-600 V AC/DC	2 A/K	1SVR730830R0400	293,00
	CM-ESS.2S	220-240V AC	3-600 V AC/DC	2 A/K	1SVR730831R1400	293,00
	Multifonksiyonlu (0 veya 0,1-30 s arasında ayarlanabilir açma gecikmesi)					
	CM-ESS.MS	24-240V AC/DC	3-600 V AC/DC	2 A/K	1SVR730830R0500	314,00

Üç faz, gerilim izleme röleleri

	Tipi	Kontrol gerilimi	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Tek veya üç faz kontrol, faz hatası				
	CM-PBE	L1,2,3-N : 3x380-440V AC / 220-240V AC	1NA kontak	1SVR550881R9400	125,30
	Tek veya üç faz kontrol, faz hatası, aşırı-düşük gerilim				
	CM-PVE	L1,2,3-N : 3x320-460V AC / 185-265V AC	1NA kontak	1SVR550870R9400	140,20
	Üç faz kontrol, faz hatası, aşırı-düşük gerilim				
	CM-PVE	L1,2,3 : 3x320-460V AC	1NA kontak	1SVR550871R9500	140,20
	Üç faz kontrol, faz hatası, faz sırası				
	CM-PFE	L1,2,3 : 3x208-440V AC	1A/K kontak	1SVR550824R9100	143,40
	CM-PFS.S	L1,2,3 : 3x200-500V AC	2A/K kontak	1SVR730824R9300	152,20
	Üç faz kontrol, faz hatası, faz sırası, aşırı-düşük gerilim				
	CM-PSS.31S	L1,2,3 : 3x380V AC	2A/K kontak	1SVR730784R2300	245,50
	CM-PSS.41S	L1,2,3 : 3x400V AC	2A/K kontak	1SVR730784R3300	305,80
	CM-PVS.31S	L1,2,3 : 3x160-300V AC	2A/K kontak	1SVR730794R1300	305,80
	CM-PVS.41S	L1,2,3 : 3x300-500V AC	2A/K kontak	1SVR730794R3300	292,10
	Üç faz kontrol, faz hatası, faz sırası, faz dengesizliği				
	CM-PAS.31S	L1,2,3 : 3x160-300V AC	2A/K kontak	1SVR730774R1300	292,10
	CM-PAS.41S	L1,2,3 : 3x300-500V AC	2A/K kontak	1SVR730774R3300	284,20
	CM-MPS.31S	L1,2,3 : 3x160-300V AC	2A/K kontak	1SVR730884R1300	284,90
	CM-MPS.41S	L1,2,3 : 3x300-500V AC	2A/K kontak	1SVR730884R3300	312,70
	CM-MPS.21S	L1,2,3-N : 3x180-280V AC	2A/K kontak	1SVR730885R3300	286,60

*Push-in terminal yapısına sahip "Easy Connect" teknolojlili yeni kontrol röleleri için satış ofisine başvurunuz.

Akıllı sıcaklık izleme röleleri



ABB EPiC mobil
uygulaması:
dijital partneriniz



Tek bakış ile ihtiyacınız olan her şey karşınızda
Ölçüm değerleri ve kontak durumları gibi veriler
rölenin ekranı sayesinde her zaman önünüzde.
Sembol tabanlı menü yapısı ile parametre
yapılandırma hiç bu kadar kolay olmamıştı!



Tek dokunuş ile %80 daha hızlı kurulum
NFC desteği sayesinde ABB EPiC akıllı telefon
uygulamasından parametreleri tek dokunuş ile
yapılandırabilirsiniz.



NFC


Akıllı sıcaklık izleme röleleri (Kontrol gerilimi: 24-240 V AC/DC)

	Tipi	Ölçüm aralığı	Kanal sayısı	Sensörler	Modbus RTU	Kodu	Fiyatı (EUR)
	CM-TCS.011P		1		Hayır	1SVR740740R0110	590,70
	CM-TCN.011P	-200..+850°C	3	PT100, PTC, PT1000, NTC	Hayır	1SVR760740R0110	709,50
	CM-TCN.012P		3		Evet	1SVR760740R0120	780,50



Hazır fabrika profilleri

Tipik uygulamalar için hazır ayarlar içeren
profillerden biri seçilerek kurulum süresi
kısaltılabilir. Her bir parametre ayrı olarak
da ayarlanabilir ve kullanıcı profili olarak
kaydedilebilir.



Teşhis verileri

Modbus RTU ile ABB Ability EAM platformundan,
NFC ile EPiC uygulamasından veya ekrandan
olay geçmişi, işletme verileri ve istatistiklere
erişilebilir.



Bas-çevir butonu

Tek dokunuşla sembol tabanlı menü yapısına
erişilebilir. Bas-çevir butonu, bir tornavida
yardımıyla kullanılarak menüde gezinme ve
parametre ayarları yapma imkanı tanır.



Ekran + NFC + Modbus RTU

NFC desteği sayesinde EPiC mobil uygulaması
üzerinden ayarlar yapılabilir, röleye aktarılabilir,
saklanabilir ve e-mail ile gönderilebilir.



Endüstriyel elektronik kontrol röleleri

Sıcaklık izleme röleleri

	Tipi	Kontrol gerilimi	Ölçüm aralığı °C	Kontak sayısı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	CM-TCS.21S	24V AC/DC	-50...+50°C	2 A/K	1SVR730740R9100	300,30
	CM-TCS.22S	24V AC/DC	0...+100°C	2 A/K	1SVR730740R9200	300,30
	CM-TCS.23S	24V AC/DC	0...+200°C	2 A/K	1SVR730740R9300	300,30
	CM-TCS.11S	24V...240V AC/DC	-50...+50°C	2 A/K	1SVR730740R0100	367,80
	CM-TCS.12S	24V...240V AC/DC	0...+100°C	2 A/K	1SVR730740R0200	367,80
	CM-TCS.13S	24V...240V AC/DC	0...+200°C	2 A/K	1SVR730740R0300	367,80
	CM-TCS					

- 2 veya 3 kablolu sensör devreleri
- 1 sıcaklık sensörü (PT100)
- 2 ayarlanabilir eşik değeri - Sıcaklık izleme fonksiyonları: Aşırı sıcaklık, düşük sıcaklık, pencere izleme

Termistör motor koruma röleleri

	Tipi	Kontrol gerilimi	Sıfırlama	Kontak sayısı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	CM-MSE	24 V AC	Otomatik	1 NA	1SVR550805R9300	90,93
	CM-MSE	220-240 V AC	Otomatik	1 NA	1SVR550801R9300	90,93
	CM-MSS.23S	110-130V AC / 220-240V AC	Otomatik, manuel ve uzaktan	2 A/K	1SVR730700R2200	132,10
	CM-MSS.33S	110-130V AC / 220-240V AC	Otomatik, manuel ve uzaktan	2 A/K	1SVR730712R2200	141,30
	CM-MSS.41S	24-240V AC/DC	Otomatik, manuel ve uzaktan	2 A/K	1SVR730712R1200	233,10
	CM-MSS.33S					

Termistör motor koruma röleleri (CM-MSx serisi), yüksek sıcaklıklara karşı PTC sensörleri ile motorunuzu korur. Sensörler motor sargılarına yerleştirildiği için motor sıcaklığı direkt olarak ölçülebilir.

Zorlu koşullara dayanıklılık: CM-MSS serisinin ATEX Ex II (2) G ve D ortamlarında patlayıcı gaz veya tozlar için sertifikalı versiyonları bulunmaktadır.

Kısa devre algılama: Sensör devresinin iki hattı arası kısa devre algılanması ile çıkış rölesinin enerjisi kesilir ve LED'ler ilgili hatayı gösterir.

Dinamik kesik kablo algılama: Çalışma esnasında cihaz sürekli olarak ölçüm devresini izler. Ölçüm devresinin direnci yükselirse, cihaz aşırı sıcaklık durumu veya kesik/kopuk kablo durumunu birbirinden ayırabilir.

Termistör motor koruma PTC sıcaklık sensörleri

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Beyaz-Kahverengi 70°C	C011-70	GHC0110003R0001	30,26
	Beyaz-Beyaz 80°C	C011-80	GHC0110003R0002	30,26
	Yeşil-Yeşil 90°C	C011-90	GHC0110003R0003	30,26
	Kırmızı-Kırmızı 100°C	C011-100	GHC0110003R0004	30,26
	Kahverengi-Kahverengi 110°C	C011-110	GHC0110003R0005	30,26
	Gri-Gri 120°C	C011-120	GHC0110003R0006	30,26
	Mavi-Mavi 130°C	C011-130	GHC0110003R0007	30,26
	Beyaz-Mavi 140°C	C011-140	GHC0110003R0011	30,26
	Siyah-Siyah 150°C	C011-150	GHC0110003R0008	30,26
	Mavi-Kırmızı 160°C	C011-160	GHC0110003R0009	30,26
	Beyaz-Yeşil 170°C	C011-170	GHC0110003R0010	30,26
	3'lü sıcaklık sensörü 150°C Siyah-Siyah	C011-3-150	GHC0110033R0008	24,17




Endüstriyel elektronik kontrol röleleri

Sıvı seviyesi izleme röleleri

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CM-ENE MIN	Minimum seviye rölesi			
	24V AC 1NA kontak	CM-ENE MIN	1SVR550855R9500	102,50
	220-240V AC 1NA kontak	CM-ENE MIN	1SVR550851R9500	100,60
 CM-ENE MAX	Maksimum seviye rölesi			
	24V AC 1NA kontak	CM-ENE MAX	1SVR550855R9400	102,50
	220-240V AC 1NA kontak	CM-ENE MAX	1SVR550851R9400	100,60
 CM-ENS	Minimum & maksimum seviye rölesi			
	24-240V AC/DC 1A/K (SPTD)	CM-ENS.11S	1SVR730850R0100	142,80
	110-130/220-240V AC 1A/K (SPTD)	CM-ENS.13S	1SVR730850R2100	142,80
	24-240V AC/DC 1A/K (SPTD)	CM-ENS.21S	1SVR730850R0200	141,10
	110-130/220-240V AC 1A/K (SPTD)	CM-ENS.23S	1SVR730850R2200	141,10
	24-240V AC/DC 2A/K (SPTD)	CM-ENS.31S	1SVR730850R0300	222,50

- Bir veya iki sıvı seviyesi kontrolü (min/maks)
- Doldur veya boşalt fonksiyonu
- 3 adet durum göstergesi LED'i
- CM-ENS.1x: Ayarlanabilir yanıt hassasiyeti 5-100 kΩ
- CM-ENS.2x: Ayarlanabilir yanıt hassasiyeti 0.1-1000 kΩ
- CM-ENS31: Ayarlanabilir yanıt hassasiyeti 0.1-1000 kΩ ve seçilebilir ON- veya OFF-delay

CM-ENS sıvı seviyesi izleme rölesi ile taşmaya karşı koruma: CM-KH-3 ve 3 bar elektrodu CM-SE yardımı ile






Endüstriyel elektronik kontrol röleleri

İzolasyon izleme röleleri

	Tanımı	Ölçüm gerilimi / direnci	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CM-IWS.2  CM-IWN.1	24-240 V AC/DC besleme				
	1 A/K kontak, 10 µF maksimum kapasitans	0-250 V AC/0-300 V DC/1-100kΩ	CM-IWS.1S	1SVR730660R0100	445,20
	1 A/K kontak, 10 µF maksimum kapasitans	0-400 V AC/1-100kΩ	CM-IWS.2S	1SVR730670R0200	345,50
	1 A/K kontak, 20 µF maksimum kapasitans	0-400 V AC/0-600 V DC/1-200kΩ	CM-IWN.1S	1SVR750660R0200	979,50



1 Test ve reset düğmesi

2 Potansiyometre ayarı

Ön yüzdeki potansiyometreler ile eşik değerleri ayarlanabilir
 R.1, R1 için onlu değerler
 0, 10, 20, 30 40, 50, 60, 70, 80, 90 kΩ gibi onlu kΩ mertebeleri
 R.2, R1 için birim değerler:
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kΩ gibi birim kΩ mertebeleri

3 Durum indikasyonları

U: yeşil LED - besleme gerilimi
 F: kırmızı LED - hata mesajı
 R: sarı LED - röle durum bilgisi

4 Dip switch ayarı olmayan ürünler için etiketleme alanı



Endüstriyel elektronik kontrol röleleri

CT serisi elektronik zaman röleleri

CT-D serisi (LED'li)

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CT-MFD	Multifonksiyon zaman röleleri			
	7 fonksiyonlu, 0.05 s-100 saat, 1A/K kontak, 24-48V DC, 24-240V AC	CT-MFD.12	1SVR500020R0000	107,30
	7 fonksiyonlu, 0.05 s-100 saat, 2A/K kontak, 12-240V AC/DC	CT-MFD.21	1SVR500020R1100	130,40
 CT-ERD	Çekmede gecikmeli zaman röleleri			
	7 zaman aralığı, 0.05 s-100 saat, 1A/K kontak, 24-48V DC, 24-240V AC	CT-ERD.12	1SVR500100R0000	93,84
	7 zaman aralığı, 0.05 s-100 saat, 2A/K kontak, 24-48V DC, 24-240V AC	CT-ERD.22	1SVR500100R0100	112,00
 CT-AHD	Düşmede gecikmeli zaman röleleri			
	7 zaman aralığı, 0.05 s-100 saat, 1A/K kontak, 24-48V DC, 24-240V AC	CT-AHD.12	1SVR500110R0000	102,70
	7 zaman aralığı, 0.05 s-100 saat, 2A/K kontak, 24-48V DC, 24-240V AC	CT-AHD.22	1SVR500110R0100	113,70
 CT-EBD	Flaşör zaman röleleri			
	7 zaman aralığı, 0.05 s-100 saat, 1A/K kontak, 24-48V DC, 24-240V AC	CT-EBD.12	1SVR500150R0000	93,84
 CT-SDD	Yıldız - üçgen zaman röleleri			
	4 zaman aralığı, 0.05 s-10 dakika, 2NA kontak, 24-48V DC, 24-240V AC (sabit 50 ms geçiş süresi)	CT-SDD.22	1SVR500211R0100	97,77
	4 zaman aralığı, 0.05 s-10 dakika, 2NA kontak, 24-48V DC, 24-240V AC (ayarlanabilir geçiş süresi)	CT-SAD.22	1SVR500210R0100	105,90

CT-C serisi (LED'li)

	Tanımı	Besleme gerilimi	Kontak sayısı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CT-MKC.31	Multifonksiyon zaman röleleri					
	7 fonksiyonlu, 7 zaman aralığı, 0.05 saniye - 100 saat	24-48 V DC / 24-240 V AC	1 A/K	CT-MFC.12	1SVR508020R0000	98,70
		12-240 V AC/DC	Solid state	CT-MKC.31	1SVR508010R1300	126,20
 CT-ERC.12	Çekmede gecikmeli zaman röleleri (ON-delay)					
	7 zaman aralığı, 0.05 saniye - 100 saat	24-48 V DC / 24-240 V AC	1 A/K	CT-ERC.12	1SVR508100R0000	75,65
 CT-AHC.12	Düşmede gecikmeli zaman röleleri (OFF-delay)					
	7 zaman aralığı, 0.05 saniye - 100 saat	24-48 V DC / 24-240 V AC	1 A/K	CT-AHC.12	1SVR508110R0000	99,31
 CT-EBC.12	Flaşör zaman röleleri					
	7 zaman aralığı, 0.05 saniye - 100 saat	24-48 V DC / 24-240 V AC	1 A/K	CT-EBC.12	1SVR508150R0000	74,91
 CT-SAC.22	Yıldız-üçgen zaman röleleri					
	4 zaman aralığı, 0.05 saniye - 10 dakika, geçiş süresi 20 ms - 100ms arası ayarlanabilir	24-48 V DC / 24-240 V AC	2 NA	CT-SAC.22	1SVR508210R0100	98,06



Endüstriyel elektronik kontrol röleleri

CT serisi elektronik zaman röleleri


CT-S serisi (LED'li)

	Tanımı	Kontrol gerilimi	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CT-MVS.21S	Multifonksiyon zaman röleleri				
	10 fonksiyonlu, 10 zaman aralığı, 0.05-300 saat, 2A/K kontak	24-240V AC/DC	CT-MVS.21S	1SVR730020R0200	201,70
	10 fonksiyonlu, 10 zaman aralığı, 0.05-300 saat, 2A/K kontak	24-48V DC, 24-240V AC	CT-MVS.22S	1SVR730020R3300	180,30
	10 fonksiyonlu, 10 zaman aralığı, 0.05-300 saat, 2A/K kontak	380-440V AC	CT-MVS.23S	1SVR730021R2300	200,90
	9 fonksiyonlu, 10 zaman aralığı, 0.05-300 saat, 1A/K kontak	24-48V DC, 24-240V AC	CT-MVS.12S	1SVR730020R3100	160,90
	7 fonksiyonlu, 2x10 zaman aralığı, 0.05-300 saat, 2A/K kontak	24-48V DC, 24-240V AC	CT-MXS.22S	1SVR730030R3300	207,00
	10 fonksiyonlu, 10 zaman aralığı, 0.05-300 saat, 2A/K kontak	24-240V AC/DC	CT-MFS.21S	1SVR730010R0200	207,00
 CT-SDS.22S	10 fonksiyonlu, 10 zaman aralığı, 0.05-300 saat, 2A/K kontak	24-48V DC, 24-240V AC	CT-MBS.22S	1SVR730010R3200	180,30
	Çekmede gecikmeli zaman röleleri				
	10 zaman aralığı, 0.05-300 saat, 2A/K kontak	24-240V AC/DC	CT-ERS.21S	1SVR730100R0300	147,90
	10 zaman aralığı, 0.05-300 saat, 2A/K kontak	24-48V DC, 24-240V AC	CT-ERS.22S	1SVR730100R3300	128,90
	10 zaman aralığı, 0.05-300 saat, 1A/K kontak	24-48V DC, 24-240V AC	CT-ERS.12S	1SVR730100R3100	107,00
	Düşmede gecikmeli zaman röleleri				
	10 zaman aralığı, 0.05-300 saat, 2A/K kontak	24-240V AC/DC	CT-APS.21S	1SVR730180R0300	164,10
	10 zaman aralığı, 0.05-300 saat, 2A/K kontak	24-48V DC, 24-240V AC	CT-APS.22S	1SVR730180R3300	146,00
	10 zaman aralığı, 0.05-300 saat, 1A/K kontak	24-48V DC, 24-240V AC	CT-APS.12S	1SVR730180R3100	131,00
	Yıldız- üçgen zaman röleleri				
	7 zaman aralığı, 0.05-10 dakika, 2NA kontak	24-48V DC, 24-240V AC	CT-SDS.22S	1SVR730210R3300	123,10
	7 zaman aralığı, 0.05-10 dakika, 2NA kontak	380-440V AC	CT-SDS.23S	1SVR730211R2300	143,50

*Push-in terminal yapısına sahip "Easy Connect" teknolojili yeni kontrol röleleri için satış ofisine başvurunuz.

Arc Guard System™ TVOC-2

40 yılı aşkın deneyimi ile Arc Guard System™, çeşitli önemli sektörlerde, personeli ve işletmeyi korurken endüstri standardı haline gelmiştir. Tipik uygulamaları arasında, yüksek koruma gerektiren tüm alçak gerilim ve orta gerilim panolar yer almaktadır.



Alçak ve orta gerilimde kısa devre hatasına genelde elektrik arkı eşlik eder. Bir ark hatası, yeterince hızlı tespit edilmediği durumlarda, personele ve ekipmana ciddi zararlar verebilir. Panoya yakın personeli bir ark patlamasından korumak için enerjinin tehlikeli seviyelere ulaşmadan kesilmesi oldukça önemlidir. Arc Guard System™, ark hatasını hızlıca (<1-2 ms) algılar ve devre kesiciye açma sinyali gönderir. Aktivasyon kriterinde ışık kullanarak sisteminizin enerjisini 30-50 milisaniyede kestirebilir.



TVOC-2 (COM modülü ile)



HMI ekran



Akım algılama ünitesi CSU-2

Ark monitörü TVOC-2

- 3 IGBT solid state açma kontağı
- 2 c/o açma sinyal rölesi
- 1 c/o kendini denetleyen alarm rölesi (IRF)
- 2 akım algılama ünitesi girişi
- 1 akım algılama ünitesi çıkışı

HMI ekran

- Pano kapağına monte edilebilir
- Ek HMI imkanı
- Kullanıcı dostu menü
- Haberleşme modüllü versiyonu mevcut


Akım algılama ünitesi CSU-2

- 4 akım sensörü girişi (RJ45 konektör)
- 1 c/o açma sinyal rölesi (aşırı akım için)
- 1 optik giriş (diğer akım algılama ünitesinden)
- 2 optik çıkış
- Modbus RTU

Nasıl çalışır?

1 Tespit etme

TVOC 2, gelen ışığı algılar.



2 Tanıma

Sistem, ışığın yoğunluğunu belirler.



3 Aksiyon

Sistem, devre kesicilere açma sinyali gönderir.



Sunduğu avantajlar

- Olağanüstü reaksiyon süresi <1 ms (CSU-2 ile <2 ms)
- Fonksiyonel emniyet standardı SIL-2 sertifikalı
- Fabrikada kalibre edilmiş optik sensörler (30 adede kadar genişletilebilir)
- Açık halka Rogowski bobinleri
- IP54 koruma derecesine sahip ve pano kapağına monte edilebilen HMI ekran
- Uzak lokasyonlar için Modbus RTU haberleşme protokolü desteği
- Aşırı akım algılaması için aksesuar olarak akım algılama ünitesi



Arc Guard System™ TVOC-2

Ana ünite

Tanımı	Tipi	Uc	Kodu	Fiyatı (EUR)
TVOC-2 (COM module dahil)	TVOC-2-48-C	24...48 V DC	1SFA664001R1004	6.630,00
TVOC-2 (COM module dahil)	TVOC-2-240-C	100...240 V AC, 100...250 V DC	1SFA664001R1003	6.630,00
TVOC-2 (HMI dahil)	TVOC-2-48	24...48 V DC	1SFA664001R1002	6.630,00
TVOC-2 (HMI dahil)	TVOC-2-240	100...240 V AC, 100...250 V DC	1SFA664001R1001	6.630,00

Aksesuarlar

Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Genişletme ünitesi			
10 optik giriş	TVOC-2-E1	1SFA664002R1001	1.990,00
Haberleşme modülü (COM module)			
Modbus RTU arayüzü	TVOC-2-COM	1SFA664002R4001	942,00
HMI ekran *pano kapağına taşımak için gerekli aksesuarlar dahil			
HMI	TVOC-2-H1	1SFA664002R1005	942,00
Algılayıcı kablolar *60 metreye kadar kablolar için lütfen sorunuz			
1 metre	TVOC-2-DP1	1SFA664003R1010	607,20
2 metre	TVOC-2-DP2	1SFA664003R1020	656,50
Akım algılama ünitesi			
Alçak gerilim için	CSU-2LV	1SFA664002R5001	3.361,00
Orta gerilim için	CSU-2MV	1SFA664002R8001	4.666,00
Optik kablolar *CSU-CSU, TVOC-CSU ve TVOC-TVOC için kullanılır, 30 metreye kadar kablolar için lütfen sorunuz			
0,5 metre	TVOC-2_OP05	1SFA664004R1005	407,40
1 metre	TVOC-2-OP1	1SFA664004R1010	469,70
AG uygulamalar için Rogowski teknoloji akım sensörleri *varyasyonlar için lütfen sorunuz			
120 mm çap, 5 metre kablo uzunluğu	RC120-05	1SFA664005R1205	851,50
120 mm çap, 10 metre kablo uzunluğu	RC120-10	1SFA664005R1210	918,00
200 mm çap, 5 metre kablo uzunluğu	RC200-05	1SFA664005R2005	946,40
200 mm çap, 10 metre kablo uzunluğu	RC200-10	1SFA664005R2010	1.013,00



Genişletme ünitesi



Haberleşme modülü

TVOC-TVOC arası
optik kablo

Algılayıcı kablo



Nihayet şalterleri

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 LS40M11B11	LS40 serisi, komple metal şalterler, 1NA+1NK kontak			
	Doğrusal hareketli kafa, metal pim	LS40M11B11	1SBV011111R1211	82,40
	Doğrusal hareketli kafa, çelik makaralı pim	LS40M13B11	1SBV011113R1211	96,04
	Açısal hareketli kafa, termoplastik makaralı pim	LS40M41B11	1SBV011141R1211	91,36
	Açısal hareketli kafa, çelik makaralı pim	LS40M42B11	1SBV011142R1211	97,29
	Açısal hareketli kafa, uzunluğu ayarlanabilir termoplastik makaralı kol	LS40M51B11	1SBV011151R1211	100,70
	Açısal hareketli kafa, uzunluğu ayarlanabilir polyamid yuvarlak çubuk kol	LS40M72B11	1SBV011172R1211	100,70
 LS60M11B11	LS60 serisi, komple metal şalterler, 1NA+1NK kontak			
	Doğrusal hareketli kafa, metal pim	LS60M11B11	1SBV011311R1211	51,80
	Doğrusal hareketli kafa, yatay yönde hareketli termoplastik makaralı kol	LS60M31B11	1SBV011331R1211	58,19
	Açısal hareketli kafa, termoplastik makaralı pim	LS60M41B11	1SBV011341R1211	71,16
 LS32M11B11	LS32 serisi, komple metal şalterler, 1NA+1NK kontak			
	Doğrusal hareketli kafa, metal pim	LS32M11B11	1SBV011911R1211	62,45
	Doğrusal hareketli kafa, çelik makaralı pim	LS32M12B11	1SBV011912R1211	74,17
	Doğrusal hareketli kafa, yatay yönde hareketli termoplastik makaralı kol	LS32M31B11	1SBV011931R1211	83,34
	Açısal hareketli kafa, termoplastik makaralı kol	LS32M41B11	1SBV011941R1211	71,88
	Açısal hareketli kafa, uzunluğu ayarlanabilir termoplastik makaralı kol	LS32M51B11	1SBV011951R1211	82,02
	Kauçuk makaralı kol, 50 mm	LS32M42B11	1SBV011942R1211	97,29
 LS32P11B11	LS32 serisi, komple plastik şalterler, 1NA+1NK kontak			
	Doğrusal hareketli kafa, metal pim	LS32P11B11	1SBV010311R1211	31,06
	Doğrusal hareketli kafa, çelik makaralı pim	LS32P12B11	1SBV010312R1211	33,82
	Doğrusal hareketli kafa, yatay yönde hareketli termoplastik makaralı kol	LS32P31B11	1SBV010331R1211	33,82
	Açısal hareketli kafa, termoplastik makaralı kol	LS32P41B11	1SBV010341R1211	38,01
	Açısal hareketli kafa, uzunluğu ayarlanabilir termoplastik makaralı kol	LS32P51B11	1SBV010351R1211	42,91
	Çok yönlü kafa, spiral telli kol-kedi bıyığı	LS32P91B11	1SBV010391R1211	41,53
 LS72P11B11	LS72 serisi, komple plastik şalterler, 1NA+1NK kontak			
	Doğrusal hareketli kafa, metal pim	LS72P11B11	1SBV011011R1211	30,34
	Açısal hareketli kafa, termoplastik makaralı pim	LS72P41B11	1SBV011041R1211	38,13

* Alternatif seçenekler için satış ofisine başvurunuz.



Emniyet nihayet şalterleri

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 LS30P75D11-S	LS40 serisi, metal gövdeli, 3 kutuplu emniyet nihayet şalterleri			
	1 NA+1NK kontak kilitsiz	LS40M80D12-S	1SBV031180R1412	135,40
 LS40P80D11-S	LS40 serisi için mekanik anahtarlar			
	Düz anahtar	LSA40X08	1SBV048808R1000	19,34
	Geniş anahtar	LSA40X05	1SBV048805R1000	10,91
	Esnek anahtar	LSA40X09	1SBV048809R1000	42,91
 LS40M98D11-SCR	LS31 serisi, plastik gövdeli, 2 kutuplu emniyet nihayet şalterleri			
	Kilitsiz, 1NA+1NK kontak	LS31P80D11-S	1SBV030180R1411	61,94
	Kilitsiz, 2NK kontak	LS31P80L02-S	1SBV030180R1302	61,94
 LS30P81L02-S	LS30 serisi için mekanik anahtarlar			
	Düz anahtar	LSA30P06	1SBV048606R1000	10,91
	Esnek anahtar	LSA30P09	1SBV048609R1000	26,72
 LS30P77D11-S	LS31 serisi, plastik gövdeli, 2 kutuplu emniyet nihayet şalterleri			
	2NK kontak, kol sağa yatık	LS31P77L02-S	1SBV030177R1302	70,34

* Alternatif seçenekler için satış ofisine başvurunuz.

Gelişmiş dijitalleştirme, basitleştirilmiş AF kontaktörleri için Novolink modülleri™

AF kontaktörleri için Novolink akıllı modüllerine merhaba deyin, operasyonlarınızı optimize edin, verimliliği artırın ve yeni iş modellerine başlayın. Nasıl? Yeni Novolink akıllı modüller ile motor yol verme çözümlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde dijitalleştirerek.






ABB makine güvenlik ürünleri







Güvenlik uygulamaları için özelleştirilmiş evrensel güvenlik röleleri

Güvenlik röleleri

	Kanal yapısı	Test/Reset	Kontak sayısı	Zamanlama fonksiyonu	Besleme gerilimi	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 BSR10	1 Kanal 2 Kanal eşdeğer kontaklı	Start/Test	3 NA + 1 NK	x	24 VDC	BSR10	2TLA010040R0000	165,40
	1 Kanal 2 Kanal eşdeğer kontaklı	Start/Test	4 NA	x	24 VDC	BSR11	2TLA010040R0200	165,40
	x		4 NA + 1 NK	x	24 VDC	BSR23	2TLA010041R0600	144,30
	1 Kanal 2 Kanal eşdeğer kontaklı OSSD/PNP Çıkışlar	Manuel Reset	3 NA + 1 NK	x	24 VDC	SSR10	2TLA010050R0000	203,30
	2 Kanal eşdeğer kontaklı	Manuel Reset	3 NA + 1 NK	x	85-265 VAC/ 120-375 VDC	SSR10M	2TLA010050R0100	257,30
	Çift El Cihazlar	Manuel Reset	3 NA + 1 NK	x	24 VDC	SSR20	2TLA010051R0000	223,20
 SSR32	Çift El Cihazlar	Manuel Reset	3 NA + 1 NK	x	85-265 VAC/ 120-375 VDC	SSR20M	2TLA010051R0100	288,20
	1 Kanal 2 Kanal eşdeğer kontaklı OSSD/PNP Çıkışlar	Manuel Reset	2 NA + 2 Gecikmeli NA	0.5 s. Kapama Gecikmeli	24 VDC	SSR32	2TLA010052R0400	324,70
	1 Kanal 2 Kanal eşdeğer kontaklı OSSD/PNP Çıkışlar	Manuel Reset	2 NA + 2 Gecikmeli NA	1.5 s. Kapama Gecikmeli	24 VDC	SSR42	2TLA010053R0400	324,70
	1 Kanal 2 Kanal eşdeğer kontaklı OSSD/PNP Çıkışlar	x	3 NA + 1 NK	0.5 s. Kapama Gecikmeli/1.5 s. Kapama Gecikmeli/ Zamanlayıcı Fonksiyonları 0-999 s.	24 VDC	TSR10	2TLA010060R0000	260,90
	1 Kanal 2 Kanal eşdeğer kontaklı OSSD/PNP Çıkışlar	x	3 NA + 1 NK	0.5 s. Kapama Gecikmeli/1.5 s. Kapama Gecikmeli	24 VDC	TSR20	2TLA010061R0000	203,30
	2 Kanal eşdeğer kontaklı	x	3 NA + 1 NK	0.5 s. Kapama Gecikmeli/1.5 s. Kapama Gecikmeli	85-265 VAC/ 120-375 VDC	TSR20M	2TLA010061R0100	263,20
 USR10	1 Kanal 2 Kanal eşdeğer kontaklı 2 Kanal zıt kontaklı OSSD/PNP Çıkışlar Emniyet paspasları, rampaları Çift el cihazlar	Manuel Reset	3 NA + 1 NK	0.5 s. Kapama Gecikmeli/1.5 s. Kapama Gecikmeli/ Zamanlayıcı Fonksiyonları 0-999 s.	24 VDC	USR10	2TLA010070R0000	307,10
	1 Kanal 2 Kanal eşdeğer kontaklı 2 Kanal zıt kontaklı OSSD/PNP Çıkışlar Emniyet paspasları, rampaları Çift el cihazlar	Manuel Reset	2 NA + 2 Gecikmeli NA	0.5 s. Kapama Gecikmeli/1.5 s. Kapama Gecikmeli/ Zamanlayıcı Fonksiyonları 0-999 s.	24 VDC	USR22	2TLA010070R0400	428,20



EDEN Temassız güvenlik sensörleri

EDEN Serisi sensörler

	Tipi	Açıklama	Status bus	Info sinyali	Lokal reset	Seri bağlantı	Bağlantı türü	Kullanım şekli	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Adam DYN-Info	Adam	Adam DYN-Status M12-5	Var	Var		Var	M12-5	Pluto PLC	2TLA020051R5200	140,80
	Adam	Adam DYN-Info M12-5		Var		Var	M12-5	Pluto/Vital PLC	2TLA020051R5100	115,10
 Adam OSSD-Info	Adam	Adam OSSD-Info M12-5		Var			M12-5	OSSD Uyumlu Röle/PLC	2TLA020051R5400	116,00
	Adam	Adam OSSD-Info M12-8		Var		Var	M12-8	OSSD Uyumlu Röle/PLC	2TLA020051R5700	169,00

EDEN Serisi sensörler

	Tipi	Açıklama	Kod seviyesi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Eva General	Eva	Eva General	Düşük	2TLA020046R0800	36,68
	Eva	Eva Unique	Yüksek	2TLA020046R0900	74,61

Eden, kapı ve güvenli konum izleme için kilitleme cihazı olarak kullanılan temassız bir emniyet sensörüdür.

Eden iki bölümden oluşur: Adam ve Eva. Adam, mekanik temas olmadan ve dolayısıyla herhangi bir aşınma olmaksızın Eva'nın varlığını hisseder. Eden'in kompakt boyutu ve 360 derecelik montaj imkanı çoğu uygulamada kullanımını kolaylaştırır.

Farklı kontrol modülleri için farklı Eden modelleri mevcuttur.

Bir çok Eden modelleri, DYNlink teknolojisi ile daha az ürün kullanılarak daha hızlı PL e performans seviyesine ulaşmanızı sağlar.

Tüm Eden modelleri IP67/IP69K koruma sınıfına sahiptir.

EDEN Serisi aksesuarlar

	Konnektör türü	Erkek/Dişi	Kablo uzunluğu	Özellik	Tip	Kodu	Fiyatı (EUR)
 M12-C61	M12-5 Pin	Dişi	3 m		M12-C31	2TLA020056R0500	34,33
	M12-5 Pin	Dişi	6 m		M12-C61	2TLA020056R0000	46,84
	M12-5 Pin	Dişi	6 m	Zor şartlar/ Halojen free	M12-C61HE	2TLA020056R8000	125,10
	M12-5 Pin	Dişi	10 m		M12-C101	2TLA020056R1000	54,74
 M12-C61HE	M12-5 Pin	Dişi	10 m	Zor şartlar/ Halojen free	M12-C101HE	2TLA020056R8100	183,10
	M12-5 Pin	Dişi	20 m		M12-C201	2TLA020056R1400	103,00
	M12-5 Pin	Dişi + Erkek	0.3 m		M12-C0312	2TLA020056R5800	44,29
	M12-5 Pin	Erkek	6 m		M12-C62	2TLA020056R0200	44,29
 M12-C334	M12-5 Pin	Erkek	10 m		M12-C102	2TLA020056R1200	61,48
	M12-8 Pin	Dişi	3 m		M12-C33	2TLA020056R2900	64,09
	M12-8 Pin	Dişi	6 m		M12-C63	2TLA020056R3000	70,42
	M12-8 Pin	Dişi	10 m		M12-C103	2TLA020056R4000	89,33
	M12-8 Pin	Dişi	20 m		M12-C203	2TLA020056R4100	145,20
	M12-8 Pin	Dişi + Erkek	0.06 m		M12-C00634	2TLA020056R6400	59,85
	M12-8 Pin	Dişi + Erkek	1 m		M12-C134	2TLA020056R5000	63,06
	M12-8 Pin	Dişi + Erkek	3 m		M12-C334	2TLA020056R5100	88,66



Haberleşme veriyollu ya da standart güvenlik PLC'leri

Güvenlik PLC

	AS-i	Haberleşme veriyolu	Güvenli giriş sayısı	Güvenli çıkış sayısı	Analog giriş	Yüksek frekanslı giriş	Normal çıkış sayısı	Genişlik	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	x	Yok	16	4	1 *	Yok	8	45	Pluto S20	2TLA020070R4700	1.100,00
	x	Yok	40	6	3 *	Yok	16	90	Pluto S46	2TLA020070R1800	1.406,00
	x	Var	40	6	3 *	Yok	16	90	Pluto B46	2TLA020070R1700	1.843,00
	x	Var	39	6	8 **	4	15	90	Pluto D45	2TLA020070R6600	2.248,00

* 0-27 V analog giriş

** 0-10 V/4-20 mA analog giriş

IP69K korumalı manyetik güvenlik anahtarları

	Açıklama	Çıkış kontakları	Bağlantı tipi	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	IP 69K korumalı, paslanmaz çelik, 14 mm. çalışma mesafesi, ledli, manyetik güvenlik anahtarları.	2 NK+ 1 NA	10 m. kablo	Sense7Z 10M	2TLA050056R6120	318,60
		2 NK+ 1 NA	5 m. kablo	Sense7Z 5M	2TLA050056R5120	296,50
		2 NK+ 1 NA	2 m. kablo	Sense7Z 2M	2TLA050056R4120	274,40
		2 NK+ 1 NA	M12 konektörlü (25 cm. kablolu)	Sense7Z M12	2TLA050056R2120	327,50



Acil durdurma butonları

Harici montaj

Açıklama	Güvenlik sinyali çıkışı	Bağlantı tipi	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Kompakt gövde, IP 65 Koruma, plastik gövde	DYNlink	1 m. Kablolu	Smile 10 EA Tina	2TLA030050R0400	175,50
	DYNlink	1 x M12-5 erkek	Smile 11 EA Tina	2TLA030050R0000	168,60
	DYNlink	1 x M12-5 erkek	Smile 11 EC Tina	2TLA030050R0900	174,70
	DYNlink	1 x M12-5 erkek	Smile 12 EA Tina	2TLA030050R0200	183,70
	2 NK	1 m. Kablolu	Smile 10 EA	2TLA030051R0400	154,80
	2 NK	1 m. Kablolu	Smile 10 EK	2TLA030051R0600	116,20
	2 NK	1 x M12-5 erkek	Smile 11 EA	2TLA030051R0000	149,40
	2 NK	1 x M12-5 erkek	Smile 12 EA	2TLA030051R0200	163,20
 Plastik gövde, IP 66, IP 67 ve IP 69K Koruma Metal Gövde, IP 67 ve IP 69K Koruma	2 NK	2 x M20 kanal	CEPY1-1002 (Kompakt)	1SFA619821R1002	28,20
	2 NK	2 x M20 kanal	CEPY1-2002 (Kompakt)	1SFA619821R2002	28,20
	2 NA + 2 NK	C 3 x M20 kanal	EStrongZ LED	2TLA050220R0222	454,50
	2 NA + 2 NK	C 3 x M20 kanal	EStrongZ	2TLA050220R0020	405,60

Panel montaj

Açıklama	Güvenlik sinyali çıkışı	Bağlantı tipi	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 IP 65 Koruma Buton IP 65 Koruma, konektör IP 20 Koruma	DYNlink	1 x M12-5 erkek	Smile 11 EAR Tina	2TLA030050R0100	168,60
	2 NK	1 x M12-5 erkek	Smile 11 EAR	2TLA030051R0100	149,40
	DYNlink	Terminal Blok	INCA 1 EC Tina	2TLA030054R1400	186,80
	2 NK	Terminal Blok	INCA 1	2TLA030054R0100	160,40



Butonlar ve sinyal lambaları

Modüler buton ve sinyal lambaları

22mm çaplı modüler tip butonlar ve sinyal lambaları

	Tanımı		Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 MP1-10G	Yaylı buton kafası (düz kafalı)	Siyah	MP1-10B	1SFA611100R1006	5,78
		Beyaz	MP1-10W	1SFA611100R1005	5,78
		Yeşil	MP1-10G	1SFA611100R1002	5,78
		Sarı	MP1-10Y	1SFA611100R1003	5,78
		Mavi	MP1-10L	1SFA611100R1004	5,78
		Kırmızı	MP1-10R	1SFA611100R1001	5,78
 MPM1-10R	Yaylı, mantar kafa (40 mm)	Siyah	MPM1-10B	1SFA611124R1006	11,36
		Kırmızı	MPM1-10R	1SFA611124R1001	11,36
 MP1-11G	Işıklı yaylı buton kafası	Beyaz	MP1-11W	1SFA611100R1105	6,54
		Yeşil	MP1-11G	1SFA611100R1102	6,54
		Sarı	MP1-11Y	1SFA611100R1103	6,54
		Mavi	MP1-11L	1SFA611100R1104	6,54
		Kırmızı	MP1-11R	1SFA611100R1101	6,54
	Çiftli, yaylı buton kafası		MPD13-11B	1SFA611142R1106	13,23
	Çiftli, yaylı ışıklı buton kafası		MPD13-11Y	1SFA611142R1103	13,23
 MPET3-10R	Acil durdurma buton kafaları 30mm				
	Bas, çevir-çek	Kırmızı	MPET3-10R	1SFA611520R1001	16,27
	Çek	Kırmızı	MPEP3-10R	1SFA611521R1001	16,27
	Kilitli	Kırmızı	MPEK3-11R	1SFA611522R1101	32,26
 MPEP4-10R	Acil durdurma buton kafaları 40mm mantar kafa, kalıcı				
	Bas, çevir-çek	Kırmızı	MPET4-10R	1SFA611523R1001	16,27
	Çek	Kırmızı	MPEP4-10R	1SFA611524R1001	16,27
	Kilitli	Kırmızı	MPEK4-11R	1SFA611525R1101	32,26
 MPMT3-11R	Işıklı acil durdurma buton kafaları 40mm mantar kafa, kalıcı				
	Bas, çevir-çek	Kırmızı	MPMT3-11R	1SFA611510R1101	16,27
	Çek	Kırmızı	MPMP3-11R	1SFA611511R1101	16,58
	*Not: MLB-L LED blok ile birlikte kullanılır.				
 M2SS1-10B	Mandal buton kafaları (siyah)				
	2 konumlu, kalıcı		M2SS1-10B	1SFA611200R1006	10,65
	3 konumlu, kalıcı		M3SS1-10B	1SFA611210R1006	10,65
	3 konumlu, yaylı		M3SS2-10B	1SFA611211R1006	10,65
 M2SS4-10B	Uzun mandal buton kafaları (siyah)				
	2 konumlu, kalıcı		M2SS4-10B	1SFA611203R1006	10,65
	3 konumlu, kalıcı		M3SS4-10B	1SFA611213R1006	10,65
	3 konumlu, yaylı		M3SS5-10B	1SFA611214R1006	10,65
	Kilitli buton kafaları				
	2 konumlu, anahtar çıkabilir		M2SSK1-101	1SFA611280R1001	21,66
	3 konumlu, anahtar çıkabilir		M3SSK1-101	1SFA611283R1001	21,66
 ML1-100R	Sinyal lambası kafaları				
		Kırmızı	ML1-100R	1SFA611400R1001	4,60
		Yeşil	ML1-100G	1SFA611400R1002	4,60
		Sarı	ML1-100Y	1SFA611400R1003	4,60
		Mavi	ML1-100L	1SFA611400R1004	4,60
		Beyaz	ML1-100W	1SFA611400R1005	4,60

*Bir buton, buton kafası+gövde-kontak bloğundan oluşur.
 Bir sinyal lambası, sinyal lambası kafası+soketli blok+gövdeden oluşur.
 Sipariş verirken kafa+gövde+blok olarak ayrıca belirtilmelidir.



Butonlar ve sinyal lambaları

Modüler buton ve sinyal lambaları

Joystik



MJS joystick

Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Joystik			
MJS1-60B2 yönlü	Kalıcı	1SFA611701R6006	76,73
MJS2-60B	Yaylı	1SFA611702R6006	76,73
MJS5-60B4 yönlü	Kalıcı	1SFA611705R6006	106,10
MJS6-60B	Yaylı	1SFA611706R6006	106,10
Joystik-kilitleme fonksiyonlu			
MJS7-60B2 yönlü	Kalıcı	1SFA611707R6006	85,90
MJS8-60B	Yaylı	1SFA611708R6006	85,90
MJS11-60B4 yönlü	Kalıcı	1SFA611711R6006	114,20
MJS12-60B	Yaylı	1SFA611712R6006	114,20

Potansiyometreler

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 MT	22,5 mm, IP66			
	5kΩ, siyah plastik	MT-105B	1SFA611410R1056	74,18
	5kΩ, krom plastik	MT-205B	1SFA611410R2056	77,75
	5kΩ, krom metal	MT-305B	1SFA611410R3056	77,75
	10kΩ, siyah plastik	MT-110B	1SFA611410R1106	75,63
	10kΩ, krom plastik	MT-210B	1SFA611410R2106	77,75
	10kΩ, krom metal	MT-310B	1SFA611410R3106	77,75
	50kΩ, siyah plastik	MT-150B	1SFA611410R1506	97,06
	50kΩ, krom plastik	MT-250B	1SFA611410R2506	97,06
	50kΩ, krom metal	MT-350B	1SFA611410R3506	97,06

Potansiyometre etiketleri

	Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
 Sembol	Sembol	SK615562-87	6,13
 Ölçek 0-10	Ölçek 0-10	SK615562-88	6,13

Sesli ikaz cihazı

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CB1	24V AC/DC sürekli	CB1-620B	1SFA619600R6206	62,84
	230V AC sürekli	CB1-623B	1SFA619600R6236	62,84
	24V AC/DC darbeli	CB1-630B	1SFA619600R6306	62,84
	230V AC darbeli	CB1-633B	1SFA619600R6336	62,84

*Bir buton, buton kafası+gövde-kontak bloğundan oluşur.
Bir sinyal lambası, sinyal lambası kafası+soketli blok+gövdeden oluşur.
Sipariş verirken kafa+gövde+blok olarak ayrıca belirtilmelidir.



Butonlar ve sinyal lambaları

Modüler buton ve sinyal lambaları için aksesuarlar

Ortak aksesuarlar

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 MCBH-00 MCB-10	Buton ve sinyal lambaları kafası için ortak gövde (tek sırada 3 blok için)	MCBH-00	1SFA611605R1100	1,14
	Buton ve sinyal lambaları kafası için ortak gövde (tek sırada 5 blok için)	MCBH-00	1SFA611601R1100	1,27
	1NA kontak bloğu (Tüm seri için)	MCB-10	1SFA611610R1001	4,60
	1NK kontak bloğu (Tüm seri için)	MCB-01	1SFA611610R1010	4,60
	Etiket tutucu	KA1-8120	1SFA616920R8120	1,30
 MCBL	Mikro kontak blokları			
	1NA kontak bloğu	MCBL-10	1SFA611612R1010	11,36
	1NK kontak bloğu	MCBL-01	1SFA611612R1001	11,36
	Acil durdurma etiketi "Emergency Stop" 70mm	SK615546-2	SK615546-2	6,51
	Yazısız alüminyum etiket	SK615546-8	SK615546-8	6,56
	Sinyal buton sıkma aparatı	MA1-8015	1SFA611920R8015	15,53

Sinyal lambaları ve ışıklı butonlar için dahili korumalı LED'li bloklar

	Tanımı	Renk	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 MLBL	Dahili korumalı LED'li blok 24V AC/DC beslemeli	Kırmızı	MLBL-01R	1SFA611621R1011	13,59
		Yeşil	MLBL-01G	1SFA611621R1012	13,59
		Sarı	MLBL-01Y	1SFA611621R1013	13,59
		Mavi	MLBL-01L	1SFA611621R1014	13,59
		Beyaz	MLBL-01W	1SFA611621R1015	13,59
	Dahili korumalı LED'li blok 230V AC beslemeli	Kırmızı	MLBL-07R	1SFA611621R1071	13,59
		Yeşil	MLBL-07G	1SFA611621R1072	13,59
		Sarı	MLBL-07Y	1SFA611621R1073	13,59
		Mavi	MLBL-07L	1SFA611621R1074	13,59
		Beyaz	MLBL-07W	1SFA611621R1075	13,59






Butonlar ve sinyal lambaları

Modüler metal seri buton ve sinyal lambaları

22 mm çaplı modüler metal tip butonlar

	Açıklama	Ürün Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Yaylı, düz tip, buton kafaları			
	Kırmızı	P9MPNRRG 1SFA184001R9001		13,86
	Yeşil	P9MPNVG 1SFA184002R9002		13,13
	Siyah	P9MPNNG 1SFA184000R9006		12,61
	Mavi	P9MPNLG 1SFA184006R9004		14,43
	Sarı	P9MPNGG 1SFA184003R9003		14,43
	Beyaz	P9MPNBG 1SFA184007R9005		12,61
	Yaylı, düz tip, ışıklı buton kafaları			
	Kırmızı	P9MPLRGD 1SFA184491R9101		15,02
	Yeşil	P9MPLVGD 1SFA184492R9102		15,02
	Mavi	P9MPLLDG 1SFA184496R9104		15,02
	Sarı	P9MPLGGD 1SFA184493R9103		15,02
	Beyaz	P9MPLBGD 1SFA184497R9105		15,02
	Yaylı tip, simgeli buton kafaları	Sembol		
	Yeşil	START	P9MPNVG202 1SFA187149R9502	10,75
	Kırmızı	STOP	P9MPNRRG201 1SFA187147R9501	10,75
	Mavi	R	P9MPNLG037 1SFA187143R9504	17,88
	Kırmızı	O	P9MPNRRG029 1SFA187110R9501	10,75
	Yeşil	I	P9MPNVG028 1SFA187112R9502	10,75
	Siyah	I	P9MPNNG028 1SFA187111R9506	17,88
	Yaylı tip, mantar kafa butonlar	Çap		
	Kırmızı	Ø 40 mm	P9MEM4RN 1SFA184041R9001	14,66
	Yeşil	Ø 40 mm	P9MEM4VN 1SFA184042R9002	14,66
	Siyah	Ø 40 mm	P9MEM4NN 1SFA184040R9006	14,66
	Kalıcı tip, mantar kafa butonlar	Çap	Çekme Metodu	
	Kırmızı	Ø 40 mm	Çevir-Bırak P9MER4RN 1SFA184071R9001	22,27
	Anahtarlı, kalıcı tip mantar kafa butonlar	Anahtar Kodu		
	Kırmızı	Key Code 37	P9MEC4RN37 1SFA192012R9001	49,40
	Yaylı tip, ışıklı, mantar kafa butonlar	Çap		
	Kırmızı	Ø 40 mm	P9MEM4RL 1SFA184551R9101	19,46
	Kalıcı tip, ışıklı, mantar kafa butonlar	Çap	Çekme Metodu	
	Kırmızı	Ø 40 mm	Çek-Bırak P9MET4RL1 1SFA184561R9101	26,89

22 mm çaplı modüler metal tip sinyal lambaları

	Açıklama	Ürün Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Şeffaf	P9MLID 1SFA184798R9008		6,90
	Yeşil	P9MLVD 1SFA184792R9002		6,90
	Mavi	P9MLLD 1SFA184796R9004		6,90
	Kırmızı	P9MLRD 1SFA184791R9001		6,90
	Beyaz	P9MLBD 1SFA184797R9005		6,90
	Sarı	P9MLGD 1SFA184793R9003		6,90
	Turuncu	P9MLAD 1SFA184795R9009		6,90



Butonlar ve sinyal lambaları

22 mm çaplı modüler metal tip aksesuarlar

	Açıklama	Ürün Tanımı	Kodu	Fiyatı (EUR)	
	Tekli kontak blokları				
	1 NA	P9B10VN	1SFA187002R8001	6,90	
	1 NK	P9B01VN	1SFA187001R8010	6,90	
	Çiftli kontak blokları				
	1 NA + 1 NK	P9B11VN	1SFA187000R8011	13,01	
	2 NA	P9B20VN	1SFA187009R8002	13,48	
	2 NK	P9B02VN	1SFA187008R8020	13,48	
	Tutucular				
	3 Pozisyonlu	P9ACFS3	1SFA187841R8000	1,94	
	5 Pozisyonlu	P9ACFS5	1SFA187842R8000	3,53	
	Led Blokları	Voltaj			
	Yeşil	24V AC/DC	P9PLNVDV	1SFA197005R1012	37,29
	Mavi	24V AC/DC	P9PLNVDL	1SFA197003R1014	37,29
	Kırmızı	24V AC/DC	P9PLNVDR	1SFA197004R1011	35,63
	Beyaz	24V AC/DC	P9PLNVDB	1SFA197001R1015	38,45
	Sarı	24V AC/DC	P9PLNV DG	1SFA197002R1013	35,63
	Yeşil	120V AC	P9PLNVJV	1SFA197011R1042	41,40
	Mavi	120V AC	P9PLNVJL	1SFA197009R1044	43,88
	Kırmızı	120V AC	P9PLNVJR	1SFA197010R1041	39,30
	Beyaz	120V AC	P9PLNVJB	1SFA197007R1045	41,22
	Sarı	120V AC	P9PLNVJG	1SFA197008R1043	41,22
	Yeşil	230V AC	P9PLNVNV	1SFA197017R1072	44,45
	Mavi	230V AC	P9PLNVNL	1SFA197015R1074	46,53
	Kırmızı	230V AC	P9PLNVNR	1SFA197016R1071	44,45
	Beyaz	230V AC	P9PLNVNB	1SFA197013R1075	44,45
	Sarı	230V AC	P9PLNVNG	1SFA197014R1073	44,45
	Koruma aparatı				
	Butonlar ve konum anahtarları için kilitlenebilir koruma aparatı		P9ACRCL	1SFA187840R8000	12,18



Butonlar ve sinyal lambaları

Kompakt seri buton ve sinyal lambaları

22 mm çaplı kompakt tip butonlar ve sinyal lambaları

	Tanımı	Kontak	Renk	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CP1-10G-10	Yaylı buton	1NA	Siyah	CP1-10B-10	1SFA619100R1016	6,25
		1NA	Beyaz	CP1-10W-10	1SFA619100R1015	6,25
		1NA	Yeşil	CP1-10G-10	1SFA619100R1012	6,25
		1NK	Kırmızı	CP1-10R-01	1SFA619100R1041	6,25
		1NA +1NK	Siyah	CP1-10B-11	1SFA619100R1076	8,15
		1NA +1NK	Beyaz	CP1-10W-11	1SFA619100R1075	8,15
		1NA +1NK	Yeşil	CP1-10G-11	1SFA619100R1072	8,15
 CP2-10W-11	Kalıcı buton	1NA	Siyah	CP2-10B-10	1SFA619101R1016	7,48
		1NA	Beyaz	CP2-10W-10	1SFA619101R1015	7,48
		1NA	Yeşil	CP2-10G-10	1SFA619101R1012	7,48
		1NK	Kırmızı	CP2-10R-01	1SFA619101R1041	7,48
		1NA +1NK	Siyah	CP2-10B-11	1SFA619101R1076	10,65
		1NA +1NK	Beyaz	CP2-10W-11	1SFA619101R1075	10,65
		1NA +1NK	Yeşil	CP2-10G-11	1SFA619101R1072	10,65
24V AC/DC, dahili korumalı LED'li						
 CP1-11G-10	Işıklı, yaylı düz kafalı buton	1NK	Kırmızı	CP1-11R-01	1SFA619100R1141	17,14
		1NA	Kırmızı	CP1-11R-10	1SFA619100R1111	17,14
		1NA	Yeşil	CP1-11G-10	1SFA619100R1112	17,14
		1NA	Sarı	CP1-11Y-10	1SFA619100R1113	17,14
 CP2-11G-10	Işıklı, kalıcı düz kafalı buton	1NK	Kırmızı	CP2-11R-01	1SFA619101R1141	17,14
		1NA	Kırmızı	CP2-11R-10	1SFA619101R1111	17,14
		1NA	Yeşil	CP2-11G-10	1SFA619101R1112	17,14
		1NA	Sarı	CP2-11Y-10	1SFA619101R1113	17,14
 CP3-11Y-10	Işıklı, yaylı, çıkık kafalı buton	1NK	Kırmızı	CP3-11R-01	1SFA619102R1141	17,14
		1NA	Kırmızı	CP3-11R-10	1SFA619102R1111	17,14
		1NA	Yeşil	CP3-11G-10	1SFA619102R1112	17,14
		1NA	Sarı	CP3-11Y-10	1SFA619102R1113	17,14
 CP4-11R-01	Işıklı, kalıcı, çıkık kafalı buton	1NK	Kırmızı	CP4-11R-01	1SFA619103R1141	17,14
		1NA	Kırmızı	CP4-11R-10	1SFA619103R1111	17,14
		1NA	Yeşil	CP4-11G-10	1SFA619103R1112	17,14
		1NA	Sarı	CP4-11Y-10	1SFA619103R1113	17,14
220-230V AC/DC, dahili korumalı LED'li						
 CP1-11G-10	Işıklı, yaylı düz kafalı buton	1NK	Kırmızı	CP1-13R-01	1SFA619100R1341	18,70
		1NA	Kırmızı	CP1-13R-10	1SFA619100R1311	18,70
		1NA	Yeşil	CP1-13G-10	1SFA619100R1312	18,70
		1NA	Sarı	CP1-13Y-10	1SFA619100R1313	18,70
 CP2-11G-10	Işıklı, kalıcı düz kafalı buton	1NK	Kırmızı	CP2-13R-01	1SFA619101R1341	18,70
		1NA	Kırmızı	CP2-13R-10	1SFA619101R1311	18,70
		1NA	Yeşil	CP2-13G-10	1SFA619101R1312	18,70
		1NA	Sarı	CP2-13Y-10	1SFA619101R1313	18,70
 CP3-11Y-10	Işıklı, yaylı, çıkık kafalı buton	1NK	Kırmızı	CP3-13R-01	1SFA619102R1341	18,70
		1NA	Kırmızı	CP3-13R-10	1SFA619102R1311	18,70
		1NA	Yeşil	CP3-13G-10	1SFA619102R1312	18,70
		1NA	Sarı	CP3-13Y-10	1SFA619102R1313	18,70
 CP4-11R-01	Işıklı, kalıcı, çıkık kafalı buton	1NK	Kırmızı	CP4-13R-01	1SFA619103R1341	17,14
		1NA	Kırmızı	CP4-13R-10	1SFA619103R1311	17,14
		1NA	Yeşil	CP4-13G-10	1SFA619103R1312	17,14
		1NA	Sarı	CP4-13Y-10	1SFA619103R1313	17,14



Butonlar ve sinyal lambaları

Kompakt seri buton ve sinyal lambaları

22 mm çaplı kompakt tip butonlar ve sinyal lambaları

	Tanımı	Kontak	Renk	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
 CE4T-10R-01	Acil durdurma butonu	Bas, çevir-çek		CE4T-10R-01	1SFA619550R1041	13,54
	40 mm mantar kafa, kalıcı	Anahtarlı		CE4K1-10R-02	1SFA619552R1051	28,94
 C2SS1-10B	Mandal buton, kalıcı	1NA, 2 konumlu	Siyah	C2SS1-10B-10	1SFA619200R1016	9,02
		2NA, 3 konumlu	Siyah	C3SS1-10B-20	1SFA619210R1026	13,13
		1NA +1NK, 2 konumlu	Siyah	C2SS1-10B-11	1SFA619200R1076	10,65
		1NA +1NK, 3 konumlu	Siyah	C3SS1-10B-11	1SFA619210R1076	14,23
	Mandal buton, yaylı	1NA, 2 konumlu	Siyah	C2SS3-10B-10	1SFA619202R1016	9,02
		2NA, 3 konumlu	Siyah	C3SS2-10B-20	1SFA619211R1026	12,18
		1NA +1NK, 2 konumlu	Siyah	C2SS3-10B-11	1SFA619202R1076	10,65
		1NA +1NK, 3 konumlu	Siyah	C3SS2-10B-11	1SFA619211R1076	13,70
 CL-100R	Sinyal lambaları (ampul hariç)		Kırmızı	CL-100R	1SFA619402R1001	4,85
			Yeşil	CL-100G	1SFA619402R1002	4,85
			Sarı	CL-100Y	1SFA619402R1003	4,85
			Mavi	CL-100L	1SFA619402R1004	4,85
			Beyaz	CL-100W	1SFA619402R1005	4,85
			Şeffaf	CL-100C	1SFA619402R1008	4,85
 CL2	LED'li sinyal lambası (230V AC)		Kırmızı	CL2-523R	1SFA619403R5231	9,62
			Yeşil	CL2-523G	1SFA619403R5232	9,62
			Sarı	CL2-523Y	1SFA619403R5233	9,62
			Mavi	CL2-523L	1SFA619403R5234	9,62
			Şeffaf	CL2-523C	1SFA619403R5238	9,62



Kumanda kutuları

Modüler ve kompakt kumanda kutuları

Modüler kumanda kutuları

MEP2-1001

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
Plastik kutular, açık gri taban, koyu gri kapak				
Start fonksiyonlu (I)				
	Yaylı start buton, 1NA, yeşil	MEP1-1001	1SFA611811R1001	56,35
	Yaylı start buton, 1NA, beyaz	MEP1-1002	1SFA611811R1002	56,35
	Yaylı start buton, 1NA, kırmızı	MEP1-1003	1SFA611811R1003	56,35
	Yaylı start buton, 1NA, siyah	MEP1-1004	1SFA611811R1004	56,35
Start (I) / Stop (0) fonksiyonlu				
	Yaylı start buton, 1NA yeşil, yaylı stop buton, 1NK kırmızı	MEP2-1001	1SFA611812R1001	68,45
Start (I) / Stop (0) / Start (II) fonksiyonlu				
	Yaylı start buton, 1NA yeşil, yaylı stop buton, 1NK kırmızı, yaylı start buton, 1NA yeşil	MEP3-1004	1SFA611813R1004	88,50
Boş plastik kutular		Boş delik sayısı		
Açık gri taban, koyu gri kapak	1	MEP1-0	1SFA611811R1000	26,33
	2	MEP2-0	1SFA611812R1000	37,09
	3	MEP3-0	1SFA611813R1000	53,80
	4	MEP4-0	1SFA611814R1000	79,98
	6	MEP6-0	1SFA611816R1000	98,26
Açık gri taban, sarı kapak	1	MEPY1-0	1SFA611821R1000	26,33



MEP2-1001



Kumanda kutuları

Modüler ve kompakt kumanda kutuları

Kompakt kumanda kutuları

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı (EUR)
	Plastik kutular, açık gri taban, sarı kapak			
	Acil durdurma fonksiyonlu Bas, çevir-çek	CEPY1-1001	1SFA619821R1001	28,20
	Kırmızı, 2NK			
	Acil durdurma fonksiyonlu Bas, çek	CEPY1-1002	1SFA619821R1002	28,20
	Kırmızı, 2NK			
	Acil durdurma fonksiyonlu Bas, çevir-çek, korumalı	CEPY1-2001	1SFA619821R2001	28,20
	Kırmızı, 2NK			
	Acil durdurma fonksiyonlu Bas, çek, korumalı	CEPY1-2002	1SFA619821R2002	28,20
	Kırmızı, 2NK			
	Boş acil durdurma kutusu	CEPY1-0	1SFA619821R1000	17,29
 CA1-8054	Plastik kutular, koyu gri			
	Makina durdurma fonksiyonlu Bas, çevir-çek	CEP1-1001	1SFA619811R1001	34,21
	Siyah, 1NA+1NK			
	Makina durdurma fonksiyonlu Bas, çek	CEP1-1002	1SFA619811R1002	34,21
	Siyah, 1NA+1NK			
	Makina durdurma fonksiyonlu Bas, çevir-çek, korumalı	CEP1-2001	1SFA619811R2001	34,21
	Siyah, 1NA+1NK			
	Makina durdurma fonksiyonlu Bas, çek, korumalı	CEP1-2002	1SFA619811R2002	34,21
	Siyah, 1NA+1NK			
	Boş makina durdurma kutusu	CEP1-0	1SFA619811R1000	17,29
	Koruyucu	CA1-8053	1SFA619920R8053	5,93
	Koruyucu	CA1-8054	1SFA619920R8054	5,93


Motor yolverme uygulamalarınızda koordinasyon tabloları için SOC

SOC (Selected Optimized Coordination) çevrimiçi aracı sayesinde direkt yolverme, yıldız üçgen yolverme ve softstarter ile yolverme yöntemleri için 1800'den fazla test edilmiş koordinasyon tablolarından hızlıca seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

SOC aracı; yolverme yöntemi, nominal çalışma gerilimi, nominal motor gücü, nominal kısa devre kapasitesi, IEC standartlarına uygun koordinasyon tipi, kısa devre koruma cihazı ve termik koruma cihazı için filtreleme opsiyonları sunar. Koordinasyon tablolarının kullanımı, çözümlerin seçim ve tasarım süresini kısaltmanın yanı sıra istenmeyen kesintilerin riskini de azaltır.

Motor koruma koordinasyon tablolarına erişmek için: lowvoltage-tools.abb.com/soc/Motor

Nasıl kullanacağınızı öğrenmek için: SOC - Selected Optimized Coordination - Getting started (abb.com)



Kablo koruma sistemleri

Adaptaflex plastik kablo koruma sistemleri spiral seçim kılavuzu



Spiral tipi	Profil	PA tipi	PA tipi	PA tipi	PA tipi	PF tipi	PF tipi	PI tipi	PI tipi	PR tipi	PADL tipi
Tip kodu	İnce	PAFL	PAFL-S	PAFS	PAFH	PFFS	PFFH	PIFS	PIFH	PRFS	PADL
	Kalın	PACL	PACL-S	PACS	PACH	PFCS	PFCH	PICS	PICH	PRCS	
Spiral ağırlığı		Hafif tip	Hafif tip	Standart tip	Ağır tip	Standart tip	Ağır tip	Standart tip	Ağır tip	Standart tip	Standart tip
Spiral malzemesi		PA6	PA6	PA6	PA6	PA12	PA12	PA11	PA11	PA6	PA6
Kaplama/örgü kaplama		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spiral rengi											
Siyah (BL)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gri (GR)		•	-	•	•	-	-	•	-	-	-
Beyaz (W)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP koruma (uygun rakor ile)											
IP40			•	-	•	•	-	-	-	•	•
IP65			-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP66			•	-	•	•	•	•	•	•	•
IP67			•	-	•	•	•	•	•	•	•
IP68			•	-	•	•	•	•	•	•	•
IP69K			-	-	•	-	•	•	•	•	-

Özellikler

Sıcaklık aralığı

Statik uygulamalar (°C)	-40 – +120	-40 – +120	-40 – +120	-40 – +120	-50 – +110	-50 – +110	-50 – +110	-50 – +110	-50 – +110	-40 – +120	-40 – +120
Dinamik uygulamalar (°C)	-5 – +120	-5 – +120	-5 – +120	-5 – +120	-45 – +120	-45 – +120	-45 – +120	-45 – +120	-45 – +120	-5 – +120	-18 – +120
UV dayanımı	Çok yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek
Esneklik	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Orta	Çok yüksek	Yüksek	Çok yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Orta
Yorulma ömrü	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Orta	Çok yüksek	Yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek	Orta	Orta	Orta
Düşük yangın tehlikesi	-	-	Standart	Standart	Standart	Standart	-	-	Gelişmiş	Standart	Standart
Halogen free	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kendinden sönmürlü	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EMI ekran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yüksek mekanik dayanım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yüksek aşınma dayanımı	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•

Onaylar

BSI Kitemark	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UL / CSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
DIN 5510-2	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-
NF F	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Lloyds Register	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-
LUL 1-085	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
UNI CEI 11170	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
EN45545-2 – HL2	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-
EN45545-2 – HL3	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

Rakor ve diğer aksesuarlar için lütfen ürün kataloğunu inceleyiniz.
<http://new.abb.com/low-voltage/products/conduit-fittings>

Kablo koruma sistemleri

Adaptaflex plastik kablo koruma sistemleri spiral seçim kılavuzu



Spiral tipi	S tipi	SS tipi	SP tipi	SN tipi	LFH-SP tipi	SPL tipi	LFH-SPL tipi	SPL-EF tipi
Tip kodu	S	SS	SP	SN	LFH-SP	SPL	LFH-SPL	SPL-EF
Spiral malzemesi	Galvanizli çelik	Paslanmaz çelik	Galvanizli çelik	Galvanizli çelik	Galvanizli çelik	Galvanizli çelik	Galvanizli çelik	Galvanizli çelik
Kaplama/örgü kaplama	–	–	PVC	PA (Naylon)	Poliolefin	PVC	Düşük yangın tehlikeli ceket	Termoplastik ceket
Spiral rengi								
Siyah (BL)	–	–	•	•	•	•	•	•
Gri (GR)	–	–	•	–	–	•	–	–
IP koruma (uygun rakor ile)								
IP40	•	•	–	–	–	–	–	–
IP54	–	–	•	•	•	–	–	–
IP65	–	–	•	•	•	–	–	–
IP66	–	–	–	–	–	•	•	•
IP67	–	–	–	–	–	•	•	•
IP68	–	–	–	–	–	•	•	•
IP69K	–	–	–	–	–	•	•	•
Özellikler								
Sıcaklık aralığı								
Statik uygulamalar (°C)	-50 – +300	-50 – +350	-25 – +70	-25 – +90	-25 – +90	-20 – +105	-20 – +90	-40 – +105
Dinamik uygulamalar (°C)	-45 – +250	-45 – +250	-5 – +90	-5 – +105	-5 – +105	-5 – +105	-5 – +105	-30 – +105
UV dayanımı	Çok yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek	Yüksek	Yüksek	Çok yüksek	Yüksek	Çok yüksek
Esneklik	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Orta	Yüksek	Orta	Orta	Çok yüksek
Yorulma ömrü	Yüksek	Yüksek	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Yüksek
Düşük yangın tehlikesi	Doğal	Doğal	–	–	Gelişmiş	–	Gelişmiş	Gelişmiş
Halogen free	•	•	–	•	•	–	•	•
Kendinden sönmürlü	–	–	•	•	•	•	•	•
EMI ekran	–	–	–	–	–	–	–	–
Yüksek mekanik dayanım	•	•	•	•	•	•	•	•
Yüksek aşınma dayanımı	–	•	–	–	–	–	–	–
Onaylar								
BSI Kitemark	•	•	•	•	•	•	•	•
CE	•	•	•	•	•	•	•	•
UL / CSA	–	–	–	–	–	–	–	–
UR	–	–	–	–	–	•	–	–
DIN 5510-2	–	–	–	–	–	–	–	–
NF F	–	–	–	–	•	–	•	–
Lloyds Register	–	–	–	–	•	•	–	–
LUL 1-085	–	–	–	–	•	–	•	–
UNI CEI 11170	–	–	–	–	–	–	–	–
EN45545-2 – HL3	–	–	–	–	–	–	•	•

Rakor ve diğer aksesuarlar için lütfen ürün kataloğunu inceleyiniz.
<http://new.abb.com/low-voltage/products/conduit-fittings>

Kablo koruma sistemleri

PMA plastik kablo koruma sistemleri spiral seçim kılavuzu

Spiraller

Uygulama alanları

Makine üretimi

Genel uygulamalar

Ağır yükler

Dış ortam uygulamaları

Antistatik gereksinimler



Demiryolu taşıtları

Güneş ışığına maruz dış ortam uygulamaları

Dış ortam uygulamaları

İç ortam uygulamaları



Demiryolu altyapısı

Güneş ışığına maruz dış ortam uygulamaları

İç ortam ve tünel uygulamaları



Otomasyon/Robotik

Hareketli sistemler

Aşırı hareketli sistemler

Antistatik gereksinimli hareketli sistemler



Gemi + Açık deniz

Dış ortam uygulamaları

İç ortam uygulamaları

Yolcu alanı



Enerji

Güneş ışığına maruz dış ortam uygulamaları

İç ortam uygulamaları

Radyasyona maruz kalan



Diğerleri



Araç üretimi



Telekomünikasyon



Bina yapımı



Patlama tehlikeli alanlar (ATEX, IECEx)



Yüksek sıcaklık uygulamaları

Rakor ve diğer aksesuarlar için lütfen ürün kataloğunu inceleyiniz.
<http://new.abb.com/low-voltage/products/conduit-fittings>

Kablo koruma sistemleri

PMA plastik kablo koruma sistemleri spiral seçim kılavuzu

Spiraller

Malzeme özellikleri	Esneklik
	Ters bükülme dayanımı
	Sıkıştırma dayanımı
	Düşük sıcaklık performansı
	Yüksek sıcaklık performansı
	Kötü hava aşınım dayanımı
Onaylar	Bi-National Recognition File UL1696 & CSA C22.2 No. 227.3-05
	Bi-National Listing File UL1660 & CSA C22.2 No. 227.2.1
	Halogen free, REACH + RoHS uyumlu
	Alev yaymayan EN61386
	EN 45545-2
	NF F 16-101 + 102
	BS 6853
	DIN 5510-2
	UNI CEI 11170-3 Ed. 2005
	NFPA 130 (ASTM E162 – ASTM E662 – ASTM E1354)
	BSS 7239/SMP 800-C
	PN-K 2511
	GOST 12.1.044-89
	DNV (Tip onaylı)
	Lloyd's Register (Tip onaylı)
	Bureau Veritas (Tip onaylı)
Sıcaklık aralığı	Sürekli işletme sıcaklığı (DO9.21-4510'a göre)
	Kısa dönem maks. işletme sıcaklığı 168sa (DO 9.21-4360'a göre)
Boyutlar	Min. nominal genişlik
	Maks. nominal genişlik
	Min. metrik ölçü
	Maks. metrik ölçü

Rakor ve diğer aksesuarlar için lütfen ürün kataloğunu inceleyiniz.
<http://new.abb.com/low-voltage/products/conduit-fittings>

					PMAFLEX Pro				PMAFLEX														PMAFLEX Multilayer					PMAFLEX Plus (UL-Listed)			Divisible System		PMA Smart Line			
					PHT	PLU	POH	PSX	CYL	ESD	PCL	PCS	PCSL	PEL	PIS/PIH	POS	PUE	PVD	VAM	VAML	VCS	VOH	PLR	XPCL	XR90	XSOL	XVCS1H	XVCS2H	CUS	PUS	VUS	PACOF	PPCOF	LLPA	LLPF	LLPO
																										<										

ABB AG ana dağıtım pano serileri

System pro E Power – 6300

ABB'nin yeni ana dağıtım ve güç panosu çözümü System pro E Power, altyapılar ve endüstrideki elektrik enerjisi ana dağıtımı için standartlar ile mükemmel uyumludur. Tmax T ve XT kompakt tip devre kesiciler ve Emax 2 açık tip devre kesicileri gibi diğer tüm ABB alçak gerilim ürünleri ile mükemmel sinerji içinde çalışan komple bir çözüm sunar. Eksiksiz bir aksesuar yelpazesi, tüm bileşenlerin birbiriyle mükemmel bir uyumda çalışmasını sağladığından, ABB'nin tüm cihazları,

son derece kolay montaj ve kablolama işlemleri, System Pro E Power ile kolayca uygulanabilir. System pro E Power, piyasada yeni bir dönüm noktasıdır. Dağıtım panoları için mükemmellik ve performansı kavramını yeniden tanımlar. Bu, ABB'nin geleneğinin, deneyiminin ve elektrik gücü ve enerji piyasasının lideri olmasının bir başka kanıtıdır. Eğer aradığınız Esneklik, Hız ve Sadelik ise, bu ana dağıtım panosu elektrik sisteminiz için doğru çözüm olacaktır.



Teknik özellikler

System pro E Power – 6300

Nominal akım	6300A'ya kadar
IP değerleri	IP30, IP31, IP40, IP41, IP65
Nominal frekans	50-60 Hz
Ue (işletme gerilimi)	1000V AC/ 1500V DC 'ye kadar
Ui (izolasyon gerilimi)	1000V AC/ 1500V DC 'ye kadar
Uimp (nominal darbe dayanım gerilimi)	12kV
Icw (nominal kısa devre dayanım akımı)	120kA (1s), 50kA (3s)
Ipk (nominal kısa devre dayanım kapama (tepe değeri) kapasitesi)	264kA
Referans standartlar	IEC 61439-1-2
Vibrasyon testi	IEC 60068-2-57
Sismik test	IEEE Std 693
Ark-Direnç standardı	IEC 61641

ArTu AG panoları – 6300A

ABB'nin ArTu serisi elektrik dağıtım panoları farklı ihtiyaçlarınıza cevap verebilen esnek bir yapıya sahiptir. 6300A'lık nominal akım taşıma kapasitesi, 105kA'lık (Icw) kısa devre dayanım kapasitesi ve IP65'e kadar çıkan koruma sınıfı ile fabrika, konut, alışveriş merkezi, kamu binaları ve altyapı gibi sayısız alanlarda çözümler sunar. Esnek yapısı ve zengin boyut seçenekleri ile farklı alanlardan optimum ölçüde faydalanılmasına olanak sağlar. Kanıtlanmış ABB teknolojisinin ürünü olan ArTu dağıtım panoları, IEC 61439-1 ve 2 standartlarına göre bağımsız bir kuruluş olan ACAE (Lovag) tarafından eksiksiz olarak test edilmiş ve belgelendirilmiştir.



* Pano partnerlerimizden, ABB Servis departmanı onaylı fabrika çıkış testi (FAT) ABB özel süpervizörlük hizmetini talep edin!

Endüstri ve otomasyon panoları

IS2 ve SR2 panolar

Teknik özellikler

IS2 - Dikili tip modüler panolar (IP65)	
Standart	IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1/2
Sismik uyumluluk	IEC 60068-2-57 IEEE Std 693
Koruma derecesi	IP65 (IEC 60529) TYPE 12 (UL)
Mekanik dayanım	IK10 düz kapı (IEC 62262) IK09 cam kapı (IEC 62262)
Diğer standartlar	UL US LISTED Ex II 3 G D
Yapı	Modüler
Renk	RAL 7035
Uygulama tipi	İç mekan
Montaj tipi	Dikili tip
Çalışma sıcaklığı	-5°C ila +40°C


SR2 - Duvar tipi monoblok panolar (IP65)	
Standart	IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1/2
Koruma derecesi	IP65 (IEC 60529) TYPE 12 (UL)
Mekanik dayanım	IK10 düz kapı (IEC 62262) IK09 cam kapı (IEC 62262)
Diğer standartlar	UL LISTED Ex II 3 G D
Yapı	Monoblok
Renk	RAL 7035
Uygulama tipi	İç mekan
Montaj tipi	Duvar tipi
Çalışma sıcaklığı	-5°C ila +40°C



Endüstri ve otomasyon panoları

IS2 - Örnek konfigürasyonlar


1



Montaj plakalı uygulama 2000x600x500 (hxwxd)

- 1 **EK6050KN**
Taban ve tavan modülü
- 2 **EM2000**
Dikmeler (4'lü set)
- 3 **EF6050 veya EF6051**
Kablo giriş kapağı
- 4 **EL2050K**
Yan kapaklar (2'li set)
- 5 **EC2060K**
Düz ön kapı
- 6 **EP2060KL**
Arka kapaklar
- 7 **ZN6000**
Baza kapakları (2'li set)
- 8 **ZN5000**
Baza kapakları (2'li set)
- 9 **EA2060**
Galvanizli montaj plakası

2




Dağıtım uygulaması
2000x600x600 (hxwxd)

- 1 **EK6060KN + EM2000 + ET2060K + EP2060KL**
Gövde seçimi
- 2 **EH2000L**
DIN fonksiyonel çerçeve (2'li set)
- 3 **EH0024**
DIN rayı kiti (24 mod.)
- 4 **EH...** (Örneğin: EH2065)
DIN montaj plakası kitleri
- 5 **EH...K** (Örneğin: EH2062K)
Ön yüz plakaları
- 6 **EF6060 veya EF6061**
Kablo giriş kapağı
- 7 **EL2060KL**
Yan kapaklar (2'li set)
- 8 **ZN6000**
Baza kapakları (2'li set)
- 9 **ZN6000**
Baza kapakları (2'li set)



Endüstri ve otomasyon panoları

IS2 - Dikili tip modüler panolar (IP65)



Taban ve tavan modülleri

Kodu	Tanımı	Boyutu GxD mm	Fiyatı EUR/adet
EK3040KN	Taban ve tavan modülü + kablo kapakları	300x400	567,00
EK3050KN	Taban ve tavan modülü + kablo kapakları	300x500	594,00
EK3060KN	Taban ve tavan modülü + kablo kapakları	300x600	624,00
EK3080KN	Taban ve tavan modülü + kablo kapakları	300x800	686,00
EK4040KN	Taban ve tavan modülü	400x400	524,00
EK4050KN	Taban ve tavan modülü	400x500	624,00
EK4060KN	Taban ve tavan modülü	400x600	646,00
EK4080KN	Taban ve tavan modülü	400x800	719,00
EK4010KN	Taban ve tavan modülü	400x1000	795,00
EK6040KN	Taban ve tavan modülü	600x400	652,00
EK6050KN	Taban ve tavan modülü	600x500	664,00
EK6060KN	Taban ve tavan modülü	600x600	725,00
EK6080KN	Taban ve tavan modülü	600x800	805,00
EK6010KN	Taban ve tavan modülü	600x1000	885,00
EK8040KN	Taban ve tavan modülü	800x400	686,00
EK8050KN	Taban ve tavan modülü	800x500	725,00
EK8060KN	Taban ve tavan modülü	800x600	765,00
EK8080KN	Taban ve tavan modülü	800x800	845,00
EK8010KN	Taban ve tavan modülü	800x1000	967,00
EK1040KN	Taban ve tavan modülü	1000x400	785,00
EK1050KN	Taban ve tavan modülü	1000x500	845,00
EK1060KN	Taban ve tavan modülü	1000x600	885,00
EK1080KN	Taban ve tavan modülü	1000x800	987,00
EK1010KN	Taban ve tavan modülü	1000x1000	1.127,00
EK1240KN	Taban ve tavan modülü	1200x400	867,00
EK1250KN	Taban ve tavan modülü	1200x500	906,00
EK1260KN	Taban ve tavan modülü	1200x600	947,00
EK1280KN	Taban ve tavan modülü	1200x800	1.066,00

Baza köşeleri dahildir.

Pano dikmeleri

Kodu	Tanımı	Boyutu Y mm	Fiyatı EUR/adet
EM1400	Dikmeler (4'lü set)	1400	442,00
EM1600	Dikmeler (4'lü set)	1600	483,00
EM1800	Dikmeler (4'lü set)	1800	505,00
EM2000	Dikmeler (4'lü set)	2000	524,00
EM2200	Dikmeler (4'lü set)	2200	564,00



Endüstri ve otomasyon panoları

IS2 - Dikili tip modüler panolar (IP65)



Düz ön kapılar			
Kodu	Tanımı	Boyutu YxG mm	Fiyatı EUR/adet
EC1480K	Düz ön kapı	1400x800	515,00
EC1660K	Düz ön kapı	1600x600	533,00
EC1610K	Düz ön kapı	1600x1000	524,00
EC1831K	Düz ön kapı	1800x300	272,00
EC1840K	Düz ön kapı	1800x400	312,00
EC1860K	Düz ön kapı	1800x600	384,00
EC1880K	Düz ön kapı	1800x800	494,00
EC1810K	Düz ön kapı	1800x1000	515,00
EC2031K	Düz ön kapı	2000x300	283,00
EC2040K	Düz ön kapı	2000x400	322,00
EC2060K	Düz ön kapı	2000x600	463,00
EC2080K	Düz ön kapı	2000x800	564,00
EC2012K	Düz ön kapı	2000x1000	594,00
EC2232K	Düz ön kapı	2200x300	334,00
EC2240K	Düz ön kapı	2200x400	424,00
EC2260K	Düz ön kapı	2200x600	524,00
EC2280K	Düz ön kapı	2200x800	545,00
EC2210K	Düz ön kapı	2200x1000	765,00

Cam ön kapılar			
Kodu	Tanımı	Boyutu YxG mm	Fiyatı EUR/adet
ET1860K	Cam ön kapı	1800x600	641,00
ET1880K	Cam ön kapı	1800x800	766,00
ET2060K	Cam ön kapı	2000x600	849,00
ET2080K	Cam ön kapı	2000x800	987,00
ET2010K	Cam ön kapı	2000x1000	1.105,00
ET2260K	Cam ön kapı	2200x600	994,00
ET2280K	Cam ön kapı	2200x800	1.128,00
ET2211K	Cam ön kapı	2200x1000	1.286,00




Endüstri ve otomasyon panoları

IS2 - Dikili tip modüler panolar (IP65)



Düz ve cam çift kapı uygulamaları

Kodu	Tanımı	Boyutu YxG mm	Fiyatı EUR/adet
EC1480FC6K	Düz çift kapı uygulaması	1400x200	505,00
EC1680FC6K	Düz çift kapı uygulaması	1600x200	545,00
EC1880VC2K	Düz çift kapı uygulaması	1800x200	222,00
EC2080VC2K	Düz çift kapı uygulaması	2000x200	302,00
EC2280VC2K	Düz çift kapı uygulaması	2200x200	322,00
EC1880VC4K	Düz çift kapı uygulaması	1800x400	364,00
EC2080VC4K	Düz çift kapı uygulaması	2000x400	483,00
EC2280VC4K	Düz çift kapı uygulaması	2200x400	494,00
EC1880FC5K	Düz çift kapı uygulaması	1800x500	383,00
EC2080FC5K	Düz çift kapı uygulaması	2000x500	483,00
EC2280FC5K	Düz çift kapı uygulaması	2200x500	505,00
EC1880FC6K	Düz çift kapı uygulaması	1800x600	385,00
EC2080FC6K	Düz çift kapı uygulaması	2000x600	505,00
EC2280FC6K	Düz çift kapı uygulaması	2200x600	524,00
EC1880FC8K	Düz çift kapı uygulaması	1800x800	435,00
EC2080FC8K	Düz çift kapı uygulaması	2000x800	545,00
EC2280FC8K	Düz çift kapı uygulaması	2200x800	564,00
EC1880FV6K	Cam çift kapı uygulaması	1800x600	630,00
EC2080FV6K	Cam çift kapı uygulaması	2000x600	867,00
EC2280FV6K	Cam çift kapı uygulaması	2200x600	845,00
EC1880FV8K	Cam çift kapı uygulaması	1800x800	884,00
EC2080FV8K	Cam çift kapı uygulaması	2000x800	967,00
EC2280FV8K	Cam çift kapı uygulaması	2200x800	1.149,00




Profiller ve kirişler

Kodu	Tanımı	Boyutu YxG mm	Fiyatı EUR/adet
EM1801	Ön çift kapı profili	1800	302,00
EM2001	Ön çift kapı profili	2000	322,00
EM2201	Ön çift kapı profili	2200	364,00
EM1811	Kablo bölmesi için arka profil	1800	107,00
EM2011	Kablo bölmesi için arka profil	2000	121,00
EM2211	Kablo bölmesi için arka profil	2200	125,00
EB4100	Orta kirişler (2'li set)	400	50,00
EB5100	Orta kirişler (2'li set)	500	57,00
EB6100	Orta kirişler (2'li set)	600	64,00
EB8100	Orta kirişler (2'li set)	800	74,00
EB1100	Orta kirişler (2'li set)	1000	80,00



Endüstri ve otomasyon panoları

IS2 - Dikili tip modüler panolar (IP65)




Arka kapaklar			
Kodu	Tanımı	Boyutu YxG mm	Fiyatı EUR/adet
EP1480K	Arka kapaklar	1400x800	232,00
EP1412K	Arka kapaklar	1400x1200	353,00
EP1660K	Arka kapaklar	1600x600	251,00
EP1610K	Arka kapaklar	1600x1000	353,00
EP1612K	Arka kapaklar	1600x1200	393,00
EP1830K	Arka kapaklar	1800x300	138,00
EP1840K	Arka kapaklar	1800x400	161,00
EP1860K	Arka kapaklar	1800x600	204,00
EP1880KL	Arka kapaklar	1800x800	263,00
EP1811K	Arka kapaklar	1800x1000	322,00
EP1812K	Arka kapaklar	1800x1200	404,00
EP2030K	Arka kapaklar	2000x300	154,00
EP2041KL	Arka kapaklar	2000x400	212,00
EP2060KL	Arka kapaklar	2000x600	232,00
EP2080KL	Arka kapaklar	2000x800	297,00
EP2010K	Arka kapaklar	2000x1000	322,00
EP2012K	Arka kapaklar	2000x1200	424,00
EP2231K	Arka kapaklar	2200x300	161,00
EP2240K	Arka kapaklar	2200x400	192,00
EP2260K	Arka kapaklar	2200x600	263,00
EP2280K	Arka kapaklar	2200x800	334,00
EP2210K	Arka kapaklar	2200x1000	393,00
EP2212K	Arka kapaklar	2200x1200	474,00



Endüstri ve otomasyon panoları

IS2 - Dikili tip modüler panolar (IP65)





Yan kapaklar			
Kodu	Tanımı	Boyutu YxD mm	Fiyatı EUR/adet
EL1440K	Yan kapaklar (2'li set)	1400x400	353,00
EL1460K	Yan kapaklar (2'li set)	1400x600	375,00
EL1650K	Yan kapaklar (2'li set)	1600x500	435,00
EL1660K	Yan kapaklar (2'li set)	1600x600	474,00
EL1840K	Yan kapaklar (2'li set)	1800x400	312,00
EL1850K	Yan kapaklar (2'li set)	1800x500	375,00
EL1860K	Yan kapaklar (2'li set)	1800x600	424,00
EL1880KL	Yan kapaklar (2'li set)	1800x800	515,00
EL1810K	Yan kapaklar (2'li set)	1800x1000	634,00
EL2040K	Yan kapaklar (2'li set)	2000x400	334,00
EL2050K	Yan kapaklar (2'li set)	2000x500	393,00
EL2060KL	Yan kapaklar (2'li set)	2000x600	435,00
EL2080KL	Yan kapaklar (2'li set)	2000x800	554,00
EL2012K	Yan kapaklar (2'li set)	2000x1000	695,00
EL2240K	Yan kapaklar (2'li set)	2200x400	375,00
EL2250K	Yan kapaklar (2'li set)	2200x500	442,00
EL2260K	Yan kapaklar (2'li set)	2200x600	494,00
EL2280KL	Yan kapaklar (2'li set)	2200x800	585,00
EL2210K	Yan kapaklar (2'li set)	2200x1000	737,00



Endüstri ve otomasyon panoları

IS2 - Dikili tip modüler panolar (IP65)




Kablo giriş kapakları			
Kodu	Tanımı	Boyutu GxD mm	Fiyatı EUR/adet
EF4040	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	400x400	33,00
EF6040	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	600x400	42,00
EF8040	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	800x400	50,00
EF1040	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	1000x400	75,00
EF4050	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	400x500	34,00
EF6050	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	600x500	51,00
EF8050	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	800x500	64,00
EF1053	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	1000x500	86,00
EF4060	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	400x600	39,00
EF6060	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	600x600	57,00
EF8060	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	800x600	77,00
EF1060	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	1000x600	92,00
EF4080	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	400x800	47,00
EF6080	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	600x800	75,00
EF8080	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	800x800	90,00
EF1080	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	1000x800	108,00
EF4010	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	400x1000	57,00
EF6010	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	600x1000	84,00
EF8010	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	800x1000	108,00
EF1010	Kablo giriş kapağı – hareketli tip	1000x1000	154,00
EF4041	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	400x400	42,00
EF6041	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	600x400	47,00
EF8041	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	800x400	64,00
EF1041	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	1000x400	80,00
EF4051	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	400x500	50,00
EF6051	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	600x500	64,00
EF8051	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	800x500	84,00
EF1051	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	1000x500	92,00
EF4061	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	400x600	69,00
EF6061	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	600x600	74,00
EF8061	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	800x600	101,00
EF1061	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	1000x600	117,00
EF4081	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	400x800	57,00
EF6081	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	600x800	98,00
EF8081	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	800x800	114,00
EF1081	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	1000x800	146,00
EF4011	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	400x1000	67,00
EF6011	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	600x1000	101,00
EF8011	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	800x1000	140,00
EF1011	Kablo giriş kapağı – parçalı tip	1000x1000	146,00




Endüstri ve otomasyon panoları

IS2 - Dikili tip modüler panolar (IP65)



Baza kapakları ve köşeleri

Kodu	Tanımı	Boyutu YxG mm	Fiyatı EUR/adet
ZN3000	Baza kapakları (2'li set)	100x300	51,00
ZN4000	Baza kapakları (2'li set)	100x400	57,00
ZN5000	Baza kapakları (2'li set)	100x500	61,00
ZN6000	Baza kapakları (2'li set)	100x600	68,00
ZN8000	Baza kapakları (2'li set)	100x800	80,00
ZN1000	Baza kapakları (2'li set)	100x1000	98,00
ZN1010	Baza köşeleri (4'li set)	100x100	65,00
ZN1020	Baza orta parça (2'li set)	100x100	57,00




Montaj plakaları

Kodu	Tanımı	Boyutu YxG mm	Fiyatı EUR/adet
EA1480	Galvanizli Montaj Plakası	1400x800	283,00
EA1412	Galvanizli Montaj Plakası	1400x1200	393,00
EA1610	Galvanizli Montaj Plakası	1600x1000	435,00
EA1612	Galvanizli Montaj Plakası	1600x1200	474,00
EA1841	Galvanizli montaj plakası	1800x400	192,00
EA1860	Galvanizli montaj plakası	1800x600	267,00
EA1880	Galvanizli montaj plakası	1800x800	334,00
EA1810	Galvanizli montaj plakası	1800x1000	393,00
EA1812	Galvanizli montaj plakası	1800x1200	474,00
EA1817	Galvanizli montaj plakası	1800x1600	646,00
EA1800	Galvanizli montaj plakası birleştirme kiti	1800	198,00
EA2040	Galvanizli montaj plakası	2000x400	220,00
EA2060	Galvanizli montaj plakası	2000x600	294,00
EA2080	Galvanizli montaj plakası	2000x800	375,00
EA2010	Galvanizli montaj plakası	2000x1000	454,00
EA2013	Galvanizli montaj plakası	2000x1200	524,00
EA2016	Galvanizli montaj plakası	2000x1600	744,00
EA2000	Galvanizli montaj plakası birleştirme kiti	2000	243,00
EA2240	Galvanizli montaj plakası	2200x400	243,00
EA2260	Galvanizli montaj plakası	2200x600	322,00
EA2280	Galvanizli montaj plakası	2200x800	404,00
EA2210	Galvanizli montaj plakası	2200x1000	705,00
EA2212	Galvanizli montaj plakası	2200x1200	585,00
EA2216	Galvanizli montaj plakası	2200x1600	835,00
EA2200	Galvanizli montaj plakası birleştirme kiti	2200	283,00



Endüstri ve otomasyon panoları


IS2 - Dikili tip modüler panolar (IP65)




DIN rayı ve montaj plakası uygulamaları

Kodu	Tanımı	Boyutu YxG mm	Fiyatı EUR/adet
EH1800L*	DIN rayı fonksiyonel çerçeve (2'li set)	1800	175,00
EH2000L*	DIN rayı fonksiyonel çerçeve (2'li set)	2000	133,00
EH2200*	DIN rayı fonksiyonel çerçeve (2'li set)	2200	294,00
EH0024	DIN rayı kiti (24 mod.)	600	58,00
EH0036	DIN rayı kiti (36 mod.)	800	77,00
EH2065	DIN montaj plakası kiti	200x600	35,00
EH3065	DIN montaj plakası kiti	300x600	51,00
EH4065	DIN montaj plakası kiti	400x600	65,00
EH2085	DIN montaj plakası kiti	200x800	45,00
EH3085	DIN montaj plakası kiti	300x800	65,00
EH4085	DIN montaj plakası kiti	400x800	86,00

*DIN rayı kitleri, DIN montaj plakası kitleri ve ön yüz plakası montajı için DIN rayı fonksiyonel çerçeve sipariş edilmesi gerekir. Kullanılabilir alan pano yüksekliğinin 100mm azıdır.



EH..62K/EH..82K




Düz ve DIN rayı ön yüz plakaları

Kodu	Tanımı	Boyutu YxG mm	Fiyatı EUR/adet
EH0562K	Düz ön yüz plakası	50x600	45,00
EH1062K	Düz ön yüz plakası	100x600	56,00
EH1562K	Düz ön yüz plakası	150x600	57,00
EH2062K	Düz ön yüz plakası	200x600	35,00
EH3063K	Düz ön yüz plakası	300x600	51,00
EH4062K	Düz ön yüz plakası	400x600	102,00
EH5062K	Düz ön yüz plakası	500x600	68,00
EH6062K	Düz ön yüz plakası	600x600	74,00
EH0582K	Düz ön yüz plakası	50x800	47,00
EH1082K	Düz ön yüz plakası	100x800	65,00
EH1582K	Düz ön yüz plakası	150x800	74,00
EH2082K	Düz ön yüz plakası	200x800	35,00
EH3082K	Düz ön yüz plakası	300x800	64,00
EH4082K	Düz ön yüz plakası	400x800	74,00
EH5082K	Düz ön yüz plakası	500x800	90,00
EH6082K	Düz ön yüz plakası	600x800	161,00
EH1524K	DIN rayı ön yüz plakası (24 mod.)	150x600	47,00
EH2024K	DIN rayı ön yüz plakası (24 mod.)	200x600	47,00
EH6025K	DIN rayı ön yüz plakası (3x24 mod.)	600x600	92,00
EH1536K	DIN rayı ön yüz plakası (36 mod.)	150x800	58,00
EH2036K	DIN rayı ön yüz plakası (36 mod.)	200x800	65,00
EH6036K	DIN rayı ön yüz plakası (3x36 mod.)	600x800	124,00







Endüstri ve otomasyon panoları

IS2 - Dikili tip modüler panolar (IP65)



Aksesuarlar ve montaj profilleri


Kodu	Tanımı	Boyutu mm	Fiyatı EUR/adet
AA9610	Taşıma halkaları, m12 (4'lü set)		45,00
EV1007	Güçlendirilmiş taşıma halkaları (2'li set)		181,00
EV0003	Pano birleştirme kiti		139,00
EM1804	Dikey derinlik profilleri (2'li set)	1800	139,00
EM2004	Dikey derinlik profilleri (2'li set)	2000	156,00
EM2204	Dikey derinlik profilleri (2'li set)	2200	174,00
EB0400	Montaj profilleri h=48mm	400	41,00
EB0500	Montaj profilleri h=48mm	500	45,00
EB0600	Montaj profilleri h=48mm	600	47,00
EB0800	Montaj profilleri h=48mm	800	53,00
EB1000	Montaj profilleri h=48mm	1000	59,00
EB1200	Montaj profilleri h=48mm	1200	73,00
EB0440	Montaj profilleri h=100mm	400	58,00
EB0550	Montaj profilleri h=100mm	500	62,00
EB0660	Montaj profilleri h=100mm	600	76,00
EB0880	Montaj profilleri h=100mm	800	84,00
EB1010	Montaj profilleri h=100mm	1000	97,00
EB1020	Montaj profilleri h=100mm	1200	114,00






Endüstri ve otomasyon panoları

SR2 - Duvar tipi monoblok panolar (IP65)



Düz kapılı panolar (montaj plakası dahil)

Kodu	Tanımı	Boyutu YxGxD mm	Fiyatı EUR/adet
SRN3215K	Düz kapılı panolar	300x200x150	180,00
SRN3315K	Düz kapılı panolar	300x300x150	197,00
SRN3415K	Düz kapılı panolar	300x400x150	228,00
SRN4315K	Düz kapılı panolar	400x300x150	236,00
SRN4320K	Düz kapılı panolar	400x300x200	292,00
SRN4420K	Düz kapılı panolar	400x400x200	324,00
SRN4620K	Düz kapılı panolar	400x600x200	422,00
SRN5320K	Düz kapılı panolar	500x300x200	336,00
SRN5420K	Düz kapılı panolar	500x400x200	357,00
SRN5425K	Düz kapılı panolar	500x400x250	357,00
SRN6420K	Düz kapılı panolar	600x400x200	406,00
SRN6425K	Düz kapılı panolar	600x400x250	406,00
SRN6625K	Düz kapılı panolar	600x600x250	454,00
SRN7520K	Düz kapılı panolar	700x500x200	498,00
SRN7525K	Düz kapılı panolar	700x500x250	485,00
SRN8625K	Düz kapılı panolar	800x600x250	630,00
SRN8630K	Düz kapılı panolar	800x600x300	708,00
SRN8830K	Düz kapılı panolar	800x800x300	884,00
SRN10625K	Düz kapılı panolar	1000x600x250	741,00
SRN10630K	Düz kapılı panolar	1000x600x300	903,00
SRN10830K	Düz kapılı panolar	1000x800x300	1.161,00
SRN12630K	Düz kapılı panolar	1200x600x300	999,00
SRN12830K	Düz kapılı panolar	1200x800x300	1.159,00



Cam kapılı panolar (montaj plakası hariç)

Kodu	Tanımı	Boyutu YxGxD mm	Fiyatı EUR/adet
SRN5420VK	Cam kapılı panolar	500x400x200	393,00
SRN5425VK	Cam kapılı panolar	500x400x250	406,00
SRN6420VK	Cam kapılı panolar	600x400x200	427,00
SRN6425VK	Cam kapılı panolar	600x400x250	455,00
SRN7520VK	Cam kapılı panolar	700x500x200	532,00
SRN7525VK	Cam kapılı panolar	700x500x250	630,00
SRN8625VK	Cam kapılı panolar	800x600x250	775,00
SRN8630VK	Cam kapılı panolar	800x600x300	873,00
SRN10625VK	Cam kapılı panolar	1000x600x250	860,00
SRN10630VK	Cam kapılı panolar	1000x600x300	1.012,00
SRN10830VK	Cam kapılı panolar	1000x800x300	1.208,00
SRN12630VK	Cam kapılı panolar	1200x600x300	1.169,00
SRN12830VK	Cam kapılı panolar	1200x800x300	1.366,00



Endüstri ve otomasyon panoları

SR2 - Duvar tipi monoblok panolar (IP65)



Montaj plakaları			
Kodu	Tanımı	Boyutu YxG mm	Fiyatı EUR/adet
PF3020	Galvanizli montaj plakası	300x200	67,00
PF3030	Galvanizli montaj plakası	300x300	67,00
PF3040	Galvanizli montaj plakası	300x400	67,00
PF4030	Galvanizli montaj plakası	400x300	67,00
PF4040	Galvanizli montaj plakası	400x400	67,00
PF4060	Galvanizli montaj plakası	400x600	96,00
PF5030	Galvanizli montaj plakası	500x300	73,00
PF5040	Galvanizli montaj plakası	500x400	73,00
PF6040	Galvanizli montaj plakası	600x400	78,00
PF6060	Galvanizli montaj plakası	600x600	124,00
PF7050	Galvanizli montaj plakası	700x500	134,00
PF8060	Galvanizli montaj plakası	800x600	173,00
PF8080	Galvanizli montaj plakası	800x800	201,00
PF1060	Galvanizli montaj plakası	1000x600	217,00
PF1080	Galvanizli montaj plakası	1000x800	279,00
PF1260	Galvanizli montaj plakası	1200x600	317,00
PF1280	Galvanizli montaj plakası	1200x800	342,00

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.

Elektrifikasyon

Adana

GSM : 0530 408 32 67

Ankara

GSM : 0534 500 66 74

Antalya Bölge

GSM : 0530 954 40 25

Bursa Bölge

GSM : 0530 976 80 58

Diyarbakır

GSM : 0530 408 32 68

Gaziantep

GSM : 0533 689 41 51

İstanbul Bölge

Hilltown Ofis
Aydınevler Mahallesi
Siteler Yolu No: 1A / 7
34854 Maltepe-İstanbul
Tel : 0216 528 22 00

İzmir Bölge

Atatürk Org. San. Böl.
10046 Sk. No: 12 Çiğli-İzmir
Tel : 0232 328 29 00
Faks : 0232 328 29 05

Karadeniz Bölge

GSM : 0534 500 66 74

Kayseri Bölge

GSM : 0530 513 86 63

Konya

GSM : 0530 513 86 63

Servis

Hilltown Ofis
Aydınevler Mahallesi
Siteler Yolu No: 1A / 7
34854 Maltepe, İstanbul
Tel : 0216 528 22 00
Faks : 0850 333 1 225

ABB Müşteri İletişim Merkezi

contact.center@tr.abb.com
Tel : 0850 333 1 222

ABB Elektrifikasyon Value Provider



Kalite ve uzmanlık

ABB tarafından akredite edilen Value Provider partnerlerimiz, yüksek kaliteli hizmet ve desteği, yüksek dürüstlük standartlarına uygun şekilde sunma konusundaki bağlılıklarını kanıtlamışlardır.



Bilgi ve deneyim

ABB Value Provider partneri ile çalışarak, doğrudan ABB'den bekleyeceğiniz uzmanlık düzeyi ve tarafsız rehberliğin yanı sıra, onların derinlemesine bilgi ve deneyimlerinden de faydalana-cağınızdan emin olabilirsiniz.



Mükemmel müşteri deneyimi

Partnerler, ürün güncellemeleri, servis notları ve yeni ürünler dahil olmak üzere en güncel ABB araç ve kaynaklarına erişime sahiptir. Bu kaynaklar sayesinde müşterilerin en acil zorluklarına etkili çözümler sunabilirler.

ADS Mühendislik Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Şerifali Mah. Turgut Özal Bulvarı Burhan Sk. No: 5 ADS Plaza Ümraniye-İstanbul

Tel: 0216 466 20 36

E-Posta: info@adsmuhendislik.com.tr

Web Sayfası: www.adsmuhendislik.com.tr

Çevrim İçi Mağaza: https://adselektromarket.com

Agon Enerji Elektrik Otomasyon Ayd. San. Tic. Ltd. Şti.

İvedik OSB Mah. Melih Gökçek Blv. Köşe İvedik Ticaret Merkezi No: 14 Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 395 79 30

E-Posta: info@agonenerji.com.tr

Web Sayfası: www.agonenerji.com.tr

Çevrim İçi Mağaza: https://agonepay.com/

Halıcı Endüstri Teknolojileri A.Ş.

Esenşehir Mah. Karaçam Sk. No: 3 Ümraniye-İstanbul

Tel: 444 34 94

E-Posta: satis.merkez@halici.com

Web Sayfası: www.halici.com

Çevrim İçi Mağaza: https://www.halici.shop

Optimus Solutions Teknoloji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.

Emek Mah. Ordu Cad. No: 2 Sancaktepe-İstanbul

Tel: 444 1 105

E-Posta: info@optimusst.com

Web Sayfası: www.optimusst.com

Çevrim İçi Mağaza: https://www.optimusst.com







ABB Partner Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri Bayileri

Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

Adana

ADS Mühendislik Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. - Şube
İncirlik Bulvarı No:17 Yetsan Karşıyaka İş Merkezi H Blok No:3, 01340
Sarıçam-Adana

Tel: 0322 346 00 90
Fax: 0322 346 00 90

salt@adsmuhendislik.com.tr
www.adsmuhendislik.com.tr
adselektromarket.com

Alan Otomasyon ve Müh. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. - Merkez
Yeşiloba Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 486/B Seyhan-Adana

Tel: 0322 233 99 66

talep@alanotomasyon.com.tr
www.alanotomasyon.com.tr
www.alanotomasyon.net

Halıcı Endüstri Teknolojileri A.Ş. - Şube
Gürselpaşa Mah. Şehit Polis Şahin Polat Aydın Cad. Merkez Plaza
No:1 Kat:6 Kapı No:18 Seyhan-Adana

Tel: 444 34 94

satis.adana@halici.com
www.halici.com

Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube

Tel: 0505 160 56 36

adnanunal@metroelektrik.com.tr
www.metroelektrik.com.tr
shop.metroelektrik.com.tr

Tümpa Elektrik Malz. Tic. ve Pazarlama A.Ş. - Şube
Gürselpaşa Mah. Yaşar Bayboğan Cad. Armada Ofis No: 29 F/14
Seyhan-Adana

Tel: 0322 429 53 31

veysel.kara@tumpaelektrik.com
www.tumpaelektrik.com
online.tumpaelektrik.com

Val Elektrik Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. - Merkez
Karasoku Mah. Kızılay Cad. Murat Güler İşhanı No:33/101 Seyhan-Adana

Tel: 0322 262 11 01

info@val.com.tr
www.val.com.tr

Ankara

ADS Mühendislik Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. - Şube

Tel: 0216 466 20 36

salt@adsmuhendislik.com.tr
www.adsmuhendislik.com.tr
adselektromarket.com

Agon Enerji Elektrik Otomasyon Ayd. San. Tic. Ltd. Şti. - Merkez
İvedik OSB Mah. Melih Gökçek Bulvarı, Köşe İvedik Ticaret Merkezi No: 14
Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 395 79 30

info@agonenerji.com.tr
www.agonenerji.com.tr
info@agonepay.com

Alan Otomasyon ve Müh. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. - Şube

Tel: 0545 893 79 59

talep@alanotomasyon.com.tr
www.alanotomasyon.com.tr
www.alanotomasyon.net

Aymeda Elektrik Mühendislik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. - Merkez
İvedik OSB Mah. 1439 Sk. No: 2/12 Elektrokent 1 Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 472 87 27

satis@aymeda.com

DMY Elektrik Otomasyon Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş. - Şube
İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı 1122 Cad. Maxivedik İş Merkezi
No: 20/112 Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 395 03 69

ankara@dmyea.com.tr
www.dmyea.com.tr

Doğanateş Elektrik Elektronik İnş. Nak. Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti. - Şube

Tel: 0533 049 31 76

y.erdogan@doganates.com
www.doganates.com

EDS Kablo ve Elektrik San. Tic. A.Ş. - Şube

Tel: 0537 366 98 05

gizem.aybek@edselektrik.com
www.edselektrik.com

Halıcı Endüstri Teknolojileri A.Ş. - Şube
Ostim O.S.B. Mah. 100. Yıl Bulvarı Ostim Prestij No: 55 C Blok Daire: 43
Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 217 27 50

satis.ankara@halici.com
www.halici.com
www.halici.shop

Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube
Melih Gökçek Bulvarı, 1122. Cd. Maxivedik Ticaret Merkezi D: 20/29 Kat: 6
Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 219 68 16

info@metroelektrik.com.tr
www.metroelektrik.com.tr
shop.metroelektrik.com.tr

Optimus Solutions Teknoloji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. - Şube
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Melih Gökçek Bulvarı No: 63
HM Commerce Center 8. Kat No: 41 Yenimahalle - Ankara

Tel: 0312 287 55 02

seda.cetinkaya@optimusst.com
www.optimusst.com

Bursa

DMY Elektrik Otomasyon Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş. - Şube
Küçük Sanayi Sitesi Alaattin Bey Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi
2. Bölge Otomasyon Plaza 636 Sk. No: 38 Nilüfer-Bursa

Tel: 0224 443 03 69

bursa@dmyea.com.tr
www.dmyea.com.tr

Halıcı Endüstri Teknolojileri A.Ş. - Şube
Demirci Mah. Kavaklıdere Cad. No: 13 Anıl Park 10
Nilüfer-Bursa

Tel: 0224 443 43 56

satis.bursa@halici.com
www.halici.com
www.halici.shop

Denizli**Halıcı Endüstri Teknolojileri A.Ş. - Şube**

Tel: 444 34 94

satis.denizli@halici.com
www.halici.com**Özışık Ticaret Ltd. Şti. - Şube**

Tel: 0553 278 68 69

info@ozisikticaret.com
enderokkaya@ozisikticaret.com
www.ozisikticaret.com**Gaziantep****EDS Kablo ve Elektrik San. Tic. A.Ş. - Merkez**

Başpınar 2. O.S.B. Celal Doğan Bulvarı No: 23 Şehitkamil-Gaziantep

Tel: 0342 324 01 55

info@edselektrik.com
www.edselektrik.com**Geylani Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. - Merkez**1. Organize Sanayi Bölgesi D400 Karayolu
83102 Nolu Cad. No: 24 Başpınar-GaziantepTel: 0342 337 32 05
0532 543 90 45talip@geylanielektrik.com.tr
www.geylanielektrik.com.tr
e-geylani.com**Mavi Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - Merkez**

İbrahimli Mah. 35216 Sokak No: 14 Daire: 1 Şehitkamil-Gaziantep

Tel: 0342 215 33 47

satis@mavielektronik.com.tr
www.mavielektronik.com.tr**Optimus Solutions Teknoloji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. - Şube**Mücahitler Mah. 52078 Sk. No: 2 Kat: 14 Daire: 174 Okan Towers
Şehitkamil-GaziantepTel: 0342 502 74 54
0532 136 52 16mehmet.harputluoglu@optimusst.com
www.optimusst.com**Yeni Yıldırım Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. - Şube**

Mücahitler Mah. 52017 Nolu Cad. 1/B Şehitkamil-Gaziantep

Tel: 0555 684 79 23

nevzat.basdan@yeniyladirim.com.tr
www.elekrikse.com
ww.yeniyladirim.com.tr**İstanbul****ADS Mühendislik Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. - Merkez**Şerifali Mah. Turgut Özal Bulvarı Burhan Sk. No: 5 ADS Plaza
Ümraniye-İstanbul

Tel: 0216 466 20 36

salt@adsmuhendislik.com.tr
www.adsmuhendislik.com.tr
adselektromarket.com**Agon Enerji Elektrik Otomasyon Ayd. San. Tic. Ltd. Şti. - Şube**

Tel: 0531 433 84 96

info@agonenerji.com.tr

Alan Otomasyon ve Müh. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. - Şube

Tel: 0507 040 39 10

talep@alanotomasyon.com.tr
www.alanotomasyon.com.tr
www.alanotomasyon.net**Büyük Taahhüt Elektrik Malzemeleri Pazarlama A.Ş.**

Perpa Ticaret Merkezi A-Blok Kat: 2 No: 19-20-34 Şişli-İstanbul

Tel: 0212 220 55 22

buyuk@buyukelektrik.com.tr
www.buyukelektromarket.com
www.buyukelektrik.com.tr**DMY Elektrik Otomasyon Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş. - Merkez**

Emek Mah. Ordu Cad. No: 49 Sancaktepe-İstanbul

Tel: 0216 466 36 83

info@dmyeoa.com.tr
www.dmyeo.com.tr**DMY Elektrik Otomasyon Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş. - Şube**

Bereketzade Şair Ziya Paşa Cd. No:40/A Beyoğlu-İstanbul

Tel: 0212 244 45 02

info@dmyeoa.com.tr
www.dmyeo.com.tr**Doğanateş Elektrik Elektronik İnş. Nak. Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti. - Şube**

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No: 1320 Şişli-İstanbul

Tel: 0541 692 84 44

a.kara@doganates.com
www.doganates.com**Halıcı Endüstri Teknolojileri A.Ş. - Merkez**Esenşehir Mah. Karaçam Sk. Halıcı Plaza No: 3
Ümraniye-İstanbul

Tel: 444 34 94

satis.istanbul@halici.com
www.halici.com
www.halici.shop**Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube**İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Küçük Marmara Sanayi Site
B Blok No: 13-14 İkitelli-İstanbul

Tel: 0212 472 00 78

info@metroelektrik.com.tr
www.metroelektrik.com.tr
shop.metroelektrik.com.tr**Optimus Solutions Teknoloji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. - Merkez**

Emek Mah. Ordu Cad. No: 2 Sancaktepe-İstanbul

Tel : 0533 511 43 62

info@optimusst.com
www.optimusst.com**Tümpa Elektrik Malz. Tic. ve Pazarlama A.Ş. - Merkez**Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. İşhanı Apt. No: 66A
34430 Beyoğlu-İstanbul

Tel: 0212 256 94 05

info@tumpaelektrik.com
www.tumpaelektrik.com
online.tumpaelektrik.com**Tümpa Elektrik Malz. Tic. ve Pazarlama A.Ş. - Şube**Ömer Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 8
Arnavutköy-İstanbul

Tel: 0212 798 23 04

info@tumpaelektrik.com
www.tumpaelektrik.com
online.tumpaelektrik.com**Yüksel Elektrik San. ve Ticaret Ltd. Şti. - Merkez**

Bankalar Cad. Yanıkıkapı Sk. No: 10/105 Karaköy-Beyoğlu-İstanbul

Tel: 0212 254 11 96
0212 254 21 59

info@yukselelektrik.com

Yüksel Elektrik San. ve Ticaret Ltd. Şti. - Şube

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 4-5-6 No: 175 Okmeydanı-Şişli-İstanbul

Tel: 0 212 210 11 85-86

info@yukselelektrik.com

İzmir**ADS Mühendislik Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Şube**

Tel: 0216 466 20 36

salt@adsmuhendislik.com.tr
www.adsmuhendislik.com.tr
adselektromarket.com**DMY Elektrik Otomasyon Aydınlatma San. Ve Tic. A.Ş. - Şube**

Mersinli Mah. 2821 Sk. C Blok No:90 Konak-İzmir

Tel: 0232 469 03 69

izmir@dmyea.com.tr
www.dmyea.com.tr**Halıcı Endüstri Teknolojileri A.Ş. - Şube**10016 Sokak No: 32 AOSB
Çiğli-İzmir

Tel: 0232 459 63 57

satis.izmir@halici.com
www.halici.com
www.halici.shop**Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube**Emir Sultan Mah. Gaziler Cad. No: 478/407
Konak-İzmir

Tel: 0232 472 24 68

info@metroelektrik.com.tr
www.metroelektrik.com.tr
shop.metroelektrik.com.tr**Optimus Solutions Teknoloji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. - Şube**Keremoğlu İş Merkezi 1348 Sk. No: 5 Kat: 3 Daire: 331
Yenişehir Konak-İzmir

Tel: 0232 457 55 15

sadi.demirbas@optimusst.com
www.optimusst.com**Özışık Ticaret Ltd. Şti. - Merkez**Halkapınar 1082. Sk. No: 7 B35170
Konak-İzmir

Tel: 0232 469 70 75

info@ozisikticaret.com
www.ozisikticaret.com
www.elektriknoktasi.com**Kayseri****Mekosan Otomasyon Teknoloji ve Mühendislik Hizmetleri****San. Tic. Ltd. Şti. - Merkez**

Organize Sanayi Bölgesi 25. Cad. No: 9 Melikgazi-Kayseri

Tel: 0352 322 14 50

info@mekosan.com.tr
www.mekosan.com.tr**Kocaeli****Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Merkez**Köseler Köyü, KOBİ OSB Organize San. Bölgesi 6. Cad. 9. Sok No:5
41455 Dilovası-Kocaeli

Tel: 0216 420 40 40

info@metroelektrik.com.tr
www.metroelektrik.com.tr
shop.metroelektrik.com.tr**Tümpa Elektrik Malz. Tic. ve Pazarlama A.Ş. - Şube-Depo**

Kırazpınar mah. 2746. cad. No:8 Gebze/Kocaeli

Tel: 0552 393 61 53

furkan.okumus@tumpaelektrik.com
www.tumpaelektrik.com
online.tumpaelektrik.com**Konya****Doğu Elektrik Tic. San. Ltd. Şti. - Merkez**Büsan Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mah. Demir Cad. No: 1
Karatay-Konya

Tel: 0332 345 48 48

bilgi@doguelektrik.com
www.doguelektrik.com**Konen Elektrik İnşaat Makina - Merkez**Fevzi Çakmak Mah. Milenyum Cad. No: 1 42050 Horozluhan OSB.
Karatay-Konya

Tel: 0332 251 82 34

satis@konen.com.tr
www.konen.com.tr**Murat Çelik Elektrik Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - Merkez**

Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. No: 34/F Karatay-Konya

Tel: 0332 502 07 00

satis@mceelektrik.com.tr

Yeni Yıldırım Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. - MerkezBüsan 4. Organize Sanayi Fevzi Çakmak Mah. 10670 Sk. No: 2
Karatay-Konya

Tel: 0332 345 12 10

info@yenyildirim.com.tr
www.yenyildirim.com.tr
www.elekrikse.com**Malatya****Doğanateş Elektrik Elektronik İnş. Nak. Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti. - Merkez**

1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 3 Yeşilyurt-Malatya

Tel: 0422 237 51 97

info@doganates.com
www.doganates.com**Mersin****Doğuş Elektrik Elektronik Sinyalizasyon Mak. İnş.****Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Merkez**

Mesudiye Mah. 5113 Sk. No: 42/C Eren Uslu Apt. Akdeniz-Mersin

Tel: 0324 337 29 43

dogus@doguselk.com
www.doguselk.com
www.doguselk.com/magaza**Samsun****Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube**

Samsun

Tel: 0533 595 75 42

halukkelesoglu@metroelektrik.com.tr

Tümpa Elektrik Malz. Tic. ve Pazarlama A.Ş. - Şube
 Haçerli Mah. 608. Sk. No: 5 Kat: 4 Daire: 20 Faktör Ofis
 İlkadım-Samsun

Tel: 0362 447 36 35

turgay.sukur@tumpaelektrik.com
 www.tumpaelektrik.com
 online.tumpaelektrik.com

Tekirdağ

ADS Mühendislik Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. - Şube
 Velimeşe OSB Mah. No: 1-4 3.Yanyol Cad. MNK İşkent, Ergene-Tekirdağ

Tel: 0282 654 17 69-70

salt@adsmuhendislik.com.tr
 www.adsmuhendislik.com.tr
 adselektromarket.com

Trabzon

Optimus Solutions Teknoloji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. - Şube
 Trabzon

Tel: 0531 891 80 85

gurkan.kalmuk@optimusst.com
 www.optimusst.com

K.K.T.C.

Togaylar Ltd. Şti. - Merkez
 Şehit Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi 2 No: 5 Kaymaklı-Lefkoşe

Tel: 0392 228 61 55

togaylar@gmail.com

Kesintisiz Güç Kaynakları Partnerliği

Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

Ankara

Ankalight Elektrik
 Turgut Özal, 1467/1. Cad. No: 42 Kat: 6 No: 16
 06370 Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 502 30 50

mehmet@ankalight.com
 cagri.unal@ankalight.com
 ankalight.com

Gaziantep

Hanwell Otomasyon Enerji Makine Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
 Atatürk, Cengiz Gökçek Cad. Mercidabık Apt. No: 55/A
 27560 Şehitkamil-Gaziantep

Tel: 0533 404 92 68

cengiz.han@hanwell.com.tr
 eda.han@hanwell.com.tr
 www.hanwell.com.tr

İstanbul

CAE Mühendislik
 Atakent, Dicle Cad. No: 13/17D
 34760 Ümraniye-İstanbul

Tel: 0216 250 67 13

info@caem.com.tr
 cengiz.aydin@caem.com.tr
 www.caem.com.tr

DS Enerji

Kayışdağı, Kayışdağı Cd. No: 195 D: 2
 34640 Ataşehir-İstanbul

Tel: 0216 804 55 34

info@dsenerji.com.tr
 https://dsenerji.com.tr/

EPC Enerji ve Güç Dönüşüm Sistemleri A.Ş.

Esenşehir Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Pırlanta Sk. No: 61
 Ümraniye-İstanbul

Tel: 0216 499 54 84

satis@epcas.com.tr
 www.epcas.com.tr

Modüler Pano Sistem Partnerleri

Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

Adana

ARC Su Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Zeytinli Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:806/3A Seyhan-Adana

Tel: 0507 485 82 20

bilal@arcwater.com.tr
www.arcsuaritma.com

Ankara

Çağdaş Pano Elektrik A.Ş.

Abdülkadir Geylani Cad. No: 22 Ostim-Ankara

Tel: 0312 394 41 90

info@cagdaspano.com.tr
www.cagdaspano.com.tr

ECF Müh. Enerji Taah. ve Dan.

Anadolu OSB 7. Cad. No: 21 Maliköy Sincan-Ankara

Tel: 0312 235 03 89

info@ecfmuhendislik.com.tr
www.ecfmuhendislik.com.tr

Gaziantep

Geylani Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. - Merkez

1. Organize Sanayi Bölgesi D400 Karayolu
83102 Nolu Cad. No: 24 Başpınar-Gaziantep

Tel: 0342 337 32 05
0532 543 90 45

talip@geylanielektrik.com.tr
www.geylanielektrik.com.tr
e-geylani.com

İstanbul

ADS Mühendislik Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Şerifali Mah. Turgut Özal Bulvarı Burhan Sk. No: 5 ADS Plaza
Ümraniye-İstanbul

Tel: 0216 466 20 36

salt@adsmuhendislik.com.tr
www.adsmuhendislik.com.tr
adselektromarket.com

Art Pano İmalat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Taşdelen Sultançiftliği Mah. Atatürk Cad. Lületaş Sk. No: 3 Çekmeköy-İstanbul

Tel: 0216 484 00 21

info@artpano.com.tr
www.artpano.com.tr

BBM Pano Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

Adnan Kahveci Mah. Büyükdere Cad. Şirin Sanayi Sitesi B Blok No: 22/5
Beylikdüzü-İstanbul

Tel: 0212 294 82 26

info@bbmpano.com
www.bbmpano.com

Halıcı Endüstri Teknolojileri A.Ş. - Merkez

Esenşehir Mah. Karaçam Sk. Halıcı Plaza No: 3 Ümraniye - İstanbul

Tel: 444 34 94

satis.istanbul@halici.com
www.halici.com

Karınca Pano Müh. San. Tic. A.Ş.

Beylikdüzü OSB Mah. Mustafa Kurtoğlu Cad. No: 13/1 Beylikdüzü-İstanbul

Tel: 0212 879 04 05

info@karincapano.com
www.karincapano.com

Yaspanel Müh. San. ve Tic. A.Ş.

Şerifali Mah. Başer Sk. No: 50 Yukarı Dudullu Ümraniye-İstanbul

Tel: 0216 313 02 66

info@yaspanel.com.tr
www.yaspanel.com.tr

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.

Esentepe Mah. Kelebek Sk. No: 2 D: B-Blok, 34870 Kartal-İstanbul

Tel: 0216 494 26 76

info@yeo.com.tr
www.yeo.com.tr

İzmir

Canozan Pano San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez : 1082 Sk. No: 5H Pamuk Plaza Halkapınar-İzmir
Fabrika : 29 Ekim Mah. 327 Sk. No: 4 Torbalı-İzmir

Tel: 0232 458 80 90

ozan@canozanpano.com.tr
www.canozanpano.com.tr

DRK Otomasyon Mühendislik Elektrik Enerji Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sasalı Merkez Mah. 68 Sk. No: 7 Çiğli-İzmir

Tel: 0232 433 03 75

info@drkautomation.com
www.drkautomation.com

Malatya

Doğanateş Elektrik Elektronik İnş. Nak. Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 3 Yeşilyurt-Malatya

Tel: 0422 237 51 97

info@doganates.com
www.doganates.com

Sakarya

Bortek Müh. Elk. San. ve Tic. A.Ş.

Sakarya Organize 1. Sanayi Bölgesi Mah. 11. Cad. No: 2, 54580 Arifiye-Sakarya

Tel: 0264 279 20 60

bortek@bortekelektrik.com.tr
www.bortekelektrik.com.tr

K.K.T.C.

Togaylar Ltd. Şti.

Şehit Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi 2 No: 5 Kaymaklı-Lefkoşe

Tel: 0392 228 61 55

togaylar@gmail.com

Akıllı Bina Yönetim Sistemleri Sistem Entegratörleri



Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

Adana

Enboss Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Onur Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. 452577 Sk. Kıza İş Merkezi A5 Blok
Kat: 4 No: 52 Seyhan-Adana

Tel: 0322 504 41 44

mevlut.polat@enboss.com.tr
www.enboss.com.tr

Ankara

Ege Global Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

İnönü Mah. 1729 Cad. No: 4/1 A1 BLok Daire 4 Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 346 0 343

info@egemg.com.tr
www.egemg.com.tr

Antalya

TMS Kontrol ve Teknoloji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti. - Ofis

Liman S.B Mah. B-3 Cad. No: 11/6 Antalya Serbest Bölge Konyaaltı-Antalya

Tel: 0242 502 47 48

tms.freezone@tms.gen.tr
www.tms.gen.tr

Bursa

Mavi Otomasyon Bina Hizmetleri Ltd. Şti.

Alaaddinbey Mh. 622.Sk. Zer 3 Plaza No:6A/C Nilüfer- Bursa

Tel: 0224 443 10 87
Fax: 0224 443 10 88

info@maviotomasyon.com

İstanbul

Batuhan Elektrik Ltd. Şti.

Şerifali Mah. Başer Sk. No: 50 Y. Dudullu Ümraniye-İstanbul

Tel: 0216 313 01 33

info@batuhanelektrik.com.tr
www.batuhanelektrik.com.tr

Optimus Solutions Teknoloji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.

Emek Mah. Ordu Cad. No: 2 Sancaktepe-İstanbul

Tel: 0216 487 33 46

info@optimusst.com
www.optimusst.com

Serenka Elektrik Otomasyon Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 2 No: 6 Okmeydanı-İstanbul

Tel: 0212 210 85 55

info@serenka.com.tr
www.serenka.com.tr

Teknobas Mühendislik Taah. Ltd. Şti.

Girne Mah. İrmak Sk. Küçükyalı İş Merkezi H Blok No: 2 Küçükyalı-İstanbul

Tel: 0216 504 66 90
Fax: 0216 504 66 92

umit.duven@teknobas.com
www.teknobas.com.tr

İzmir

5GOAT Technology Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Meriç Mah. 5746/10 Sk. No: 12/2 Bornova-İzmir

Tel: 0 533 578 48 11

info@5goat.com.tr

Focus Akıllı Bina Teknolojileri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Halkapınar Mah. 1203/11 Sk. No:5-7 Megapol Çarşı Kule Kat:15 D:158-159 Konak-İzmir

Tel: 0232 502 93 48

info@focustechnology.com.tr
www.focusteknoloji.com.tr

Özışık Ticaret Ltd. Şti.

Halkapınar 1082. Sk. No: 7 B 35170 Konak-İzmir

Tel: 0232 469 70 75

info@ozisikticaret.com

TMS Kontrol ve Teknoloji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti. - Merkez

Kültür Mah. Mustafa Münir 1378 Sk. No: 22 D: 2 Alsancak Konak-İzmir

Tel: 0232 502 36 37

info@tms.gen.tr
www.tms.gen.tr

Konya

Vintas Mühendislik Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti.

Kobisan 2 San. Sit. Fevzi Çakmak Mah. Ayyıldız Cad. No: 48E Karatay-Konya

Tel: 0332 342 76 76
Fax: 0332 342 76 78

info@vintas.com.tr
www.vintas.com.tr

Muğla

İnterline Teknoloji Securityline Otomasyon ve Güvenlik Sist. Tic. Ltd. Şti. - Merkez

Yunus Nadi Cad. No: 16/1 Marmaris-Muğla

Tel: 444 89 85

www.interlineteknoloji.com
emre.balak@interlineteknoloji.com

İnterline Teknoloji Securityline Otomasyon ve Güvenlik Sist. Tic. Ltd. Şti. - Şube

Konacık Mah. Yahya Çavuş Cad. No: 16-3 Bodrum-Muğla

Tel: 444 89 85

www.interlineteknoloji.com

K.K.T.C.

Togaylar Ltd. Şti.

Şehit Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi 2 No: 5 Kaymaklı-Lefkoşe

Tel: 0392 228 61 55

togaylar@gmail.com

IEC ve UL Otomatik Transfer Şalteri Partnerleri

Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

Ankara

Ege Global Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
İnönü Mah. 1729 Cad. No: 4/1 A1 Blok Daire 4 Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 346 0 343

info@egemg.com.tr
www.egemg.com.tr

İstanbul

CAE Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.
Atakent Mah. Dicle Cad. No: 13-17D Ümraniye-İstanbul

Tel: 0216 250 67 13
Tel: 0216 520 50 05

info@caem.com.tr
www.caemuhendislik.com

Kablo Koruma Ürünleri Sistem Entegratörü

Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

Bursa

Kabel Enerji İletim Zincirleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Nilüfer Tic. Merkezi 61. Sk. No: 17 Nilüfer-Bursa

Tel: 444 00 75

kabel@kabeltr.com
www.kabeltr.com

Kompanzasyon ve Harmonik Filtre Çözümleri Partnerliği

Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

İstanbul

Aktif Elektroteknik A.Ş.
Şerifali Mah. Şehit Sk. No: 5 34775 Ümraniye-İstanbul

Tel: 0216 314 93 20

info@aktif.net
www.aktif.net/aktif-kompanzasyon/

Alçak Gerilim Ürünleri Sistem Entegratörleri

Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

Ankara

Maselmak Mühendislik
İvedik O.S.B 1450 Cad. No:57 Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 354 64 11

info@maselmak.com.tr
www.maselmak.com.tr

İstanbul

Elsis Elektrik A.Ş.
Esenşehir Mah. Atılım Sk. No: 32 Ümraniye-İstanbul

Tel: 0216 466 98 03

info@elsiselektrik.com.tr
www.elsiselektrik.com.tr

İzmir

Gürel Otomasyon Elektrik Sanayi Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1490 Sk. No: 8 H Konak-İzmir

Tel: 0232 203 6231

info@gurelotomasyon.com
www.gurelotomasyon.com

Mehmet Armağan Elektrik Ltd. Şti.
1202/1 Sk. No: 93 BB Yenışehir Konak-İzmir

Tel: 0232 458 61 62

info@maelektrik.com
www.maelektrik.com

Konya

Özsamur Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. Modessa Sanayi Sitesi 10739. Sk. No: 2
Karatay-Konya

Tel: 0332 233 82 72

ozsamur@ozsamur.com
www.ozsamur.com

Trabzon

Zirve Proses Endüstriyel Otomasyon Ticaret Ltd. Şti. - Merkez
Yeşilyalı Mah. Organize Sanayi 10 Nolu Cad. No: 5 İç Kapı No: 4
Arsin-Trabzon

Tel: 0462 328 14 83

info@zirveproses.com
www.zirveproses.com

ABB "Safety" Sistem Entegratörü

Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

Bursa

Era Mekatronik San. Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mah. Demirci Yolu Cad. No: 5A Nilüfer-Bursa

Tel: 0224 494 21 57

satis@eramekatronik.com
www.eramekatronik.com

Tesisat Ürünleri Partner Listesi

Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

Adana

Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube

Tel: 0505 160 56 36

adnanunal@metroelektrik.com.tr
www.metroelektrik.com.tr
shop.metroelektrik.com.tr

Ankara

Enel Elektromarket İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. - Merkez

İvedik OSB Elektrokent 2 İş Merkezi No: 83/9 Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 394 04 49

info@enelektromarket.com
www.enelektromarket.com

MDY Elektrik A.Ş.

Ostim Mahallesi Abdülkadir Geylani Cad. No: 22 Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 394 58 85

satis@mdyelektrik.com
www.mdyelektrik.com

Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube

Melih Gökçek Bulvarı, 1122. Cd. Maxivedik Ticaret Merkezi D: 20/29 Kat: 6
Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 219 68 16

info@metroelektrik.com.tr
www.metroelektrik.com.tr
shop.metroelektrik.com.tr

Bursa

Bursa Şalt Merkezi Elektrik Mühendislik Pano San ve Tic. Ltd. Şti. - Merkez

Aladdinbey Mah. 626.Sokak No: 17/ E-F-G-H Nilüfer-Bursa

Tel: 0224 440 00 71

talip@bursasaltmerkezi.com

Eskişehir

CES Elektrik İnş. Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

75. Yıl Mahallesi OSB 2007. Cadde No: 9 Odunpazarı-Eskişehir

Tel: 0533 142 71 26
0222 240 34 34

satis@cesekektrik.com

Gaziantep

Yeni Yıldırım Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. - Şube

Mücahitler Mah. 52017 Nolu Cad. 1/B Şehitkamil-Gaziantep

Tel: 0555 684 79 23

nevzat.basdan@yeniylidirim.com.tr
www.elekrikse.com
www.yeniylidirim.com.tr

İstanbul

Cantez Elektrik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. - Merkez

Orta Mah. Mümtaz Sokak No: 13 34956 Tepeören Tuzla-İstanbul

Tel: 0216 398 42 72

info@cantez.com.tr
www.cantez.com.tr

Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Küçük Marmara Sanayi Sitesi
B Blok No: 13-14 İkitelli-İstanbul

Tel: 0212 472 00 78

info@metroelektrik.com.tr
www.metroelektrik.com.tr
shop.metroelektrik.com.tr

İzmir

Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube

Emir Sultan Mah. Gaziler Cad. No: 478/407 Konak-İzmir

Tel: 0232 472 24 68

info@metroelektrik.com.tr

Özışık Ticaret Ltd. Şti. - Merkez

Halkapınar 1082. Sokak No: 7 B35170 Konak-İzmir

Tel: 0232 469 70 75

info@ozisikticaret.com
www.elektriknoktasi.com

Kocaeli

Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Merkez

Köseler Köyü, KOBİ OSB Organize San. Bölgesi 6. Cad. 9. Sok No:5
41455 Dilovası-Kocaeli

Tel: 0216 420 40 40

info@metroelektrik.com.tr
www.metroelektrik.com.tr
shop.metroelektrik.com.tr

Konya

Yeni Yıldırım Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. - Merkez

Büsan 4. Organize Sanayi Fevzi Çakmak Mah. 10670 Sokak No: 2
Karatay-Konya

Tel: 0332 345 12 10

info@yeniylidirim.com.tr
www.yeniylidirim.com.tr
www.elekrikse.com

Samsun

Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube

Samsun

Tel: 0533 595 75 42

halukkelesoglu@metroelektrik.com.tr

K.K.T.C.

Togaylar Ltd. Şti. - Merkez

Şehit Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi 2 No: 5 Kaymaklı-Lefkoşe

Tel: 0392 228 61 55

togaylar@gmail.com

Online fiyat listemizi ziyaret ettiniz mi?

Kullanıcı dostu tasarımı ve yeni özellikleri ile online fiyat listemiz hizmetinizde. Ürünlerimizi inceleyebilir, yetkili partnerlerin stoklarını görebilir ve teklif alabilirsiniz.



abbelektrifikasyonfiyatlistesi.com




ABB Elektrik Sanayi A.Ş.

Hilltown Ofis

Aydınevler Mahallesi

Siteler Yolu No: 1A / 7

34854 Maltepe, İstanbul

Tel : 0216 528 22 00

ABB Müşteri İletişim Merkezi

Tel : +90 850 333 1222

Faks : +90 850 333 1225

E-mail : contact.center@tr.abb.com

Alçak Gerilim Teknik Destek

tr-agteknikdestek@abb.com

www.abb.com.tr

Not:

ABB önceden haber vermeksizin teknik değişiklikler yapma veya bu dokümanın içeriğini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Satınalma siparişlerinde, üzerinde karşılıklı anlaşılmiş özellikler geçerli olacaktır. ABB, bu dokümandaki olası hatalar veya bilgi eksiklikleri için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu fiyat listesi **7 Kasım 2025** tarihinden itibaren geçerli olan fiyatlarımızı içermektedir. Bu dokümanda yer alan fiyatlar tavsiye edilen yeniden satış fiyatlarıdır.

Bu doküman ve ilgili konu ile burada kullanılan resimlerin telif hakkını saklı tutmaktayız. ABB'nin yazılı izni olmaksızın, her türlü kopyalama, üçüncü kişilerin kullanımı veya içeriğinden yararlanma – tümü ya da bir kısmı – yasaktır.

© Copyright 2025 ABB.
Tüm hakları saklıdır.



TESİSAT ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ

KASIM 2025

ENGINEERED
TO OUTFIT

Online fiyat listemizi ziyaret ettiniz mi?

Kullanıcı dostu tasarımı ve yeni özellikleri ile online fiyat listemiz hizmetinizde.

Ürünlerimizi inceleyebilir, yetkili partnerlerin stoklarını görebilir ve teklif alabilirsiniz.



abbelektrifikasyonfiyatlistesi.com



İçindekiler

Basic M otomatik sigortalar	004–009
Compact Home otomatik sigortalar	010–011
Basic M kaçak akım koruma anahtarı	012
Basic M aksesuarlar	013
Modüler DIN rayı cihazları	014–020
Kontaktörler	021
Enerji sayaçları ve analizörleri	023–024
System pro E comfort	027–033
MISTRAL dağıtım kutuları	
BasicLine	034–039
Kompakt tip devre kesiciler	040–043
Kontaktörler	044–045
ABB ofis adresleri	046
ABB partner listesi	047

ABB basic

Tesisatınızın temeli

ABB basic, konut uygulamalarında ödün vermeden optimum koruma sağlamak isteyen elektrik profesyonelleri için doğru çözümdür. Otomatik sigortalar, kaçak akım anahtarları ve sigorta kutularından oluşan ABB basic ürün portföyü sayesinde, tüm gerekliliklere uygun emniyet, üretkenlik ve performansı geliştirmenize yardımcı oluyoruz.

new.abb.com/low-voltage/tr/alcak-gerilim/elektrik-tesisatim



ABB basic

Ürün özellikleri

35 mm²'ye kadar
kafes terminaller*

Kaçak akım koruma
anahtarlarında periyodik
performans kontrolü
için test butonu

Basitleştirilmiş
sipariş kodu

Kolay referans için
bağlantı şeması

Lazer baskılı EAN kodu -
cihazların hızlı
tanımlanması

Sabit vidalar, kurulumu
kolaylaştırır ve kablolama
sırasında yanlış
yerleştirmeyi önler




ABB basic M – kolay referans için basitleştirilmiş sipariş kodu

BM	X	XX	X	X*	XX
Seri adı	Ürün tipi	Dâhili kodu	Kutup	Eğri	Nominal akım**
basic M	S = Otomatik sigorta F = Kaçak akım K.A. L = Tarak Bara		1 = 1 P 2 = 2 P 3 = 3 P 4 = 4 P	B = B Eğrisi C = C Eğrisi	06 = 6 A 10 = 10 A 16 = 16 A 20 = 20 A 25 = 25 A 32 = 32 A 40 = 40 A 50 = 50 A 63 = 63 A

* Otomatik sigorta serisi için geçerli

** Otomatik sigorta ve kaçak akım koruma anahtarları için geçerli; ayrıca tarak baralar için pin sayısı



ABB basic M

Otomatik sigortalar

Sipariş detayları

	Tanım	Icn (kA)	Eğri	Kutup	In (A)	Minimum sipariş adedi	Ürün kodu	Sipariş kodu	Fiyatı EUR/adet
B  3kA, 1P, B-eğrisi	3 kA, 1P, B-eğrisi, 6 A	3	B	1	6	12	BMS311B06	2CDS631031R0065	5,40
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 10 A				10	12	BMS311B10	2CDS631031R0105	4,50
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 16 A				16	12	BMS311B16	2CDS631031R0165	4,50
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 20 A				20	12	BMS311B20	2CDS631031R0205	4,50
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 25 A				25	12	BMS311B25	2CDS631031R0255	4,50
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 32 A				32	12	BMS311B32	2CDS631031R0325	5,62
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 40 A				40	12	BMS311B40	2CDS631031R0405	5,85
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 50 A				50	12	BMS311B50	2CDS631031R0505	6,75
	3 kA, 1P, B-eğrisi, 63 A				63	12	BMS311B63	2CDS631031R0635	7,65
 3kA, 3P, B-eğrisi	3 kA, 3P, B-eğrisi, 6 A	3	B	3	6	4	BMS313B06	2CDS633031R0065	24,29
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 10 A				10	4	BMS313B10	2CDS633031R0105	20,24
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 16 A				16	4	BMS313B16	2CDS633031R0165	20,24
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 20 A				20	4	BMS313B20	2CDS633031R0205	20,24
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 25 A				25	4	BMS313B25	2CDS633031R0255	20,24
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 32 A				32	4	BMS313B32	2CDS633031R0325	25,30
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 40 A				40	4	BMS313B40	2CDS633031R0405	26,31
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 50 A				50	4	BMS313B50	2CDS633031R0505	30,41
	3 kA, 3P, B-eğrisi, 63 A				63	4	BMS313B63	2CDS633031R0635	34,46



ABB basic M

Otomatik sigortalar

Sipariş detayları

	Tanım	Icn (kA)	Eğri	Kutup	In (A)	Minimum sipariş adedi	Ürün kodu	Sipariş kodu	Fiyatı EUR/adet
 3 kA, 1P, C-eğrisi	3 kA, 1P, C-eğrisi, 6 A	3	C	1	6	12	BMS311C06	2CDS631031R0064	5,94
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 10 A				10	12	BMS311C10	2CDS631031R0104	4,95
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 16 A				16	12	BMS311C16	2CDS631031R0164	4,95
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 20 A				20	12	BMS311C20	2CDS631031R0204	4,95
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 25 A				25	12	BMS311C25	2CDS631031R0254	4,95
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 32 A				32	12	BMS311C32	2CDS631031R0324	6,19
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 40 A				40	12	BMS311C40	2CDS631031R0404	6,43
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 50 A				50	12	BMS311C50	2CDS631031R0504	7,42
	3 kA, 1P, C-eğrisi, 63 A				63	12	BMS311C63	2CDS631031R0634	8,41
 3 kA, 2P, C-eğrisi	3 kA, 2P, C-eğrisi, 6 A	3	C	2	6	6	BMS312C06	2CDS632031R0064	20,78
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 10 A				10	6	BMS312C10	2CDS632031R0104	17,32
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 16 A				16	6	BMS312C16	2CDS632031R0164	17,32
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 20 A				20	6	BMS312C20	2CDS632031R0204	17,32
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 25 A				25	6	BMS312C25	2CDS632031R0254	17,32
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 32 A				32	6	BMS312C32	2CDS632031R0324	21,64
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 40 A				40	6	BMS312C40	2CDS632031R0404	22,51
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 50 A				50	6	BMS312C50	2CDS632031R0504	25,98
	3 kA, 2P, C-eğrisi, 63 A				63	6	BMS312C63	2CDS632031R0634	29,47
 3 kA, 3P, C-eğrisi	3 kA, 3P, C-eğrisi, 6 A	3	C	3	6	4	BMS313C06	2CDS633031R0064	26,72
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 10 A				10	4	BMS313C10	2CDS633031R0104	22,26
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 16 A				16	4	BMS313C16	2CDS633031R0164	22,26
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 20 A				20	4	BMS313C20	2CDS633031R0204	22,26
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 25 A				25	4	BMS313C25	2CDS633031R0254	22,26
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 32 A				32	4	BMS313C32	2CDS633031R0324	27,83
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 40 A				40	4	BMS313C40	2CDS633031R0404	28,96
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 50 A				50	4	BMS313C50	2CDS633031R0504	33,45
	3 kA, 3P, C-eğrisi, 63 A				63	4	BMS313C63	2CDS633031R0634	37,86
 3 kA, 4P, C-eğrisi	3 kA, 4P, C-eğrisi, 6 A	3	C	4	6	3	BMS314C06	2CDS634031R0064	35,66
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 10 A				10	3	BMS314C10	2CDS634031R0104	29,69
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 16 A				16	3	BMS314C16	2CDS634031R0164	29,69
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 20 A				20	3	BMS314C20	2CDS634031R0204	29,69
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 25 A				25	3	BMS314C25	2CDS634031R0254	29,69
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 32 A				32	3	BMS314C32	2CDS634031R0324	37,16
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 40 A				40	3	BMS314C40	2CDS634031R0404	38,60
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 50 A				50	3	BMS314C50	2CDS634031R0504	44,58
	3 kA, 4P, C-eğrisi, 63 A				63	3	BMS314C63	2CDS634031R0634	50,48



ABB basic M

Otomatik sigortalar

Sipariş detayları

	Tanım	Icn (kA)	Eğri	Kutup	In (A)	Minimum sipariş adedi	Ürün kodu	Sipariş kodu	Fiyatı EUR/adet
B  6 kA, 1P, B-eğrisi	6 kA, 1P, B-eğrisi, 6 A	6	B	1	6	12	BMS611B06	2CDS651061R0065	6,48
	6 kA, 1P, B-eğrisi, 10 A				10	12	BMS611B10	2CDS651061R0105	5,40
	6 kA, 1P, B-eğrisi, 16 A				16	12	BMS611B16	2CDS651061R0165	5,40
	6 kA, 1P, B-eğrisi, 20 A				20	12	BMS611B20	2CDS651061R0205	5,40
	6 kA, 1P, B-eğrisi, 25 A				25	12	BMS611B25	2CDS651061R0255	5,40
	6 kA, 1P, B-eğrisi, 32 A				32	12	BMS611B32	2CDS651061R0325	6,75
	6 kA, 1P, B-eğrisi, 40 A				40	12	BMS611B40	2CDS651061R0405	7,02
	6kA, 1P, B-eğrisi, 50 A				50	12	BMS611B50	2CDS651061R0505	8,10
	6kA, 1P, B-eğrisi, 63 A				63	12	BMS611B63	2CDS651061R0635	9,18
 6 kA, 3P, B-eğrisi	6 kA, 3P, B-eğrisi, 6 A	6	B	3	6	4	BMS613B06	2CDS653061R0065	29,18
	6 kA, 3P, B-eğrisi, 10 A				10	4	BMS613B10	2CDS653061R0105	24,29
	6 kA, 3P, B-eğrisi, 16 A				16	4	BMS613B16	2CDS653061R0165	24,29
	6 kA, 3P, B-eğrisi, 20 A				20	4	BMS613B20	2CDS653061R0205	24,29
	6 kA, 3P, B-eğrisi, 25 A				25	4	BMS613B25	2CDS653061R0255	24,29
	6 kA, 3P, B-eğrisi, 32 A				32	4	BMS613B32	2CDS653061R0325	30,41
	6 kA, 3P, B-eğrisi, 40 A				40	4	BMS613B40	2CDS653061R0405	31,61
	6kA, 3P, B-eğrisi, 50A				50	4	BMS613B50	2CDS653061R0505	36,46
	6kA, 3P, B-eğrisi, 63A				63	4	BMS613B63	2CDS653061R0635	41,33



ABB basic M

Otomatik sigortalar

Sipariş detayları

Sipariş detayları	Tanım	lcn (kA)	Eğri	Kutup	In (A)	Minimum sipariş adedi	Ürün kodu	Sipariş kodu	Fiyatı EUR/adet
 6 kA, 1P, C-eğrisi	6 kA, 1P, C-eğrisi, 6 A	6	C	1	6	12	BMS611C06	2CDS651061R0064	7,13
	6 kA, 1P, C-eğrisi, 10 A				10	12	BMS611C10	2CDS651061R0104	5,94
	6 kA, 1P, C-eğrisi, 16 A				16	12	BMS611C16	2CDS651061R0164	5,94
	6 kA, 1P, C-eğrisi, 20 A				20	12	BMS611C20	2CDS651061R0204	5,94
	6 kA, 1P, C-eğrisi, 25 A				25	12	BMS611C25	2CDS651061R0254	5,94
	6 kA, 1P, C-eğrisi, 32 A				32	12	BMS611C32	2CDS651061R0324	7,42
	6 kA, 1P, C-eğrisi, 40 A				40	12	BMS611C40	2CDS651061R0404	7,72
	6kA, 1P, C-eğrisi, 50A				50	12	BMS611C50	2CDS651061R0504	8,91
	6kA, 1P, C-eğrisi, 63A				63	12	BMS611C63	2CDS651061R0634	10,09
 6 kA, 2P, C-eğrisi	6 kA, 2P, C-eğrisi, 6 A	6	C	2	6	6	BMS612C06	2CDS652061R0064	24,94
	6 kA, 2P, C-eğrisi, 10 A				10	6	BMS612C10	2CDS652061R0104	20,78
	6 kA, 2P, C-eğrisi, 16 A				16	6	BMS612C16	2CDS652061R0164	20,78
	6 kA, 2P, C-eğrisi, 20 A				20	6	BMS612C20	2CDS652061R0204	20,78
	6 kA, 2P, C-eğrisi, 25 A				25	6	BMS612C25	2CDS652061R0254	20,78
	6 kA, 2P, C-eğrisi, 32 A				32	6	BMS612C32	2CDS652061R0324	25,98
	6 kA, 2P, C-eğrisi, 40 A				40	6	BMS612C40	2CDS652061R0404	27,01
	6kA, 2P, C-eğrisi, 50A				50	6	BMS612C50	2CDS652061R0504	31,18
	6kA, 2P, C-eğrisi, 63A				63	6	BMS612C63	2CDS652061R0634	35,35
 6 kA, 3P, C-eğrisi	6 kA, 3P, C-eğrisi, 6 A	6	C	3	6	4	BMS613C06	2CDS653061R0064	32,10
	6 kA, 3P, C-eğrisi, 10 A				10	4	BMS613C10	2CDS653061R0104	26,72
	6 kA, 3P, C-eğrisi, 16 A				16	4	BMS613C16	2CDS653061R0164	26,72
	6 kA, 3P, C-eğrisi, 20 A				20	4	BMS613C20	2CDS653061R0204	26,72
	6 kA, 3P, C-eğrisi, 25 A				25	4	BMS613C25	2CDS653061R0254	26,72
	6 kA, 3P, C-eğrisi, 32 A				32	4	BMS613C32	2CDS653061R0324	33,45
	6 kA, 3P, C-eğrisi, 40 A				40	4	BMS613C40	2CDS653061R0404	34,77
	6kA, 3P, C-eğrisi, 50A				50	4	BMS613C50	2CDS653061R0504	40,10
	6kA, 3P, C-eğrisi, 63A				63	4	BMS613C63	2CDS653061R0634	45,42
 6 kA, 4P, C-eğrisi	6 kA, 4P, C-eğrisi, 6 A	6	C	4	6	3	BMS614C06	2CDS654061R0064	42,77
	6 kA, 4P, C-eğrisi, 10 A				10	3	BMS614C10	2CDS654061R0104	35,66
	6 kA, 4P, C-eğrisi, 16 A				16	3	BMS614C16	2CDS654061R0164	35,66
	6 kA, 4P, C-eğrisi, 20 A				20	3	BMS614C20	2CDS654061R0204	35,66
	6 kA, 4P, C-eğrisi, 25 A				25	3	BMS614C25	2CDS654061R0254	35,66
	6 kA, 4P, C-eğrisi, 32 A				32	3	BMS614C32	2CDS654061R0324	44,58
	6 kA, 4P, C-eğrisi, 40 A				40	3	BMS614C40	2CDS654061R0404	46,31
	6kA, 4P, C-eğrisi, 50A				50	3	BMS614C50	2CDS654061R0504	53,42
	6kA, 4P, C-eğrisi, 63A				63	3	BMS614C63	2CDS654061R0634	60,58



Compact Home ürünleri

Otomatik sigortalar

SH200M-B eğrisi standart: IEC/EN 60898, Icn=10kA

</



Compact Home ürünleri

Otomatik sigortalar

SH200M-C eğrisi standart: IEC/EN 60898, Icn=10kA

Kullanım alanı							
C	10kA	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Minimum sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
 SH201M-C16		1	6	10	SH201M-C 6	2CDS271011R0064	12,62
			10	10	SH201M-C 10	2CDS271011R0104	10,52
			16	10	SH201M-C 16	2CDS271011R0164	10,52
			20	10	SH201M-C 20	2CDS271011R0204	10,52
			25	10	SH201M-C 25	2CDS271011R0254	10,52
			32	10	SH201M-C 32	2CDS271011R0324	13,14
			40	10	SH201M-C 40	2CDS271011R0404	13,67
			50	10	SH201M-C 50	2CDS271011R0504	15,77
		U _{Bmax} AC: 253 V ~	63	10	SH201M-C 63	2CDS271011R0634	17,88
		 SH202M-C16		2	6	5	SH202M-C 6
10	5				SH202M-C 10	2CDS272011R0104	36,86
16	5				SH202M-C 16	2CDS272011R0164	36,86
20	5				SH202M-C 20	2CDS272011R0204	36,86
25	5				SH202M-C 25	2CDS272011R0254	36,86
32	5				SH202M-C 32	2CDS272011R0324	46,06
40	5				SH202M-C 40	2CDS272011R0404	47,89
50	5				SH202M-C 50	2CDS272011R0504	55,25
U _{Bmax} AC: 440 V ~	63			5	SH202M-C 63	2CDS272011R0634	62,60
 SH203M-C16				3	6	1	SH203M-C 6
		10	1		SH203M-C 10	2CDS273011R0104	47,38
		16	1		SH203M-C 16	2CDS273011R0164	47,38
		20	1		SH203M-C 20	2CDS273011R0204	47,38
		25	1		SH203M-C 25	2CDS273011R0254	47,38
		32	1		SH203M-C 32	2CDS273011R0324	59,18
		40	1		SH203M-C 40	2CDS273011R0404	61,55
		50	1		SH203M-C 50	2CDS273011R0504	71,01
		U _{Bmax} AC: 440 V ~	63	1	SH203M-C 63	2CDS273011R0634	80,45
		 SH204M-C16		4	6	1	SH204M-C 6
10	1				SH204M-C 10	2CDS274011R0104	63,14
16	1				SH204M-C 16	2CDS274011R0164	63,14
20	1				SH204M-C 20	2CDS274011R0204	63,14
25	1				SH204M-C 25	2CDS274011R0254	63,14
32	1				SH204M-C 32	2CDS274011R0324	78,93
40	1				SH204M-C 40	2CDS274011R0404	82,04
50	1				SH204M-C 50	2CDS274011R0504	94,69
U _{Bmax} AC: 440 V ~	63			1	SH204M-C 63	2CDS274011R0634	107,30



ABB basic M

Kaçak akım koruma anahtarları

Sipariş detayları


	Tanım	Tip	Idn (mA)	Kutup	In	Minimum sipariş adedi	Ürün kodu	Sipariş kodu	Fiyatı EUR/adet
 2P, AC	AC, 30mA, 2P, 25A	AC	30	2	25	1	BMF31225	2CSF602031R1250	42,17
	AC, 30mA, 2P, 40A				40	1	BMF31240	2CSF602031R1400	44,29
	AC, 30mA, 2P, 63A				63	1	BMF31263	2CSF602031R1630	54,82
	AC, 30mA, 4P, 25A			4	25	1	BMF31425	2CSF604031R1250	54,82
	AC, 30mA, 4P, 40A				40	1	BMF31440	2CSF604031R1400	57,57
	AC, 30mA, 4P, 63A				63	1	BMF31463	2CSF604031R1630	71,28
 4P, AC	AC, 300mA, 2P, 25A	AC	300	2	25	1	BMF33225	2CSF602033R3250	37,95
	AC, 300mA, 2P, 40A				40	1	BMF33240	2CSF602033R3400	39,88
	AC, 300mA, 2P, 63A				63	1	BMF33263	2CSF602033R3630	49,35
	AC, 300mA, 4P, 25A			4	25	1	BMF33425	2CSF604033R3250	49,35
	AC, 300mA, 4P, 40A				40	1	BMF33440	2CSF604033R3400	51,81
	AC, 300mA, 4P, 63A				63	1	BMF33463	2CSF604033R3630	64,17



ABB basic M

Aksesuarlar

Tarak bara teknik özellikler

	Standart	IEC 60947-1 uygulamaları için
	Nominal gerilim Ue	Faz / N – 240 V AC Faz / Faz – 415 V AC
	Nominal frekans	50 Hz
	İzolasyon gerilimi Ui	500 V
	Nominal akım, In	Sondan besleme – 63 A Sondan olmayan besleme – 100 A
	Pin sayısı	12, 56, 57
	Kesit	10 mm ²
	Onay	CE
	Uygunluk	basic M ürünleri ile

Baralar

Tarak bara sipariş detayları

	Tanım	Tip	Kutup	Kesit (mm ²)	Minimum sipariş adedi	Ürün kodu	Sipariş kodu	Fiyatı EUR/adet
	1P, pin tipi, 10 mm ² , 12 pin	Pin	1	10	50	BML11112	2CDL610011R1012	4,76
	1P, Pin tipi, 10 mm ² , 57 pin	Pin	1	10	20	BML11157	2CDL610011R1057	23,25
	2P, Pin tipi, 10 mm ² , 12 pin	Pin	2	10	50	BML11212	2CDL620011R1012	10,07
	2P, Pin tipi, 10 mm ² , 56 pin	Pin	2	10	20	BML11256	2CDL620011R1056	38,70
	3P, Pin tipi, 10 mm ² , 12 pin	Pin	3	10	50	BML11312	2CDL630011R1012	11,41
	3P, Pin tipi, 10 mm ² , 57 pin	Pin	3	10	20	BML11357	2CDL630011R1057	43,96
	4P, Pin tipi, 10 mm ² , 12 pin	Pin	4	10	50	BML11412	2CDL640011R1012	18,32
	4P, Pin tipi, 10 mm ² , 57 pin	Pin	4	10	10	BML11456	2CDL640011R1056	76,70
	Bara sonlandırma kapağı, 1P	Pin	–	–	50	BML11100	2CDL600011R0001	1,13
	Bara sonlandırma kapağı, 2P/3P	Pin	–	–	50	BML11200	2CDL600011R0002	2,06
	Bara sonlandırma kapağı, 4P	Pin	–	–	50	BML11400	2CDL600011R0004	2,06

Baralar



Modüler DIN rayı cihazları

Kaçak akım koruma rölesi

	Besleme gerilimi	Açtırma zamanı	Hassasiyet ayarı	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
 RD3	230 - 400V AC	Ayarlanabilir 0-5sn	Ayarlanabilir 30mA-2A	RD2	2CSM142120R1201	362,70
	230 - 400V AC	Ayarlanabilir 0-10sn	Ayarlanabilir 30mA-30A	RD3	2CSJ201001R0002	498,10
	230 - 400V AC	Ayarlanabilir 0-10sn	Ayarlanabilir 30mA-30A	RD3M*	2CSJ202001R0002	789,90
	230 - 400V AC	Ayarlanabilir 0-10sn	Ayarlanabilir 30mA-30A, alarmlı	RD3P*	2CSJ203001R0002	804,90

*Motor sürücü, solar invertör gibi yüklerde kullanmak üzere frekans filtreleme özelliği bulunmaktadır.

Toroid akım trafosu


	Trafo tipi	Maks. akım taşıma kapasitesi (A)	Çap (mm)	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
 TR	Kapalı	250	35	TR1	2CSG035100R1211	131,20
	Kapalı	400	60	TR2	2CSG060100R1211	167,80
	Kapalı	800	80	TR3	2CSG080100R1211	209,80
	Kapalı	1250	110	TR4	2CSG110100R1211	283,10
	Kapalı	3200	210	TR5/C	2CSG210100R1211	437,40
	Açılabilir	3200	210	TR5/A	2CSG210200R1211	611,00
	Kapalı	5000	300	TR6/C	2CSG300100R1211	1.561,00
	Açılabilir	5000	300	TR6/A	2CSG300200R1211	2.465,00

NOT: Toroid akım trafoları, kablolar için yeterli faydalı çapın bulunmasına ve akım taşıma kapasitesine göre seçilmelidir.

Modüler DIN rayı cihazları

Parafudurlar

Çok katlı ofis binalarında örnek parafudur seçimi



OVR Cat-6
Ethernet data hatlarının korunması

OVR TN/RJ11-2/6
Telefon hatlarının korunması

OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS
Ana panoların korunması,
direkt yıldırımdan korunma

OVR T2 1N 40 275 P TS QS
Tali panoların korunması



Modüler DIN rayı cihazları

Parafudurlar

Parafudurlar

	Korunan iletken sayısı	Darbe akımı 10/350 limp	Maks. deşarj akımı I _{max} 8/20	Koruma gerilimi seviyesi Up	Nominal gerilim Un	Sürekli çalışma gerilimi Uc	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	Fazlar	kA	kA	kV	V	V			
	Tip 1+2 (B+C Sınıfı) parafudurlar, Kartuşlu tip								
	3	37,5	80	1,1	230/400	275	OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS	2CTB815710R1800	872,50
	3	37,5	80	1,1	230/400	275	OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS	2CTB815710R0600	960,50
	1+1	25	80	1,3	230	275	OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS	2CTB815710R1300	493,90
	1+1	25	80	1,3	230	275	OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS	2CTB815710R0100	592,30
	3+1	50	80	1,3	230/400	275	OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS	2CTB815710R1900	673,30
	3+1	50	80	1,3	230/400	275	OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS	2CTB815710R0700	807,80
	Tip 2 (C Sınıfı) parafudurlar (8/20 dalgası), Kartuşlu tip								
	1	2	40	1,25	230	275	OVR T2 40-275 P QS	2CTB803871R2300	97,23
	1	2	40	1,25	230	275	OVR T2 40-275 P TS QS	2CTB803871R1700	111,50
	1	6,25	80	1,8	230	275	OVR T2 80-275s P QS	2CTB815708R1200	170,70
	1	6,25	80	1,8	230	275	OVR T2 80-275s P TS QS	2CTB815708R0000	196,00
	3	2	40	1,25	230/400	275	OVR T2 3L 40-275 P QS	2CTB803873R2400	260,60
	3	2	40	1,25	230/400	275	OVR T2 3L 40-275 P TS QS	2CTB803873R2500	285,60
	3	6,25	80	1,8	230/400	275	OVR T2 3L 80-275s P QS	2CTB815708R1800	425,80
	3	6,25	80	1,8	230/400	275	OVR T2 3L 80-275s P TS QS	2CTB815708R0600	490,10
	1+1	2	40	1,25	230	275	OVR T2 1N 40-275 P QS	2CTB803972R1100	212,10
	1+1	2	40	1,25	230	275	OVR T2 1N 40-275 P TS QS	2CTB803972R0500	217,60
	3+1	2	40	1,5	230/400	275	OVR T2 3N 40-275 P QS	2CTB803973R1100	361,20
	3+1	2	40	1,5	230	275	OVR T2 3N 40-275 P TS QS	2CTB803973R0500	416,70
	1+1	6,25	80	1,8	230	275	OVR T2 1N 80-275s P QS	2CTB815708R1400	669,90
	1+1	6,25	80	1,8	230	275	OVR T2 1N 80-275s P TS QS	2CTB815708R0200	669,90
	3+1	6,25	80	1,8	230/400	275	OVR T2 3N 80-275s P QS	2CTB815708R2000	623,20
	3+1	6,25	80	1,8	230	275	OVR T2 3N 80-275s P TS QS	2CTB815708R0800	632,10
	Tip 2+3 (C+D Sınıfı) parafudurlar (1.2/50 ve 8/20 dalgası), Kartuşlu tip								
	1+1	2	20	1,4	230	275	OVR T2-T3 1N 20-275 P QS	2CTB803972R1200	203,10
	1+1	2	20	1,4	230	275	OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS	2CTB803972R1300	278,50
	3+1	2	20	1,4	230/400	275	OVR T2-T3 3N 20-275 P QS	2CTB803973R1200	483,10
	3+1	2	20	1,4	230/400	275	OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS	2CTB803973R1600	560,30

Parafudur opsiyonları: *P: Kartuşlu tip *TS: Uzak gösterge *s: Güvenlik rezervi

Parafudurlar

	Korunan iletken sayısı	Darbe akımı 10/350 limp	Maks. deşarj akımı I _{max} 8/20	Koruma gerilimi seviyesi Up	Nominal gerilim Un	Sürekli çalışma gerilimi Uc	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	Fazlar	kA	kA	kV	V	V			
	Yedek kartuşlar								
	1	12,5	80	1,1	230	275	OVR T1-T2 12.5-275s C QS	2CTB815710R2600	215,60
	1	50	80	1	230	275	OVR T1-T2 N 50-275s C QS	2CTB815710R2700	339,50
	1	–	40	1,25	230	275	OVR T2 40-275 C QS	2CTB803876R1000	61,30
	1	–	80	1,4	230	275	OVR T2 N 80-275 C QS	2CTB803876R0000	120,60
	1	–	80	1,8	230	275	OVR T2 80-275s C QS	2CTB815708R2600	109,80
	1	–	80	1,8	230	275	OVR T2 N 80-275s C QS	2CTB815708R2800	197,70
	1	–	20	1,4	230	275	OVR T2 20-275 C QS	2CTB803876R1200	81,08



Modüler DIN rayı cihazları

Parafudurlar

Data ve telekom parafudurları

Korunan iletken sayısı	Maks. deşarj akımı I _{max} 8/20 (sinyal hattı (C2 testi) Up başına)	Koruma gerilimi seviyesi (L-L/L-PE)	Nominal gerilim U _n	Sürekli çalışma gerilimi U _c	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
Fazlar	kA	V	V	V				
Data ve sinyal koruma parafudurları								
2	10	63	30	36,7	2 telli, ekranlamalı, klemens tipi data ve sinyal koruması	OVR SL30/I	7TCA085400R0383	442,30
2	10	63	30	36,7	2 telli, ledli, klemens tipi data ve sinyal koruması	OVR SL30L	7TCA085400R0368	418,30
2	10	63	30	36,7	2 telli, ekranlamalı, ledli, klemens tipi data ve sinyal koruması	OVR SL30L/I	7TCA085400R0393	464,60
2	10	63	30	36,7	ATEX/IECEx onaylı 2 telli klemens tipi data ve sinyal koruması	OVR SL30	7TCA085400R0363	488,20
3	10	90,3	50	56,7	3 telli klemens tipi data ve sinyal koruması	OVR SL50/3W	7TCA085400R0332	418,30
2	10	63	30	36,7	2 telli, ledli, 4-20mA sinyal koruması	OVR SL30L/4-20	7TCA085400R0371	442,30
2	10	63	30	36,7	2 telli, ekranlamalı, ledli, 4-20mA sinyal koruması	OVR SL30L/4-20/I	7TCA085400R0372	486,70
2	10	60	30	36,7	2 telli data ve sinyal koruması	OVR 30E	7TCA085400R0353	381,20
8	10	53	30	37,8	2 telli data ve sinyal koruması (dörtlü grup)	OVR 30Q	7TCA085400R0341	1.125,00
2	10	55	15	16,7	2 telli RS485 koruması	OVR RS485	7TCA085400R0311	510,90
8	10	55	15	16,7	2 telli RS485 koruması (dörtlü grup)	OVR RS485Q	7TCA085400R0312	1.212,00
Telekom sistemleri koruma parafudurları								
10	10	395/395	–	296	10 hat korumalı LSA-Plus PBX koruması	OVR K10T1	7TCA085400R0307	742,00
10	10	395/395	–	296	10 hat korumalı LSA-Plus PBX koruması (otoresetli)	OVR K10T1/PTC	7TCA085400R0410	808,70
1	10	395/395	–	296	1 hat korumalı LSA-Plus PBX koruması	OVR KT1	7TCA085400R0305	87,30
2	10	395/395	296	296	2 iletken korumalı RJ11 telefon hattı koruması	OVR TN/RJ11-2/6	7TCA085400R0337	349,90
4	10	395/395	296	296	4 iletken korumalı RJ11 telefon hattı koruması	OVR TN/RJ11-4/6	7TCA085400R0338	418,30
6	10	395/395	296	296	6 iletken korumalı RJ11 telefon hattı koruması	OVR TN/RJ11-6/6	7TCA085400R0339	468,10
4	10	28/88	5	58	4 iletken korumalı RJ45 ISDN koruması	OVR ISDN/RJ45- 4/8	7TCA085460R0359	407,20
8	10	28/88	5	58	8 iletken korumalı RJ45 ISDN koruması	OVR ISDN/RJ45- 8/8	7TCA085460R0360	584,70
4	10	120/700	–	5	Cat-5E RJ45 haberleşme koruması	OVR CAT-5E	7TCA085400R0289	501,60
4	10	120/700	–	58	Cat-5E RJ45 güç koruması	OVR CAT-5E/POE	7TCA085400R0290	584,70
8	10	120/700	–	5	Cat-6 RJ45 haberleşme koruması	OVR CAT-6	7TCA085400R0291	584,70
8	10	120/700	–	58	Cat-6 RJ45 güç koruması	OVR CAT-6/POE	7TCA085400R0292	668,00
Alıcı-verici ve CCTV sistemleri koruma parafudurları								
–	10	39,5	1	7,79	Coaxial BNC dişi CCTV koruması	OVR CCTV/B	7TCA085400R0296	381,20
–	10	55	1	16,7	Coaxial BNC dişi CCTV koruması (15V)	OVR CCTV/B-15V	7TCA085400R0297	401,80
2	10	39,5	2	7,79	Vidalı CCTV koruması	OVR CCTV/T	7TCA085400R0301	381,20
–	20	< 800	–	200	N dişi soketli RF koruması	OVR RF 111421	7TCA085450R0065	878,70
–	20	< 800	–	200	BNC dişi soketli RF koruması	OVR RF 441421	7TCA085450R0066	692,00
–	20	< 800	–	200	7/16 DIN dişi soketli RF koruması	OVR RF AA1421	7TCA085450R0063	1.145,00



OVR SL



OVR TN



OVR Cat-6



OVR CCTV/B

Parafudurlar

Parafudur koruma kesicisi seçimi

Hata akımlarına karşı koruma: Otomatik Sigortalar veya kartuş sigortalar devreyi aşırı yük ve kısa devreye karşı korurlar. Koordinasyon kurallarına uygun olarak parafudur, koruma kesicisi ile birlikte kullanılmalıdır. Parafudurdan önce S200, S800 serisi otomatik sigorta veya E90 serisi kartuş sigorta taşıyıcılar koruma kesicisi olarak seçilebilir. Böylece örneğin çok yüksek geçici akımlara karşı parafudur korunmuş olacaktır.

Parafudur tipi	Topraklama sistemi	Otomatik sigorta* (B veya C eğrisi) maksimum değerler Parafudurun bağlantı noktasında oluşabilecek kısa devre akımı (Ip)				Kartuş sigorta* (gL - gG) maksimum değerler	Kompakt Şalter
		Ip ≤ 6 kA	Ip ≤ 10 kA	Ip ≤ 25 kA	Ip ≤ 50 kA		
Tip 1							
OVR T1 Iimp 25 kA / Ifi ≤ 50 kA Uc 255 ve 440 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	—	—	—	—	E 93/125 - 125 A E 91N/125 - 125 A E 93N/125 - 125 A	
Tip 1+2							
OVR T1+2 Iimp 25 kA / Ifi ≤ 15 kA Uc 255 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	—	—	—	—	E 93/125 - 125 A E 91N/125 - 125 A E 93N/125 - 125 A	
OVR T1+2 Iimp 15 kA / Ifi ≤ 7 kA Uc 255 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	—	—	—	—	E 93/125 - 125 A E 91N/125 - 125 A E 93N/125 - 125 A	
OVR T1+2 Iimp 7 kA Uc 275 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	S203 M - 50 S201 M - 50 NA	S203 M - 50 S201 M - 50 NA	S203 P - 50 S201 P - 50 NA	S803S - 50 S802S - 50	E 93/125 - 125 A E 91N/125 - 125 A E 93N/125 - 125 A	
OVR T1+2 QS Iimp 12.5 kA Uc 275 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	—	—	—	—	XLP00-6BC - 160 A XLP00-2P-6BC - 160 A XLP00-4P-6BC - 160 A	XT4S 250A Ekip LSI (I≤3In)
Tip 2							
OVR T2 Kartuşlu tip Imax 15 kA Uc 75 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	S203 M - 16 S201 M - 16 NA S203 M - 16 NA	S203 M - 16 S201 M - 16 NA S203 M - 16 NA	—	—	E 93/32 - 16 A E 91N/32 - 16 A E 93N/32 - 16 A	
OVR T2 Kartuşlu tip Imax 120 kA Uc 440 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	S203 M - 50 S201 M - 50 NA S203 M - 50 NA	S203 M - 50 S201 M - 50 NA S203 M - 50 NA	S203 P - 50 S201 P - 50 NA S203 P - 50 NA	S203 P - 50 S201 P - 50 NA S203 P - 50 NA	E 93/50 - 50 A E 91N/50 - 50 A E 93N/50 - 50 A	
OVR T2 Kartuşlu tip QS Imax 40 kA Uc 275, 350, 440, 600 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	S203 M - 63 S201 M - 63 NA S203 M - 63 NA	S203 M - 63 S201 M - 63 NA S203 M - 63 NA	S203 P - 63 S201 P - 63 NA S203 P - 63 NA	S803S - 125 S802S - 125 S804S - 125	E 93/125 - 125 A E 91N/125 - 125 A E 93N/125 - 125 A	@Uc=275V Tmax XT4S 250, Ekip LSI, I<3In
OVR T2 Kartuşlu tip - rezervli QS Imax 40 kA, 80 kA Uc 275, 440 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	S203 M - 63 S201 M - 63 NA S203 M - 63 NA	S203 M - 63 S201 M - 63 NA S203 M - 63 NA	S203 P - 63 S201 P - 63 NA S203 P - 63 NA	S803S - 125 S802S - 125 S804S - 125	XLP00 - 160 A XLP00-2P - 160 A XLP00-4P - 160 A	
OVR T2 Kartuşsuz tip Imax 20 ve 40 kAUc 150 V, 275 ve 440 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	S203 M - 50 S201 M - 50 NA S203 M - 50 NA	S203 M - 50 S201 M - 50 NA S203 M - 50 NA	S203 P - 50 S201 P - 50 NA S203 P - 50 NA	S203 P - 63 S201 P - 63 NA S203 P - 63 NA	E 93/125 - 125A E 91N/125 - 125A E 93N/125 - 125A	
Tip 2+3							
OVR T2-T3 kartuşlu tip QS Imax 20 kA Uc 275, 350, 440, 600 V	TNC TNS/TT 1Faz+Nötr TNS/TT 3Faz+Nötr	S203 M - 63 S201 M - 63 NA S203 M - 63 NA	S203 M - 63 S201 M - 63 NA S203 M - 63 NA	S203 P - 63 S201 P - 63 NA S203 P - 63 NA	S803S - 125 S802S - 125 S804S - 125	E 93/125 - 125 A E 91N/125 - 125 A E 93N/125 - 125 A	@Uc=275V Tmax XT4S 250, Ekip LSI, I<3In

*Otomatik sigorta veya kartuş sigortalar, koordinasyon kurallarına uyulması için, bir üst seviyedeki devre kesici ya da ana devre kesicinin kısa devre kesme kapasitesine uygun kesme kapasitesinde seçilmelidir.

Parafudur tipi	PE (toprak) bağlantısı kablo kesidi
Tip 1	16 mm ²
Tip 1+2	16 mm ²
Tip 2	4 mm ²
Tip 2+3	4 mm ²



Modüler DIN rayı cihazları

Darbe akım anahtarları ve aksesuarları

Darbe akım anahtarları E290 aydınlatma devrelerinin farklı noktalardan kontrolü (Nominal gerilim=250VAC)

	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Bobin gerilimi (V)	Min.sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	1NO	16	24VAC/12VDC	10	E290-16-10/24	2TAZ312000R2041	72,62
	1NO	16	48VAC/24VDC	10	E290-16-10/48	2TAZ312000R2031	74,74
	1NO	16	230VAC/110VDC	10	E290-16-10/230	2TAZ312000R2011	40,86
	1NO	32	230VAC/110VDC	10	E290-32-10/230	2TAZ322000R2011	64,58
	2NO	16	24VAC/12VDC	10	E290-16-20/24	2TAZ312000R2042	104,60
	2NO	16	48VAC/24VDC	10	E290-16-20/48	2TAZ312000R2032	105,20
	2NO	16	230VAC/110VDC	10	E290-16-20/230	2TAZ312000R2012	75,81
	2NO	32	230VAC/110VDC	10	E290-32-20/230	2TAZ322000R2012	116,60
	3NO	16	24VAC/12VDC	10	E290-16-10/24 + E292-16-20	Bkz. ürün fiyatları *	
	3NO	16	48VAC/24VDC	10	E290-16-10/48 + E292-16-20	Bkz. ürün fiyatları *	
	3NO	16	230VAC/110VDC	10	E290-16-10/230 + E292-16-20	Bkz. ürün fiyatları *	
	4NO	16	24VAC/12VDC	10	E290-16-20/24 + E292-16-20	Bkz. ürün fiyatları *	
	4NO	16	48VAC/24VDC	10	E290-16-20/48 + E292-16-20	Bkz. ürün fiyatları *	
	4NO	16	230VAC/110VDC	10	E290-16-20/230 + E292-16-20	Bkz. ürün fiyatları *	

* 3 kutup ve 4 kutuplu darbe akım anahtarları ilave güç kontak bloğu kombinasyonu ile elde edilebilmektedir.

Enversör darbe akım anahtarları (Nominal gerilim=250VAC)

	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Bobin gerilimi (V)	Min.sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	1NO+1NC	16	24VAC/12VDC	10	E290-16-11/24	2TAZ312000R2043	100,30
	1NO+1NC	16	48VAC/24VDC	10	E290-16-11/48	2TAZ312000R2033	99,69
	1NO+1NC	16	230VAC/110VDC	10	E290-16-11/230	2TAZ312000R2013	56,14
	1NO+1NC	32	230VAC/110VDC	10	E290-32-11/230	2TAZ322000R2013	130,40

İlave güç kontak blokları

	Kutup sayısı	Nominal akımı (A)	Min.sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	2NO	16	10	E292-16-20	2CCA704300R0001	49,52
	1NO+1NC	16	10	E292-16-11	2CCA704301R0001	49,52
	1CO	16	10	E292-16-001	2CCA704302R0001	49,52

Aksesuarlar

	Tanımı	Min.sipariş adedi	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	Merkezi on-off kontrol modülü (farklı kumanda gerilimi - bobin kumanda gerilimi 24VAC)	5	E294/24	2TAZ312001R2043	117,80
	Merkezi on-off kontrol modülü (farklı kumanda gerilimi - bobin kumanda gerilimi 230 VAC)	5	E294/230	2TAZ312001R2013	117,80
	Yardımcı kontak (1NO+1NC)	10	E299-11	2CCA704340R0001	53,00
	Kalıcı sinyal modülü	10	E295-PS	2TAZ312005R1003	109,30
	Grup modülü	10	E295-GM	2TAZ310002R1000	116,60
	Kompanzator	10	E296-CP	2TAZ310003R1000	95,42
	Ara parça 18 mm (Isı dağılımını kolaylaştırmak için - 5'li paket)	1	ZLS725	2CCS500900R0181	24,20
	Ara parça 9 mm (Isı dağılımını kolaylaştırmak için - 5'li paket)	1	ZLS726	2CCS400900R0091	17,31



Modüler DIN rayı cihazları

Merdiven otomatiği

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	1...7 dakika, 1VA	E 232-230	2CDE110000R0501	71,32
	0,5...20 dakika, 6VA	E 232 E-230N	2CDE110003R0511	116,70

Fotosel şalter

	Aydınık düzeyi (lux)	Kontak sayısı	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	2 : 200	1NO	TL1 *	2CSM229921R1341	136,70
	2 : 15.000	1CO	DWTL1*	2CSM222491R1000	290,70
	2 : 200	1NO	TL1 Pole**	2CSM229911R1341	192,10

*TL1 ve DWTL1 DIN rayına montajlı tiptedir. Işık sensörü pakete dahildir. Işık sensörü (TLs) istenirse 2CSM229931R1341 kodu ile yedek parça olarak sipariş edilebilir.

** TL1 Pole dış mekanda aydınlatma direği veya duvar üzerine monte edilir. Işık sensörü cihaz üzerine montelidir.

Astronomik zaman saati

	Kontak sayısı	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	1NO/NC	DWA-1	2CSM222511R1000	332,40
	2NO/NC	DWA-2	2CSM222501R1000	401,50

*Işık sensörü kullanılmayan yerlerde, güneşin doğuş ve batış saatine göre aydınlatma devrelerinin otomatik kontrolü sağlanır.

Programlı zaman saatleri

	Program zamanı	Kontak	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
ATS elektromekanik zaman saatleri (230V AC)					
	24 saat (dikey kadran)	1A/K	AD1NO-15m	2CSM222471R1000	72,37
	24 saat (100 saat rezerv - dikey kadran)	1A/K	AD1NO-R-15m	2CSM222461R1000	76,19
	24 saat (150 saat rezerv - 2 modül yatay kadran)	1A/K	AD1CO-R-15m	2CSM208151R1000	90,62
	7 gün (150 saat rezerv - 2 modül yatay kadran)	1A/K	AW1CO-R-120m	2CSM208141R1000	144,40
	D Line elektronik zaman saatleri (230V AC)				
	7 gün, tek kanallı	1A/K	DW1	2CSM222531R1000	167,80
	7 gün, çift kanallı	2A/K	DW2	2CSM222521R1000	263,80

Modüler prizler

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	Modüler prizler (250V 50/60Hz)			
	16A, Fransız tipi	M1174	2CSM110000R0711	24,71
	16A Alman tipi	M1175	2CSM210000R0721	24,71
	16A Alman tipi, kapaklı	M1175-C	2CSM211000R0721	38,96



Kontaktörler

ESB tesisat kontaktörleri

ESB tesisat kontaktörleri

	Tipi	Çalışma gerilimi (V)	AC1 Anma akımı (A)	Kontak	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	ESB16-11N	230 V AC/DC	16	1NA+1NK	1SBE111111R0611	41,58
	ESB16-20N	230 V AC/DC	16	2NA	1SBE111111R0620	41,58
	ESB16-02N	230 V AC/DC	16	2NK	1SBE111111R0602	41,58
	ESB20-11N	230 V AC/DC	20	1NA+1NK	1SBE121111R0611	47,51
	ESB20-20N	230 V AC/DC	20	2NA	1SBE121111R0620	47,51
	ESB20-02N	230 V AC/DC	20	2NK	1SBE121111R0602	47,51
	ESB25-22N	230...240 V AC/DC	25	2NA+2NK	1SAE231111R0622	58,06
	ESB25-31N	230...240 V AC/DC	25	3NA+1NK	1SAE231111R0631	58,06
	ESB25-40N	230...240 V AC/DC	25	4NA	1SAE231111R0640	58,06
	ESB25-04N	230...240 V AC/DC	25	4NK	1SAE231111R0604	58,06
	ESB40-22N	230 V AC/DC	40	2NA+2NK	1SAE341111R0622	124,20
	ESB40-31N	230 V AC/DC	40	3NA+1NK	1SAE341111R0631	124,20
	ESB40-40N	230 V AC/DC	40	4NA	1SAE341111R0640	124,20
	ESB63-20N	230 V AC/DC	63	2NA	1SAE351111R0620	183,30
	ESB63-31N	230 V AC/DC	63	3NA+1NK	1SAE351111R0631	183,30
	ESB63-40N	230 V AC/DC	63	4NA	1SAE351111R0640	183,30
	ESB100-20N	230 V AC/DC	100	2NA	1SAE361111R0620	474,80
	ESB100-40N	230 V AC/DC	100	4NA	1SAE661111R0640	474,80

ESB tesisat kontaktörleri için yardımcı kontaklar

	Tipi	Kontak	Kodu	Fiyatı EUR/adet
 EH 04	EH04-11N	1NA+1NK	1SAE901901R1011	34,10
	EH04-20N	2NA	1SAE901901R1020	34,10

M4M şebeke analizörleri

Algılayın ve gücü yönetin.

ABB M4M, enerji kalitesinin eksiksiz analizinin yanı sıra endüstriyel ve ticari binalar, tesisler, veri merkezleri gibi tüm enerji varlıklarının enerji verimliliğinin doğru izlenmesini garanti eden, yeni endüstriyel şebeke analizörleri serisidir.



Güç izleme çözümleri
sayesinde...

Enerji verimliliğini
arttırın...





Elektronik enerji sayaçları

Elektronik enerji sayacı (MID Onaylı), DIN rayına monteli

	Tanımı	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
Direkt bağlantılı sayaçlar				
	1x220-240 AC monofaze aktif ve reaktif enerji sayacı (40A'e kadar direkt bağlantı, sınıf I, 1 giriş-1 çıkışlı, 2/4* Tarife seçeneği (4* Haberleşme ile), Modbus RS-485 haberleşmeli)	D11 15-M 40 Modbus	2CMA241665R1000	262,70
	3x220-240/400V AC aktif ve reaktif enerji sayacı (65A'e kadar direkt bağlantı, sınıf I, 1 giriş-2 çıkışlı, 2/4* Tarife seçeneği (4* Haberleşme ile) Modbus RS-485 haberleşmeli)	D13 15-M 65 Modbus	2CMA241765R1000	601,60
	3x220-240/400V AC aktif ve reaktif enerji sayacı (65A'e kadar direkt bağlantı, sınıf I, 2 giriş-2 çıkışlı, 1-4 tarife seçeneği, IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülüne bağlanabilir)	B23 311 - 100 Silver	2CMA100168R1000	673,50
	3x220-240/400V AC aktif ve reaktif enerji sayacı (65A'e kadar direkt bağlantı, sınıf I, 2 giriş-2 çıkışlı, 1-4 tarife seçeneği, IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülüne bağlanabilir, Modbus RS-485 haberleşmeli)	B23 312 - 100 Silver	2CMA100169R1000	742,90
	3x100-500/57-288V AC aktif ve reaktif enerji sayacı (80A'e kadar direkt bağlantı, sınıf I, 4 ayarlanabilir giriş/çıkış, 1-4 tarife seçeneği, harmonik ve THD ölçümü, geçmiş kaydı, maksimum-minimum talep kaydı, yük profilleri, dahili saat, IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülüne bağlanabilir, Modbus RS-485 haberleşmeli)	A43 512 - 100 Platinum	2CMA170531R1000	2.366,00
Trafo bağlantılı sayaçlar				
	3x220-240/400V AC aktif enerji sayacı (CT/5A üzerinden bağlantı, sınıf I, darbe ve alarm çıkışlı, IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülüne bağlanabilir)	B24 111 - 100 Steel	2CMA100177R1000	557,40
	3x220-240/400V AC aktif enerji sayacı (CT/5A üzerinden bağlantı, sınıf I, darbe ve alarm çıkışlı, IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülüne bağlanabilir, Modbus RS-485 haberleşmeli)	B24 112 - 100 Steel	2CMA100178R1000	742,90
	3x220-240/400V AC aktif ve reaktif enerji sayacı (CT/5A üzerinden bağlantı, sınıf 0.5S, 2 giriş-2 çıkışlı, 1-4 tarife seçeneği, IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülüne bağlanabilir, Modbus RS-485 haberleşmeli)	B24 352 - 100 Silver	2CMA100183R1000	926,00
	3x100-500/57-288V AC aktif ve reaktif enerji sayacı (CT/5A üzerinden bağlantı, sınıf 0.5S, 4 ayarlanabilir giriş/çıkış, 1-4 tarife seçeneği, harmonik ve THD ölçümü, geçmiş kaydı, maksimum-minimum talep kaydı, yük profilleri, dahili saat, IR (Kızıl ötesi) port ile KNX modülüne bağlanabilir, Modbus RS-485 haberleşmeli)	A44 552 - 110 Platinum	2CMA170549R1000	1.735,00





Elektronik enerji sayaçları ve enerji analizörleri

Multimetre ve güç ölçer

	Tanımı	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	M1M 10 Multimetreler AG ve OG şebekeler için: Gerilim, akım ve frekans Yardımcı gerilim: 80...300V AC 45-65Hz (80...300V DC) 1A ve 5A akım trafosu girişli pano tipi ana ünite (99,5x96 mm)		
	M1M 10	1SYG235081R4051	118,20
	M1M 12 Multimetreler AG ve OG şebekeler için: Gerilim, akım, frekans, güç faktörü, aktif güç, aktif enerji ve çalışma saati Yardımcı gerilim: 80...300V AC 45-65Hz (80...300V DC) 1A ve 5A akım trafosu girişli pano tipi ana ünite (99,5x96 mm)		
	M1M 12	1SYG207591R4051	225,70
	M1M 12 Modbus	1SYG207581R4051	322,60
	M1M 15 Multimetreler AG ve OG şebekeler için: gerilim, akım, ort. akım, frekans, güç faktörü, aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, ort. aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, üretilen/tüketilen enerji ölçümü Yardımcı gerilim: 100-230 V AC/(DC ±%15) 1A ve 5A akım trafosu girişli pano tipi ana ünite (96x96 mm)		
	M1M 15	2TAZ661010R2000	369,40
	M1M 15 Modbus (Modbus RTU haberleşmeli, RS485 Seri port)	2TAZ661012R2000	402,40
	M1M 20 Güç Ölçer AG ve OG şebekeler için, 3 veya 4 telli, dengeli ve dengesiz yükler için: gerilim, akım, ort. akım, frekans, güç faktörü, aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, ort. aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, üretilen/tüketilen enerji ölçümü, %THDV ve %THDI Yardımcı gerilim: 100-230 V AC/(DC ±%15) 1A ve 5A akım trafosu girişli pano tipi ana ünite (96x96 mm)		
	M1M 20	2TAZ662010R2000	443,50
	M1M 20 Modbus (Modbus RTU haberleşmeli, RS485 Seri port)	2TAZ662012R2000	483,10
	M1M 30 Güç Ölçer AG ve OG şebekeler için, 3 veya 4 telli, dengeli ve dengesiz yük için: gerilim, akım, ort. akım, frekans, güç faktörü, aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, ort. aktif/reaktif/görünür güç ve enerji, üretilen/tüketilen enerji ölçümü, %THDV ve %THDI, 40. tekil harmonik IEC 61557-12'ye göre aktif enerji sınıfı 1,0 Yardımcı gerilim: 100-230 V AC/(DC ±%15) 1A ve 5A akım trafosu girişli pano tipi ana ünite (96x96 mm)		
	M1M 30 Modbus (Modbus RTU haberleşmeli, RS485 Seri port)	2TAZ663012R2000	562,90

Duvarınızda sanata yer açın

UK 600 ile fikirlerinizde limit sadece sizsiniz



Tasarım harikası UK 600 sigorta ve zayıf akım kutuları

UK 600 ile birlikte sadece ihtiyaçlarınızı karşılamakla kalmıyoruz, yaratıcılığınızın sınırlarını da zorluyoruz. UK 600 sigorta kutularının benzersiz kapakları sayesinde dilediğiniz görüntüyü kolaylıkla sergileyebiliyorsunuz.

new.abb.com/low-voltage




ABB Cylon®

Akıllı Bina Çözümleri

ABB Cylon®, her boyutta ticari veya endüstriyel binanın otomasyonu ve enerji kontrolü için çeşitli ölçeklendirilebilir ve bağlantılı Bina Yönetim Sistemleri Çözümleri üretir ve geliştirir. ABB Cylon®, açık protokol uygulaması, ortak ve güvenli internet standartlarının kullanılması ve hergün gelişen Ar-Ge çalışmalarıyla her tesisin ihtiyacına göre çözümler sunmaktadır.

<https://new.abb.com/low-voltage/tr/products/akilli-bina-cozumleri/product-range/abb-cylon>



**Bir bina güvenli, akıllı
ve sürdürülebilir
olabilir mi?**

**Evet, hem de
bütünsel olarak!**



System pro E comfort MISTRAL®

Dağıtım kutuları

System pro E comfort MISTRAL41F IP41 sıva altı serisi

Halogen
Free

	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Boyutlar GxYxD [mm]	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
1 Sıra						
 	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 4M	4	152x202x105	24	1SLM004100A1100	15,03
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 4M	4	152x202x105	24	1SLM004100A1200	15,03
	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 6M	6	192x202x105	18	1SLM004100A1101	18,29
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 6M	6	192x202x105	18	1SLM004100A1201	18,29
	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 8M	8	232x250x108	12	1SLM004100A1102	20,50
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 8M	8	232x250x108	12	1SLM004100A1202	20,50
	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 12M	12	320x250x108	9	1SLM004100A1103	32,41
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 12M	12	320x250x108	9	1SLM004100A1203	32,41
	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 18M	18	430x250x108	6	1SLM004100A1104	43,11
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 18M	18	430x250x108	6	1SLM004100A1204	43,11
2 Sıra						
 	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 24M	24	320x435x108	5	1SLM004100A1105	44,23
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 24M	24	320x435x108	5	1SLM004100A1205	44,23
	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 36M 2F	36	430x435x108	3	1SLM004100A1106	70,19
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 36M 2F	36	430x435x108	3	1SLM004100A1206	70,19
3 Sıra						
 	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 36M 3F	36	320x600x108	4	1SLM004100A1107	70,19
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 36M 3F	36	320x600x108	4	1SLM004100A1207	70,19
	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 54M	54	430x600x128	1	1SLM004100A1109	118,30
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 54M	54	430x600x128	1	1SLM004100A1209	118,30
4 Sıra						
 	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 48M	48	320x735x108	1	1SLM004100A1108	106,80
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 48M	48	320x735x108	1	1SLM004100A1208	106,80
	MISTRAL41F sıva altı opak kapak 72M	72	430x735x128	1	1SLM004100A1110	167,00
	MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak 72M	72	430x735x128	1	1SLM004100A1210	167,00



System pro E comfort MISTRAL®

Dağıtım kutuları

System pro E comfort MISTRAL41F IP41 sıva altı serisi

Aksesuarlar	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
 1SLM004100A1900	Opak kapak				
	Opak kapak 4M MISTRAL41F	4	20	1SLM004100A1900	12,00
	Opak kapak 6M MISTRAL41F	6	20	1SLM004100A1916	14,63
	Opak kapak 8M MISTRAL41F	8	10	1SLM004100A1902	16,29
	Opak kapak 12M MISTRAL41F	12	20	1SLM004100A1904	22,28
	Opak kapak 18M MISTRAL41F	18	20	1SLM004100A1906	34,33
	Opak kapak 24M / 48M MISTRAL41F	24	15	1SLM004100A1908	43,11
	Opak kapak 36M MISTRAL41F - 3F	36	10	1SLM004100A1910	55,88
	Opak kapak 36M / 72M MISTRAL41F - 2F	36	10	1SLM004100A1912	55,88
	Opak kapak 54M MISTRAL41F	54	5	1SLM004100A1914	94,02
 1SLM004100A1901	Şeffaf kapak				
	Şeffaf kapak 4M MISTRAL41F	4	20	1SLM004100A1901	12,00
	Şeffaf kapak 6M MISTRAL41F	6	20	1SLM004100A1917	14,63
	Şeffaf kapak 8M MISTRAL41F	8	10	1SLM004100A1903	16,29
	Şeffaf kapak 12M MISTRAL41F	12	20	1SLM004100A1905	22,28
	Şeffaf kapak 18M MISTRAL41F	18	20	1SLM004100A1907	34,33
	Şeffaf kapak 24M / 48M MISTRAL41F	24	15	1SLM004100A1909	43,11
	Şeffaf kapak 36M MISTRAL41F - 3F	36	10	1SLM004100A1911	55,88
	Şeffaf kapak 36M / 72M MISTRAL41F - 2F	36	10	1SLM004100A1913	55,88
	Şeffaf kapak 54M MISTRAL41F	54	5	1SLM004100A1915	94,02
Diğer aksesuarlar	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
 Yatay bölümlendirme 1SLM004100A1920	Yatay bölümlendirme 12M MISTRAL41F	12	1	1SLM004100A1920	39,87
	Yatay bölümlendirme 18M MISTRAL41F	18	1	1SLM004100A1921	44,90
 Dikey birleştirme / tutucular 1SLM004100A1922	Dikey birleştirme / boru ve kablo tutucu 12M	12	1	1SLM004100A1922	21,44
	Dikey birleştirme / boru ve kablo tutucu 18M	18	1	1SLM004100A1923	26,87
 Anahtarlı kilit 1SLM004100A1931	Anahtarlı kilit MISTRAL41F		20	1SLM004100A1931	51,62
 Düz ön paneller 1SLM004100A1945	Pano ortası düz ön panel 12M MISTRAL41F	12	1	1SLM004100A1945	5,19
	Düz ön panel 12M MISTRAL41F	12	1	1SLM004100A1946	5,19
	Pano ortası düz ön panel 18M MISTRAL41F	18	1	1SLM004100A1947	5,72
 Yatay bağlantı aksesuarı 1SLM004100A1949	Düz ön panel 18M MISTRAL41F	18	1	1SLM004100A1948	5,72
 Kablo tutucu 1SLM004100A1942	Yatay bağlantı aksesuarı		1	1SLM004100A1949	10,75
	Kablo tutucu aksesuar		1	1SLM004100A1942	6,56



System pro E comfort MISTRAL®

Dağıtım kutuları

Halogen
Free

System pro E comfort MISTRAL41W IP41 sıva üstü serisi

	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Boyutlar GxYxD [mm]	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
1 Sıra						
 1SPE007717F0310  1SPE007717F0320	MISTRAL41W sıva üstü kapaksız 2M	2	68x210x93	36	1SPE007717F0100	8,67
	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 4M	4	96x210x93	24	1SPE007717F0210	15,03
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 4M	4	96x210x93	24	1SPE007717F0220	15,03
	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 8M	8	202x257x120	7	1SPE007717F0310	20,50
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 8M	8	202x257x120	7	1SPE007717F0320	20,50
	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 12M	12	292x257x120	3	1SPE007717F0410	28,05
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 12M	12	292x257x120	3	1SPE007717F0420	28,05
	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 18M	18	382x257x120	3	1SPE007717F0810	43,11
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 18M	18	382x257x120	3	1SPE007717F0820	43,11
2 Sıra						
 1SPE007717F0510  1SPE007717F0520	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 24M	24	292x382x120	2	1SPE007717F0510	53,74
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 24M	24	292x382x120	2	1SPE007717F0520	53,74
	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 36M 2F	36	382x382x120	2	1SPE007717F0910	70,19
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 36M 2F	36	382x382x120	2	1SPE007717F0920	70,19
3 Sıra						
 1SPE007717F0610  1SPE007717F0620	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 36M 3F	36	292x507x120	2	1SPE007717F0610	70,19
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 36M 3F	36	292x507x120	2	1SPE007717F0620	70,19
	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 54M	54	382x507x120	2	1SPE007717F1010	118,30
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 54M	54	382x507x120	2	1SPE007717F1020	118,30
4 Sıra						
 1SPE007717F0710  1SPE007717F0720	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 48M	48	292x656x120	1	1SPE007717F0710	106,80
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 48M	48	292x656x120	1	1SPE007717F0720	106,80
	MISTRAL41W sıva üstü opak kapak 72M	72	382x656x120	1	1SPE007717F1110	167,00
	MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak 72M	72	382x656x120	1	1SPE007717F1120	167,00



System pro E comfort MISTRAL®

Dağıtım kutuları

System pro E comfort MISTRAL41W IP41 sıva üstü serisi

Aksesuarlar	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	Opak kapak				
	Opak kapak 4M MISTRAL41W	4	24	1SPE007717F9900	12,00
	Opak kapak 8M MISTRAL41W	8	14	1SPE007717F9901	16,29
	Opak kapak 12M MISTRAL41W	12	14	1SPE007717F9902	22,28
	Opak kapak 24M / 48M MISTRAL41W	24	15	1SPE007717F9903	43,11
	Opak kapak 36M MISTRAL41W – 3F	36	18	1SPE007717F9904	55,88
	Opak kapak 18M MISTRAL41W	18	14	1SPE007717F9905	34,33
	Opak kapak 36M / 72M MISTRAL41W – 2F	36	18	1SPE007717F9906	55,88
	Opak kapak 54M MISTRAL41W	54	18	1SPE007717F9907	94,02
	Şeffaf kapak				
	Şeffaf kapak 4M MISTRAL41W	4	24	1SPE007717F9908	12,00
	Şeffaf kapak 8M MISTRAL41W	8	14	1SPE007717F9909	16,29
	Şeffaf kapak 12M MISTRAL41W	12	14	1SPE007717F9910	22,28
	Şeffaf kapak 24M / 48M MISTRAL41W	24	15	1SPE007717F9911	43,11
	Şeffaf kapak 36M MISTRAL41W - 3F	36	18	1SPE007717F9912	55,88
	Şeffaf kapak 18M MISTRAL41W	18	14	1SPE007717F9913	34,33
	Şeffaf kapak 36M / 72M MISTRAL41W – 2F	36	18	1SPE007717F9914	55,88
	Şeffaf kapak 54M MISTRAL41W	54	18	1SPE007717F9915	94,02

Diğer aksesuarlar	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
 Kilit takımı 1SPE007715F5010  Yatay bölümlendirme 1SPE007715F5650  MCB kapağı 1SPE007715F5750	Şeffaf kapak için kilit takımı MISTRAL41W		5	1SPE007715F5010	51,62
	Yatay bölümlendirme 12M MISTRAL41W	12	5	1SPE007715F5112	39,87
	Yatay bölümlendirme 18M MISTRAL41W	18	5	1SPE007715F5118	44,90
	MCB kapağı 12M GWT 650 MISTRAL41W	12	5	1SPE007715F5650	8,67



System pro E comfort MISTRAL®

Dağıtım kutuları

System pro E comfort MISTRAL65 IP65 sıva üstü serisi

Halogen
Free

	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Boyutlar GxYxD [mm]	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
 801006F0901	1 Sıra					
	MISTRAL65 şeffaf kapak 4M	4	152x202x117	24	1SL1200A00	33,36
	MISTRAL65 şeffaf kapak 8M	8	232x250x154	11	1SL1201A00	48,89
	MISTRAL65 şeffaf kapak 12M	12	320x250x155	7	1SL1202A00	77,68
	MISTRAL65 şeffaf kapak 18M	18	430x250x155	4	1SL1203A00	110,50
 801010F0901	2 Sıra					
	MISTRAL65 şeffaf kapak 24M	24	320x435x155	4	1SL1204A00	118,30
	MISTRAL65 şeffaf kapak 36M 2F	36	430x435x155	2	1SL1205A00	151,90
 801016F0901	3 Sıra					
	MISTRAL65 şeffaf kapak 36M 3F	36	320x600x155	3	1SL1206A00	165,60
	MISTRAL65 şeffaf kapak 54M	54	430x600x155	1	1SL1208A00	253,30
 801020F0901	4 Sıra					
	MISTRAL65 şeffaf kapak 48M	48	320x735x155	1	1SL1207A00	243,20
	MISTRAL65 şeffaf kapak 72M	72	430x735x155	1	1SL1209A00	355,30



System pro E comfort MISTRAL®

Dağıtım kutuları

System pro E comfort MISTRAL65 IP65 sıva üstü serisi


Aksesuarlar	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
 801021F0901	Opak kapak				
	Opak kapak 4M MISTRAL65	4	15	1SL1900A00	21,62
	Opak kapak 8M MISTRAL65	8	20	1SL1902A00	27,13
	Opak kapak 12M MISTRAL65	12	10	1SL1904A00	38,21
	Opak kapak 18M MISTRAL65	18	20	1SL1906A00	47,76
	Opak kapak 24M / 48M MISTRAL65	24	6	1SL1908A00	54,45
	Opak kapak 36M MISTRAL65 – 3F	36	10	1SL1910A00	109,50
	Opak kapak 36M / 72M MISTRAL65 – 2F	36	14	1SL1912A00	109,50
	Opak kapak 54M MISTRAL65	54	8	1SL1914A00	132,70
 801022F0901	Şeffaf kapak				
	Şeffaf kapak 4M MISTRAL65	4	15	1SL1901A00	21,62
	Şeffaf kapak 8M MISTRAL65	8	20	1SL1903A00	27,13
	Şeffaf kapak 12M MISTRAL65	12	10	1SL1905A00	38,21
	Şeffaf kapak 18M MISTRAL65	18	20	1SL1907A00	47,76
	Şeffaf kapak 24M / 48M MISTRAL65	24	6	1SL1909A00	54,45
	Şeffaf kapak 36M MISTRAL65 – 3F	36	10	1SL1911A00	109,50
	Şeffaf kapak 36M / 72M MISTRAL65 – 2F	36	14	1SL1913A00	109,50
	Şeffaf kapak 54M MISTRAL65	54	8	1SL1915A00	132,70
 801023F0901	Düz montaj plakaları				
	Metal düz montaj plakaları 12M MISTRAL65	12	12	1SL1920A00	20,68
	Metal düz montaj plakaları 2x12M MISTRAL65	24	4	1SL1921A00	44,03
	Metal düz montaj plakaları 18M MISTRAL65	18	8	1SL1922A00	25,46
	Metal düz montaj plakaları 2x18M MISTRAL65	36	4	1SL1923A00	52,36
 801024F0901	Düz ön panel				
	Pano ortası düz ön panel 12M MISTRAL65	12	15	1SL1945A00	5,19
	Düz ön panel 12M MISTRAL65	12	20	1SL1946A00	5,19
	Pano ortası düz ön panel 18M MISTRAL65	18	30	1SL1947A00	5,72
	Düz ön panel 18M MISTRAL65	18	30	1SL1948A00	5,72
Diğer aksesuarlar	Tanımı	Modül N° [18 mm]	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
 Duvara sabitleme parçası 801025F0901	Duvara sabitleme parçası (4 ad.) MISTRAL65		1	1SL1927A00	10,55
	Modül kapağı 12M MISTRAL65	12	5	1SL1929A00	6,90
 Modül kapağı 801026F0901	Anahtarlı kilit MISTRAL65		1	1SL1931A00	17,35
 Anahtar kilit 801027F0901	Kablo rakoru Ø 16		10	1SL1935A00	1,13
	Kablo rakoru Ø 20		10	1SL1936A00	1,27
 Kablo rakoru 801028F0901	Kablo rakoru Ø 25		10	1SL1937A00	1,71
 Kablo adaptörü 801029F0901	Kablo rakoru Ø 32		5	1SL1938A00	2,81
	Kablo adaptörü MISTRAL65		1	1SL1942A00	11,94
 Bağlantı ünitesi 801030F0901	Bağlantı ünitesi Ø 28,5 MISTRAL65		10	1SL1949A00	12,72



System pro E comfort MISTRAL®

Dağıtım kutuları

Terminal blokları

	Tanımı	Maks. akım	Min. sip. adedi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
Terminal bloğu vidalı tip					
 801032F0901	Terminal bloğu N 3x16mm ² +3x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0731	4,95
 801033F0901	Terminal bloğu N 5x16mm ² +6x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0732	8,43
 801034F0901	Terminal bloğu N 7x16mm ² +9x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0733	12,03
 801035F0901	Terminal bloğu N 9x16mm ² +12x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0734	14,27
 801036F0901	Terminal bloğu N 11x16mm ² +15x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0735	18,60
 801037F0901	Terminal bloğu PE 3x16mm ² +3x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0741	4,95
	Terminal bloğu PE 5x16mm ² +6x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0742	8,43
	Terminal bloğu PE 7x16mm ² +9x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0743	12,03
	Terminal bloğu PE 9x16mm ² +12x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0744	14,27
	Terminal bloğu PE 11x16mm ² +15x25mm ²	100 A	5	1SPE007715F0745	18,60
Terminal bloğu vidasız (yaylı) tip					
 801046F0901	Terminal bloğu vidasız N 5x1,5-4mm ²	63 A	5	1SPE007715F9701	6,17
 801047F0901	Terminal bloğu vidasız N 5x1,5-4mm ² +1x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9702	7,46
	Terminal bloğu vidasız N 8x1,5-4mm ² +2x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9703	12,30
	Terminal bloğu vidasız N 11x1,5-4mm ² +3x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9704	17,35
 801048F0901	Terminal bloğu vidasız N 14x1,5-4mm ² +4x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9705	22,22
 801049F0901	Terminal bloğu vidasız N 17x1,5-4mm ² +5x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9706	27,33
	Terminal bloğu vidasız N 20x1,5-4mm ² +6x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9707	32,21
	Terminal bloğu vidasız PE 5x1,5-4mm ² +1x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9712	7,46
	Terminal bloğu vidasız PE 8x1,5-4mm ² +2x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9713	12,30
 801050F0901	Terminal bloğu vidasız PE 11x1,5-4mm ² +3x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9714	17,35
 801051F0901	Terminal bloğu vidasız PE 14x1,5-4mm ² +4x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9715	22,22
	Terminal bloğu vidasız PE 17x1,5-4mm ² +5x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9716	27,33
	Terminal bloğu vidasız PE 20x1,5-4mm ² +6x25mm ²	63 A	5	1SPE007715F9717	32,21
Terminal taşıyıcıları					
 801031F0901	Terminal taşıyıcısı 8M MISTRAL65		5	1SPE007715F0751	4,24
	Terminal taşıyıcısı 12M MISTRAL65		5	1SPE007715F0752	4,89
	Terminal taşıyıcısı 18M MISTRAL65		5	1SPE007715F0753	6,20

BasicLine SL160

Sade, güçlü ve şık

Yenilenen tasarımıyla BasicLine SL160 serisi dağıtım panoları, endüstri, ticari bina veya konutlar gibi tüm farklı elektrik dağıtım sistemlerinde uygulama özgürlüğünü ve esnekliğini sunmaktadır.

Zarif tasarım özellikleri

BasicLine SL160 dağıtım panoları, 250A'e kadar olan elektrik dağıtım sistemlerine kalite ve güvenilirliğin yanı sıra şıklığı da taşımaktadır.

Hızlı ve kolay kurulum

BasicLine SL160 dağıtım panoları pano karkasından ayrılabilen montaj iskeleti sayesinde montaj kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Bu basitlik ve sadelik sadece dış gövdede değil aynı zamanda iç montaj kitlerinin ve aksesuarların montajında da uygulanmıştır.


Yenilenen BasicLine SL160 artık çok daha fonksiyonel. Kablolamada kolaylık sağlayan yeni özelliği, yer değiştirebilen ve vidasız ayarlanabilen yeni örtü plakaları sayesinde artık kurulum çok kolay!

Yenilenen özellikleriyle BasicLine SL160; kurulumu basitleştiren yeni özellikleri sayesinde montaj sürelerinden tasarruf sağlıyor.





BasicLine pano



Açıklama	Boyutlar YxGxD (mm)	ABB kodu	Ambalaj adedi	Fiyatı EUR/adet
400mm yükseklik				
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y400xG400)	440x400x200	4TRB160005R0001	1/1	182,00
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y400xG600)	440x600x200	4TRB160005R0003	1/1	215,00
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y400xG800)	440x800x200	4TRB160005R0005	1/1	248,00
600mm yükseklik				
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y600xG400)	640x400x200	4TRB160005R0007	1/1	214,00
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y600xG600)	640x600x200	4TRB160005R0009	1/1	260,00
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y600xG800)	640x800x200	4TRB160005R0011	1/1	297,00
800mm yükseklik				
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y800xG400)	840x400x200	4TRB160005R0013	1/1	301,00
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y800xG600)	840x600x200	4TRB160005R0015	1/1	344,00
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y800xG800)	840x800x200	4TRB160005R0017	1/1	461,00
1000mm yükseklik				
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1000xG400)	1040x400x200	4TRB160005R0019	1/1	341,00
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1000xG600)	1040x600x200	4TRB160005R0021	1/1	414,00
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1000xG800)	1040x800x200	4TRB160005R0023	1/1	483,00
1200mm yükseklik				
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1200xG400)	1240x400x200	4TRB160005R0025	1/1	381,00
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1200xG600)	1240x600x200	4TRB160005R0027	1/1	447,00
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1200xG800)	1240x800x200	4TRB160005R0029	1/1	607,00
1400mm yükseklik				
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1400xG400)	1440x400x200	4TRB160005R0031	1/1	498,00
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1400xG600)	1440x600x200	4TRB160005R0033	1/1	578,00
1600mm yükseklik				
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1600xG400)	1640x400x200	4TRB160005R0035	1/1	525,00
BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1600xG600)	1640x600x200	4TRB160005R0037	1/1	745,00



BasicLine pano



Açıklama	Boyutlar YxGxD (mm)	ABB kodu	Ambalaj adedi	Fiyatı EUR/adet
Montaj iskeleti (Y 400 x G 400)	400x300x20	4TRB160005R0002	1/1	26,00
Montaj iskeleti (Y 400 x G 600)	400x500x20	4TRB160005R0004	1/1	28,00
Montaj iskeleti (Y 400 x G 800)	400x700x20	4TRB160005R0006	1/1	30,00
Montaj iskeleti (Y 600 x G 400)	600x300x20	4TRB160005R0008	1/1	32,00
Montaj iskeleti (Y 600 x G 600)	600x500x20	4TRB160005R0010	1/1	32,00
Montaj iskeleti (Y 600 x G 800)	600x700x20	4TRB160005R0012	1/1	36,00
Montaj iskeleti (Y 800 x G 400)	800x300x20	4TRB160005R0014	1/1	35,00
Montaj iskeleti (Y 800 x G 600)	800x500x20	4TRB160005R0016	1/1	37,00
Montaj iskeleti (Y 800 x G 800)	800x700x20	4TRB160005R0018	1/1	39,00
Montaj iskeleti (Y 1000 x G 400)	1000x300x20	4TRB160005R0020	1/1	38,00
Montaj iskeleti (Y 1000 x G 600)	1000x500x20	4TRB160005R0022	1/1	40,00
Montaj iskeleti (Y 1000 x G 800)	1000x700x20	4TRB160005R0024	1/1	42,00
Montaj iskeleti (Y 1200 x G 400)	1200x300x20	4TRB160005R0026	1/1	44,00
Montaj iskeleti (Y 1200 x G 600)	1200x500x20	4TRB160005R0028	1/1	47,00
Montaj iskeleti (Y 1200 x G 800)	1200x700x20	4TRB160005R0030	1/1	49,00
Montaj iskeleti (Y 1400 x G 400)	1400x300x20	4TRB160005R0032	1/1	49,00
Montaj iskeleti (Y 1400 x G 600)	1400x500x20	4TRB160005R0034	1/1	52,00
Montaj iskeleti (Y 1600 x G 400)	1600x300x20	4TRB160005R0036	1/1	53,00
Montaj iskeleti (Y 1600 x G 600)	1600x500x20	4TRB160005R0038	1/1	55,00




BasicLine pano

	Açıklama	Boyutlar YxG (mm)	ABB kodu	Ambalaj adedi	Fiyatı EUR/adet
	DIN Rayı montaj kiti				
DIN rayı montaj kiti	DIN Rayı montaj kiti – 12M ve 400mm	75x275	4TRB160006R0001	1/5	13,00
	DIN Rayı montaj kiti – 16M ve 400mm	75x460	4TRB160006R0004	1/5	16,00
	DIN Rayı montaj kiti – 24M ve 600mm	75x620	4TRB160006R0002	1/5	17,00
	DIN Rayı montaj kiti – 36M ve 800mm	75x275	4TRB160006R0003	1/5	24,00
	DIN Rayı montajı için delikli perde sacı				
	DIN Rayı montajı için delikli perde sacı – 12M (Y150xG400)	150x350	4TRB160007R0001	1/5	14,00
	DIN Rayı montajı için delikli perde sacı – 12M (Y200xG400)	200x350	4TRB160007R0002	1/5	15,00
	DIN Rayı montajı için delikli perde sacı – 16M (Y200xG400)	200x350	4TRB160007R0007	1/5	15,00
	DIN Rayı montajı için delikli perde sacı – 24M (Y150xG600)	150x550	4TRB160007R0003	1/5	17,00
	DIN Rayı montajı için delikli perde sacı – 24M (Y200xG600)	200x550	4TRB160007R0004	1/5	19,00
	DIN Rayı montajı için delikli perde sacı – 36M (Y150xG800)	150x750	4TRB160007R0005	1/5	20,00
	DIN Rayı montajı için delikli perde sacı – 36M (Y200xG800)	200x750	4TRB160007R0006	1/5	25,00
	Düz perde sacı - 400mm genişlik için				
	Düz perde sacı (Y50xG400)	50x350	4TRB160008R0001	1/5	8,00
	Düz perde sacı (Y100xG400)	100x350	4TRB160008R0002	1/5	10,00
	Düz perde sacı (Y150xG400)	150x350	4TRB160008R0003	1/5	13,00
	Düz perde sacı (Y200xG400)	200x350	4TRB160008R0004	1/5	14,00
	Düz perde sacı (Y300xG400)	300x350	4TRB160008R0005	1/1	18,00
	Düz perde sacı (Y400xG400)	400x350	4TRB160008R0006	1/1	21,00
	Düz perde sacı - 600mm genişlik için				
	Düz perde sacı (Y50xG600)	50x550	4TRB160008R0007	1/5	10,00
	Düz perde sacı (Y100xG600)	100x550	4TRB160008R0008	1/5	14,00
	Düz perde sacı (Y150xG600)	150x550	4TRB160008R0009	1/5	16,00
	Düz perde sacı (Y200xG600)	200x550	4TRB160008R0010	1/5	19,00
	Düz perde sacı (Y300xG600)	300x550	4TRB160008R0011	1/1	25,00
	Düz perde sacı (Y400xG600)	400x550	4TRB160008R0012	1/1	32,00
	Düz perde sacı - 800mm genişlik için				
	Düz perde sacı (Y50xG800)	50x750	4TRB160008R0013	1/5	11,00
	Düz perde sacı (Y100xG800)	100x750	4TRB160008R0014	1/5	16,00
	Düz perde sacı (Y150xG800)	150x750	4TRB160008R0015	1/5	19,00
	Düz perde sacı (Y200xG800)	200x750	4TRB160008R0016	1/5	24,00
	Düz perde sacı (Y300xG800)	300x750	4TRB160008R0017	1/1	30,00
	Düz perde sacı (Y400xG800)	400x750	4TRB160008R0018	1/1	41,00



BasicLine pano

Dikey montaj plakaları
XT3 4P x 2 adet - G600



Açıklama

Boyutlar
YxG (mm)

ABB kodu


Ambalaj
adedi

Fiyatı
EUR/adet

Dikey montaj plakaları - Tmax XT1 ve XT3

Tmax XT1 Yan yan dikey montaj plakası – (Y200xG400) XT1 – (3P x 1 adet, 4P x 1 adet)	140x230	4TRB160009R0001	1/1	29,00
Tmax XT1 Yan yan dikey montaj plakası – (Y200xG600) XT1 – (3P x 4 adet, 4P x 3 adet)	140x430	4TRB160009R0002	1/1	38,00
Tmax XT1 Yan yan dikey montaj plakası – (Y200xG800) XT1 – (3P x 6 adet, 4P x 5 adet)	140x630	4TRB160009R0003	1/1	44,00
Tmax XT3 Yan yan dikey montaj plakası – (Y200xG400) XT3 – (3P x 1 adet, 4P x 1 adet)	140x230	4TRB160009R0004	1/1	35,00
Tmax XT3 Yan yan dikey montaj plakası – (Y200xG600) XT3 – (3P x 3 adet, 4P x 2 adet)	140x430	4TRB160009R0005	1/1	42,00
Tmax XT3 Yan yan dikey montaj plakası – (Y200xG800) XT3 – (3P x 5 adet, 4P x 4 adet)	140x630	4TRB160009R0006	1/1	54,00

Yatay montaj kitleri
XT1 4P x 1 adet - G400



Yatay montaj kitleri

Tmax TX1 3P/4P Yatay montaj kiti – (Y200xG400)	200x235	4TRB160009R2001	1/1	29,00
Tmax TX1 3P/4P Yatay montaj kiti – (Y200xG600)	200x435	4TRB160009R2002	1/1	38,00
Tmax TX1 3P/4P Yatay montaj kiti – (Y200xG800)	200x635	4TRB160009R2003	1/1	44,00
Tmax TX3 3P/4P Yatay montaj kiti – (Y200xG400)	200x235	4TRB160009R2004	1/1	29,00
Tmax TX3 3P/4P Yatay montaj kiti – (Y200xG600)	200x435	4TRB160009R2005	1/1	38,00
Tmax TX3 3P/4P Yatay montaj kiti – (Y200xG800)	200x635	4TRB160009R2006	1/1	44,00



BasicLine pano

	Açıklama	Boyutlar YxG (mm)	ABB kodu	Ambalaj adedi	Fiyatı EUR/adet
Y200xG400 	Düz montaj plakası - 400mm genişlik için				
	Düz montaj plakası (Y100xG400)	100x235	4TRB160009R1001	1/5	9,00
	Düz montaj plakası (Y150xG400)	150x235	4TRB160009R1002	1/5	11,00
	Düz montaj plakası (Y200xG400)	200x235	4TRB160009R1003	1/5	13,00
	Düz montaj plakası (Y300xG400)	300x235	4TRB160009R1004	1/1	16,00
	Düz montaj plakası (Y400xG400)	400x235	4TRB160009R1005	1/1	19,00
Y300xG600 	Düz montaj plakası - 600mm genişlik için				
	Düz montaj plakası (Y100xG600)	100x435	4TRB160009R1006	1/5	11,00
	Düz montaj plakası (Y150xG600)	150x435	4TRB160009R1007	1/5	14,00
	Düz montaj plakası (Y200xG600)	200x435	4TRB160009R1008	1/5	17,00
	Düz montaj plakası (Y300xG600)	300x435	4TRB160009R1009	1/1	21,00
	Düz montaj plakası (Y400xG600)	400x435	4TRB160009R1010	1/1	26,00
Y400xG800 	Düz montaj plakası - 800mm genişlik için				
	Düz montaj plakası (Y100xG800)	100x635	4TRB160009R1011	1/5	15,00
	Düz montaj plakası (Y150xG800)	150x635	4TRB160009R1012	1/5	17,00
	Düz montaj plakası (Y200xG800)	200x635	4TRB160009R1013	1/5	20,00
	Düz montaj plakası (Y300xG800)	300x635	4TRB160009R1014	1/1	27,00
	Düz montaj plakası (Y400xG800)	400x635	4TRB160009R1015	1/1	33,00

Aksesuarlar

	Açıklama	Boyutlar YxG (mm)	ABB kodu	Ambalaj adedi	Fiyatı EUR/adet
	Klemens rayı montaj kırımları – 10 adet	30x235	4TRB160009R3001	1/1	40,00
	Kablo bağlantı kırımları				
	Kablo bağlantı kırımları – 5 adet (G430)	30x235	4TRB160009R3002	1/1	31,00
	Kablo bağlantı kırımları – 5 adet (G630)	30x435	4TRB160009R3003	1/1	47,00
	Kablo bağlantı kırımları – 5 adet (G830)	30x635	4TRB160009R3004	1/1	60,00



Kompakt tip devre kesiciler

FORMULA kompakt tip devre kesiciler

TMF ayarsız termomanyetik koruma, 1 kutuplu

Tipi	Termik koruma I _N (A)	Manyetik koruma I _Δ (A)	Kesme kapasitesi I _{cu} (kA) (240VAC)	Kodu	Fiyatı EUR/adet
A1C125, TMF, I _N =20A	20	400	18	1SDA066486R1	88,73
A1C125, TMF, I _N =32A	32	400	18	1SDA068754R1	88,73
A1C125, TMF, I _N =40A	40	400	18	1SDA066489R1	88,73
A1C125, TMF, I _N =50A	50	500	18	1SDA066490R1	88,73
A1C125, TMF, I _N =63A	63	630	18	1SDA068765R1	88,73
A1C125, TMF, I _N =80A	80	800	18	1SDA066493R1	110,70
A1C125, TMF, I _N =100A	100	1000	18	1SDA066495R1	110,70
A1C125, TMF, I _N =125A	125	1250	18	1SDA066496R1	118,00
A1N125, TMF, I _N =20A	20	400	25	1SDA066686R1	93,92
A1N125, TMF, I _N =32A	32	400	25	1SDA068755R1	93,92
A1N125, TMF, I _N =40A	40	400	25	1SDA066689R1	93,92
A1N125, TMF, I _N =50A	50	500	25	1SDA066690R1	93,92
A1N125, TMF, I _N =63A	63	630	25	1SDA068766R1	93,92
A1N125, TMF, I _N =80A	80	800	25	1SDA066693R1	116,60
A1N125, TMF, I _N =100A	100	1000	25	1SDA066695R1	116,60
A1N125, TMF, I _N =125A	125	1250	25	1SDA066696R1	125,40



A1/1p

TMF ayarsız termomanyetik koruma, 2 kutuplu

Tipi	Termik koruma I _N (A)	Manyetik koruma I _Δ (A)	Kesme kapasitesi I _{cu} (kA) (415VAC)	Kodu	Fiyatı EUR/adet
A1N125, TMF, I _N =20A	20	400	36	1SDA066497R1	113,00
A1N125, TMF, I _N =32A	32	400	36	1SDA068756R1	113,00
A1N125, TMF, I _N =40A	40	400	36	1SDA066500R1	113,00
A1N125, TMF, I _N =50A	50	500	36	1SDA066501R1	113,00
A1N125, TMF, I _N =63A	63	630	36	1SDA068767R1	113,00
A1N125, TMF, I _N =80A	80	800	36	1SDA066504R1	141,70
A1N125, TMF, I _N =100A	100	1000	36	1SDA066506R1	141,70
A1N125, TMF, I _N =125A	125	1250	36	1SDA066507R1	151,80
A2N250, TMF, I _N =160A	160	1600	36	1SDA066543R1	183,70
A2N250, TMF, I _N =200A	200	2000	36	1SDA066545R1	252,20
A2N250, TMF, I _N =250A	250	2500	36	1SDA066547R1	252,20



A2/2p

Farklı nominal akım (I_N) ve kısa devre kesme kapasitesi (I_{cu}) değerleri için ürün kataloğumuzu inceleyebilir ya da ofislerimizle iletişime geçebilirsiniz.



Kompakt tip devre kesiciler

FORMULA kompakt tip devre kesiciler

TMF ayarsız termomanyetik koruma, 3 kutuplu

	Tipi	Termik koruma I ₁ (A)	Manyetik koruma I ₃ (A)	Kesme kapasitesi I _{cu} (kA) (415VAC)	Kodu	Fiyatı (EUR)
 A1 125A	A1C 125, TMF, In=20A	20	400	25	1SDA066710R1	123,00
	A1C 125, TMF, In=32A	32	400	25	1SDA068759R1	123,00
	A1C 125, TMF, In=40A	40	400	25	1SDA066713R1	123,00
	A1C 125, TMF, In=50A	50	500	25	1SDA066714R1	123,00
	A1C 125, TMF, In=63A	63	630	25	1SDA068770R1	123,00
	A1C 125, TMF, In=80A	80	800	25	1SDA066717R1	153,60
	A1C 125, TMF, In=100A	100	1000	25	1SDA066719R1	153,60
	A1C 125, TMF, In=125A	125	1250	25	1SDA066720R1	164,50
 A2 250A	A1N125, TMF, In=20A	20	400	36	1SDA066722R1	128,00
	A1N125, TMF, In=25A	25	400	36	1SDA066723R1	128,00
	A1N125, TMF, In=30A	30	400	36	1SDA066724R1	128,00
	A1N125, TMF, In=40A	40	400	36	1SDA066725R1	128,00
	A1N125, TMF, In=50A	50	500	36	1SDA066726R1	128,00
	A1N125, TMF, In=60A	60	600	36	1SDA066727R1	128,00
	A1N125, TMF, In=70A	70	700	36	1SDA066728R1	161,70
	A1N125, TMF, In=80A	80	800	36	1SDA066729R1	161,70
 A3 630A	A1N125, TMF, In=90A	90	900	36	1SDA066730R1	161,70
	A1N125, TMF, In=100A	100	1000	36	1SDA066731R1	161,70
	A1N125, TMF, In=125A	125	1250	36	1SDA066732R1	180,40
	A2N250, TMF, In=160A	160	1600	36	1SDA066782R1	207,40
	A2N250, TMF, In=175A	175	1750	36	1SDA066783R1	232,60
	A2N250, TMF, In=200A	200	2000	36	1SDA066784R1	285,20
	A2N250, TMF, In=225A	225	2250	36	1SDA066785R1	301,10
	A2N250, TMF, In=250A	250	2500	36	1SDA066786R1	321,10
	A3N400, TMF, In=320A	320	3200	36	1SDA066560R1	632,50
	A3N400, TMF, In=400A	400	4000	36	1SDA066561R1	682,60
	A3N630, TMF, In=500A	500	5000	36	1SDA066564R1	765,20
	A3S400, TMF, In=320A	320	3200	50	1SDA066562R1	647,80
	A3S400, TMF, In=400A	400	4000	50	1SDA066563R1	727,20
	A3S630, TMF, In=500A	500	5000	50	1SDA066565R1	780,40

ELT-LI ayarsız elektronik koruma, 3 kutuplu

A3N630, ELT-LI, In=630A	630	6000	36	1SDA066566R1	786,30
A3S630, ELT-LI, In=630A	630	6000	50	1SDA066567R1	801,90

Farklı nominal akım (In) ve kısa devre kesme kapasitesi (I_{cu}) değerleri için ürün kataloğumuzu inceleyebilir ya da ofislerimizle iletişime geçebilirsiniz.



Kompakt tip devre kesiciler

FORMULA kompakt tip devre kesiciler

TMF ayarsız termomanyetik koruma, 4 kutuplu

Tipi	Termik koruma I _t (A)	Manyetik koruma I _Δ (A)	Kesme kapasitesi I _{cu} (kA) (415VAC)	Kodu	Fiyatı EUR/adet
A1C125, TMF, In=20A	20	400	25	1SDA066746R1	158,30
A1C125, TMF, In=32A	32	400	25	1SDA068763R1	158,30
A1C125, TMF, In=40A	40	400	25	1SDA066749R1	158,30
A1C125, TMF, In=50A	50	500	25	1SDA066750R1	158,30
A1C125, TMF, In=63A	63	630	25	1SDA068774R1	158,30
A1C125, TMF, In=80A	80	800	25	1SDA066753R1	197,50
A1C125, TMF, In=100A	100	1000	25	1SDA066755R1	197,50
A1C125, TMF, In=125A	125	1250	25	1SDA066756R1	211,30
A1N125, TMF, In=20A	20	400	36	1SDA066758R1	166,60
A1N125, TMF, In=32A	32	400	36	1SDA068764R1	166,60
A1N125, TMF, In=40A	40	400	36	1SDA066761R1	166,60
A1N125, TMF, In=50A	50	500	36	1SDA066762R1	166,60
A1N125, TMF, In=63A	63	630	36	1SDA068775R1	166,60
A1N125, TMF, In=80A	80	800	36	1SDA066765R1	207,90
A1N125, TMF, In=100A	100	1000	36	1SDA066767R1	207,90
A1N125, TMF, In=125A	125	1250	36	1SDA066768R1	222,60
A2N250, TMF, In=160A	160	1600	36	1SDA066794R1	270,90
A2N250, TMF, In=200A	200	2000	36	1SDA066796R1	370,50
A2N250, TMF, In=250A	250	2500	36	1SDA066798R1	370,50
A3N400, TMF, In=320A	320	3200	36	1SDA066568R1	807,20
A3N400, TMF, In=400A	400	4000	36	1SDA066569R1	859,20
A3N630, TMF, In=500A	500	5000	36	1SDA066572R1	937,60
A3S400, TMF, In=320A	320	3200	50	1SDA066570R1	850,10
A3S400, TMF, In=400A	400	4000	50	1SDA066571R1	904,20
A3S630, TMF, In=500A	500	5000	50	1SDA066573R1	994,60



A2/4p

ELT-LI ayarsız elektronik koruma, 4 kutuplu

A3N630, ELT-LI, In=630A	630	6000	36	1SDA066574R1	1.030,00
A3S630, ELT-LI, In=630A	630	6000	50	1SDA066575R1	1.084,00

Farklı nominal akım (In) ve kısa devre kesme kapasitesi (Icu) değerleri için ürün kataloğumuzu inceleyebilir ya da ofislerimizle iletişime geçebilirsiniz.



Kompakt tip devre kesiciler

FORMULA kompakt tip devre kesiciler

	Kullanılan şalter	Tanımı	Kodu	Fiyatı EUR/adet
 Düşük gerilim bobini	Düşük gerilim bobini			
	A1-A2	UVR 220...240VAC - 220...250VDC	1SDA066146R1	129,00
	A1-A2	UVR 380...440VAC	1SDA066147R1	129,00
	A3	UVR 220...240VAC - 220...250VDC	1SDA054891R1	138,20
	A3	UVR 380...440VAC	1SDA054892R1	138,20
 Açma bobini	Açma bobini			
	A1-A2	SOR 220...240VAC - 220...250VDC	1SDA066137R1	111,20
	A1-A2	SOR 380...440VAC	1SDA066138R1	111,20
	A3	SOR 220...240VAC - 220...250VDC	1SDA054873R1	130,30
	A3	SOR 380...440VAC	1SDA054874R1	130,30
 Yardımcı kontak	Yardımcı kontak			
	A1-A2 3p, 4p	1A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC	1SDA066149R1	75,63
	A1-A2 3p, 4p	2A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC	1SDA066150R1	81,74
	A3	1A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC	1SDA054910R1	82,35
	A3	3A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC	1SDA054911R1	163,60
 Döner kurma kolları  A3 ön flanş  DIN rayı bağlantı plakası	Döner kurma kolu mekanizması			
	A1-A2	RHE standart, ayarlanabilir milli	1SDA066158R1	93,92
	A1-A2	RHE_EM acil dur, ayarlanabilir milli	1SDA066160R1	96,42
	A3	RHE standart, ayarlanabilir milli	1SDA066159R1	125,80
	A3	RHE_EM acil dur, ayarlanabilir milli	1SDA066161R1	154,30
	A1-A2	RHD standart, direkt montaj	1SDA066154R1	86,90
	A1-A2	RHD_EM acil dur, direkt montaj	1SDA066156R1	89,09
	A3	RHD standart, direkt montaj	1SDA066155R1	122,20
	A3	RHD_EM acil dur, direkt montaj	1SDA066157R1	137,40
	Ön flanş			
	A3	Ön flanş	1SDA066179R1	63,65
	DIN rayı bağlantı plakası			
	A1-A2	DIN rayı bağlantı plakası	1SDA066180R1	28,30



Kontaktörler

AS serisi kontaktörler

AS serisi AC kontaktörler; 3 kutuplu 230 VAC bobinli

	Anma gücü 400V (kW)	AC3 Anma akımı $\theta \leq 60^{\circ}\text{C}$, 400V (A)	AC1 Anma akımı $\theta \leq 40^{\circ}\text{C}$ (A)	Yardımcı kontak	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	AC kumanda devresi						
	4	9	22	1NA	AS09-30-10	1SBL101001R2610	30,04
	4	9	22	1NK	AS09-30-01	1SBL101001R2601	30,04
	5.5	12	24	1NA	AS12-30-10	1SBL111001R2610	32,16
	5.5	12	24	1NK	AS12-30-01	1SBL111001R2601	32,16
	7.5	15.5	24	1NA	AS16-30-10	1SBL121001R2610	36,37
	7.5	15.5	24	1NK	AS16-30-01	1SBL121001R2601	36,37

NS serisi AC yardımcı kontaktörler 230 VAC bobinli

	Termik akım Ith (A) $\theta \leq 40^{\circ}\text{C}$	Kontak düzeni	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	AC kumanda devresi				
	10	2NA+2NK	NS22E	1SBH101001R2622	33,13
	10	3NA+1NK	NS31E	1SBH101001R2631	33,13
	10	4NA	NS40E	1SBH101001R2640	33,13
	10	4NA+4NK	NS44E	1SBH101001R2644	43,34
	10	5NA+3NK	NS53E	1SBH101001R2653	43,34
	10	6NA+2NK	NS62E	1SBH101001R2662	43,34
	10	7NA+1NK	NS71E	1SBH101001R2671	43,34
	10	8NA	NS80E	1SBH101001R2680	43,34

T16 serisi termik röleler (AS/ASL ve B6/B7 serisi için)

T16 serisi termik röleler	Akım ayar sahası (A)	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	0.10-0.13	AS/ASL-B6/B7	T16-0.13	1SAZ711201R1005	47,00
	0.13-0.17	AS/ASL-B6/B7	T16-0.17	1SAZ711201R1008	47,00
	0.17-0.23	AS/ASL-B6/B7	T16-0.23	1SAZ711201R1009	47,00
	0.23-0.31	AS/ASL-B6/B7	T16-0.31	1SAZ711201R1013	47,00
	0.31-0.41	AS/ASL-B6/B7	T16-0.41	1SAZ711201R1014	47,00
	0.41-0.55	AS/ASL-B6/B7	T16-0.55	1SAZ711201R1017	47,00
	0.55-0.74	AS/ASL-B6/B7	T16-0.74	1SAZ711201R1021	47,00
	0.74-1	AS/ASL-B6/B7	T16-1.0	1SAZ711201R1023	47,00
	1-1.3	AS/ASL-B6/B7	T16-1.3	1SAZ711201R1025	47,00
	1.3-1.7	AS/ASL-B6/B7	T16-1.7	1SAZ711201R1028	47,00
	1.7-2.3	AS/ASL-B6/B7	T16-2.3	1SAZ711201R1031	47,00
	2.3-3.1	AS/ASL-B6/B7	T16-3.1	1SAZ711201R1033	47,00
	3.1-4.2	AS/ASL-B6/B7	T16-4.2	1SAZ711201R1035	47,00
	4.2-5.7	AS/ASL-B6/B7	T16-5.7	1SAZ711201R1038	47,00
	5.7-7.6	AS/ASL-B6/B7	T16-7.6	1SAZ711201R1040	47,00
	7.6-10	AS/ASL-B6/B7	T16-10	1SAZ711201R1043	47,00
	10-13	AS/ASL-B6/B7	T16-13	1SAZ711201R1045	47,00
	13-16	AS/ASL-B6/B7	T16-16	1SAZ711201R1047	47,00

T16 serisi termik röle için bağımsız montaj kiti

	Birlikte kullanılacak termik tipi	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	T16	DB16	1SAZ701901R0001	22,22



Kontaktörler

AS serisi kontaktörler için aksesuarlar

	Yardımcı kontak blokları						
	Kontak düzeni	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi		Montaj	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	1NA	AS		Üzerine	CA3-10	1SBN011010T1010	6,07
	1NK	AS		Üzerine	CA3-01	1SBN011010T1001	6,07

	Mekanik kilit ünitesi					
	Solda kullanılacak kontaktör tipi	Sağda kullanılacak kontaktör tipi		Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	AS	AS		VM3	1SBN031005T1000	6,69

	Varistör					
	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Kontrol gerilimi		Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	AS	24...50V AC/DC		RV5/50	1SBN050010R1000	29,32
	AS	110...250V AC/DC		RV5/250	1SBN050010R1002	29,32

	Motor koruma şalteri için bağlantı parçası					
	Birlikte kullanılacak kontaktör tipi	Motor koruma şalteri tipi		Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	AS	MS116 & MS132		BEA16-3	1SBN081006T1000	10,19

	Enversör yolverici için bağlantı kiti					
	Kullanılacak kontaktör tipi	Mekanik kilit ünitesi		Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	2xAS	VM3 (opsiyonel)		BER16C-3	1SBN081012R1000	21,27

	Yıldız-üçgen yolverici için bağlantı kiti						
	Kullanılacak kontaktör tipi			Mekanik kilit ünitesi	Tipi	Kodu	Fiyatı EUR/adet
	Hat	Üçgen	Yıldız				
	AS09	AS09	AS09	VM3 (opsiyonel)	BEY16C-3	1SBN081018R2000	28,17
	AS12	AS12	AS09	VM3 (opsiyonel)	BEY16C-3	1SBN081018R2000	28,17

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.

Elektrifikasyon

Adana

GSM : 0530 408 32 67

Ankara

GSM : 0534 500 66 74

Antalya Bölge

GSM : 0530 954 40 25

Bursa Bölge

GSM : 0530 976 80 58

Diyarbakır

GSM : 0530 408 32 68

Gaziantep

GSM : 0533 689 41 51

İstanbul Bölge

Hilltown Ofis

Aydınevler Mahallesi

Siteler Yolu No: 1A / 7

34854 Maltepe-İstanbul

Tel : 0216 528 22 00

İzmir Bölge

Atatürk Org. San. Böl.

10046 Sk. No: 12 Çiğli-İzmir

Tel : 0232 328 29 00

Faks : 0232 328 29 05

Karadeniz Bölge

GSM : 0534 500 66 74

Kayseri Bölge

GSM : 0530 513 86 63

Konya

GSM : 0530 513 86 63

Servis

Hilltown Ofis

Aydınevler Mahallesi

Siteler Yolu No: 1A / 7

34854 Maltepe, İstanbul

Tel : 0216 528 22 00

Faks : 0850 333 1 225

ABB Müşteri İletişim Merkezi

contact.center@tr.abb.com

Tel : 0850 333 1 222

ABB Partner Listesi

Tesisat Ürünleri Partner Listesi

Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

Adana

Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube

Tel: 0505 160 56 36

adnanunal@metroelektrik.com.tr
www.metroelektrik.com.tr
shop.metroelektrik.com.tr

Ankara

Enel Elektromarket İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. - Merkez

İvedik OSB Elektrokent 2 İş Merkezi No: 83/9 Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 394 04 49

info@enelektromarket.com
www.enelektromarket.com

MDY Elektrik A.Ş.

Ostim Mahallesi Abdülkadir Geylani Cad. No: 22 Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 394 58 85

satis@mdyelektrik.com
www.mdyelektrik.com

Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube

Melih Gökçek Bulvarı, 1122. Cd. Maxivedik Ticaret Merkezi D: 20/29 Kat: 6
Yenimahalle-Ankara

Tel: 0312 219 68 16

info@metroelektrik.com.tr
www.metroelektrik.com.tr
shop.metroelektrik.com.tr

Bursa

Bursa Şalt Merkezi Elektrik Mühendislik Pano San ve Tic. Ltd. Şti. - Merkez

Aladdinbey Mah. 626.Sokak No: 17/ E-F-G-H Nilüfer-Bursa

Tel: 0224 440 00 71

talip@bursasaltmerkezi.com

Eskişehir

CES Elektrik İnş. Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

75. Yıl Mahallesi OSB 2007. Cadde No: 9 Odunpazarı-Eskişehir

Tel: 0533 142 71 26
0222 240 34 34

satis@cesekektrik.com

Gaziantep

Yeni Yıldırım Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. - Şube

Mücahitler Mah. 52017 Nolu Cad. 1/B Şehitkamil-Gaziantep

Tel: 0555 684 79 23

nevzat.basdan@yeniylidirim.com.tr
www.elekrikse.com
www.yeniylidirim.com.tr

İstanbul

Cantez Elektrik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. - Merkez

Orta Mah. Mümtaz Sokak No: 13 34956 Tepeören Tuzla-İstanbul

Tel: 0216 398 42 72

info@cantez.com.tr
www.cantez.com.tr

Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Küçük Marmara Sanayi Sitesi
B Blok No: 13-14 İkitelli-İstanbul

Tel: 0212 472 00 78

info@metroelektrik.com.tr
www.metroelektrik.com.tr
shop.metroelektrik.com.tr

İzmir

Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube

Emir Sultan Mah. Gaziler Cad. No: 478/407 Konak-İzmir

Tel: 0232 472 24 68

info@metroelektrik.com.tr

Özışık Ticaret Ltd. Şti. - Merkez

Halkapınar 1082. Sokak No: 7 B35170 Konak-İzmir

Tel: 0232 469 70 75

info@ozisikticaret.com
www.elektriknoktasi.com

Kocaeli

Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Merkez

Köseler Köyü, KOBİ OSB Organize San. Bölgesi 6. Cad. 9. Sok No:5
41455 Dilovası-Kocaeli

Tel: 0216 420 40 40

info@metroelektrik.com.tr
www.metroelektrik.com.tr
shop.metroelektrik.com.tr

Konya

Yeni Yıldırım Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. - Merkez

Büsan 4. Organize Sanayi Fevzi Çakmak Mah. 10670 Sokak No: 2
Karatay-Konya

Tel: 0332 345 12 10

info@yeniylidirim.com.tr
www.yeniylidirim.com.tr
www.elekrikse.com

Samsun

Metro Elk. Müh. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - Şube

Samsun

Tel: 0533 595 75 42

halukkesoglu@metroelektrik.com.tr

K.K.T.C.

Togaylar Ltd. Şti. - Merkez

Şehit Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi 2 No: 5 Kaymaklı-Lefkoşe

Tel: 0392 228 61 55

togaylar@gmail.com



Gerçeğin ötesinde

Yenilenen Busch-axcent® pur çerçeve renk ve modelleri ile tasarımın ötesine geçiyoruz.

Farklı anahtar priz model ve renk seçenekleri için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

new.abb.com/low-voltage/tr/alcak-gerilim/mimarlar



ABB Elektrik Sanayi A.Ş.

Hilltown Ofis

Aydınevler Mahallesi

Siteler Yolu No: 1A / 7

34854 Maltepe, İstanbul

Tel : 0216 528 22 00

ABB Müşteri İletişim Merkezi

Tel : +90 850 333 1 222

Faks : +90 850 333 1 225

E-mail : contact.center@tr.abb.com

Alçak Gerilim Teknik Destek

tr-agteknikdestek@abb.com

www.abb.com.tr

Not:

ABB önceden haber vermeksizin teknik değişiklikler yapma veya bu dokümanın içeriğini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Satınalma siparişlerinde, üzerinde karşılıklı anlaşılmış özellikler geçerli olacaktır. ABB, bu dokümandaki olası hatalar veya bilgi eksiklikleri için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu fiyat listesi **7 Kasım 2025** tarihinden itibaren geçerli olan fiyatlarımızı içermektedir. Bu dokümanda yer alan fiyatlar tavsiye edilen yeniden satış fiyatlarıdır.

Bu doküman ve ilgili konu ile burada kullanılan resimlerin telif hakkını saklı tutmaktayız. ABB'nin yazılı izni olmaksızın, her türlü kopyalama, üçüncü kişilerin kullanımı veya içeriğinden yararlanma – tümü ya da bir kısmı – yasaktır.

© Copyright 2025 ABB.
Tüm hakları saklıdır.